



Implementieren der Lösung

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp

January 27, 2026

Inhalt

Implementieren der Lösung	1
Implementierungsübersicht	1
Ansible-Sammlungen und -Funktionen	1
Konfigurationsprofile für BeeGFS-Bausteine	1
Übersicht über die einzelnen Implementierungsschritte	1
Weitere Informationen zum Ansible Inventar	2
Ansible-Module und -Rollen	2
Bestandslayout für BeeGFS HA-Cluster	3
Besprechen der Best Practices	4
Standardkonventionen	4
InfiniBand-Storage-Netzwerkkonfiguration	5
Implementierung von Hardware	8
Implementierung von Software	11
Einrichten von Datei-Nodes und Block-Nodes	11
Optimieren Sie die System-Einstellungen des File Node für die Performance	13
Richten Sie einen Ansible-Steuerungsknoten ein	15
Erstellen des Ansible-Inventars	16
Definieren Sie den Ansible-Bestand für BeeGFS-Bausteine	29
BeeGFS bereitstellen	43
Konfigurieren Sie BeeGFS-Clients	46
Skalierung auf mehr als fünf Bausteine	50
Empfohlene Prozentsätze für die Überprovisionierung von Storage-Pools	51
Baustein mit hoher Kapazität	51
Controller	52
Laufwerkplatzierung	52
Erweiterungsfächer	53

Implementieren der Lösung

Implementierungsübersicht

BeeGFS auf NetApp kann auf validierte Datei- und Block-Nodes mithilfe von Ansible mit dem BeeGFS-Baustein-Design von NetApp implementiert werden.

Ansible-Sammlungen und -Funktionen

Die BeeGFS auf NetApp-Lösung wird mithilfe von Ansible implementiert, einer beliebten IT-Automatisierungs-Engine, die Applikationsimplementierungen automatisiert. Ansible verwendet eine Reihe von Dateien, die gemeinsam als Inventar bezeichnet werden. Hierbei wird das BeeGFS-Filesystem modelliert, das Sie implementieren möchten.

Ansible ermöglicht Unternehmen wie NetApp die Erweiterung auf integrierte Funktionen mithilfe von Sammlungen, die auf Ansible Galaxy verfügbar sind (siehe ["NetApp E-Series BeeGFS Sammlung"](#)). Sammlungen umfassen Module, die bestimmte Funktionen oder Aufgaben (wie das Erstellen eines E-Series Volumes) ausführen, sowie Rollen, die mehrere Module und andere Rollen aufrufen können. Dieser automatisierte Ansatz reduziert die Zeit für die Implementierung des BeeGFS-Filesystems und des zugrunde liegenden HA-Clusters. Darüber hinaus vereinfacht es die Wartung und Erweiterung des Clusters und des BeeGFS-Dateisystems.

Weitere Informationen finden Sie unter ["Weitere Informationen zum Ansible Inventar"](#).



Da zahlreiche Schritte an der Implementierung der BeeGFS auf NetApp-Lösung beteiligt sind, unterstützt NetApp die manuelle Bereitstellung der Lösung nicht.

Konfigurationsprofile für BeeGFS-Bausteine

Die Implementierungsverfahren umfassen die folgenden Konfigurationsprofile:

- Ein einziger Baustein, der Management-, Metadaten- und Storage-Services umfasst
- Ein zweiter Baustein, der Metadaten und Storage-Services umfasst.
- Ein dritter Baustein, der nur Storage-Services umfasst.

Diese Profile veranschaulichen die gesamte Palette der empfohlenen Konfigurationsprofile für die NetApp BeeGFS-Bausteine. Bei jeder Implementierung kann die Anzahl der Metadaten und Storage-Bausteine oder nur-Storage-Services-Bausteine je nach Kapazitäts- und Performance-Anforderungen variieren.

Übersicht über die einzelnen Implementierungsschritte

Die Bereitstellung umfasst folgende allgemeine Aufgaben:

Hardwarebereitstellung

1. Stellen Sie jeden Baustein physisch zusammen.
2. Rack- und Kabelhardware: Ausführliche Verfahren finden Sie unter ["Implementierung von Hardware"](#).

Softwareimplementierung

1. ["Richten Sie Datei- und Block-Nodes ein"](#).

- Konfigurieren Sie BMC-IPs auf Datei-Knoten
 - Installieren Sie ein unterstütztes Betriebssystem und konfigurieren Sie Managementnetzwerk auf Datei-Knoten
 - Konfiguration der Management-IPs auf Block-Nodes
2. "Richten Sie einen Ansible-Steuerungsknoten ein".
 3. "Passen Sie die Systemeinstellungen für die Performance an".
 4. "Erstellen des Ansible-Inventars".
 5. "Definieren Sie den Ansible-Bestand für BeeGFS-Bausteine".
 6. "Implementieren Sie BeeGFS mit Ansible".
 7. "Konfigurieren Sie BeeGFS-Clients".

Die Bereitstellungsverfahren umfassen mehrere Beispiele, in denen Text in eine Datei kopiert werden muss. Achten Sie besonders auf Inline-Kommentare, die durch die Zeichen „#“ oder „//“ gekennzeichnet sind und auf alles hinweisen, was für eine bestimmte Bereitstellung geändert werden sollte oder kann. Beispiel:



```
`beegfs_ha_ntp_server_pools: # THIS IS AN EXAMPLE OF A COMMENT!
  - "pool 0.pool.ntp.org iburst maxsources 3"
  - "pool 1.pool.ntp.org iburst maxsources 3"'
```

Derivative Architekturen mit Variationen bei Implementierungsempfehlungen:

- "Baustein Mit Hoher Kapazität"

Weitere Informationen zum Ansible Inventar

Machen Sie sich vor der Implementierung mit der Konfiguration von Ansible vertraut und werden Sie zur Implementierung der BeeGFS auf NetApp Lösung verwendet.

Der Ansible-Bestand ist eine Verzeichnisstruktur mit den Datei- und Block-Nodes für das zu implementierende BeeGFS-Filesystem. Es enthält Hosts, Gruppen und Variablen, die das gewünschte BeeGFS-Dateisystem beschreiben. Die Ansible-Bestandsaufnahme muss auf dem Ansible-Steuerungsknoten gespeichert werden, bei dem es sich um jeden Computer mit Zugriff auf die Datei- und Block-Nodes handelt, mit denen das Ansible-Playbook ausgeführt wird. Probenbestände können von der heruntergeladen werden "[NetApp E-Series BeeGFS GitHub](#)".

Ansible-Module und -Rollen

Um die im Ansible Inventar beschriebene Konfiguration anzuwenden, verwenden Sie die verschiedenen Ansible Module und Rollen aus der NetApp E-Series Ansible Sammlung (verfügbar über "[NetApp E-Series BeeGFS GitHub](#)"), die die End-to-End-Lösung implementieren.

Jede Rolle der NetApp E-Series Ansible Sammlung ist eine vollständige End-to-End-Implementierung der BeeGFS auf NetApp Lösung. Die Rollen verwenden die Sammlungen NetApp E-Series SANtricity, Host und BeeGFS, mit denen Sie das BeeGFS Filesystem mit HA (High Availability, Hochverfügbarkeit) konfigurieren können. Anschließend können Sie Storage bereitstellen und zuordnen und den Cluster-Storage betriebsbereit machen.

Die Rollen verfügen über eine ausführliche Dokumentation. In den Implementierungsverfahren wird beschrieben, wie die Rolle bei der Implementierung einer NetApp Verified Architecture mit dem BeeGFS-Bausteindesign der zweiten Generation eingesetzt wird.

 Obwohl die Implementierungsschritte versucht, genügend Details bereitzustellen, sodass frühere Erfahrungen mit Ansible nicht erforderlich sind, sollten Sie mit Ansible und der zugehörigen Terminologie vertraut sein.

Bestandslayout für BeeGFS HA-Cluster

Definieren Sie ein BeeGFS HA-Cluster mit der Ansible-Bestandsstruktur.

Jeder mit früheren Ansible-Erfahrungen sollte sich bewusst sein, dass die BeeGFS-HA-Rolle eine benutzerdefinierte Methode implementiert, um zu ermitteln, welche Variablen (oder Fakten) für jeden Host gelten. Dieses Design vereinfacht die Strukturierung des Ansible-Bestands, um Ressourcen zu beschreiben, die auf mehreren Servern ausgeführt werden können.

Ein Ansible-Inventar besteht in der Regel aus den Dateien in `host_vars` und `group_vars` sowie einer `inventory.yml` Datei, die Hosts spezifischen Gruppen (und potenziell Gruppen anderen Gruppen) zuweist.

 Erstellen Sie keine Dateien mit dem Inhalt in diesem Unterabschnitt, der nur als Beispiel gedacht ist.

Obwohl diese Konfiguration anhand des Konfigurationsprofils vorab festgelegt ist, sollten Sie wie folgt allgemeine Kenntnisse darüber haben, wie alles als Ansible-Inventar ausgelegt ist:

```
# BeeGFS HA (High Availability) cluster inventory.

all:
  children:
    # Ansible group representing all block nodes:
    eseries_storage_systems:
      hosts:
        netapp01:
        netapp02:
    # Ansible group representing all file nodes:
    ha_cluster:
      children:
        meta_01: # Group representing a metadata service with ID 01.
          hosts:
            beegfs_01: # This service is preferred on the first file
node.
            beegfs_02: # And can failover to the second file node.
        meta_02: # Group representing a metadata service with ID 02.
          hosts:
            beegfs_02: # This service is preferred on the second file
node.
            beegfs_01: # And can failover to the first file node.
```

Für jeden Dienst wird unter einer zusätzlichen Datei erstellt `group_vars` Beschreibung der Konfiguration:

```
# meta_01 - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
    connMetaPortTCP: 8015
    connMetaPortUDP: 8015
    tuneBindToNumaZone: 0
floating_ips:
    - ilb: <IP>/<SUBNET_MASK>
    - i2b: <IP>/<SUBNET_MASK>
# Type of BeeGFS service the HA resource group will manage.
beegfs_service: metadata # Choices: management, metadata, storage.
# What block node should be used to create a volume for this service:
beegfs_targets:
    netapp01:
        eseries_storage_pool_configuration:
            - name: beegfs_m1_m2_m5_m6
                raid_level: raid1
                criteria_drive_count: 4
                common_volume_configuration:
                    segment_size_kb: 128
        volumes:
            - size: 21.25
                owning_controller: A
```

Mit diesem Layout können BeeGFS-Service-, Netzwerk- und Storage-Konfigurationen für jede Ressource an einem Ort definiert werden. Hinter den Kulissen aggregiert die Rolle BeeGFS basierend auf dieser Bestandsstruktur die erforderliche Konfiguration für jede Datei und jeden Block-Node.



Die numerische BeeGFS- und String-Node-ID für jeden Dienst wird automatisch auf Basis des Gruppennamens konfiguriert. Zusätzlich zur allgemeinen Ansible-Anforderung, dass Gruppennamen eindeutig sein sollen, müssen Gruppen, die einen BeeGFS-Service darstellen, in einer Zahl enden, die für den BeeGFS-Service eindeutig ist, für den diese Gruppe repräsentiert. Zum Beispiel sind `meta_01` und `stor_01` zulässig, aber `Metadaten_01` und `meta_01` sind nicht.

Besprechen der Best Practices

Beachten Sie bei der Implementierung der BeeGFS auf NetApp-Lösung die Best Practice-Richtlinien.

Standardkonventionen

Folgen Sie beim physischen Zusammenbau und Erstellen der Ansible-Bestandsdatei diesen Standardkonventionen (weitere Informationen finden Sie unter "["Erstellen des Ansible-Inventars"](#)).

- Host-Namen der Dateiknoten werden nacheinander nummeriert (h01-HN) mit niedrigeren Zahlen oben im

Rack und höheren Zahlen unten.

Die Namenskonvention sieht beispielsweise [location] [row] [rack] hN wie folgt aus: beegfs_01.

- Jeder Block-Node besteht aus zwei Storage-Controllern, die jeweils über einen eigenen Host-Namen verfügen.

Mit einem Storage-Array-Namen wird im Rahmen eines Ansible-Inventars das gesamte Block-Storage-System bezeichnet. Die Namen des Speicher-Arrays sollten nacheinander nummeriert sein (a01 - an), und die Hostnamen für einzelne Controller werden aus dieser Namenskonvention abgeleitet.

Beispielsweise kann bei einem Block-Node mit dem Namen ictad22a01 normalerweise Hostnamen für jeden Controller wie und konfiguriert ictad22a01-a ictad22a01-b sein, in einem Ansible-Inventar jedoch als bezeichnet werden `netapp_01.

- File- und Block-Nodes innerhalb desselben Bausteins teilen sich das gleiche Nummerierungsschema und sind im Rack nebeneinander, wobei beide Datei-Nodes oben und beide Block-Nodes direkt darunter liegen.

Im ersten Baustein sind beispielsweise die Datei-Nodes h01 und h02 direkt mit den Block-Nodes a01 und a02 verbunden. Von oben nach unten sind die Hostnamen h01, h02, a01 und a02.

- Bausteine werden in sequenzieller Reihenfolge auf der Grundlage ihrer Hostnamen installiert, sodass sich die niedrigeren Host-Namen oben im Rack befinden und die höheren nummerierten Host-Namen sich unten befinden.

Ziel ist es, die Länge des Kabels zu minimieren, das oben auf den Rack Switches läuft, und eine standardisierte Implementierungspraxis zu definieren, um die Fehlerbehebung zu vereinfachen. Für Rechenzentren, in denen dies nicht erlaubt ist, aufgrund von Bedenken um die Rack-Stabilität, ist die umgekehrte sicherlich erlaubt, das Befüllen des Racks von unten nach oben.

InfiniBand-Storage-Netzwerkkonfiguration

Die Hälfte der InfiniBand-Ports an jedem Datei-Node werden für eine direkte Verbindung mit Block-Nodes verwendet. Die andere Hälfte ist mit den InfiniBand-Switches verbunden und wird für die BeeGFS-Client-Server-Konnektivität verwendet. Beim Bestimmen der Größe der IPoIB-Subnetze, die für BeeGFS-Clients und -Server verwendet werden, müssen Sie das erwartete Wachstum Ihres Compute/GPU-Clusters und BeeGFS-Dateisystems berücksichtigen. Wenn Sie von den empfohlenen IP-Bereichen abweichen müssen, beachten Sie, dass jede direkte Verbindung in einem einzelnen Baustein ein eigenes Subnetz hat und es keine Überschneidung mit Subnetzen gibt, die für die Client-Server-Konnektivität verwendet werden.

Direkte Verbindungen

Datei- und Block-Nodes innerhalb jedes Bausteins verwenden für ihre direkten Verbindungen immer die IPs in der folgenden Tabelle.



Dieses Adressprogramm entspricht der folgenden Regel: Das dritte Oktett ist immer ungerade oder gerade, was davon abhängt, ob der Datei-Node ungerade oder gerade ist.

Datei-Node	IB-Port	IP-Adresse	Block-Node	IB-Port	Physische IP-Adresse	Virtuelle IP
ODD (h1)	i1a	192.168.1.10	Ungerade (c1)	2 a	192.168.1.100	192.168.1.101

Datei-Node	IB-Port	IP-Adresse	Block-Node	IB-Port	Physische IP-Adresse	Virtuelle IP
ODD (h1)	i2a	192.168.3.10	Ungerade (c1)	2 a	192.168.3.100	192.168.3.101
ODD (h1)	i3a	192.168.5.10	Gleichmäßig (c2)	2 a	192.168.5.100	192.168.5.101
ODD (h1)	i4a	192.168.7.10	Gleichmäßig (c2)	2 a	192.168.7.100	192.168.7.101
Gleichmäßig (h2)	i1a	192.168.2.10	Ungerade (c1)	2b	192.168.2.100	192.168.2.101
Gleichmäßig (h2)	i2a	192.168.4.10	Ungerade (c1)	2b	192.168.4.100	192.168.4.101
Gleichmäßig (h2)	i3a	192.168.6.10	Gleichmäßig (c2)	2b	192.168.6.100	192.168.6.101
Gleichmäßig (h2)	i4a	192.168.8.10	Gleichmäßig (c2)	2b	192.168.8.100	192.168.8.101

IPoIB-Adressierungsschemata für BeeGFS-Client-Server

Auf jedem Datei-Node werden mehrere BeeGFS-Serverservices ausgeführt (Management, Metadaten oder Storage). Damit jeder Service unabhängig vom anderen Datei-Node ein Failover durchführen kann, verfügt jeder über eindeutige IP-Adressen, die zwischen beiden Nodes schweben können (auch als logische Schnittstelle oder LIF bezeichnet).

Diese Bereitstellung setzt zwar nicht zwingend voraus, dass für diese Verbindungen folgende IPoIB-Subnetzbereiche verwendet werden und definiert ein Standard-Adressierungsschema, das folgende Regeln anwendet:

- Das zweite Oktett ist immer ungerade oder sogar, basierend darauf, ob der InfiniBand-Port des Datei-Nodes ungerade oder sogar ungerade ist.
- BeeGFS Cluster-IPs sind immer xxx. 127.100.yyy Oder xxx.128.100.yyy.

 Zusätzlich zur Schnittstelle, die für die bandinterne Betriebssystemverwaltung verwendet wird, können zusätzliche Schnittstellen von Corosync für Cluster Heart-Schläge und Synchronisation verwendet werden. So wird sichergestellt, dass der Verlust einer einzelnen Schnittstelle das gesamte Cluster nicht in den Fall bringt.

- Der BeeGFS Management Service ist immer im Betrieb xxx.yyy.101.0 Oder xxx.yyy.102.0.
- BeeGFS Metadatendienste sind immer dabei xxx.yyy.101.zzz Oder xxx.yyy.102.zzz.
- BeeGFS Storage-Services finden sich immer bei xxx.yyy.103.zzz oder xxx.yyy.104.zzz.
- Adressen im Bereich 100.xxx.1.1 Bis 100.xxx.99.255 Sind für Kunden reserviert.

IPoIB-Adressierungsschema für ein einzelnes Subnetz

In diesem Bereitstellungshandbuch wird ein einziges Subnetz-Schema verwendet, da die in aufgeführten Vorteile im aufgeführte ["Softwarearchitektur"](#) sind.

Subnetz: 100.127.0.0/16

Die folgende Tabelle enthält den Bereich für ein einzelnes Subnetz: 100.127.0.0/16.

Zweck	InfiniBand-Port	IP-Adresse oder Bereich
BeeGFS Cluster-IP	i1b oder i4b	100.127.100.1 - 100.127.100.255
BeeGFS Management	i1b	100.127.101.0
	i2b	100.127.102.0
BeeGFS-Metadaten	i1b oder i3b	100.127.101.1 - 100.127.101.255
	i2b oder i4b	100.127.102.1 - 100.127.102.255
BeeGFS-Speicherung	i1b oder i3b	100.127.103.1 - 100.127.103.255
	i2b oder i4b	100.127.104.1 - 100.127.104.255
BeeGFS-Clients	(Je nach Kunde)	100.127.1.1 - 100.127.99.255

IPoIB zwei Subnetz-Adressierungsschema

Ein zwei-Subnetz-Adressierungsschema wird nicht mehr empfohlen, kann aber trotzdem implementiert werden. In den folgenden Tabellen finden Sie ein empfohlenes zwei-Subnetz-Schema.

Subnetz A: 100.127.0.0/16

In der folgenden Tabelle ist der Bereich für Subnetz A angegeben: 100.127.0.0/16.

Zweck	InfiniBand-Port	IP-Adresse oder Bereich
BeeGFS Cluster-IP	i1b	100.127.100.1 - 100.127.100.255
BeeGFS Management	i1b	100.127.101.0
BeeGFS-Metadaten	i1b oder i3b	100.127.101.1 - 100.127.101.255
BeeGFS-Speicherung	i1b oder i3b	100.127.103.1 - 100.127.103.255
BeeGFS-Clients	(Je nach Kunde)	100.127.1.1 - 100.127.99.255

Subnetz B: 100.128.0.0/16

In der folgenden Tabelle ist der Bereich für Subnetz B angegeben: 100.128.0.0/16.

Zweck	InfiniBand-Port	IP-Adresse oder Bereich
BeeGFS Cluster-IP	i4b	100.128.100.1 - 100.128.100.255
BeeGFS Management	i2b	100.128.102.0
BeeGFS-Metadaten	i2b oder i4b	100.128.102.1 - 100.128.102.255
BeeGFS-Speicherung	i2b oder i4b	100.128.104.1 - 100.128.104.255
BeeGFS-Clients	(Je nach Kunde)	100.128.1.1 - 100.128.99.255



In dieser NetApp Verified Architecture werden nicht alle IPs in den oben genannten Bereichen verwendet. Sie zeigen, wie IP-Adressen vorzugewiesen werden können, um eine einfache Erweiterung des Dateisystems mit einem konsistenten IP-Addressierungsschema zu ermöglichen. In diesem Schema entsprechen BeeGFS-Datei-Knoten und Service-IDs dem vierten Oktett eines bekannten IP-Bereichs. Das Filesystem konnte bei Bedarf auf jeden Fall über 255 Nodes oder Services skaliert werden.

Implementierung von Hardware

Jeder Baustein besteht aus zwei validierten x86-Datei-Nodes, die mithilfe von HDR-Kabeln (200 GB) direkt mit zwei Block-Nodes verbunden sind.




Zum Herstellen von Quorum im Failover Cluster sind mindestens zwei Bausteine erforderlich. Ein Cluster mit zwei Nodes hat Einschränkungen, die ein erfolgreiches Failover verhindern können. Wenn Sie ein Cluster mit zwei Nodes konfigurieren, wird ein drittes Gerät als Tiebreaker integriert, dieses Design wird jedoch nicht in dieser Dokumentation beschrieben.

Die folgenden Schritte sind für jeden Baustein im Cluster identisch, unabhängig davon, ob er sowohl für die Ausführung von BeeGFS-Metadaten- und Storage-Services als auch nur für Storage-Services eingesetzt wird, sofern nicht anders angegeben.

Schritte

1. Richten Sie jeden BeeGFS-Dateiknoten mit vier Host-Channel-Adaptoren (HCAs) mithilfe der in der angegebenen Modelle ["Technische Anforderungen"](#) ein. Legen Sie die HCAs gemäß den folgenden Spezifikationen in die PCIe-Steckplätze des Dateiknotens ein:
 - * Lenovo ThinkSystem SR665 V3 Server: * Verwenden Sie die PCIe-Steckplätze 1, 2, 4 und 5.
 - * Lenovo ThinkSystem SR665 Server: * Verwenden Sie die PCIe-Steckplätze 2, 3, 5 und 6.
2. Konfigurieren Sie jeden BeeGFS-Block-Node mit einer 200-GB-Host-Schnittstellenkarte (HIC) mit zwei Ports, und installieren Sie die HIC in jedem ihrer beiden Storage Controller.

Stellen Sie die Bausteine so ein, dass die beiden BeeGFS-Datei-Nodes über den BeeGFS-Block-Nodes liegen. Die folgende Abbildung zeigt die richtige Hardwarekonfiguration für den BeeGFS-Baustein, der Lenovo ThinkSystem SR665 V3-Server als Dateiknoten verwendet (Rückansicht).




Die Konfiguration der Stromversorgung für Produktionsanwendungsfälle sollte in der Regel redundante Netzteile verwenden.


3. Installieren Sie bei Bedarf die Laufwerke in jedem BeeGFS-Block-Knoten.

- Wenn der Baustein zur Ausführung von BeeGFS-Metadaten und Speicherdiensten verwendet wird und kleinere Laufwerke für Metadaten-Volumes verwendet werden, vergewissern Sie sich, dass diese in den äußereren Laufwerksschächten gefüllt sind, wie in der Abbildung unten gezeigt.
- Wenn ein Laufwerkgehäuse nicht vollständig bestückt ist, stellen Sie bei allen Bausteinkonfigurationen sicher, dass eine gleiche Anzahl an Laufwerken in den Steckplätzen 0–11 und 12–23 gefüllt ist, um eine optimale Performance zu erzielen.

RAID 6 (8+2) Data



4. Verbinden Sie die Block- und File-Knoten mit dem "1 m InfiniBand HDR 200 GB Direct-Attach-Kupferkabel", so dass sie mit der in der folgenden Abbildung gezeigten Topologie übereinstimmen.






Die Nodes sind über mehrere Bausteine hinweg nie direkt miteinander verbunden. Jeder Baustein sollte als eigenständige Einheit behandelt werden und alle Kommunikation zwischen Bausteinen erfolgt über Netzwerk-Switches.

5. Verbinden Sie die übrigen InfiniBand-Ports auf dem Datei-Node mithilfe des spezifischen InfiniBand-Speicherswitters des Speichernetzwerks mit dem "2 m InfiniBand-Kabel" InfiniBand-Switch.

Wenn Sie Splitterkabel verwenden, um den Speicher-Switch mit Dateiknoten zu verbinden, sollte ein Kabel vom Switch abzweigen und mit den hellgrünen Ports verbunden werden. Ein anderes Splitterkabel sollte sich vom Switch abzweigen und an die dunkelgrünen Ports anschließen.

Außerdem sollten bei Speichernetzwerken mit redundanten Switches die hellgrünen Ports mit einem Switch verbunden werden, während dunkelgrüne Ports mit einem anderen Switch verbunden sein sollten.



6. Montieren Sie bei Bedarf weitere Bausteine gemäß den gleichen Verkabelungsrichtlinien.



Die Gesamtzahl der Bausteine, die in einem einzigen Rack implementiert werden können, hängt von der verfügbaren Stromversorgung und Kühlung an jedem Standort ab.

Implementierung von Software

Einrichten von Datei-Nodes und Block-Nodes

Während die meisten Software-Konfigurationsaufgaben mithilfe der von NetApp zur Verfügung gestellten Ansible Sammlungen automatisiert werden, müssen Sie das Netzwerk auf dem Baseboard Management Controller (BMC) jedes Servers konfigurieren und den Management-Port auf jedem Controller konfigurieren.

Richten Sie die Datei-Nodes ein

1. Konfigurieren Sie das Netzwerk auf dem Baseboard Management Controller (BMC) jedes Servers.

Informationen zum Konfigurieren der Netzwerkkonfiguration für die validierten Lenovo SR665 V3-Dateiknoten finden Sie unter "[Lenovo ThinkSystem Dokumentation](#)".



Ein Baseboard Management Controller (BMC), der manchmal als Service-Prozessor bezeichnet wird, ist der generische Name für die Out-of-Band-Management-Funktion, die in verschiedenen Server-Plattformen integriert ist, die Remote-Zugriff bieten können, selbst wenn das Betriebssystem nicht installiert ist oder nicht zugänglich ist. Anbieter vermarkten diese Funktionalität in der Regel mit ihrem eigenen Branding. Auf dem Lenovo SR665 wird beispielsweise der BMC als *Lenovo XClarity Controller (XCC)* bezeichnet.

2. Konfigurieren Sie die Systemeinstellungen für maximale Performance.

Sie konfigurieren die Systemeinstellungen über das UEFI-Setup (früher BIOS) oder über die Redfish APIs, die von vielen BMCs bereitgestellt werden. Die Systemeinstellungen variieren je nach Servermodell, das als Dateiknoten verwendet wird.

Informationen zum Konfigurieren der Systemeinstellungen für die validierten Lenovo SR665 V3-Dateiknoten finden Sie unter "["Passen Sie die Systemeinstellungen für die Performance an"](#)".

3. Installieren Sie Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4 und konfigurieren Sie den Hostnamen und den Netzwerkport, die zur Verwaltung des Betriebssystems verwendet werden, einschließlich der SSH-Konnektivität vom Ansible-Steuerknoten.

Konfigurieren Sie derzeit keine IPs auf einem der InfiniBand-Ports.



Die nachfolgenden Abschnitte gehen davon aus, dass die Hostnamen sequenziell nummeriert sind (z. B. h1-HN), und beziehen sich auf Aufgaben, die auf ungeraden oder gar nummerierten Hosts ausgeführt werden sollten.

4. Verwenden Sie den Red Hat Subscription Manager, um das System zu registrieren und zu abonnieren, damit die erforderlichen Pakete aus den offiziellen Red Hat-Repositorys installiert werden können und um Updates auf die unterstützte Version von Red Hat zu beschränken: `subscription-manager release --set=9.4`. Anweisungen hierzu finden Sie unter "["Registrieren und Abonnieren eines RHEL Systems"](#) und "["Einschränken von Aktualisierungen"](#)".

5. Aktivieren Sie das Red Hat Repository mit den für hohe Verfügbarkeit erforderlichen Paketen.

```
subscription-manager repo-override --repo=rhel-9-for-x86_64
--highavailability-rpms --add(enabled:1)
```

6. Aktualisieren Sie alle HCA-Firmware auf die in Verwendung des "["Aktualisiert die Datei-Node-Adapter-Firmware"](#) Handbuchs empfohlene Version "["Technologieanforderungen erfüllt"](#)".

Richten Sie Block-Nodes ein

Richten Sie die EF600 Block-Nodes ein, indem Sie den Managementport pro Controller konfigurieren.

1. Konfigurieren Sie den Managementport an jedem EF600 Controller.

Anweisungen zum Konfigurieren von Ports finden Sie im "["E-Series Documentation Center"](#)".

2. Legen Sie optional den Speicher-Array-Namen für jedes System fest.

Durch das Festlegen eines Namens kann es einfacher sein, in den nachfolgenden Abschnitten auf jedes System zu verweisen. Anweisungen zum Festlegen des Arraynamens finden Sie im "["E-Series](#)



Folgende Themen setzen voraus, dass die Namen der Speicherarrays nacheinander nummeriert sind (z. B. c1 - CN), und beziehen sich auf die Schritte, die auf ungeraden und nicht gerade nummerierten Systemen ausgeführt werden sollten.

Optimieren Sie die System-Einstellungen des File Node für die Performance

Um die Leistung zu maximieren, empfehlen wir, die Systemeinstellungen auf dem Servermodell zu konfigurieren, das Sie als Dateiknoten verwenden.

Die Systemeinstellungen variieren je nach Servermodell, das Sie als Dateiknoten verwenden. In diesem Thema wird beschrieben, wie die Systemeinstellungen für die validierten Lenovo ThinkSystem SR665-Serverdateiknoten konfiguriert werden.

Über die UEFI-Schnittstelle können Sie die Systemeinstellungen anpassen

Die System-Firmware des Lenovo SR665 V3-Servers enthält zahlreiche Tuning-Parameter, die über die UEFI-Schnittstelle eingestellt werden können. Diese Optimierungsparameter können sich auf alle Aspekte der Serverfunktionen und die Leistung des Servers auswirken.

Passen Sie unter **UEFI Setup > Systemeinstellungen** die folgenden Systemeinstellungen an:

Menü „Betriebsmodus“

Systemeinstellung	Wechseln Sie zu
Betriebsmodus	Individuell
CTDP	Manuell
CTDP-Handbuch	350
Maximale Leistung Des Pakets	Manuell
Effizienzmodus	Deaktivieren
Global-Cstate-Control	Deaktivieren
SOC P-Staaten	P0
DF-C-Staaten	Deaktivieren
P-Zustand	Deaktivieren
Speicherabschaltstrom Aktivieren	Deaktivieren
NUMA-Knoten pro Socket	NPS1

Menü „Geräte“ und „E/A-Anschlüsse“

Systemeinstellung	Wechseln Sie zu
IOMMU	Deaktivieren

Ein-/aus-Menü

Systemeinstellung	Wechseln Sie zu
PCIe-Power-Brake	Deaktivieren

Menü „Prozessoren“

Systemeinstellung	Wechseln Sie zu
Global C-State Control	Deaktivieren
DF-C-Staaten	Deaktivieren
SMT-Modus	Deaktivieren
CPPC	Deaktivieren

Verwenden Sie die Redfish-API, um die Systemeinstellungen anzupassen

Zusätzlich zur Verwendung von UEFI Setup können Sie die Redfish API verwenden, um Systemeinstellungen zu ändern.

```

curl --request PATCH \
--url https://<BMC_IP_ADDRESS>/redfish/v1/Systems/1/Bios/Pending \
--user <BMC_USER>:<BMC_PASSWORD> \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"Attributes": {
"OperatingModes_ChooseOperatingMode": "CustomMode",
"Processors_cTDP": "Manual",
"Processors_PackagePowerLimit": "Manual",
"Power_EfficiencyMode": "Disable",
"Processors_GlobalC_stateControl": "Disable",
"Processors_SOCP_states": "P0",
"Processors_DFC_States": "Disable",
"Processors_P_State": "Disable",
"Memory_MemoryPowerDownEnable": "Disable",
"DevicesandIOPorts_IOMMU": "Disable",
"Power_PCIEPowerBrake": "Disable",
"Processors_GlobalC_stateControl": "Disable",
"Processors_DFC_States": "Disable",
"Processors_SMTMode": "Disable",
"Processors_CPPC": "Disable",
"Memory_NUMANodesperSocket": "NPS1"
}
}
'

```

Ausführliche Informationen zum Schema Redfish finden Sie im ["DMTF-Website"](#).

Richten Sie einen Ansible-Steuerungsknoten ein

Zum Einrichten eines Ansible-Steuerknotens müssen Sie eine virtuelle oder physische Maschine mit Netzwerkzugriff auf alle Datei- und Block-Nodes zuweisen, die für die BeeGFS auf NetApp Lösung implementiert werden.

Eine Liste der empfohlenen Paketversionen finden Sie im ["Technische Anforderungen"](#). Die folgenden Schritte wurden auf Ubuntu 22.04 getestet. Für spezifische Schritte zu Ihrer bevorzugten Linux-Distribution, siehe ["Ansible-Dokumentation"](#).

1. Installieren Sie über Ihren Ansible Control Node die folgenden Pakete für Python und Python Virtual Environment.

```

sudo apt-get install python3 python3-pip python3-setuptools python3.10-venv

```

2. Erstellen Sie eine virtuelle Python-Umgebung.

```
python3 -m venv ~/pyenv
```

3. Aktivieren Sie die virtuelle Umgebung.

```
source ~/pyenv/bin/activate
```

4. Installieren Sie die erforderlichen Python-Pakete in der aktivierte virtuellen Umgebung.

```
pip install ansible netaddr cryptography passlib
```

5. Installieren Sie die BeeGFS-Sammlung mit Ansible Galaxy.

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries.beegfs
```

6. Überprüfen Sie, ob die installierten Versionen von Ansible, Python und BeeGFS-Sammlung mit der übereinstimmen "[Technische Anforderungen](#)".

```
ansible --version
ansible-galaxy collection list netapp_eseries.beegfs
```

7. Richten Sie passwortloses SSH ein, damit Ansible vom Ansible-Steuerungsknoten aus auf die Remote-BeeGFS-Datei-Nodes zugreifen kann.

a. Generieren Sie auf dem Ansible-Steuerungsknoten, falls erforderlich, ein Paar öffentlicher Schlüssel.

```
ssh-keygen
```

b. Richten Sie passwortloses SSH für jeden der Dateiknoten ein.

```
ssh-copy-id <ip_or_hostname>
```



Richten Sie bei den Blockknoten eine passwortlose SSH ein. Dies wird weder unterstützt noch erforderlich.

Erstellen des Ansible-Inventars

Um die Konfiguration für Datei- und Block-Nodes zu definieren, erstellen Sie einen Ansible-Bestand für das BeeGFS-Dateisystem, das bereitgestellt werden soll. Der Bestand umfasst Hosts, Gruppen und Variablen, die das gewünschte BeeGFS-Dateisystem beschreiben.

Schritt 1: Konfiguration für alle Bausteine definieren

Legen Sie die Konfiguration fest, die für alle Bausteine gilt, unabhängig davon, welches Konfigurationsprofil Sie für sie einzeln anwenden können.

Bevor Sie beginnen

- Wählen Sie ein Subnetz-Adressierungsschema für Ihre Bereitstellung aus. Aufgrund der im aufgeführten Vorteile "[Softwarearchitektur](#)" wird empfohlen, ein einziges Subnetz-Adressierungsschema zu verwenden.

Schritte

1. Geben Sie auf dem Ansible-Steuerungsknoten ein Verzeichnis an, das Sie zum Speichern der Bestands- und Playbook-Dateien in Ansible verwenden möchten.

Sofern nicht anders angegeben, werden alle in diesem Schritt erstellten Dateien und Verzeichnisse und die folgenden Schritte relativ zu diesem Verzeichnis erstellt.

2. Folgende Unterverzeichnisse erstellen:

host_vars

group_vars

packages

3. Erstellen Sie ein Unterverzeichnis für Cluster-Passwörter und sichern Sie die Datei durch Verschlüsselung mit Ansible Vault (siehe "[Verschlüsseln von Inhalten mit Ansible Vault](#)"):

- a. Erstellen Sie das Unterverzeichnis group_vars/all.
- b. Erstellen Sie im group_vars/all Verzeichnis eine Passworddatei mit der Bezeichnung passwords.yml.
- c. Füllen Sie den passwords.yml file mit den folgenden Angaben aus, und ersetzen Sie alle Benutzernamen- und Kennwortparameter entsprechend Ihrer Konfiguration:

```

# Credentials for storage system's admin password
eseries_password: <PASSWORD>

# Credentials for BeeGFS file nodes
ssh_ha_user: <USERNAME>
ssh_ha_become_pass: <PASSWORD>

# Credentials for HA cluster
ha_cluster_username: <USERNAME>
ha_cluster_password: <PASSWORD>
ha_cluster_password_sha512_salt: randomSalt

# Credentials for fencing agents
# OPTION 1: If using APC Power Distribution Units (PDUs) for fencing:
# Credentials for APC PDUs.
apc_username: <USERNAME>
apc_password: <PASSWORD>

# OPTION 2: If using the Redfish APIs provided by the Lenovo XCC (and
other BMCs) for fencing:
# Credentials for XCC/BMC of BeeGFS file nodes
bmc_username: <USERNAME>
bmc_password: <PASSWORD>

```

- d. Führen Sie aus `ansible-vault encrypt passwords.yml`, und legen Sie ein Vault-Kennwort fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Schritt: Konfiguration für einzelne Datei- und Block-Nodes definieren

Legen Sie die Konfiguration für einzelne Datei-Nodes und einzelne Baustein-Nodes fest.

1. Unter `host_vars/`` Erstellen Sie für jeden BeeGFS-Dateiknoten eine Datei mit dem Namen ``<HOSTNAME>.yml` Mit dem folgenden Inhalt, besondere Aufmerksamkeit auf die Notizen über den Inhalt für BeeGFS Cluster-IPs und Host-Namen enden in ungerade oder gerade Zahlen.

Zunächst stimmen die Schnittstellennamen der Dateiknoten mit dem überein, was hier aufgeführt ist (z. B. `ib0` oder `ib1f0`). Diese benutzerdefinierten Namen werden in konfiguriert [die für alle Datei-Knoten gelten soll](#).

```

ansible_host: "<MANAGEMENT_IP>"
eseries_ipoib_interfaces: # Used to configure BeeGFS cluster IP
addresses.
  - name: i1b
    address: 100.127.100. <NUMBER_FROM_HOSTNAME>/16
  - name: i4b
    address: 100.127.100. <NUMBER_FROM_HOSTNAME>/16
beegfs_ha_cluster_node_ips:
  - <MANAGEMENT_IP>
  - <i1b_BEEGFS_CLUSTER_IP>
  - <i4b_BEEGFS_CLUSTER_IP>
# NVMe over InfiniBand storage communication protocol information
# For odd numbered file nodes (i.e., h01, h03, ...):
eseries_nvme_ib_interfaces:
  - name: i1a
    address: 192.168.1.10/24
    configure: true
  - name: i2a
    address: 192.168.3.10/24
    configure: true
  - name: i3a
    address: 192.168.5.10/24
    configure: true
  - name: i4a
    address: 192.168.7.10/24
    configure: true
# For even numbered file nodes (i.e., h02, h04, ...):
# NVMe over InfiniBand storage communication protocol information
eseries_nvme_ib_interfaces:
  - name: i1a
    address: 192.168.2.10/24
    configure: true
  - name: i2a
    address: 192.168.4.10/24
    configure: true
  - name: i3a
    address: 192.168.6.10/24
    configure: true
  - name: i4a
    address: 192.168.8.10/24
    configure: true

```



Wenn Sie bereits das BeeGFS-Cluster implementiert haben, müssen Sie das Cluster beenden, bevor Sie statisch konfigurierte IP-Adressen hinzufügen oder ändern, einschließlich Cluster-IPs und IPs für NVMe/IB. Dies ist erforderlich, damit diese Änderungen ordnungsgemäß wirksam werden und Cluster-Vorgänge nicht unterbrechen.

- Unter `host_vars/`` Erstellen Sie für jeden BeeGFS-Block-Knoten eine Datei mit dem Namen `<HOSTNAME>.yml` Und geben Sie den folgenden Inhalt ein.

Achten Sie besonders auf die Hinweise zum Inhalt, die für Speicher-Array-Namen ausgefüllt werden müssen, die mit ungeraden oder geraden Zahlen enden.

Erstellen Sie für jeden Block-Node eine Datei, und geben Sie den an `<MANAGEMENT_IP>` Für einen der beiden Controller (normalerweise A).

```
eseries_system_name: <STORAGE_ARRAY_NAME>
eseries_system_api_url: https://<MANAGEMENT_IP>:8443/devmgr/v2/
eseries_initiator_protocol: nvme_ib
# For odd numbered block nodes (i.e., a01, a03, ...):
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.1.101
    - 192.168.2.101
    - 192.168.1.100
    - 192.168.2.100
  controller_b:
    - 192.168.3.101
    - 192.168.4.101
    - 192.168.3.100
    - 192.168.4.100
# For even numbered block nodes (i.e., a02, a04, ...):
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.5.101
    - 192.168.6.101
    - 192.168.5.100
    - 192.168.6.100
  controller_b:
    - 192.168.7.101
    - 192.168.8.101
    - 192.168.7.100
    - 192.168.8.100
```

Schritt 3: Definieren Sie die Konfiguration, die für alle Datei- und Block-Nodes gelten soll

Unter können Sie die gemeinsame Konfiguration für eine Gruppe von Hosts definieren `group_vars` In einem Dateinamen, der der Gruppe entspricht. Dadurch wird verhindert, dass eine gemeinsame Konfiguration an mehreren Orten wiederholt wird.

Über diese Aufgabe

Hosts können sich in mehr als einer Gruppe befinden. Ansible zur Laufzeit wählt Ansible aus, welche Variablen auf Basis seiner variablen Rangfolge für einen bestimmten Host gelten. (Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie in der Ansible-Dokumentation für "[Variablen verwenden](#)".)

Host-zu-Gruppe-Zuweisungen werden in der tatsächlichen Ansible-Bestandsdatei definiert, die gegen Ende dieses Vorgangs erstellt wird.

Schritt

In Ansible können alle Konfigurationen, die auf alle Hosts angewendet werden sollen, in einer Gruppe mit dem Namen definiert werden `All`. Erstellen Sie die Datei `group_vars/all.yml` Mit folgenden Inhalten:

```
ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
beegfs_ha_ntp_server_pools:  # Modify the NTP server addressess if
desired.
  - "pool 0.pool.ntp.org iburst maxsources 3"
  - "pool 1.pool.ntp.org iburst maxsources 3"
```

Schritt 4: Definieren Sie die Konfiguration, die für alle Datei-Knoten gelten soll

Die gemeinsame Konfiguration für Dateiknoten ist in einer Gruppe mit dem Namen definiert `ha_cluster`. In den Schritten in diesem Abschnitt wird die Konfiguration erstellt, die in der enthalten sein sollte `group_vars/ha_cluster.yml` Datei:

Schritte

1. Legen Sie oben in der Datei die Standardeinstellungen fest, einschließlich des Kennworts, das als verwendet werden soll `sudo` Benutzer auf den Datei-Nodes.

```
### ha_cluster Ansible group inventory file.
# Place all default/common variables for BeeGFS HA cluster resources
below.

### Cluster node defaults
ansible_ssh_user: {{ ssh_ha_user }}
ansible_become_password: {{ ssh_ha_become_pass }}
eseries_ipoib_default_hook_templates:
  - 99-multihoming.j2  # This is required for single subnet
deployments, where static IPs containing multiple IB ports are in the
same IPoIB subnet. i.e: cluster IPs, multirail, single subnet, etc.
# If the following options are specified, then Ansible will
automatically reboot nodes when necessary for changes to take effect:
eseries_common_allow_host_reboot: true
eseries_common_reboot_test_command: "! systemctl status
eseries_nvme_ib.service || systemctl --state=exited | grep
eseries_nvme_ib.service"
eseries_ib_opensm_options:
  virt_enabled: "2"
  virt_max_ports_in_process: "0"
```



Wenn der `ansible_ssh_user` bereits `root`, können Sie optional die auslassen und beim Ausführen des Playbook die `ansible_become_password` Option angeben `--ask-become-pass`.

2. Konfigurieren Sie optional einen Namen für den Hochverfügbarkeits-Cluster und geben Sie einen Benutzer für die Cluster-interne Kommunikation an.

Wenn Sie das private IP-Adressschema ändern, müssen Sie auch die Standardeinstellung aktualisieren `beegfs_ha_mgmtd_floating_ip`. Dies muss mit dem übereinstimmen, was Sie später für die BeeGFS Management Ressourcengruppe konfigurieren.

Geben Sie eine oder mehrere E-Mails an, die Warnmeldungen für Cluster-Ereignisse mit empfangen sollen `beegfs_ha_alert_email_list`.

```

### Cluster information
beegfs_ha_firewall_configure: True
eseries_beegfs_ha_disable_selinux: True
eseries_selinux_state: disabled
# The following variables should be adjusted depending on the desired
configuration:
beegfs_ha_cluster_name: hacluster                                # BeeGFS HA cluster
name.
beegfs_ha_cluster_username: "{{ ha_cluster_username }}" # Parameter for
BeeGFS HA cluster username in the passwords file.
beegfs_ha_cluster_password: "{{ ha_cluster_password }}" # Parameter for
BeeGFS HA cluster username's password in the passwords file.
beegfs_ha_cluster_password_sha512_salt: "{{
ha_cluster_password_sha512_salt }}" # Parameter for BeeGFS HA cluster
username's password salt in the passwords file.
beegfs_ha_mgmtd_floating_ip: 100.127.101.0                      # BeeGFS management
service IP address.
# Email Alerts Configuration
beegfs_ha_enable_alerts: True
beegfs_ha_alert_email_list: ["email@example.com"] # E-mail recipient
list for notifications when BeeGFS HA resources change or fail. Often a
distribution list for the team responsible for managing the cluster.
beegfs_ha_alert_conf_ha_group_options:
    mydomain: "example.com"
# The mydomain parameter specifies the local internet domain name. This
is optional when the cluster nodes have fully qualified hostnames (i.e.
host.example.com).
# Adjusting the following parameters is optional:
beegfs_ha_alert_timestamp_format: "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%N" # %H:%M:%S.%N
beegfs_ha_alert_verbose: 3
# 1) high-level node activity
# 3) high-level node activity + fencing action information + resources
(filter on X-monitor)
# 5) high-level node activity + fencing action information + resources

```



Während scheinbar redundant, `beegfs_ha_mgmtd_floating_ip` ist wichtig, wenn Sie das BeeGFS-Dateisystem über einen einzelnen HA-Cluster hinaus skalieren. Nachfolgende HA-Cluster werden ohne zusätzlichen BeeGFS-Managementservice bereitgestellt und Punkt am Managementservice des ersten Clusters.

3. Konfigurieren Sie einen Fechtagenten. (Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren Sie Fechten in einem Red hat High Availability Cluster"](#).) Die folgende Ausgabe zeigt Beispiele für die Konfiguration gängiger Fencing-Agenten. Wählen Sie eine dieser Optionen.

Beachten Sie bei diesem Schritt Folgendes:

- Standardmäßig ist Fechten aktiviert, Sie müssen jedoch einen Fechten_Agent_ konfigurieren.
- Der <HOSTNAME> Angegeben in `pcmk_host_map` Oder `pcmk_host_list` Der Hostname in der Ansible-Bestandsaufnahme entspricht.
- Das BeeGFS-Cluster ohne Fencing wird insbesondere in der Produktion nicht unterstützt. Dies soll weitgehend sicherstellen, wenn BeeGFS-Services, einschließlich aller Ressourcenabhängigkeiten wie Blockgeräte, Failover aufgrund eines Problems durchführen, es besteht keine Möglichkeit des gleichzeitigen Zugriffs durch mehrere Nodes, die zu einer Beschädigung des Filesystems oder anderen unerwünschten oder unerwarteten Verhalten führen. Wenn das Fechten deaktiviert werden muss, lesen Sie die allgemeinen Hinweise in der BeeGFS HA-Rolle „erste Schritte“-Anleitung und „Set“ `beegfs_ha_cluster_crm_config_options` ["stonith-enabled"] Mit FALSE innen `ha_cluster.yml`.
- Es sind mehrere Fechtgeräte auf Node-Ebene verfügbar, und die BeeGFS HA-Rolle kann jeden Fechtagenten konfigurieren, der im Red Hat HA Package Repository verfügbar ist. Wenn möglich, verwenden Sie einen Zaunsagenten, der über die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) oder die Rack-Stromverteilereinheit (rPDU) arbeitet. Da einige Fechten-Agenten wie der Baseboard-Management-Controller (BMC) oder andere Lights-Out-Geräte, die in den Server integriert sind, möglicherweise nicht auf die Zaunforderung unter bestimmten Ausfallszenarien reagieren.

```

### Fencing configuration:
# OPTION 1: To enable fencing using APC Power Distribution Units
# (PDUs):
beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_apc:
    - ipaddr: <PDU_IP_ADDRESS>
      login: "{{ apc_username }}" # Parameter for APC PDU username in
      the passwords file.
      passwd: "{{ apc_password }}" # Parameter for APC PDU password in
      the passwords file.
      pcmk_host_map:
        "<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>,<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>""
# OPTION 2: To enable fencing using the Redfish APIs provided by the
# Lenovo XCC (and other BMCs):
redfish: &redfish
  username: "{{ bmc_username }}" # Parameter for XCC/BMC username in
  the passwords file.
  password: "{{ bmc_password }}" # Parameter for XCC/BMC password in
  the passwords file.
  ssl_insecure: 1 # If a valid SSL certificate is not available
  specify "1".
beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_redfish:
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
# For details on configuring other fencing agents see
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red\_hat\_enterprise\_linux/9/html/configuring\_and\_managing\_high\_availability\_clusters/assembly\_configuring-fencing-configuring-and-managing-high-availability-clusters.

```

4. Aktivieren Sie die empfohlene Performance-Optimierung im Linux-Betriebssystem.

Viele Benutzer finden die Standardeinstellungen für die Performance-Parameter zwar im Allgemeinen gut, Sie können jedoch optional die Standardeinstellungen für einen bestimmten Workload ändern. Daher sind diese Empfehlungen in die BeeGFS-Rolle enthalten, jedoch sind sie nicht standardmäßig aktiviert, um sicherzustellen, dass Benutzer die auf ihr Dateisystem angewendete Einstellung kennen.

Um das Performance-Tuning zu aktivieren, geben Sie Folgendes an:

```
### Performance Configuration:  
beegfs_ha_enable_performance_tuning: True
```

5. (Optional) Sie können die Leistungsparameter im Linux-Betriebssystem nach Bedarf anpassen.

Eine umfassende Liste der verfügbaren Tuning-Parameter, die Sie anpassen können, finden Sie im Abschnitt Performance Tuning Defaults der BeeGFS HA-Rolle in "[E-Series BeeGFS GitHub-Website](#)". Die Standardwerte können für alle Knoten im Cluster in dieser Datei oder für die Datei eines einzelnen Knotens überschrieben werden `host_vars`.

6. Um vollständige 200 GB/HDR-Konnektivität zwischen Block- und Dateiknoten zu ermöglichen, verwenden Sie das OpenSM-Paket (Open Subnet Manager) aus der NVIDIA Open Fabrics Enterprise Distribution (MLNX_OFED). Die MLNX_OFED-Version in der Liste wird im Lieferumfang der "[Anforderungen an den Datei-Node](#)" empfohlenen OpenSM-Pakete enthalten. Obwohl die Implementierung mit Ansible unterstützt wird, müssen Sie zuerst den MLNX_OFED-Treiber auf allen Datei-Nodes installieren.
 - a. Füllen Sie die folgenden Parameter in aus `group_vars/ha_cluster.yml` (Passen Sie Pakete nach Bedarf an):

```
### OpenSM package and configuration information  
eseries_ib_opensm_options:  
  virt_enabled: "2"  
  virt_max_ports_in_process: "0"
```

7. Konfigurieren Sie die `udev` Regel zur Sicherstellung einer konsistenten Zuordnung von logischen InfiniBand-Port-IDs zu zugrunde liegenden PCIe-Geräten.

Der `udev` Die Regel muss für die PCIe-Topologie jeder Serverplattform, die als BeeGFS-Datei-Node verwendet wird, eindeutig sein.

Für verifizierte Dateiknoten folgende Werte verwenden:

```

### Ensure Consistent Logical IB Port Numbering
# OPTION 1: Lenovo SR665 V3 PCIe address-to-logical IB port mapping:
eseries_ipoib_udev_rules:
    "0000:01:00.0": i1a
    "0000:01:00.1": i1b
    "0000:41:00.0": i2a
    "0000:41:00.1": i2b
    "0000:81:00.0": i3a
    "0000:81:00.1": i3b
    "0000:a1:00.0": i4a
    "0000:a1:00.1": i4b

# OPTION 2: Lenovo SR665 PCIe address-to-logical IB port mapping:
eseries_ipoib_udev_rules:
    "0000:41:00.0": i1a
    "0000:41:00.1": i1b
    "0000:01:00.0": i2a
    "0000:01:00.1": i2b
    "0000:a1:00.0": i3a
    "0000:a1:00.1": i3b
    "0000:81:00.0": i4a
    "0000:81:00.1": i4b

```

8. (Optional) Aktualisieren des Metadaten-Zielauswahlalgorithmus.

```

beegfs_ha_beegfs_meta_conf_ha_group_options:
    tuneTargetChooser: randomrobin

```



Während der Verifizierungstests `randomrobin` wurde in der Regel verwendet, um sicherzustellen, dass Testdateien während des Performance-Benchmarking gleichmäßig auf alle BeeGFS-Speicherziele verteilt wurden (weitere Informationen zu Benchmarking finden Sie auf der BeeGFS-Website für ["Benchmarking eines BeeGFS-Systems"](#)). Bei der realen Welt könnte dies dazu führen, dass sich die niedrigeren nummerierten Ziele schneller füllen als die höher nummerierten Ziele. Auslassung `randomrobin` Und nur mit dem Standard `randomized` Der Wert zeigt sich, dass er eine gute Leistung bietet und gleichzeitig alle verfügbaren Ziele nutzt.

Schritt 5: Definieren Sie die Konfiguration für den gemeinsamen Block-Node

Die gemeinsame Konfiguration für Block-Knoten wird in einer Gruppe mit dem Namen definiert `eseries_storage_systems`. In den Schritten in diesem Abschnitt wird die Konfiguration erstellt, die in der enthalten sein sollte `group_vars/ eseries_storage_systems.yml` Datei:

Schritte

1. Setzen Sie die Ansible-Verbindung auf Local, geben Sie das Systemkennwort ein und geben Sie an, ob

SSL-Zertifikate verifiziert werden sollen. (Normalerweise verwendet Ansible SSH für die Verbindung zu gemanagten Hosts. Bei Storage-Systemen der NetApp E-Series, die als Block-Nodes verwendet werden, verwenden die Module JEDOCH die REST-API für die Kommunikation.) Fügen Sie oben in der Datei Folgendes hinzu:

```
### eseries_storage_systems Ansible group inventory file.
# Place all default/common variables for NetApp E-Series Storage Systems
here:
ansible_connection: local
eseries_system_password: {{ eseries_password }} # Parameter for E-Series
storage array password in the passwords file.
eseries_validate_certs: false
```

2. Installieren Sie die für Block-Nodes in aufgeführten Versionen, um eine optimale Performance zu gewährleisten "[Technische Anforderungen](#)".

Laden Sie die entsprechenden Dateien aus dem herunter ["NetApp Support Website"](#). Sie können sie entweder manuell aktualisieren oder sie in das einbeziehen packages / Verzeichnis des Ansible-Steuerungsknotens, und füllen Sie dann die folgenden Parameter in aus
eseries_storage_systems.yml So führen Sie ein Upgrade mit Ansible durch:

```
# Firmware, NVSRAM, and Drive Firmware (modify the filenames as needed):
eseries_firmware_firmware: "packages/RCB_11.80GA_6000_64cc0ee3.dlp"
eseries_firmware_nvram: "packages/N6000-880834-D08.dlp"
```

3. Laden Sie die neueste Laufwerksfirmware herunter, die für die in Ihren Blockknoten installierten Laufwerke verfügbar ist, und installieren Sie sie im ["NetApp Support Website"](#). Sie können sie entweder manuell aktualisieren oder in das Verzeichnis des Ansible-Steuerknotens aufnehmen packages / . Dann füllen Sie die folgenden Parameter in aus eseries_storage_systems.yml , um das Upgrade mit Ansible auszuführen:

```
eseries_drive_firmware_firmware_list:
  - "packages/<FILENAME>.dlp"
eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online: true
```



Einstellung eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online Bis false
Beschleunigt das Upgrade, sollte aber erst nach dem Einsatz von BeeGFS durchgeführt werden. Der Grund dafür ist, dass bei dieser Einstellung sämtliche I/O-Vorgänge auf den Laufwerken vor dem Upgrade angehalten werden müssen, um Applikationsfehler zu vermeiden. Obwohl ein Online-Laufwerk-Firmware-Upgrade vor der Konfiguration von Volumes noch schnell durchgeführt wird, empfehlen wir Ihnen, diesen Wert immer auf zu setzen true Um später Probleme zu vermeiden.

4. Nehmen Sie zur Optimierung der Leistung folgende Änderungen an der globalen Konfiguration vor:

```
# Global Configuration Defaults
eseries_system_cache_block_size: 32768
eseries_system_cache_flush_threshold: 80
eseries_system_default_host_type: linux dm-mp
eseries_system_autoload_balance: disabled
eseries_system_host_connectivity_reporting: disabled
eseries_system_controller_shelf_id: 99 # Required.
```

5. Um eine optimale Bereitstellung und ein optimales Verhalten von Volumes zu gewährleisten, geben Sie folgende Parameter an:

```
# Storage Provisioning Defaults
eseries_volume_size_unit: pct
eseries_volume_read_cache_enable: true
eseries_volume_read_ahead_enable: false
eseries_volume_write_cache_enable: true
eseries_volume_write_cache_mirror_enable: true
eseries_volume_cache_without_batteries: false
eseries_storage_pool_usable_drives:
"99:0,99:23,99:1,99:22,99:2,99:21,99:3,99:20,99:4,99:19,99:5,99:18,99:6,
99:17,99:7,99:16,99:8,99:15,99:9,99:14,99:10,99:13,99:11,99:12"
```



Der für angegebene Wert `eseries_storage_pool_usable_drives` gibt einen spezifischen Block-Node der NetApp EF600 an und steuert die Reihenfolge, in der Laufwerke neuen Volume-Gruppen zugewiesen werden. Durch diese Bestellung wird sichergestellt, dass der I/O zu jeder Gruppe gleichmäßig über die Kanäle des Backend-Laufwerks verteilt wird.

Definieren Sie den Ansible-Bestand für BeeGFS-Bausteine

Definieren Sie nach der Definition der allgemeinen Ansible-Bestandsstruktur die Konfiguration für jeden Baustein im BeeGFS-Dateisystem.

Diese Implementierungsanleitungen zeigen, wie Sie ein Filesystem implementieren, das aus einem Grundbaustein besteht, einschließlich Management-, Metadaten- und Storage-Services, einem zweiten Baustein mit Metadaten und Storage-Services und einem dritten Baustein nur für Storage.

Diese Schritte sollen den gesamten Bereich typischer Konfigurationsprofile anzeigen, mit denen Sie NetApp BeeGFS-Bausteine konfigurieren können, um die Anforderungen des gesamten BeeGFS-Dateisystems zu erfüllen.



Passen Sie in diesen und nachfolgenden Abschnitten nach Bedarf an, um den Bestand zu erstellen, der das BeeGFS-Dateisystem darstellt, das Sie bereitstellen möchten. Verwenden Sie insbesondere Ansible-Hostnamen, die jeden Block- oder Datei-Node darstellen, und das gewünschte IP-Adressenschema für das Storage-Netzwerk, um sicherzustellen, dass es auf die Anzahl der BeeGFS-Datei-Nodes und -Clients skaliert werden kann.

Schritt: Die Ansible-Bestandsdatei erstellen

Schritte

1. Erstellen Sie eine neue `inventory.yml` Datei, und fügen Sie dann die folgenden Parameter ein, ersetzen Sie die Hosts unter `eseries_storage_systems` Nach Bedarf zur Darstellung der Block-Nodes in Ihrer Implementierung. Die Namen sollten dem Namen entsprechen, für den sie verwendet werden `host_vars/<FILENAME>.yml`.

```
# BeeGFS HA (High Availability) cluster inventory.

all:
  children:
    # Ansible group representing all block nodes:
    eseries_storage_systems:
      hosts:
        netapp_01:
        netapp_02:
        netapp_03:
        netapp_04:
        netapp_05:
        netapp_06:
    # Ansible group representing all file nodes:
    ha_cluster:
      children:
```

In den nachfolgenden Abschnitten werden unter weitere Ansible-Gruppen erstellt `ha_cluster` Die die BeeGFS-Dienste darstellen, die im Cluster ausgeführt werden sollen.

Schritt: Inventar für einen Management-, Metadaten- und Storage-Baustein konfigurieren

Der erste Baustein im Cluster- oder Basis-Baustein muss den BeeGFS-Managementservice sowie Metadaten- und Storage-Services umfassen:

Schritte

1. In `inventory.yml`, Befüllen Sie die folgenden Parameter unter `ha_cluster: children:`

```
# beegfs_01/beegfs_02 HA Pair (mgmt/meta/storage building block):
mgmt:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
meta_01:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
stor_01:
  hosts:
```

```
beegfs_01:  
beegfs_02:  
meta_02:  
  hosts:  
    beegfs_01:  
    beegfs_02:  
stor_02:  
  hosts:  
    beegfs_01:  
    beegfs_02:  
meta_03:  
  hosts:  
    beegfs_01:  
    beegfs_02:  
stor_03:  
  hosts:  
    beegfs_01:  
    beegfs_02:  
meta_04:  
  hosts:  
    beegfs_01:  
    beegfs_02:  
stor_04:  
  hosts:  
    beegfs_01:  
    beegfs_02:  
meta_05:  
  hosts:  
    beegfs_02:  
    beegfs_01:  
stor_05:  
  hosts:  
    beegfs_02:  
    beegfs_01:  
meta_06:  
  hosts:  
    beegfs_02:  
    beegfs_01:  
stor_06:  
  hosts:  
    beegfs_02:  
    beegfs_01:  
meta_07:  
  hosts:  
    beegfs_02:  
    beegfs_01:
```

```

stor_07:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:
meta_08:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:
stor_08:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:

```

2. Erstellen Sie die Datei `group_vars/mgmt.yml` Und geben Sie Folgendes an:

```

# mgmt - BeeGFS HA Management Resource Group
# OPTIONAL: Override default BeeGFS management configuration:
# beegfs_ha_beegfs_mgmtd_conf_resource_group_options:
#   <beegfs-mgmt.conf:key>:<beegfs-mgmt.conf:value>
floating_ips:
  - i1b: 100.127.101.0/16
  - i2b: 100.127.102.0/16
beegfs_service: management
beegfs_targets:
  netapp_01:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: beegfs_m1_m2_m5_m6
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
    volumes:
      - size: 1
        owning_controller: A

```

3. Unter `group_vars/`, Dateien für Ressourcengruppen erstellen `meta_01` Bis `meta_08` Verwenden Sie die folgende Vorlage und füllen Sie dann die Platzhalterwerte für jeden Service aus, indem Sie auf die folgende Tabelle verweisen:

```

# meta_0X - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
  connMetaPortTCP: <PORT>
  connMetaPortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET> # Example: i1b:192.168.120.1/16
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: metadata
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
    volumes:
      - size: 21.25 # SEE NOTE BELOW!
        owning_controller: <OWNING CONTROLLER>

```



Die Volume-Größe wird als Prozentsatz des gesamten Storage-Pools angegeben (auch als Volume-Gruppe bezeichnet). NetApp empfiehlt, freie Kapazitäten in jedem Pool zu belassen, um Platz für die SSD-Überprovisionierung zu haben (weitere Informationen finden Sie unter ["Einführung in das NetApp EF600 Array"](#)). Der Storage-Pool, beegfs_m1_m2_m5_m6, weist auch 1% der Kapazität des Pools für den Management-Service. Somit für Metadaten-Volumes im Storage-Pool beegfs_m1_m2_m5_m6, Wenn 1,92-TB- oder 3,84-TB-Laufwerke verwendet werden, setzen Sie diesen Wert auf 21.25; Für 7,5-TB-Laufwerke setzen Sie diesen Wert auf 22.25; Und für 15,3-TB-Laufwerke ist dieser Wert auf festgelegt 23.75.

Dateiname	Port	Fließende IPs	NUMA-Zone	Block-Node	Storage-Pool	Controller, der die LUN besitzt
meta_01.yml	8015	i1b:100.127.1 01.1/16 i2b:100.127.1 02.1/16	0	netapp_01	Beegfs_m1_m2_m5_m6	A
meta_02.yml	8025	i2b:100.127.1 02.2/16 i1b:100.127.1 01.2/16	0	netapp_01	Beegfs_m1_m2_m5_m6	B
meta_03.yml	8035	i3b:100.127.1 01.3/16 i4b:100.127.1 02.3/16	1	netapp_02	Beegfs_m3_m4_m7_m8	A

Dateiname	Port	Fließende IPs	NUMA-Zone	Block-Node	Storage-Pool	Controller, der die LUN besitzt
meta_04.yml	8045	i4b:100.127.1 02.4/16 i3b:100.127.1 01.4/16	1	netapp_02	Beegfs_m3_m4_m7_m8	B
meta_05.yml	8055	i1b:100.127.1 01.5/16 i2b:100.127.1 02.5/16	0	netapp_01	Beegfs_m1_m2_m5_m6	A
meta_06.yml	8065	i2b:100.127.1 02.6/16 i1b:100.127.1 01.6/16	0	netapp_01	Beegfs_m1_m2_m5_m6	B
meta_07.yml	8075	i3b:100.127.1 01.7/16 i4b:100.127.1 02.7/16	1	netapp_02	Beegfs_m3_m4_m7_m8	A
meta_08.yml	8085	i4b:100.127.1 02.8/16 i3b:100.127.1 01.8/16	1	netapp_02	Beegfs_m3_m4_m7_m8	B

4. Unter `group_vars/`, Dateien für Ressourcengruppen erstellen `stor_01` Bis `stor_08` Füllen Sie anschließend die Platzhalterwerte für jeden Service aus, indem Sie auf das Beispiel verweisen:

```

# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource
Groupbeegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 10
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512           volumes:
            - size: 21.50 # See note below!           owning_controller:
<OWNING CONTROLLER>
            - size: 21.50           owning_controller: <OWNING
CONTROLLER>

```



Informationen zur richtigen Größe finden Sie unter "[Empfohlene Prozentsätze für die Überprovisionierung von Storage-Pools](#)".

Dateiname	Port	Fließende IPs	NUMA-Zone	Block-Node	Storage-Pool	Controller, der die LUN besitzt
stor_01.yml	8013	i1b:100.127.1 03.1/16 i2b:100.127.1 04.1/16	0	netapp_01	Beegfs_s1_s2	A
stor_02.yml	8023	i2b:100.127.1 04.2/16 i1b:100.127.1 03.2/16	0	netapp_01	Beegfs_s1_s2	B
stor_03.yml	8033	i3b:100.127.1 03.3/16 i4b:100.127.1 04.3/16	1	netapp_02	Beegfs_s3_s4	A
stor_04.yml	8043	i4b:100.127.1 04.4/16 i3b:100.127.1 03.4/16	1	netapp_02	Beegfs_s3_s4	B

Dateiname	Port	Fließende IPs	NUMA-Zone	Block-Node	Storage-Pool	Controller, der die LUN besitzt
stor_05.yml	8053	i1b:100.127.1 03.5/16 i2b:100.127.1 04.5/16	0	netapp_01	Beegfs_s5_s 6	A
stor_06.yml	8063	i2b:100.127.1 04.6/16 i1b:100.127.1 03.6/16	0	netapp_01	Beegfs_s5_s 6	B
stor_07.yml	8073	i3b:100.127.1 03.7/16 i4b:100.127.1 04.7/16	1	netapp_02	Beegfs_s7_s 8	A
stor_08.yml	8083	i4b:100.127.1 04.8/16 i3b:100.127.1 03.8/16	1	netapp_02	Beegfs_s7_s 8	B

Schritt 3: Konfigurieren Sie den Bestand für einen Baustein Metadaten + Speicher

In diesen Schritten wird beschrieben, wie ein Ansible-Inventar für BeeGFS-Metadaten + Storage-Baustein eingerichtet wird.

Schritte

1. In `inventory.yml`, Befüllen Sie die folgenden Parameter unter der vorhandenen Konfiguration:

```

meta_09:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
stor_09:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
meta_10:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
stor_10:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
meta_11:
  hosts:

```

```
beegfs_03:  
beegfs_04:  
stor_11:  
  hosts:  
    beegfs_03:  
    beegfs_04:  
meta_12:  
  hosts:  
    beegfs_03:  
    beegfs_04:  
stor_12:  
  hosts:  
    beegfs_03:  
    beegfs_04:  
meta_13:  
  hosts:  
    beegfs_04:  
    beegfs_03:  
stor_13:  
  hosts:  
    beegfs_04:  
    beegfs_03:  
meta_14:  
  hosts:  
    beegfs_04:  
    beegfs_03:  
stor_14:  
  hosts:  
    beegfs_04:  
    beegfs_03:  
meta_15:  
  hosts:  
    beegfs_04:  
    beegfs_03:  
stor_15:  
  hosts:  
    beegfs_04:  
    beegfs_03:  
meta_16:  
  hosts:  
    beegfs_04:  
    beegfs_03:  
stor_16:  
  hosts:  
    beegfs_04:  
    beegfs_03:
```

2. Unter `group_vars/`, Dateien für Ressourcengruppen erstellen `meta_09` Bis `meta_16` Füllen Sie anschließend die Platzhalterwerte für jeden Service aus, indem Sie auf das Beispiel verweisen:

```
# meta_0X - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
  connMetaPortTCP: <PORT>
  connMetaPortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: metadata
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
    volumes:
      - size: 21.5 # SEE NOTE BELOW!
        owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
```



Informationen zur richtigen Größe finden Sie unter "[Empfohlene Prozentsätze für die Überprovisionierung von Storage-Pools](#)".

Dateiname	Port	Fließende IPs	NUMA-Zone	Block-Node	Storage-Pool	Controller, der die LUN besitzt
meta_09.yml	8015	i1b:100.127.1 01.9/16 i2b:100.127.1 02.9/16	0	netapp_03	Beegfs_m9_m10_m13_m14	A
meta_10.yml	8025	i2b:100.127.1 02.10/16 i1b:100.127.1 01.10/16	0	netapp_03	Beegfs_m9_m10_m13_m14	B
meta_11.yml	8035	i3b:100.127.1 01.11/16 i4b:100.127.1 02.11/16	1	netapp_04	Beegfs_m11_m12_m15_m16	A
meta_12.yml	8045	i4b:100.127.1 02.12/16 i3b:100.127.1 01.12/16	1	netapp_04	Beegfs_m11_m12_m15_m16	B

Dateiname	Port	Fließende IPs	NUMA-Zone	Block-Node	Storage-Pool	Controller, der die LUN besitzt
meta_13.yml	8055	i1b:100.127.1 01.13/16 i2b:100.127.1 02.13/16	0	netapp_03	Beegfs_m9_m10_m13_m14	A
meta_14.yml	8065	i2b:100.127.1 02.14/16 i1b:100.127.1 01.14/16	0	netapp_03	Beegfs_m9_m10_m13_m14	B
meta_15.yml	8075	i3b:100.127.1 01.15/16 i4b:100.127.1 02.15/16	1	netapp_04	Beegfs_m11_m12_m15_m16	A
meta_16.yml	8085	i4b:100.127.1 02.16/16 i3b:100.127.1 01.16/16	1	netapp_04	Beegfs_m11_m12_m15_m16	B

3. Unter `group_vars/`, Dateien für Ressourcengruppen erstellen `stor_09` Bis `stor_16` Füllen Sie anschließend die Platzhalterwerte für jeden Service aus, indem Sie auf das Beispiel verweisen:

```

# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource Group
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 10
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512          volumes:
            - size: 21.50 # See note below!
              owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
            - size: 21.50          owning_controller: <OWNING
CONTROLLER>

```



Die richtige Größe finden Sie unter "[Empfohlene Prozentsätze für die Überprovisionierung von Storage-Pools](#)" ..

Dateiname	Port	Fließende IPs	NUMA-Zone	Block-Node	Storage-Pool	Controller, der die LUN besitzt
stor_09.yml	8013	i1b:100.127.1 03.9/16 i2b:100.127.1 04.9/16	0	netapp_03	Beegfs_s9_s10	A
stor_10.yml	8023	i2b:100.127.1 04.10/16 i1b:100.127.1 03.10/16	0	netapp_03	Beegfs_s9_s10	B
stor_11.yml	8033	i3b:100.127.1 03.11/16 i4b:100.127.1 04.11/16	1	netapp_04	Beegfs_s11_s12	A
stor_12.yml	8043	i4b:100.127.1 04.12/16 i3b:100.127.1 03.12/16	1	netapp_04	Beegfs_s11_s12	B
stor_13.yml	8053	i1b:100.127.1 03.13/16 i2b:100.127.1 04.13/16	0	netapp_03	Beegfs_s13_s14	A
stor_14.yml	8063	i2b:100.127.1 04.14/16 i1b:100.127.1 03.14/16	0	netapp_03	Beegfs_s13_s14	B
stor_15.yml	8073	i3b:100.127.1 03.15/16 i4b:100.127.1 04.15/16	1	netapp_04	Beegfs_s15_s16	A
stor_16.yml	8083	i4b:100.127.1 04.16/16 i3b:100.127.1 03.16/16	1	netapp_04	Beegfs_s15_s16	B

Schritt 4: Konfigurieren Sie den Bestand für einen nur-Storage-Baustein

In diesen Schritten wird beschrieben, wie Sie einen Ansible-Bestand für einen einzigen BeeGFS-Baustein einrichten. Der Hauptunterschied zwischen der Konfiguration für Metadaten + Storage und einem rein Storage-basierten Baustein besteht darin, dass alle Metadaten-Ressourcengruppen und Änderungen nicht mehr berücksichtigt werden `criteria_drive_count` Von 10 bis 12 für jeden Speicherpool.

Schritte

1. In `inventory.yml`, Befüllen Sie die folgenden Parameter unter der vorhandenen Konfiguration:

```
# beegfs_05/beegfs_06 HA Pair (storage only building block):
stor_17:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_18:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_19:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_20:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_21:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
stor_22:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
stor_23:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
stor_24:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
```

2. Unter `group_vars/`, Dateien für Ressourcengruppen erstellen `stor_17` Bis `stor_24` Füllen Sie anschließend die Platzhalterwerte für jeden Service aus, indem Sie auf das Beispiel verweisen:

```

# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource Group
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 12
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512
    volumes:
      - size: 21.50 # See note below!
        owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
      - size: 21.50
        owning_controller: <OWNING CONTROLLER>

```



Die richtige Größe finden Sie unter ["Empfohlene Prozentsätze für die Überprovisionierung von Storage-Pools"](#).

Dateiname	Port	Fließende IPs	NUMA-Zone	Block-Node	Storage-Pool	Controller, der die LUN besitzt
stor_17.yml	8013	i1b:100.127.1 03.17/16 i2b:100.127.1 04.17/16	0	netapp_05	Beegfs_s17_s18	A
stor_18.yml	8023	i2b:100.127.1 04.18/16 i1b:100.127.1 03.18/16	0	netapp_05	Beegfs_s17_s18	B
stor_19.yml	8033	i3b:100.127.1 03.19/16 i4b:100.127.1 04.19/16	1	netapp_06	Beegfs_s19_s20	A
stor_20.yml	8043	i4b:100.127.1 04.20/16 i3b:100.127.1 03.20/16	1	netapp_06	Beegfs_s19_s20	B

Dateiname	Port	Fließende IPs	NUMA-Zone	Block-Node	Storage-Pool	Controller, der die LUN besitzt
stor_21.yml	8053	i1b:100.127.1 03.21/16 i2b:100.127.1 04.21/16	0	netapp_05	Beegfs_s21_s22	A
stor_22.yml	8063	i2b:100.127.1 04.22/16 i1b:100.127.1 03.22/16	0	netapp_05	Beegfs_s21_s22	B
stor_23.yml	8073	i3b:100.127.1 03.23/16 i4b:100.127.1 04.23/16	1	netapp_06	Beegfs_s23_s24	A
stor_24.yml	8083	i4b:100.127.1 04.24/16 i3b:100.127.1 03.24/16	1	netapp_06	Beegfs_s23_s24	B

BeeGFS bereitstellen

Zur Implementierung und zum Management der Konfiguration werden ein oder mehrere Playbooks ausgeführt, die die Aufgaben enthalten, die Ansible ausführen muss, und das gesamte System in den gewünschten Zustand bringen.

Zwar können alle Aufgaben in einem einzigen Playbook enthalten sein, doch bei komplexen Systemen ist dies schnell und schwerfällig. Mit Ansible können Sie Rollen erstellen und verteilen, um wiederverwendbare Playbooks und verwandte Inhalte (z. B. Standardvariablen, Aufgaben und Handler) zu verpacken. Weitere Informationen finden Sie in der Ansible-Dokumentation für ["Rollen"](#).

Rollen werden häufig im Rahmen einer Ansible Sammlung mit zugehörigen Rollen und Modulen verteilt. Daher importieren diese Playbooks in erster Linie mehrere Rollen, die in den verschiedenen NetApp E-Series Ansible Sammlungen verteilt sind.

 Derzeit sind mindestens zwei Bausteine (vier Datei-Nodes) für die Bereitstellung von BeeGFS erforderlich, es sei denn, ein separates Quorum-Gerät ist als Tiebreaker konfiguriert, um Probleme beim Einrichten von Quorum mit einem Cluster mit zwei Nodes zu minimieren.

Schritte

1. Erstellen Sie eine neue `playbook.yml` Datei und schließen Sie Folgendes ein:

```
# BeeGFS HA (High Availability) cluster playbook.
- hosts: eseries_storage_systems
  gather_facts: false
  collections:
    - netapp_eseries.santricity
```

```

tasks:
  - name: Configure NetApp E-Series block nodes.
    import_role:
      name: nar_santricity_management
  - hosts: all
    any_errors_fatal: true
    gather_facts: false
    collections:
      - netapp_eseries.beegfs
  pre_tasks:
    - name: Ensure a supported version of Python is available on all
      file nodes.
      block:
        - name: Check if python is installed.
          failed_when: false
          changed_when: false
          raw: python --version
          register: python_version
        - name: Check if python3 is installed.
          raw: python3 --version
          failed_when: false
          changed_when: false
          register: python3_version
          when: 'python_version["rc"] != 0 or (python_version["stdout"]'
          | regex_replace("Python ", "") is not version("3.0", ">=")'
        - name: Install python3 if needed.
          raw: |
            id=$(grep "^ID=" /etc/*release* | cut -d= -f 2 | tr -d '')
            case $id in
              ubuntu) sudo apt install python3 ;;
              rhel|centos) sudo yum -y install python3 ;;
              sles) sudo zypper install python3 ;;
            esac
        args:
          executable: /bin/bash
          register: python3_install
          when: python_version['rc'] != 0 and python3_version['rc'] != 0
          become: true
        - name: Create a symbolic link to python from python3.
          raw: ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
          become: true
          when: python_version['rc'] != 0
          when: inventory_hostname not in
            groups[beegfs_ha_ansible_storage_group]
        - name: Verify any provided tags are supported.
          fail:

```

```

msg: "{{ item }} tag is not a supported BeeGFS HA tag. Rerun
your playbook command with --list-tags to see all valid playbook tags."
when: 'item not in ["all", "storage", "beegfs_ha",
"beegfs_ha_package", "beegfs_ha_configure",
"beegfs_ha_configure_resource", "beegfs_ha_performance_tuning",
"beegfs_ha_backup", "beegfs_ha_client"]'
loop: "{{ ansible_run_tags }}"
tasks:
- name: Verify before proceeding.
  pause:
    prompt: "Are you ready to proceed with running the BeeGFS HA
role? Depending on the size of the deployment and network performance
between the Ansible control node and BeeGFS file and block nodes this
can take awhile (10+ minutes) to complete."
- name: Verify the BeeGFS HA cluster is properly deployed.
  ansible.builtin.import_role:
    name: netapp_eseries.beegfs.beegfs_ha_7_4

```



In diesem Playbook wird ein paar ausgeführt `pre_tasks` Überprüfen Sie, ob Python 3 auf den Datei-Nodes installiert ist, und überprüfen Sie, ob die angegebenen Ansible-Tags unterstützt werden.

2. Verwenden Sie die `ansible-playbook` Befehl mit den Inventar- und Playbook-Dateien, wenn Sie bereit sind BeeGFS zu implementieren.

Die Bereitstellung wird komplett ausgeführt `pre_tasks`, Und dann zur Bestätigung des Benutzers aufgefordert, bevor mit der tatsächlichen BeeGFS-Bereitstellung.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie die Anzahl der Gabeln nach Bedarf anpassen (siehe Hinweis unten):

```
ansible-playbook -i inventory.yml playbook.yml --forks 20
```



Insbesondere bei größeren Bereitstellungen `forks` wird empfohlen, die Standardanzahl von Gabeln (5) mit dem Parameter zu überschreiben, um die Anzahl der Hosts zu erhöhen, die Ansible parallel konfiguriert. (Weitere Informationen finden Sie unter ["Kontrolle der Playbook-Ausführung"](#).) Die Einstellung für den maximalen Wert hängt von der Verarbeitungsleistung ab, die auf dem Ansible-Steuerungsknoten verfügbar ist. Das oben genannte Beispiel von 20 wurde auf einem virtuellen Ansible-Steuerungsknoten mit 4 CPUs (Intel® Xeon® Gold 6146 CPU @ 3,20 GHz) ausgeführt.

Je nach Größe der Implementierung und Netzwerk-Performance zwischen dem Ansible Control Node und BeeGFS File- und Block-Nodes kann die Implementierungszeit variieren.

Konfigurieren Sie BeeGFS-Clients

Sie müssen den BeeGFS-Client auf allen Hosts installieren und konfigurieren, die Zugriff auf das BeeGFS-Dateisystem benötigen, z. B. Compute- oder GPU-Nodes. Für diese Aufgabe können Sie Ansible und die BeeGFS-Sammlung verwenden.

Schritte

1. Richten Sie bei Bedarf über den Ansible-Steuerungsknoten passwortlose SSH für jeden Host ein, den Sie als BeeGFS-Clients konfigurieren möchten:

```
ssh-copy-id <user>@<HOSTNAME_OR_IP>
```

2. Unter `host_vars/`` Erstellen Sie für jeden BeeGFS-Client eine Datei mit dem Namen `<HOSTNAME>.yml` Füllen Sie den Platzhaltertext mit den korrekten Informationen für Ihre Umgebung aus:

```
# BeeGFS Client
ansible_host: <MANAGEMENT_IP>
# OPTIONAL: If you want to use the NetApp E-Series Host Collection's
IPoIB role to configure InfiniBand interfaces for clients to connect to
BeeGFS file systems:
eseries_ipoib_interfaces:
  - name: <INTERFACE>
    address: <IP>/<SUBNET_MASK> # Example: 100.127.1.1/16
  - name: <INTERFACE>
    address: <IP>/<SUBNET_MASK>
```



Bei der Bereitstellung mit zwei Subnetzadressierungsschemata müssen auf jedem Client zwei InfiniBand-Schnittstellen konfiguriert werden, eine in jedem der beiden Storage-IPoIB-Subnetze. Wenn Sie die Beispiel-Subnetze und empfohlenen Bereiche für jeden hier aufgeführten BeeGFS-Dienst verwenden, sollten Clients eine Schnittstelle im Bereich von bis und die andere in bis konfigurieren 100.127.1.0 100.127.99.255 100.128.1.0 100.128.99.255.

3. Erstellen Sie eine neue Datei `client_inventory.yml`, Und dann füllen Sie die folgenden Parameter an der Spitze:

```
# BeeGFS client inventory.

all:
  vars:
    ansible_ssh_user: <USER> # This is the user Ansible should use to
    connect to each client.

    ansible_become_password: <PASSWORD> # This is the password Ansible
    will use for privilege escalation, and requires the ansible_ssh_user be
    root, or have sudo privileges.

The defaults set by the BeeGFS HA role are based on the testing
performed as part of this NetApp Verified Architecture and differ from
the typical BeeGFS client defaults.
```



Speichern Sie Passwörter nicht im Klartext. Verwenden Sie stattdessen den Ansible Vault (siehe Ansible-Dokumentation für) "["Verschlüsseln von Inhalten mit Ansible Vault"](#)") Oder verwenden Sie die --ask-become-pass Option beim Ausführen des Playbooks.

4. Im `client_inventory.yml` Datei, Listen Sie alle Hosts auf, die als BeeGFS-Clients unter dem konfiguriert werden sollen `beegfs_clients` Gruppe, und geben Sie dann alle zusätzlichen Konfigurationen an, die zum Erstellen des BeeGFS-Client-Kernelmoduls erforderlich sind.

```

children:
  # Ansible group representing all BeeGFS clients:
  beegfs_clients:
    hosts:
      beegfs_01:
      beegfs_02:
      beegfs_03:
      beegfs_04:
      beegfs_05:
      beegfs_06:
      beegfs_07:
      beegfs_08:
      beegfs_09:
      beegfs_10:
    vars:
      # OPTION 1: If you're using the NVIDIA OFED drivers and they are
      # already installed:
      eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when using
      # the IPoIB role.
      beegfs_client_ofed_enable: True
      beegfs_client_ofed_include_path:
      "/usr/src/ofa_kernel/default/include"
      # OPTION 2: If you're using inbox IB/RDMA drivers and they are
      # already installed:
      eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when using
      # the IPoIB role.
      # OPTION 3: If you want to use inbox IB/RDMA drivers and need
      # them installed/configured.
      eseries_ib_skip: False # Default value.
      beegfs_client_ofed_enable: False # Default value.

```



Wenn Sie die NVIDIA OFED-Treiber verwenden, stellen Sie sicher, dass `beegfs_client_ofed_include_path` sie auf den richtigen „Header include path“ für Ihre Linux-Installation verweist. Weitere Informationen finden Sie in der BeeGFS-Dokumentation für ["RDMA-Unterstützung"](#).

5. Im `client_inventory.yml` Datei, Listen Sie die BeeGFS-Dateisysteme auf, die am unteren Rand eines zuvor definierten gemountet werden sollen `vars`.

```

beegfs_client_mounts:
  - sysMgmtdHost: 100.127.101.0 # Primary IP of the BeeGFS
management service.
    mount_point: /mnt/beegfs      # Path to mount BeeGFS on the
client.

  connInterfaces:
    - <INTERFACE> # Example: ibs4f1
    - <INTERFACE>

  beegfs_client_config:
    # Maximum number of simultaneous connections to the same
node.
    connMaxInternodeNum: 128 # BeeGFS Client Default: 12
    # Allocates the number of buffers for transferring IO.
    connRDMABufNum: 36 # BeeGFS Client Default: 70
    # Size of each allocated RDMA buffer
    connRDMABufSize: 65536 # BeeGFS Client Default: 8192
    # Required when using the BeeGFS client with the shared-
disk HA solution.
    # This does require BeeGFS targets be mounted in the
default "sync" mode.
    # See the documentation included with the BeeGFS client
role for full details.
  sysSessionChecksEnabled: false

```



Der `beegfs_client_config` Stellt die Einstellungen dar, die getestet wurden. Lesen Sie die Dokumentation im `netapp_eseries.beegfs` Kollektion's `beegfs_client` Rolle für einen umfassenden Überblick über alle Optionen. Dies enthält Details zum Mounten mehrerer BeeGFS-Dateisysteme oder zum mehrere Male das gleiche BeeGFS- Dateisystem.

6. Erstellen Sie eine neue `client_playbook.yml` Datei, und füllen Sie dann die folgenden Parameter aus:

```

# BeeGFS client playbook.
- hosts: beegfs_clients
  any_errors_fatal: true
  gather_facts: true
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
    - netapp_eseries.host
  tasks:
    - name: Ensure IPoIB is configured
      import_role:
        name: ipoib
    - name: Verify the BeeGFS clients are configured.
      import_role:
        name: beegfs_client

```



Beim Importieren des weglassen `netapp_eseries.host` Sammlung und `ipoib` Rolle, wenn Sie bereits die erforderlichen IB/RDMA-Treiber und IP-Adressen auf den entsprechenden IPoIB-Schnittstellen installiert haben.

7. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Client zu installieren und zu erstellen und BeeGFS zu mounten:

```
ansible-playbook -i client_inventory.yml client_playbook.yml
```

8. Bevor Sie das BeeGFS-Dateisystem in Produktion setzen, empfehlen wir * dringend*, sich bei allen Clients anzumelden und zu starten `beegfs-fsck --checkfs` Um sicherzustellen, dass alle Knoten erreichbar sind und keine Probleme gemeldet werden.

Skalierung auf mehr als fünf Bausteine

Pacemaker und Corosync können so konfiguriert werden, dass sie über fünf Bausteine (10 Datei-Knoten) hinausgehen. Allerdings gibt es Nachteile zu größeren Clustern, und schließlich Pacemaker und Corosync auferlegen ein Maximum von 32 Knoten.

NetApp hat nur BeeGFS HA Cluster für bis zu 10 Nodes getestet. Es wird nicht empfohlen, einzelne Cluster über dieses Limit hinaus zu skalieren. BeeGFS-Filesysteme müssen jedoch immer noch weit über 10 Nodes skalieren, und NetApp hat dies in der BeeGFS on NetApp Lösung berücksichtigt.

Durch die Implementierung mehrerer HA-Cluster mit einer Teilmenge der Bausteine in jedem Filesystem können Sie das gesamte BeeGFS Filesystem unabhängig von empfohlenen oder festen Grenzwerten für die zugrunde liegenden HA-Clustering-Mechanismen skalieren. Gehen Sie in diesem Szenario wie folgt vor:

- Erstellen Sie einen neuen Ansible-Bestand, der die zusätzlichen HA-Cluster darstellt, und geben Sie dann das Konfigurieren eines anderen Managementservices nicht ein. Zeigen Sie stattdessen auf `beegfs_ha_mgmt_ip` Variable in jedem zusätzlichen Cluster enthalten `ha_cluster.yml`. An die IP für den ersten BeeGFS Management Service.

- Wenn Sie dem selben Dateisystem zusätzliche HA-Cluster hinzufügen, stellen Sie Folgendes sicher:
 - Die BeeGFS-Knoten-IDs sind eindeutig.
 - Die Dateinamen, die den einzelnen Diensten unter entsprechen `group_vars` ist für alle Cluster eindeutig.
 - Die BeeGFS-Client- und Server-IP-Adressen sind für alle Cluster eindeutig.
 - Das erste HA-Cluster mit dem BeeGFS-Managementservice wird ausgeführt, bevor versucht wird, zusätzliche Cluster zu implementieren oder zu aktualisieren.
- Inventarisierung für jedes HA-Cluster getrennt in der eigenen Verzeichnisstruktur

Wenn Sie versuchen, die Bestandsdateien für mehrere Cluster in einem Verzeichnisbaum zu mischen, kann dies zu Problemen führen, wie die BeeGFS HA-Rolle die auf ein bestimmtes Cluster angewendete Konfiguration aggregiert.

 Es ist nicht erforderlich, dass jedes HA-Cluster auf fünf Bausteine skaliert werden kann, bevor ein neues erstellt wird. In vielen Fällen lässt sich das Management mit weniger Bausteinen pro Cluster vereinfachen. Ein Ansatz besteht darin, die Bausteine in jedem einzelnen Rack als HA-Cluster zu konfigurieren.

Empfohlene Prozentsätze für die Überprovisionierung von Storage-Pools

Wenn Sie den standardmäßigen vier Volumes pro Storage-Pool-Konfiguration für Bausteine der zweiten Generation folgen, finden Sie in der folgenden Tabelle.

Diese Tabelle enthält empfohlene Prozentsätze, die als Volume-Größe im verwendet werden können `eseries_storage_pool_configuration` Für jede BeeGFS-Metadaten oder jedes Storage-Ziel:

Laufwerkgröße	Größe
1,92 TB	18
3,84 TB	21.5
7,68 TB	22.5
15,3 TB	24


 Die oben stehende Anleitung gilt nicht für den Speicherpool, der den Management-Service enthält. Dieser sollte die Größe von über 25 % verringern, um 1 % des Speicherpools für Management-Daten zuzuweisen.

Um zu verstehen, wie diese Werte ermittelt wurden, lesen Sie "["TR-4800: Anhang A: Verständnis von SSD-Ausdauer und -Überprovisionierung"](#)".

Baustein mit hoher Kapazität

Im Standard BeeGFS Solution Deployment Guide werden Verfahren und Empfehlungen für High-Performance-Workload-Anforderungen beschrieben. Kunden, die hohe Kapazitätsanforderungen erfüllen möchten, sollten die hier aufgeführten Variationen bei

Implementierung und Empfehlungen beobachten.




Controller

Wenn Sie Bausteine mit hoher Kapazität benötigen, sollten EF600 Controller durch EF300 Controller ersetzt werden, wobei jeweils eine Cascade HIC zur SAS-Erweiterung installiert ist. Jeder Block-Node verfügt über eine minimale Anzahl von NVMe-SSDs, die im Array-Gehäuse für BeeGFS-Metadaten-Storage befüllt sind, und wird an Erweiterungs-Shelves mit NL-SAS-HDDs für BeeGFS-Storage-Volumes angeschlossen.

Die Konfiguration des Datei-Node zu Block-Nodes bleibt unverändert.

Laufwerkplatzierung

In jedem Block-Node sind mindestens 4 NVMe-SSDs für BeeGFS-Metadaten-Storage erforderlich. Diese Laufwerke sollten in den äußeren Steckplätzen des Gehäuses platziert werden.



Erweiterungsfächer

Der Baustein mit hoher Kapazität kann mit 1-7, 60 Laufwerkserweiterungsfächern pro Speicher-Array dimensioniert werden.

Anweisungen zum Kabelanschluss der einzelnen Erweiterungsfächer finden Sie unter "["Siehe EF300-Verkabelung für Laufwerk-Shelfs"](#)".

Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRÄGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.