



Migrieren Sie von ONTAPI zur REST-API

ONTAP automation

NetApp
January 12, 2026

Inhalt

Migrieren Sie von ONTAPI zur REST-API	1
Migrationsüberlegungen für die ONTAP-REST-API	1
Allgemeine Designunterschiede	1
Data-SVMs werden über DIE REST-API offengelegt	1
Greifen Sie über die REST API auf die ONTAP-CLI zu	1
Änderungen an der SnapDiff Availability in ONTAPI	2
REST-API-Zuordnung von ONTAPI zu ONTAP	2
Verwenden von Performance-Zählern mit der ONTAP REST API	2
Greifen Sie auf die ONTAP-Leistungszähler zu	2
Die Verwendung der REST-API wird vorbereitet	3
Erste Schritte mit der ONTAP REST API	4
Tools und Software, die die ONTAP REST API unterstützen	25
ONTAPI Tool zur Berichterstellung zur Nutzung	25
Private CLI-Passthrough	25
Python-Client-Bibliothek	25
ONTAP PowerShell Toolkit	25

Migrieren Sie von ONTAPI zur REST-API

Migrationsüberlegungen für die ONTAP-REST-API

Die ONTAPI API (ZAPI) ist der ursprüngliche Satz proprietärer Aufrufe, die in der NetApp ONTAP -Software enthalten sind. Die API wird über das Network Manageability SDK bereitgestellt und unterstützt die Automatisierung von Datenspeicherverwaltungs- und -managementaufgaben. Wenn Sie ONTAPI verwenden, sollten Sie Ihre Migration zur ONTAP REST API planen, um die erweiterten ONTAP -Funktionen zu nutzen, die mit der REST API verfügbar sind.

Verwandte Informationen

- "[ONTAP-Automatisierungsoptionen](#)"
- "[CPC-00410 Deferral of ONTAPI \(ZAPI\) – Ankündigung der Einstellung des Service](#)"
- "[FAQs zur ZAPI-zu-ONTAP-REST-API-Transformation für CPC](#)"

Allgemeine Designunterschiede

Die ONTAP REST API und die Befehlszeilenschnittstelle haben ein grundlegend anderes Design. Die CLI-Befehle und -Parameter werden den REST-API-Aufrufen nicht direkt zugeordnet. Und auch wenn es eine Ähnlichkeit geben könnte, können die Details der Eingabeparameter unterschiedlich sein. Beispielsweise können numerische Einheiten in Byte oder mit einem Suffix (z. B. KB) angegeben werden. Siehe "[EingabevARIABLEN, die eine API-Anforderung steuern](#)" Und "[API-REFERENZ](#)" Finden Sie weitere Informationen.

Data-SVMs werden über DIE REST-API offengelegt

ONTAP unterstützt mehrere Arten von Storage Virtual Machines (SVMs). Allerdings sind nur die Daten-SVMs direkt über die ONTAP REST API zugänglich. Die Konfigurationsinformationen, die das Cluster und die Nodes beschreiben, sind über die REST-API verfügbar. Das Cluster und die Nodes werden jedoch nicht als separate SVMs behandelt.

Greifen Sie über die REST API auf die ONTAP-CLI zu

ONTAP bietet einen REST-Endpunkt für den Zugriff auf die ONTAP-CLI, um die ONTAPI und CLI-Benutzer bei der Transition zur ONTAP-REST-API zu unterstützen. Sie können diese Passthrough-Funktion verwenden, um jeden CLI-Befehl auszuführen. Die Nutzung des REST-Endpunkts wird in den AutoSupport-Daten zurückgegeben, damit NetApp Lücken in der REST-API identifizieren und in künftigen ONTAP-Versionen Verbesserungen vornehmen kann.

Um einen CLI-Befehl auszustellen, müssen Sie einen REST API-Aufruf machen, der ordnungsgemäß basierend auf Regeln bezüglich folgender Punkte gebildet wird:

- Ressourcenpfade
- Feldnamen
- HTTP-Methoden

Der grundlegende Ressourcenpfad für CLI-Zugriff ist `/private/cli`. Informationen zum Zugriff auf die CLI über DIE REST-API finden Sie auf der ONTAP-API-Seite mit der Online-Dokumentation. NetApp unterhält zudem ein GitHub-Repository mit Codebeispielen und anderen nützlichen Informationen. Siehe "[ONTAP REST](#)

Änderungen an der SnapDiff Availability in ONTAPI

Ab ONTAP 9.10.1 können die ONTAPI Aufrufe von SnapDiff v1 und v2 nicht aufgerufen werden. Alle Anwendungen von Drittanbietern, die SnapDiff v1 oder v2 ONTAPI Aufrufe aufrufen, funktionieren nicht ab ONTAP 9.10.1. ONTAP Benutzer sollten vor einem Upgrade auf ONTAP 9.10.1 überprüfen, ob ihre Backup-Applikation die SNAPDIFF v3-REST-Aufrufe unterstützt.

Die SnapDiff API-Verfügbarkeit aller ONTAP-Versionen ist wie folgt definiert:

- ONTAP 9.7 und frühere Versionen: v1 und v2 (nur ONTAPI)
- ONTAP 9.8 – 9.9.1: v1, v2 und v3 (sowohl ONTAPI als auch REST API)
- ONTAP 9.10.1 und höher: Nur v3 (nur REST API)

Die Unterstützung wurde an verschiedenen Punkten in jeder Veröffentlichung zurückgezogen. Dazu gehören ONTAP 9.10.1 P11 und höher, 9.11.1 P7 und höher sowie 9.12.1 GA und höher. "["Versionshinweise zu ONTAP"](#) Weitere Informationen finden Sie im.

REST-API-Zuordnung von ONTAPI zu ONTAP

Die ONTAP REST API umfasst Funktionen, die in den meisten Bereichen ONTAPI entsprechen. NetApp bietet Dokumentation, die die Zuordnung von ONTAPI-Aufrufen zu äquivalenten REST-API-Aufrufen beschreibt.

Sie können online auf die aktuelle Dokumentation zugreifen "[ONTAP ONTAPI-to-REST-Zuordnung](#)". Es steht auch eine Versionsauswahl zur Verfügung, um auf frühere Versionen der Dokumentation basierend auf der ONTAP-Version zuzugreifen.

Verwenden von Performance-Zählern mit der ONTAP REST API

Der ONTAP Zählermanager enthält umfassende Informationen zur Performance jedes ONTAP Systems. Diese Daten werden als Reihe von *Performance-Zählern* exportiert, mit denen Sie die Performance Ihres ONTAP Systems einschätzen und Ihre Performance-Ziele erreichen können.

Greifen Sie auf die ONTAP-Leistungszähler zu

Sie können über zwei verschiedene APIs sowie über die ONTAP-Befehlszeilenschnittstelle auf die ONTAP-Leistungszähler zugreifen.



Die ONTAP REST-API ist die bevorzugte und strategische Option für die Automatisierung der Administration Ihrer ONTAP Implementierungen.

ONTAPI API

Die ONTAPI ist mit dem NetApp Network Manageability SDK verfügbar. Bei Verwendung von ONTAPI werden die Leistungsindikatoren in einer Sammlung von Objekten definiert. Jedes Objekt entspricht einer physischen

oder virtuellen Komponente des Systems. Basierend auf der Systemkonfiguration kann ein oder mehrere Instanzen jedes Objekts vorhanden sein.

Wenn Ihr ONTAP-System beispielsweise vier physische Festplatten hat, gibt es vier Instanzen von disk Objekt mit jeweils einem eigenen Satz an Performance-Zählern. Über ONTAPI können Sie auf die einzelnen Zähler für jede Festplatteninstanz zugreifen.

ONTAP REST API

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie auch über DIE REST-API auf die Performance-Daten zugreifen. In diesem Fall sind die Leistungszähler in Tabellen organisiert, die den ONTAPI-Objekten entsprechen. Jede Tabellenzeile entspricht einer Instanz eines ONTAPI-Objekts.

Wenn Ihr ONTAP-System beispielsweise vier physische Festplatten hat, wird der angezeigt disk Die Tabelle enthält vier Zeilen. Jede Zeile kann einzeln aufgerufen werden und enthält eine eigene Reihe von Leistungsindikatoren, die als Felder oder Spalten in der Zeile verfügbar sind.

Die Verwendung der REST-API wird vorbereitet

Sie sollten sich vor der Verwendung der ONTAP REST API vorbereiten, um auf die Performance-Zähler zuzugreifen.

Leistungszähler sind in Tabellen organisiert

Eine Untergruppe der ONTAPI Objekte ist über die ONTAP REST API verfügbar und als Tabellen dargestellt. Zum Beispiel wird das ONTAPI **hostadapter**-Objekt über DIE REST-API als **Host_adpater**-Tabelle dargestellt. Jeder Host Adapter im System ist eine Reihe mit eigenen Performance-Zählern.

Instanzname	Performance-Zähler						
Host_Adapter_1	Total_read_OPS_1	Total_write_OPS_1	Bytes_read_1	Bytes_written_1	max_Link_Data_Rate_1	rscn_count_1	
Host_Adapter_2	Total_read_OPS_2	Total_write_OPS_2	Bytes_read_2	Bytes_written_2	max_Link_Data_Rate_2	rscn_count_2	
Host_Adapter_3	Total_read_OPS_3	Total_write_OPS_3	Byte_Read_3	Bytes_written_3	max_Link_Data_Rate_3	rscn_count_3	

Zusammenfassung der REST-Endpunkte

Für den Zugriff auf die ONTAP-Leistungszähler und zugehörige Tabellen stehen vier Hauptendpunkte zur Verfügung.



Jeder REST-Endpunkt bietet schreibgeschützten Zugriff und unterstützt nur die HTTP-Methode **GET**. Siehe "[API-Referenz](#)" Finden Sie weitere Informationen.

- **/Cluster/Zähler/Tabellen**

Gibt eine Sammlung von Zählertabellen und deren Schemadefinitionen zurück.

- **/Cluster/Zähler/Tabellen/{Name}**

Gibt Informationen über eine einzelne angegebene Zählertabelle zurück.

- **/Cluster/counter/tables/{counter_Name}/rows**

Gibt eine Sammlung von Zeilen aus einer benannten Zählertabelle zurück.

- **/Cluster/Zähler/Tabellen/{counter_Name}/rows/{id}**

Gibt eine bestimmte Zeile aus einer benannten Zählertabelle zurück.

Migration von ONTAPI zu REST API

NetApp bietet umfassenden Support für die Migration Ihres Automatisierungscodes von ONTAPI auf die ONTAP REST API. Dazu gehört auch die Zuordnungsdokumentation zur Identifikation der äquivalenten Leistungstabelle, die in DER REST-API für ein bestimmtes ONTAPI-Objekt verfügbar ist.

Sie können online auf die aktuelle Dokumentation zugreifen "[ONTAP-Performance-Zählerzuordnung](#)". Es steht auch eine Versionsauswahl zur Verfügung, um auf frühere Versionen der Dokumentation basierend auf der ONTAP-Version zuzugreifen.

Erste Schritte mit der ONTAP REST API

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Verwendung DER REST-API für den Zugriff auf die ONTAP-Performance-Zähler. Dazu gehört das Abrufen einer Liste der verfügbaren Tabellen und das Erforschen der Tabellenstruktur.

Bevor Sie beginnen

Lesen Sie die folgenden Informationen durch, bevor Sie die Beispiele verwenden.

ONTAP Referenzen

Sie benötigen ein ONTAP-Administratorkonto mit dem Kennwort.

Cluster-Management-IP

Sie benötigen die für Ihr ONTAP System konfigurierte Cluster-Management-IP-Adresse.

Alle API-Aufrufe verwenden die GET-Methode

Alle unten aufgeführten Beispiele können nur verwendet werden, um Informationen mit der HTTP GET-Methode abzurufen.

Variablenersatz

Jedes Curl-Beispiel enthält eine oder mehrere Variablen, wie sie mit Kapitalien und Text in Klammern angegeben sind. Stellen Sie sicher, dass diese Variablen durch tatsächliche Werte ersetzt werden, die für Ihre Umgebung geeignet sind.

Beispiele stimmen mit den Endpunkten überein

Die nachfolgende Beispieldokumentation zeigt, wie die RESTLICHEN Endpunkte zum Abrufen der Leistungszähler verwendet werden. Siehe [Zusammenfassung der REST-Endpunkte](#) Finden Sie weitere Informationen.

Beispiel 1: Alle Performance-Zählertabellen

Sie können diesen REST-API-Aufruf verwenden, um alle verfügbaren Zählermanager-Tabellen zu ermitteln.

Beispiel für die Wellung

```
curl --request GET --user admin:<PASSWORD>
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables'
```

Beispiel für eine JSON-Ausgabe

```
{  
  "records": [  
    {  
      "name": "copy_manager",  
      "_links": {  
        "self": {  
          "href": "/api/cluster/counter/tables/copy_manager"  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "name": "copy_manager:constituent",  
      "_links": {  
        "self": {  
          "href":  
            "/api/cluster/counter/tables/copy_manager%3Aconstituent"  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "name": "disk",  
      "_links": {  
        "self": {  
          "href": "/api/cluster/counter/tables/disk"  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "name": "disk:constituent",  
      "_links": {  
        "self": {  
          "href": "/api/cluster/counter/tables/disk%3Aconstituent"  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "name": "disk:raid_group",  
      "_links": {  
        "self": {  
          "href": "/api/cluster/counter/tables/disk%3Araid_group"  
        }  
      }  
    },  
    {  
    }
```

```
"name": "external_cache",
"_links": {
    "self": {
        "href": "/api/cluster/counter/tables/external_cache"
    }
},
{
    "name": "fcp",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp"
        }
    }
},
{
    "name": "fcp:node",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp%3Anode"
        }
    }
},
{
    "name": "fcp_lif",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp_lif"
        }
    }
},
{
    "name": "fcp_lif:node",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp_lif%3Anode"
        }
    }
},
{
    "name": "fcp_lif:port",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp_lif%3Aport"
        }
    }
}
```

```
},
{
  "name": "fcp_lif:svm",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/fcp_lif%3Asvm"
    }
  }
},
{
  "name": "fcvi",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/fcv"
    }
  }
},
{
  "name": "headroom_aggregate",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/headroom_aggregate"
    }
  }
},
{
  "name": "headroom_cpu",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/headroom_cpu"
    }
  }
},
{
  "name": "host_adapter",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
    }
  }
},
{
  "name": "iscsi_lif",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/iscsi_lif"
    }
  }
}
```

```
        }
    },
},
{
    "name": "iscsi_lif:node",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/iscsi_lif%3Anode"
        }
    }
},
{
    "name": "iscsi_lif:svm",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/iscsi_lif%3Asvm"
        }
    }
},
{
    "name": "lif",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/lif"
        }
    }
},
{
    "name": "lif:svm",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/lif%3Asvm"
        }
    }
},
{
    "name": "lun",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/lun"
        }
    }
},
{
    "name": "lun:constituent",
    "_links": {
```

```
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/lun%3Aconstituent"
        }
    },
{
    "name": "lun:node",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/lun%3Anode"
        }
    }
},
{
    "name": "namespace",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/namespace"
        }
    }
},
{
    "name": "namespace:constituent",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/namespace%3Aconstituent"
        }
    }
},
{
    "name": "nfs_v4_diag",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/nfs_v4_diag"
        }
    }
},
{
    "name": "nic_common",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/nic_common"
        }
    }
},
{

```

```
"name": "nvmf_lif",
"_links": {
    "self": {
        "href": "/api/cluster/counter/tables/nvmf_lif"
    }
},
{
    "name": "nvmf_lif:constituent",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/nvmf_lif%3Aconstituent"
        }
    }
},
{
    "name": "nvmf_lif:node",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/nvmf_lif%3Anode"
        }
    }
},
{
    "name": "nvmf_lif:port",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/nvmf_lif%3Aport"
        }
    }
},
{
    "name": "object_store_client_op",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/object_store_client_op"
        }
    }
},
{
    "name": "path",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/path"
        }
    }
}
```

```

},
{
  "name": "processor",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/processor"
    }
  }
},
{
  "name": "processor:node",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/processor%3Anode"
    }
  }
},
{
  "name": "qos",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/qos"
    }
  }
},
{
  "name": "qos:constituent",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/qos%3Aconstituent"
    }
  }
},
{
  "name": "qos:policy_group",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/qos%3Apolicy_group"
    }
  }
},
{
  "name": "qos_detail",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/qos_detail"
    }
  }
}

```

```

        }
    },
},
{
    "name": "qos_detail_volume",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/qos_detail_volume"
        }
    }
},
{
    "name": "qos_volume",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/qos_volume"
        }
    }
},
{
    "name": "qos_volume:constituent",
    "_links": {
        "self": {
            "href":
"/api/cluster/counter/tables/qos_volume%3Aconstituent"
        }
    }
},
{
    "name": "qtree",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/qtree"
        }
    }
},
{
    "name": "qtree:constituent",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/qtree%3Aconstituent"
        }
    }
},
{
    "name": "svm_cifs",

```

```
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_cifs"
            }
        },
    },
    {
        "name": "svm_cifs:constituent",
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_cifs%3Aconstituent"
            }
        }
    },
    {
        "name": "svm_cifs:node",
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_cifs%3Anode"
            }
        }
    },
    {
        "name": "svm_nfs_v3",
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v3"
            }
        }
    },
    {
        "name": "svm_nfs_v3:constituent",
        "_links": {
            "self": {
                "href":
                    "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v3%3Aconstituent"
            }
        }
    },
    {
        "name": "svm_nfs_v3:node",
        "_links": {
            "self": {
                "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v3%3Anode"
            }
        }
    }
}
```

```

},
{
  "name": "svm_nfs_v4",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v4"
    }
  }
},
{
  "name": "svm_nfs_v41",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v41"
    }
  }
},
{
  "name": "svm_nfs_v41:constituent",
  "_links": {
    "self": {
      "href":
"/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v41%3Aconstituent"
    }
  }
},
{
  "name": "svm_nfs_v41:node",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v41%3Anode"
    }
  }
},
{
  "name": "svm_nfs_v42",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v42"
    }
  }
},
{
  "name": "svm_nfs_v42:constituent",
  "_links": {
    "self": {

```

```

        "href":  

        "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v4%3Aconstituent"  

    }  

}  

},  

{  

    "name": "svm_nfs_v42:node",  

    "_links": {  

        "self": {  

            "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v42%3Anode"  

        }
    }
},  

{  

    "name": "svm_nfs_v4:constituent",  

    "_links": {  

        "self": {  

            "href":  

            "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v4%3Aconstituent"  

        }
    }
},  

{  

    "name": "svm_nfs_v4:node",  

    "_links": {  

        "self": {  

            "href": "/api/cluster/counter/tables/svm_nfs_v4%3Anode"  

        }
    }
},  

{  

    "name": "system",  

    "_links": {  

        "self": {  

            "href": "/api/cluster/counter/tables/system"  

        }
    }
},  

{  

    "name": "system:constituent",  

    "_links": {  

        "self": {  

            "href": "/api/cluster/counter/tables/system%3Aconstituent"  

        }
    }
},
}

```

```
{  
    "name": "system:node",  
    "_links": {  
        "self": {  
            "href": "/api/cluster/counter/tables/system%3Anode"  
        }  
    }  
,  
{  
    "name": "token_manager",  
    "_links": {  
        "self": {  
            "href": "/api/cluster/counter/tables/token_manager"  
        }  
    }  
,  
{  
    "name": "volume",  
    "_links": {  
        "self": {  
            "href": "/api/cluster/counter/tables/volume"  
        }  
    }  
,  
{  
    "name": "volume:node",  
    "_links": {  
        "self": {  
            "href": "/api/cluster/counter/tables/volume%3Anode"  
        }  
    }  
,  
{  
    "name": "volume:svm",  
    "_links": {  
        "self": {  
            "href": "/api/cluster/counter/tables/volume%3Asvm"  
        }  
    }  
,  
{  
    "name": "wafl",  
    "_links": {  
        "self": {  
            "href": "/api/cluster/counter/tables/wafl"  
        }  
    }  
}
```

```

        }
    },
{
    "name": "wafl_comp_aggr_vol_bin",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/wafl_comp_aggr_vol_bin"
        }
    }
},
{
    "name": "wafl_hya_per_aggregate",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/wafl_hya_per_aggregate"
        }
    }
},
{
    "name": "wafl_hya_sizer",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "/api/cluster/counter/tables/wafl_hya_sizer"
        }
    }
}
],
"num_records": 71,
"_links": {
    "self": {
        "href": "/api/cluster/counter/tables"
    }
}
}
}

```

Beispiel 2: Allgemeine Informationen zu einer bestimmten Tabelle

Sie können diesen REST-API-Aufruf verwenden, um die Beschreibung und Metadaten für eine bestimmte Tabelle anzuzeigen. Die Ausgabe enthält den Zweck der Tabelle und welche Art von Daten jeder Performance-Zähler enthält. In diesem Beispiel wird die Tabelle **Host_Adapter** verwendet.

Beispiel für die Wellung

```
curl --request GET --user admin:<PASSWORD>
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter'
```

Beispiel für eine JSON-Ausgabe

```
{  
    "name": "host_adapter",  
    "description": "The host_adapter table reports activity on the Fibre  
    Channel, Serial Attached SCSI, and parallel SCSI host adapters the  
    storage system uses to connect to disks and tape drives.",  
    "counter_schemas": [  
        {  
            "name": "bytes_read",  
            "description": "Bytes read through a host adapter",  
            "type": "rate",  
            "unit": "per_sec"  
        },  
        {  
            "name": "bytes_written",  
            "description": "Bytes written through a host adapter",  
            "type": "rate",  
            "unit": "per_sec"  
        },  
        {  
            "name": "max_link_data_rate",  
            "description": "Max link data rate in Kilobytes per second for a  
            host adapter",  
            "type": "raw",  
            "unit": "kb_per_sec"  
        },  
        {  
            "name": "node.name",  
            "description": "System node name",  
            "type": "string",  
            "unit": "none"  
        },  
        {  
            "name": "rscn_count",  
            "description": "Number of RSCN(s) received by the FC HBA",  
            "type": "raw",  
            "unit": "none"  
        },  
        {  
            "name": "total_read_ops",  
            "description": "Total number of reads on a host adapter",  
            "type": "rate",  
            "unit": "per_sec"  
        },  
        {
```

```
        "name": "total_write_ops",
        "description": "Total number of writes on a host adapter",
        "type": "rate",
        "unit": "per_sec"
    }
],
"_links": {
    "self": {
        "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
    }
}
}
```

Beispiel 3: Alle Zeilen in einer bestimmten Tabelle

Mit diesem REST-API-Aufruf können Sie alle Zeilen in einer Tabelle anzeigen. Dies gibt an, welche Instanzen der Counter Manager-Objekte vorhanden sind.

Beispiel für die Wellung

```
curl --request GET --user admin:<PASSWORD>
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows'
```

Beispiel für eine JSON-Ausgabe

```
{  
  "records": [  
    {  
      "id": "dmp-adapter-01",  
      "_links": {  
        "self": {  
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/dmp-  
adapter-01"  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "id": "dmp-adapter-02",  
      "_links": {  
        "self": {  
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/dmp-  
adapter-02"  
        }  
      }  
    }  
  ],  
  "num_records": 2,  
  "_links": {  
    "self": {  
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows"  
    }  
  }  
}
```

Beispiel 4: Einzelne Zeile in einer bestimmten Tabelle

Mit diesem REST-API-Aufruf können Sie Performance-Zählerwerte für eine bestimmte Zählermanager-Instanz in der Tabelle anzeigen. In diesem Beispiel werden die Performance-Daten für einen der Host-Adapter angefordert.

Beispiel für die Wellung

```
curl --request GET --user admin:<PASSWORD>  
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/row  
s/dmp-adapter-01'
```

Beispiel für eine JSON-Ausgabe

```
{
  "counter_table": {
    "name": "host_adapter"
  },
  "id": "dmp-adapter-01",
  "properties": [
    {
      "name": "node.name",
      "value": "dmp-node-01"
    }
  ],
  "counters": [
    {
      "name": "total_read_ops",
      "value": 25098
    },
    {
      "name": "total_write_ops",
      "value": 48925
    },
    {
      "name": "bytes_read",
      "value": 1003799680
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "value": 6900961600
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "value": 0
    },
    {
      "name": "rscn_count",
      "value": 0
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/dmp-
adapter-01"
    }
  }
}
```

Tools und Software, die die ONTAP REST API unterstützen

NetApp bietet Beispiel-Python-Skripts und andere damit verbundene Software zur Unterstützung Ihrer Migration von ONTAP zur ONTAP REST-API. Die wichtigsten dieser Proben werden im Folgenden beschrieben.



Alle Python-Codebeispiele sind im GitHub-Repository verfügbar "[NetApp ONTAP REST Python](#)". Lesen Sie auch die Ressourcen, die in verfügbar sind "[Weitere Informationen zur REST-API von ONTAP](#)".

ONTAPI Tool zur Berichterstellung zur Nutzung

Das ONTAPI Tool zur Nutzungsberichterstellung soll NetApp Professional Services, Kunden und Partner bei der Identifizierung der ONTAPI-Nutzung in ihrer ONTAP Umgebung unterstützen. Skripts werden für drei verschiedene Anwendungsfälle bereitgestellt, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Skript	Beschreibung
apache_scrapers.py	Ein Apache-Protokollabstreifer, um die ONTAPI-Aufrufe zu finden, die für die ONTAP-Knoten ausgegeben werden
session_stats.py	Ein CLI-Skript zum Abrufen von Sitzungsstatistikdaten aus ONTAP
zapi_to_rest.py	Ein Skript, um die RESTLICHEN Details der ONTAPI-Aufrufe und übergebenen Attribute zu extrahieren

Sie können auf das zugreifen "[ONTAPI Tool zur Berichterstellung zur Nutzung](#)" Und legen Sie los. Siehe auch A "[Demo](#)" Das Reporting-Tool und seine Verwendung.

Private CLI-Passthrough

Die REST-API bietet umfassende Abdeckung der Funktionen und Einrichtungen von ONTAP. Es kann jedoch vorkommen, dass ein direkter Zugriff über die REST-API auf die ONTAP-CLI nützlich sein kann.

Eine Einführung zu dieser Funktion finden Sie unter "[Greifen Sie über die REST API auf die ONTAP-CLI zu](#)". Für die Python-Beispiele siehe "[REST CLI-Passthrough-Beispiele](#)".

Python-Client-Bibliothek

Die Python-Client-Bibliothek ist ein Paket, das Sie installieren und verwenden können, um auf die ONTAP-REST-API mit Python zuzugreifen. Mit ihr können Sie schnell und robusten Code für die Automatisierung Ihrer ONTAP Implementierungen entwickeln. Weitere Informationen über die Python-Client-Bibliothek finden Sie unter "[Python-Client-Bibliothek](#)".

ONTAP PowerShell Toolkit

Das NetApp.ONTAP PowerShell Toolkit erweitert Ihre lokale PowerShell Umgebung um ein Modul mit mehr als 2,400 Commandlets. Damit können Sie schnell Code für Ihren Windows-Host entwickeln und die ONTAP-Bereitstellungen automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter "[Erfahren Sie mehr über das NetApp PowerShell Toolkit](#)".

Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFFE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDERWEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.