Zugriff mit einem Browser

ONTAP Select

NetApp
November 08, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-select-9191/concept_api_before_browser.html on November 08, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Zugriff mit einem Browser . . . 1
- Informationen zum Zugriff auf die ONTAP Select Deploy API mit einem Browser . . . 1
  - Einsatzplan . . . 1
  - JSON-Beispiele und Parameterdefinitionen . . . 1
  - Vorsicht beim Ausführen von API-Aufrufen . . . 1
- Rufen Sie die Dokumentationsseite von ONTAP Select Deploy auf . . . 1
- Einen ONTAP Select Deploy API-Aufruf verstehen und ausführen . . . 2

Zugriff mit einem Browser

Informationen zum Zugriff auf die ONTAP Select Deploy API mit einem Browser

Bevor Sie die Online-Dokumentationsseite von Deploy verwenden, sollten Sie einige Dinge beachten.

Einsatzplan

Wenn Sie im Rahmen bestimmter Bereitstellungs- oder Verwaltungsaufgaben API-Aufrufe durchführen möchten, sollten Sie einen Bereitstellungsplan erstellen. Diese Pläne können formell oder informell sein und enthalten in der Regel Ihre Ziele sowie die zu verwendenden API-Aufrufe. Weitere Informationen finden Sie unter Workflow-Prozesse mit der Deploy REST API.

JSON-Beispiele und Parameterdefinitionen

Jeder API-Aufruf wird auf der Dokumentationsseite in einem einheitlichen Format beschrieben. Der Inhalt umfasst Implementierungshinweise, Abfrageparameter und HTTP-Statuscodes. Zusätzlich können Sie Details zum verwendeten JSON für API-Anfragen und -Antworten wie folgt anzeigen lassen:

- Beispielwert: Wenn Sie bei einem API-Aufruf *Beispielwert* auswählen, wird eine typische JSON-Struktur für den Aufruf angezeigt. Sie können das Beispiel nach Bedarf anpassen und als Eingabe für Ihre Anfrage verwenden.
- Modell Wenn Sie *Modell* auswählen, wird eine vollständige Liste der JSON-Parameter mit einer Beschreibung für jeden Parameter angezeigt.

Vorsicht beim Ausführen von API-Aufrufen

Alle API-Operationen, die Sie über die Deploy-Dokumentationsseite durchführen, sind Live-Operationen. Sie sollten darauf achten, Konfigurationen oder andere Daten nicht versehentlich zu erstellen, zu aktualisieren oder zu löschen.

Rufen Sie die Dokumentationsseite von ONTAP Select Deploy auf

Sie müssen auf die ONTAP Select Deploy Online-Dokumentationsseite zugreifen, um die API-Dokumentation anzuzeigen und einen API-Aufruf manuell auszuführen.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Folgendes:

- IP-Adresse oder Domänenname der ONTAP Select Deploy-virtuellen Maschine
- Benutzername und Passwort für den Administrator

Schritte

1. Geben Sie die URL in Ihren Browser ein und wählen Sie **Eingabetaste**:

```
https://<ip_address>/api/ui
```

2. Die Anmeldung erfolgt mit dem Administrator-Benutzernamen und dem Passwort.

Ergebnis

Die Webseite mit der Deploy-Dokumentation wird angezeigt, wobei die Aufrufe am unteren Rand der Seite nach Kategorien geordnet sind.

Einen ONTAP Select Deploy API-Aufruf verstehen und ausführen

Die Details aller API-Aufrufe sind auf der ONTAP Select Deploy Online-Dokumentationswebseite in einem einheitlichen Format dokumentiert und dargestellt. Durch das Verständnis eines einzelnen API-Aufrufs können Sie die Details aller API-Aufrufe abrufen und interpretieren.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen auf der ONTAP Select Deploy Online-Dokumentationswebseite angemeldet sein. Sie benötigen die eindeutige Kennung, die Ihrem ONTAP Select Cluster bei dessen Erstellung zugewiesen wurde.

Über diese Aufgabe

Sie können die Konfigurationsinformationen, die einen ONTAP Select Cluster beschreiben, anhand seiner eindeutigen Kennung abrufen. In diesem Beispiel werden alle als kostengünstig klassifizierten Felder zurückgegeben. Es empfiehlt sich jedoch, nur die spezifischen Felder anzufordern, die benötigt werden.

Schritte

1. Scrollen Sie auf der Hauptseite bis ganz nach unten und wählen Sie **Cluster** aus.
2. Wählen Sie **GET /clusters/{cluster_id}**, um die Details des API-Aufrufs anzuzeigen, der verwendet wurde, um Informationen über einen ONTAP Select Cluster abzurufen.

Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.