■ NetApp

Management von ONTAP-Tools

ONTAP tools for VMware vSphere 9.13

NetApp June 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-tools-vmware-vsphere/manage/task_mount_datastores_on_host.html on June 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Management von ONTAP-Tools	. 1
Managen von Datastores	. 1
Management von Virtual Machines	. 5
Ändern Sie ESXi Hosteinstellungen mithilfe von ONTAP Tools	. 8
Zugriff auf die Wartungskonsole für ONTAP Tools	. 9
Sammeln Sie die Protokolldateien	13
Syslog managen	14
Überwachung der Performance von Datastores und VVols Berichten	15
Disaster Recovery für VASA Provider	22

Management von ONTAP-Tools

Managen von Datastores

Mounten Sie Datenspeicher auf zusätzlichen Hosts

Durch das Mounten eines Datenspeichers können zusätzliche Hosts auf den Speicher zugreifen. Nachdem Sie die Hosts der VMware Umgebung hinzugefügt haben, können Sie den Datastore auf den zusätzlichen Hosts einbinden.

Was Sie brauchen

Sie müssen sicherstellen, dass die Subnetzdetails aller Netzwerke, mit denen der ESXi-gehostete verbunden ist, in eingegeben werden Kaminoprefs.xml.

Siehe Aktivieren der Datastore-Montage über verschiedene Subnetze Abschnitt.

Schritte

- 1. Klicken Sie auf der vSphere Client-Startseite auf Hosts und Cluster.
- 2. Wählen Sie im Navigationsbereich das Rechenzentrum aus, das den Host enthält.
- 3. Wiederholen Sie Schritt 2 für weitere Hosts.
- 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host und wählen Sie dann **NetApp ONTAP-Tools > Mount Datastores** aus.
- 5. Wählen Sie die Datenspeicher aus, die Sie mounten möchten, und klicken Sie dann auf OK.

Datenspeichergröße ändern

Durch die Anpassung der Größe eines Datenspeichers können Sie den Speicher für die Dateien Ihrer virtuellen Maschine vergrößern oder verkleinern. Möglicherweise müssen Sie die Größe eines Datastores ändern, wenn sich Ihre Infrastrukturanforderungen ändern.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie möchten, dass ONTAP-Tools die Größe des enthaltenen Volumes bei der Größenänderung des VMFS-Datenspeichers ändern, sollten Sie die Option **vorhandenes Volume verwenden** unter dem Abschnitt Speicherattribute beim ersten Provisioning des VMFS-Datenspeichers nicht verwenden, sondern es automatisch ein neues Volume für jeden Datenspeicher erstellen lassen.

Sie können einen NFS-Datenspeicher vergrößern oder verkleinern, aber bei einem VMFS-Datastore ist nur eine Vergrößerung möglich. Die Größe des Datenspeichers wird auch bei FlexGroup-Datenspeichern unterstützt, bei denen die Option "Auto Grow" und "Verkleinerung" aktiviert ist. Ein FlexGroup, der Teil eines herkömmlichen Datastores und ein FlexVol Volume ist, das Teil eines VVols Datastores ist, kann nicht unter die vorhandene Größe sinken, er kann jedoch maximal 120 % wachsen. Standard-Snapshots sind auf diesen FlexGroup und FlexVol Volumes aktiviert.



Wenn Sie All-SAN-Array (ASA) Typ Storage-Plattformen mit ONTAP 9.9.1 oder höher verwenden, nur dann können Sie VVols-Datastores mit VMDK-Größe über 16 TB erstellen.

Schritte

- 1. Klicken Sie auf der vSphere Client-Startseite auf Hosts und Cluster.
- Wählen Sie im Navigationsbereich das Rechenzentrum aus, das den Datastore enthält.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datastore, und wählen Sie **NetApp ONTAP Tools > Größe des Datastore ohne VVols** aus.
- 4. Geben Sie im Dialogfeld Größe ändern eine neue Größe für den Datastore an, und klicken Sie dann auf **OK**.

Sie können die Option **RECOVER ALL** im Menü Storage Systems ausführen, um die Speicherliste unter Storage Systems und Dashboard manuell zu aktualisieren oder auf die nächste geplante Aktualisierung zu warten.

Bearbeiten eines VVols-Datastores

Sie können einen vorhandenen VMware Virtual Volumes (VVols)-Datastore bearbeiten, um das Standard-Storage-Funktionsprofil zu ändern. Das Standard-Storage-Funktionsprofil wird in erster Linie für Swap VVols verwendet.

Schritte

- 1. Klicken Sie auf der Seite vSphere Client auf Hosts und Cluster.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datastore und w\u00e4hlen Sie dann NetApp ONTAP-Tools > Eigenschaften des VVols-Datastore bearbeiten aus.

Das Dialogfeld Eigenschaften von VVols-Datastore bearbeiten wird angezeigt.

3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.

Sie können das Standard-Storage-Funktionsprofil für den VVols-Datastore ändern, indem Sie in der Dropdown-Liste im Dialogfeld "VVols-Datenspeicher bearbeiten" ein neues Profil auswählen. Sie können auch den Namen und die Beschreibung des VVols-Datastores ändern.



Sie können den vCenter Server nicht ändern, auf dem sich der VVols-Datastore befindet.

4. Wenn Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK.

In einem Nachrichtenfeld wird gefragt, ob Sie den VVols-Datastore aktualisieren möchten.

5. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen anzuwenden.

Es wird eine Erfolgsmeldung angezeigt, die mitgeteilt wird, dass der VVols-Datastore aktualisiert wurde.

Fügen Sie Storage zu einem VVols Datastore hinzu

Sie können den verfügbaren Storage mit dem Assistenten zum Hinzufügen von Storage erhöhen, um einem vorhandenen Datastore von VMware Virtual Volumes (VVols) FlexVol Volumes hinzuzufügen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie ein FlexVol Volume hinzufügen, haben Sie auch die Möglichkeit, das mit diesem Volume verknüpfte Storage-Funktionsprofil zu ändern. Sie können entweder über die VASA Provider-Funktion zur automatischen Generierung ein neues Profil für das Volume erstellen oder einem vorhandenen Profil dem Volume zuweisen.

- Während Sie einen VVols Datastore mit Replizierungsfunktionen erweitern, können Sie nicht neue FlexVol Volumes erstellen. Sie können aber nur vorkonfigurierte FlexVol Volumes aus der bestehenden Liste auswählen.
- Beim Klonen einer geschützten Virtual Machine, die auf einem Datastore mit VVols-Replizierung bereitgestellt wird, aufgrund von mangelhaftdem Speicherplatz ausfällt, sollte die FlexVol-Volume-Größe erhöht werden.
- Wenn ein VVols-Datastore auf einem AFF oder ASA-Cluster erstellt wird, können Sie den Datastore nicht mit einem anderen FlexVol-Volume erweitern, das über ein automatisches Storage-Funktionsprofil verfügt.
 - Sie k\u00f6nnen den VVols-Datastore mit FlexVol Volumes erweitern, die bereits vorab erstellte Storage-Funktionsprofile erstellen.

Schritte

- 1. Klicken Sie auf der vSphere Client-Startseite auf Hosts und Cluster.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den VVols-Datastore und wählen Sie dann **NetApp ONTAP-Tools** > **erweitern Sie den Storage von vVol Datastore** aus.
- Auf der Seite "Expand Storage of VVols Datastore" können Sie entweder einem vorhandenen FlexVol Volume zum VVols Datastore hinzufügen oder ein neues FlexVol Volume erstellen, das der Datenbank hinzugefügt werden soll.

Wenn Sie wählen	Ausführen des folgenden
Wählen Sie Volumes aus	 a. Wählen Sie die FlexVol Volumes aus, die Sie dem VVols Datastore hinzufügen möchten.
	b. Verwenden Sie in der Spalte Funktionsprofile speichern die Dropdown-Liste, um entweder ein neues Profil basierend auf den FlexVol Volumes zu erstellen, oder wählen Sie eines der vorhandenen Profile aus.
	Die Funktion zum automatischen Generieren erstellt ein Profil basierend auf den Storage-Funktionen, die diesem FlexVol Volume zugewiesen sind. Beispiel: Festplattentyp, hohe Verfügbarkeit, Disaster Recovery, Performance-Funktionen und Deduplizierung.

Erstellen neuer Volumes	a. Geben Sie Namen, Größe und Storage- Funktionsprofil für die FlexVol ein.
	Die Aggregate werden vom System ausgewählt, basierend auf dem ausgewählten Storage- Funktionsprofil.
	b. Wählen Sie die Option Auto Grow und geben Sie die maximale Größe an.
	 c. Klicken Sie auf ADD, um die FlexVol zur Liste der Volumes hinzuzufügen.

Erinnerung: Alle FlexVol Volumes in einem VVols Datastore müssen sich von derselben Storage Virtual Machine (SVM, früher als Vserver bezeichnet) befinden.

Nachdem Sie ein FlexVol-Volume erstellt haben, können Sie es bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche **Ändern** klicken. Sie können sie auch löschen.

- 4. Wählen Sie ein Standard-Storage-Funktionsprofil aus, das bei der Erstellung virtueller Maschinen verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter, um die Zusammenfassung des Speichers, der dem VVols Datastore hinzugefügt wurde, anzuzeigen.
- 5. Klicken Sie Auf Fertig Stellen.

Ergebnis

Der Assistent fügt den Speicher hinzu, den Sie dem VVols-Datastore angegeben haben. Sie zeigt eine Erfolgsmeldung an, wenn sie beendet ist.



Der Assistent zum erweitern des Storage für VVols Datenspeicher verarbeitet automatisch alle neu gescannen und/oder anderen wichtigen nötig Vorgänge für ESXi Hosts. Da es sich bei einem VVols-Datastore um eine logische Einheit handelt, die über VASA-Provider gesteuert wird, müssen Sie nur die Kapazität des Storage-Containers durch das Hinzufügen des FlexVol Volume erweitern.

Entfernen Sie Storage aus einem VVols Datastore

Wenn ein VMware Virtual Volumes (VVols) Datastore mehrere FlexVol Volumes enthält, können Sie eine oder mehrere der FlexVol Volumes aus dem VVols-Datastore entfernen, ohne den Datastore zu löschen.

Über diese Aufgabe

Ein VVols-Datastore existiert, solange mindestens ein FlexVol-Volume auf dem Datastore verfügbar ist. Wenn Sie einen VVols-Datastore in einem HA-Cluster löschen möchten, sollten Sie zuerst den Datastore von allen Hosts im HA-Cluster aus mounten und dann den .vsphere-HA-Ordner manuell über die Benutzeroberfläche des vCenter Server löschen. Sie können dann den VVols-Datastore löschen.

Schritte

- 1. Klicken Sie auf der vSphere Client-Startseite auf Hosts und Cluster.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den VVols-Datastore, den Sie ändern möchten, und wählen Sie

dann NetApp ONTAP-Tools > Storage aus VVols-Datastore entfernen aus.

Das Dialogfeld "Speicher aus VVols-Datastore entfernen" wird angezeigt.

- 3. Wählen Sie die FlexVol-Volumes aus, die Sie aus dem VVols-Datastore entfernen möchten, und klicken Sie auf **Entfernen**.
- 4. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf **OK**.



Wenn Sie alle FlexVol-Volumes auswählen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die angibt, dass der Vorgang fehlschlägt.

Mounten Sie einen VVols Datastore

Mithilfe des Dialogfelds Mount VVols Datastore können Sie einen VMware Virtual Volumes (VVols) Datastore auf einen oder mehrere zusätzliche Hosts einbinden. Durch das Mounten des Datenspeichers können zusätzliche Hosts auf den Speicher zugreifen.

Schritte

- 1. Klicken Sie auf der vSphere Client-Startseite auf Hosts und Cluster.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenspeicher, den Sie mounten möchten, und wählen Sie dann **NetApp ONTAP Tools > Mount VVols Datastore** aus.

Das Dialogfeld Mount VVols Datastore wird angezeigt. Hier finden Sie eine Liste der Hosts, die im Datacenter verfügbar sind, in denen Sie den Datenspeicher mounten können. Die Liste enthält nicht die Hosts, auf denen der Datenspeicher bereits angehängt ist, Hosts, die ESX 5.x oder älter ausführen, oder Hosts, die das Datastore-Protokoll nicht unterstützen. Wenn beispielsweise ein Host das FC-Protokoll nicht unterstützt, können Sie einen FC-Datenspeicher nicht zum Host mounten.



Obwohl vSphere Client ein Mount-Dialogfeld für vCenter Server bietet, müssen Sie für diesen Vorgang immer das Dialogfeld VASA Provider verwenden. VASA Provider richtet den Zugriff auf Storage-Systeme ein, auf denen die ONTAP Software ausgeführt wird.

3. Wählen Sie den Host aus, auf dem Sie den Datastore mounten möchten, und klicken Sie dann auf OK.

Management von Virtual Machines

Überlegungen bei der Migration oder dem Klonen von Virtual Machines

Beachten Sie einige Überlegungen bei der Migration vorhandener Virtual Machines in Ihrem Datacenter.

Migrieren Sie geschützte Virtual Machines

Sie können die geschützten virtuellen Maschinen migrieren in:

- Derselbe VVols-Datastore auf einem anderen ESXi-Host
- · Unterschiedliche kompatible VVols-Datastores auf demselben ESXi-Host
- · Unterschiedliche kompatible VVols-Datastores auf einem anderen ESXi-Host

Wird eine Virtual Machine zu einem anderen FlexVol Volume migriert, so wird auch die jeweilige Metadatendatei mit den Informationen der virtuellen Maschine aktualisiert. Wenn eine virtuelle Maschine zu einem anderen ESXi-Host aber demselben Storage migriert wird, wird die zugrunde liegende FlexVol Volume-Metada-Datei nicht geändert.

Klonen geschützter Virtual Machines

Sie können geschützte Virtual Machines folgendermaßen klonen:

- Derselbe Container desselben FlexVol Volumes mithilfe der Replizierungsgruppe
 Die Metadatendatei dieses FlexVol Volume wird mit den geklonten Virtual Machines aktualisiert.
- Derselbe Container eines anderen FlexVol Volumes unter Verwendung der Replizierungsgruppe
 Das FlexVol Volume, auf dem die geklonte Virtual Machine gespeichert wird, wird die Metadatendatei mit den Details der geklonten Virtual Machine aktualisiert.
- Unterschiedlicher Container oder VVols Datastore

Dem FlexVol Volume, auf dem die geklonte Virtual Machine gespeichert wird, werden die Metadatendatei die Details der Virtual Machine aktualisiert.

VMware unterstützt derzeit keine in einer VM-Vorlage geklonte Virtual Machine.

Der Klon einer geschützten Virtual Machine wird unterstützt.

Snapshots Von Virtual Machines

Derzeit werden nur Snapshots virtueller Maschinen ohne Speicher unterstützt. Wenn auf einer virtuellen Maschine Snapshot mit Arbeitsspeicher vorhanden ist, wird die virtuelle Maschine nicht als Schutz betrachtet.

Sie können auch nicht ungesicherte virtuelle Maschine mit Speicher-Snapshot schützen. Für diesen Release sollten Sie den Speicher-Snapshot löschen, bevor Sie den Schutz für die virtuelle Maschine aktivieren.

Migrieren Sie herkömmliche Virtual Machines zu VVols Datastores

Sie können Virtual Machines von herkömmlichen Datastores zu Virtual Volumes (VVols) Datastores migrieren, um von richtlinienbasiertem VM-Management und anderen VVols Funktionen zu profitieren. VVols Datastores ermöglichen es, steigende Workload-Anforderungen zu erfüllen.

Was Sie brauchen

Sie müssen sicherstellen, dass VASA Provider nicht auf den Virtual Machines ausgeführt wird, die Sie migrieren möchten. Wenn Sie eine Virtual Machine migrieren, auf der VASA Provider ausgeführt wird, zu einem VVols Datastore, können Sie keine Managementvorgänge ausführen. Das gilt auch das Hochfahren der Virtual Machines auf VVols Datastores.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie von einem herkömmlichen Datastore zu einem VVols Datastore migrieren, verwendet der vCenter Server vStorage APIs for Array Integration (VAAI)-Verschiebungen, wenn Daten aus VMFS-Datenspeichern verschoben werden, nicht aber aus einer NFS VMDK-Datei. VAAI-Entlastung verringert normalerweise die Last

des Hosts.

Schritte

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die virtuelle Maschine, die Sie migrieren möchten, und klicken Sie dann auf **Migrieren**.
- 2. Wählen Sie nur Speicher ändern, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 3. Wählen Sie ein virtuelles Festplattenformat, eine VM Storage Policy und einen VVol Datastore aus, der den Funktionen des zu migrierenden Datastores entspricht, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 4. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf Fertig stellen.

Migration von Virtual Machines mit älteren Storage-Funktionsprofilen

Wenn Sie die neueste Version von ONTAP Tools für VMware vSphere verwenden, Anschließend sollten Sie Ihre Virtual Machines, die mit den QoS-Kennzahlen "MaxThroughput MBPS" oder "MaxThrughput IOPS" bereitgestellt werden, auf neue VVol Datastores migrieren, die mit den QoS-Kennzahlen "Max IOPS" der neuesten Version der ONTAP Tools bereitgestellt werden.

Über diese Aufgabe

Bei der aktuellen Version von ONTAP Tools können Sie QoS-Kennzahlen für jede Virtual Machine bzw. Virtual Machine Disk (VMDK) konfigurieren. Die QoS-Kennzahlen wurden bereits auf ONTAP FlexVol Volume-Ebene angewendet und von allen Virtual Machines bzw. VMDKs genutzt, die auf diesem FlexVol Volume bereitgestellt wurden.

Ab der Version 7.2 von ONTAP Tools werden die QoS-Kennzahlen einer Virtual Machine nicht gemeinsam mit anderen Virtual Machines genutzt.



Sie dürfen die vorhandene VM-Speicherrichtlinie nicht ändern, da die virtuellen Maschinen möglicherweise nicht mehr kompatibel sind.

Schritte

- 1. Erstellen Sie VVols Datastores mithilfe eines neuen Storage-Funktionsprofils mit dem erforderlichen Wert "Max IOPS".
- 2. Erstellen Sie eine VM Storage Policy und ordnen Sie die neue VM Storage Policy dem neuen Storage-Funktionsprofil zu.
- 3. Migrieren Sie die vorhandenen Virtual Machines mithilfe der neuen VM-Storage-Richtlinie zu den neu erstellten VVol Datastores.

VASA-Bereinigung

Verwenden Sie die Schritte in diesem Abschnitt, um die VASA-Bereinigung durchzuführen.



Es wird empfohlen, alle VVols-Datastores zu entfernen, bevor Sie die VASA-Bereinigung durchführen.

Schritte

- 1. Heben Sie die Registrierung des Plugins auf, indem Sie auf gehen https://OTV IP:8143/Register.html
- Stellen Sie sicher, dass das Plug-in nicht mehr im vCenter verfügbar ist.
- 3. Fahren Sie die ONTAP Tools für VMware vSphere VM herunter
- Löschen Sie die ONTAP-Tools für VMware vSphere VM

Ändern Sie ESXi Hosteinstellungen mithilfe von ONTAP Tools

Über das Dashboard der ONTAP Tools für VMware vSphere können Sie Ihre ESXi Host-Einstellungen bearbeiten.

Was Sie brauchen

Sie müssen ein ESXi-Hostsystem für Ihre vCenter-Serverinstanz konfiguriert haben.

Wenn ein Problem mit Ihren ESXi-Hosteinstellungen auftritt, wird das Problem im Portlet ESXi Hostsysteme des Dashboards angezeigt. Sie können auf das Problem klicken, um den Hostnamen oder die IP-Adresse des ESXi-Hosts anzuzeigen, der das Problem hat.

Schritte

- 1. Klicken Sie auf der vSphere-Client-Startseite auf ONTAP-Tools.
- 2. Bearbeiten Sie die ESXi-Hosteinstellungen.

Wenn Sie die ESXi-Hosteinstellungen von bearbeiten möchten	Do this
Es werden Probleme angezeigt	a. Klicken Sie im Portlet "ESXi Host Systems" auf das Problem.
	b. Klicken Sie auf die ESXi-Hostnamen, für die Sie die Einstellungen ändern möchten.
	 c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ESXi Host-Namen und klicken Sie auf NetApp ONTAP-Tools > Set Recommended Values.
	d. Ändern Sie die gewünschten Einstellungen, und klicken Sie dann auf OK .
Startseite von vSphere Client	a. Klicken Sie auf Menü > Hosts und Cluster .
	 b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten ESXi Host und wählen Sie NetApp ONTAP Tools > Set Recommended Value aus.
	c. Klicken Sie auf OK .

Portlet "ESXi-Hostsysteme"	 a. Klicken Sie im Abschnitt Übersicht der ONTAP- Tools auf die Registerkarte Traditional Dashboard.
	 b. Klicken Sie auf ESXi Host-Einstellungen bearbeiten.
	 c. Wählen Sie auf der Registerkarte Host- Einstellungen und Status den ESXi-Hostnamen aus, für den Sie die Einstellungen ändern möchten, und klicken Sie auf WEITER.
	 d. Wählen Sie auf der Registerkarte Empfohlene Hosteinstellungen die gewünschten Einstellungen aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
	e. Überprüfen Sie Ihre Auswahl auf der Registerkarte Zusammenfassung und klicken Sie dann auf FERTIG stellen .

Zugriff auf die Wartungskonsole für ONTAP Tools

Überblick über Wartungskonsole für ONTAP-Tools

Sie können Ihre Applikations-, System- und Netzwerkkonfigurationen mithilfe der Wartungskonsole der ONTAP Tools managen. Sie können Ihr Administratorkennwort und Ihr Wartungskennwort ändern. Außerdem können Sie Supportpakete generieren, verschiedene Protokollebenen festlegen, TLS-Konfigurationen anzeigen und verwalten und die Remote-Diagnose starten.

Sie müssen VMware-Tools installiert haben, nachdem Sie ONTAP-Tools implementiert haben, um auf die Wartungskonsole zuzugreifen. Sie sollten verwenden maint Als Benutzername und Passwort, das Sie bei der Bereitstellung für die Anmeldung bei der Wartungskonsole der ONTAP Tools konfiguriert haben. Sie sollten nano zum Bearbeiten der Dateien in maint oder root Login Console verwenden.



Sie müssen ein Kennwort für das festlegen diag Benutzer, während die Ferndiagnose aktiviert wird.

Sie können über die Registerkarte **Zusammenfassung** der bereitgestellten ONTAP-Tools auf die Wartungskonsole zugreifen. Wenn Sie auf klicken , Die Wartungskonsole wird gestartet.

Konsolenmenü	Optionen

Anwendungskonfiguration	Zeigt eine Zusammenfassung des Serverstatus an
	2. Starten Sie den Virtual Storage Console Service
	3. Beenden Sie den Virtual Storage Console Service
	4. Starten Sie VASA Provider und SRA Service
	5. Beenden Sie den VASA Provider und den SRA Service
	6. Ändern Sie das Benutzerpasswort "Administrator"
	7. Zertifikate erneut generieren
	8. Hard Reset-Datenbank
	ÄNDERN SIE DAS PROTOKOLL-Level für den Virtual Storage Console-Service
	10. Ändern Sie DIE PROTOKOLLEBENE für den VASA Provider und den SRA Service
	11. Anzeigen der TLS-Konfiguration
	12. Erstellen Sie ein Token für die Web-CLI- Authentifizierung
	13. Starten Sie den ONTAP Tools Plug-in Service
	14. Stoppen Sie den Plug-in-Service für ONTAP Tools
	15. Starten Sie die Protokollintegritätsservices
	16. Beenden Sie die Protokollintegritätsdienste
	17. Ändern Sie das Datenbankpasswort
Systemkonfiguration	Starten Sie die virtuelle Maschine neu
	2. Virtuelle Maschine herunterfahren
	3. Ändern Sie das Benutzerpasswort "Wartung"
	4. Zeitzone ändern
	5. Fügen Sie den neuen NTP-Server hinzu
	Sie können eine IPv6-Adresse für Ihren NTP- Server angeben.
	6. Aktivieren Sie SSH-Zugriff
	7. Erhöhen der Größe der Jail-Festplatte (/jail)
	8. Upgrade
	Installation der VMware Tools

Netzwerkkonfiguration	1. Zeigt die Einstellungen für die IP-Adresse an
	2. Ändern Sie die IP-Adresseinstellungen
	Sie können diese Option verwenden, um die IP- Adresse nach der Implementierung in IPv6 zu ändern.
	Zeigen Sie die Einstellungen für die Suche nach Domain-Namen an
	4. Ändern Sie die Einstellungen für die DNS-Suche
	5. Statische Routen anzeigen
	6. Ändern Sie statische Routen
	Sie können diese Option verwenden, um eine IPv6-Route hinzuzufügen.
	7. Änderungen speichern
	8. Ping an einen Host
	Sie können diese Option verwenden, um einen Ping an einen IPv6-Host zu senden.
	9. Standardeinstellungen wiederherstellen
Support und Diagnose	Erzeugen Sie das Support Bundle
	2. Zugriff auf die Diagnoseschale
	3. Remote-Diagnosezugriff aktivieren

Protokolldateien von Virtual Storage Console und VASA Provider

Sie können die Protokolldateien im überprüfen /opt/netapp/vscserver/log Verzeichnis und das /opt/netapp/vpserver/log Verzeichnis, wenn Fehler auftreten.

Die folgenden drei Log-Dateien können bei der Identifizierung von Problemen hilfreich sein:

- cxf.log, Mit Informationen über API-Verkehr in und aus VASA Provider *kaminoPrefs.xml, Mit Informationen über die Einstellungen der ONTAP-Tools
- vvolvp.log, Mit allen Protokollinformationen über VASA Provider

Im Wartungsmenü der ONTAP Tools für VMware vSphere können Sie unterschiedliche Log-Level für Ihre Anforderungen festlegen. Folgende Protokollebenen sind verfügbar:

- Info
- Debuggen
- Fehler
- Verfolgen

Wenn Sie die Protokollebenen festlegen, werden die folgenden Dateien aktualisiert:

- ONTAP-Tools-Server: kamino.log Und vvolvp.log
- VASA Provider-Server: vvolvp.log, error.log, und netapp.log

Darüber hinaus enthält die Seite über die Webbefehlszeilenschnittstelle (CLI) von VASA Provider die vorgemachten API-Aufrufe, die zurückgegebenen Fehler sowie mehrere Performance-bezogene Zähler. Die Web-CLI-Seite finden Sie unter https://sip address or hostname>:9083/stats.

Ändern Sie das Administratorpasswort

Sie können das Administratorpasswort der ONTAP-Tools nach der Implementierung mit der Wartungskonsole ändern. Passwort läuft nach 90 Tagen ab.



Nachdem Sie das Administratorkennwort in der Wartungskonsole von ONTAP Tools geändert haben, führen Sie das Verfahren **Aktualisieren der SRA-Anmeldeinformationen** aus, das in bereitgestellt wird, wenn SRA aktiviert und auf ONTAP-Tools konfiguriert ist "ONTAP-Tools für VMware vSphere Quick Start" Abschnitt. Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, werden Fehler auf SRM gemeldet.

Schritte

- 1. Öffnen Sie vom vCenter Server eine Konsole für die ONTAP Tools.
- 2. Melden Sie sich als Wartungbenutzer an.
- 3. Eingabe 1 Wählen Sie in der Wartungskonsole Anwendungskonfiguration aus.
- 4. Eingabe 6 So wählen Sie Administratorpasswort ändern aus.
- 5. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens acht Zeichen und maximal 30 Zeichen ein. Das Passwort muss mindestens ein oberes, ein unteres, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten. Nach 75 Tagen nach dem Zurücksetzen des Passworts wird eine Warnung zum Ablauf des Kennworts angezeigt. Das neue Passwort darf nicht mit dem zuletzt verwendeten Passwort identisch sein. Sie müssen das Passwort alle 90 Tage ändern.

Wenn Sie die Empfehlungen für das Passwort nicht befolgen, ist die Option für die Wartungskonsole auf das Ändern des Passworts beschränkt. Wenn das Passwort abgelaufen ist, werden Sie aufgefordert, das Passwort zu ändern.

6. Eingabe y Im Bestätigungsdialogfeld.

Konfigurieren Sie VASA Provider für die Nutzung mit SSH

Sie können den VASA Provider so einrichten, dass er SSH für den sicheren Zugriff verwendet, indem Sie die ONTAP-Tools konfigurieren.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie SSH konfigurieren, müssen Sie sich als Benutzer für die Wartung einloggen. Der Grund dafür ist, dass der Root-Zugriff auf VASA Provider deaktiviert wurde. Wenn Sie andere Anmeldedaten verwenden, können Sie SSH nicht für den Zugriff auf VASA Provider verwenden.

Schritte

- Öffnen Sie vom vCenter Server eine Konsole für die ONTAP Tools.
- 2. Melden Sie sich als Wartungbenutzer an.
- 3. Eingabe 3 So wählen Sie Systemkonfiguration aus.
- 4. Eingabe 6 Wählen Sie SSH-Zugriff aktivieren aus.
- Eingabe y Im Bestätigungsdialogfeld.

Konfigurieren Sie den Zugriff auf die Remote-Diagnose

Sie können die ONTAP-Tools konfigurieren, um SSH-Zugriff für den Diagnose-Benutzer zu aktivieren.

Was Sie brauchen

Die VASA Provider-Erweiterung muss für Ihre vCenter Server-Instanz aktiviert sein.

Über diese Aufgabe

Die Verwendung von SSH für den Zugriff auf das Diagnose-Benutzerkonto weist folgende Einschränkungen auf:

- Sie haben nur ein Anmeldekonto pro Aktivierung von SSH.
- SSH-Zugriff auf das Diagnose-Benutzerkonto ist deaktiviert, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
 - Die Zeit läuft ab.

Die Anmeldesitzung bleibt nur bis Mitternacht am nächsten Tag gültig.

· Sie melden sich erneut als Diagnose-Benutzer mit SSH an.

Schritte

- 1. Öffnen Sie vom vCenter Server aus eine Konsole zu den ONTAP-Tools für die virtuelle Maschine der VMware vSphere Appliance.
- 2. Melden Sie sich als Wartungbenutzer an.
- 3. Eingabe 4 Wählen Sie Support und Diagnose aus.
- 4. Eingabe 3 So wählen Sie den Zugriff auf Remote-Diagnose aktivieren aus.
- 5. Eingabe y Im Dialogfeld "Bestätigung" können Sie den Remote-Diagnosezugriff aktivieren.
- 6. Geben Sie ein Kennwort für den Remote-Diagnosezugriff ein.

Sammeln Sie die Protokolldateien

Sie können Protokolldateien für ONTAP Tools für VMware vSphere über die in der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) der ONTAP Tools verfügbare Option sammeln. Der technische Support fordert Sie möglicherweise auf, die Protokolldateien zu sammeln, damit Sie Probleme beheben können.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie VASA Provider-Protokolldateien benötigen, können Sie über das Bedienfeld des Anbieters ein Supportpaket generieren. Diese Seite ist Teil der VASA Provider-Wartungsmenüs, auf die Sie über die Konsole der virtuellen Appliance zugreifen können.

https://vm ip:9083

Sie können die ONTAP-Tools für VMware vSphere-Protokolldateien mithilfe der Funktion "ONTAP-Tools für VMware vSphere-Protokolle exportieren" in der GUI der ONTAP-Tools sammeln. Wenn Sie ein Paket aus ONTAP Tools für VMware vSphere Log mit aktiviertem VASA Provider sammeln, werden die VP-Protokolle auch in den ONTAP Tools für das Paket VMware vSphere Log enthalten sein. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die ONTAP-Tools für VMware vSphere-Protokolldateien erfassen:

Schritte

 Klicken Sie auf der Startseite der ONTAP-Tools auf Konfiguration > ONTAP-Tools für VMware vSphere-Protokolle exportieren.

Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

2. Speichern Sie die Datei auf Ihrem lokalen Computer, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Anschließend können Sie die Datei .zip an den technischen Support senden.

Syslog managen

Verwenden Sie syslog, um Systemprotokolle an einen zentralen Protokollierungsserver zu senden.

Über diese Aufgabe

Ab ONTAP-Tools für VMware vSphere 9.12 entfernt die ONTAP-Tools die früheren 2.0 Syslog-APIs. Sie enthalten neue 3.0 Syslog-bezogene APIs, die gegenseitige Authentifizierung unterstützen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um syslog einzurichten.

Schritte

- 1. Führen Sie POST /2.0/Security/user/Login aus, um eine Sitzungs-ID zu erhalten.
- 2. Führen Sie *POST /3.0/Appliance-Management/Logging-Client-Certificate* aus, indem Sie die in der obigen Antwort empfangene SessionID übergeben.

Dadurch werden Zertifikate für den VP-Server sowie den ONTAP-Tools-Server generiert.

Kopieren Sie beide Zertifikate auf Ihren Syslog-Server und machen Sie sie auf dem Syslog-Server vertrauenswürdig.

Hier ist ein Beispiel, wie es für syslog-ng Docker zu tun:

- JSON entsperrt sowohl die Zertifikate als auch kopiert die pem-formatierten Zertifikate in das Verzeichnis Ca.d
- ° openssl x509 -noout -hash -in vsccert.pem Das Ergebnis ist ein Hash (zum Beispiel 6d2962a8)
- ° 1n -s vsccert.pem 6d2962a8.0 Dadurch wird eine symbolische Verknüpfung mit dem Zertifikat

als Hash mit dem Suffix .0 erstellt

- Starten Sie den Syslog-Server
- 4. Führen Sie *PATCH /3.0/Appliance-Management/syslog-config* API aus, indem Sie die Server-IP, den Port, pattern(OPTIONAL), log Level und das öffentliche Zertifikat des Syslog-Servers übergeben.

Protokolle werden an den angegebenen Syslog-Server weitergeleitet.

Überwachung der Performance von Datastores und VVols Berichten

Übersicht über ONTAP Tools Datastore und VVols Berichte

Sie können das Menü ONTAP Tools Console **Reports** verwenden, um vordefinierte Berichte für alle Datastores anzuzeigen, die von einer ausgewählten ONTAP-Werkzeuginstanz in einem bestimmten vCenter-Server verwaltet werden. Sie können Vorgänge wie Sortieren und Exportieren von Berichten durchführen.

Berichte enthalten detaillierte Informationen zu Datastores und Virtual Machines, sodass Sie potenzielle Probleme bei Datastores und Virtual Machines in Ihrem vCenter Server prüfen und identifizieren können

Sie können Berichte anzeigen, sortieren und exportieren.

Die ONTAP Tools bieten die folgenden vordefinierten Berichte:

- Datastore Report
- · Virtual Machine Report
- VVols-Datastore-Bericht
- VVols Virtual Machine Report
- Integritätsbericht Protokollieren

Datastore Reports

Die Datastore-Berichte bieten detaillierte Informationen zu herkömmlichen Datastores und den auf diesen Datastores erstellten Virtual Machines.

Das herkömmliche Dashboard ermöglicht es Ihnen, potenzielle Probleme mit den Datastores und Virtual Machines in Ihrem vCenter Server zu prüfen und zu identifizieren. Sie können Berichte anzeigen, sortieren und exportieren. Die Daten für die Berichte zu herkömmlichen Datastores und Virtual Machines werden vom vCenter Server bereitgestellt. Doch aufgrund der Unterstützung von FlexGroup-gestützten Datastore kommen einige Metriken wie Latenz, Durchsatz und IOPS bei ONTAP zum Einsatz.



FlexGroup Datastores, die auf Virtual Machines (SVMs) als direkte Storage-Lösung konfiguriert sind, werden nicht von der Dateiüberwachung unterstützt.

Der Datastore bietet die folgenden vordefinierten Berichte:

- · Datastore Report
- Virtual Machine Report

Datastore-Bericht*

Das Menü Datastore Report enthält Informationen zu den folgenden Parametern für Datenspeicher:

- · Name des Datenspeichers
- · Typ des Datenspeichers: NFS und VMFS
- Volume-Stil

Der Volume-Stil kann entweder ein FlexVol Volume oder ein FlexGroup Volume sein.

- Freier Speicherplatz
- · Genutzter Speicherplatz
- · Gesamter Speicherplatz
- Prozentsatz des genutzten Speicherplatzes
- · Prozentsatz des verfügbaren Speicherplatzes
- IOPS

Der Bericht zeigt die IOPS für den Datastore an.

Latenz

Der Bericht zeigt die Latenzinformationen für den Datastore an.

Sie können auch die Zeit überprüfen, zu der der Bericht generiert wurde. Das Menü Datastore Report ermöglicht es Ihnen, den Bericht nach Ihren Anforderungen zu organisieren und dann den organisierten Bericht mit der Schaltfläche **Export in CSV** zu exportieren. Bei den Datenspeichernamen im Bericht handelt es sich um Links, die zur Registerkarte Überwachung des ausgewählten Datastores navigieren. Dort können Sie die Performance-Metriken des Datastores anzeigen.

Virtual Machine Report

Das Menü Bericht zu virtuellen Maschinen enthält die Leistungskennzahlen für alle virtuellen Maschinen, die Datastores verwenden, die von ONTAP-Tools für einen ausgewählten vCenter-Server bereitgestellt werden. Die in den Virtual Machine Reports angezeigten Kennzahlen sind Archivdaten, die alle 30 Minuten für Virtual Machines in herkömmlichen Datastores erfasst werden. Die "Letzte Aktualisierungszeit" und "Nächste Aktualisierungszeit" werden in die Tabelle aufgenommen, um Einzelheiten darüber zu geben, wann die Daten erfasst wurden und wann sie die nächste Datenerfassung sein werden.

- · Name der virtuellen Maschine
- · Name des Datenspeichers
- Volume-Stil

Der Volume-Stil kann entweder ein FlexVol Volume oder ein FlexGroup Volume sein.

Quelle

Als Quelle für die Details der Virtual Machine kann es sich um ONTAP oder vCenter Server handeln.

Latenz

Der Bericht zeigt die Latenz für Virtual Machines in allen Datastores an, die den Virtual Machines

zugeordnet sind.

- IOPS
- Durchsatz
- · Engagierte Kapazität

Der Bericht zeigt den Wert für die für eine virtuelle Maschine bestimmte Kapazität an.

Host

Der Bericht zeigt die Hostsysteme an, auf denen die virtuelle Maschine verfügbar ist.

· Verfügbarkeit

Der Bericht zeigt die Zeit an, zu der die virtuelle Maschine eingeschaltet ist und auf einem ESXi-Host verfügbar ist.

Stromzustand

Der Bericht zeigt an, ob die virtuelle Maschine eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.

Jeder Name der virtuellen Maschine im Bericht ist ein Link zur Registerkarte Überwachung der ausgewählten virtuellen Maschine. Sie können den Bericht virtueller Maschinen nach Ihren Anforderungen sortieren und den Bericht in einer CSV-Datei exportieren und den Bericht auf Ihrem lokalen System speichern. Der Zeitstempel des Berichts wird ebenfalls an den gespeicherten Bericht angehängt.

Bei Virtual Machines, die durch FlexGroup Volumes gesichert werden, werden Dateien für das Monitoring auf ONTAP registriert, wenn eine neue Virtual Machine eingeschaltet ist. Die historischen Metriken für Latenz, Durchsatz und IOPS erhalten, wenn auf VM-Berichte von ONTAP zugegriffen wird.

VVols Berichte

VVols Berichte enthalten detaillierte Informationen zu VMware Virtual Volumes (VVols) Datastores und den Virtual Machines, die auf diesen Datastores erstellt werden. Über das VVols Dashboard können Sie potenzielle Probleme mit den VVols Datastores und Virtual Machines in Ihrem vCenter Server prüfen und identifizieren.

Sie können Berichte anzeigen, organisieren und exportieren. Der Bericht Daten für VVols Datastores und Virtual Machines wird von ONTAP bereitgestellt.

VVols bietet die folgenden vordefinierten Berichte:

- VVols-Datastore-Bericht
- VVols VM Report

VVols Datastore Report

Das Menü VVols Datastore Report bietet Informationen zu den folgenden Parametern für Datastores:

- · Name des VVols-Datastores
- · Freier Speicherplatz
- Genutzter Speicherplatz
- Gesamter Speicherplatz

- Prozentsatz des genutzten Speicherplatzes
- · Prozentsatz des verfügbaren Speicherplatzes
- IOPS
- Für NFS-basierte VVols Datastores unter ONTAP 9.8 und höher sind Kennzahlen zur Latenz-Performance verfügbar. Sie können auch die Zeit überprüfen, zu der der Bericht generiert wurde. Mit dem VVols Datastore Report können Sie den Bericht nach Ihren Anforderungen organisieren und anschließend den organisierten Bericht über die Schaltfläche in CSV exportieren exportieren. Der Name jedes SAN VVols Datastore in dem Bericht ist ein Link, der zur Registerkarte Monitor des ausgewählten SAN VVols Datastores navigiert. Dort können Sie die Performance-Kennzahlen anzeigen.

VVols Virtual Machine Report

Der Zusammenfassungsbericht für VVols Virtual Machines enthält Performance-Kennzahlen für alle Virtual Machines, die SAN VVols Datastores verwenden, die von VASA Provider für ONTAP für einen ausgewählten vCenter Server bereitgestellt werden. Bei den in VM-Berichten angezeigten Virtual Machine-Kennzahlen handelt es sich um Archivdaten, die alle 10 Minuten für Virtual Machines in VVols-Datastores erfasst werden. "Letzte Aktualisierungszeit" und "Nächste Aktualisierungszeit" werden in die Tabelle aufgenommen, um zu erfahren, wann und wann die Daten erfasst wurden.

- · Name der virtuellen Maschine
- · Engagierte Kapazität
- Verfügbarkeit
- IOPS
- Durchsatz

Der Bericht zeigt an, ob die virtuelle Maschine eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.

- Logischer Speicherplatz
- Host
- Stromzustand
- Latenz

Der Bericht zeigt die Latenz für Virtual Machines über alle VVols Datastores an, die den Virtual Machines zugeordnet sind.

Jeder Name der virtuellen Maschine im Bericht ist ein Link zur Registerkarte Überwachung der ausgewählten virtuellen Maschine. Sie können den Bericht der virtuellen Maschine gemäß Ihren Anforderungen organisieren und den Bericht in exportieren .csv Formatieren Sie den Bericht und speichern Sie ihn dann auf Ihrem lokalen System. Der Zeitstempel des Berichts wird an den gespeicherten Bericht angehängt.

Protokoll Integritätsbericht

Der Protokollintegritätsbericht zeigt den Integritätsstatus der Datei an. Die Protokollintegrität wird in geplanten Intervallen überprüft, und der Bericht wird auf der Registerkarte Integritätsbericht des Protokolls angezeigt. Außerdem wird der Status der verschiedenen Überwachungsdateien angezeigt, die überrollt werden.

Die verfügbaren Protokolldateistatus sind:

• AKTIV: Gibt die aktuelle aktive Datei an, in die die Protokolle geschrieben werden.

- NORMAL: Zeigt an, dass die Archivdatei nicht manipuliert oder gelöscht wurde.
- MANIPULIERT: Zeigt an, dass die Datei nach der Archivierung geändert wurde
- ROLLOVER_DELETE: Zeigt an, dass die Datei im Rahmen der log4j-Aufbewahrungsrichtlinie gelöscht wurde.
- UNEXPECTED_DELETE: Zeigt an, dass die Datei manuell gelöscht wurde.

Die ONTAP-Tools für VMware vSphere erzeugen Audit-Protokollierung für Folgendes:

Service für ONTAP-Tools

Speicherort der Prüfprotokolle für vscservice: /opt/netapp/vscservice/vsc-Audit.log. Sie können die folgenden Parameter des Integritätsberichts für Protokolle in der Datei /opt/netapp/vscserver/etc/log4j2.properties ändern:

- Max. Protokollgröße für Rollover.
- Aufbewahrungsrichtlinie, der Standardwert dieses Parameters ist 10 Dateien.
- Dateigröße, der Standardwert dieses Parameters ist 10 MB, bevor die Dateien archiviert werden. Sie müssen die Dienste neu starten, damit die neuen Werte wirksam werden.
- VP-Service

Speicherort des Prüfprotokolls für den VP-Service: /opt/netapp/vpservice/vp-Audit.log die Audit-Protokolle der VP können in der Datei /opt/netapp/vpserver/conf/log4j2.properties geändert werden. Sie müssen die Dienste neu starten, damit die neuen Werte wirksam werden.

Instandhaltungsbefehle

Speicherort des Revisionsprotokolls für Wartungsdienste: /opt/netapp/vscservice/maint-Audit.log IH-Log-Dateien können in der Datei /opt/netapp/vscserver/etc/maint_logger.properties geändert werden. Wenn Sie die Standardwerte ändern, starten Sie den Server neu, damit die neuen Werte wirksam werden.

Der Planer kann so eingerichtet werden, dass er die Audit-Protokolle regelmäßig prüft. Der Standardwert für den Scheduler ist ein Tag. Sie können den Wert in der Datei /opt/netapp/vscserver/etc/maint_logger.properties ändern.

Analyse der Performance-Daten mit dem herkömmlichen Dashboard

Mithilfe der herkömmlichen Konsole der ONTAP Tools können Sie die herkömmlichen Datenspeicher und Virtual Machines überwachen. Mit den Dashboard-Daten können Sie die Datenspeicherauslastung analysieren und Korrekturmaßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass die Virtual Machines mit speicherbezogenen Einschränkungen umgehen.

Was Sie brauchen

Wählen Sie im Dialogfeld Storage-I/O-Steuerung konfigurieren die Option **Storage-I/O-Steuerung aktivieren** und **Statistiken sammeln** oder **Storage-I/O-Steuerung deaktivieren**, aber **Statistiksammlung aktivieren** aus. Sie können Storage I/O Control nur aktivieren, wenn Sie über die Enterprise Plus Lizenz von VMware verfügen.

"Dokumentation zu VMware vSphere: Storage I/O Control ermöglichen"

Im herkömmlichen Dashboard werden Kennzahlen zu IOPS, Kapazitätsauslastung, Latenz und engagierte Kapazität angezeigt, die vom vCenter Server abgerufen werden. ONTAP bietet im herkömmlichen Dashboard Metriken zur Speicherersparnis für das Aggregat. Sie können die Speicherplatzeinsparung für ein bestimmtes Aggregat anzeigen. Mit diesen Performance-Parametern können Sie Performance-Engpässe in der virtuellen Umgebung identifizieren und Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die Probleme zu beheben.



FlexGroup Datastores, die auf Virtual Machines (SVMs) als direkte Storage-Lösung konfiguriert sind, werden nicht von der Dateiüberwachung unterstützt.

Die herkömmliche Konsole der ONTAP-Tools ermöglicht die Anzeige von NFS-Datenspeichern oder VMFS-Datastores. Sie können auf einen Datastore klicken, um zur Detailansicht des Datastores zu navigieren, die von der vCenter Server-Instanz bereitgestellt wird, um Probleme mit den Datastores in Ihrem vCenter Server anzuzeigen und zu beheben.

Schritte

- 1. Klicken Sie auf der Startseite des vSphere Clients auf ONTAP Tools für VMware vSphere.
- 2. Wählen Sie den erforderlichen vCenter-Server mit dem Selektor **INSTANCE** aus, um die Datastores anzuzeigen.
- 3. Klicken Sie Auf Übersicht > Traditional Dashboard.

Das Portlet "Datastores" enthält folgende Details:

- Die Anzahl der herkömmlichen Datastores und ihre Performance-Kennzahlen, die von ONTAP Tools in Ihrer vCenter Server-Instanz gemanagt werden
- Die fünf wichtigsten Datastores basierend auf Ressourcennutzung und Performance-Parametern, die geändert werden können. Sie können bei Bedarf die Liste der Datenspeicher basierend auf dem genutzten Speicherplatz, den IOPS oder der Latenz und der erforderlichen Reihenfolge ändern.

Das Portlet "Virtuelle Maschinen" enthält folgende Details:

- · Anzahl der Virtual Machines, die NetApp Datastores in Ihrem vCenter Server verwenden
- Die fünf wichtigsten Virtual Machines basieren auf engagierter Kapazität, Latenz, IOPS, Durchsatz und Uptime

Die IOPS- und Durchsatzdaten im Portlet "Virtual Machines" sind nur für Datenspeicher verfügbar, die auf FlexGroup-gestützten Volumes erstellt wurden.

Analyse der Performance-Daten mithilfe des VVols Dashboards

Sie können die Performance überwachen und die fünf wichtigsten SAN- und NAS-Datastores von VMware Virtual Volumes (VVols) im vCenter Server basierend auf den Parametern anzeigen, die Sie mithilfe des VVols Dashboards der ONTAP Tools auswählen.

Was Sie brauchen

• Sie sollten ONTAP 9.7 oder höher für Ihr Storage-System verwenden.

Die IOPS-Daten von ONTAP werden abgerundet und auf dem VVols Dashboard angezeigt. Es kann zwischen dem tatsächlichen IOPS-Wert, der von ONTAP bereitgestellt wird, und dem IOPS-Wert im VVols Dashboard

Unterschiede geben. ONTAP Tools ermöglichen Performance-Monitoring für NFS-basierte VVols-Datastores.

- Die VVols Dashboard-Daten werden regelmäßig in einem Intervall von 10 Minuten aktualisiert.
- Wenn Sie ein Storage-System über Ihre vCenter Server Instanz hinzugefügt, geändert oder gelöscht haben, werden diese möglicherweise bereits seit einiger Zeit nicht mehr geändert.
- Der im Portlet "Übersicht" des VVols Dashboards angezeigte Wert für IOPS-Gesamtkosten ist kein kumulativer Wert des Werts für Lese-IOPS und Schreib-IOPS.
- NFS-basierte Daten, die auf ONTAP 9.8 und höher bereitgestellt werden, werden automatisch für das Performance-Monitoring im VVols Dashboard registriert.

Schritte

- 1. Klicken Sie auf der Startseite des vSphere Clients auf ONTAP Tools.
- Wählen Sie den erforderlichen vCenter-Server mit dem Selektor INSTANCE aus, um die Datastores anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Übersicht > VVols-Dashboard.

Das Portlet "Datastores" enthält folgende Details:

- Die Anzahl der VVols-Datastores, die über VASA Provider in der vCenter Server Instanz gemanagt werden
- Die fünf wichtigsten VVols-Datastores basierend auf Ressourcenauslastung und Performance-Parametern. Sie können die Liste der Datastores basierend auf dem genutzten Speicherplatz, der IOPS oder der Latenz und in der erforderlichen Reihenfolge ändern.
- 4. Zeigen Sie die Details der Virtual Machines im Portlet "Virtual Machines" an.

Das Portlet "Virtuelle Maschinen" enthält folgende Details:

- Anzahl der Virtual Machines, die ONTAP Datastores in Ihrem vCenter Server verwenden
- Die fünf wichtigsten Virtual Machines basieren auf IOPS, Latenz, Durchsatz, engagierter Kapazität, Uptime Und logischer Speicherplatz, den Sie anpassen können, wie die fünf wichtigsten Virtual Machines im VVols Dashboard angezeigt werden.

Datenanforderungen für das VVols Dashboard

Sie müssen einige wichtige Anforderungen des VVols Dashboards überprüfen, um dynamische Details zu VMware Virtual Volumes (VVols) Datastores und Virtual Machines anzuzeigen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, was Sie überprüfen sollten, ob das VVols Dashboard nicht die Performance-Metriken für die bereitgestellten SAN VVols Datastores und Virtual Machines anzeigt.

Überlegungen	Beschreibung
Storage-System	Sie verwenden ONTAP 9.7 oder höher.
	 Sie verwenden die entsprechenden Anmeldedaten für das Speichersystem.
	 Das Storage-System ist aktiv und kann aufgerufen werden.
	 Die ausgewählte virtuelle Maschine muss mindestens einen VVols-Datastore verwenden, und I/O-Vorgänge werden auf der Festplatte der virtuellen Maschine ausgeführt.

Disaster Recovery für VASA Provider

Wenn die virtuelle VASA Provider (VP)-Appliance verloren gegangen ist, nicht mehr zugänglich gemacht wird oder anderweitig nicht funktionsfähig ist, müssen Sie möglicherweise eine VP-Disaster-Recovery durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter "So führen Sie eine VASA Provider Disaster Recovery - Resolution Guide durch"

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU "RESTRICTED RIGHTS": Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel "Rights in Technical Data – Noncommercial Items" in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.