



## **Entdecken Sie StorageGRID**

### StorageGRID software

NetApp  
January 21, 2026

# Inhalt

Entdecken Sie StorageGRID .....	1
Erkunden Sie den StorageGRID Grid Manager .....	1
Grid Manager Dashboard .....	1
Suchfeld .....	2
Hilfe-Menü .....	2
Menü „Meldungen“ .....	2
Knoten Seite .....	2
Mandanten werden gestartet .....	2
ILM-Menü .....	3
Konfigurationsmenü .....	3
Menü Wartung .....	4
Menü „Support“ .....	5
Erkunden Sie den StorageGRID Tenant Manager .....	6
Mandanten-Manager Dashboard .....	6
Speichermenü (S3) .....	7
Öffnen Sie das Menü Management .....	8

# Entdecken Sie StorageGRID

## Erkunden Sie den StorageGRID Grid Manager

Der Grid Manager ist eine browserbasierte grafische Schnittstelle, mit der Sie Ihr StorageGRID System konfigurieren, managen und überwachen können.



Der Grid Manager wird mit jeder Version aktualisiert und stimmt möglicherweise nicht mit den Beispielbildern auf dieser Seite überein.


Wenn Sie sich beim Grid Manager anmelden, stellen Sie eine Verbindung zu einem Admin-Node her. Jedes StorageGRID System umfasst einen primären Admin-Node und eine beliebige Anzahl nicht primärer Admin-Nodes. Sie können eine Verbindung zu einem beliebigen Admin-Knoten herstellen, und jeder Admin-Knoten zeigt eine ähnliche Ansicht des StorageGRID-Systems an.

Sie können den Grid-Manager über einen aufrufen "[Unterstützter Webbrowser](#)".

### Grid Manager Dashboard

Wenn Sie sich zum ersten Mal beim Grid Manager anmelden, haben Sie im Dashboard Zugriff auf "[Überwachen Sie Systemaktivitäten](#)" einen Blick.

Das Dashboard enthält Informationen zu Systemzustand und Performance, Storage-Nutzung, ILM-Prozessen, S3-Vorgängen und den Nodes im Grid. Sie können "[Konfigurieren Sie das Dashboard](#)" aus einer Sammlung von Karten auswählen, die die Informationen enthalten, die Sie zur effektiven Überwachung Ihres Systems benötigen.



Um eine Erklärung der auf jeder Karte angezeigten Informationen zu erhalten, wählen Sie das Hilfesymbol für diese Karte aus.

## Suchfeld

Mit dem Feld **Suche** in der Kopfzeile können Sie schnell zu einer bestimmten Seite in Grid Manager navigieren. Sie können beispielsweise **km** eingeben, um auf die Seite Key Management Server (KMS) zuzugreifen.

Sie können **Suche** verwenden, um Einträge in der Seitenleiste des Grid Managers sowie in den Menüs Konfiguration, Wartung und Support zu finden. Sie können auch nach Namen nach Elementen wie Grid-Nodes und Mandantenkonten suchen.

## Hilfe-Menü

Über das Hilfemenü  können Sie auf Folgendes zugreifen:

- Der "FabricPool" Und "S3-Einrichtung" Zauberer
- Die StorageGRID -Dokumentationsseite für die aktuelle Version
- "API-Dokumentation"
- Informationen darüber, welche Version von StorageGRID derzeit installiert ist

## Menü „Meldungen“

Das Menü „Meldungen“ bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zum Erkennen, Bewerten und Beheben von Problemen, die während des StorageGRID-Betriebs auftreten können.

Über das Menü „Alarme“ können Sie folgende Aktionen ausführen "[Managen von Warnmeldungen](#)":

- Überprüfen Sie aktuelle Warnmeldungen
- Überprüfen Sie behobene Warnmeldungen
- Konfigurieren Sie Stille, um Benachrichtigungen zu unterdrücken
- Definieren Sie Alarmregeln für Bedingungen, die Warnmeldungen auslösen
- Konfigurieren Sie den E-Mail-Server für Warnmeldungen

## Knoten Seite

Der "[Knoten Seite](#)" zeigt Informationen zum gesamten Raster, zu jedem Standort im Raster und zu jedem Knoten an einem Standort an. Um Informationen zu einer bestimmten Site oder einem bestimmten Knoten anzuzeigen, wählen Sie die Site oder den Knoten aus.

## Mandanten werden gestartet

"[Mandanten werden gestartet](#)" Mit können Sie "[Erstellen und überwachen Sie die Konten von Storage-Mandanten](#)" für Ihr StorageGRID-System. Sie müssen mindestens ein Mandantenkonto erstellen, um anzugeben, wer Objekte speichern und abrufen kann und welche Funktionen ihnen zur Verfügung stehen.

Die Seite „Mandanten“ stellt zudem Nutzungsdetails für die einzelnen Mandanten bereit, einschließlich der Anzahl der verwendeten Storage-Ressourcen und der Anzahl der Objekte. Wenn Sie beim Erstellen des Mandanten eine Quote festlegen, sehen Sie, wie viel von dieser Quote verwendet wurde.

## **ILM-Menü**

Das ermöglicht Ihnen "[Konfigurieren Sie die Regeln und Richtlinien für Information Lifecycle Management \(ILM\)](#)" das "[ILM-Menü](#)" Regieren von Datenaufbewahrungszeit und -Verfügbarkeit. Sie können auch eine Objekt-ID eingeben, um die Metadaten für das Objekt anzuzeigen.

Über das ILM-Menü können Sie ILM anzeigen und verwalten:

- Regeln
- Richtlinien
- Richtlinien-Tags
- Storage-Pools
- Lagergüten
- Regionen
- Suche nach Objektmetadaten

## **Konfigurationsmenü**

Über das Konfigurationsmenü können Sie Netzwerkeinstellungen, Sicherheitseinstellungen, Systemeinstellungen, Überwachungsoptionen und Optionen für die Zugriffssteuerung festlegen.

### **Netzwerkaufgaben**

Zu den Netzwerkaufgaben gehören:

- "[Management von Hochverfügbarkeitsgruppen](#)"
- "[Verwalten von Load Balancer-Endpunkten](#)"
- "[Konfigurieren Sie die Domänennamen des S3-Endpunkts](#)"
- "[Verwalten von Richtlinien zur Verkehrsklassifizierung](#)"
- "[Konfigurieren Sie die VLAN-Schnittstellen](#)"
- "[Aktivieren Sie StorageGRID CORS für eine Verwaltungsschnittstelle](#)"

### **Sicherheitsaufgaben**

Zu den Sicherheitsaufgaben gehören:

- "[Verwalten von Sicherheitszertifikaten](#)"
- "[Interne Firewall-Kontrollen verwalten](#)"
- "[Konfigurieren von Verschlüsselungsmanagement-Servern](#)"
- Konfigurieren Sie Sicherheitseinstellungen, einschließlich der "[TLS- und SSH-Richtlinie](#)" , "[Optionen für die Netzwerk- und Objektsicherheit](#)" , "[Sicherheitseinstellungen der Schnittstelle](#)" , Und "[SSH-Zugriffsoptionen](#)"
- Konfigurieren Sie Einstellungen für eine "[Storage-Proxy](#)" oder ein "[Admin-Proxy](#)"

### **Systemaufgaben**

Zu den Systemaufgaben gehören:

- Verwenden "[Grid-Verbund](#)" zum Klonen von Mandantenkontoinformationen und Replizieren von Objektdaten zwischen zwei StorageGRID Systemen
- Aktivieren Sie optional die "[Gespeicherte Objekte komprimieren](#)" Option
- Konfigurieren Sie optional die "[Standardeinstellung für die Bucket-Konsistenz](#)"
- "[S3-Objektsperre verwalten](#)"
- Verstehen Sie Speichereinstellungen wie "[Wasserzeichen für Storage-Volumes](#)"
- "[Profile für das Erasure Coding managen](#)"

## **Überwachungsaufgaben**

Zu den Überwachungsaufgaben gehören:

- "[Konfigurieren der Protokollverwaltung](#)"
- "[Verwenden Sie SNMP-Überwachung](#)"

## **Zugriffskontrollaufgaben**

Zu den Aufgaben der Zugriffssteuerung gehören:

- "[Managen von Admin-Gruppen](#)"
- "[Verwalten von Administratorbenutzern](#)"
- Ändern Sie die "[Provisionierungs-Passphrase](#)" oder "[Passwörter für die Node-Konsole](#)"
- "[Verwenden Sie den Identitätsverbund](#)"
- "[SSO konfigurieren](#)"

## **Menü Wartung**

Im Menü Wartung können Sie Wartungsarbeiten, Systemwartung und Netzwerkwartung durchführen.

### **Aufgaben**

Zu den Wartungsarbeiten gehören:

- "[Stilllegungsvorgänge](#)" Um nicht verwendete Grid-Nodes und -Standorte zu entfernen
- "[Erweiterungsoperationen](#)" Um neue Grid-Nodes und -Standorte hinzuzufügen
- "[Verfahren zur Recovery von Grid-Nodes](#)" Zum Ersetzen eines fehlerhaften Node und Wiederherstellen von Daten
- "[Verfahren umbenennen](#)" Ändern der Anzeigenamen des Rasters, der Standorte und Knoten
- "[Vorgänge zur Überprüfung der Objektexistenz](#)" Um das Vorhandensein von Objektdaten (wenn auch nicht die Richtigkeit) zu überprüfen
- Führen Sie einen "[Neustart wird durchgeführt](#)" um mehrere Grid-Knoten neu zu starten
- "[Volume-Wiederherstellungsvorgänge](#)"

## **System**

Sie können folgende Systemwartungsaufgaben ausführen:

- "Zeigen Sie StorageGRID Lizenzinformationen an" oder "Lizenzinformationen aktualisieren"
- Generieren und Herunterladen der "Wiederherstellungspaket"
- StorageGRID Software-Updates, einschließlich Software-Upgrades und Hotfixes, sowie Updates für die SANtricity OS Software auf ausgewählten Appliances
  - "Upgrade-Verfahren"
  - "Hotfix-Verfahren"
  - "Aktualisieren Sie das SANtricity Betriebssystem auf SG6000 Storage Controllern mithilfe des Grid Manager"
  - "Aktualisieren Sie das SANtricity Betriebssystem auf SG5700 Storage Controllern mithilfe des Grid Manager"

## Netzwerk

Sie können folgende Aufgaben zur Netzwerkwartung ausführen:

- "Konfigurieren Sie DNS-Server"
- "Aktualisieren von Grid-Netzwerk-Subnetzen"
- "Managen von NTP-Servern"

## Menü „Support“

Das Menü Support enthält Optionen, die dem technischen Support bei der Analyse und Fehlerbehebung Ihres Systems helfen.

## Tools

Im Abschnitt Tools des Menüs Support können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- "Konfigurieren Sie AutoSupport"
- "Führen Sie eine Diagnose aus" Auf den aktuellen Zustand des Rasters
- "Erfassen von Protokolldateien und Systemdaten"
- "Prüfen von Support-Kennzahlen"



Die Tools, die über die Option **Metrics** zur Verfügung stehen, sind für den technischen Support bestimmt. Einige Funktionen und Menüelemente in diesen Tools sind absichtlich nicht funktionsfähig.

## Sonstiges

Im anderen Bereich des Menüs „Support“ haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Konfigurieren "E/A-Priorisierung"
- Konfigurieren "AutoSupport -E-Mail-Setup (Legacy)"
- Managen "Verbindungskosten"
- Anzeigen von Knotendienst-IDs
- Managen "Storage-Wasserzeichen"

# Erkunden Sie den StorageGRID Tenant Manager

Das "[Mandanten-Manager](#)" ist die browserbasierte grafische Schnittstelle, auf die Mandantenbenutzer zugreifen, um ihre Storage-Konten zu konfigurieren, zu managen und zu überwachen.



Der Tenant Manager wird mit jeder Version aktualisiert und stimmt möglicherweise nicht mit den Beispielbildern auf dieser Seite überein.

Wenn sich Mandantenbenutzer beim Mandanten-Manager anmelden, stellen sie eine Verbindung zu einem Admin-Node her.

## Mandanten-Manager Dashboard

Nachdem ein Grid-Administrator ein Mandantenkonto erstellt hat, indem er den Grid Manager oder die Grid Management API verwendet, können sich Mandantenbenutzer beim Mandanten-Manager anmelden.

Über das Tenant Manager-Dashboard können Mandantenbenutzer die Speichernutzung auf einen Blick überwachen. Das Speichernutzungsfenster enthält eine Liste der größten S3-Buckets für den Mandanten. Der Wert „Benutzerter Speicherplatz“ ist die Gesamtmenge der Objektdaten im Bucket oder Container. Das Balkendiagramm stellt die relativen Größen dieser Eimer oder Behälter dar.

Der über dem Balkendiagramm angezeigte Wert ist eine Summe des Speicherplatzes, der für alle Buckets oder Container des Mandanten verwendet wird. Wurde zum Zeitpunkt der Kontoerstellung die maximale Anzahl an Gigabyte, Terabyte oder Petabyte angegeben, so wird auch die Menge des verwendeten Kontingents und der verbleibenden Menge angezeigt.

# Dashboard

**16** Buckets  
[View buckets](#)

**2** Platform services endpoints  
[View endpoints](#)

**0** Groups  
[View groups](#)

**1** User  
[View users](#)

## Storage usage [?](#)

6.5 TB of 7.2 TB used

0.7 TB (10.1%) remaining

Bucket name	Space used	Number of objects
Bucket-15	969.2 GB	913,425
Bucket-04	937.2 GB	576,806
Bucket-13	815.2 GB	957,389
Bucket-06	812.5 GB	193,843
Bucket-10	473.9 GB	583,245
Bucket-03	403.2 GB	981,226
Bucket-07	362.5 GB	420,726
Bucket-05	294.4 GB	785,190
8 other buckets	1.4 TB	3,007,036

## Top buckets by capacity limit usage [?](#)

Bucket name	Usage
Bucket-10	82%
Bucket-03	57%
Bucket-15	20%

## Tenant details [?](#)

Name:	Tenant02
ID:	3341 1240 0546 8283 2208
<input checked="" type="checkbox"/> Platform services enabled	
<input checked="" type="checkbox"/> Can use own identity source	
<input checked="" type="checkbox"/> S3 Select enabled	

## Speichermenü (S3)

Über dieses Menü können S3-Benutzer:

- Zugriffsschlüssel verwalten
- Buckets erstellen, verwalten und löschen
- Verwalten von Plattform-Services-Endpunkten
- Alle Grid-Föderation-Verbindungen anzeigen, die sie verwenden dürfen

## Meine Zugriffsschlüssel

S3-Mandantenbenutzer können die Zugriffsschlüssel wie folgt managen:

- Benutzer, die über die Berechtigung eigene S3-Anmeldedaten verwalten verfügen, können ihre eigenen S3-Zugriffsschlüssel erstellen oder entfernen.
- Benutzer mit Root-Zugriffsberechtigung können die Zugriffsschlüssel für das S3-Stammkonto, ihr eigenes Konto und alle anderen Benutzer verwalten. Root-Zugriffsschlüssel bieten auch vollständigen Zugriff auf die Buckets und Objekte des Mandanten, sofern nicht ausdrücklich von einer Bucket-Richtlinie deaktiviert wurde.



Die Verwaltung der Zugriffsschlüssel für andere Benutzer erfolgt über das Menü „Zugriffsverwaltung“.

## Buckets

S3-Mandantenbenutzer mit entsprechenden Berechtigungen können für ihre Buckets die folgenden Aufgaben ausführen:

- Buckets erstellen
- Aktivieren der S3-Objektsperre für einen neuen Bucket (vorausgesetzt, dass die S3-Objektsperre für das StorageGRID-System aktiviert ist)
- Aktualisieren Sie die Konsistenzwerte
- Aktivieren und deaktivieren Sie die Zeitaktualisierungen für den letzten Zugriff
- Aktivieren oder Anhalten der Objektversionierung
- Aktualisieren Sie die S3 Object Lock-Standaufbewahrung
- Konfiguration der Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
- Löschen aller Objekte in einem Bucket
- Leere Buckets löschen
- Mit "[S3-Konsole](#)" können Sie Bucket-Objekte managen

Wenn ein Grid-Administrator die Nutzung von Plattform-Services für das Mandantenkonto aktiviert hat, kann ein S3-Mandantenbenutzer mit den entsprechenden Berechtigungen die folgenden Aufgaben ausführen:

- Konfigurieren Sie S3-Ereignisbenachrichtigungen, die an einen Zielservice gesendet werden können, der den Amazon Simple Notification Service unterstützt.
- Konfigurieren Sie die CloudMirror-Replizierung, mit der Mandanten Objekte automatisch in einen externen S3-Bucket replizieren können.
- Die Suchintegration konfiguriert: Sendet Objektmetadaten an einen Ziel-Suchindex, wenn ein Objekt erstellt, gelöscht oder seine Metadaten oder Tags aktualisiert werden.

## Plattform-Services-Endpunkte

Wenn ein Grid-Administrator die Nutzung von Plattformservices für das Mandantenkonto aktiviert hat, kann ein S3-Mandantenbenutzer mit der Berechtigung zum Verwalten von Endpunkten für jeden Plattformservice einen Zielendpunkt konfigurieren.

## Netzverbundverbindungen

Wenn ein Grid-Administrator die Verwendung einer Grid-Verbundverbindung für das Mandantenkonto aktiviert hat, kann ein S3-Mandantenbenutzer mit Root-Zugriffsberichtigungen den Verbindungsnamen anzeigen und die Seite mit Bucket-Details für jeden Bucket aufrufen, für den die Grid-übergreifende Replizierung aktiviert ist, Und zeigen Sie den letzten Fehler an, der beim Replizieren von Bucket-Daten in das andere Grid in der Verbindung auftritt. Siehe "[Anzeigen von Verbindungen mit Grid Federation](#)".

## Öffnen Sie das Menü Management

Über das Menü Zugriffsmanagement können StorageGRID-Mandanten Benutzergruppen aus einer föderierten Identitätsquelle importieren und Verwaltungsberechtigungen zuweisen. Außerdem können Mandanten lokale Mandantengruppen und Benutzer managen, es sei denn, Single Sign On (SSO) gilt für das gesamte StorageGRID System.

## **Copyright-Informationen**

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFFE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDERINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

**ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“:** Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

## **Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.