



Activo de aplicación

Astra Automation

NetApp
May 25, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-automation/reference/application_asset_endpoints.html on May 25, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Activo de aplicación 1
 - Puntos finales de activos de aplicación de Astra API (ACC) 1
 - Enumera los activos de la aplicación para una copia de seguridad de la aplicación 1
 - Parámetros 1
 - Respuesta 2
 - Respuesta 3
 - Respuesta 4
 - Respuesta 4
 - Error 5
 - Definiciones 5
 - Recuperar un activo de aplicación de una copia de seguridad de una aplicación 11
 - Parámetros 11
 - Respuesta 11
 - Respuesta 14
 - Respuesta 15
 - Respuesta 16
 - Error 16
 - Definiciones 17
 - Enumera los activos de la aplicación para un clúster gestionado 20
 - Parámetros 20
 - Respuesta 21
 - Respuesta 22
 - Respuesta 23
 - Respuesta 23
 - Error 24
 - Definiciones 24
 - Recuperar un activo de aplicación para un clúster gestionado 30
 - Parámetros 30
 - Respuesta 30
 - Respuesta 33
 - Respuesta 34
 - Respuesta 35
 - Error 35
 - Definiciones 36
 - Enumera los activos de una app 39
 - Parámetros 39
 - Respuesta 40
 - Respuesta 41
 - Respuesta 42
 - Respuesta 42
 - Error 43
 - Definiciones 43
 - Recuperar un activo de aplicación para una app 49

Parámetros	49
Respuesta	49
Respuesta	52
Respuesta	53
Respuesta	54
Error	54
Definiciones	55
Enumera los activos de una aplicación a partir de una copia de seguridad de una app	58
Parámetros	58
Respuesta	59
Respuesta	60
Respuesta	61
Respuesta	61
Error	62
Definiciones	62
Recuperar un activo de aplicación de una copia de seguridad de una app	68
Parámetros	68
Respuesta	68
Respuesta	71
Respuesta	72
Respuesta	73
Error	73
Definiciones	74
Lista los activos de la aplicación para una instantánea de la aplicación	77
Parámetros	77
Respuesta	78
Respuesta	79
Respuesta	80
Respuesta	80
Error	81
Definiciones	81
Recuperar un activo de aplicación para una instantánea de aplicación y una app	87
Parámetros	87
Respuesta	87
Respuesta	90
Respuesta	91
Respuesta	92
Error	92
Definiciones	93

Activo de aplicación

Puntos finales de activos de aplicación de Astra API (ACC)

La API de activos de aplicaciones proporciona acceso a colecciones internas de información de estado utilizadas para gestionar aplicaciones.

Enumera los activos de la aplicación para una copia de seguridad de la aplicación

GET /accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}/appAssets

Devuelve una matriz JSON de todos los recursos coincidentes de la colección. Si se especifican campos individuales en la solicitud, la matriz JSON de elementos contendrá los campos solicitados para cada recurso coincidente en el orden especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}
appBackup_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso appBackup que lo contiene
incluya	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben devolverse al listar una colección. Ejemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Ejemplos OpenAPI: "id" • ejemplo: assetType,asset Name

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
límite	cadena	consulta	Falso	Indica el número máximo de recursos a devolver al listar una colección. Ejemplos de URL: "limit=2" Ejemplos OpenAPI: "2"

Respuesta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
artículos	array[Cualquiera de: "appAsset_1.1_get_response_body", array[]]	Verdadero	
metadatos	"type_astra_metadata_list"	Verdadero	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appAssets",
  "version": "1.1",
  "items": [
    [
      "Pod",
      "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l"
    ],
    [
      "ReplicaSet",
      "mediawiki-69c6fcf864"
    ],
    [
      "Service",
      "mediawiki"
    ],
    [
      "Deployment",
      "mediawiki"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

GVK

Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
grupo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de grupo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
tipo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de tipo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
versión	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de versión asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

tipo_json

Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

etiquetas

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el valor de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array[" etiqueta_tipo_astra "]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

appAsset_1.1_get_response_body

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-appAsset"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
assetType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica qué tipo de activo se está describiendo como obtenido de Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se crearon los metadatos de Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
GVK	"GVK"	Verdadero	Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.
assetID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un identificador asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadero	Matriz JSON de objetos JSON, cada uno de los cuales contiene una etiqueta de Kubernetes asociada al activo. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. • Elementos mínimos: 0
assetName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
espacio de nombres	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un espacio de nombres asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

type_astra_metadata_list

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
continuar	cadena	Falso	
cuenta	número	Falso	
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Recuperar un activo de aplicación de una copia de seguridad de una aplicación

GET

/accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}/appAssets/{appAsset_id}

Devuelve el recurso de la API de Application Asset almacenado en el cuerpo de respuesta JSON.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: <code>{{.Account}}</code>
appBackup_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso appBackup que lo contiene
appAsset_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección appAsset que se va a listar

Respuesta

Status: 200, Returns the stored Application Asset API resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: "application/astra-appAsset"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: "1,0" "1,1"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
assetType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica qué tipo de activo se está describiendo como obtenido de Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se crearon los metadatos de Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadero	Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.
assetID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un identificador asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadero	Matriz JSON de objetos JSON, cada uno de los cuales contiene una etiqueta de Kubernetes asociada al activo. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. • Elementos mínimos: 0
assetName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
espacio de nombres	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un espacio de nombres asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appAsset",
  "version": "1.1",
  "id": "6415e851-b820-553b-9432-ebd057d1917d",
  "assetType": "Pod",
  "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "GVK": {
    "group": "apps",
    "kind": "Pod",
    "version": "v1"
  },
  "assetID": "93ec0c61-d993-4aa1-bb08-f4dcdd5e97f6",
  "labels": [
    {
      "name": "app",
      "value": "mediawiki"
    },
    {
      "name": "pod-template-hash",
      "value": "69c6fcf864"
    }
  ],
  "assetName": "mediawiki-69c6fcf864-2wx61",
  "namespace": "wiki",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

GVK

Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
grupo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de grupo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
tipo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de tipo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
versión	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de versión asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

tipo_json

Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

etiquetas

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el valor de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array[" etiqueta_tipo_astra "]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Enumera los activos de la aplicación para un clúster gestionado

GET

/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/apps/{app_id}/appAssets

Devuelve una matriz JSON de todos los recursos coincidentes de la colección. Si se especifican campos individuales en la solicitud, la matriz JSON de elementos contendrá los campos solicitados para cada recurso coincidente en el orden especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}
managedCluster_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso managedCluster que lo contiene
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
incluya	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben devolverse al listar una colección. Ejemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Ejemplos OpenAPI: "id" • ejemplo: assetType,asset Name
límite	cadena	consulta	Falso	Indica el número máximo de recursos a devolver al listar una colección. Ejemplos de URL: "limit=2" Ejemplos OpenAPI: "2"

Respuesta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
artículos	array[Cualquiera de: "appAsset_1.1_get_respo nse_body", array[]]	Verdadero	
metadatos	"type_astra_metadata_list "	Verdadero	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appAssets",
  "version": "1.1",
  "items": [
    [
      "Pod",
      "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l"
    ],
    [
      "ReplicaSet",
      "mediawiki-69c6fcf864"
    ],
    [
      "Service",
      "mediawiki"
    ],
    [
      "Deployment",
      "mediawiki"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

GVK

Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
grupo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de grupo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
tipo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de tipo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
versión	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de versión asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

tipo_json

Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

etiquetas

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el valor de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array[" etiqueta_tipo_astra "]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

appAsset_1.1_get_response_body

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-appAsset"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
assetType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica qué tipo de activo se está describiendo como obtenido de Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se crearon los metadatos de Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
GVK	"GVK"	Verdadero	Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.
assetID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un identificador asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: Cumple con el esquema del identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadero	Matriz JSON de objetos JSON, cada uno de los cuales contiene una etiqueta de Kubernetes asociada al activo. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. Elementos mínimos: 0
assetName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: - Longitud mínima: 1 - Longitud máxima: 254

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
espacio de nombres	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un espacio de nombres asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

type_astra_metadata_list

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
continuar	cadena	Falso	
cuenta	número	Falso	
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Recuperar un activo de aplicación para un clúster gestionado

GET

/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/apps/{app_id}/appAssets/{appAsset_id}

Devuelve el recurso de la API de Application Asset almacenado en el cuerpo de respuesta JSON.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: <code>{{.Account}}</code>
managedCluster_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso managedCluster que lo contiene
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación
appAsset_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección appAsset que se va a listar

Respuesta

Status: 200, Returns the stored Application Asset API resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: "application/astra-appAsset"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
assetType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica qué tipo de activo se está describiendo como obtenido de Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se crearon los metadatos de Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadero	Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
assetID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un identificador asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadero	Matriz JSON de objetos JSON, cada uno de los cuales contiene una etiqueta de Kubernetes asociada al activo. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. • Elementos mínimos: 0
assetName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
espacio de nombres	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un espacio de nombres asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appAsset",
  "version": "1.1",
  "id": "6415e851-b820-553b-9432-ebd057d1917d",
  "assetType": "Pod",
  "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "GVK": {
    "group": "apps",
    "kind": "Pod",
    "version": "v1"
  },
  "assetID": "93ec0c61-d993-4aa1-bb08-f4dcdd5e97f6",
  "labels": [
    {
      "name": "app",
      "value": "mediawiki"
    },
    {
      "name": "pod-template-hash",
      "value": "69c6fcf864"
    }
  ],
  "assetName": "mediawiki-69c6fcf864-2wx61",
  "namespace": "wiki",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

GVK

Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
grupo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de grupo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
tipo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de tipo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
versión	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de versión asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

tipo_json

Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

etiquetas

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-]){1,63}\$"</code>
valor	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el valor de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z0-9A-Z_-]){1,63}\$"</code>

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array[" etiqueta_tipo_astra "]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Enumera los activos de una app

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appAssets

Devuelve una matriz JSON de todos los recursos coincidentes de la colección. Si se especifican campos individuales en la solicitud, la matriz JSON de elementos contendrá los campos solicitados para cada recurso coincidente en el orden especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación
incluya	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben devolverse al listar una colección. Ejemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Ejemplos OpenAPI: "id" • ejemplo: assetType,asset Name

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
límite	cadena	consulta	Falso	Indica el número máximo de recursos a devolver al listar una colección. Ejemplos de URL: "limit=2" Ejemplos OpenAPI: "2"

Respuesta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
artículos	array[Cualquiera de: "appAsset_1.1_get_response_body", array[]]	Verdadero	
metadatos	"type_astra_metadata_list"	Verdadero	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appAssets",
  "version": "1.1",
  "items": [
    [
      "Pod",
      "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l"
    ],
    [
      "ReplicaSet",
      "mediawiki-69c6fcf864"
    ],
    [
      "Service",
      "mediawiki"
    ],
    [
      "Deployment",
      "mediawiki"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

GVK

Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
grupo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de grupo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
tipo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de tipo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
versión	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de versión asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

tipo_json

Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

etiquetas

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el valor de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array[" etiqueta_tipo_astra "]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

appAsset_1.1_get_response_body

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-appAsset"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
assetType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica qué tipo de activo se está describiendo como obtenido de Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se crearon los metadatos de Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
GVK	"GVK"	Verdadero	Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.
assetID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un identificador asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadero	Matriz JSON de objetos JSON, cada uno de los cuales contiene una etiqueta de Kubernetes asociada al activo. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. • Elementos mínimos: 0
assetName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
espacio de nombres	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un espacio de nombres asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

type_astra_metadata_list

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
continuar	cadena	Falso	
cuenta	número	Falso	
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Recuperar un activo de aplicación para una app

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appAssets/{appAsset_id}

Devuelve el recurso de la API de Application Asset almacenado en el cuerpo de respuesta JSON.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación
appAsset_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección appAsset que se va a listar

Respuesta

Status: 200, Returns the stored Application Asset API resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-appAsset"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
assetType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica qué tipo de activo se está describiendo como obtenido de Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se crearon los metadatos de Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadero	Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.
assetID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un identificador asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadero	Matriz JSON de objetos JSON, cada uno de los cuales contiene una etiqueta de Kubernetes asociada al activo. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. • Elementos mínimos: 0
assetName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
espacio de nombres	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un espacio de nombres asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appAsset",
  "version": "1.1",
  "id": "6415e851-b820-553b-9432-ebd057d1917d",
  "assetType": "Pod",
  "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "GVK": {
    "group": "apps",
    "kind": "Pod",
    "version": "v1"
  },
  "assetID": "93ec0c61-d993-4aa1-bb08-f4dcdd5e97f6",
  "labels": [
    {
      "name": "app",
      "value": "mediawiki"
    },
    {
      "name": "pod-template-hash",
      "value": "69c6fcf864"
    }
  ],
  "assetName": "mediawiki-69c6fcf864-2wx61",
  "namespace": "wiki",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

GVK

Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
grupo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de grupo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
tipo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de tipo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
versión	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de versión asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

tipo_json

Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

etiquetas

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el valor de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array[" etiqueta_tipo_astra "]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Enumera los activos de una aplicación a partir de una copia de seguridad de una app

GET

/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups/{appBackup_id}/appAssets

Devuelve una matriz JSON de todos los recursos coincidentes de la colección. Si se especifican campos individuales en la solicitud, la matriz JSON de elementos contendrá los campos solicitados para cada recurso coincidente en el orden especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación
appBackup_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso appBackup que lo contiene

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
incluya	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben devolverse al listar una colección. Ejemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Ejemplos OpenAPI: "id" • ejemplo: assetType,asset Name
límite	cadena	consulta	Falso	Indica el número máximo de recursos a devolver al listar una colección. Ejemplos de URL: "limit=2" Ejemplos OpenAPI: "2"

Respuesta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
artículos	array[Cualquiera de: "appAsset_1.1_get_respo nse_body", array[]]	Verdadero	
metadatos	"type_astra_metadata_list "	Verdadero	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appAssets",
  "version": "1.1",
  "items": [
    [
      "Pod",
      "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l"
    ],
    [
      "ReplicaSet",
      "mediawiki-69c6fcf864"
    ],
    [
      "Service",
      "mediawiki"
    ],
    [
      "Deployment",
      "mediawiki"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

GVK

Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
grupo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de grupo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
tipo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de tipo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
versión	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de versión asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

tipo_json

Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

etiquetas

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el valor de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array[" etiqueta_tipo_astra "]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

appAsset_1.1_get_response_body

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-appAsset"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
assetType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica qué tipo de activo se está describiendo como obtenido de Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se crearon los metadatos de Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
GVK	"GVK"	Verdadero	Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.
assetID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un identificador asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: Cumple con el esquema del identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadero	Matriz JSON de objetos JSON, cada uno de los cuales contiene una etiqueta de Kubernetes asociada al activo. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. Elementos mínimos: 0
assetName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: - Longitud mínima: 1 - Longitud máxima: 254

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
espacio de nombres	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un espacio de nombres asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

type_astra_metadata_list

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
continuar	cadena	Falso	
cuenta	número	Falso	
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Recuperar un activo de aplicación de una copia de seguridad de una app

GET

/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups/{appBackup_id}/appAssets/{appAsset_id}

Devuelve el recurso de la API de Application Asset almacenado en el cuerpo de respuesta JSON.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación
appBackup_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso appBackup que lo contiene
appAsset_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección appAsset que se va a listar

Respuesta

Status: 200, Returns the stored Application Asset API resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: "application/astra-appAsset"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
assetType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica qué tipo de activo se está describiendo como obtenido de Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se crearon los metadatos de Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadero	Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
assetID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un identificador asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadero	Matriz JSON de objetos JSON, cada uno de los cuales contiene una etiqueta de Kubernetes asociada al activo. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. • Elementos mínimos: 0
assetName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
espacio de nombres	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un espacio de nombres asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appAsset",
  "version": "1.1",
  "id": "6415e851-b820-553b-9432-ebd057d1917d",
  "assetType": "Pod",
  "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "GVK": {
    "group": "apps",
    "kind": "Pod",
    "version": "v1"
  },
  "assetID": "93ec0c61-d993-4aa1-bb08-f4dcdd5e97f6",
  "labels": [
    {
      "name": "app",
      "value": "mediawiki"
    },
    {
      "name": "pod-template-hash",
      "value": "69c6fcf864"
    }
  ],
  "assetName": "mediawiki-69c6fcf864-2wx61",
  "namespace": "wiki",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

GVK

Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
grupo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de grupo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
tipo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de tipo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
versión	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de versión asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

tipo_json

Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

etiquetas

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el valor de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array[" etiqueta_tipo_astra "]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Lista los activos de la aplicación para una instantánea de la aplicación

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appSnaps/{appSnap_id}/appAssets

Devuelve una matriz JSON de todos los recursos coincidentes de la colección. Si se especifican campos individuales en la solicitud, la matriz JSON de elementos contendrá los campos solicitados para cada recurso coincidente en el orden especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación
appSnap_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso contenedor appSnap

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
incluya	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben devolverse al listar una colección. Ejemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Ejemplos OpenAPI: "id" • ejemplo: assetType,asset Name
límite	cadena	consulta	Falso	Indica el número máximo de recursos a devolver al listar una colección. Ejemplos de URL: "limit=2" Ejemplos OpenAPI: "2"

Respuesta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
artículos	array[Cualquiera de: "appAsset_1.1_get_respo nse_body", array[]]	Verdadero	
metadatos	"type_astra_metadata_list "	Verdadero	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appAssets",
  "version": "1.1",
  "items": [
    [
      "Pod",
      "mediawiki-69c6fcf864-2wx6l"
    ],
    [
      "ReplicaSet",
      "mediawiki-69c6fcf864"
    ],
    [
      "Service",
      "mediawiki"
    ],
    [
      "Deployment",
      "mediawiki"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

GVK

Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
grupo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de grupo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
tipo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de tipo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
versión	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de versión asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

tipo_json

Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

etiquetas

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el valor de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array[" etiqueta_tipo_astra "]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

appAsset_1.1_get_response_body

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-appAsset"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
assetType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica qué tipo de activo se está describiendo como obtenido de Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se crearon los metadatos de Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
GVK	"GVK"	Verdadero	Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.
assetID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un identificador asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: Cumple con el esquema del identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadero	Matriz JSON de objetos JSON, cada uno de los cuales contiene una etiqueta de Kubernetes asociada al activo. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. Elementos mínimos: 0
assetName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: - Longitud mínima: 1 - Longitud máxima: 254

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
espacio de nombres	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un espacio de nombres asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

type_astra_metadata_list

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
continuar	cadena	Falso	
cuenta	número	Falso	
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Recuperar un activo de aplicación para una instantánea de aplicación y una app

GET

/accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appSnaps/{appSnap_id}/appAssets/{appAsset_id}

Devuelve el recurso de la API de Application Asset almacenado en el cuerpo de respuesta JSON.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación
appSnap_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso contenedor appSnap
appAsset_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección appAsset que se va a listar

Respuesta

Status: 200, Returns the stored Application Asset API resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: "application/astra-appAsset"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
assetType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica qué tipo de activo se está describiendo como obtenido de Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se crearon los metadatos de Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601
GVK	"GVK"	Verdadero	Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.
recurso	"tipo_json"	Falso	Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
assetID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un identificador asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
etiquetas	array["etiquetas"]	Verdadero	Matriz JSON de objetos JSON, cada uno de los cuales contiene una etiqueta de Kubernetes asociada al activo. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. • Elementos mínimos: 0
assetName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
espacio de nombres	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un espacio de nombres asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appAsset",
  "version": "1.1",
  "id": "6415e851-b820-553b-9432-ebd057d1917d",
  "assetType": "Pod",
  "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "GVK": {
    "group": "apps",
    "kind": "Pod",
    "version": "v1"
  },
  "assetID": "93ec0c61-d993-4aa1-bb08-f4dcdd5e97f6",
  "labels": [
    {
      "name": "app",
      "value": "mediawiki"
    },
    {
      "name": "pod-template-hash",
      "value": "69c6fcf864"
    }
  ],
  "assetName": "mediawiki-69c6fcf864-2wx61",
  "namespace": "wiki",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

GVK

Objeto JSON que contiene un grupo/versión/tipo de Kubernetes.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
grupo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de grupo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
tipo	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de tipo asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254
versión	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un identificador de versión asignado por Kubernetes. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 254

tipo_json

Objeto JSON que contiene todo el contenido de la definición del recurso Kubernetes.

etiquetas

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([\S.]{1,253}V)?([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>
valor	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el valor de la etiqueta Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z0-9A-Z_-.]){1,63}\$"</code>

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array[" etiqueta_tipo_astra "]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.