



Cuenta

Astra Automation

NetApp
May 25, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-automation/reference/account_endpoints.html on May 25, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Cuenta	1
Puntos finales de la cuenta Astra API (ACC)	1
Crear una nueva cuenta	1
Cuerpo de la solicitud	1
Respuesta	2
Respuesta	6
Respuesta	6
Respuesta	7
Respuesta	7
Error	8
Definiciones	9
Lista todas las cuentas	14
Parámetros	15
Respuesta	17
Respuesta	19
Respuesta	19
Respuesta	20
Error	20
Definiciones	21
Recuperar una cuenta	29
Parámetros	29
Respuesta	29
Respuesta	33
Respuesta	33
Respuesta	34
Error	34
Definiciones	35
Modificar una cuenta	40
Parámetros	40
Cuerpo de la solicitud	40
Respuesta	43
Respuesta	43
Respuesta	44
Respuesta	45
Respuesta	45
Error	46
Definiciones	47
Eliminar una cuenta	52
Parámetros	52
Respuesta	53
Respuesta	53
Respuesta	53
Respuesta	54

Error	54
Definiciones	55

Cuenta

Puntos finales de la cuenta Astra API (ACC)

La API de cuentas representa inquilinos aislados en un sistema multitenant.

Crear una nueva cuenta

POST /accounts

Indica los valores deseados para el recurso Account API que se va a crear.

Cuerpo de la solicitud

Indica los valores deseados para el recurso Account API que se va a crear.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: "application/astra-account"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: "1,0"
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre para la cuenta. Los valores definidos son: - Longitud mínima: 1 - Longitud máxima: 63 - Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Falso	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de solicitud

```
{
  "type": "application/astra-account",
  "version": "1.0",
  "name": "Testing 123"
}
```

Respuesta

Status: 201, Returns the newly created account resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: "application/astra-account"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre para la cuenta. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado operativo de la cuenta. Los valores definidos son: • "pendiente" - Solo se pueden realizar cambios en los recursos de usuario y rol de la cuenta (valor por defecto) • "activo" - Se pueden realizar cambios en cualquier recurso de la cuenta • "deletePending" - Los usuarios no pueden iniciar sesión, las operaciones de protección de datos se suspenden, los cargos dejan de acumularse
isEnabled	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica que la cuenta está habilitada. Los valores definidos son: • "false" - Los usuarios no pueden utilizar esta cuenta • "true" - Los usuarios pueden utilizar esta cuenta
enabledTimestamp	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la marca de tiempo que indica cuándo se habilitó la cuenta por última vez. Si la cuenta nunca se ha habilitado, este campo está ausente. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
accountContact	"accountContact"	Falso	Objeto JSON que contiene información de contacto del usuario para crear un usuario propietario en el momento de la activación de la cuenta.
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-account",
  "version": "1.0",
  "id": "666a3f38-d4fa-5b62-a391-a69029758d32",
  "name": "fraught-pines",
  "state": "pending",
  "isEnabled": "false",
  "enabledTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 409, Conflict

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

postalAddress

Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado una dirección. Si esta clave existe, las seis cadenas JSON contenidas estarán presentes. Si no proporcionas nada, la cadena estará vacía.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
addressCountry	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre del país o el código de país asociado a la dirección postal, tal como se especifica en ISO 3166 Alpha-2. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 2 • Longitud máxima: 2

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
addressLocality	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la localidad (por ejemplo, ciudad) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
addressRegion	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la región (por ejemplo, estado) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
postalCode	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el código postal asociado a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
streetAddress1	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la dirección de la calle asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
streetAddress2	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene información auxiliar opcional sobre la dirección, el apartado de correos y más. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

accountContact

Objeto JSON que contiene información de contacto del usuario para crear un usuario propietario en el momento de la activación de la cuenta.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
firstName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre largo especificado por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.
lastName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un apellido largo especificado por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
companyName	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el nombre de la empresa asociada al usuario. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado un nombre de empresa. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.
correo electrónico	cadena	Verdadero	Cadenas JSON que contienen una dirección de correo electrónico especificada por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
teléfono	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de teléfono del usuario. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado un número de teléfono. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
postalAddress	"postalAddress"	Verdadero	Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado una dirección. Si esta clave existe, las seis cadenas JSON contenidas estarán presentes. Si no proporcionas nada, la cadena estará vacía.

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

invalidFields

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del campo no válido del cuerpo de la solicitud
motivo	cadena	Verdadero	Motivo por el que el campo del cuerpo de la solicitud no es válido

Lista todas las cuentas

GET /accounts

Devuelve una matriz JSON de todos los recursos coincidentes de la colección. Si se especifican campos individuales en la solicitud, la matriz JSON de elementos contendrá los campos solicitados para cada recurso coincidente en el orden especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
incluya	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben devolverse al listar una colección. Ejemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Ejemplos OpenAPI: "id"
límite	cadena	consulta	Falso	Indica el número máximo de recursos a devolver al listar una colección. Ejemplos de URL: "limit=2" Ejemplos OpenAPI: "2"
filtro	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben coincidir para devolver un recurso al listar una colección. Los operadores admitidos son: • eq - Igualdad • lt/gt - Menor que/Mayor que • lte/gte - Menor o igual que/Mayor o igual que Ejemplo de URL: "filter=field%20eq%20%27value%27" Ejemplos OpenAPI: "field eq 'value'"

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
OrderBy	cadena	consulta	Falso	Indica el orden de clasificación de los recursos al listar una colección. Ejemplos de URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc" Ejemplos OpenAPI: "name desc"
omitir	cadena	consulta	Falso	Indica el número de recursos que deben omitirse al listar una colección. Ejemplos de URL: "skip=1" Ejemplos OpenAPI: "1"
cuenta	cadena	consulta	Falso	Indica si se debe devolver el número total de recursos en el objeto de metadatos. Ejemplos de URL: "count=true" Ejemplos de OpenAPI: "true"

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
continuar		consulta	Falso	Indica el token desde el que reanudar el listado. Ejemplos de URL: "continue=<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue> Ejemplos OpenAPI: "<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue>&lt;/continue&gt;

Respuesta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
artículos	array[Cualquiera de: "account_1.0_get_response_body", array[]]	Verdadero	
metadatos	"type_astra_metadata_list"	Verdadero	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-accounts",
  "version": "1.0",
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-account",
      "version": "1.0",
      "id": "70796606-79ba-480b-966c-e4c600fbf622",
      "name": "fraught-pines",
      "state": "active",
      "isEnabled": "true",
      "enabledTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "1723a17e-9fd1-4636-86e1-2ec9e04bce51"
      }
    },
    {
      "type": "application/astra-account",
      "version": "1.0",
      "id": "7976114d-35ec-48a7-ba31-22d8e94a8bb2",
      "name": "sad-dino",
      "state": "active",
      "isEnabled": "true",
      "enabledTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "1723a17e-9fd1-4636-86e1-2ec9e04bce51"
      }
    }
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

postalAddress

Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado una dirección. Si esta clave existe, las seis cadenas JSON contenidas estarán presentes. Si no proporcionas nada, la cadena estará vacía.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
addressCountry	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre del país o el código de país asociado a la dirección postal, tal como se especifica en ISO 3166 Alpha-2. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 2 • Longitud máxima: 2
addressLocality	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la localidad (por ejemplo, ciudad) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
addressRegion	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la región (por ejemplo, estado) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
postalCode	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el código postal asociado a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
streetAddress1	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la dirección de la calle asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
streetAddress2	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene información auxiliar opcional sobre la dirección, el apartado de correos y más. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

accountContact

Objeto JSON que contiene información de contacto del usuario para crear un usuario propietario en el momento de la activación de la cuenta.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
firstName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre largo especificado por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
lastName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un apellido largo especificado por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.
companyName	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el nombre de la empresa asociada al usuario. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado un nombre de empresa. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.
correo electrónico	cadena	Verdadero	Cadenas JSON que contienen una dirección de correo electrónico especificada por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
teléfono	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de teléfono del usuario. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado un número de teléfono. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
postalAddress	"postalAddress"	Verdadero	Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado una dirección. Si esta clave existe, las seis cadenas JSON contenidas estarán presentes. Si no proporcionas nada, la cadena estará vacía.

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

account_1.0_get_response_body

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-account"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre para la cuenta. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado operativo de la cuenta. Los valores definidos son: • "pendiente" - Solo se pueden realizar cambios en los recursos de usuario y rol de la cuenta (valor por defecto) • "activo" - Se pueden realizar cambios en cualquier recurso de la cuenta • "deletePending" - Los usuarios no pueden iniciar sesión, las operaciones de protección de datos se suspenden, los cargos dejan de acumularse
isEnabled	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica que la cuenta está habilitada. Los valores definidos son: • "false" - Los usuarios no pueden utilizar esta cuenta • "true" - Los usuarios pueden utilizar esta cuenta

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
enabledTimestamp	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la marca de tiempo que indica cuándo se habilitó la cuenta por última vez. Si la cuenta nunca se ha habilitado, este campo está ausente. Los valores definidos son: Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601
accountContact	"accountContact"	Falso	Objeto JSON que contiene información de contacto del usuario para crear un usuario propietario en el momento de la activación de la cuenta.
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

type_astra_metadata_list

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
continuar	cadena	Falso	
cuenta	número	Falso	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astrea"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Recuperar una cuenta

GET /accounts/{account_id}

Devuelve el recurso almacenado Account API en el cuerpo de respuesta JSON.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección de cuentas a listar • ejemplo: {{.Account}}

Respuesta

Status: 200, Returns the stored Account API resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-account"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre para la cuenta. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado operativo de la cuenta. Los valores definidos son: • "pendiente" - Solo se pueden realizar cambios en los recursos de usuario y rol de la cuenta (valor por defecto) • "activo" - Se pueden realizar cambios en cualquier recurso de la cuenta • "deletePending" - Los usuarios no pueden iniciar sesión, las operaciones de protección de datos se suspenden, los cargos dejan de acumularse
isEnabled	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica que la cuenta está habilitada. Los valores definidos son: • "false" - Los usuarios no pueden utilizar esta cuenta • "true" - Los usuarios pueden utilizar esta cuenta
enabledTimestamp	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la marca de tiempo que indica cuándo se habilitó la cuenta por última vez. Si la cuenta nunca se ha habilitado, este campo está ausente. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
accountContact	"accountContact"	Falso	Objeto JSON que contiene información de contacto del usuario para crear un usuario propietario en el momento de la activación de la cuenta.
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-account",
  "version": "1.0",
  "id": "666a3f38-d4fa-5b62-a391-a69029758d32",
  "name": "fraught-pines",
  "state": "active",
  "isEnabled": "true",
  "enabledTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

postalAddress

Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado una dirección. Si esta clave existe, las seis cadenas JSON contenidas estarán presentes. Si no proporcionas nada, la cadena estará vacía.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
addressCountry	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre del país o el código de país asociado a la dirección postal, tal como se especifica en ISO 3166 Alpha-2. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 2 • Longitud máxima: 2
addressLocality	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la localidad (por ejemplo, ciudad) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
addressRegion	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la región (por ejemplo, estado) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
postalCode	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el código postal asociado a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
streetAddress1	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la dirección de la calle asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
streetAddress2	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene información auxiliar opcional sobre la dirección, el apartado de correos y más. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

accountContact

Objeto JSON que contiene información de contacto del usuario para crear un usuario propietario en el momento de la activación de la cuenta.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
firstName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre largo especificado por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
lastName	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un apellido largo especificado por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.
companyName	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el nombre de la empresa asociada al usuario. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado un nombre de empresa. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.
correo electrónico	cadena	Verdadero	Cadenas JSON que contienen una dirección de correo electrónico especificada por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
teléfono	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de teléfono del usuario. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado un número de teléfono. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
postalAddress	"postalAddress"	Verdadero	Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado una dirección. Si esta clave existe, las seis cadenas JSON contenidas estarán presentes. Si no proporcionas nada, la cadena estará vacía.

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Modificar una cuenta

PUT /accounts/{account_id}

Sustituye todo el recurso almacenado por el cuerpo de la solicitud JSON suministrado mientras conserva los valores clave que no son modificables por el usuario.

Efectos secundarios

- Cambiar "isEnabled" de "false" a "true" establece "enabledTimestamp" en la hora actual.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección de cuentas a listar • ejemplo: <code>{{.Account}}</code>

Cuerpo de la solicitud

Sustituye todo el recurso almacenado por el cuerpo de la solicitud JSON suministrado mientras conserva los valores clave que no son modificables por el usuario.

Efectos secundarios

- Cambiar "isEnabled" de "false" a "true" establece "enabledTimestamp" en la hora actual.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-account"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0"
id	cadena	Falso	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un nombre para la cuenta. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado operativo de la cuenta. Los valores definidos son: • "pendiente" - Solo se pueden realizar cambios en los recursos de usuario y rol de la cuenta (valor por defecto) • "activo" - Se pueden realizar cambios en cualquier recurso de la cuenta • "deletePending" - Los usuarios no pueden iniciar sesión, las operaciones de protección de datos se suspenden, los cargos dejan de acumularse
isEnabled	cadena	Falso	Cadena JSON que indica que la cuenta está habilitada. Los valores definidos son: • "false" - Los usuarios no pueden utilizar esta cuenta • "true" - Los usuarios pueden utilizar esta cuenta
enabledTimestamp	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la marca de tiempo que indica cuándo se habilitó la cuenta por última vez. Si la cuenta nunca se ha habilitado, este campo está ausente. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
accountContact	"accountContact"	Falso	Objeto JSON que contiene información de contacto del usuario para crear un usuario propietario en el momento de la activación de la cuenta.
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Falso	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de solicitud

```
{
  "type": "application/astra-account",
  "version": "1.0",
  "name": "frightened-pine"
}
```

Respuesta

Status: 204, Indicates if the account resource was updated.

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 409, Conflict

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

postalAddress

Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado una dirección. Si esta clave existe, las seis cadenas JSON contenidas estarán presentes. Si no proporcionas nada, la cadena estará vacía.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
addressCountry	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el nombre del país o el código de país asociado a la dirección postal, tal como se especifica en ISO 3166 Alpha-2. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 2 • Longitud máxima: 2
addressLocality	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la localidad (por ejemplo, ciudad) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
addressRegion	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la región (por ejemplo, estado) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
postalCode	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el código postal asociado a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
streetAddress1	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la dirección de la calle asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
streetAddress2	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene información auxiliar opcional sobre la dirección, el apartado de correos y más. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

accountContact

Objeto JSON que contiene información de contacto del usuario para crear un usuario propietario en el momento de la activación de la cuenta.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
firstName	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un nombre largo especificado por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
lastName	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un apellido largo especificado por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.
companyName	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el nombre de la empresa asociada al usuario. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado un nombre de empresa. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.
correo electrónico	cadena	Falso	Cadenas JSON que contienen una dirección de correo electrónico especificada por el usuario. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
teléfono	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de teléfono del usuario. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado un número de teléfono. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
postalAddress	"postalAddress"	Falso	Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección. Si esta clave no existe, indica que no se ha proporcionado una dirección. Si esta clave existe, las seis cadenas JSON contenidas estarán presentes. Si no proporcionas nada, la cadena estará vacía.

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

invalidFields

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del campo no válido del cuerpo de la solicitud
motivo	cadena	Verdadero	Motivo por el que el campo del cuerpo de la solicitud no es válido

Eliminar una cuenta

DELETE /accounts/{account_id}

Elimina el recurso API de cuenta especificado.

Efectos secundarios

- "deletePending" se establece en "true" y ya no se puede acceder a la cuenta.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección de cuentas a listar • ejemplo: <code>{{.Account}}</code>

Respuesta

Status: 204, Indicates if the account resource was deleted.

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.