



Fuente de gancho

Astra Automation

NetApp
May 25, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-automation/reference/hook_source_endpoints.html on May 25, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Fuente de gancho 1
 - Puntos finales de origen del hook Astra API (ACC) 1
 - Crear una nueva fuente de hooks 1
 - Parámetros 1
 - Cuerpo de la solicitud 1
 - Respuesta 3
 - Respuesta 7
 - Respuesta 8
 - Respuesta 9
 - Respuesta 9
 - Error 10
 - Definiciones 11
 - Lista todas las fuentes de ganchos 13
 - Parámetros 13
 - Respuesta 14
 - Respuesta 16
 - Respuesta 17
 - Respuesta 17
 - Error 18
 - Definiciones 18
 - Recupera una fuente de hook 23
 - Parámetros 23
 - Respuesta 23
 - Respuesta 27
 - Respuesta 28
 - Respuesta 28
 - Error 29
 - Definiciones 30
 - Modificar una fuente de gancho 30
 - Parámetros 31
 - Cuerpo de la solicitud 31
 - Respuesta 34
 - Respuesta 35
 - Respuesta 35
 - Respuesta 36
 - Respuesta 36
 - Error 37
 - Definiciones 38
 - Borrar una fuente de gancho 40
 - Parámetros 40
 - Respuesta 40
 - Respuesta 40
 - Respuesta 41

Respuesta	41
Error	42
Definiciones	43

Fuente de gancho

Puntos finales de origen del hook Astra API (ACC)

La API de Hook Source permite una gestión sencilla de las fuentes de ganchos independiente de la gestión de los recursos de ganchos de ejecución. Por ejemplo, una única fuente de ganchos puede ser referenciada por varios ganchos de ejecución para evitar la duplicación de fuentes de ganchos y permitir que una sola llamada a la API actualice una fuente de ganchos, incluso si es utilizada por varios recursos de ganchos de ejecución.

Crear una nueva fuente de hooks

POST /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources

Indica los valores deseados para el recurso Hook Source API que se va a crear.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: {{.Account}}

Cuerpo de la solicitud

Indica los valores deseados para el recurso Hook Source API que se va a crear.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: "application/astra-hookSource"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: "1,0"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre especificado por el usuario para el recurso. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 El nombre debe ser único dentro de todos los recursos de origen de hook.
sourceType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que define el tipo de fuente del gancho. Los valores definidos son: • "script" - Script de shell. La fuente de texto plano no debe contener datos binarios ni caracteres de retorno de carro, de lo contrario, se devuelve un error.
fuelle	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el script a ejecutar en formato base64. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 131072 • Conforme al esquema de datos codificados en base64. El tamaño máximo de un valor fuente es de 128 KiB cuando se codifica utilizando base64.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
descripción	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene una descripción especificada por el usuario de la fuente del hook. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 511
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Falso	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de solicitud

```
{
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "name": "Payroll script",
  "sourceType": "script",
  "source": "ZWNobyAivKhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "description": "Pre and post hook script for payroll"
}
```

Respuesta

Status: 201, Returns the newly created hookSource resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-hookSource"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre especificado por el usuario para el recurso. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 El nombre debe ser único dentro de todos los recursos de origen de hook.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
privado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica si el campo de origen se expondrá en las API o se dejará en blanco intencionadamente. Los valores definidos son: • "true" - El valor de origen es privado y no se expondrá a través de la API. • "false" - El valor de origen no es privado y se expondrá a través de la API.
precargado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica si la fuente fue precargada. Los valores definidos son: • "true" - La fuente fue precargada. • "false" - La fuente no se ha precargado. Los recursos de fuente de hook precargados son de solo lectura.
sourceType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que define el tipo de fuente del gancho. Los valores definidos son: • "script" - Script de shell. La fuente de texto plano no debe contener datos binarios ni caracteres de retorno de carro, de lo contrario, se devuelve un error.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
fuelle	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el script a ejecutar en formato base64. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 131072 • Conforme al esquema de datos codificados en base64. El tamaño máximo de un valor fuente es de 128 KiB cuando se codifica utilizando base64.
sourceMD5Checksum	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la suma de comprobación MD5 calculada para el valor de la clave "source". Los valores definidos son: • La expresión regular definida es: <code>"^([0-9a-fA-F]){32}\$"</code>
descripción	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene una descripción especificada por el usuario de la fuente del hook. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 511

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "id": "fae6dfbb-ecb8-58ff-a116-6357eb7c956a",
  "name": "Payroll script",
  "private": "false",
  "preloaded": "false",
  "sourceType": "script",
  "source": "ZWNobyAIVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
  "description": "Pre and post hook script for payroll",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 409, Conflict

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

invalidFields

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del campo no válido del cuerpo de la solicitud
motivo	cadena	Verdadero	Motivo por el que el campo del cuerpo de la solicitud no es válido

Lista todas las fuentes de ganchos

GET /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources

Devuelve una matriz JSON de todos los recursos coincidentes de la colección. Si se especifican campos individuales en la solicitud, la matriz JSON de elementos contendrá los campos solicitados para cada recurso coincidente en el orden especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}
incluya	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben devolverse al listar una colección. Ejemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Ejemplos OpenAPI: "id"
límite	cadena	consulta	Falso	Indica el número máximo de recursos a devolver al listar una colección. Ejemplos de URL: "limit=2" Ejemplos OpenAPI: "2"

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
filtro	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben coincidir para devolver un recurso al listar una colección. Los operadores admitidos son: • eq - Igualdad • lt/gt - Menor que/Mayor que • lte/gte - Menor o igual que/Mayor o igual que Ejemplo de URL: "filter=field%20eq%20%27value%27" Ejemplos OpenAPI: "field eq 'value'"

Respuesta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
artículos	array[Cualquiera de: "hookSource_1.0_get_response_body", array[]]	Verdadero	
metadatos	"type_astra_metadata_list"	Verdadero	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-hookSources",
  "version": "1.0",
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-hookSource",
      "version": "1.0",
      "id": "2d6154dd-6863-4a26-8017-6be092b8b0bd",
      "name": "Payroll script",
      "private": "false",
      "preloaded": "false",
      "sourceType": "script",
      "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
      "sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
      "description": "Pre and post hook script for payroll",
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "64182074-ddb6-42eb-b7f4-b6a02cf9ba7c"
      }
    },
    {
      "type": "application/astra-hookSource",
      "version": "1.0",
      "id": "b71c6793-aa9b-4654-92ef-60663a0aedac",
      "name": "Payroll script",
      "private": "true",
      "preloaded": "false",
      "sourceType": "script",
      "sourceMD5Checksum": "6469094cb279f6d91358bc5062d15baf",
      "description": "Pre and post hook script for payroll",
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-08-08T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-08-08T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "64182074-ddb6-42eb-b7f4-b6a02cf9ba7c"
      }
    },
    {
      "type": "application/astra-hookSource",
      "version": "1.0",
      "id": "682fe9d2-52d2-4c30-bcec-ecefddde359c",
      "name": "NetApp preloaded ",

```

```

    "private": "true",
    "preloaded": "false",
    "sourceType": "script",
    "sourceMD5Checksum": "7864495443c1087104520a320a2225c9",
    "description": "NetApp Postgres preloaded snapshot pre and post",
    "metadata": {
      "labels": [],
      "creationTimestamp": "2020-07-12T12:24:52.256624Z",
      "modificationTimestamp": "2020-07-12T12:24:52.256624Z",
      "createdBy": "4428cfd4-27fd-4248-9f49-bd3a02043ab8"
    }
  },
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}

```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

hookSource_1.0_get_response_body

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-hookSource"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre especificado por el usuario para el recurso. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 El nombre debe ser único dentro de todos los recursos de origen de hook.
privado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica si el campo de origen se expondrá en las API o se dejará en blanco intencionadamente. Los valores definidos son: • "true" - El valor de origen es privado y no se expondrá a través de la API. • "false" - El valor de origen no es privado y se expondrá a través de la API.
precargado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica si la fuente fue precargada. Los valores definidos son: • "true" - La fuente fue precargada. • "false" - La fuente no se ha precargado. Los recursos de fuente de hook precargados son de solo lectura.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
sourceType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que define el tipo de fuente del gancho. Los valores definidos son: • "script" - Script de shell. La fuente de texto plano no debe contener datos binarios ni caracteres de retorno de carro, de lo contrario, se devuelve un error.
fuelle	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el script a ejecutar en formato base64. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 131072 • Conforme al esquema de datos codificados en base64. El tamaño máximo de un valor fuente es de 128 KiB cuando se codifica utilizando base64.
sourceMD5Checksum	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la suma de comprobación MD5 calculada para el valor de la clave "source". Los valores definidos son: • La expresión regular definida es: <code>"^([0-9a-fA-F]){32}\$"</code>

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
descripción	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene una descripción especificada por el usuario de la fuente del hook. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 511
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

type_astra_metadata_list

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
continuar	cadena	Falso	
cuenta	número	Falso	
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Recupera una fuente de hook

GET /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources/{hookSource_id}

Devuelve el recurso Hook Source API almacenado en el cuerpo de respuesta JSON.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: {{.Account}}
hookSource_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección hookSource que se va a listar

Respuesta

Status: 200, Returns the stored Hook Source API resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: "application/astra-hookSource"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre especificado por el usuario para el recurso. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 El nombre debe ser único dentro de todos los recursos de origen de hook.
privado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica si el campo de origen se expondrá en las API o se dejará en blanco intencionadamente. Los valores definidos son: • "true" - El valor de origen es privado y no se expondrá a través de la API. • "false" - El valor de origen no es privado y se expondrá a través de la API.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
precargado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica si la fuente fue precargada. Los valores definidos son: • "true" - La fuente fue precargada. • "false" - La fuente no se ha precargado. Los recursos de fuente de hook precargados son de solo lectura.
sourceType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que define el tipo de fuente del gancho. Los valores definidos son: • "script" - Script de shell. La fuente de texto plano no debe contener datos binarios ni caracteres de retorno de carro, de lo contrario, se devuelve un error.
fuentes	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el script a ejecutar en formato base64. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 131072 • Conforme al esquema de datos codificados en base64. El tamaño máximo de un valor fuente es de 128 KiB cuando se codifica utilizando base64.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
sourceMD5Checksum	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la suma de comprobación MD5 calculada para el valor de la clave "source". Los valores definidos son: La expresión regular definida es: <code>"^([0-9a-fA-F]){32}\$"</code>
descripción	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene una descripción especificada por el usuario de la fuente del hook. Los valores definidos son: - Longitud mínima: 0 - Longitud máxima: 511
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "id": "fae6dfbb-ecb8-58ff-a116-6357eb7c956a",
  "name": "Payroll script",
  "private": "false",
  "preloaded": "false",
  "sourceType": "script",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
  "description": "Pre and post hook script for payroll",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Modificar una fuente de gancho

PUT /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources/{hookSource_id}

Sustituye todo el recurso almacenado por el cuerpo de la solicitud JSON suministrado, conservando los valores clave que no son modificables por el usuario.

Efectos secundarios

- La actualización de un gancho de origen existente afectará inmediatamente cualquier instantánea futura de las aplicaciones que tengan ganchos de ejecución coincidentes que usen el recurso de gancho de origen actualizado.
- La suma de comprobación MD5 se calcula a partir del valor del campo "source" y se establece como valor del campo "sourceMD5Checksum".

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}
hookSource_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección hookSource que se va a listar

Cuerpo de la solicitud

Sustituye todo el recurso almacenado por el cuerpo de la solicitud JSON suministrado, conservando los valores clave que no son modificables por el usuario.

Efectos secundarios

- La actualización de un gancho de origen existente afectará inmediatamente cualquier instantánea futura de las aplicaciones que tengan ganchos de ejecución coincidentes que usen el recurso de gancho de origen actualizado.
- La suma de comprobación MD5 se calcula a partir del valor del campo "source" y se establece como valor del campo "sourceMD5Checksum".

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-hookSource"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	cadena	Falso	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un nombre especificado por el usuario para el recurso. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 El nombre debe ser único dentro de todos los recursos de origen de hook.
privado	cadena	Falso	Cadena JSON que indica si el campo de origen se expondrá en las API o se dejará en blanco intencionadamente. Los valores definidos son: • "true" - El valor de origen es privado y no se expondrá a través de la API. • "false" - El valor de origen no es privado y se expondrá a través de la API.
precargado	cadena	Falso	Cadena JSON que indica si la fuente fue precargada. Los valores definidos son: • "true" - La fuente fue precargada. • "false" - La fuente no se ha precargado. Los recursos de fuente de hook precargados son de solo lectura.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
sourceType	cadena	Falso	Cadena JSON que define el tipo de fuente del gancho. Los valores definidos son: • "script" - Script de shell. La fuente de texto plano no debe contener datos binarios ni caracteres de retorno de carro, de lo contrario, se devuelve un error.
fuelle	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el script a ejecutar en formato base64. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 131072 • Conforme al esquema de datos codificados en base64. El tamaño máximo de un valor fuente es de 128 KiB cuando se codifica utilizando base64.
sourceMD5Checksum	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la suma de comprobación MD5 calculada para el valor de la clave "source". Los valores definidos son: • La expresión regular definida es: <code>"^([0-9a-fA-F]){32}\$"</code>

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
descripción	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene una descripción especificada por el usuario de la fuente del hook. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 511
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Falso	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de solicitud

```
{
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "source": "ZWNobyAivKhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "description": "Pre and post hook script for order processing v2"
}
```

Respuesta

Status: 204, Indicates if the hookSource resource was updated.

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 409, Conflict

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

invalidFields

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del campo no válido del cuerpo de la solicitud
motivo	cadena	Verdadero	Motivo por el que el campo del cuerpo de la solicitud no es válido

Borrar una fuente de gancho

DELETE /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources/{hookSource_id}

Elimina el recurso Hook Source API especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: <code>{{.Account}}</code>
hookSource_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección hookSource que se va a listar

Respuesta

Status: 204, Indicates if the hookSource resource was deleted.

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.