



Instantánea de la aplicación

Astra Automation

NetApp
May 25, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-automation/reference/application_snapshot_endpoints.html on May 25, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Instantánea de la aplicación 1
 - Puntos finales de instantáneas de la aplicación Astra API (ACC) 1
 - Crear una nueva instantánea de aplicación para una app 1
 - Parámetros 1
 - Cuerpo de la solicitud 1
 - Respuesta 4
 - Respuesta 9
 - Respuesta 10
 - Respuesta 11
 - Respuesta 11
 - Error 12
 - Definiciones 12
- Enumera las instantáneas de la aplicación 14
 - Parámetros 14
 - Respuesta 15
 - Respuesta 16
 - Respuesta 17
 - Respuesta 17
 - Error 18
 - Definiciones 19
- Recupera una instantánea de la aplicación 27
 - Parámetros 27
 - Respuesta 27
 - Respuesta 33
 - Respuesta 34
 - Respuesta 35
 - Error 35
 - Definiciones 36
- Eliminar una instantánea de aplicación 38
 - Parámetros 38
 - Respuesta 38
 - Respuesta 38
 - Respuesta 39
 - Respuesta 39
 - Respuesta 40
 - Error 41
 - Definiciones 41

Instantánea de la aplicación

Puntos finales de instantáneas de la aplicación Astra API (ACC)

La API de instantáneas de aplicaciones permite a un usuario crear y ver instantáneas de una aplicación gestionada.

Crear una nueva instantánea de aplicación para una app

POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appSnaps

Indica los valores deseados para el recurso API de instantánea de aplicación que se va a crear.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: {{.Account}}
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación

Cuerpo de la solicitud

Indica los valores deseados para el recurso API de instantánea de aplicación que se va a crear.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: "application/astra-appSnap"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2" • "1,3"
nombre	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un nombre especificado por el usuario para la snapshot. Si no se especifica, o cuando las snapshots se inician mediante una programación, el sistema asigna un nombre a la snapshot. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Cumple con el esquema de etiquetas DNS 1123

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
bucketID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un ID de bucket opcional que indica dónde se almacenará la instantánea al crearla. Si no se especifica, se utiliza un bucket predeterminado en el clúster. Si no se especifica ningún bucket predeterminado en el clúster, se utilizará el bucket predeterminado de la nube correspondiente. Si el bucket predeterminado de la nube no está disponible, se devolverá un error al crearla. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Falso	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Se ajusta al esquema de metadatos de Astra Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas.

Ejemplo de solicitud

```
{
  "type": "application/astra-appSnap",
  "version": "1.3",
  "name": "app-name-245"
}
```

Respuesta

Status: 201, Returns the newly created appSnap resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-appSnap"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2" • "1,3"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre especificado por el usuario para la snapshot. Si no se especifica, o cuando las snapshots se inician mediante una programación, el sistema asigna un nombre a la snapshot. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Cumple con el esquema de etiquetas DNS 1123

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
bucketID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un ID de bucket opcional que indica dónde se almacenará la instantánea al crearla. Si no se especifica, se utiliza un bucket predeterminado en el clúster. Si no se especifica ningún bucket predeterminado en el clúster, se utilizará el bucket predeterminado de la nube correspondiente. Si el bucket predeterminado de la nube no está disponible, se devolverá un error al crearla. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
scheduleID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un ID de programación opcional que indica que la instantánea se inició mediante una programación y especifica qué programación inició la instantánea. Sólo está presente para instantáneas iniciadas mediante una programación. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
snapshotAppAsset	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID del activo de la aplicación correspondiente a la instantánea. Este campo se devolverá cuando el estado de la instantánea de la aplicación sea "completed". Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado operativo de la instantánea. Los valores definidos son: • "pending" - la instantánea de la aplicación está programada para la detección • "descubriendo" - La instantánea de la aplicación está en proceso de ser descubierta • "running" - La instantánea de la aplicación se ejecuta con normalidad • "completed" - La instantánea de la aplicación ha finalizado • "failed" - La instantánea de la aplicación se encuentra en un estado de fallo permanente • "removed" - La instantánea de la aplicación no está accesible actualmente • "borrando" - Se está borrando la instantánea de la aplicación • "desconocido" - No se puede determinar el estado de la instantánea de la aplicación

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
stateUnready	array[string]	Verdadero	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un motivo por el que una instantánea de aplicación no puede pasar a "en ejecución", o por el que ha pasado a "fallida". Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 127
stateDetails	array["type_astra_stateDe tail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que enumera detalles adicionales sobre el estado actual, incluyendo por qué se alcanzó el estado actual. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. Los valores definidos son: • Artículos mínimos: 0
hookState	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado de cualquier gancho o ganchos de ejecución que se estén ejecutando como parte de una instantánea. Los valores definidos son: • "failed" - Uno o más hooks de ejecución han fallado • "éxito" - Había cero o más hooks aplicables y todos tuvieron éxito

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
hookStateDetails	array["type_astra_stateDe tail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que enumera detalles adicionales sobre por qué "hookState" pasó a "failed". Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. • Elementos mínimos: 0
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Se ajusta al esquema de metadatos de Astra Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas.

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appSnap",
  "version": "1.3",
  "id": "c2cc5c22-ed0e-5c2b-8b7e-0fb81727f617",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 409, Conflict

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Se ajusta al esquema de metadatos de Astra Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
additionalDetails	"additionalDetails"	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

invalidFields

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del campo no válido del cuerpo de la solicitud
motivo	cadena	Verdadero	Motivo por el que el campo del cuerpo de la solicitud no es válido

Enumera las instantáneas de la aplicación

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appSnaps

Devuelve una matriz JSON de todos los recursos coincidentes de la colección. Si se especifican campos individuales en la solicitud, la matriz JSON de elementos contendrá los campos solicitados para cada recurso coincidente en el orden especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: {{.Account}}
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación
incluya	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben devolverse al listar una colección. Ejemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Ejemplos OpenAPI: "id" ejemplo: id,nombre,estado

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
límite	cadena	consulta	Falso	Indica el número máximo de recursos a devolver al listar una colección. Ejemplos de URL: "limit=2" Ejemplos OpenAPI: "2"

Respuesta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
artículos	array[Cualquiera de: "appSnap_1.3_get_response_body", array[]]	Verdadero	
metadatos	"type_astra_metadata_list"	Verdadero	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appSnaps",
  "version": "1.3",
  "items": [
    [
      "2b6dafc3-2172-4431-a482-6306b2703130",
      "app-name-245",
      "pending"
    ],
    [
      "6fd9b31a-3924-4c9a-878b-175fa9538b8c",
      "app-name-244",
      "completed"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
additionalDetails	"additionalDetails"	Falso	

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Se ajusta al esquema de metadatos de Astra Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

appSnap_1.3_get_response_body

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-appSnap"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2" • "1,3"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre especificado por el usuario para la snapshot. Si no se especifica, o cuando las snapshots se inician mediante una programación, el sistema asigna un nombre a la snapshot. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Cumple con el esquema de etiquetas DNS 1123

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
bucketID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un ID de bucket opcional que indica dónde se almacenará la instantánea al crearla. Si no se especifica, se utiliza un bucket predeterminado en el clúster. Si no se especifica ningún bucket predeterminado en el clúster, se utilizará el bucket predeterminado de la nube correspondiente. Si el bucket predeterminado de la nube no está disponible, se devolverá un error al crearla. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
scheduleID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un ID de programación opcional que indica que la instantánea se inició mediante una programación y especifica qué programación inició la instantánea. Sólo está presente para instantáneas iniciadas mediante una programación. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
snapshotAppAsset	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID del activo de la aplicación correspondiente a la instantánea. Este campo se devolverá cuando el estado de la instantánea de la aplicación sea "completed". Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado operativo de la instantánea. Los valores definidos son: • "pending" - la instantánea de la aplicación está programada para la detección • "descubriendo" - La instantánea de la aplicación está en proceso de ser descubierta • "running" - La instantánea de la aplicación se ejecuta con normalidad • "completed" - La instantánea de la aplicación ha finalizado • "failed" - La instantánea de la aplicación se encuentra en un estado de fallo permanente • "removed" - La instantánea de la aplicación no está accesible actualmente • "borrando" - Se está borrando la instantánea de la aplicación • "desconocido" - No se puede determinar el estado de la instantánea de la aplicación

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
stateUnready	array[string]	Verdadero	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un motivo por el que una instantánea de aplicación no puede pasar a "en ejecución", o por el que ha pasado a "fallida". Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 127
stateDetails	array["type_astra_stateDetail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que enumera detalles adicionales sobre el estado actual, incluyendo por qué se alcanzó el estado actual. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. Los valores definidos son: • Artículos mínimos: 0
hookState	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado de cualquier gancho o ganchos de ejecución que se estén ejecutando como parte de una instantánea. Los valores definidos son: • "failed" - Uno o más hooks de ejecución han fallado • "éxito" - Había cero o más hooks aplicables y todos tuvieron éxito

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
hookStateDetails	array["type_astra_stateDetail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que enumera detalles adicionales sobre por qué "hookState" pasó a "failed". Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. • Elementos mínimos: 0
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Se ajusta al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas.

type_astra_metadata_list

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
continuar	cadena	Falso	
cuenta	número	Falso	
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Recupera una instantánea de la aplicación

GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appSnaps/{appSnap_id}

Devuelve el recurso de la API de instantáneas de aplicaciones almacenado en el cuerpo de respuesta JSON.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación
appSnap_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección appSnap que se va a listar

Respuesta

Status: 200, Returns the stored Application Snapshot API resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: "application/astra-appSnap"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2" • "1,3"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre especificado por el usuario para la snapshot. Si no se especifica, o cuando las snapshots se inician mediante una programación, el sistema asigna un nombre a la snapshot. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63 • Cumple con el esquema de etiquetas DNS 1123

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
bucketID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un ID de bucket opcional que indica dónde se almacenará la instantánea al crearla. Si no se especifica, se utiliza un bucket predeterminado en el clúster. Si no se especifica ningún bucket predeterminado en el clúster, se utilizará el bucket predeterminado de la nube correspondiente. Si el bucket predeterminado de la nube no está disponible, se devolverá un error al crearla. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
scheduleID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un ID de programación opcional que indica que la instantánea se inició mediante una programación y especifica qué programación inició la instantánea. Sólo está presente para instantáneas iniciadas mediante una programación. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
snapshotAppAsset	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID del activo de la aplicación correspondiente a la instantánea. Este campo se devolverá cuando el estado de la instantánea de la aplicación sea "completed". Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado operativo de la instantánea. Los valores definidos son: • "pending" - la instantánea de la aplicación está programada para la detección • "descubriendo" - La instantánea de la aplicación está en proceso de ser descubierta • "running" - La instantánea de la aplicación se ejecuta con normalidad • "completed" - La instantánea de la aplicación ha finalizado • "failed" - La instantánea de la aplicación se encuentra en un estado de fallo permanente • "removed" - La instantánea de la aplicación no está accesible actualmente • "borrando" - Se está borrando la instantánea de la aplicación • "desconocido" - No se puede determinar el estado de la instantánea de la aplicación

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
stateUnready	array[string]	Verdadero	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un motivo por el que una instantánea de aplicación no puede pasar a "en ejecución", o por el que ha pasado a "fallida". Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 127
stateDetails	array["type_astra_stateDe tail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que enumera detalles adicionales sobre el estado actual, incluyendo por qué se alcanzó el estado actual. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. Los valores definidos son: • Artículos mínimos: 0
hookState	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado de cualquier gancho o ganchos de ejecución que se estén ejecutando como parte de una instantánea. Los valores definidos son: • "failed" - Uno o más hooks de ejecución han fallado • "éxito" - Había cero o más hooks aplicables y todos tuvieron éxito

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
hookStateDetails	array["type_astra_stateDe tail"]	Falso	Matriz JSON de objetos JSON que enumera detalles adicionales sobre por qué "hookState" pasó a "failed". Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. • Elementos mínimos: 0
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Se ajusta al esquema de metadatos de Astra Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas.

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-appSnap",
  "version": "1.3",
  "id": "c2cc5c22-ed0e-5c2b-8b7e-0fb81727f617",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

additionalDetails

type_astra_stateDetail

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
additionalDetails	"additionalDetails"	Falso	

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Se ajusta al esquema de metadatos de Astra Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Eliminar una instantánea de aplicación

DELETE /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appSnaps/{appSnap_id}

Elimina el recurso API de Application Snapshot especificado.

Efectos secundarios

- Si hay una instantánea en curso, la instantánea se cancela.
- Si se completa una instantánea, los datos de la instantánea se eliminan.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: <code>{{.Account}}</code>
app_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso que contiene la aplicación
appSnap_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección appSnap que se va a listar

Respuesta

Status: 204, Indicates if the appSnap resource was deleted.

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Respuesta

Status: 409, Conflict

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/144",
  "title": "Backup in progress",
  "detail": "The snapshot wasn't deleted because it is currently being
used by a backup.",
  "status": "409"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.