



Notificación

Astra Automation

NetApp
May 25, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-automation/reference/notification_endpoints.html on May 25, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Notificación 1
 - Puntos finales de notificación de Astra API (ACC) 1
 - Listar todas las notificaciones 1
 - Parámetros 1
 - Respuesta 3
 - Respuesta 4
 - Respuesta 5
 - Respuesta 5
 - Error 6
 - Definiciones 7
 - Recuperar una notificación 19
 - Parámetros 19
 - Respuesta 19
 - Respuesta 30
 - Respuesta 30
 - Respuesta 31
 - Error 31
 - Definiciones 32

Notificación

Puntos finales de notificación de Astra API (ACC)

La API de Notificación proporciona acceso por usuario a eventos con un destino de notificación.

Listar todas las notificaciones

GET /accounts/{account_id}/core/v1/notifications

Devuelve una matriz JSON de todos los recursos coincidentes de la colección. Si se especifican campos individuales en la solicitud, la matriz JSON de elementos contendrá los campos solicitados para cada recurso coincidente en el orden especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}
incluya	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben devolverse al listar una colección. Ejemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Ejemplos OpenAPI: "id" • ejemplo: id,resumen
límite	cadena	consulta	Falso	Indica el número máximo de recursos a devolver al listar una colección. Ejemplos de URL: "limit=2" Ejemplos OpenAPI: "2" • ejemplo: 4

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
filtro	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben coincidir para devolver un recurso al listar una colección. Los operadores admitidos son: • eq - Igualdad • lt/gt - Menor que/Mayor que • lte/gte - Menor o igual que/Mayor o igual que Ejemplo de URL: "filter=field%20eq%20%27value%27" Ejemplos OpenAPI: "field eq 'value'"
OrderBy	cadena	consulta	Falso	Indica el orden de clasificación de los recursos al listar una colección. Ejemplos de URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc" Ejemplos OpenAPI: "name desc"
omitir	cadena	consulta	Falso	Indica el número de recursos que deben omitirse al listar una colección. Ejemplos de URL: "skip=1" Ejemplos OpenAPI: "1"

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
cuenta	cadena	consulta	Falso	Indica si se debe devolver el número total de recursos en el objeto de metadatos. Ejemplos de URL: "count=true" Ejemplos de OpenAPI: "true" ejemplo: true
continuar		consulta	Falso	Indica el token desde el que reanudar el listado. Ejemplos de URL: "continue=<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue> Ejemplos OpenAPI: "<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue>&lt;/continue&gt;"

Respuesta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
artículos	array[Cualquiera de: "notification_1.3_get_response_body" , array[]]	Verdadero	
metadatos	"type_astra_metadata_list"	Verdadero	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-notifications",
  "version": "1.3",
  "items": [
    [
      "4f8273ee-883d-47f0-a512-9e27b6285f20",
      "Discovering Applications in Cluster"
    ],
    [
      "1cdd26dc-5eb0-4cf4-a0c1-39a9b83720e1",
      "Application Discovered"
    ],
    [
      "275a8c6f-ebf6-4d10-b671-77d1b8c7c0a6",
      "Application Discovery Failed"
    ],
    [
      "4325f971-ca9c-4a52-bc9a-da6ec62e6bfe",
      "Application Discovered"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

data

Objeto JSON que contiene información adicional específica del evento.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
ttl	número	Falso	Número JSON que indica el número de segundos (desde eventTime) que se conservará el evento. Este campo solo se incluye cuando un evento se elimina automáticamente después del número de segundos especificado. Cuando se elimina, si el evento tiene un destino de notificación, también se eliminan todas las notificaciones asociadas. Cuando se elimina, si el evento tiene un destino de banner, también se elimina el banner. La ausencia de este campo (o un valor de "0") significa que un evento no se eliminará automáticamente.
isAcknowledgeable	cadena	Falso	Cadena JSON que indica si el banner se puede descartar. Los valores definidos son: • "true" - La pancarta se puede descartar • "false" - La pancarta no se puede descartar

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

notification_1.3_get_response_body

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-notification"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2" • "1,3"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre jerárquico en notación de puntos (.) para el evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 127 • La expresión regular definida es: <code>"^ [a-z])(\.[a-z])+ \$"</code>
sequenceCount	número	Verdadero	Número JSON que contiene un recuento de secuencias. El número es incrementado por el sistema cada vez que se recibe un nuevo evento.
resumen	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el resumen abreviado (menos de 40 caracteres) del evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 79
eventTime	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se produjo un evento. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
fuelle	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre en minúsculas del servicio que genera un evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 19 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z-])*\$"</code>
resourceID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el ID del recurso asociado a un evento. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
additionalResourceIDs	array[string]	Verdadero	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales contiene un ID de recurso de un recurso adicional asociado al evento. Aunque el campo "resourceID" contiene el recurso principal asociado a este evento, este campo contiene cualquier número de ID de recursos adicionales que se asocien a los mismos eventos. Si no hay recursos adicionales asociados al evento, la matriz estará vacía. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
resourceType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el tipo de medio del recurso asociado a un evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 4 • Longitud máxima: 79 • La expresión regular definida es: "^application/Vastra-([a-zA-Z])+ \$"
correlationID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un ID de correlación UUIDv4 que permite agrupar eventos relacionados. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
gravedad	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene uno de los siguientes valores que indican la gravedad de un evento. Los valores definidos son: • "cleared" - Indica que un evento previamente reportado que describe una condición ya no está activo. Un evento con gravedad "cleared" usará el mismo resumen e ID de correlación para permitir su cotejo. • "indeterminado" - Indica que no se puede determinar la gravedad. • "informativo" - Indica un cambio de estado que es esperado y normal (no definido en X.733). • "alerta" - Indica la detección de un fallo potencial o inminente que afecta al servicio, antes de que se hayan producido efectos significativos. • "critical" - Indica que se ha producido una condición que afecta al servicio y se requiere una acción correctiva inmediata. Las definiciones de "cleared", "indeterminate", "warning" y "critical" se basan en las definiciones de la cláusula 8.1.2.3 de CCITT X.733.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
clase	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene uno de los siguientes valores que indican la clase del evento. Los valores definidos son: • "sistema" - El evento está relacionado con un evento o solicitud interna. • "usuario" - El evento está relacionado con un evento o solicitud iniciado por el usuario. • "seguridad" - El evento está relacionado con un problema de seguridad.
descripción	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un texto descriptivo largo sobre el evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 1023
descripciónURL	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la URL que habilita y enlaza un botón del banner a documentación externa. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 4095

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
correctiveAction	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un texto descriptivo largo sobre la acción correctiva que debe tomarse en respuesta al evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 1023
correctiveActionURL	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la URL que vincula un botón del banner a una página de la interfaz de usuario para solucionar el problema. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 4095
visibilidad	array[string]	Falso	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un rol RBAC permitido para ver el evento. Los roles se definen juntos con OR. Opcional. Si se omite, un usuario con cualquier rol RBAC puede ver el evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
destinos	array[string]	Falso	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un destino adicional para el evento. Permiten a un servicio proporcionar pistas sobre dónde debe enrutarse un evento además del registro de actividad del servicio Activity. Opcional. Los valores definidos son: • "notification" - El evento se marca como notificación y será accesible a través del punto final de la API de notificaciones. • "banner" - El evento se marca como banner. • "soporte" - El evento se marca como un evento relacionado con el soporte.
resourceURI	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el URI asociado al evento. Solo se incluye para eventos relacionados con operaciones de la API. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 4095

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
resourceCollectionURL	array[string]	Falso	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica la URL de acceso completamente expandida del recurso asociado con el evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 1023
resourceMethod	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el método HTTP invocado. Incluida solo para eventos relacionados con operaciones de API. Los valores definidos son: • "options" - Operación de la API OPTIONS • "post" - Operación POST de la API • "get" - operación GET de la API • "put" - Operación PUT de la API • "delete" - operación DELETE de la API
resourceMethodResult	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el resultado del método HTTP invocado. Solo se incluye para eventos relacionados con las operaciones de la API. Los valores definidos son: • La expresión regular definida es: <code>"^[1-5][0-9]{2}\$"</code>

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
userID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID de usuario asociado a un evento. Solo se incluye para los eventos asociados a las acciones iniciadas por el usuario. Los valores definidos son: Cumple con el esquema del identificador Astra
accountID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID de cuenta asociado a un evento. Solo se incluye para eventos asociados a una cuenta. Los valores definidos son: Cumple con el esquema del identificador Astra
data	"data"	Falso	Objeto JSON que contiene información adicional específica del evento.
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: Cumple con el esquema de metadatos Astra

type_astra_metadata_list

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
continuar	cadena	Falso	
cuenta	número	Falso	
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Recuperar una notificación

GET /accounts/{account_id}/core/v1/notifications/{notification_id}

Devuelve el recurso de la API de notificación almacenado en el cuerpo de respuesta JSON.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: <code>{{.Account}}</code>
notification_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección de notificaciones a listar

Respuesta

Status: 200, Returns the stored Notification API resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-notification"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2" • "1,3"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
nombre	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un nombre jerárquico en notación de puntos (.) para el evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 127 • La expresión regular definida es: "^ [a-z])(\.[a-z])+ \$"
sequenceCount	número	Verdadero	Número JSON que contiene un recuento de secuencias. El número es incrementado por el sistema cada vez que se recibe un nuevo evento.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
resumen	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el resumen abreviado (menos de 40 caracteres) del evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 79
eventTime	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo se produjo un evento. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601
fuelle	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre en minúsculas del servicio que genera un evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 19 • La expresión regular definida es: <code>"^([a-z-])*\$"</code>
resourceID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el ID del recurso asociado a un evento. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
additionalResourceIDs	array[string]	Verdadero	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales contiene un ID de recurso de un recurso adicional asociado al evento. Aunque el campo "resourceID" contiene el recurso principal asociado a este evento, este campo contiene cualquier número de ID de recursos adicionales que se asocien a los mismos eventos. Si no hay recursos adicionales asociados al evento, la matriz estará vacía. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
resourceType	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el tipo de medio del recurso asociado a un evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 4 • Longitud máxima: 79 • La expresión regular definida es: "^application/astra-([a-zA-Z])+ \$"
correlationID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un ID de correlación UUIDv4 que permite agrupar eventos relacionados. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
gravedad	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene uno de los siguientes valores que indican la gravedad de un evento. Los valores definidos son: • "cleared" - Indica que un evento previamente reportado que describe una condición ya no está activo. Un evento con gravedad "cleared" usará el mismo resumen e ID de correlación para permitir su cotejo. • "indeterminado" - Indica que no se puede determinar la gravedad. • "informativo" - Indica un cambio de estado que es esperado y normal (no definido en X.733). • "alerta" - Indica la detección de un fallo potencial o inminente que afecta al servicio, antes de que se hayan producido efectos significativos. • "critical" - Indica que se ha producido una condición que afecta al servicio y se requiere una acción correctiva inmediata. Las definiciones de "cleared", "indeterminate", "warning" y "critical" se basan en las definiciones de la cláusula 8.1.2.3 de CCITT X.733.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
clase	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene uno de los siguientes valores que indican la clase del evento. Los valores definidos son: • "sistema" - El evento está relacionado con un evento o solicitud interna. • "usuario" - El evento está relacionado con un evento o solicitud iniciado por el usuario. • "seguridad" - El evento está relacionado con un problema de seguridad.
descripción	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene un texto descriptivo largo sobre el evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 1023
descripciónURL	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la URL que habilita y enlaza un botón del banner a documentación externa. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 4095

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
correctiveAction	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un texto descriptivo largo sobre la acción correctiva que debe tomarse en respuesta al evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 1023
correctiveActionURL	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene la URL que vincula un botón del banner a una página de la interfaz de usuario para solucionar el problema. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 4095
visibilidad	array[string]	Falso	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un rol RBAC permitido para ver el evento. Los roles se definen juntos con OR. Opcional. Si se omite, un usuario con cualquier rol RBAC puede ver el evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
destinos	array[string]	Falso	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un destino adicional para el evento. Permiten a un servicio proporcionar pistas sobre dónde debe enrutarse un evento además del registro de actividad del servicio Activity. Opcional. Los valores definidos son: • "notification" - El evento se marca como notificación y será accesible a través del punto final de la API de notificaciones. • "banner" - El evento se marca como banner. • "soporte" - El evento se marca como un evento relacionado con el soporte.
resourceURI	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el URI asociado al evento. Solo se incluye para eventos relacionados con operaciones de la API. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 3 • Longitud máxima: 4095

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
resourceCollectionURL	array[string]	Falso	Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica la URL de acceso completamente expandida del recurso asociado con el evento. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 1023
resourceMethod	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el método HTTP invocado. Incluida solo para eventos relacionados con operaciones de API. Los valores definidos son: • "options" - Operación de la API OPTIONS • "post" - Operación POST de la API • "get" - operación GET de la API • "put" - Operación PUT de la API • "delete" - operación DELETE de la API
resourceMethodResult	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el resultado del método HTTP invocado. Solo se incluye para eventos relacionados con las operaciones de la API. Los valores definidos son: • La expresión regular definida es: <code>"^[1-5][0-9]{2}\$"</code>

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
userID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID de usuario asociado a un evento. Solo se incluye para los eventos asociados a las acciones iniciadas por el usuario. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
accountID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID de cuenta asociado a un evento. Solo se incluye para eventos asociados a una cuenta. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema del identificador Astra
data	"data"	Falso	Objeto JSON que contiene información adicional específica del evento.
metadatos	"tipo_astra_metadatos"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema de metadatos Astra

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-notification",
  "version": "1.3",
  "id": "03c645d6-75f0-59b0-95f2-862ae344ea27",
  "name": "astra.app.discovery.failed",
  "sequenceCount": 48923,
  "summary": "Application Discovery Failed",
  "eventTime": "2020-08-06T12:24:51.846543Z",
  "source": "composite-compute",
  "resourceID": "f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "additionalResourceIDs": [
    "84dfef99-b7b2-46d2-9021-0a1a9a5df1d6",
    "abb32003-07b9-49b1-9938-1cf6d2f33566"
  ],
  "resourceType": "application/astra-app",
  "correlationID": "3c603442-cfca-4af9-9f1b-40dde5c7a806",
  "severity": "warning",
  "class": "user",
  "description": "Discovering the application 'mysql' was unsuccessful.
K8s error 442. Application marked in state 'error'.",
  "destinations": [
    "notification"
  ],
  "resourceURI": "/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/managedClusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "resourceCollectionURL": [
    "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-
a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/namespaces/f8b58091-4b9c-4c64-9b40-
018dbaf7c5de/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
    "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-
1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-
a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-
c8f7f176cd14/namespaces/923708f8-0435-45b5-8c00-
fbdef3ffaf25/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06"
  ],
  "userID": "abda967f-cd2c-4237-908e-99266648c553",
  "accountID": "f126d214-bccf-4558-86b4-2137a41e734f",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
  }
```

```

    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}

```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```

{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}

```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

data

Objeto JSON que contiene información adicional específica del evento.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
ttl	número	Falso	Número JSON que indica el número de segundos (desde eventTime) que se conservará el evento. Este campo solo se incluye cuando un evento se elimina automáticamente después del número de segundos especificado. Cuando se elimina, si el evento tiene un destino de notificación, también se eliminan todas las notificaciones asociadas. Cuando se elimina, si el evento tiene un destino de banner, también se elimina el banner. La ausencia de este campo (o un valor de "0") significa que un evento no se eliminará automáticamente.
isAcknowledgeable	cadena	Falso	Cadena JSON que indica si el banner se puede descartar. Los valores definidos son: • "true" - La pancarta se puede descartar • "false" - La pancarta no se puede descartar

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

tipo_astra_metadatos

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Cumple con el esquema de metadatos Astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Verdadero	
CreationTimestamp	cadena	Verdadero	
Modificación.Marca de hora	cadena	Verdadero	
CreatedBy	cadena	Verdadero	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.