



Suscripción

Astra Automation

NetApp
May 25, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-automation/reference/subscription_endpoints.html on May 25, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Suscripción 1
 - Puntos finales de suscripción de Astra API (ACC) 1
 - Crear una nueva suscripción 1
 - Parámetros 1
 - Cuerpo de la solicitud 1
 - Respuesta 5
 - Respuesta 10
 - Respuesta 11
 - Respuesta 11
 - Respuesta 12
 - Error 13
 - Definiciones 13
 - Lista todas las suscripciones 16
 - Parámetros 16
 - Respuesta 19
 - Respuesta 21
 - Respuesta 22
 - Respuesta 22
 - Error 23
 - Definiciones 24
 - Recuperar una suscripción 31
 - Parámetros 31
 - Respuesta 31
 - Respuesta 36
 - Respuesta 37
 - Respuesta 37
 - Error 38
 - Definiciones 39
 - Modificar una suscripción 39
 - Parámetros 40
 - Cuerpo de la solicitud 40
 - Respuesta 46
 - Respuesta 46
 - Respuesta 46
 - Respuesta 47
 - Respuesta 48
 - Error 48
 - Definiciones 49
 - Eliminar una suscripción 52
 - Parámetros 52
 - Respuesta 53
 - Respuesta 53
 - Respuesta 53

Respuesta	54
Error	54
Definiciones	55

Suscripción

Puntos finales de suscripción de Astra API (ACC)

La API de suscripción proporciona acceso a los recursos de suscripción para representar las suscripciones activas.

Crear una nueva suscripción

POST /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions

Indica los valores deseados para el recurso API de suscripción que se va a crear.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}

Cuerpo de la solicitud

Indica los valores deseados para el recurso API de suscripción que se va a crear.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-subscription"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
customerProfileID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID del perfil del cliente de "Authorize.net", que fue invocado por la interfaz de usuario, no está configurado para el periodo de prueba. Devuelve una cadena vacía durante la operación de lectura, si no está configurado. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
paymentFirstName	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un nombre largo especificado por el usuario que se utiliza para la facturación de pagos. Se especifica solo cuando se vuelve a facturar la suscripción. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
paymentLastName	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un apellido largo especificado por el usuario y utilizado para la facturación del pago. Se especifica solo cuando se está refacturando la suscripción. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
paymentAddress	"paymentAddress"	Falso	Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección de facturación. Se especifica solo cuando se está refacturando la suscripción. Si existe esta clave, estarán presentes las seis cadenas JSON contenidas. Si el usuario no ha proporcionado nada, la cadena estará vacía.
paymentProfileID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID del perfil de pago de "Authorize.net" que fue invocado por la interfaz de usuario, no establecido para el periodo de prueba. Devuelve una cadena vacía durante la operación de lectura si no se establece. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
paymentExpiry	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo caduca el método de pago. Esto se obtiene de authorize.net(http://authorize.net) y lo establece la interfaz de usuario. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de fecha y hora ISO-8601. Este campo no se devuelve para los periodos de prueba.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
mercado	cadena	Falso	Cadena JSON que indica el marketplace de una cuenta donde se registrarán los pagos. Valores definidos: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
términos	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica el nivel actual de la cuenta. Los valores definidos son: • "prueba" • "pagado"
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Falso	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de solicitud

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "terms": "trial"
}
```

Respuesta

Status: 201, Returns the newly created subscription resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-subscription"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
customerProfileID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el ID del perfil del cliente de "Authorize.net", que fue invocado por la interfaz de usuario, no está configurado para el periodo de prueba. Devuelve una cadena vacía durante la operación de lectura, si no está configurado. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
paymentProfileID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID del perfil de pago de "Authorize.net" que fue invocado por la interfaz de usuario, no establecido para el periodo de prueba. Devuelve una cadena vacía durante la operación de lectura si no se establece. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
paymentExpiry	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo caduca el método de pago. Esto se obtiene de authorize.net(http://authorize.net) y lo establece la interfaz de usuario. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de fecha y hora ISO-8601. Este campo no se devuelve para los periodos de prueba.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
purchaseOrderNumber	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de orden de compra para el método de pago. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
mercado	cadena	Falso	Cadena JSON que indica el marketplace de una cuenta donde se registrarán los pagos. Valores definidos: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenciaSN	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de serie de la licencia para el método de pago. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
términos	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica el nivel actual de la cuenta. Los valores definidos son: • "prueba" • "pagado"
estado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica el estado actual de la suscripción. Los valores definidos son: • "activo" • "inactivo"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
appLimit	número	Verdadero	Número JSON que indica el límite de aplicación para esta suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite.
namespaceLimit	número	Verdadero	Número JSON que indica el límite de espacio de nombres para esta suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite.
subscriptionPeriod	número	Verdadero	Número JSON que indica el periodo de suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite. Unidad: días
gracePeriod	número	Verdadero	Número JSON que indica el periodo de gracia después de que caduque la suscripción de prueba o se cancele una suscripción de pago. Unidad: días
reminderBeforePeriod	número	Verdadero	Número JSON que indica el número de días antes de que finalice la suscripción de prueba cuando comenzarán las notificaciones al cliente. El valor se expresa en días con un valor de -1 que indica que no es aplicable.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
onboardStatus	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica el estado actual de la incorporación del cliente. Los valores válidos son "no iniciado", "en curso", "correcto", "fallido". Los valores definidos son: • "no iniciado" • "en curso" • "éxito" • "fallido"
costPerAppUnit	número	Verdadero	Número JSON que indica el coste por unidad de aplicación. Para una versión de prueba, el valor es 0. Unidad: dólares estadounidenses
costPerNamespaceUnit	número	Verdadero	Número JSON que indica el coste por unidad de espacio de nombres. Para una versión de prueba, el valor es 0. Unidad: dólares estadounidenses
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "id": "40b4106f-b743-5d83-95c7-d539b2b45f63",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
  "purchaseOrderNumber": "72384632",
  "marketplace": "netapp",
  "licenseSN": "278343",
  "terms": "trial",
  "status": "active",
  "appLimit": 0,
  "namespaceLimit": 10,
  "subscriptionPeriod": 90,
  "gracePeriod": 7,
  "reminderBeforePeriod": 30,
  "onboardStatus": "in progress",
  "costPerAppUnit": 0,
  "costPerNamespaceUnit": 0.005,
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 409, Conflict

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

paymentAddress

Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección de facturación. Se especifica solo cuando se está refacturando la suscripción. Si existe esta clave, estarán presentes las seis cadenas JSON contenidas. Si el usuario no ha proporcionado nada, la cadena estará vacía.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
addressCountry	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre del país o el código de país asociado a la dirección postal, tal como se especifica en ISO 3166 Alpha-2. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 2
addressLocality	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la localidad (por ejemplo, ciudad) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
addressRegion	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la región (por ejemplo, estado) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
postalCode	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el código postal asociado a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
streetAddress1	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la dirección de la calle asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
streetAddress2	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene información auxiliar opcional sobre la dirección, el apartado de correos y más. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

invalidFields

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del campo no válido del cuerpo de la solicitud
motivo	cadena	Verdadero	Motivo por el que el campo del cuerpo de la solicitud no es válido

Lista todas las suscripciones

GET /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions

Devuelve una matriz JSON de todos los recursos coincidentes de la colección. Si se especifican campos individuales en la solicitud, la matriz JSON de elementos contendrá los campos solicitados para cada recurso coincidente en el orden especificado.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene ejemplo: <code>{{.Account}}</code>

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
continuar		consulta	Falso	Indica el token desde el que reanudar el listado. Ejemplos de URL: "continue=<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue> Ejemplos OpenAPI: "<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue>&lt;/continue&gt;
cuenta	cadena	consulta	Falso	Indica si se debe devolver el número total de recursos en el objeto de metadatos. Ejemplos de URL: "count=true" Ejemplos de OpenAPI: "true"

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
filtro	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben coincidir para devolver un recurso al listar una colección. Los operadores admitidos son: • eq - Igualdad • lt/gt - Menor que/Mayor que • lte/gte - Menor o igual que/Mayor o igual que Ejemplo de URL: "filter=field%20eq%20%27value%27" Ejemplos OpenAPI: "field eq 'value'"
incluya	cadena	consulta	Falso	Indica qué campos deben devolverse al listar una colección. Ejemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Ejemplos OpenAPI: "id"
límite	cadena	consulta	Falso	Indica el número máximo de recursos a devolver al listar una colección. Ejemplos de URL: "limit=2" Ejemplos OpenAPI: "2"

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
OrderBy	cadena	consulta	Falso	Indica el orden de clasificación de los recursos al listar una colección. Ejemplos de URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc" Ejemplos OpenAPI: "name desc"
omitir	cadena	consulta	Falso	Indica el número de recursos que deben omitirse al listar una colección. Ejemplos de URL: "skip=1" Ejemplos OpenAPI: "1"

Respuesta

Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
artículos	array[Cualquiera de: "subscription_1.2_get_response_body", array[]]	Verdadero	
metadatos	"type_astra_metadata_list"	Verdadero	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-subscriptions",
  "version": "1.2",
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-subscription",
      "version": "1.1",
      "id": "d4c865c9-64a7-4661-ae4a-3307dffc3da",
      "customerProfileID": "2157047189",
      "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
      "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
      "purchaseOrderNumber": "72384632",
      "marketplace": "netapp",
      "licenseSN": "278343",
      "terms": "trial",
      "status": "inactive",
      "appLimit": 0,
      "namespaceLimit": 10,
      "subscriptionPeriod": 90,
      "gracePeriod": 7,
      "reminderBeforePeriod": 30,
      "onboardStatus": "success",
      "costPerAppUnit": 0,
      "costPerNamespaceUnit": 0.005,
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-05-06T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-05-06T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "11c0cfa1-4f27-4ef7-a21c-cb452fc5c9aa"
      }
    },
    {
      "type": "application/astra-subscription",
      "version": "1.1",
      "id": "4c43ed8b-078f-4fe3-b8c6-5d515f6382e6",
      "customerProfileID": "2157047189",
      "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
      "paymentExpiry": "2022-05-01T00:00:00Z",
      "purchaseOrderNumber": "92374658",
      "marketplace": "netapp",
      "licenseSN": "374623",
      "terms": "paid",
      "status": "active",
      "appLimit": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "namespaceLimit": -1,
    "subscriptionPeriod": -1,
    "gracePeriod": -1,
    "reminderBeforePeriod": -1,
    "onboardStatus": "success",
    "costPerAppUnit": 0,
    "costPerNamespaceUnit": 0.005,
    "metadata": {
      "labels": [],
      "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
      "modificationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
      "createdBy": "11c0cfa1-4f27-4ef7-a21c-cb452fc5c9aa"
    }
  },
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}

```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

subscription_1.2_get_response_body

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-subscription"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
customerProfileID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el ID del perfil del cliente de "Authorize.net", que fue invocado por la interfaz de usuario, no está configurado para el periodo de prueba. Devuelve una cadena vacía durante la operación de lectura, si no está configurado. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
paymentProfileID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID del perfil de pago de "Authorize.net" que fue invocado por la interfaz de usuario, no establecido para el periodo de prueba. Devuelve una cadena vacía durante la operación de lectura si no se establece. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
paymentExpiry	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo caduca el método de pago. Esto se obtiene de authorize.net(http://authorize.net) y lo establece la interfaz de usuario. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de fecha y hora ISO-8601. Este campo no se devuelve para los periodos de prueba.
purchaseOrderNumber	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de orden de compra para el método de pago. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
mercado	cadena	Falso	Cadena JSON que indica el marketplace de una cuenta donde se registrarán los pagos. Valores definidos: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenciaSN	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de serie de la licencia para el método de pago. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
términos	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica el nivel actual de la cuenta. Los valores definidos son: • "prueba" • "pagado"
estado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica el estado actual de la suscripción. Los valores definidos son: • "activo" • "inactivo"
appLimit	número	Verdadero	Número JSON que indica el límite de aplicación para esta suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite.
namespaceLimit	número	Verdadero	Número JSON que indica el límite de espacio de nombres para esta suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite.
subscriptionPeriod	número	Verdadero	Número JSON que indica el periodo de suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite. Unidad: días
gracePeriod	número	Verdadero	Número JSON que indica el periodo de gracia después de que caduque la suscripción de prueba o se cancele una suscripción de pago. Unidad: días

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
reminderBeforePeriod	número	Verdadero	Número JSON que indica el número de días antes de que finalice la suscripción de prueba cuando comenzarán las notificaciones al cliente. El valor se expresa en días con un valor de -1 que indica que no es aplicable.
onboardStatus	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica el estado actual de la incorporación del cliente. Los valores válidos son "no iniciado", "en curso", "correcto", "fallido". Los valores definidos son: • "no iniciado" • "en curso" • "éxito" • "fallido"
costPerAppUnit	número	Verdadero	Número JSON que indica el coste por unidad de aplicación. Para una versión de prueba, el valor es 0. Unidad: dólares estadounidenses
costPerNamespaceUnit	número	Verdadero	Número JSON que indica el coste por unidad de espacio de nombres. Para una versión de prueba, el valor es 0. Unidad: dólares estadounidenses

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

type_astra_metadata_list

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
continuar	cadena	Falso	
cuenta	número	Falso	
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Recuperar una suscripción

GET /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions/{subscription_id}

Devuelve el recurso almacenado de la API de suscripción en el cuerpo de respuesta JSON.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: <code>{{.Account}}</code>
subscription_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección de suscripciones a listar

Respuesta

Status: 200, Returns the stored Subscription API resource in the JSON response body.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-subscription"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2"
id	cadena	Verdadero	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
customerProfileID	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el ID del perfil del cliente de "Authorize.net", que fue invocado por la interfaz de usuario, no está configurado para el periodo de prueba. Devuelve una cadena vacía durante la operación de lectura, si no está configurado. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
paymentProfileID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID del perfil de pago de "Authorize.net" que fue invocado por la interfaz de usuario, no establecido para el periodo de prueba. Devuelve una cadena vacía durante la operación de lectura si no se establece. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
paymentExpiry	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo caduca el método de pago. Esto se obtiene de authorize.net(http://authorize.net) y lo establece la interfaz de usuario. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de fecha y hora ISO-8601. Este campo no se devuelve para los periodos de prueba.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
purchaseOrderNumber	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de orden de compra para el método de pago. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
mercado	cadena	Falso	Cadena JSON que indica el marketplace de una cuenta donde se registrarán los pagos. Valores definidos: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenciaSN	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de serie de la licencia para el método de pago. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
términos	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica el nivel actual de la cuenta. Los valores definidos son: • "prueba" • "pagado"
estado	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica el estado actual de la suscripción. Los valores definidos son: • "activo" • "inactivo"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
appLimit	número	Verdadero	Número JSON que indica el límite de aplicación para esta suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite.
namespaceLimit	número	Verdadero	Número JSON que indica el límite de espacio de nombres para esta suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite.
subscriptionPeriod	número	Verdadero	Número JSON que indica el periodo de suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite. Unidad: días
gracePeriod	número	Verdadero	Número JSON que indica el periodo de gracia después de que caduque la suscripción de prueba o se cancele una suscripción de pago. Unidad: días
reminderBeforePeriod	número	Verdadero	Número JSON que indica el número de días antes de que finalice la suscripción de prueba cuando comenzarán las notificaciones al cliente. El valor se expresa en días con un valor de -1 que indica que no es aplicable.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
onboardStatus	cadena	Verdadero	Cadena JSON que indica el estado actual de la incorporación del cliente. Los valores válidos son "no iniciado", "en curso", "correcto", "fallido". Los valores definidos son: • "no iniciado" • "en curso" • "éxito" • "fallido"
costPerAppUnit	número	Verdadero	Número JSON que indica el coste por unidad de aplicación. Para una versión de prueba, el valor es 0. Unidad: dólares estadounidenses
costPerNamespaceUnit	número	Verdadero	Número JSON que indica el coste por unidad de espacio de nombres. Para una versión de prueba, el valor es 0. Unidad: dólares estadounidenses
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Verdadero	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "id": "40b4106f-b743-5d83-95c7-d539b2b45f63",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
  "purchaseOrderNumber": "72384632",
  "marketplace": "netapp",
  "licenseSN": "278343",
  "terms": "trial",
  "status": "active",
  "onboardStatus": "success",
  "costPerAppUnit": 0,
  "costPerNamespaceUnit": 0.005,
  "appLimit": 0,
  "namespaceLimit": 10,
  "subscriptionPeriod": 90,
  "gracePeriod": 7,
  "reminderBeforePeriod": 30,
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Modificar una suscripción

PUT /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions/{subscription_id}

Sustituye todo el recurso almacenado por el cuerpo de la solicitud JSON suministrado, conservando los valores clave que no son modificables por el usuario.

Efectos secundarios

- Si el usuario cancela la suscripción, se debe llamar al endpoint PUT con "status": "inactive".
- Cuando el estado se establece como "inactivo", los cargos pendientes de esta suscripción se envían a Zuora y la suscripción de Zuora se marcará como "inactiva" de alguna manera.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}
subscription_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección de suscripciones a listar

Cuerpo de la solicitud

Sustituye todo el recurso almacenado por el cuerpo de la solicitud JSON suministrado, conservando los valores clave que no son modificables por el usuario.

Efectos secundarios

- Si el usuario cancela la suscripción, se debe llamar al endpoint PUT con "status": "inactive".
- Cuando el estado se establece como "inactivo", los cargos pendientes de esta suscripción se envían a Zuora y la suscripción de Zuora se marcará como "inactiva" de alguna manera.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son: • "application/astra-subscription"
versión	cadena	Verdadero	Versión del recurso. Los valores definidos son: • "1,0" • "1,1" • "1,2"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	cadena	Falso	Identificador único global del recurso. Los valores definidos son: • Cumple con el esquema UUIDv4
customerProfileID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID del perfil del cliente de "Authorize.net" , que fue invocado por la interfaz de usuario, no está configurado para el periodo de prueba. Devuelve una cadena vacía durante la operación de lectura, si no está configurado. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
paymentFirstName	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un nombre largo especificado por el usuario que se utiliza para la facturación de pagos. Se especifica solo cuando se vuelve a facturar la suscripción. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63
paymentLastName	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene un apellido largo especificado por el usuario y utilizado para la facturación del pago. Se especifica solo cuando se está refacturando la suscripción. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 63

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
paymentAddress	"paymentAddress"	Falso	Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección de facturación. Se especifica solo cuando se está refacturando la suscripción. Si existe esta clave, estarán presentes las seis cadenas JSON contenidas. Si el usuario no ha proporcionado nada, la cadena estará vacía.
paymentProfileID	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el ID del perfil de pago de "Authorize.net" que fue invocado por la interfaz de usuario, no establecido para el periodo de prueba. Devuelve una cadena vacía durante la operación de lectura si no se establece. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
paymentExpiry	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene una marca de tiempo que indica cuándo caduca el método de pago. Esto se obtiene de authorize.net(http://authorize.net) y lo establece la interfaz de usuario. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de fecha y hora ISO-8601. Este campo no se devuelve para los periodos de prueba.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
purchaseOrderNumber	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de orden de compra para el método de pago. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
mercado	cadena	Falso	Cadena JSON que indica el marketplace de una cuenta donde se registrarán los pagos. Valores definidos: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenciaSN	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene el número de serie de la licencia para el método de pago. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 1 • Longitud máxima: 31
términos	cadena	Falso	Cadena JSON que indica el nivel actual de la cuenta. Los valores definidos son: • "prueba" • "pagado"
estado	cadena	Falso	Cadena JSON que indica el estado actual de la suscripción. Los valores definidos son: • "activo" • "inactivo"

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
appLimit	número	Falso	Número JSON que indica el límite de aplicación para esta suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite.
namespaceLimit	número	Falso	Número JSON que indica el límite de espacio de nombres para esta suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite.
subscriptionPeriod	número	Falso	Número JSON que indica el periodo de suscripción. Un valor de -1 indica que no hay límite. Unidad: días
gracePeriod	número	Falso	Número JSON que indica el periodo de gracia después de que caduque la suscripción de prueba o se cancele una suscripción de pago. Unidad: días
reminderBeforePeriod	número	Falso	Número JSON que indica el número de días antes de que finalice la suscripción de prueba cuando comenzarán las notificaciones al cliente. El valor se expresa en días con un valor de -1 que indica que no es aplicable.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
onboardStatus	cadena	Falso	Cadena JSON que indica el estado actual de la incorporación del cliente. Los valores válidos son "no iniciado", "en curso", "correcto", "fallido". Los valores definidos son: • "no iniciado" • "en curso" • "éxito" • "fallido"
costPerAppUnit	número	Falso	Número JSON que indica el coste por unidad de aplicación. Para una versión de prueba, el valor es 0. Unidad: dólares estadounidenses
costPerNamespaceUnit	número	Falso	Número JSON que indica el coste por unidad de espacio de nombres. Para una versión de prueba, el valor es 0. Unidad: dólares estadounidenses
metadatos	"type_astra_metadatos_update"	Falso	Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son: • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Ejemplo de solicitud

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-05-01T00:00:00Z"
}
```

Respuesta

Status: 204, Indicates if the subscription resource was updated.

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 409, Conflict

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidFields	array["invalidFields"]	Falso	Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

paymentAddress

Objeto JSON que contiene una colección de cadenas JSON que especifican una dirección de facturación. Se especifica solo cuando se está refacturando la suscripción. Si existe esta clave, estarán presentes las seis cadenas JSON contenidas. Si el usuario no ha proporcionado nada, la cadena estará vacía.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
addressCountry	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el nombre del país o el código de país asociado a la dirección postal, tal como se especifica en ISO 3166 Alpha-2. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 2
addressLocality	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la localidad (por ejemplo, ciudad) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
addressRegion	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la región (por ejemplo, estado) asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
postalCode	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene el código postal asociado a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
streetAddress1	cadena	Verdadero	Cadena JSON que contiene la dirección de la calle asociada a la dirección postal. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63
streetAddress2	cadena	Falso	Cadena JSON que contiene información auxiliar opcional sobre la dirección, el apartado de correos y más. Los valores definidos son: • Longitud mínima: 0 • Longitud máxima: 63

etiqueta_tipo_astra

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	
valor	cadena	Verdadero	

type_astra_metadatos_update

Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:

- Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
etiquetas	array["etiqueta_tipo_astra"]	Falso	
CreationTimestamp	cadena	Falso	
Modificación.Marca de hora	cadena	Falso	
CreatedBy	cadena	Falso	
modifiedBy	cadena	Falso	

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

invalidFields

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del campo no válido del cuerpo de la solicitud
motivo	cadena	Verdadero	Motivo por el que el campo del cuerpo de la solicitud no es válido

Eliminar una suscripción

DELETE /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions/{subscription_id}

Elimina el recurso API de suscripción especificado.

Efectos secundarios

- La suscripción se elimina junto con todos los cargos asociados a ella.

Parámetros

Nombre	Tipo	En	Obligatorio	Descripción
account_id	cadena	ruta	Verdadero	ID del recurso de cuenta que lo contiene • ejemplo: {{.Account}}
subscription_id	cadena	ruta	Verdadero	ID de la colección de suscripciones a listar

Respuesta

Status: 204, Indicates if the subscription resource was deleted.

Respuesta

Status: 401, Unauthorized

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

Respuesta

Status: 400, Bad request

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	
invalidParams	matriz["invalidParams"]	Falso	Lista de parámetros de consulta no válidos

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

Respuesta

Status: 403, Forbidden

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

Error

Status: 404, Not found

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	cadena	Verdadero	
título	cadena	Verdadero	
detalle	cadena	Verdadero	

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
estado	cadena	Verdadero	
correlationID	cadena	Falso	

Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

Definiciones

Ver definiciones

invalidParams

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	cadena	Verdadero	Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo	cadena	Verdadero	Razón por la que el parámetro de consulta no es válido

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.