



Gestiona la configuración de ONTAP tools Manager

ONTAP tools for VMware vSphere 105

NetApp
July 24, 2026

Tabla de contenidos

- Gestiona la configuración de ONTAP tools Manager 1
 - Editar la configuración de AutoSupport de ONTAP tools 1
 - Desactivar AutoSupport 1
 - Actualizar la URL del proxy de AutoSupport 1
 - Agrega servidores NTP a las herramientas ONTAP 1
 - Restablece las credenciales de VASA Provider y SRA en ONTAP tools 2
 - Editar la configuración de copia de seguridad de ONTAP tools 2

Gestiona la configuración de ONTAP tools Manager

Editar la configuración de AutoSupport de ONTAP tools

Cuando configuras por primera vez ONTAP tools for VMware vSphere, AutoSupport está habilitado de forma predeterminada. Envía mensajes al soporte técnico 24 horas después de estar habilitado.

Desactivar AutoSupport

Cuando desactivas AutoSupport, ya no recibes soporte y supervisión proactivos.



Se recomienda mantener AutoSupport activado, ya que ayuda a acelerar la detección y resolución de problemas. Incluso cuando AutoSupport está desactivado, el sistema sigue recopilando y almacenando información localmente, pero no envía informes por la red.

Pasos

1. Inicia ONTAP tools Manager desde un navegador web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Inicia sesión con las credenciales de administrador de ONTAP tools for VMware vSphere que proporcionaste durante la implementación.
3. Selecciona la opción **Configuración > Telemetría > Editar**.
4. Desmarca la opción **AutoSupport** y guarda los cambios.

Actualizar la URL del proxy de AutoSupport

Actualiza la URL del proxy de AutoSupport para que la función AutoSupport envíe los datos a través del servidor proxy para una transmisión segura.

Pasos

1. Inicia ONTAP tools Manager desde un navegador web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Inicia sesión con las credenciales de administrador de ONTAP tools for VMware vSphere que proporcionaste durante la implementación.
3. Selecciona **Configuración** en la barra lateral.
4. Selecciona la opción **Configuración > Telemetría > Editar**.
5. Introduce una **URL de proxy** válida y guarda los cambios.

Si desactivas AutoSupport, la URL del proxy también se desactiva.

Agrega servidores NTP a las herramientas ONTAP

Introduce los datos del servidor NTP para sincronizar los relojes del dispositivo ONTAP tools.

Pasos

1. Inicia ONTAP tools Manager desde un navegador web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Inicia sesión con las credenciales de administrador de ONTAP tools for VMware vSphere que proporcionaste durante la implementación.
3. Selecciona la opción **Settings > NTP server > Edit**.
4. Introduce el nombre de dominio completo (FQDN), o las direcciones IPv4 o IPv6 separadas por comas.

Actualiza la pantalla para ver los valores actualizados.

Restablece las credenciales de VASA Provider y SRA en ONTAP tools

Si olvidas tus credenciales de VASA Provider o SRA, puedes restablecerlas a una nueva contraseña usando la interfaz de ONTAP tools Manager. La nueva contraseña debe tener entre 8 y 256 caracteres.

Pasos

1. Inicia ONTAP tools Manager desde un navegador web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Inicia sesión con las credenciales de administrador de ONTAP tools for VMware vSphere que proporcionaste durante la implementación.
3. Selecciona la opción **Configuración > Credenciales de VASA Provider / SRA > Restablecer contraseña**.
4. Introduce la nueva contraseña y confírmala.
5. Selecciona **Guardar** para aplicar los cambios.

Editar la configuración de copia de seguridad de ONTAP tools

A partir de ONTAP tools for VMware vSphere 10.5, la función de copia de seguridad está activada de forma predeterminada y se crea una copia de seguridad cada 10 minutos. Puedes desactivar la copia de seguridad o modificar la frecuencia de la copia de seguridad.

No desactives la copia de seguridad, ya que esto impide que las herramientas de ONTAP mantengan un RPO bajo. Al desactivar la copia de seguridad no se eliminan los archivos de copia de seguridad existentes. Puedes cambiar la frecuencia de la copia de seguridad a un valor comprendido entre 10 y 60 minutos.

Pasos

1. Inicia ONTAP tools Manager desde un navegador web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Inicia sesión con las credenciales de administrador de ONTAP tools for VMware vSphere que proporcionaste durante la implementación.
3. Selecciona la opción **Configuración > Copia de seguridad > Editar**.

4. En la ventana de edición, puedes desactivar la copia de seguridad o editar la frecuencia de la copia de seguridad.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.