



Gestione los privilegios locales

ONTAP 9

NetApp

February 12, 2026

Tabla de contenidos

- Gestione los privilegios locales 1
 - Agregar privilegios a usuarios o grupos locales o de dominio de ONTAP SMB 1
 - Eliminar privilegios de usuarios o grupos locales o de dominio de ONTAP SMB 2
 - Restablecer privilegios para usuarios y grupos locales o de dominio de ONTAP SMB..... 3
 - Mostrar información sobre las anulaciones de privilegios SMB de ONTAP..... 4

Gestione los privilegios locales

Agregar privilegios a usuarios o grupos locales o de dominio de ONTAP SMB

Puede administrar los derechos de usuario para usuarios o grupos locales o de dominio mediante la adición de privilegios. Los privilegios agregados anulan los privilegios predeterminados asignados a cualquiera de estos objetos. Esto proporciona una seguridad mejorada al permitirle personalizar qué privilegios tiene un usuario o grupo.

Antes de empezar

Debe haber ya el usuario o grupo local o de dominio al que se añadirán privilegios.

Acerca de esta tarea

Al agregar un privilegio a un objeto se reemplazan los privilegios predeterminados para ese usuario o grupo. Al añadir un privilegio, no se quitan los privilegios añadidos anteriormente.

Debe tener en cuenta lo siguiente al agregar privilegios a usuarios o grupos locales o de dominio:

- Puede añadir uno o varios privilegios.
- Al agregar privilegios a un usuario o grupo de dominio, ONTAP puede validar el usuario o grupo de dominio poniéndose en contacto con el controlador de dominio.

Es posible que se produzca un error en el comando si ONTAP no puede comunicarse con la controladora de dominio.

Pasos

1. Añada una o más Privileges a un usuario o grupo local o de dominio: `vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver _vserver_name_ -user-or-group-name name -privileges _privilege_[,...]`
2. Compruebe que se aplican los Privileges deseados al objeto: `vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vserver_name -user-or-group-name name`

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se añaden los privilegios «ShebPrivilege» y «SeeTakeOwnershipPrivilege» al usuario «CIFS_SERVER\sue» en la máquina virtual de almacenamiento (SVM, antes denominada Vserver) vs1:

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name CIFS_SERVER\sue -privileges
SeTcbPrivilege,SeTakeOwnershipPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver      User or Group Name      Privileges
-----
vs1          CIFS_SERVER\sue        SeTcbPrivilege
                                   SeTakeOwnershipPrivilege
```

Eliminar privilegios de usuarios o grupos locales o de dominio de ONTAP SMB

Puede administrar derechos de usuario para usuarios o grupos locales o de dominio eliminando privilegios. Esto proporciona una seguridad mejorada al permitirle personalizar los privilegios máximos que tienen los usuarios y los grupos.

Antes de empezar

Debe haber ya el usuario o grupo local o de dominio del que se eliminarán los privilegios.

Acerca de esta tarea

Al quitar privilegios de usuarios o grupos locales o de dominio, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Puede eliminar uno o varios privilegios.
- Al eliminar privilegios de un usuario o grupo de dominio, ONTAP puede validar el usuario o grupo de dominio poniéndose en contacto con el controlador de dominio.

Es posible que se produzca un error en el comando si ONTAP no puede comunicarse con la controladora de dominio.

Pasos

1. Quite una o más Privileges de un usuario o grupo local o de dominio: `vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege -vserver _vserver_name_ -user-or-group-name _name_ -privileges _privilege_[,...]`
2. Verifique que el Privileges deseado se haya eliminado del objeto: `vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vserver_name -user-or-group-name name`

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se eliminan los privilegios «DeeTcbPrivilege» y «SeeTakeOwnershipPrivilege» del usuario «CIFS_SERVER\sue» en la máquina virtual de almacenamiento (SVM, antes denominada Vserver) vs1:

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver    User or Group Name    Privileges
-----
vs1        CIFS_SERVER\sue       SeTcbPrivilege
                                SeTakeOwnershipPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name CIFS_SERVER\sue -privileges
SeTcbPrivilege,SeTakeOwnershipPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver    User or Group Name    Privileges
-----
vs1        CIFS_SERVER\sue      -
```

Restablecer privilegios para usuarios y grupos locales o de dominio de ONTAP SMB

Es posible restablecer privilegios para los grupos y usuarios locales o de dominio. Esto puede ser útil si ha realizado modificaciones a los privilegios de un usuario o grupo local o de dominio y esas modificaciones ya no se desean ni se necesitan.

Acerca de esta tarea

Al restablecer los privilegios de un usuario o grupo local o de dominio, se quitan todas las entradas de privilegios de ese objeto.

Pasos

1. Restablezca la Privileges en un usuario o grupo local o de dominio: `vserver cifs users-and-groups privilege reset-privilege -vserver vserver_name -user-or-group-name name`
2. Compruebe que los Privileges se han restablecido en el objeto: `vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vserver_name -user-or-group-name name`

Ejemplos

En el siguiente ejemplo, se restablecen los privilegios para el usuario «CIFS_SERVER\sue» en la máquina virtual de almacenamiento (SVM, anteriormente conocida como Vserver) vs1. De forma predeterminada, los usuarios normales no tienen privilegios asociados a sus cuentas:

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show
Vserver      User or Group Name      Privileges
-----
vs1          CIFS_SERVER\sue         SeTcbPrivilege
                                   SeTakeOwnershipPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege reset-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name CIFS_SERVER\sue

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show
This table is currently empty.
```

En el ejemplo siguiente se restablecen los privilegios para el grupo "BUILTIN\Administrators", eliminando de forma efectiva la entrada de privilegios:

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show
Vserver      User or Group Name      Privileges
-----
vs1          BUILTIN\Administrators  SeRestorePrivilege
                                   SeSecurityPrivilege
                                   SeTakeOwnershipPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege reset-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name BUILTIN\Administrators

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show
This table is currently empty.
```

Mostrar información sobre las anulaciones de privilegios SMB de ONTAP

Puede mostrar información acerca de los privilegios personalizados asignados a cuentas o grupos de usuarios locales o de dominio. Esta información le ayuda a determinar si se aplican los derechos de usuario deseados.

Paso

1. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si desea mostrar información acerca de...	Introduzca este comando...
Privilegios personalizados para todos los grupos y usuarios locales y de dominio en la máquina virtual de almacenamiento (SVM)	<code>vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver <i>vserver_name</i></code>
Privilegios personalizados para un dominio o un grupo y usuario local específicos de la SVM	<code>vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver <i>vserver_name</i> -user-or-group-name <i>name</i></code>

Hay otros parámetros opcionales que puede elegir cuando ejecuta este comando. Obtenga más información sobre `vserver cifs users-and-groups privilege show` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

Ejemplo

El siguiente comando muestra todos los privilegios asociados explícitamente con los usuarios y grupos locales o de dominio para SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
```

Vserver	User or Group Name	Privileges
-----	-----	-----
vs1	BUILTIN\Administrators	SeTakeOwnershipPrivilege SeRestorePrivilege
vs1	CIFS_SERVER\sue	SeTcbPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.