



Información de configuración para Vserver

Snapdrive for Unix

NetApp
June 20, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snapdrive-unix/aix/concept_login_information_for_vserver.html on June 20, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Información de configuración para Vserver 1
 - Información de inicio de sesión para Vserver 1
 - Especificación de la información de inicio de sesión para el Vserver 1
 - Verificación de la información de inicio de sesión de Vserver 2
 - Eliminación de un usuario de un Vserver 2

Información de configuración para Vserver

Para ejecutar operaciones de SnapDrive, debe configurar Vserver en SnapDrive para UNIX.

Para configurar Vserver con SnapDrive para UNIX, en Clustered Data ONTAP, asegúrese de que la dirección IP de la interfaz lógica de gestión (LIF) del Vserver esté asignada con el nombre Vserver, ya sea en el servicio de nombres de dominio (DNS) o en el `/etc/hosts` archivo. También debe asegurarse de que el nombre de Vserver esté configurado en SnapDrive para UNIX mediante el siguiente comando:

```
snapdrive config set <vsadmin> <Vserver name>
```

Información relacionada

[Compatibilidad con Vserver](#)

Información de inicio de sesión para Vserver

Un nombre de usuario y una contraseña permiten que SnapDrive para UNIX acceda al Vserver. También proporciona seguridad porque, además de iniciar sesión como `vsadmin`, debe ejecutar SnapDrive para UNIX y proporcionar el nombre de usuario y la contraseña correctos cada vez que se le solicite.

Especificación de la información de inicio de sesión para el Vserver

Debe especificar la información de inicio de sesión del usuario para el Vserver. En función de lo que haya especificado al configurar el Vserver, cada Vserver debe utilizar el nombre de usuario del Vserver configurado. Si se produce un cambio en el nombre de Vserver, debe asegurarse de que el nuevo nombre Vserver esté configurado en SnapDrive para UNIX.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando:

```
snapdrive config set user_name filename [filename...]
```

- *user_name* Es el nombre de usuario que se especificó para el Vserver al configurarlo por primera vez. El usuario predeterminado es `vsadmin`. *filename* Es el nombre del Vserver.
- *filer_name* Permite introducir varios vServers en una línea de comandos si todos tienen el mismo inicio de sesión de usuario o contraseña. Debe introducir al menos un nombre de Vserver.

```
# snapdrive config set vsadmin clstr-vs2
Password for vsadmin:
Retype password:
```

Verificación de la información de inicio de sesión de Vserver

Puede verificar si el Vserver está configurado en SnapDrive para UNIX mediante el `snapdrive config list` comando.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando: `snapdrive config list`

Este comando muestra el nombre de usuario o Vserver especificado en SnapDrive para UNIX y no muestra las contraseñas del Vserver.

En el siguiente ejemplo se muestra la *vsadmin* como a. *StorageSystem*.

```
# snapdrive config list
username      appliance name    appliance type
-----
vsadmin       clstr-vs2         StorageSystem
```

Eliminación de un usuario de un Vserver

Puede eliminar la información de inicio de sesión de un Vserver mediante la ejecución de `snapdrive config delete` comando.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando:

`snapdrive config delete appliance_name`

appliance_name Es el nombre del Vserver en el que se desea eliminar la información de inicio de sesión.

```
# snapdrive config delete clstr-vs2
Deleted configuration for appliance: clstr-vs2
```

SnapDrive para UNIX elimina la información de inicio de sesión del Vserver especificado.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.