



Información de inicio de sesión para sistemas de almacenamiento

Snapdrive for Unix

NetApp
June 20, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snapdrive-unix/aix/task_specifying_login_information.html on June 20, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Información de inicio de sesión para sistemas de almacenamiento 1
 - Especificar información de inicio de sesión 1
 - Verificación de los nombres de usuario del sistema de almacenamiento asociados con SnapDrive para UNIX..... 2
 - Eliminar un inicio de sesión de usuario en un sistema de almacenamiento 3

Información de inicio de sesión para sistemas de almacenamiento

Gracias a un nombre de usuario o una contraseña, SnapDrive para UNIX puede acceder a cada sistema de almacenamiento. También proporciona seguridad porque, además de haber iniciado sesión como root, la persona que ejecuta SnapDrive para UNIX debe proporcionar el nombre de usuario o la contraseña correctos cuando se le solicite. Si un inicio de sesión está comprometido, puede eliminarlo y establecer un nuevo inicio de sesión de usuario.

Se creó el inicio de sesión de usuario para cada sistema de almacenamiento al configurarlo. Para que SnapDrive para UNIX funcione con el sistema de almacenamiento, debe suministrar esta información de inicio de sesión. Según lo que haya especificado al configurar los sistemas de almacenamiento, cada sistema de almacenamiento podría utilizar el mismo inicio de sesión o un inicio de sesión único.

SnapDrive para UNIX almacena estos inicios de sesión y contraseñas en formato cifrado en cada host. Puede especificar que SnapDrive para UNIX cifre esta información cuando se comunica con el sistema de almacenamiento mediante la configuración del *snapdrive.conf* variable de configuración *use-https-to-filer=on*.

Especificar información de inicio de sesión

Debe especificar la información de inicio de sesión de usuario para un sistema de almacenamiento de. Según lo especificado al configurar el sistema de almacenamiento, cada sistema de almacenamiento podría usar el mismo nombre de usuario o una misma contraseña, o bien un nombre de usuario o una contraseña únicos. Si todos los sistemas de almacenamiento utilizan la misma información de nombre de usuario o contraseña, se deben realizar una vez los pasos siguientes. Si los sistemas de almacenamiento utilizan nombres de usuario o contraseñas únicos, se deben repetir los siguientes pasos para cada sistema de almacenamiento.

Asegúrese de que ha iniciado sesión como usuario raíz.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando:

```
snapdrive config set user_name filename [filename...]
```

user_name es el nombre de usuario que se especificó para ese sistema de almacenamiento cuando se lo configuró por primera vez.

filename es el nombre del sistema de almacenamiento.

[filename...] define que puede introducir varios nombres de sistemas de almacenamiento en una línea de comandos si todos tienen el mismo inicio de sesión o contraseña de usuario. Debe introducir el nombre de al menos un sistema de almacenamiento.

2. En el aviso, introduzca la contraseña, si la hay.



Si no se ha establecido ninguna contraseña, pulse Intro (el valor nulo) cuando se le solicite una contraseña.

En este ejemplo se configura un usuario llamado `root` para un sistema de almacenamiento llamado `tostadora`:

```
# snapdrive config set `root` toaster
Password for root:
Retype Password:
```

En este ejemplo se configura un usuario llamado `root` para tres sistemas de almacenamiento:

```
# snapdrive config set root toaster oven broiler
Password for root:
Retype Password:
```

3. Si tiene otro sistema de almacenamiento con un nombre de usuario o una contraseña diferentes, repita estos pasos.

Verificación de los nombres de usuario del sistema de almacenamiento asociados con SnapDrive para UNIX

Puede verificar qué nombre de usuario SnapDrive para UNIX ha asociado a un sistema de almacenamiento ejecutando el `snapdrive config list` comando.

Debe haber iniciado sesión como usuario raíz.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando:

`snapdrive config list`

Este comando muestra el nombre de usuario o las parejas del sistema de almacenamiento de todos los sistemas con usuarios especificados en SnapDrive para UNIX. No muestra las contraseñas de los sistemas de almacenamiento.

Este ejemplo muestra los usuarios asociados a los sistemas de almacenamiento llamados `rapunzel` y sistema de almacenamiento de tamaño medio:

```
# snapdrive config list
user name           storage system name
-----
rumplestiltskins    rapunzel
longuser            mediumstoragesystem
```

Eliminar un inicio de sesión de usuario en un sistema de almacenamiento

Puede eliminar un inicio de sesión de usuario para uno o más sistemas de almacenamiento ejecutando el `snapdrive config delete` comando.

Asegúrese de que ha iniciado sesión como usuario raíz.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando:

```
snapdrive config delete appliance_name [appliance_name]
```

appliance_name es el nombre del sistema de almacenamiento para el que se desea eliminar la información de inicio de sesión de usuario.

SnapDrive para UNIX quita la información de inicio de sesión de nombre de usuario o contraseña de los sistemas de almacenamiento que especifique.



Para habilitar SnapDrive para UNIX con el fin de acceder al sistema de almacenamiento, debe especificar un nuevo inicio de sesión de usuario.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.