



Administrar depósitos S3

Amazon S3 storage

NetApp

November 10, 2025

Tabla de contenidos

- Administrar depósitos S3 1
 - Agregar depósitos S3..... 1
 - Cambiar la configuración del depósito S3 1
 - Cambiar la configuración de versiones 2
 - Agregar o cambiar etiquetas para los objetos en el depósito 2
 - Cambiar la configuración de cifrado 3
 - Utilice los servicios de datos de NetApp con buckets S3 4

Administrar depósitos S3

Agregar depósitos S3

Cuando su sistema Amazon S3 esté disponible en la página *Sistemas*, podrá agregar depósitos adicionales directamente desde la NetApp Console.

Pasos

1. Desde la página *Sistemas*, haga doble clic en el sistema Amazon S3 para ver la página *Descripción general de los buckets de Amazon S3* y haga clic en **Agregar bucket**.

Se muestra la página *Agregar depósito*.

2. En la página *Agregar depósito*, ingrese la información requerida para crear el depósito y haga clic en **Aplicar**.
 - a. Introduzca el nombre que desea utilizar para el depósito.
 - b. Seleccione la cuenta de AWS que será la propietaria del bucket. Esta puede ser la cuenta principal donde se implementó el agente de consola o puede ser una ["cuenta diferente que haya agregado a la NetApp Console"](#).
 - c. Seleccione la región de AWS donde se creará el depósito.
 - d. De manera opcional, puede habilitar el bloqueo de objetos S3 en el depósito para almacenar objetos utilizando un modelo de escritura única, lectura múltiple (WORM). Si planea utilizar el bloqueo de objetos, debe habilitarlo al crear el depósito. Al habilitar el bloqueo de objetos también se habilita el control de versiones. ["Obtenga más información sobre el bloqueo de objetos en la documentación de Amazon S3"](#).

Se ha creado el cubo.

¿Qué sigue?

No es posible configurar manualmente el control de versiones, las etiquetas ni el cifrado al agregar un depósito inicialmente. Una vez creado el depósito, puedes configurar estas otras propiedades del depósito. ["Obtenga más información sobre cómo cambiar la configuración del depósito"](#).

Cambiar la configuración del depósito S3

Cuando su sistema Amazon S3 esté disponible en la página *Sistemas*, puede cambiar algunas propiedades del depósito directamente desde la NetApp Console.

Tenga en cuenta que no puede cambiar el nombre del depósito, la cuenta de AWS, la región ni la configuración de bloqueo de objetos.

Las propiedades del depósito que puedes cambiar incluyen:

- Si el control de versiones está habilitado o deshabilitado para todos los objetos en el depósito.
- Puede elegir aplicar etiquetas a los objetos que se agregan al depósito.
- Si los nuevos objetos agregados al depósito están cifrados o no, y la opción utilizada para el cifrado.

Puede cambiar estas configuraciones de depósito directamente haciendo clic en  para un cubo.

Overview						
	178 Total Buckets		3.47 TiB Total Capacity		19 Total Regions	
178 Buckets Search Add bucket						
Bucket Name	AWS Account	Region	Creation Date	Encryption	Is Public	
compliance-dataset22	7599954	US West (Oregon)	March 1, 2020	Enabled ⓘ	Bucket and ob	⋮
fabric-pool-8b18cf1e-6d64	7599954	US West (Oregon)	March 24, 2020	Enabled ⓘ	Bucket a	View details
motor-vehicle-bucket01	7599954	US West (Oregon)	June 3, 2020	Enabled ⓘ	Objects	Edit versioning
fabric-pool-a548f122-a681	7599958	US West (Oregon)	June 5, 2020	Enabled ⓘ	Objects	Edit tags
motor-vehicle-bucket64	7599958	US West (Oregon)	June 10, 2020	Enabled ⓘ	Objects	Edit encryption

Cambiar la configuración de versiones

El control de versiones le permite mantener múltiples versiones de un objeto en un depósito para poder restaurar objetos que se eliminaron o sobrescribieron accidentalmente. Puede cambiar la configuración de versiones para objetos futuros cuando se agreguen al depósito. Cambiar la configuración de versiones no cambia el valor de los objetos existentes.

El control de versiones está deshabilitado de manera predeterminada en los depósitos nuevos, a menos que haya habilitado el Bloqueo de objetos cuando creó el depósito. ["Obtenga más información sobre el control de versiones en la documentación de Amazon S3"](#).

Cuando está habilitado, si desea detener el control de versiones de forma temporal o permanente, puede elegir el estado "Suspendido". No puedes deshabilitar el control de versiones una vez que se haya habilitado.

Versioning
⌵

You can enable the creation of object versions for all future objects added to the bucket.

☒ Disabled
 ☐ Enabled

[Apply](#)
[Cancel](#)

Agregar o cambiar etiquetas para los objetos en el depósito

Las etiquetas son metadatos que puede utilizar para agrupar recursos para identificar aplicaciones, entornos, regiones, proveedores de nube y más. Las etiquetas constan de una clave de etiqueta y un valor de etiqueta. Puede agregar etiquetas a un depósito para que se apliquen a los objetos cuando se agreguen al depósito. También puede cambiar y eliminar etiquetas y valores de etiquetas.

Las etiquetas están deshabilitadas de forma predeterminada en los nuevos depósitos creados por la NetApp Console. ["Obtenga más información sobre el etiquetado en la documentación de Amazon S3"](#).

Tags

Tags are metadata that you can use to group resources to identify applications, environments, regions, and more. You can assign up to 10 key/value tags to your bucket.

Tag key

Tag value

Add new tag

:
×

Apply Cancel

Después de agregar una etiqueta, haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios. Si desea agregar más etiquetas, haga clic en **Agregar nueva etiqueta**. Puedes agregar hasta 10 etiquetas por depósito.

Cambiar la configuración de cifrado

El cifrado del lado del servidor le permite cifrar datos en el destino de Amazon S3. Amazon S3 cifra sus datos a nivel de objeto a medida que los escribe en el disco y los descifra cuando accede a ellos. Puede cambiar la configuración de cifrado utilizada para futuros objetos cuando se agreguen al depósito.

El cifrado está habilitado de forma predeterminada mediante el uso de "claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3)" en nuevos depósitos creados por la NetApp Console. ["Obtenga más información sobre el cifrado del lado del servidor en la documentación de Amazon S3"](#).

Como alternativa, puede optar por habilitar el cifrado utilizando la "clave del servicio de administración de claves de AWS (SSE-KMS)". El cifrado también es posible utilizando las claves proporcionadas por el cliente (SSE-C), pero esta funcionalidad no está disponible a través de la interfaz de usuario de la consola: debe utilizar la interfaz de Amazon.

Encryption

Server-side encryption is automatically applied to new objects stored in this bucket. [Learn more](#)

Encryption key type

☒ Amazon S3-managed keys (SSE-S3)
☐ AWS Key Management Service key (SSE-KMS)

Bucket key

☒ Enabled

Apply Cancel

Si elige "Clave del servicio de administración de claves de AWS (SSE-KMS)", puede elegir una clave de AWS KMS que ya haya creado o puede usar un ARN de clave de AWS KMS (nombre de recurso de Amazon).

Encryption

Server-side encryption is automatically applied to new objects stored in this bucket. [Learn more](#)

Encryption key type i

☐ Amazon S3-managed keys (SSE-S3)

☒ AWS Key Management Service key (SSE-KMS)

AWS KMS key

☐ Choose from your AWS KMS keys

☒ Enter AWS KMS key ARN

AWS KMS key ARN i

arn:aws:kms:<region>:<account-ID>:key/<key-id>

Bucket key i

☒ Enabled

"Obtenga más información sobre el servicio de administración de claves de AWS en la documentación de Amazon S3"y sobre "Uso de claves de cliente frente a claves de AWS" .

Utilice los servicios de datos de NetApp con buckets S3

Después de descubrir los buckets S3 en la NetApp Console, puede usar los servicios de datos de NetApp para realizar copias de seguridad, organizar en niveles, clasificar y sincronizar datos.

- Utilice * NetApp Backup and Recovery* para realizar copias de seguridad de los datos de sus sistemas ONTAP locales y Cloud Volumes ONTAP en el almacenamiento de objetos S3.

Para comenzar, vaya a la página Sistemas y arrastre y suelte un sistema ONTAP local o Cloud Volumes ONTAP en su sistema Amazon S3.

"Obtenga más información sobre cómo realizar copias de seguridad de los datos de ONTAP en el almacenamiento de Amazon S3" .

- Utilice * NetApp Cloud Tiering* para organizar en niveles los datos inactivos desde los clústeres ONTAP locales al almacenamiento de objetos S3.

Para comenzar, vaya a la página Sistemas y arrastre y suelte un sistema ONTAP local en su sistema Amazon S3.

"Obtenga más información sobre cómo organizar los datos de ONTAP en niveles de almacenamiento de Amazon S3" .

- Utilice * NetApp Copy and Sync* para sincronizar datos hacia o desde depósitos S3.

Para comenzar, vaya a la página Sistemas y arrastre y suelte el sistema de origen en el sistema de destino. Su sistema Amazon S3 puede ser el origen o el destino.

También puede seleccionar su sistema Amazon S3 y hacer clic en **Copiar y sincronizar** en el panel Servicios para sincronizar datos hacia o desde los buckets S3.

["Obtenga más información sobre el servicio de NetApp Copy and Sync"](#) .

- Utilice * NetApp Data Classification* para escanear sus buckets S3 en busca de datos personales y confidenciales. La NetApp Data Classification puede escanear cualquier depósito en la cuenta, independientemente de si se creó para una solución de NetApp .

Para comenzar, seleccione su sistema Amazon S3 y seleccione la opción adecuada en la sección **Clasificación** del panel Servicios para iniciar el escaneo de sus buckets S3.

["Obtenga más información sobre el servicio de NetApp Data Classification"](#).

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.