



Mensajes de auditoría

StorageGRID software

NetApp
July 23, 2026

Tabla de contenidos

Mensajes de auditoría	1
Conoce los tipos y códigos de mensajes de auditoría en StorageGRID	1
\${post_edited_translations.segment}	1
Mensajes de auditoría para eventos del sistema en StorageGRID	1
Mensajes de auditoría para eventos de almacén de objetos en StorageGRID	3
Mensajes de auditoría para operaciones de lectura de cliente en StorageGRID	4
Mensajes de auditoría para operaciones de escritura de clientes en StorageGRID	4
Mensajes de auditoría de gestión de StorageGRID	5
Mensajes de auditoría de StorageGRID ILM	5
\${post_edited_translations.segment}	5
Mensaje de auditoría BROR para solicitudes de solo lectura de bucket en StorageGRID	5
Mensaje de auditoría CBRB para el inicio de la recepción de objeto en StorageGRID	6
Mensaje de auditoría CBRE para el extremo de recepción de objetos en StorageGRID	7
Mensaje de auditoría CBSB para el inicio del envío de objetos en StorageGRID	8
Mensaje de auditoría CBSE para el fin del envío de objeto en StorageGRID	9
Mensaje de auditoría CGRR para solicitudes de replicación entre grids en StorageGRID	11
Mensaje de auditoría EBDL para eliminaciones de objetos de bucket vacíos en StorageGRID	11
Mensaje de auditoría EBKR para solicitudes de bucket vacíos en StorageGRID	12
Mensaje de auditoría ECMC por datos con código de borrado faltantes en StorageGRID	12
Mensaje de auditoría ECOC para datos con código de borrado corruptos en StorageGRID	13
Mensaje de auditoría ETAF para fallos de autenticación de seguridad en StorageGRID	13
Mensaje de auditoría GNRG para el registro GNDS en StorageGRID	14
Mensaje de auditoría GNUR para la baja de GNDS en StorageGRID	15
Mensaje de auditoría GTED para tareas de grid finalizadas en StorageGRID	15
Mensaje de auditoría GTST para tareas grid iniciadas en StorageGRID	16
Mensaje de auditoría GTSU para tareas de grid enviadas en StorageGRID	16
Mensaje de auditoría IDEL para eliminaciones iniciadas por ILM en StorageGRID	17
Mensaje de auditoría LKCU para la limpieza de objetos sobrescritos en StorageGRID	19
Mensaje de auditoría LKDM para limpieza de objetos filtrados en StorageGRID	20
Mensaje de auditoría LLST para ubicaciones de copias de objetos perdidas en StorageGRID	21
Mensaje de auditoría MGAU para solicitudes de la API de gestión en StorageGRID	22
Mensaje de auditoría OLST para objetos detectados como perdidos por el sistema en StorageGRID ..	23
Mensaje de auditoría ORLM para reglas ILM cumplidas en StorageGRID	24
Mensaje de auditoría OVWR para sobrescrituras de objetos en StorageGRID	26
Mensaje de auditoría S3SL para solicitudes S3 Select en StorageGRID	26
Mensaje de auditoría SADD para desactivar la auditoría de seguridad en StorageGRID	28
Mensaje de auditoría SADE para habilitar la auditoría de seguridad en StorageGRID	28
Mensaje de auditoría SCMT para commits de almacén de objetos en StorageGRID	29
Mensaje de auditoría SDEL para transacciones S3 DELETE en StorageGRID	29
Mensaje de auditoría SGET para transacciones S3 GET en StorageGRID	32
Mensaje de auditoría SHEA para operaciones S3 HEAD en StorageGRID	35
Mensaje de auditoría SPOS para transacciones S3 POST en StorageGRID	36
Mensaje de auditoría SPUT para transacciones S3 PUT en StorageGRID	39

Mensaje de auditoría SREM para la eliminación del almacén de objetos en StorageGRID	42
Mensaje de auditoría SUPD para actualizaciones de metadatos S3 en StorageGRID.....	42
Mensaje de auditoría SVRF para fallos de verificación de almacén de objetos en StorageGRID	44
Mensaje de auditoría SVRU para contenido desconocido de almacén de objetos en StorageGRID	45
Mensaje de auditoría SYSD para paradas de nodo graceful en StorageGRID.....	46
Mensaje de auditoría SYST para nodo que se detiene en StorageGRID	46
Mensaje de auditoría SYSU para el inicio de nodo en StorageGRID	46

Mensajes de auditoría

Conoce los tipos y códigos de mensajes de auditoría en StorageGRID

En las siguientes secciones se incluyen descripciones detalladas de los mensajes de auditoría que devuelve el sistema. Cada mensaje de auditoría aparece primero en una tabla que agrupa los mensajes relacionados según la clase de actividad que representa cada uno. Estas agrupaciones resultan útiles tanto para comprender los tipos de actividades que se auditan como para seleccionar el tipo deseado de filtrado de mensajes de auditoría.

Los mensajes de auditoría también se enumeran por orden alfabético según sus códigos de cuatro caracteres. Esta lista alfabética te permite encontrar información sobre mensajes concretos.

Los códigos de cuatro caracteres utilizados a lo largo de este capítulo son los valores ATYP que aparecen en los mensajes de auditoría, como se muestra en el siguiente mensaje de ejemplo:

```
2014-07-17T03:50:47.484627
\[AUDT:[RSLT(FC32):VRGN][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405569047484627][ATYP\
(FC32\):SYSU][ANID(UI32):11627225][AMID(FC32):ARNI][ATID(UI64):94457363265
00603516]]
```

Para obtener información sobre cómo configurar los niveles de los mensajes de auditoría, cambiar los destinos de los registros y utilizar un servidor syslog externo para tu información de auditoría, consulta ["Configura la gestión de registros y el servidor syslog externo"](#)

`${post_edited_translations.segment}`

Mensajes de auditoría para eventos del sistema en StorageGRID

Los mensajes de auditoría pertenecientes a la categoría de auditoría del sistema se usan para eventos relacionados con el propio sistema de auditoría, los estados de los nodos de grid, la actividad de tareas a nivel de todo el sistema (tareas de grid) y las operaciones de copia de seguridad de servicios.

Código	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Ver
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Falta un fragmento de datos con código de borrado: indica que se ha detectado un fragmento de datos con código de borrado faltante.	"ECMC: fragmento de datos con código de borrado ausente"
ECOC	Fragmento de datos con código de borrado dañado: indica que se ha detectado un fragmento de datos con código de borrado dañado.	"ECOC: fragmento de datos con código de borrado corrupto"

Código	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Ver
ETAF	Error de autenticación de seguridad: falló un intento de conexión usando Transport Layer Security (TLS).	"ETAF: Error de autenticación de seguridad"
GNRG	Registro en GNDS: un servicio actualizó o registró información sobre sí mismo en el sistema StorageGRID.	"GNRG: Inscripción en GNDS"
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Cancelación del registro de GNDS: un servicio se ha dado de baja del sistema StorageGRID.	"GNUR: Baja del GNDS"
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	" <code>\${post_edited_translations.segment}</code> "
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	"GTST: tarea de grid iniciada"
GTSU	Tarea de grid enviada: Se envió una tarea de grid al servicio CMN.	"GTSU: tarea de red enviada"
LLST	Pérdida de ubicación: este mensaje de auditoría se genera cuando se pierde una ubicación.	"LLST: ubicación perdida"
OLST	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	"OLST: el sistema detectó un objeto perdido"
SADD	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	"SADD: desactivación de la auditoría de seguridad"
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Activación de la auditoría de seguridad: se ha restablecido el registro de mensajes de auditoría.	"SADE: activación de la auditoría de seguridad"
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Error en la verificación del almacén de objetos: un bloque de contenido no pasó las comprobaciones de verificación.	"SVRF: Fallo en la verificación del almacén de objetos"
SVRU	Verificación desconocida del almacén de objetos: se detectaron datos de objeto inesperados en el almacén de objetos.	"SVRU: verificación de almacén de objetos desconocida"
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Parada del nodo: se solicitó un apagado.	"SYSD: Parada de nodo"
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Parada del nodo: un servicio inició una parada controlada.	" <code>\${post_edited_translations.segment}</code> "

Código	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Ver
SYSU	Inicio del nodo: se ha iniciado un servicio; en el mensaje se indica el motivo del apagado anterior.	"SYSU: Inicio del nodo"

Mensajes de auditoría para eventos de almacén de objetos en StorageGRID

Los mensajes de auditoría pertenecientes a la categoría de auditoría de almacenamiento de objetos se utilizan para eventos relacionados con el almacenamiento y la gestión de objetos dentro del sistema StorageGRID. Estos incluyen el almacenamiento y la recuperación de objetos, las transferencias de nodo de grid a nodo de grid y las verificaciones.



Los códigos de auditoría se eliminan del producto y de la documentación a medida que las funciones quedan obsoletas. Si encuentras un código de auditoría que no aparece en esta lista, consulta las versiones anteriores de este tema para versiones anteriores de SG. Por ejemplo, "[Mensajes de auditoría del almacenamiento de objetos StorageGRID 11.8](#)".

Código	Descripción	Ver
BROR	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	"BROR: Solicitud de solo lectura de bucket"
CBSE	Fin del envío del objeto: la entidad de origen completó una operación de transferencia de datos de un nodo de la red a otro.	" <code>\${post_edited_translations.segment}</code> "
CBRE	Extremo receptor del objeto: la entidad de destino completó una operación de transferencia de datos de nodo de grid a nodo de grid.	"CBRE: Fin de recepción de objeto"
CGRR	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	"CGRR: Solicitud de replicación entre grids"
EBDL	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	"EBDL: Eliminación de cubos vacíos"
EBKR	Solicitud de Empty Bucket: un usuario envió una solicitud para activar o desactivar Empty Bucket (es decir, para eliminar los objetos del bucket o para dejar de eliminarlos).	"EBKR: Solicitud de cubo vacío"
SCMT	Confirmación del almacén de objetos: un bloque de contenido se almacenó y verificó por completo, y ahora puede solicitarse.	"SCMT: Solicitud de confirmación del almacén de objetos"

Código	Descripción	Ver
SREM	Eliminación del almacén de objetos: se eliminó un bloque de contenido de un nodo de la cuadrícula y ya no se puede solicitar directamente.	"\${post_edited_translations.segment}"

Mensajes de auditoría para operaciones de lectura de cliente en StorageGRID

Los mensajes de auditoría de lectura del cliente se registran cuando una aplicación cliente de S3 hace una solicitud para recuperar un objeto.

Código	Descripción	Utilizado por	Ver
S3SL	Solicitud S3 Select: Registra una finalización después de que una solicitud S3 Select ha sido devuelta al cliente. El mensaje S3SL puede incluir detalles del mensaje de error y del código de error. Es posible que la solicitud no haya sido exitosa.	\${post_edited_translations.segment}	"S3SL: solicitud S3 Select"
SGET	\${post_edited_translations.segment} Nota: Si la transacción se realiza sobre un subrecurso, el mensaje de auditoría incluirá el campo S3SR.	\${post_edited_translations.segment}	"SGET: S3 GET"
SHEA	S3 HEAD: Registra una transacción exitosa para comprobar la existencia de un objeto o bucket.	\${post_edited_translations.segment}	"\${post_edited_translations.segment}"

Mensajes de auditoría para operaciones de escritura de clientes en StorageGRID

\${post_edited_translations.segment}

Código	Descripción	Utilizado por	Ver
\${post_edited_translations.segment}	Sobrescritura de objeto: registra una transacción para sobrescribir un objeto con otro objeto.	\${post_edited_translations.segment}	"\${post_edited_translations.segment}"
SDEL	\${post_edited_translations.segment} Nota: Si la transacción se realiza sobre un subrecurso, el mensaje de auditoría incluirá el campo S3SR.	\${post_edited_translations.segment}	"\${post_edited_translations.segment}"
SPOS	\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}	"\${post_edited_translations.segment}"

Código	Descripción	Utilizado por	Ver
SPUT	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> Nota: Si la transacción se realiza sobre un subrecurso, el mensaje de auditoría incluirá el campo S3SR.	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	"SPUT: S3 PUT"
SUPD	Metadatos de S3 actualizados: registra una transacción exitosa para actualizar los metadatos de un objeto o bucket existente.	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	"SUPD: Metadatos de S3 actualizados"

Mensajes de auditoría de gestión de StorageGRID

`${post_edited_translations.segment}`

Código	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Ver
MGAU	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	" <code>\${post_edited_translations.segment}</code> "

Mensajes de auditoría de StorageGRID ILM

Los mensajes de auditoría pertenecientes a la categoría de auditoría ILM se utilizan para eventos relacionados con las operaciones de gestión del ciclo de vida de la información (ILM).

Código	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Ver
IDEL	Eliminación iniciada por ILM: este mensaje de auditoría se genera cuando ILM inicia el proceso de eliminación de un objeto.	"IDEL: eliminación iniciada por ILM"
LKCU	Limpieza de objetos sobrescritos. Este mensaje de auditoría se genera cuando un objeto sobrescrito se elimina automáticamente para liberar espacio de almacenamiento.	" <code>\${post_edited_translations.segment}</code> "
ORLM	Reglas de objeto cumplidas: Este mensaje de auditoría se genera cuando los datos del objeto se almacenan tal y como especifican las reglas de ILM.	" <code>\${post_edited_translations.segment}</code> "

`${post_edited_translations.segment}`

Mensaje de auditoría BROR para solicitudes de solo lectura de bucket en StorageGRID

El servicio LDR genera este mensaje de auditoría cuando un bucket entra o sale del modo de solo lectura. Por ejemplo, un bucket entra en modo de solo lectura mientras se

eliminan todos los objetos.

Código	Campo	Descripción
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Valor de la solicitud de solo lectura del bucket	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
BROS	Motivo de solo lectura del bucket	El motivo por el que el bucket pasa a ser de solo lectura o sale del estado de solo lectura. Por ejemplo, emptyBucket.
S3AI	ID de cuenta de inquilino de S3	El ID de la cuenta de inquilino que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	Bucket de S3	El nombre del depósito de S3.

Mensaje de auditoría CBRB para el inicio de la recepción de objeto en StorageGRID

Durante el funcionamiento normal del sistema, los bloques de contenido se transfieren continuamente entre los distintos nodos a medida que se accede a los datos, se replican y se conservan. Cuando se inicia la transferencia de un bloque de contenido de un nodo a otro, la entidad de destino emite este mensaje.

Código	Campo	Descripción
CNID	Identificador de conexión	El identificador único de la sesión/conexión entre nodos.
CBID	Identificador del bloque de contenido	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
CTDR	Sentido de la transferencia	Indica si la transferencia CBID se inició mediante push o mediante pull: PUSH: La operación de transferencia fue solicitada por la entidad remitente. PULL: La operación de transferencia fue solicitada por la entidad receptora.
CTSR	Entidad de origen	El identificador de nodo del origen (remitente) de la transferencia CBID.

Código	Campo	Descripción
CTDS	Entidad de destino	El identificador de nodo del destino (receptor) de la transferencia CBID.
CTSS	Recuento de secuencia de inicio	Indica el primer número de secuencia solicitado. Si la operación se realiza correctamente, la transferencia comienza a partir de este número de secuencia.
CTES	Conteo esperado de secuencias finales	Indica el último recuento de secuencia solicitado. Si la operación se realiza con éxito, la transferencia se considera completa cuando se ha recibido este recuento de secuencia.
RSLT	<code>\$_post_edited_translations.segment</code>	<code>\$_post_edited_translations.segment</code> <code>\$_post_edited_translations.segment</code>

Este mensaje de auditoría indica que se ha iniciado una operación de transferencia de datos de nodo a nodo sobre un único elemento de contenido, identificado mediante su Content Block Identifier. La operación solicita datos desde "Start Sequence Count" hasta "Expected End Sequence Count". Los nodos emisores y receptores se identifican mediante sus ID de nodo. Esta información puede utilizarse para realizar un seguimiento del flujo de datos del sistema y, cuando se combina con mensajes de auditoría de almacenamiento, para verificar el recuento de réplicas.

Mensaje de auditoría CBRE para el extremo de recepción de objetos en StorageGRID

Cuando finaliza la transferencia de un bloque de contenido de un nodo a otro, la entidad de destino emite este mensaje.

Código	Campo	Descripción
CNID	Identificador de conexión	El identificador único de la sesión/conexión entre nodos.
CBID	Identificador del bloque de contenido	<code>\$_post_edited_translations.segment</code>
CTDR	Sentido de la transferencia	Indica si la transferencia CBID se inició mediante push o mediante pull: PUSH: La operación de transferencia fue solicitada por la entidad remitente. PULL: La operación de transferencia fue solicitada por la entidad receptora.

Código	Campo	Descripción
CTSR	Entidad de origen	El identificador de nodo del origen (remitente) de la transferencia CBID.
CTDS	Entidad de destino	El identificador de nodo del destino (receptor) de la transferencia CBID.
CTSS	Recuento de secuencia de inicio	Indica el número de secuencia en el que se inició la transferencia.
CTAS	Recuento real de secuencias finales	Indica el último recuento de secuencias transferido correctamente. Si el recuento real de secuencias finales es igual al recuento de secuencias iniciales y el resultado de la transferencia no fue exitoso, no se intercambió ningún dato.
RSLT	Resultado de la transferencia	El resultado de la operación de transferencia (desde el punto de vista de la entidad remitente): SUCS: transferencia completada con éxito; se enviaron todos los recuentos de secuencias solicitados. CONL: conexión perdida durante la transferencia CTMO: tiempo de espera de conexión agotado durante el establecimiento o la transferencia UNRE: no se puede acceder al ID del nodo de destino CRPT: la transferencia terminó debido a la recepción de datos corruptos o no válidos

Este mensaje de auditoría indica que se ha completado una operación de transferencia de datos de nodo a nodo. Si el resultado de la transferencia fue satisfactorio, la operación transfirió datos desde "Start Sequence Count" hasta "Actual End Sequence Count". Los nodos emisor y receptor se identifican por sus ID de nodo. Esta información puede usarse para rastrear el flujo de datos del sistema y para localizar, tabular y analizar errores. Cuando se combina con mensajes de auditoría de almacenamiento, también puede usarse para verificar el recuento de réplicas.

Mensaje de auditoría CBSB para el inicio del envío de objetos en StorageGRID

Durante el funcionamiento normal del sistema, los bloques de contenido se transfieren continuamente entre los distintos nodos a medida que se accede a los datos, se replican y se conservan. Cuando se inicia la transferencia de un bloque de contenido de un nodo a otro, la entidad de origen emite este mensaje.

Código	Campo	Descripción
CNID	Identificador de conexión	El identificador único de la sesión/conexión entre nodos.
CBID	Identificador del bloque de contenido	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
CTDR	Sentido de la transferencia	Indica si la transferencia CBID se inició mediante push o mediante pull: PUSH: La operación de transferencia fue solicitada por la entidad remitente. PULL: La operación de transferencia fue solicitada por la entidad receptora.
CTSR	Entidad de origen	El identificador de nodo del origen (remitente) de la transferencia CBID.
CTDS	Entidad de destino	El identificador de nodo del destino (receptor) de la transferencia CBID.
CTSS	Recuento de secuencia de inicio	Indica el primer número de secuencia solicitado. Si la operación se realiza correctamente, la transferencia comienza a partir de este número de secuencia.
CTES	Conteo esperado de secuencias finales	Indica el último recuento de secuencia solicitado. Si la operación se realiza con éxito, la transferencia se considera completa cuando se ha recibido este recuento de secuencia.
RSLT	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> SUCS: la transferencia se inició correctamente.

Este mensaje de auditoría indica que se ha iniciado una operación de transferencia de datos de nodo a nodo sobre un único elemento de contenido, identificado mediante su Content Block Identifier. La operación solicita datos desde "Start Sequence Count" hasta "Expected End Sequence Count". Los nodos emisores y receptores se identifican mediante sus ID de nodo. Esta información puede utilizarse para realizar un seguimiento del flujo de datos del sistema y, cuando se combina con mensajes de auditoría de almacenamiento, para verificar el recuento de réplicas.

Mensaje de auditoría CBSE para el fin del envío de objeto en StorageGRID

Cuando finaliza la transferencia de un bloque de contenido de un nodo a otro, la entidad de origen emite este mensaje.

Código	Campo	Descripción
CNID	Identificador de conexión	El identificador único de la sesión/conexión entre nodos.
CBID	Identificador del bloque de contenido	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
CTDR	Sentido de la transferencia	Indica si la transferencia CBID se inició mediante push o mediante pull: PUSH: La operación de transferencia fue solicitada por la entidad remitente. PULL: La operación de transferencia fue solicitada por la entidad receptora.
CTSR	Entidad de origen	El identificador de nodo del origen (remitente) de la transferencia CBID.
CTDS	Entidad de destino	El identificador de nodo del destino (receptor) de la transferencia CBID.
CTSS	Recuento de secuencia de inicio	Indica el número de secuencia en el que se inició la transferencia.
CTAS	Recuento real de secuencias finales	Indica el último recuento de secuencias transferido correctamente. Si el recuento real de secuencias finales es igual al recuento de secuencias iniciales y el resultado de la transferencia no fue exitoso, no se intercambió ningún dato.
RSLT	Resultado de la transferencia	El resultado de la operación de transferencia (desde el punto de vista de la entidad remitente): SUCS: Transferencia completada con éxito; se enviaron todos los recuentos de secuencias solicitados. CONL: conexión perdida durante la transferencia CTMO: tiempo de espera de conexión agotado durante el establecimiento o la transferencia UNRE: no se puede acceder al ID del nodo de destino CRPT: la transferencia terminó debido a la recepción de datos corruptos o no válidos

Este mensaje de auditoría indica que se ha completado una operación de transferencia de datos de nodo a nodo. Si el resultado de la transferencia fue satisfactorio, la operación transfirió datos desde "Start Sequence Count" hasta "Actual End Sequence Count". Los nodos emisor y receptor se identifican por sus ID de nodo.

Esta información puede usarse para rastrear el flujo de datos del sistema y para localizar, tabular y analizar errores. Cuando se combina con mensajes de auditoría de almacenamiento, también puede usarse para verificar el recuento de réplicas.

Mensaje de auditoría CGRR para solicitudes de replicación entre grids en StorageGRID

`${post_edited_translations.segment}`

Código	Campo	Descripción
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del objeto	El tamaño del objeto en bytes. El atributo CSIZ se introdujo en StorageGRID 11.8. Como resultado, las solicitudes de replicación entre grids que abarquen una actualización de StorageGRID 11.7 a 11.8 podrían tener un tamaño total de objeto inexacto.
S3AI	ID de cuenta de inquilino de S3	El ID de la cuenta de inquilino que es propietaria del bucket desde el que se está replicando el objeto.
GFID	ID de conexión de la federación de grid	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
OPER	Operación de CGR	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> • <code>\${post_edited_translations.segment}</code> • <code>\${post_edited_translations.segment}</code> • <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
S3BK	Bucket de S3	El nombre del depósito de S3.
S3KY	Clave de S3	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	ID de versión	El identificador de la versión concreta de un objeto que se estaba replicando.
RSLT	Código de resultado	Devuelve éxito (SUCS) o error general (GERR).

Mensaje de auditoría EBDL para eliminaciones de objetos de bucket vacíos en StorageGRID

El escáner de ILM eliminó un objeto de un bucket que está eliminando todos los objetos (realizando una operación de vaciado de bucket).

Código	Campo	Descripción
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del objeto	El tamaño del objeto en bytes.
RUTA	Depósito/clave de S3	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
SEGC	UUID del contenedor	UUID del contenedor para el objeto segmentado. Este valor solo está disponible si el objeto está segmentado.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
RSLT	Resultado de la operación de eliminación	El resultado de un evento, proceso o transacción. Si no es relevante para un mensaje, se utiliza NONE en lugar de SUCS para que el mensaje no se filtre accidentalmente.

Mensaje de auditoría EBKR para solicitudes de bucket vacíos en StorageGRID

`${post_edited_translations.segment}`

Código	Campo	Descripción
BUID	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
EBJS	Configuración JSON de Empty Bucket	Contiene el JSON que representa la configuración actual de Empty Bucket.
S3AI	ID de cuenta de inquilino de S3	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre del depósito de S3.

Mensaje de auditoría ECMC por datos con código de borrado faltantes en StorageGRID

`${post_edited_translations.segment}`

Código	Campo	Descripción
<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	ID de VCS	El nombre del VCS que contiene el fragmento que falta.
<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	El identificador del fragmento con código de borrado que falta.
RSLT	Resultado	Este campo tiene el valor «NONE». RSLT es un campo obligatorio del mensaje, pero no es relevante para este mensaje en concreto. Se utiliza «NONE» en lugar de «SUCS» para que este mensaje no sea filtrado.

Mensaje de auditoría ECOC para datos con código de borrado corruptos en StorageGRID

Este mensaje de auditoría indica que el sistema ha detectado un fragmento de datos con código de borrado dañado.

Código	Campo	Descripción
VCCO	ID de VCS	<code>#{post_edited_translations.segment}</code>
VLID	ID de volumen	<code>#{post_edited_translations.segment}</code>
<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	El identificador del fragmento con código de borrado dañado.
RSLT	Resultado	Este campo tiene el valor «NONE». RSLT es un campo obligatorio del mensaje, pero no es relevante para este mensaje en concreto. Se utiliza «NONE» en lugar de «SUCS» para que este mensaje no sea filtrado.

Mensaje de auditoría ETAF para fallos de autenticación de seguridad en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando falla un intento de conexión usando Transport Layer Security (TLS).

Código	Campo	Descripción
CNID	Identificador de conexión	El identificador único del sistema para la conexión TCP/IP en la que falló la autenticación.
<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	Identidad del usuario	Un identificador dependiente del servicio que representa la identidad del usuario remoto.

Código	Campo	Descripción
RSLT	Código de motivo	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> SCNI: No se ha podido establecer una conexión segura. CERM: faltaba el certificado. CERT: El certificado no era válido. CERE: el certificado había caducado. CERR: Se revocó el certificado. CSGN: la firma del certificado no era válida. <code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code> UCRI: las credenciales de usuario no eran válidas. UCRU: No se permitieron las credenciales de usuario. TOUT: Se agotó el tiempo de espera de la autenticación.

Cuando se establece una conexión con un servicio seguro que utiliza TLS, las credenciales de la entidad remota se verifican mediante el perfil TLS y la lógica adicional integrada en el servicio. Si esta autenticación falla debido a certificados o credenciales no válidos, inesperados o no permitidos, se registra un mensaje de auditoría. Esto permite realizar consultas sobre intentos de acceso no autorizados y otros problemas de conexión relacionados con la seguridad.

El mensaje podría deberse a que una entidad remota tiene una configuración incorrecta o a intentos de presentar credenciales no válidas o no permitidas al sistema. Debes supervisar este mensaje de auditoría para detectar intentos de obtener acceso no autorizado al sistema.

Mensaje de auditoría GNRG para el registro GNDS en StorageGRID

`${post_edited_translations.segment}`

Código	Campo	Descripción
RSLT	Resultado	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code> - SUNV: Servicio no disponible - GERR: Otro fallo
GNID	Nodo ID	El identificador de nodo del servicio que inició la solicitud de actualización.

Código	Campo	Descripción
GNTTP	Tipo de dispositivo	El tipo de dispositivo del nodo de la grid (por ejemplo, BLDR para un servicio LDR).
GNDV	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
GNGP	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
GNIA	Dirección IP	La dirección IP del nodo de la grid.

Este mensaje se genera cada vez que un nodo de grid actualiza su entrada en el Grid Nodes Bundle.

Mensaje de auditoría GNUR para la baja de GNDS en StorageGRID

El servicio CMN genera este mensaje de auditoría cuando un servicio ha dado de baja información sobre sí mismo del sistema StorageGRID.

Código	Campo	Descripción
RSLT	Resultado	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code> - SUNV: Servicio no disponible - GERR: Otro fallo
GNID	Nodo ID	El identificador de nodo del servicio que inició la solicitud de actualización.

Mensaje de auditoría GTED para tareas de grid finalizadas en StorageGRID

Este mensaje de auditoría indica que el servicio CMN ha finalizado el procesamiento de la tarea de grid especificada y la ha trasladado a la tabla Historical. Si el resultado es SUCS, ABRT o ROLF, habrá un mensaje de auditoría correspondiente de Grid Task Started. Los demás resultados indican que el procesamiento de esta tarea de grid nunca se inició.

Código	Campo	Descripción
TSID	ID de la tarea	Este campo identifica de forma única una tarea de grid generada y permite gestionar dicha tarea a lo largo de su ciclo de vida. Nota: el ID de tarea se asigna en el momento en que se genera una tarea de grid, no en el momento en que se envía. Es posible que una tarea de grid determinada se envíe varias veces y, en este caso, el campo ID de tarea no es suficiente para vincular de forma única los mensajes de auditoría Submitted, Started y Ended.
RSLT	Resultado	Resultado final del estado de la tarea de la grid: • SUCS: La tarea de la red se completó con éxito. • \${post_edited_translations.segment} • \${post_edited_translations.segment} • \${post_edited_translations.segment} • EXPR: La tarea de grid expiró antes de que se iniciara. • IVLD: La tarea de la cuadrícula no es válida. • AUTH: la tarea de la red no estaba autorizada. • \${post_edited_translations.segment}

Mensaje de auditoría GTST para tareas grid iniciadas en StorageGRID

Este mensaje de auditoría indica que el servicio CMN ha comenzado a procesar la tarea de grid especificada. El mensaje de auditoría sigue inmediatamente al mensaje Grid Task Submitted para las tareas de grid iniciadas por el servicio interno Grid Task Submission y seleccionadas para su activación automática. Para las tareas de grid enviadas a la tabla Pending, este mensaje se genera cuando inicias la tarea de grid.

Código	Campo	Descripción
TSID	ID de la tarea	\${post_edited_translations.segment} Nota: el ID de tarea se asigna en el momento en que se genera una tarea de grid, no en el momento en que se envía. Es posible que una tarea de grid determinada se envíe varias veces y, en este caso, el campo ID de tarea no es suficiente para vincular de forma única los mensajes de auditoría Submitted, Started y Ended.
RSLT	Resultado	El resultado. Este campo solo tiene un valor: • SUCS: La tarea de la grid se inició correctamente.

Mensaje de auditoría GTSU para tareas de grid enviadas en StorageGRID

\${post_edited_translations.segment}

Código	Campo	Descripción
TSID	ID de la tarea	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> Nota: el ID de tarea se asigna en el momento en que se genera una tarea de grid, no en el momento en que se envía. Es posible que una tarea de grid determinada se envíe varias veces y, en este caso, el campo ID de tarea no es suficiente para vincular de forma única los mensajes de auditoría Submitted, Started y Ended.
TTYP	Tipo de tarea	El tipo de tarea de grid.
TVER	Versión de la tarea	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Una descripción legible para humanos de la tarea de grid.
VATS	Válido después de la marca de tiempo	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Válido antes de la marca de tiempo	La hora más reciente (en microsegundos UINT64 desde el 1 de enero de 1970 - tiempo UNIX) en la que la tarea de grid es válida.
TSRC	Fuente	El origen de la tarea: • TXTB: La tarea de la grid se envió a través del sistema StorageGRID como un bloque de texto firmado. • <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El tipo de activación: • <code>\${post_edited_translations.segment}</code> • PEND: la tarea del grid se envió a la tabla de pendientes. Esta es la única posibilidad para el origen de TXTB.
RSLT	Resultado	El resultado del envío: • <code>\${post_edited_translations.segment}</code> • ERROR: La tarea se ha movido directamente a la tabla histórica.

Mensaje de auditoría IDEL para eliminaciones iniciadas por ILM en StorageGRID

`${post_edited_translations.segment}`

El mensaje IDEL se genera en cualquiera de estas situaciones:

- `${post_edited_translations.segment}`
- **Para objetos en buckets de S3 no conformes.** Este mensaje se genera cuando ILM inicia el proceso de eliminación de un objeto porque actualmente no se aplica ninguna instrucción de ubicación de las políticas de ILM activas al objeto.

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
CMPA	Cumplimiento: eliminación automática	Solo para objetos en buckets S3 conformes. 0 (falso) o 1 (verdadero), que indica si un objeto conforme debe eliminarse automáticamente cuando termine su período de retención, a menos que el bucket esté bajo una retención legal.
CMPL	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Solo para objetos en buckets de S3 conformes. 0 (falso) o 1 (verdadero), que indica si el bucket está actualmente bajo una retención legal.
CMPR	Cumplimiento normativo: plazo de conservación	Solo para objetos en buckets S3 conformes. La duración del período de retención del objeto en minutos.
CTME	Cumplimiento: tiempo de ingesta	Solo para objetos en buckets S3 compatibles. La hora de incorporación del objeto. Puedes sumar a este valor el periodo de retención en minutos para determinar cuándo se puede eliminar el objeto del bucket.
DMRK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El identificador de versión del marcador de eliminación creado al eliminar un objeto de un bucket con control de versiones. Las operaciones en los buckets no incluyen este campo.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del contenido	El tamaño del objeto en bytes.
LOCS	Ubicaciones	La ubicación de almacenamiento de los datos del objeto dentro del sistema StorageGRID. El valor de LOCS es "" si el objeto no tiene ubicaciones (por ejemplo, si se ha eliminado). <code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code> CLNL: ID del nodo ARC de la ubicación del objeto si los datos del objeto están archivados.
RUTA	Depósito/clave de S3	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

Código	Campo	Descripción
RSLT	Resultado	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
NORMA	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	• Si un objeto de un depósito S3 conforme se está eliminando automáticamente porque ha vencido su periodo de retención, este campo está en blanco. • <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Sitio (Grupo)	Si existía, el objeto se eliminó en el sitio especificado, que no es el sitio donde se ingirió el objeto.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	ID de versión	El ID de versión de la versión específica de un objeto que se eliminó. Las operaciones en buckets y objetos en buckets sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría LKCU para la limpieza de objetos sobrescritos en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando StorageGRID elimina un objeto sobrescrito que antes requería una limpieza para liberar espacio de almacenamiento. Un objeto se sobrescribe cuando un cliente S3 escribe un objeto en una ruta que ya contiene un objeto. El proceso de eliminación se realiza de forma automática y en segundo plano.

Código	Campo	Descripción
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del contenido	El tamaño del objeto en bytes.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tipo de limpieza	<i>Solo para uso interno.</i>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
RUTA	Depósito/clave de S3	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

Código	Campo	Descripción
SEGC	UUID del contenedor	UUID del contenedor para el objeto segmentado. Este valor solo está disponible si el objeto está segmentado.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto que aún existe. Este valor solo está disponible si el objeto no se ha eliminado.

Mensaje de auditoría LKDM para limpieza de objetos filtrados en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando se ha limpiado o eliminado un fragmento filtrado. Un fragmento puede formar parte de un objeto replicado o de un objeto codificado mediante borrado.

Código	Campo	Descripción
CLOC	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	La ruta del archivo del fragmento filtrado que se eliminó.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> ec: Erasure-coded object chunk repl: Replicated object chunk
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tipo de fuga	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> object_leaked: Object doesn't exist in the grid location_leaked: Object exists in the grid, but found location doesn't belong to object mup_seg_leaked: Multipart upload was stopped or not completed, and the segment/part was left out segment_leaked: Parent UUID/CBID (associated container object) is valid but doesn't contain this segment no_parent: Container object is deleted, but object segment was left out and not deleted
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
UUID	Identificador único universal	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del contenido	El tamaño del fragmento en bytes.

Mensaje de auditoría LLST para ubicaciones de copias de objetos perdidas en StorageGRID

Este mensaje se genera cada vez que no se encuentra una ubicación para una copia de un objeto (replicada o con código de borrado).

Código	Campo	Descripción
CBIL	CBID	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Para datos de objetos con codificación de borrado. El ID del perfil de codificación de borrado utilizado.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	ID del nodo de origen	El ID del nodo en el que se perdieron las ubicaciones.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	La ruta completa a la ubicación en el disco de los datos del objeto perdido. Solo se devuelve cuando LTYP tiene el valor CLDI (es decir, para objetos replicados). Adopta la forma <code>/var/local/rangedb/2/p/13/13/00oJs6X%{h{U)SeUFxE@</code>
RSLT	Resultado	Siempre es NONE. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje. Se utiliza NONE en lugar de SUCS para que este mensaje no se filtre.
TSRC	Fuente desencadenante	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code>

Código	Campo	Descripción
UUID	\${post_edited_translations.segment}	El identificador del objeto afectado en el sistema StorageGRID.

Mensaje de auditoría MGAU para solicitudes de la API de gestión en StorageGRID

La categoría Management registra las solicitudes de usuario a la API de Management. Cada solicitud HTTP que no sea una solicitud GET o HEAD a una URI de API válida registra una respuesta que contiene el nombre de usuario, la IP y el tipo de solicitud a la API. Las URI de API no válidas (como /api/v3-authorize) y las solicitudes no válidas a URI de API válidas no se registran.

Código	Campo	Descripción
MDIP	\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	Nombre de dominio	\${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
MRBD	Cuerpo de la solicitud	El contenido del cuerpo de la solicitud. Aunque el cuerpo de la respuesta se registra de forma predeterminada, el cuerpo de la solicitud se registra en determinados casos cuando el cuerpo de la respuesta está vacío. Dado que la siguiente información no está disponible en el cuerpo de la respuesta, se obtiene del cuerpo de la solicitud para los siguientes métodos POST: • Nombre de usuario e ID de cuenta en POST authorize • Nueva configuración de subredes en POST /grid/grid-networks/update • \${post_edited_translations.segment} • Identificadores de servidores decomisionados en POST /grid/servers/decommission \${post_edited_translations.segment}

Código	Campo	Descripción
MRMD	Método de solicitud	El método de solicitud HTTP: • POST • \${post_edited_translations.segment} • ELIMINAR • PATCH
MRSC	\${post_edited_translations.segment}	El código de respuesta.
MRSP	Cuerpo de respuesta	El contenido de la respuesta (el cuerpo de la respuesta) se registra de forma predeterminada. \${post_edited_translations.segment}
MSIP	Dirección IP de origen	La dirección IP del cliente (origen).
\${post_edited_translations.segment}	URN del usuario	El URN (nombre uniforme de recurso) del usuario que envió la solicitud.
RSLT	Resultado	Devuelve «Éxito» (SUCS) o el error informado por el backend.

Mensaje de auditoría OLST para objetos detectados como perdidos por el sistema en StorageGRID

\${post_edited_translations.segment}

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	\${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	Nodo ID	Si se dispone de ella, la última ubicación conocida, directa o near-line, del objeto perdido. Es posible disponer únicamente del Node ID sin un Volume ID si no se dispone de la información del volumen.
RUTA	Depósito/clave de S3	Si están disponibles, el nombre del bucket de S3 y el nombre de la clave de S3.

Código	Campo	Descripción
RSLT	Resultado	Este campo tiene el valor NONE. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje. Se usa NONE en lugar de SUCS para que este mensaje no se filtre.
UUID	\${post_edited_translations.segment}	El identificador del objeto perdido dentro del sistema StorageGRID.
VOLI	ID de volumen	Si está disponible, el ID de volumen del Storage Node para la última ubicación conocida del objeto perdido.

Mensaje de auditoría ORLM para reglas ILM cumplidas en StorageGRID

\${post_edited_translations.segment}



El mensaje ORLM no se genera cuando un objeto se almacena correctamente mediante la regla predeterminada «Make 2 Copies» si otra regla de la política utiliza el filtro avanzado «Object Size».

Código	Campo	Descripción
BUID	\${post_edited_translations.segment}	Campo «Bucket ID». Se usa para operaciones internas. Solo aparece si STAT es PRGD.
CBID	Identificador del bloque de contenido	\${post_edited_translations.segment}
\${post_edited_translations.segment}	Tamaño del contenido	El tamaño del objeto en bytes.
LOCS	Ubicaciones	La ubicación de almacenamiento de los datos del objeto dentro del sistema StorageGRID. El valor de LOCS es "" si el objeto no tiene ubicaciones (por ejemplo, si se ha eliminado). \${post_edited_translations.segment} \${post_edited_translations.segment} CLNL: ID del nodo ARC de la ubicación del objeto si los datos del objeto están archivados.
RUTA	Depósito/clave de S3	\${post_edited_translations.segment}

Código	Campo	Descripción
RSLT	Resultado	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
NORMA	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	La etiqueta legible por el usuario asignada a la regla ILM aplicada a este objeto.
SEGC	UUID del contenedor	UUID del contenedor para el objeto segmentado. Este valor solo está disponible si el objeto está segmentado.
SGCB	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	CBID del contenedor para el objeto segmentado. Este valor solo está disponible para objetos segmentados y multiparte.
ESTADÍSTICAS	Estado	El estado de la operación de ILM. HECHO: Las operaciones de ILM sobre el objeto han finalizado. DFER: El objeto se ha marcado para una futura reevaluación de ILM. PRGD: El objeto se ha eliminado del sistema StorageGRID. NLOC: Ya no se pueden encontrar los datos de los objetos en el sistema StorageGRID. Este estado podría indicar que todas las copias de los datos de los objetos faltan o están dañadas.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	ID de versión	El ID de versión de un nuevo objeto creado en un bucket con control de versiones. Las operaciones en buckets y objetos en buckets sin control de versiones no incluyen este campo.

El mensaje de auditoría ORLM se puede emitir más de una vez para un solo objeto. Por ejemplo, se emite cada vez que ocurre uno de los siguientes eventos:

- Las reglas de ILM para el objeto se cumplen para siempre.
- Se cumplen las reglas de ILM para el objeto en esta época.
- Las reglas de ILM han eliminado el objeto.
- El proceso de verificación en segundo plano detecta que una copia de los datos de un objeto replicado está dañada. El sistema StorageGRID realiza una evaluación ILM para reemplazar el objeto dañado.

Información relacionada

- ["Transacciones de incorporación de objetos"](#)
- ["\\${post_edited_translations.segment}"](#)

Mensaje de auditoría OVWR para sobrescrituras de objetos en StorageGRID

Este mensaje se genera cuando una operación externa (solicitada por el cliente) provoca que un objeto sea sobrescrito por otro objeto.

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador de bloque de contenido (nuevo)	El CBID del nuevo objeto.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del objeto anterior	El tamaño, en bytes, del objeto que se va a sobrescribir.
OCBD	Identificador del bloque de contenido (anterior)	El CBID del objeto anterior.
UUID	Identificador único universal (nuevo)	El identificador del nuevo objeto dentro del sistema StorageGRID.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
RUTA	Ruta del objeto en S3	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
RSLT	Código de resultado	Resultado de la transacción «Sobrescribir objeto». El resultado es siempre: <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Sitio (Grupo)	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

Mensaje de auditoría S3SL para solicitudes S3 Select en StorageGRID

Este mensaje registra la finalización después de que se haya devuelto una solicitud de S3 Select al cliente. El mensaje S3SL puede incluir detalles del mensaje de error y del código de error. Es posible que la solicitud no se haya realizado correctamente.

Código	Campo	Descripción
BYSC	Bytes escaneados	Número de bytes analizados (recibidos) de los Storage Nodes. Es probable que BYSC y BYPR sean diferentes si el objeto está comprimido. Si el objeto está comprimido, BYSC tendría el recuento de bytes comprimidos y BYPR serían los bytes después de la descompresión.
BYPR	`\${post_edited_translations.segment}`	Número de bytes procesados. Indica cuántos bytes de "Bytes Scanned" se procesaron realmente o sobre los que actuó un trabajo de S3 Select.
BYRT	`\${post_edited_translations.segment}`	`\${post_edited_translations.segment}`
`\${post_edited_translations.segment}`	Registros procesados	Número de registros o filas que un trabajo de S3 Select ha recibido de los Storage Nodes.
`\${post_edited_translations.segment}`	Registros devueltos	Número de registros o filas que un trabajo de S3 Select devolvió al cliente.
JOFI	`\${post_edited_translations.segment}`	Indica si el trabajo de S3 Select terminó de procesarse o no. Si esto es falso, significa que el trabajo no pudo finalizar y es probable que los campos de error tengan datos. Es posible que el cliente haya recibido resultados parciales o que no haya recibido ningún resultado.
REID	ID de solicitud	Identificador de la solicitud S3 Select.
`\${post_edited_translations.segment}`	Tiempo de ejecución	El tiempo, en segundos, que tardó en completarse el trabajo S3 Select.
`\${post_edited_translations.segment}`	Mensaje de error	Mensaje de error que generó el trabajo S3 Select.
ERTY	`\${post_edited_translations.segment}`	Tipo de error que generó el trabajo S3 Select.
`\${post_edited_translations.segment}`	Traza de error	`\${post_edited_translations.segment}`
S3BK	Bucket de S3	El nombre del depósito de S3.

Código	Campo	Descripción
S3AK	\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}
S3AI	ID de la cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud.
S3KY	Clave de S3	\${post_edited_translations.segment}

Mensaje de auditoría SADD para desactivar la auditoría de seguridad en StorageGRID

Este mensaje indica que el servicio de origen (ID de nodo) ha desactivado el registro de mensajes de auditoría. StorageGRID ya no recopila ni envía mensajes de auditoría.

Código	Campo	Descripción
AETM	\${post_edited_translations.segment}	El método utilizado para desactivar la auditoría.
AEUN	Nombre de usuario	\${post_edited_translations.segment}
RSLT	Resultado	Este campo tiene el valor NONE. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje. Se usa NONE en lugar de SUCS para que este mensaje no se filtre.

El mensaje da a entender que el registro estaba habilitado previamente, pero ahora se ha deshabilitado. Esto se suele utilizar solo durante la ingesta masiva para mejorar el rendimiento del sistema. Tras la actividad masiva, se restaura la auditoría (SADE) y la capacidad de deshabilitar la auditoría se bloquea de forma permanente.

Mensaje de auditoría SADE para habilitar la auditoría de seguridad en StorageGRID

Este mensaje indica que el servicio de origen (ID de nodo) ha restablecido el registro de mensajes de auditoría. StorageGRID vuelve a recopilar y enviar mensajes de auditoría.

Código	Campo	Descripción
AETM	\${post_edited_translations.segment}	\${post_edited_translations.segment}

Código	Campo	Descripción
AEUN	Nombre de usuario	\${post_edited_translations.segment}
RSLT	Resultado	Este campo tiene el valor NONE. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje. Se usa NONE en lugar de SUCS para que este mensaje no se filtre.

El mensaje da a entender que el registro estaba desactivado anteriormente (SADD), pero que ahora se ha restablecido. Por lo general, esto solo se utiliza durante la importación masiva para mejorar el rendimiento del sistema. Una vez finalizada la actividad masiva, se restablece la auditoría y la posibilidad de desactivarla queda bloqueada de forma permanente.

Mensaje de auditoría SCMT para commits de almacén de objetos en StorageGRID

El contenido de la grid no está disponible ni se reconoce como almacenado hasta que se haya confirmado (lo que significa que se ha almacenado de forma persistente). El contenido almacenado de forma persistente se ha escrito por completo en el disco y ha superado las comprobaciones de integridad correspondientes. Este mensaje se emite cuando un bloque de contenido se confirma en el almacenamiento.

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	\${post_edited_translations.segment}
RSLT	Código de resultado	\${post_edited_translations.segment} SUCS: Objeto guardado correctamente.

Este mensaje indica que un bloque de contenido determinado se ha almacenado y verificado por completo, y que ya puede solicitarse. Se puede utilizar para realizar un seguimiento del flujo de datos dentro del sistema.

Mensaje de auditoría SDEL para transacciones S3 DELETE en StorageGRID

Cuando un cliente S3 emite una transacción DELETE, se realiza una solicitud para eliminar el objeto o bucket especificado, o para eliminar un subrecurso de bucket/objeto. El servidor emite este mensaje si la transacción se realiza correctamente.

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	El identificador único del bloque de contenido solicitado. Si se desconoce el CBID, este campo se establece en 0. Las operaciones sobre los buckets no incluyen este campo.

Código	Campo	Descripción
CNCH	Encabezado de control de coherencia	El valor del encabezado de solicitud HTTP Consistency-Control, si está presente en la solicitud.
CNID	Identificador de conexión	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del contenido	El tamaño del objeto eliminado en bytes. Las operaciones en buckets no incluyen este campo.
DMRK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El identificador de versión del marcador de eliminación creado al eliminar un objeto de un bucket con control de versiones. Las operaciones en los buckets no incluyen este campo.
GFID	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El ID de conexión de la conexión de la federación de grid asociada a una solicitud de eliminación de replicación entre grids. Solo se incluye en los registros de auditoría en el grid de destino.
GFSA	ID de cuenta de origen de la federación de grid	El ID de cuenta del inquilino en la red de origen para una solicitud de eliminación mediante replicación entre grids. Solo se incluye en los registros de auditoría en la grid de destino.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Lista de los nombres y valores de los encabezados de las solicitudes HTTP registrados, según se seleccionaron durante la configuración. <code>`X-Forwarded-For`</code> se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el valor de <code>`X-Forwarded-For`</code> es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP). <code>x-amz-bypass-governance-retention</code> se incluye automáticamente si está presente en la solicitud.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Hora de la última modificación	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
RSLT	Código de resultado	Resultado de la transacción DELETE. El resultado es siempre: <code>\${post_edited_translations.segment}</code>

Código	Campo	Descripción
S3AI	ID de la cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El ID de la clave de acceso a S3 con hash del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre del depósito de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de la clave S3, sin incluir el nombre del bucket. Las operaciones en buckets no incluyen este campo.
S3SR	Subrecurso S3	El subrecurso bucket u objeto sobre el que se está realizando la operación, si aplica.
SACC	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre de la cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de la solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que hizo la solicitud.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Nombre de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El nombre de la cuenta de inquilino del propietario del bucket. Se usa para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
SBAI	ID de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El ID de la cuenta de inquilino del propietario del bucket de destino. Se utiliza para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Sitio (Grupo)	Si existía, el objeto se eliminó en el sitio especificado, que no es el sitio donde se ingirió el objeto.

Código	Campo	Descripción
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de la cuenta del tenant y el nombre de usuario de la persona que realiza la solicitud. El usuario puede ser tanto un usuario local como un usuario LDAP. Por ejemplo: <code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code> Dejar en blanco para solicitudes anónimas.
HORA	Tiempo	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
TLIP	Dirección IP de equilibrador de carga de confianza	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
UUDM	Identificador único universal para un marcador de eliminación	El identificador de un marcador de eliminación. Los mensajes de registro de auditoría especifican UUDM o UUID, donde UUDM indica un marcador de eliminación creado como resultado de una solicitud de eliminación de objeto, y UUID indica un objeto.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	ID de versión	El ID de versión de la versión específica de un objeto que se eliminó. Las operaciones en buckets y objetos en buckets sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SGET para transacciones S3 GET en StorageGRID

Cuando un cliente S3 emite una transacción GET, se realiza una solicitud para recuperar un objeto, listar los objetos en un bucket o eliminar un subrecurso de bucket/objeto. Este mensaje lo emite el servidor si la transacción es exitosa.

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	El identificador único del bloque de contenido solicitado. Si se desconoce el CBID, este campo se establece en 0. Las operaciones sobre los buckets no incluyen este campo.
CNCH	Encabezado de control de coherencia	El valor del encabezado de solicitud HTTP Consistency-Control, si está presente en la solicitud.
CNID	Identificador de conexión	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

Código	Campo	Descripción
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del contenido	El tamaño del objeto recuperado en bytes. Las operaciones con buckets no incluyen este campo.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Lista de los nombres y valores de los encabezados de las solicitudes HTTP registrados, según se seleccionaron durante la configuración. <code>`X-Forwarded-For`</code> se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el valor de <code>`X-Forwarded-For`</code> es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP).
LITY	ListObjectsV2	Se ha solicitado una respuesta en <i>formato</i> v2. Para más información, consulta "AWS ListObjectsV2" . Solo para operaciones GET en el bucket.
NCHD	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Incluye claves y prefijos comunes. Solo para operaciones GET en el bucket.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Solo para operaciones de lectura de rango. Indica el rango de bytes que leyó esta solicitud. El valor después de la barra diagonal (/) muestra el tamaño de todo el objeto.
RSLT	Código de resultado	Resultado de la transacción GET. El resultado siempre es: <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
S3AI	ID de la cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El ID de la clave de acceso a S3 con hash del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre del depósito de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de la clave S3, sin incluir el nombre del bucket. Las operaciones en buckets no incluyen este campo.

Código	Campo	Descripción
S3SR	Subrecurso S3	El subrecurso bucket u objeto sobre el que se está realizando la operación, si aplica.
SACC	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre de la cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de la solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que hizo la solicitud.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Nombre de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El nombre de la cuenta de inquilino del propietario del bucket. Se usa para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
SBAI	ID de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El ID de la cuenta de inquilino del propietario del bucket de destino. Se utiliza para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de la cuenta del tenant y el nombre de usuario de la persona que realiza la solicitud. El usuario puede ser tanto un usuario local como un usuario LDAP. Por ejemplo: <code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code> Dejar en blanco para solicitudes anónimas.
HORA	Tiempo	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
TLIP	Dirección IP de equilibrador de carga de confianza	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Truncado o no truncado	Establece en false si se han devuelto todos los resultados. Establece en true si hay más resultados disponibles para devolver. Solo para operaciones GET con buckets.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	ID de versión	El identificador de la versión específica de un objeto que se ha solicitado. Las operaciones en buckets y objetos de buckets sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SHEA para operaciones S3 HEAD en StorageGRID

Cuando un cliente S3 realiza una operación HEAD, se envía una solicitud para comprobar la existencia de un objeto o bucket y recuperar los metadatos de un objeto. Este mensaje lo envía el servidor si la operación se realiza con éxito.

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	El identificador único del bloque de contenido solicitado. Si se desconoce el CBID, este campo se establece en 0. Las operaciones sobre los buckets no incluyen este campo.
CNID	Identificador de conexión	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del contenido	El tamaño del objeto verificado en bytes. Las operaciones sobre los buckets no incluyen este campo.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Lista de los nombres y valores de los encabezados de las solicitudes HTTP registrados, según se seleccionaron durante la configuración. <code>`X-Forwarded-For`</code> se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el valor de <code>`X-Forwarded-For`</code> es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP).
RSLT	Código de resultado	Resultado de la transacción GET. El resultado siempre es: <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
S3AI	ID de la cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El ID de la clave de acceso a S3 con hash del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre del depósito de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de la clave S3, sin incluir el nombre del bucket. Las operaciones en buckets no incluyen este campo.

Código	Campo	Descripción
SACC	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre de la cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de la solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que hizo la solicitud.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Nombre de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El nombre de la cuenta de inquilino del propietario del bucket. Se usa para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
SBAI	ID de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El ID de la cuenta de inquilino del propietario del bucket de destino. Se utiliza para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de la cuenta del tenant y el nombre de usuario de la persona que realiza la solicitud. El usuario puede ser tanto un usuario local como un usuario LDAP. Por ejemplo: <code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code> Dejar en blanco para solicitudes anónimas.
HORA	Tiempo	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
TLIP	Dirección IP de equilibrador de carga de confianza	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	ID de versión	El identificador de la versión específica de un objeto que se ha solicitado. Las operaciones en buckets y objetos de buckets sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SPOS para transacciones S3 POST en StorageGRID

`${post_edited_translations.segment}`

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	El identificador único del bloque de contenido solicitado. Si el CBID es desconocido, este campo se establece en 0.
CNCH	Encabezado de control de coherencia	El valor del encabezado de solicitud HTTP Consistency-Control, si está presente en la solicitud.
CNID	Identificador de conexión	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del contenido	El tamaño del objeto recuperado en bytes.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Lista de los nombres y valores de los encabezados de las solicitudes HTTP registrados, según se seleccionaron durante la configuración. <code>`X-Forwarded-For`</code> se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el valor de <code>`X-Forwarded-For`</code> es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP). (No está previsto para SPOS).
RSLT	Código de resultado	Resultado de la solicitud RestoreObject. El resultado siempre es: <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
S3AI	ID de la cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El ID de la clave de acceso a S3 con hash del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre del depósito de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de la clave S3, sin incluir el nombre del bucket. Las operaciones en buckets no incluyen este campo.

Código	Campo	Descripción
S3SR	Subrecurso S3	El subrecurso bucket u objeto sobre el que se está realizando la operación, si aplica. \${post_edited_translations.segment}
SACC	\${post_edited_translations.segment}	El nombre de la cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de la solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que hizo la solicitud.
\${post_edited_translations.segment}	Nombre de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El nombre de la cuenta de inquilino del propietario del bucket. Se usa para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
SBAI	ID de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El ID de la cuenta de inquilino del propietario del bucket de destino. Se utiliza para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
\${post_edited_translations.segment}	Configuración de subrecursos	\${post_edited_translations.segment}
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de la cuenta del tenant y el nombre de usuario de la persona que realiza la solicitud. El usuario puede ser tanto un usuario local como un usuario LDAP. Por ejemplo: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root Dejar en blanco para solicitudes anónimas.
HORA	Tiempo	\${post_edited_translations.segment}
TLIP	Dirección IP de equilibrador de carga de confianza	\${post_edited_translations.segment}
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.

Código	Campo	Descripción
<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	ID de versión	El identificador de la versión específica de un objeto que se ha solicitado. Las operaciones en buckets y objetos de buckets sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SPUT para transacciones S3 PUT en StorageGRID

Cuando un cliente S3 envía una transacción PUT, se realiza una solicitud para crear un nuevo objeto o bucket, o para eliminar un subrecurso de bucket u objeto. Este mensaje lo emite el servidor si la transacción se realiza con éxito.

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	El identificador único del bloque de contenido solicitado. Si se desconoce el CBID, este campo se establece en 0. Las operaciones sobre los buckets no incluyen este campo.
<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	Configuración de cumplimiento normativo	Los parámetros de cumplimiento utilizados al crear el bucket, si figuran en la solicitud (truncados a los primeros 1024 caracteres).
CNCH	Encabezado de control de coherencia	El valor del encabezado de solicitud HTTP Consistency-Control, si está presente en la solicitud.
CNID	Identificador de conexión	<code>#{post_edited_translations.segment}</code>
<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del contenido	El tamaño del objeto recuperado en bytes. Las operaciones con buckets no incluyen este campo.
GFID	<code>#{post_edited_translations.segment}</code>	El ID de conexión de la conexión de federación de grid asociada a una solicitud PUT de replicación entre grids. Solo se incluye en los registros de auditoría del grid de destino.
GFSA	ID de cuenta de origen de la federación de grid	El ID de cuenta del inquilino en la red de origen para una solicitud PUT de replicación entre grids. Solo se incluye en los registros de auditoría de la red de destino.

Código	Campo	Descripción
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Lista de los nombres y valores de los encabezados de las solicitudes HTTP registrados, según se seleccionaron durante la configuración. <code>`X-Forwarded-For`</code> se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el valor de <code>`X-Forwarded-For`</code> es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP). <code>x-amz-bypass-governance-retention</code> se incluye automáticamente si está presente en la solicitud.
LKEN	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Valor de la cabecera de la solicitud <code>x-amz-bucket-object-lock-enabled</code> , si está presente en la solicitud.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Bloqueo de objetos Legal Hold	Valor del encabezado de solicitud <code>x-amz-object-lock-legal-hold</code> , si está presente en la solicitud PutObject.
LKMD	Modo de retención de bloqueo de objetos	Valor de la cabecera de la solicitud <code>x-amz-object-lock-mode</code> , si está presente en la solicitud PutObject.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Retener bloqueo de objeto hasta la fecha	Valor del encabezado de solicitud <code>x-amz-object-lock-retain-until-date</code> , si está presente en la solicitud PutObject. Los valores se limitan a un intervalo de 100 años respecto a la fecha en que se incorporó el objeto.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Hora de la última modificación	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
RSLT	Código de resultado	Resultado de la operación PUT. El resultado es siempre: <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
S3AI	ID de la cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El ID de la clave de acceso a S3 con hash del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.

Código	Campo	Descripción
S3BK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre del depósito de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de la clave S3, sin incluir el nombre del bucket. Las operaciones en buckets no incluyen este campo.
S3SR	Subrecurso S3	El subrecurso bucket u objeto sobre el que se está realizando la operación, si aplica.
SACC	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre de la cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de la solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que hizo la solicitud.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Nombre de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El nombre de la cuenta de inquilino del propietario del bucket. Se usa para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
SBAI	ID de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El ID de la cuenta de inquilino del propietario del bucket de destino. Se utiliza para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Configuración de subrecursos	La nueva configuración del subrecurso (truncada a los primeros 1024 caracteres).
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de la cuenta del tenant y el nombre de usuario de la persona que realiza la solicitud. El usuario puede ser tanto un usuario local como un usuario LDAP. Por ejemplo: <code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code> Dejar en blanco para solicitudes anónimas.
HORA	Tiempo	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
TLIP	Dirección IP de equilibrador de carga de confianza	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>

Código	Campo	Descripción
ULID	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Incluido solo en los mensajes SPUT para operaciones de CompleteMultipartUpload. Indica que todas las partes se han cargado y ensamblado.
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	ID de versión	El ID de versión de un nuevo objeto creado en un bucket con control de versiones. Las operaciones en buckets y objetos en buckets sin control de versiones no incluyen este campo.
VSST	Estado de versionado	El nuevo estado de control de versiones de un bucket. Se utilizan dos estados: «habilitado» o «suspendido». Las operaciones sobre objetos no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SREM para la eliminación del almacén de objetos en StorageGRID

Este mensaje se muestra cuando se elimina contenido del almacenamiento persistente y ya no se puede acceder a él a través de las API habituales.

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
RSLT	Código de resultado	Indica el resultado de las operaciones de eliminación de contenido. El único valor definido es: SUCS: Contenido eliminado del almacenamiento persistente

Este mensaje de auditoría significa que se ha eliminado un bloque de contenido determinado de un nodo y ya no se puede solicitar directamente. Puedes usar el mensaje para realizar el seguimiento del flujo de contenido eliminado dentro del sistema.

Mensaje de auditoría SUPD para actualizaciones de metadatos S3 en StorageGRID

Este mensaje lo genera la API de S3 cuando un cliente de S3 actualiza los metadatos de un objeto incorporado. El servidor envía este mensaje si la actualización de los metadatos se realiza correctamente.

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	El identificador único del bloque de contenido solicitado. Si se desconoce el CBID, este campo se establece en 0. Las operaciones sobre los buckets no incluyen este campo.
CNCH	Encabezado de control de coherencia	El valor del encabezado de solicitud HTTP Consistency-Control, si está presente en la solicitud, al actualizar la configuración de cumplimiento de un bucket.
CNID	Identificador de conexión	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Tamaño del contenido	El tamaño del objeto recuperado en bytes. Las operaciones con buckets no incluyen este campo.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Lista de los nombres y valores de los encabezados de las solicitudes HTTP registrados, según se seleccionaron durante la configuración. <code>`X-Forwarded-For`</code> se incluye automáticamente si está presente en la solicitud y si el valor de <code>`X-Forwarded-For`</code> es diferente de la dirección IP del remitente de la solicitud (campo de auditoría SAIP).
RSLT	Código de resultado	Resultado de la transacción GET. El resultado siempre es: <code>\${post_edited_translations.segment}</code>
S3AI	ID de la cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3AK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El ID de la clave de acceso a S3 con hash del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo.
S3BK	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre del depósito de S3.
S3KY	Clave de S3	El nombre de la clave S3, sin incluir el nombre del bucket. Las operaciones en buckets no incluyen este campo.

Código	Campo	Descripción
SACC	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	El nombre de la cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas.
SAIP	Dirección IP (remitente de la solicitud)	La dirección IP de la aplicación cliente que hizo la solicitud.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	Nombre de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El nombre de la cuenta de inquilino del propietario del bucket. Se usa para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
SBAI	ID de la cuenta de tenant de S3 (propietario del bucket)	El ID de la cuenta de inquilino del propietario del bucket de destino. Se utiliza para identificar el acceso entre cuentas o el acceso anónimo.
SUSR	URN de usuario de S3 (remitente de la solicitud)	El ID de la cuenta del tenant y el nombre de usuario de la persona que realiza la solicitud. El usuario puede ser tanto un usuario local como un usuario LDAP. Por ejemplo: <code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code> Dejar en blanco para solicitudes anónimas.
HORA	Tiempo	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
TLIP	Dirección IP de equilibrador de carga de confianza	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
UUID	Identificador único universal	El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID.
<code>\${post_edited_translations.segment}</code>	ID de versión	El ID de versión de la versión específica de un objeto cuyos metadatos se actualizaron. Las operaciones en buckets y objetos en buckets sin versiones no incluyen este campo.

Mensaje de auditoría SVRF para fallos de verificación de almacén de objetos en StorageGRID

Este mensaje se emite siempre que un bloque de contenido no supera el proceso de verificación. Cada vez que se leen o escriben en el disco datos de objetos replicados, se realizan varias comprobaciones de verificación e integridad para garantizar que los datos enviados al usuario que los solicita sean idénticos a los introducidos originalmente en el

sistema. Si alguna de estas comprobaciones falla, el sistema pone automáticamente en cuarentena los datos de objetos replicados corruptos para evitar que se vuelvan a recuperar.

Código	Campo	Descripción
CBID	Identificador del bloque de contenido	<code>\${post_edited_translations.segment}</code>
RSLT	Código de resultado	<code>\${post_edited_translations.segment}</code> CRCF: Error en la comprobación de redundancia cíclica (CRC). <code>\${post_edited_translations.segment}</code> <code>\${post_edited_translations.segment}</code> PSHS: Hash de contenido original inesperado. SEQC: Secuencia de datos incorrecta en el disco. <code>\${post_edited_translations.segment}</code> DERR: Error de disco. FNAM: Nombre de archivo incorrecto.



Debes supervisar este mensaje de cerca. Los fallos de verificación de contenido pueden indicar fallos de hardware inminentes.

Para determinar qué operación activó el mensaje, consulta el valor del campo AMID (ID del módulo). Por ejemplo, un valor SVFY indica que el mensaje fue generado por el módulo Storage Verifier, es decir, verificación en segundo plano, y STOR indica que el mensaje fue activado por la recuperación de contenido.

Mensaje de auditoría SVRU para contenido desconocido de almacén de objetos en StorageGRID

El componente de almacenamiento del servicio LDR analiza continuamente todas las copias de los datos de objetos replicados en el almacén de objetos. Este mensaje se emite cuando se detecta una copia desconocida o inesperada de los datos de objetos replicados en el almacén de objetos y se mueve al directorio de cuarentena.

Código	Campo	Descripción
FPTH	Ruta del archivo	La ruta del archivo de la copia inesperada del objeto.
RSLT	Resultado	Este campo tiene el valor 'NONE'. RSLT es un campo de mensaje obligatorio, pero no es relevante para este mensaje. Se utiliza 'NONE' en lugar de 'SUCS' para que este mensaje no se filtre.



El mensaje de auditoría «SVRU: Object Store Verify Unknown» debe supervisarse de cerca. Significa que se detectaron copias inesperadas de datos de objetos en el almacén de objetos. Esta situación debe investigarse de inmediato para determinar cómo se crearon estas copias, porque puede indicar fallos de hardware inminentes.

Mensaje de auditoría SYSD para paradas de nodo graceful en StorageGRID

Cuando un servicio se detiene de forma ordenada, se genera este mensaje para indicar que se solicitó el apagado. Normalmente, este mensaje solo se envía después de un reinicio posterior, porque la cola de mensajes de auditoría no se borra antes del apagado. Busca el mensaje SYST, enviado al principio de la secuencia de apagado, si el servicio no se ha reiniciado.

Código	Campo	Descripción
RSLT	Apagado correcto	La naturaleza del cierre: \${post_edited_translations.segment}

El mensaje no indica si se está deteniendo el servidor anfitrión, solo el servicio de generación de informes. El RSLT de un SYSD no puede indicar un apagado "sucio", porque el mensaje solo se genera en apagados "limpios".

Mensaje de auditoría SYST para nodo que se detiene en StorageGRID

Cuando un servicio se detiene de forma controlada, se genera este mensaje para indicar que se ha solicitado el apagado y que el servicio ha iniciado su secuencia de apagado. SYST se puede usar para determinar si se ha solicitado el apagado, antes de que el servicio se reinicie (a diferencia de SYSD, que normalmente se envía después de que el servicio se reinicia).

Código	Campo	Descripción
RSLT	Apagado correcto	La naturaleza del cierre: \${post_edited_translations.segment}

El mensaje no indica si el servidor host se está deteniendo, solo el servicio de informes. El código RSLT de un mensaje SYST no puede indicar un apagado "no limpio", ya que el mensaje solo se genera mediante apagados "limpios".

Mensaje de auditoría SYSU para el inicio de nodo en StorageGRID

\${post_edited_translations.segment}

Código	Campo	Descripción
RSLT	Apagado correcto	La naturaleza del cierre: SUCS: El sistema se ha apagado correctamente. DSDN: el sistema no se apagó correctamente. VRGN: El sistema se inició por primera vez después de la instalación (o reinstalación) del servidor.

El mensaje no indica si se ha iniciado el servidor host, solo el servicio de generación de informes. Este mensaje se puede utilizar para:

- Detectar discontinuidad en el registro de auditoría.
- Determina si un servicio está fallando durante su funcionamiento (ya que la naturaleza distribuida del sistema StorageGRID puede ocultar estos fallos). Administrador de servidores reinicia automáticamente un servicio que ha fallado.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.