



Auditar categorías de mensajes

StorageGRID software

NetApp
February 12, 2026

Tabla de contenidos

| | |
|---|---|
| Auditar categorías de mensajes | 1 |
| Mensajes de auditoría del sistema | 1 |
| Mensajes de auditoría del almacenamiento de objetos | 2 |
| El cliente lee los mensajes de auditoría | 3 |
| El cliente escribe mensajes de auditoría | 4 |
| Mensaje de auditoría de gestión | 4 |
| Mensajes de auditoría de ILM | 4 |

Auditar categorías de mensajes

Mensajes de auditoría del sistema

Los mensajes de auditoría que pertenecen a la categoría de auditoría del sistema se utilizan para eventos relacionados con el propio sistema de auditoría, los estados de los nodos de la cuadrícula, la actividad de tareas en todo el sistema (tareas de grid) y las operaciones de copia de seguridad de servicio.

| Codificación | Título del mensaje y descripción | Consulte |
|--------------|--|---|
| ECMC | Falta fragmento de datos con código de borrado: Indica que se ha detectado un fragmento de datos con código de borrado que falta. | "ECMC: Falta el fragmento de datos con código de borrado" |
| ECOC | Fragmento de datos con código de borrado corrupto: Indica que se ha detectado un fragmento de datos con código de borrado dañado. | "ECOC: Fragmento de datos con código de borrado corrupto" |
| ETAF | Error en la autenticación de seguridad: Error en un intento de conexión mediante la seguridad de la capa de transporte (TLS). | "ETAF: Error de autenticación de seguridad" |
| GNRG | Registro de GNDS: Un servicio actualizado o información registrada sobre sí mismo en el sistema StorageGRID. | "GNRG: Registro GNDS" |
| RNUR | Registro de GNDS: Un servicio se ha registrado de forma no registrada del sistema StorageGRID. | "RNUR: Registro de GNDS" |
| GTED | Tarea de cuadrícula finalizada: El servicio CMN ha terminado de procesar la tarea de cuadrícula. | "GTED: La tarea de la red terminó" |
| GTST | Tarea de cuadrícula iniciada: El servicio CMN comenzó a procesar la tarea de cuadrícula. | "GTST: Se ha iniciado la tarea de cuadrícula" |
| GTSU | Tarea de cuadrícula enviada: Se ha enviado una tarea de cuadrícula al servicio CMN. | "GTSU: Se ha enviado la tarea de la cuadrícula" |
| LLST | Ubicación perdida: Este mensaje de auditoría se genera cuando se pierde una ubicación. | "LLST: Ubicación perdida" |
| OLST | Objeto perdido: Un objeto solicitado no se puede ubicar dentro del sistema StorageGRID. | "OLST: El sistema detectó un objeto perdido" |
| AGREGAR | Deshabilitación de auditoría de seguridad: Se ha desactivado el registro de mensajes de auditoría. | "SADD: Desactivación de auditoría de seguridad" |

| Codificación | Título del mensaje y descripción | Consulte |
|--------------|--|---|
| SADE | Habilitación de auditoría de seguridad: Se ha restaurado el registro de mensajes de auditoría. | " SADE: Activación de auditoría de seguridad " |
| SRF | Error de verificación del almacén de objetos: Un bloque de contenido ha fallado las comprobaciones de verificación. | " SVRF: Fallo de verificación del almacén de objetos " |
| SVRU | Verificación de almacén de objetos desconocida: Se han detectado datos de objeto inesperados en el almacén de objetos. | " SVRU: Verificación del almacén de objetos desconocida " |
| SYSD | Node Stop: Se ha solicitado un apagado. | " SYSD: Parada del nodo " |
| SYST | Nodo de detención: Un servicio ha iniciado una detención elegante. | " SYST: Nodo detenido " |
| SYSU | Node Start: Se ha iniciado un servicio; la naturaleza del apagado anterior se indica en el mensaje. | " SYSU: Inicio del nodo " |

Mensajes de auditoría del almacenamiento de objetos

Los mensajes de auditoría que pertenecen a la categoría de auditoría del almacenamiento de objetos se utilizan para eventos relacionados con el almacenamiento y la gestión de los objetos dentro del sistema StorageGRID. Entre estas se incluyen las recuperaciones y almacenamiento de objetos, el nodo de grid a transferencias de Grid-nodo y las verificaciones.



Los códigos de auditoría se eliminan del producto y de la documentación a medida que las funciones están obsoletas. Si encuentra un código de auditoría que no se muestra aquí, revise las versiones anteriores de este tema para ver versiones de SG anteriores. Por ejemplo, "["Mensajes de auditoría del almacenamiento de objetos de StorageGRID 11,8"](#)".

| Codificación | Descripción | Consulte |
|--------------|--|---|
| BROR | Solicitud de solo lectura de bloque: Un bloque entró o salió del modo de solo lectura. | " BROR: Solicitud de solo lectura de bucket " |
| CBSE | Objeto Send End: La entidad de origen completó una operación de transferencia de datos de un nodo de cuadrícula a un nodo de cuadrícula. | " CBSE: Fin de envío de objeto " |
| CBRE | Fin de recepción de objetos: La entidad de destino completó una operación de transferencia de datos de Grid-node hacia Grid-node. | " CBRE: Fin de recepción de objeto " |

| Codificación | Descripción | Consulte |
|--------------|--|--|
| CGRR | Solicitud de replicación entre grid: StorageGRID intentó realizar una operación de replicación entre grid para replicar objetos entre buckets de una conexión de federación de grid. | " CGRR: Solicitud de Replicación de Cuadrícula Cruzada " |
| EBDL | Empty Bucket Delete: El análisis de ILM eliminó un objeto de un bloque que está eliminando todos los objetos (realizando una operación de bloque vacío). | " EBDL: Eliminación de bloque vacío " |
| EBKR | Solicitud de depósito vacío: Un usuario ha enviado una solicitud para activar o desactivar el depósito vacío (es decir, para eliminar objetos de depósito o para dejar de suprimir objetos). | " EBKR: Solicitud de depósito vacío " |
| SCMT | Confirmación del almacén de objetos: Un bloque de contenido se almacenó y verificó completamente, y ahora se puede solicitar. | " SCMT: Solicitud de confirmación del almacén de objetos " |
| SREM | Almacén de objetos Quitar: Se ha eliminado un bloque de contenido de un nodo de cuadrícula y ya no se puede solicitar directamente. | " SREM: Almacén de objetos Quitar " |

El cliente lee los mensajes de auditoría

Los mensajes de auditoría de lectura del cliente se registran cuando una aplicación cliente S3 realiza una solicitud para recuperar un objeto.

| Codificación | Descripción | Utilizado por | Consulte |
|--------------|--|---------------|--|
| S3SL | S3 Seleccionar solicitud: Registra una finalización después de que una solicitud de S3 Select se ha devuelto al cliente. El mensaje S3SL puede incluir detalles de mensaje de error y código de error. Es posible que la solicitud no se haya realizado correctamente. | Cliente S3 | " S3SL: S3 Seleccione la solicitud " |
| SGET | S3 GET: Registra una transacción realizada correctamente para recuperar un objeto o enumerar los objetos de un bloque. Nota: Si la transacción opera en un subrecurso, el mensaje de auditoría incluirá el campo S3SR. | Cliente S3 | " SGET: S3 GET " |
| SHEA | S3 HEAD: Registra una transacción realizada correctamente para comprobar la existencia de un objeto o bloque. | Cliente S3 | " SHEA: CABEZA S3 " |

El cliente escribe mensajes de auditoría

Los mensajes de auditoría de escritura del cliente se registran cuando una aplicación cliente de S3 realiza una solicitud para crear o modificar un objeto.

| Codificación | Descripción | Utilizado por | Consulte |
|--------------|---|---------------|---|
| OVWR | Objeto Overwrite: Registra una transacción para sobrescribir un objeto con otro. | Cliente S3 | " OVWR: Sobrescritura de objetos " |
| SDEL | S3 DELETE: Registra una transacción realizada correctamente para eliminar un objeto o bloque. Nota: Si la transacción opera en un subrecurso, el mensaje de auditoría incluirá el campo S3SR. | Cliente S3 | " SDEL: ELIMINACIÓN DE S3 " |
| SPO | S3 POST: Registra una transacción realizada correctamente para restaurar un objeto del almacenamiento AWS Glacier en un Pool de almacenamiento en cloud. | Cliente S3 | " SPOS: PUBLICACIÓN DE S3 " |
| SPUT | S3 PUT: Registra una transacción realizada correctamente para crear un nuevo objeto o bloque. Nota: Si la transacción opera en un subrecurso, el mensaje de auditoría incluirá el campo S3SR. | Cliente S3 | " SPUT: S3 PUT " |
| SUPD | S3 Metadata Updated: Registra una transacción correcta para actualizar los metadatos de un objeto o bloque existente. | Cliente S3 | " SUPD: Se han actualizado metadatos S3 " |

Mensaje de auditoría de gestión

La categoría Management registra las solicitudes de usuario a la API de gestión.

| Codificación | Título del mensaje y descripción | Consulte |
|--------------|---|---|
| MGAU | Mensaje de auditoría de la API de gestión: Un registro de solicitudes de usuario. | " MGAU: Mensaje de auditoría de gestión " |

Mensajes de auditoría de ILM

Los mensajes de auditoría que pertenecen a la categoría de auditoría ILM se usan para eventos relacionados con las operaciones de gestión del ciclo de vida de la información (ILM).

| Codificación | Título del mensaje y descripción | Consulte |
|--------------|--|---|
| IDEL | ILM Initiated Delete: Este mensaje de auditoría se genera cuando ILM inicia el proceso de eliminación de un objeto. | "IDEL: Eliminación de ILM iniciada" |
| LKCU | Borrado de objeto sobreescrito. Este mensaje de auditoría se genera cuando se elimina automáticamente un objeto sobreescrito para liberar espacio de almacenamiento. | "LKCU: Limpieza de objetos sobreescritos" |
| ORLM | Reglas de objeto cumplidas: Este mensaje de auditoría se genera cuando los datos de objeto se almacenan según lo especificado por las reglas de ILM. | "ORLM: Se cumplen las reglas de objeto" |

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.