# Configurer le logiciel requis

## Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/active-iq-unified-manager-918/install-linux/task_manually_configure_epel_repository.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommaire

Configurer le logiciel requis . . . 1
Configurer le référentiel EPEL pour Active IQ Unified Manager . . . 1
Configurez le référentiel MySQL pour Active IQ Unified Manager . . . 1
Configurez le logiciel 7-zip dans Active IQ Unified Manager . . . 2
Préinstallez le package 7-zip . . . 2
Vérifiez l’installation . . . 3

# Configurer le logiciel requis

## Configurer le référentiel EPEL pour Active IQ Unified Manager

Si le système sur lequel vous installez Unified Manager n'a pas accès au dépôt Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL), vous devez télécharger et configurer manuellement le dépôt pour une installation réussie.

Le dépôt EPEL donne accès aux utilitaires tiers requis qui doivent être installés sur votre système. Vous utilisez le dépôt EPEL pour installer Unified Manager sur un système Red Hat Enterprise Linux.

**Étapes**

1. Téléchargez le dépôt EPEL pour votre installation. Pour la version 8, téléchargez-le depuis :

   ```
   wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
   ```

   Pour la version 9, téléchargez-la depuis :

   ```
   wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
   ```

2. Configurer le référentiel EPEL:

   ```
   yum install epel-release-latest-<version>.noarch.rpm
   ```

Pour les systèmes Red Hat Enterprise Linux 8, si vous disposez de dépôts internes avec des paquets RPM modulaires, par exemple, *javapackages-filesystem-<version>.module.rpm*, assurez-vous que les métadonnées des paquets modulaires sont également disponibles dans le même dépôt.

## Configurez le référentiel MySQL pour Active IQ Unified Manager

Si le système sur lequel vous installez Unified Manager n'a pas accès au référentiel MySQL Community Edition, vous devez télécharger et configurer manuellement ce référentiel pour que l'installation réussisse.

Le dépôt MySQL donne accès au logiciel MySQL requis qui doit être installé sur votre système.

> Cette tâche peut échouer si le système n'est pas connecté à Internet. Consultez la documentation MySQL si le système sur lequel vous installez Unified Manager n'a pas accès à Internet.

**Étapes**

1. Téléchargez le dépôt MySQL correspondant à votre installation. Pour la version 8, téléchargez-le depuis :

   ```
   wget http://repo.mysql.com/yum/mysql-8.4-community/el/8/x86_64/mysql84-community-release-el8-1.noarch.rpm
   ```

   Pour la version 9, téléchargez-la depuis :

```
wget http://repo.mysql.com/yum/mysql-8.4-community/el/9/x86_64/mysql84-community-release-el9-1.noarch.rpm
```

2. Configurer le dépôt MySQL :

```
yum install mysql84-community-release-.noarch.rpm
```

Pour un système Red Hat Enterprise Linux 8, si vous utilisez des dépôts internes contenant java-17-openjdk, 7-zip et d'autres progiciels fournis par le dépôt AppStream, vous devez désactiver votre dépôt AppStream et installer MySQL Community Server. Exécutez la commande suivante :

```
# sudo yum --disablerepo=rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms install  mysql-community-server
```

Si vous recevez un message d'erreur concernant une clé manquante ou une incompatibilité de clé, et que votre installation échoue, essayez les étapes suivantes :

- Sur un système connecté, importez la clé MySQL mise à jour en exécutant la commande suivante :

```
rpm --import https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-<xxxx>

for example:

rpm --import https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-2023
```

- Sur un système sans connexion Internet, mettez à jour votre fichier de dépôt MySQL et désactivez `gpgcheck` en marquant `gpgcheck=0`.

# Configurez le logiciel 7-zip dans Active IQ Unified Manager

Pour installer correctement Unified Manager sur un système Red Hat Enterprise Linux, votre système doit être configuré avec un accès au package logiciel 7-zip. Si l'accès réseau est disponible et que l'URL 7-zip n'est pas bloquée par un pare-feu, 7-zip est téléchargé automatiquement sur votre système pendant le processus d'installation ou de mise à niveau. NetApp recommande la méthode de téléchargement automatique.

Assurez-vous que l'URL suivante n'est pas bloquée dans votre pare-feu pour permettre à Unified Manager de télécharger automatiquement le package logiciel 7-zip: `https://7-zip.org/a/7z2301-linux-x64.tar.xz`

Vous pouvez également préinstaller 7-zip.

## Préinstallez le package 7-zip

Vous pouvez préinstaller 7-zip en le téléchargeant manuellement ou à l'aide d'un script fourni. Choisissez l'une des deux méthodes suivantes :

#### Téléchargement à l'aide d'un script fourni

**Étape**

1. Exécutez le `install7zip.sh` script inclus dans le fichier zip Unified Manager.

#### Télécharger manuellement

Assurez-vous de télécharger le package 7-zip uniquement depuis le site officiel.

**Étapes**

1. Téléchargez le package 7-zip (version 23.01) depuis le site officiel:

   https://7-zip.org/a/7z2301-linux-x64.tar.xz

2. Copiez le fichier sur votre machine virtuelle RHEL :

   ```
   7z2301-linux-x64.tar.xz
   ```

3. Extraire l'archive:

   ```
   sudo tar -xf 7z2301-linux-x64.tar.xz
   ```

4. Déplacez le `7zz` fichier vers le `/usr/bin/` répertoire:

   ```
   sudo cp 7zz /usr/bin/
   ```

5. Définissez les autorisations d'exécution :

   ```
   sudo chmod 755 /usr/bin/7zz
   ```

## Vérifiez l'installation

Vérifiez que le paquet 7-zip a bien été installé sur votre système :

```
7zz -version
```

## Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.