



Documentation Astra Control Automation 21.08

Astra Automation

NetApp
February 20, 2023

Table des matières

| | |
|---|----|
| Documentation Astra Control Automation 21.08 | 1 |
| Notes de mise à jour | 2 |
| À propos de cette version | 2 |
| Nouveautés de l'API REST Astra Control | 2 |
| Présentation de l'API REST Astra Control | 4 |
| Commencez | 5 |
| Avant de commencer | 5 |
| Obtenir un jeton API | 5 |
| Bonjour tout le monde | 6 |
| Préparez l'utilisation des workflows | 6 |
| Implémentation DE l'APPLICATION REST de cœur | 9 |
| Services web REST | 9 |
| Ressources et collections | 10 |
| Détails HTTP | 11 |
| Format d'URL | 14 |
| Autres considérations RELATIVES À L'UTILISATION DE REST | 16 |
| Sécurité | 16 |
| Utilisation des collections | 17 |
| Diagnostics et support | 17 |
| Ressources et terminaux | 19 |
| Contrôle des ressources REST et des terminaux Astra | 19 |
| Ressources supplémentaires et terminaux | 21 |
| Workflows d'infrastructure | 22 |
| Avant de commencer | 22 |
| Identité et accès | 22 |
| Seaux | 23 |
| Stockage | 24 |
| Clusters | 25 |
| Flux de travail de gestion | 27 |
| Avant de commencer | 27 |
| Contrôle des applications | 28 |
| Protection des applications | 34 |
| Clonage et restauration d'une application | 41 |
| Assistance | 46 |
| À l'aide de Python | 49 |
| Avant de commencer | 49 |
| Répertoire les applications gérées | 49 |
| Référence API | 54 |
| Ressources supplémentaires | 55 |
| Astra | 55 |
| Ressources cloud NetApp | 55 |
| Concepts REST et technologie cloud | 55 |
| Mentions légales | 56 |

| | |
|------------------------------------|----|
| Droits d'auteur | 56 |
| Marques déposées | 56 |
| Brevets | 56 |
| Politique de confidentialité | 56 |
| Licence API Astra Control | 56 |

Documentation Astra Control Automation 21.08

Notes de mise à jour

À propos de cette version

La documentation de ce site décrit l'API REST Astra Control et les technologies d'automatisation connexes disponibles avec les versions 2021 août (21.08) et 2021 avril (21.04) d'Astra Control. En particulier, cette version de l'API REST est utilisée avec la version 21.08 correspondante de Astra Control Center.

Consultez les pages et sites suivants pour plus d'informations sur cette version ainsi que sur les versions précédentes :

- ["Nouveautés de l'API REST Astra Control"](#)
- ["Ressources et terminaux"](#)
- ["Documentation Astra Control Center 2108"](#)

Nouveautés de l'API REST Astra Control

NetApp met régulièrement à jour l'API REST Astra Control afin de vous apporter de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs.

5 août 2021 (21.08)

Avec cette version, il introduit un nouveau modèle de déploiement Astra et un important élargissement de l'API REST.

Modèle de déploiement d'Astra Control Center

Outre l'offre Astra Control Service proposée en tant que service de cloud public, cette version inclut également le modèle de déploiement sur site d'Astra Control Center. Vous pouvez installer Astra Control Center sur votre site pour gérer votre environnement Kubernetes local. Les deux modèles de déploiement Astra Control partagent la même API REST, avec de légères différences notées dans la documentation.

Extension des types de ressources REST

Avec l'API REST Astra Control, le nombre de ressources accessibles est considérablement étendu. Un grand nombre de ces nouvelles ressources constituent le socle de l'offre Astra Control Center sur site. Les nouvelles ressources disponibles sont : ASUP, droit, fonctionnalité, licence, définition abonnement, compartiment, cloud, cluster, cluster géré, système back-end et classe de stockage. Voir ["Ressources"](#) pour en savoir plus.

Terminaux supplémentaires prenant en charge un déploiement Astra

Outre les ressources REST étendues, plusieurs autres terminaux d'API sont disponibles pour prendre en charge le déploiement d'Astra Control.

Prise en charge d'OpenAPI

Les noeuds finaux OpenAPI donnent accès au document JSON OpenAPI actuel et à d'autres ressources associées.

Prise en charge d'OpenMetrics

Les noeuds finaux OpenMetrics fournissent un accès aux mesures du compte via la ressource OpenMetrics.

15 avril 2021 (21.04)

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

Introduction de l'API REST

L'API REST Astra Control est disponible avec l'offre de service Astra Control. Sa création repose sur les technologies REST et les meilleures pratiques actuelles. Il constitue le socle de l'automatisation de vos déploiements Astra et inclut plusieurs fonctionnalités et avantages :

Ressources

Quatorze types de ressources REST sont disponibles.

Accès au jeton d'API

L'accès à l'API REST est assuré via un jeton d'accès à l'API que vous pouvez générer à partir de l'interface utilisateur Web Astra. Le jeton API fournit un accès sécurisé à l'API.

Prise en charge des collections

Il existe un ensemble riche de paramètres de requête qui peuvent être utilisés pour accéder aux collections de ressources. Certaines opérations prises en charge incluent le filtrage, le tri et la pagination.

Présentation de l'API REST Astra Control

Astra Control Center et Astra Control Service fournissent une API REST commune que vous pouvez accéder directement via un langage de programmation ou un utilitaire tel que Curl. Les principaux points forts et avantages de l'API sont présentés ci-dessous.



Pour accéder à l'API REST, vous devez d'abord vous connecter à l'interface utilisateur Web Astra et générer un jeton API. Vous devez inclure le token à chaque requête d'API.

Basée sur la technologie REST

L'API de contrôle d'Astra a été créée à l'aide de la technologie REST et des bonnes pratiques actuelles. La technologie centrale inclut HTTP, JSON et RBAC.

Prise en charge des deux modèles de déploiement Astra Control

Astra Control Service est utilisé dans l'environnement de cloud public, tandis qu'Astra Control Center est conçu pour vos déploiements sur site. Une API REST prend en charge ces deux modèles de déploiement.

Effacez le mappage entre les ressources du terminal REST et le modèle d'objet

Les terminaux REST externes utilisés pour accéder au mappage des ressources vers un modèle d'objet cohérent géré en interne par le service Astra. Le modèle d'objet est conçu à l'aide de la modélisation de relation d'entité (ER) qui permet de définir clairement les actions et les réponses de l'API.

Ensemble complet de paramètres de requête

L'API REST fournit un ensemble complet de paramètres de requête que vous pouvez utiliser pour accéder aux collections de ressources. Certaines opérations prises en charge incluent le filtrage, le tri et la pagination.

Alignement avec l'interface utilisateur Web Astra Control

La conception de l'interface utilisateur Web Astra est alignée avec l'API REST, ce qui garantit la cohérence entre les deux chemins d'accès et l'expérience utilisateur.

Données robustes de débogage et de détermination des problèmes

L'API REST Astra Control offre une fonctionnalité de débogage et de détermination des problèmes robuste, y compris les événements système et les notifications utilisateur.

Processus de flux de travail

Un ensemble de workflows est fourni pour vous aider au développement de votre code d'automatisation. Les workflows sont organisés en deux catégories principales : infrastructure et gestion.

Socle des technologies d'automatisation avancées

Vous pouvez non seulement accéder directement à l'API REST, mais aussi utiliser d'autres technologies d'automatisation basées sur l'API REST.

Commencez

Avant de commencer

Vous pouvez vous préparer rapidement à utiliser l'API REST Astra Control en passant en revue les étapes décrites ci-dessous.

Examiner les concepts DE REPOS et la mise en œuvre

Assurez-vous de passer en revue "[Implémentation DE l'APPLICATION REST de cœur](#)" Pour plus d'informations sur les concepts DE REPOS et les détails concernant la conception de l'API REST Astra Control.

Possèdent des identifiants de compte Astra

Vous aurez besoin d'informations d'identification Astra pour vous connecter à l'interface utilisateur Web Astra et générer un jeton API. Avec Astra Control Center, vous gérez ces informations d'identification localement. Avec le service de contrôle Astra, les informations d'identification du compte sont conservées par le service **Auth0**.

En savoir plus

Vous devez connaître les ressources d'information supplémentaires, comme le suggère le "[Ressources supplémentaires](#)".

Obtenir un jeton API

Vous devez disposer d'un jeton d'accès API pour utiliser l'API REST Astra Control.



Les jetons de l'API Astra n'expirent jamais, mais vous pouvez révoquer un jeton lorsqu'il n'est plus nécessaire.

Avant de commencer

Vous avez besoin d'informations d'identification pour un compte Astra.

Description de la tâche

Cette tâche génère un jeton API sur l'interface Web Astra. Vous devez également récupérer l'ID de compte qui est également nécessaire pour effectuer un appel API.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra à l'aide de vos identifiants de compte.

Accédez au site suivant pour le service Astra Control : "<https://astra.netapp.io>"

2. Cliquez sur l'icône figure en haut à droite de la page et sélectionnez **API Access**.
3. Cliquez sur **Generate API token** sur la page et, dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur **Generate API token**.
4. Cliquez sur l'icône pour copier la chaîne de token dans le presse-papiers et l'enregistrer dans votre éditeur.
5. Copiez et enregistrez l'ID de compte disponible sur la même page.

Une fois que vous avez terminé

Lorsque vous accédez à l'API REST Astra Control via Curl ou un langage de programmation, vous devez inclure le jeton de support d'API dans le `Authorization` en-tête de demande. Pour révoquer le token, reportez-vous à la section "[Sécurité](#)".

Bonjour tout le monde

Vous pouvez lancer une commande simple Curl sur la CLI de votre poste de travail pour commencer à utiliser l'API REST Astra Control et confirmer sa disponibilité.

Avant de commencer

L'utilitaire Curl doit être disponible sur votre poste de travail local. Vous devez également disposer d'un jeton API et de l'identifiant de compte associé. Voir "[Obtenir un jeton API](#)" pour en savoir plus.

Exemple de boucle

La commande Curl suivante récupère la liste des utilisateurs Astra. Fournissez les `<ACCOUNT_ID>` et `<API_TOKEN>` appropriés comme indiqué.

```
curl --location --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/users' --header
'Content-Type: application/json' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

Exemple de sortie JSON

```
{
  "items": [
    [
      "David",
      "Peterson",
      "844ec6234-11e0-49ea-8434-a992a6270ec1"
    ],
    [
      "Scott",
      "Morris",
      "2a3e227c-fda7-4145-a86c-ed9aa0183a6c"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

Préparez l'utilisation des workflows

Vous devez aussi connaître l'entreprise et le format des workflows Astra avant de les utiliser avec un déploiement en direct.

Introduction

Un *workflow* est une séquence d'une ou de plusieurs étapes nécessaires à la réalisation d'une tâche ou d'un objectif administratif spécifique. Chaque étape d'un workflow de contrôle Astra est l'une des suivantes :

- Appel d'API REST (avec des détails tels que des exemples Curl et JSON)
- Appel d'un autre flux de travail Astra
- Tâche associée divers (par exemple, prise d'une décision de conception requise)

Ces flux de travail incluent les étapes clés et les paramètres nécessaires à l'exécution de chaque tâche. Ils constituent un point de départ pour la personnalisation de votre environnement d'automatisation.

Paramètres d'entrée communs

Les paramètres d'entrée décrits ci-dessous sont communs à tous les échantillons curl utilisés pour illustrer un appel API REST.



Comme ces paramètres d'entrée sont universellement requis, ils ne sont pas décrits plus en détail dans les flux de travail individuels. Si des paramètres d'entrée supplémentaires sont utilisés pour un exemple de boucle spécifique, ils sont décrits dans la section **Paramètres d'entrée supplémentaires**.

Paramètres de chemin

Le chemin du noeud final utilisé avec chaque appel d'API REST inclut les paramètres suivants. Voir aussi "[Format d'URL](#)" pour en savoir plus.

ID de compte

Il s'agit de la valeur UUIDv4 identifiant le compte Astra sur lequel l'opération API s'exécute. Voir "[Obtenir un jeton API](#)" Pour plus d'informations sur la localisation de votre identifiant de compte.

En-têtes de demande

En fonction de l'appel d'API REST, vous devrez peut-être inclure plusieurs en-têtes de requête.

Autorisation

Tous les appels d'API dans les workflows requièrent un jeton d'API pour identifier l'utilisateur. Vous devez inclure le token dans le `Authorization` en-tête de demande. Voir "[Obtenir un jeton API](#)" Pour plus d'informations sur la génération d'un jeton API.

Types de contenu

Avec LA PUBLICATION HTTP et LES requêtes PUT où JSON est inclus dans le corps de la demande, vous devez déclarer le type de support en fonction de la ressource Astra. Par exemple, vous pouvez inclure l'en-tête `Content-Type: application/astra-appSnap+json` lors de la création d'un snapshot pour une application gérée.

Accepter

Vous pouvez déclarer le type de support spécifique du contenu que vous attendez dans la réponse en fonction de la ressource Astra. Par exemple, vous pouvez inclure l'en-tête `Accept: application/astra-appBackup+json` lors de la liste des sauvegardes pour une application gérée. Cependant, pour plus de simplicité, les échantillons curl dans les flux de production acceptent tous les types de support.

Présentation des jetons et des identificateurs

Le jeton API et les autres valeurs d'ID utilisées avec les exemples de boucles sont opaques sans signification perceptible. Afin d'améliorer la lisibilité des échantillons, les valeurs réelles de jeton et d'ID ne sont pas utilisées. Des mots-clés réservés plus petits sont utilisés, ce qui présente plusieurs avantages :

- Les échantillons curl et JSON sont plus clairs et plus faciles à comprendre.
- Comme tous les mots-clés utilisent le même format avec des crochets et des lettres majuscules, vous pouvez rapidement identifier l'emplacement et le contenu à insérer ou extraire.
- Aucune valeur n'est perdue car les paramètres d'origine ne peuvent pas être copiés et utilisés avec un déploiement réel.

Voici quelques-uns des mots-clés réservés communs utilisés dans les exemples curl. Cette liste n'est pas exhaustive et des mots-clés supplémentaires sont utilisés au besoin. Leur signification devrait être évidente sur la base du contexte.

| Mot-clé | Type | Description |
|------------------|---------|---|
| <ID_COMPTE> | Chemin | Valeur UUIDv4 identifiant le compte sur lequel l'opération API s'exécute. |
| <API_TOKEN> | En-tête | Le jeton porteur identifiant et autorise l'appelant. |
| <MANAGED_APP_ID> | Chemin | Valeur UUIDv4 identifiant l'application gérée pour l'appel d'API. |

Catégories de flux de travail

Selon votre modèle de déploiement, vous pouvez consulter deux catégories de workflows Astra. Si vous utilisez Astra Control Center, vous devez d'abord les workflows d'infrastructure, puis passer aux workflows de gestion. Avec Astra Control Service, vous pouvez généralement accéder directement aux workflows de gestion.



Les exemples de boucles des flux de travail utilisent l'URL du service de contrôle Astra. Vous devez modifier l'URL lorsque vous utilisez le centre de contrôle Astra sur site en fonction de votre environnement.

Workflows d'infrastructure

Ces workflows sont associés à l'infrastructure Astra, notamment les identifiants, les compartiments et les systèmes de stockage back-end. Elles sont nécessaires avec le centre de contrôle Astra, mais dans la plupart des cas peuvent également être utilisées avec le service de contrôle Astra. Les flux de travail se concentrent sur les tâches requises pour établir et gérer un cluster géré par Astra.

Flux de travail de gestion

Vous pouvez utiliser ces flux de travail une fois que vous avez un cluster géré. Les flux de travail se concentrent sur la protection des applications et les opérations de prise en charge, telles que la sauvegarde, la restauration et le clonage d'une application gérée.

Implémentation DE L'APPLICATION REST de cœur

Services web REST

Representational State Transfer (REST) est un style qui permet de créer des applications Web distribuées. Lorsqu'il est appliqué à la conception d'une API de services Web, il établit un ensemble de technologies classiques et de meilleures pratiques pour l'exposition des ressources basées sur serveur et la gestion de leurs États. REST fournit une base cohérente pour le développement d'applications. Les détails de chaque API peuvent varier en fonction des choix de conception spécifiques. Vous devez connaître les caractéristiques de l'API REST Astra Control avant de l'utiliser avec un déploiement en direct.

Ressources et représentation d'état

Les ressources sont les composants de base d'un système basé sur le Web. Lors de la création d'une application de services Web REST, les premières tâches de conception incluent :

- Identification des ressources système ou serveur

Chaque système utilise et gère les ressources. Une ressource peut être un fichier, une transaction commerciale, un processus ou une entité administrative. L'une des premières tâches de conception d'une application basée sur des services Web REST consiste à identifier les ressources.

- Définition des États de ressource et des opérations d'état associées

Les ressources se trouvent toujours dans un des États finis. Les États, ainsi que les opérations associées utilisées pour affecter les changements d'état, doivent être clairement définis.

Terminaux URI

Chaque ressource REST doit être définie et mise à disposition à l'aide d'un schéma d'adressage bien défini. Les noeuds finaux où les ressources sont situées et identifiées utilisent un URI (Uniform Resource identifier). L'URI fournit un cadre général pour créer un nom unique pour chaque ressource du réseau. L'URL (Uniform Resource Locator) est un type d'URI utilisé avec les services Web pour identifier et accéder aux ressources. Les ressources sont généralement exposées dans une structure hiérarchique similaire à un répertoire de fichiers.

Messages HTTP

Le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est le protocole utilisé par le client et le serveur de services Web pour échanger des messages de requête et de réponse sur les ressources. Dans le cadre de la conception d'une application de services Web, les méthodes HTTP sont mappées aux ressources et aux actions de gestion d'état correspondantes. Le HTTP est sans état. Par conséquent, pour associer un ensemble de requêtes et de réponses associées dans le cadre d'une transaction, des informations supplémentaires doivent être incluses dans les en-têtes HTTP des flux de données de requête et de réponse.

Formatage JSON

Bien que l'information puisse être structurée et transférée de plusieurs façons entre un client de services Web et un serveur, l'option la plus populaire est JavaScript Object notation (JSON). JSON est une norme de l'industrie qui représente les structures de données simples en texte brut et permet de transférer les informations d'état décrivant les ressources. L'API REST Astra Control utilise JSON pour formater les données contenues dans le corps de chaque requête et réponse HTTP.

Ressources et collections

L'API REST Astra Control permet d'accéder aux instances de ressources et aux ensembles d'instances de ressources.



Sur le plan conceptuel, une ressource REST * est similaire à un **objet** tel que défini avec les langages et systèmes de programmation orientés objet (OOP). Parfois, ces termes sont utilisés de manière interchangeable. Mais en général, la méthode « ressource » est préférée lorsqu'elle est utilisée dans le contexte de l'API REST externe tandis que l'option « objet » est utilisée pour les données d'instance avec état correspondantes stockées sur le serveur.

Caractéristiques des ressources Astra

L'API REST Astra Control est conforme aux principes de conception RESTful. Chaque instance de ressource Astra est créée en fonction d'un type de ressource bien défini. Un ensemble d'instances de ressource du même type est appelé **collection**. Les appels de l'API agissent sur des ressources individuelles ou des collections de ressources.

Types de ressource

Les types de ressource inclus avec l'API REST Astra Control présentent les caractéristiques suivantes :

- Chaque type de ressource est défini à l'aide d'un schéma (généralement au format JSON).
- Chaque schéma de ressource inclut le type et la version de ressource
- Les types de ressources sont globalement uniques

Instances de ressources

Les instances de ressources disponibles via l'API REST Astra Control présentent les caractéristiques suivantes :

- Les instances de ressources sont créées en fonction d'un type de ressource unique
- Le type de ressource est indiqué à l'aide de la valeur Type de support
- Les instances sont composées de données avec état qui sont conservées par le service Astra
- Chaque instance est accessible via une URL unique et longue durée
- Dans les cas où une instance de ressource peut avoir plusieurs représentations, différents types de support peuvent être utilisés pour demander la représentation souhaitée

Collections de ressources

Les collections de ressources disponibles via l'API REST Astra Control présentent les caractéristiques suivantes :

- L'ensemble des instances de ressource d'un type de ressource unique est appelé collection

- Les collections de ressources ont une URL unique et de longue durée

Identifiants d'instances

Un identifiant est attribué à chaque instance de ressource lors de sa création. Cet identifiant est une valeur UUIDv4 128 bits. Les valeurs UUIDv4 attribuées sont globalement uniques et immuables. Après l'émission d'un appel API qui crée une nouvelle instance, une URL avec l'ID associé est renvoyée à l'appelant dans un `Location` En-tête de la réponse HTTP. Vous pouvez extraire l'identificateur et l'utiliser sur les appels suivants lorsque vous faites référence à l'instance de ressource.



L'identifiant de ressource est la clé principale utilisée pour les collections.

Structure commune pour les ressources Astra

Chaque ressource Astra Control est définie à l'aide d'une structure commune.

Les données communes

Chaque ressource Astra contient les valeurs-clés indiquées dans le tableau suivant.

| Clé | Description |
|-----------------|--|
| type | Type de ressource unique et global appelé type de ressource . |
| version | Un identificateur de version appelé version de ressource . |
| id | Un identificateur unique global appelé identificateur de ressource . |
| les métadonnées | Objet JSON contenant diverses informations, y compris les étiquettes de l'utilisateur et du système. |

Objet de métadonnées

L'objet de métadonnées JSON inclus avec chaque ressource Astra contient les valeurs de clé indiquées dans le tableau suivant.

| Clé | Description |
|-----------------------|---|
| étiquettes | Tableau JSON d'étiquettes spécifiées par le client associées à la ressource. |
| CréationTimestamp | Chaîne JSON contenant un horodatage indiquant quand la ressource a été créée. |
| ModificationTimestamp | Chaîne JSON contenant un horodatage au format ISO-8601 indiquant quand la ressource a été modifiée pour la dernière fois. |
| CreatedBy | Chaîne JSON contenant l'identifiant UUIDv4 de l'ID utilisateur qui a créé la ressource. Si la ressource a été créée par un composant système interne et qu'aucun UUID n'est associé à l'entité de création, l'UUID null est utilisé. |

État de la ressource

Ressources sélectionnées a `state` valeur utilisée pour orchestrer les transitions de cycle de vie et contrôler l'accès.

Détails HTTP

L'API REST Astra Control utilise le protocole HTTP et les paramètres associés pour agir

sur les ressources et les collections. Les détails de l'implémentation HTTP sont présentés ci-dessous.

Transactions API et modèle CRUD

L'API REST d'Astra Control met en œuvre un modèle transactionnel avec des opérations et des transitions d'état clairement définies.

Transaction d'API de demande et de réponse

Chaque appel d'API REST est exécuté sous forme de requête HTTP auprès du service Astra. Chaque requête génère une réponse associée au client. Cette paire demande-réponse peut être considérée comme une transaction API.

Prise en charge du modèle opérationnel CRUD

Chaque instance et collection de ressources disponibles via l'API REST Astra Control est accessible en fonction du modèle **CRUD**. Il existe quatre opérations, chacune étant mappée à une seule méthode HTTP. Ses opérations sont les suivantes :

- Création
- Lecture
- Mise à jour
- Supprimer

Pour certaines ressources Astra, seul un sous-ensemble de ces opérations est pris en charge. Vous devez consulter le "[Référence API](#)" Pour plus d'informations sur un appel d'API spécifique.

Méthodes HTTP

Les méthodes HTTP ou verbes pris en charge par l'API sont présentées dans le tableau ci-dessous.

| Méthode | CRUD | Description |
|-----------|-------------|--|
| OBTENEZ | Lecture | Récupère les propriétés d'un objet pour une instance ou une collection de ressources. Cette opération est considérée comme une opération list lorsqu'elle est utilisée avec une collection. |
| POST | Création | Crée une nouvelle instance de ressource basée sur les paramètres d'entrée. L'URL à long terme est renvoyée dans un <code>Location</code> en-tête de réponse. |
| EN | Mise à jour | Met à jour une instance de ressource entière avec le corps de demande JSON fourni. Les valeurs clés qui ne sont pas modifiables par l'utilisateur sont conservées. |
| SUPPRIMER | Supprimer | Supprime une instance de ressource existante. |

En-têtes de demande et de réponse

Le tableau suivant résume les en-têtes HTTP utilisés avec l'API REST Astra Control.



Voir "[RFC 7232](#)" et "[RFC 7233](#)" pour en savoir plus.

| En-tête | Type | Remarques sur l'utilisation |
|-----------------------|---------|---|
| Accepter | Demande | Si la valeur est "/" ou n'est pas fournie, application/json Est renvoyé dans l'en-tête de réponse Content-Type. Si la valeur est définie sur le type de support de ressource Astra, le même type de support est renvoyé dans l'en-tête Type de contenu. |
| Autorisation | Demande | Jeton porteur avec la clé API pour l'utilisateur. |
| Type de contenu | Réponse | Renvoyé en fonction du Accept en-tête de demande. |
| ETAG | Réponse | Inclus avec un succès tel que défini dans RFC 7232. La valeur est une représentation hexadécimale de la valeur MD5 pour l'ensemble de la ressource JSON. |
| IF-match | Demande | En-tête de demande préalable mise en œuvre comme décrit à la section 3.1 RFC 7232 et prise en charge des requêtes PUT . |
| Si-modifié-depuis | Demande | En-tête de demande préalable mise en œuvre comme décrit à la section 3.4 RFC 7232 et prise en charge des requêtes PUT . |
| Si-non modifié-depuis | Demande | En-tête de demande préalable mise en œuvre comme décrit à la section 3.4 RFC 7232 et prise en charge des requêtes PUT . |
| Emplacement | Réponse | Contient l'URL complète de la nouvelle ressource créée. |

Paramètres de requête

Les paramètres de requête suivants peuvent être utilisés avec les collections de ressources. Voir "[Utilisation des collections](#)" pour en savoir plus.

| Paramètre de requête | Description |
|----------------------|---|
| inclure | Contient les champs à retourner lors de la lecture d'une collection. |
| filtre | Indique les champs devant correspondre pour qu'une ressource soit renvoyée lors de la lecture d'une collection. |
| Orderby | Détermine l'ordre de tri des ressources renvoyées lors de la lecture d'une collection. |
| limite | Limite le nombre maximal de ressources renvoyées lors de la lecture d'une collection. |
| ignorer | Définit le nombre de ressources à passer et ignorer lors de la lecture d'une collection. |
| nombre | Indique si le nombre total de ressources doit être renvoyé dans l'objet métadonnées. |

Codes d'état HTTP

Les codes d'état HTTP utilisés par l'API REST Astra Control sont décrits ci-dessous.



L'API REST Astra Control utilise également la norme **Détails du problème pour les API HTTP**. Voir "[Diagnostics et support](#)" pour en savoir plus.

| Code | Signification | Description |
|------|----------------------|---|
| 200 | OK | Indique la réussite des appels qui ne créent pas une nouvelle instance de ressource. |
| 201 | Créé | Un objet est créé avec succès et l'en-tête de réponse d'emplacement inclut l'identifiant unique de l'objet. |
| 204 | Aucun contenu | La demande a réussi bien qu'aucun contenu n'ait été renvoyé. |
| 400 | Demande incorrecte | L'entrée de la demande n'est pas reconnue ou est inappropriée. |
| 401 | Non autorisé | L'utilisateur n'est pas autorisé et doit être autorisé. |
| 403 | Interdit | L'accès est refusé en raison d'une erreur d'autorisation. |
| 404 | Introuvable | La ressource mentionnée dans la demande n'existe pas. |
| 409 | Conflit | La tentative de création d'un objet a échoué car celui-ci existe déjà. |
| 500 | Erreur interne | Une erreur interne générale s'est produite sur le serveur. |
| 503 | Service indisponible | Le service n'est pas prêt à traiter la demande pour une raison quelconque. |

Format d'URL

La structure générale de l'URL utilisée pour accéder à une instance de ressource ou à une collection via l'API REST est composée de plusieurs valeurs. Cette structure reflète le modèle d'objet sous-jacent et la conception du système.

En tant que racine

Le compte Astra est la racine du chemin de ressource vers chaque point final REST. Ainsi, tous les chemins d'accès de l'URL commencent par `/account/{account_id}` où `account_id` est la valeur UUIDv4 unique du compte. Structure interne cette conception reflète une conception où tout accès aux ressources est basé sur un compte spécifique.

Catégorie de ressource de point final

Les terminaux de ressources d'Astra se répartissent en trois catégories :

- Cœur (`/core`)
- Application gérée (`/k8s`)
- Topologie (`/topology`)

Voir "[Ressources](#)" pour en savoir plus.

Versión de catégorie

Chacune des trois catégories de ressources possède une version globale qui contrôle la version des ressources consultées. Par convention et définition, passage à une nouvelle version majeure d'une catégorie de ressources (par exemple, de `/v1` à `/v2`) Introduira des changements de rupture dans l'API.

Instance ou collection de ressources

Une combinaison de types de ressources et d'identificateurs peut être utilisée dans le chemin, selon qu'une instance de ressource ou une collection est accédée.

Exemple

- Chemin de ressource

En fonction de la structure présentée ci-dessus, un chemin type vers un noeud final est :
`/accounts/{account_id}/core/v1/users.`

- URL complète

L'URL complète du noeud final correspondant est : [https://astra.netapp.io/accounts/{account_id}/core/v1/users.](https://astra.netapp.io/accounts/{account_id}/core/v1/users)

Autres considérations RELATIVES À L'UTILISATION DE REST

Sécurité

L'API REST d'Astra Control offre plusieurs couches de sécurité.



Tout le trafic réseau HTTP est protégé par le protocole TLS (transport Layer Security).

Jetons API Astra

Pour utiliser l'API REST Astra Control, vous devez fournir un jeton d'API à chaque demande du `Authorization` en-tête de demande. Notez ce qui suit :

- Vous pouvez générer un jeton API à partir de l'interface utilisateur Web Astra.
- Un jeton n'expire jamais après sa création.
- Vous pouvez révoquer un jeton à tout moment à partir de l'interface utilisateur Web Astra.

Voir "[Obtenir un jeton API](#)" pour en savoir plus.

Révocation d'un jeton d'accès API

Vous pouvez révoquer un jeton API dans l'interface Web Astra lorsqu'il n'est plus nécessaire.

Avant de commencer

Vous avez besoin d'un compte pour le service Astra. Vous devez également identifier les jetons que vous souhaitez révoquer.

Description de la tâche

Une fois le token révoqué, il est immédiatement et définitivement inutilisable.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra à l'aide de vos identifiants de compte.

Accédez au site suivant pour le service Astra Control : "<https://astra.netapp.io>"

2. Cliquez sur l'icône figure en haut à droite de la page et sélectionnez **API Access**.
3. Sélectionnez le ou les jetons que vous souhaitez révoquer.
4. Dans la liste déroulante **actions**, cliquez sur **révoquer jetons**.

Rôles et contrôle d'accès

Chaque utilisateur Astra est affecté à un seul rôle qui détermine les actions qui peuvent être exécutées. Les rôles sont classés dans une hiérarchie comme décrit dans le tableau ci-dessous.

| Rôle | Description |
|--------------|--|
| Propriétaire | Dispose de toutes les autorisations du rôle d'administrateur et peut également supprimer des comptes Astra. |
| Admin | Dispose de toutes les autorisations du rôle membre et peut également inviter des utilisateurs à rejoindre un compte. |
| Membre | Peut gérer entièrement l'application Astra et les ressources de calcul. |
| Visualiseur | Limité à l'affichage des ressources uniquement. |

Utilisation des collections

L'API REST Astra Control offre plusieurs façons d'accéder aux collections de ressources via les paramètres de requête définis.

Sélection de valeurs

Vous pouvez spécifier les paires clé-valeur qui doivent être renvoyées pour chaque instance de ressource à l'aide de l' `include` paramètre. Toutes les instances sont renvoyées dans le corps de réponse.

Filtrage

Le filtrage des ressources de collection permet à un utilisateur API de spécifier des conditions qui déterminent si une ressource est renvoyée dans le corps de réponse. Le `filter` le paramètre est utilisé pour indiquer la condition de filtrage.

Tri

Le tri des ressources de collection permet à un utilisateur d'API de spécifier l'ordre dans lequel les ressources sont renvoyées dans le corps de réponse. Le `orderBy` le paramètre est utilisé pour indiquer la condition de filtrage.

Pagination

Vous pouvez appliquer la pagination en limitant le nombre d'instances de ressources renvoyées sur une demande à l'aide de l' `limit` paramètre.

Nombre

Si vous incluez le paramètre booléen `count` réglé sur `true`, le nombre de ressources du tableau renvoyé pour une réponse donnée est indiqué dans la section métadonnées.

Diagnostics et support

Il existe plusieurs fonctions de prise en charge disponibles avec l'API REST Astra Control qui peuvent être utilisées pour le diagnostic et le débogage.

Ressources API

Plusieurs fonctions Astra sont exposées via des ressources API qui fournissent des informations de diagnostic et une assistance.

| Type | Description |
|----------------------|--|
| Événement | Les activités du système enregistrées dans le cadre du traitement Astra. |
| Notification | Sous-ensemble des événements jugés suffisamment importants pour être présenté à l'utilisateur. |
| Notification non lue | Les notifications qui n'ont pas encore été lues ou récupérées par l'utilisateur. |

Ressources et terminaux

Vous pouvez utiliser les ressources fournies avec l'API REST Astra Control pour automatiser le déploiement d'Astra. Chaque ressource accède à partir d'un ou plusieurs terminaux. Cette section présente les ressources REST que vous pouvez utiliser dans le cadre de la planification d'un déploiement d'automatisation.



Le format du chemin et de l'URL complète utilisés pour accéder aux ressources de contrôle Astra est basé sur plusieurs valeurs. Voir "[Format d'URL](#)" pour en savoir plus. Voir aussi "[Référence API](#)" Pour en savoir plus sur l'utilisation des ressources et des terminaux Astra,

Contrôle des ressources REST et des terminaux Astra

Les principaux terminaux de ressources de l'API REST Astra Control sont organisés en trois catégories. Chaque ressource est accessible avec l'ensemble complet des opérations CRUD (création, lecture, mise à jour, suppression) sauf mention contraire.

La colonne **version** indique la version d'Astra lorsque la ressource a été introduite pour la première fois. Ce champ est en gras pour les ressources récemment ajoutées avec la version actuelle.

Ressources centrales

Les terminaux de ressources de base fournissent les services de base nécessaires pour établir et maintenir l'environnement d'exécution Astra.

| Ressource | Relâchez | Description |
|-------------------------------|--------------|--|
| ASUP | 21.08 | Les ressources ASUP représentent les packs AutoSupport transférés au support NetApp. |
| Informations d'identification | 21.04 | Les ressources de identifiants NetApp contiennent des informations relatives à la sécurité qui peuvent être utilisées avec les utilisateurs Astra, les clusters, les compartiments et les systèmes back-end de stockage. |
| Droits | 21.08 | Les ressources d'abonnement représentent les fonctions et capacités disponibles pour un compte en fonction des licences et des abonnements actifs. |
| Événement | 21.04 | Les ressources d'événements représentent tous les événements se produisant dans le système, y compris le sous-ensemble classé comme notifications. |
| Fonction | 21.08 | Les ressources de fonctionnalités représentent les fonctions Astra sélectionnées que vous pouvez interroger pour déterminer si elles sont activées ou désactivées dans le système. L'accès est limité en lecture seule. |
| Licence | 21.08 | Les ressources de licence représentent les licences disponibles pour un compte Astra. |
| Notification | 21.04 | Les ressources de notification représentent les événements Astra qui ont une destination de notification. L'accès est fourni par utilisateur. |

| Ressource | Relâchez | Description |
|----------------------|--------------|--|
| Liaison de rôles | 21.04 | Les ressources liées au rôle représentent les relations entre des paires spécifiques d'utilisateurs et de comptes. En plus du lien entre les deux, un ensemble d'autorisations est spécifié pour chaque à l'aide d'un rôle spécifique. |
| Réglage | 21.08 | Les ressources de définition représentent un ensemble de paires de clé-valeur qui décrivent une fonction pour un compte Astra spécifique. |
| Abonnement | 21.08 | Les ressources d'abonnement représentent les abonnements actifs pour un compte Astra. |
| Jeton | 21.04 | Les ressources de token représentent les jetons disponibles pour accéder par programmation à l'API REST Astra Control. |
| Notification non lue | 21.04 | Les ressources de notification non lues représentent les notifications affectées à un utilisateur spécifique, mais pas encore lues. |
| Utilisateur | 21.04 | Les ressources utilisateur représentent les utilisateurs d'Astra qui ont accès au système en fonction de leur rôle défini. |

Ressources applicatives gérées

Les terminaux de ressources d'application gérée permettent d'accéder aux applications Kubernetes gérées.

| Ressource | Relâchez | Description |
|-----------------------------|----------|---|
| Ressources applicatives | 21.04 | Les ressources d'application représentent les ensembles internes d'informations d'état nécessaires à la gestion des applications Astra. |
| Sauvegarde des applications | 21.04 | Les ressources de sauvegarde de l'application représentent les sauvegardes des applications gérées. |
| Snapshot de l'application | 21.04 | Les ressources de snapshot de l'application représentent les snapshots des applications gérées. |
| Application gérée | 21.04 | Les ressources d'application gérées représentent les applications Kubernetes gérées par Astra. |
| Planification | 21.04 | Les ressources de planification correspondent aux opérations de protection des données planifiées pour les applications gérées dans le cadre d'une stratégie de protection des données. |

Ressources de topologie

Les points de terminaison de ressource de topologie fournissent un accès aux applications non gérées et aux ressources de stockage.

| Ressource | Relâchez | Description |
|-----------|--------------|---|
| Appli | 21.04 | Les ressources d'application représentent toutes les applications Kubernetes, y compris celles qui ne sont pas gérées par Astra. |
| Godet | 21.08 | Les ressources de compartiment représentent les compartiments cloud S3 utilisés pour stocker les sauvegardes des applications gérées par Astra. |

| Ressource | Relâchez | Description |
|--------------------|----------|---|
| Le cloud | 21.08 | Les ressources cloud sont des clouds avec lesquels les clients Astra peuvent se connecter pour gérer les clusters et les applications. |
| Cluster | 21.08 | Les ressources en cluster représentent les clusters Kubernetes qui ne sont pas gérés par Kubernetes. |
| Cluster géré | 21.08 | Les ressources du cluster géré représentent les clusters Kubernetes actuellement gérés par Kubernetes. |
| Système back-end | 21.08 | Les ressources de stockage back-end représentent des fournisseurs de services de stockage utilisables par les clusters et les applications gérés Astra. |
| Classe de stockage | 21.08 | Les ressources de classe de stockage représentent différents types ou classes de stockage détectés et disponibles pour un cluster géré spécifique. |
| Volumétrie | 21.04 | Les ressources de volume représentent les volumes de stockage Kubernetes associés aux applications gérées. |

Ressources supplémentaires et terminaux

Vous pouvez utiliser plusieurs ressources et terminaux supplémentaires pour prendre en charge un déploiement Astra,



Ces ressources et ces terminaux ne sont pas inclus dans la documentation de référence de l'API REST Astra Control.

OpenAPI

Les noeuds finaux OpenAPI donnent accès au document JSON OpenAPI actuel et à d'autres ressources associées.

OpenMetrics

Les noeuds finaux OpenMetrics fournissent un accès aux mesures du compte via la ressource OpenMetrics. Il est proposé avec le modèle de déploiement d'Astra Control Center.

Workflows d'infrastructure

Avant de commencer

Vous pouvez utiliser ces workflows pour créer et entretenir l'infrastructure utilisée avec le modèle de déploiement d'Astra Control Center. Dans la plupart des cas, les flux de travail peuvent également être utilisés avec le service Astra Control.



Il est possible de développer et d'améliorer ces flux de travail par NetApp à tout moment, et nous vous recommandons de les consulter régulièrement.

Préparation générale

Avant d'utiliser l'un des flux de travail Astra, veuillez à le lire "[Préparez l'utilisation des workflows](#)".

Catégories de flux de travail

Les workflows d'infrastructure sont organisés selon différentes catégories, pour faciliter la localisation.

| Catégorie | Description |
|-------------------|--|
| Identité et accès | Ces flux de travail vous permettent de gérer les identités et d'accéder à Astra. Les ressources comprennent les utilisateurs, les informations d'identification et les jetons. |
| Seaux | Vous pouvez utiliser ces workflows pour créer et gérer les compartiments S3 utilisés pour stocker les sauvegardes. |
| Stockage | Ces workflows permettent d'ajouter et de gérer des volumes et des systèmes back-end de stockage. |
| Clusters | Vous pouvez ajouter des clusters Kubernetes gérés, ce qui vous permet de protéger et de prendre en charge les applications qu'ils contiennent. |

Identité et accès

Répertoir des utilisateurs

Vous pouvez lister les utilisateurs définis pour un compte Astra spécifique.

1. Dressez la liste des utilisateurs

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|------------------------------------|
| OBTENEZ | /Account/{AccountID}/core/v1/Users |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés

dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------|---------|-------------|--|
| inclure | Requête | Non | Sélectionner éventuellement les valeurs que vous souhaitez renvoyer dans la réponse. |

Exemple Curl : renvoie toutes les données pour tous les utilisateurs

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/users' --header
'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Exemple Curl : renvoie le prénom, le nom et l'ID de tous les utilisateurs

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/users?include=first
Name,lastName,id' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

Exemple de sortie JSON

```
{
  "items": [
    [
      "David",
      "Peterson",
      "844ec6234-11e0-49ea-8434-a992a6270ec1"
    ],
    [
      "Scott",
      "Morris",
      "2a3e227c-fda7-4145-a86c-ed9aa0183a6c"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

Seaux

Rubriques de liste

Vous pouvez afficher la liste des compartiments S3 définis pour un compte Astra

spécifique.

1. Dressez la liste des compartiments

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| OBTENEZ | /Account/{AccountID}/topologique/v1/seaux |

Exemple de gondolage : renvoie toutes les données de tous les compartiments

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/topology/v1/buckets'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Stockage

Liste des systèmes back-end

Vous pouvez lister les systèmes back-end disponibles.

1. Dressez la liste des compartiments

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| OBTENEZ | /Account/{AccountID}/topologique/v1/storageBack |

Exemple de curl : renvoie toutes les données pour tous les systèmes back-end

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/topology/v1/storageBackends'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Exemple de sortie JSON

```

{
  "items": [
    {
      "backendCredentialsName": "10.191.77.177",
      "backendName": "myinchunhcluster-1",
      "backendType": "ONTAP",
      "backendVersion": "9.8.0",
      "configVersion": "Not applicable",
      "health": "Not applicable",
      "id": "46467c16-1585-4b71-8e7f-f0bc5ff9da15",
      "location": "nalab2",
      "metadata": {
        "createdBy": "4c483a7e-207b-4f9a-87b7-799a4629d7c8",
        "creationTimestamp": "2021-07-30T14:26:19Z",
        "modificationTimestamp": "2021-07-30T14:26:19Z"
      },
      "ontap": {
        "backendManagementIP": "10.191.77.177",
        "managementIPs": [
          "10.191.77.177",
          "10.191.77.179"
        ]
      },
      "protectionPolicy": "Not applicable",
      "region": "Not applicable",
      "state": "Running",
      "stateUnready": [],
      "type": "application/astra-storageBackend",
      "version": "1.0",
      "zone": "Not applicable"
    }
  ]
}

```

Clusters

Répertoire des clusters gérés

Vous pouvez lister les clusters Kubernetes actuellement gérés par Astra.

1. Dressez la liste des clusters

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| OBTENEZ | /Account/{AccountID}/topologique/v1/managedclusters |

Exemple Curl : renvoie toutes les données de tous les clusters

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/topology/v1/managedClusters
' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Flux de travail de gestion

Avant de commencer

Vous pouvez utiliser ces flux de travail dans le cadre de l'administration des applications au sein d'un cluster géré Astra.



Il est possible de développer et d'améliorer ces flux de travail par NetApp à tout moment, et nous vous recommandons de les consulter régulièrement.

Préparation générale

Avant d'utiliser l'un des flux de travail Astra, veuillez à le lire "[Préparez l'utilisation des workflows](#)".

Catégories de flux de travail

Les flux de travail de gestion sont organisés en différentes catégories, afin de localiser plus facilement celui que vous souhaitez.

| Catégorie | Description |
|--|---|
| Contrôle des applications | Ces flux de production vous permettent de contrôler les applications gérées et non gérées. Vous pouvez afficher la liste des applications ainsi que créer et supprimer une application gérée. |
| Protection des applications | Ces flux de travail vous permettent de protéger vos applications gérées par le biais des snapshots et des sauvegardes. |
| Clonage et restauration des applications | Décrit le clonage et la restauration des applications gérées dans ce workflow. |
| Assistance | Plusieurs workflows sont disponibles pour débogage et prise en charge de vos applications, ainsi que pour l'environnement Kubernetes général. |

Autres considérations

L'utilisation des flux de travail de gestion peut prendre en compte plusieurs considérations supplémentaires.

Clonage d'une application

Vous devez tenir compte de plusieurs facteurs lors du clonage d'une application. Les paramètres décrits ci-dessous font partie de l'entrée JSON.

Identificateur de cluster source

La valeur de `sourceClusterID` identifie toujours le cluster sur lequel l'application d'origine est installée.

Identificateur de cluster

La valeur de `clusterID` identifie le cluster sur lequel la nouvelle application sera installée.

- Lors du clonage au sein d'un même cluster, `clusterID` et `sourceClusterID` avoir la même valeur.
- Lors du clonage entre clusters, les deux valeurs sont différentes et `clusterID` Doit être l'ID du cluster

cible.

Espaces de noms

Le namespace la valeur doit être différente de celle de l'application source d'origine. De plus, le namespace du clone ne peut pas exister et Astra va le créer.

Sauvegardes et snapshots

Vous pouvez également cloner une application à partir d'une sauvegarde ou d'un snapshot existant à l'aide de `backupID` ou `snapshotID` paramètres. Si vous ne fournissez pas de sauvegarde ou de snapshot, Astra crée d'abord une sauvegarde de l'application, puis clone à partir de la sauvegarde.

Restauration d'une application

Voici quelques points à prendre en compte lors de la restauration d'une application.

- La restauration d'une application est très similaire à l'opération de clonage.
- Lors de la restauration d'une application, vous devez fournir une sauvegarde ou un instantané.

Contrôle des applications

Répertorier les applications non gérées

Vous pouvez lister les applications qui ne sont actuellement pas gérées par Astra. Vous pouvez le faire dans le cadre de la sélection d'une application à gérer.



Ce workflow répertorie toutes les applications Astra. Vous pouvez consulter la sortie pour déterminer quelles applications ne sont pas gérées en examinant le `managedState` légale.

1. Dressez la liste des applications

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|--|
| OBTENEZ | /Account/{AccountID}/topologique/v1/apps |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------|---------|-------------|--|
| inclure | Requête | Non | Sélectionner éventuellement les valeurs que vous souhaitez renvoyer dans la réponse. |

Exemple de curl : renvoie toutes les données de toutes les applications

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/topology/v1/apps' --header
'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Exemple Curl : renvoie le nom, l'ID et la gestion de toutes les applications

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/topology/v1/apps?include=na
me,id,managedState' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

Exemple de sortie JSON


```
{
  "items": [
    [
      "maria",
      "eed19f78-0884-4792-bb7a-313258c6b0b1",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "mariadb-mariadb",
      "8da20fff-c69c-4170-bb0d-e4f91c5a1333",
      "managed"
    ],
    [
      "test-postgres-app",
      "1ee6235b-cda1-45cb-8d4c-630bdb8b41a5",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "postgres1-postgresql",
      "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "kube-system",
      "077a2f73-4b51-4d04-8c6c-f63b3b069755",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "trident",
      "5b6fc28f-e308-4653-b9d2-6d66a764d2e1",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "postgres1-postgresql-clone",
      "06be05c5-763e-4d73-bd06-1f27f5f2e130",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "davidns-postgres-app",
      "11e046b7-ec64-4184-85b3-debcc3b1da4d",
      "managed"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

Répertorier les applications gérées

Vous pouvez lister les applications actuellement gérées par Astra. Pour rechercher des snapshots ou des sauvegardes d'une application spécifique, vous pouvez effectuer cette opération.

1. Dressez la liste des applications

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| OBTENEZ | /Account/{AccountID}/k8s/v1/managedApps |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------|---------|-------------|--|
| include | Requête | Non | Sélectionner éventuellement les valeurs que vous souhaitez renvoyer dans la réponse. |

Exemple de curl : renvoie toutes les données de toutes les applications

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Exemple de curl : renvoie le nom, l'ID et l'état de toutes les applications

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps?include=
name,id,state' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

Exemple de sortie JSON

```

{
  "items": [
    [
      "test-postgres-app",
      "1ee6235b-cda1-45cb-8d4c-630bdb8b41a5",
      "running"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}

```

Obtenir une application gérée

Vous pouvez récupérer toutes les variables de ressource décrivant une seule application gérée.

Avant de commencer

Vous devez avoir l'ID de l'application gérée que vous souhaitez récupérer. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow ["Répertoire des applications gérées"](#) pour localiser l'application.

1. Obtenez l'application

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| OBTENEZ | /Accounts/{account_ID}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_ID} |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------------------|--------|-------------|---|
| id d'application géré | Chemin | Oui. | Valeur ID de l'application gérée à récupérer. |

Exemple de curl : renvoie toutes les données de l'application

```

curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED_APP_ID>' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'

```

Gérer une application

Vous pouvez créer une application gérée basée sur une application déjà connue d'Astra. Lorsqu'une application est gérée, vous pouvez la protéger par des sauvegardes et des snapshots réguliers.

Avant de commencer

Vous devez avoir l'ID de l'application découverte que vous souhaitez gérer. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow ["Répertoire des applications non gérées"](#) pour localiser l'application.

1. Gérer l'application

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| POST | /Account/{AccountID}/k8s/v1/managedApps |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------|-------|-------------|--|
| JSON | Corps | Oui. | Fournit les paramètres nécessaires à l'identification de l'application à gérer. Voir l'exemple ci-dessous. |

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "type": "application/astra-managedApp",
  "version": "1.1",
  "id": "7da20fff-c69d-4270-bb0d-a4f91c5a1333"
}
```

Exemple de curl : gérer une application

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Content-Type: application/astra-managedApp+json' --header
'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

Annuler la gestion d'une application

Vous pouvez supprimer une application gérée lorsqu'elle n'est plus nécessaire. La

suppression d'une application gérée supprime également les planifications associées.

Avant de commencer

Vous devez avoir l'ID de l'application gérée que vous souhaitez annuler la gestion. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow "[Répertoire des applications gérées](#)" pour localiser l'application.

Les sauvegardes et snapshots de l'application ne sont pas automatiquement supprimés lorsqu'ils sont supprimés. Si vous n'avez plus besoin des sauvegardes et des snapshots, vous devez les supprimer avant de supprimer l'application.

1. Non géré de l'application

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| SUPPRIMER | /Accounts/{account_ID}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_ID} |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------------------|--------|-------------|--|
| id d'application géré | Chemin | Oui. | Identifie l'application gérée à supprimer. |

Exemple de curl : supprimez une application gérée

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED_APP_ID>' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Protection des applications

Répertoire des snapshots

Vous pouvez afficher la liste des snapshots pris pour une application gérée spécifique.

Avant de commencer

Vous devez disposer de l'ID de l'application gérée pour laquelle vous souhaitez répertorier les instantanés. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow "[Répertoire des applications gérées](#)" pour localiser l'application.

1. Dressez la liste des instantanés

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|--|
| OBTENEZ | /Accounts/{account_ID}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_ID}/appSnaps |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------------------|---------|-------------|---|
| id d'application géré | Chemin | Oui. | Identifie l'application gérée possédant les snapshots répertoriés. |
| nombre | Requête | Non | Si <code>count=true</code> le nombre de snapshots est inclus dans la section métadonnées de la réponse. |

Exemple de curl : renvoie tous les snapshots de l'application

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED_APP_ID>/appSnaps' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Exemple de boucle : renvoie tous les snapshots de l'application et du nombre

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED_APP_ID>/appSnaps?count=true' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Exemple de sortie JSON

```

{
  "items": [
    {
      "id": "dc2974ae-f71d-4c81-91b5-f96cf72dc3ba",
      "metadata": {
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537",
        "creationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "labels": []
      },
      "snapshotAppAsset": "4547658d-cc06-4c1d-ad8a-4a05274d0db0",
      "snapshotCreationTimestamp": "2021-06-04T21:23:47Z",
      "name": "test-postgres-app-snapshot-20210604212213",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "type": "application/astra-appSnap",
      "version": "1.0"
    }
  ],
  "metadata": {
    "count": 1
  }
}

```

Répertoriez les sauvegardes

Vous pouvez lister les sauvegardes créées pour une application gérée spécifique.

Avant de commencer

Vous devez disposer de l’ID de l’application gérée pour laquelle vous souhaitez répertorier les sauvegardes. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow ["Répertorier les applications gérées"](#) pour localiser l’application.

1. Dressez la liste des sauvegardes

Effectuez l’appel de l’API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|--|
| OBTENEZ | /Accounts/{account_ID}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_ID}/appBackups |

Paramètres d’entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------------------|--------|-------------|--|
| id d'application géré | Chemin | Oui. | Identifie l'application gérée propriétaire des sauvegardes répertoriées. |

Exemple Curl : renvoie toutes les sauvegardes de l'application

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED_APP_ID>/appBackups' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Exemple de sortie JSON

```
{
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-appBackup",
      "version": "1.0",
      "id": "ed39fdb0-12db-497b-9e46-20036c1fb0d2",
      "name": "mariadb-mariadb-backup-20210617175900",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "bytesDone": 0,
      "percentDone": 100,
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537"
      }
    }
  ],
  "metadata": {}
}
```

Créez un snapshot pour une application gérée

Vous pouvez créer un instantané pour une application gérée spécifique.

Avant de commencer

Vous devez avoir l'ID de l'application gérée pour laquelle vous souhaitez créer un snapshot. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow ["Répertoire des applications gérées"](#) pour localiser l'application.

1. Créer un snapshot

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|--|
| POST | /Accounts/{account_ID}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_ID}/appSnaps |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------------------|--------|-------------|--|
| id d'application géré | Chemin | Oui. | Identifie l'application gérée où le snapshot sera créé. |
| JSON | Corps | Oui. | Fournit les paramètres de l'instantané. Voir l'exemple ci-dessous. |

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "type": "application/astra-appSnap",
  "version": "1.0",
  "name": "snapshot-david-1"
}
```

Exemple de curl : créez un snapshot pour l'application

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED_APP_ID>/appSnaps' --header 'Content-Type: application/astra-appSnap+json'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d
@JSONinput
```

Créez une sauvegarde pour une application gérée

Vous pouvez créer une sauvegarde pour une application gérée spécifique. Vous pouvez utiliser la sauvegarde pour restaurer ou cloner l'application.

Avant de commencer

Vous devez disposer de l'ID de l'application gérée pour laquelle vous souhaitez créer une sauvegarde. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow "[Répertorier les applications gérées](#)" pour localiser l'application.

1. Créez une sauvegarde

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|--|
| POST | /Accounts/{account_ID}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_ID}/appBackups |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------------------|--------|-------------|--|
| id d'application géré | Chemin | Oui. | Identifie l'application gérée sur laquelle la sauvegarde sera créée. |
| JSON | Corps | Oui. | Fournit les paramètres de la sauvegarde. Voir l'exemple ci-dessous. |

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.0",
  "name": "backup-david-1"
}
```

Exemple Curl : créez une sauvegarde pour l'application

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED_APP_ID>/appBackups' --header 'Content-Type: application/astra-appBackup+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

Supprime un snapshot

Vous pouvez supprimer un snapshot associé à une application gérée.

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- ID de l'application gérée propriétaire de l'instantané. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow ["Répertoire les applications gérées"](#) pour localiser l'application.
- ID du snapshot à supprimer. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow ["Répertoire les snapshots"](#)

pour localiser l'instantané.

1. Supprimez le snapshot

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| SUPPRIMER | /Accounts/{account_ID}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_ID}/appSnaps/{appSnap_ID} |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|------------------------|--------|-------------|---|
| id d'application gérée | Chemin | Oui. | Identifie l'application gérée propriétaire du snapshot. |
| id de snapshot | Chemin | Oui. | Identifie le snapshot à supprimer. |

Exemple de curl : supprimez un seul snapshot pour l'application

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED_APP_ID>/appSnaps/<SNAPSHOT_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Supprimer une sauvegarde

Vous pouvez supprimer une sauvegarde associée à une application gérée.

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- ID de l'application gérée propriétaire de la sauvegarde. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow "[Répertoire les applications gérées](#)" pour localiser l'application.
- ID de la sauvegarde à supprimer. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow "[Répertoriez les sauvegardes](#)" pour localiser l'instantané.

1. Supprimez la sauvegarde

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.



Vous pouvez forcer la suppression d'une sauvegarde ayant échoué à l'aide de l'en-tête de demande facultatif comme décrit ci-dessous.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| SUPPRIMER | /Accounts/{account_ID}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_ID}/appBackups/{appBackup_ID} |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------------------|---------|-------------|---|
| id d'application géré | Chemin | Oui. | Identifie l'application gérée propriétaire de la sauvegarde. |
| id de sauvegarde | Chemin | Oui. | Identifie la sauvegarde à supprimer. |
| forcer la suppression | En-tête | Non | Utilisé pour forcer la suppression d'une sauvegarde ayant échoué. |

Exemple de curl : supprimez une sauvegarde unique pour l'application

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Exemple de curl : supprimez une sauvegarde unique pour l'application avec l'option forcer

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --header 'Force-Delete: true'
```

Clonage et restauration d'une application

Cloner une application gérée

Vous pouvez créer une nouvelle application en clonant une application gérée existante.

Avant de commencer

Notez les éléments suivants concernant ce flux de travail :

- Aucune sauvegarde d'application ou snapshot n'est utilisée
- L'opération de clonage est effectuée au sein du même cluster



Pour cloner une application vers un autre cluster, vous devez mettre à jour le `clusterId` Paramètre JSON dans l'entrée correspondant à votre environnement.

1. Sélectionnez l'application gérée à cloner

Exécutez le flux de travail "[Répertoire des applications gérées](#)" et sélectionnez l'application à cloner. Plusieurs des valeurs de ressource sont nécessaires pour l'appel REST utilisé pour cloner l'application.

2. Clonez l'application

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| POST | /Account/{AccountID}/k8s/v1/managedApps |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------|-------|-------------|--|
| JSON | Corps | Oui. | Fournit les paramètres de l'application clonée. Voir l'exemple ci-dessous. |

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "type": "application/astra-managedApp",
  "version": "1.0",
  "name": "postgres1-postgresql-clone",
  "clusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "sourceClusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "namespace": "davidns-postgres-app",
  "sourceAppID": "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096"
}
```

Exemple de curl : clonez une application

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Content-Type: application/astra-managedApp+json' --header '*//*'
--header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

Cloner une application gérée à partir d'un snapshot

Vous pouvez créer une nouvelle application en la clonant à partir d'un snapshot d'application.

Avant de commencer

Notez les éléments suivants concernant ce flux de travail :

- Un snapshot d'application est utilisé
- L'opération de clonage est effectuée au sein du même cluster



Pour cloner une application vers un autre cluster, vous devez mettre à jour le `clusterId` Paramètre JSON dans l'entrée correspondant à votre environnement.

1. Sélectionnez l'application gérée à cloner

Exécutez le flux de travail "[Répertorier les applications gérées](#)" et sélectionnez l'application à cloner. Plusieurs des valeurs de ressource sont nécessaires pour l'appel REST utilisé pour cloner l'application.

2. Sélectionnez le snapshot à utiliser

Exécutez le flux de travail "[Répertorier les snapshots](#)" et sélectionnez le snapshot que vous souhaitez utiliser.

3. Clonez l'application

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| POST | /Account/{AccountID}/k8s/v1/managedApps |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------|-------|-------------|--|
| JSON | Corps | Oui. | Fournit les paramètres de l'application clonée. Voir l'exemple ci-dessous. |

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "type": "application/astra-managedApp",
  "version": "1.0",
  "name": "postgres1-postgresql-clone",
  "clusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "sourceClusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "namespace": "davidns-postgres-app",
  "snapshotID": "e24515bd-a28e-4b28-b832-f3c74dbf32fb",
  "sourceAppID": "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096"
}
```

Exemple de curl : cloner une application à partir d'un snapshot

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Content-Type: application/astra-managedApp+json' --header '*/*'
--header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

Cloner une application gérée à partir d'une sauvegarde

Vous pouvez créer une nouvelle application gérée en la clonant à partir d'une sauvegarde d'application.

Avant de commencer

Notez les éléments suivants concernant ce flux de travail :

- Une sauvegarde d'application est utilisée
- L'opération de clonage est effectuée au sein du même cluster



Pour cloner une application vers un autre cluster, vous devez mettre à jour le `clusterId` Paramètre JSON dans l'entrée correspondant à votre environnement.

1. Sélectionnez l'application gérée à cloner

Exécutez le flux de travail "[Répertoire des applications gérées](#)" et sélectionnez l'application à cloner. Plusieurs des valeurs de ressource sont nécessaires pour l'appel REST utilisé pour cloner l'application.

2. Sélectionnez la sauvegarde à utiliser

Exécutez le flux de travail "[Répertoriez les sauvegardes](#)" et sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez utiliser.

3. Clonez l'application

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| POST | /Account/{AccountID}/k8s/v1/managedApps |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------|-------|-------------|--|
| JSON | Corps | Oui. | Fournit les paramètres de l'application clonée. Voir l'exemple ci-dessous. |

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "type": "application/astra-managedApp",
  "version": "1.0",
  "name": "postgres1-postgresql-clone",
  "clusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "sourceClusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "namespace": "davidns-postgres-app",
  "backupID": "e24515bd-a28e-4b28-b832-f3c74dbf32fb",
  "sourceAppID": "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096"
}
```

Exemple Curl : cloner une application à partir d'une sauvegarde

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Content-Type: application/astra-managedApp+json' --header '*/*'
--header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

Restaurez une application gérée à partir d'une sauvegarde

Vous pouvez restaurer une application gérée en créant une nouvelle application à partir d'une sauvegarde.

1. Sélectionnez l'application gérée à restaurer

Exécutez le flux de travail "[Répertorier les applications gérées](#)" et sélectionnez l'application à cloner. Plusieurs des valeurs de ressource sont nécessaires pour l'appel REST utilisé pour cloner l'application.

2. Sélectionnez la sauvegarde à utiliser

Exécutez le flux de travail "[Répertoriez les sauvegardes](#)" et sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez utiliser.

3. Restaurez l'application

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|---|
| POST | /Account/{AccountID}/k8s/v1/managedApps |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------|-------|-------------|--|
| JSON | Corps | Oui. | Fournit les paramètres de l'application clonée. Voir l'exemple ci-dessous. |

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "type": "application/astra-managedApp",
  "version": "1.0",
  "name": "postgres1-postgresql-clone",
  "clusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "sourceClusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "namespace": "davidns-postgres-app",
  "backupID": "e24515bd-a28e-4b28-b832-f3c74dbf32fb",
  "sourceAppID": "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096"
}
```

Exemple Curl : cloner une application à partir d'une sauvegarde

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Content-Type: application/astra-managedApp+json' --header '*/*'
--header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

Assistance

Dressez la liste des notifications

Vous pouvez lister les notifications d'un compte Astra spécifique. Vous pouvez le faire dans le cadre de la surveillance de l'activité du système ou du débogage d'un problème.

1. Dressez la liste des notifications

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

| Méthode HTTP | Chemin |
|--------------|--|
| OBTENEZ | /Account/{AccountID}/core/v1/notifications |

Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|-----------|---------|-------------|---|
| filtre | Requête | Non | Vous pouvez éventuellement filtrer les notifications que vous souhaitez renvoyer dans la réponse. |
| inclure | Requête | Non | Sélectionner éventuellement les valeurs que vous souhaitez renvoyer dans la réponse. |

Exemple de boucle : renvoie toutes les notifications

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/notifications'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Exemple Curl : renvoie la description des notifications avec gravité d'avertissement

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/notifications?filter=severity%20eq%20'warning'&include=description' --header 'Accept: */*'
--header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

Exemple de sortie JSON

```
{
  "items": [
    [
      "Trident on cluster david-ie-00 has failed or timed out;
installation of the Trident operator failed or is not yet complete;
operator failed to reach an installed state within 300.00 seconds;
container trident-operator not found in operator deployment"
    ],
    [
      "Trident on cluster david-ie-00 has failed or timed out;
installation of the Trident operator failed or is not yet complete;
operator failed to reach an installed state within 300.00 seconds;
container trident-operator not found in operator deployment"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

Supprimer une application ayant échoué

Il se peut que vous ne puissiez pas supprimer une application gérée si elle a une sauvegarde ou un snapshot en état d'échec. Dans ce cas, vous pouvez supprimer manuellement l'application à l'aide du workflow décrit ci-dessous.

1. Sélectionnez l'application gérée à supprimer

Exécutez le flux de travail ["Répertoire les applications gérées"](#) et sélectionnez l'application à supprimer.

2. Dressez la liste des sauvegardes existantes de l'application

Exécutez le flux de travail ["Répertoriez les sauvegardes"](#).

3. Supprimez toutes les sauvegardes

Supprimez toutes les sauvegardes de l'application en exécutant le flux de travail ["Supprimer une sauvegarde"](#) pour chaque sauvegarde de la liste.

4. Dressez la liste des instantanés existants de l'application

Exécutez le flux de travail ["Répertoire les snapshots"](#).

5. Supprimez tous les instantanés

Exécutez le flux de travail ["Supprime un snapshot"](#) à partir de chaque instantané de la liste.

6. Retirez l'application

Exécutez le flux de travail ["Annuler la gestion d'une application"](#) pour supprimer l'application.

À l'aide de Python

Avant de commencer

Python est un langage de développement populaire en particulier pour l'automatisation des data centers. Avant d'utiliser les fonctions natives de Python avec plusieurs packages courants, vous devez préparer l'environnement et les fichiers d'entrée requis.

Préparation de l'environnement

Les exigences de configuration de base pour exécuter les scripts Python sont décrites ci-dessous.

Python 3

La dernière version de Python 3 doit être installée.

Bibliothèques supplémentaires

Les bibliothèques **requêtes** et **urllib3** doivent être installées. Vous pouvez utiliser pip ou un autre outil de gestion Python, selon les besoins de votre environnement.

Accès réseau

Le poste de travail sur lequel les scripts s'exécutent doit disposer d'un accès réseau et pouvoir accéder à Astra Control. Lorsque vous utilisez le service Astra Control, vous devez être connecté à Internet et être en mesure de vous connecter au service à <https://astra.netapp.io>.

Informations d'identité

Vous avez besoin d'un compte Astra valide avec l'identifiant de compte et le jeton API. Voir "[Obtenir un jeton API](#)" pour en savoir plus.

Créez les fichiers d'entrée JSON

Les scripts Python s'appuient sur les informations de configuration contenues dans les fichiers d'entrée JSON. Des exemples de fichiers sont fournis ci-dessous.



Vous devez mettre à jour les échantillons en fonction de votre environnement.

Informations d'identité

Le fichier suivant contient le jeton API et le compte Astra. Vous devez transmettre ce fichier aux scripts Python à l'aide de `-i` (ou `--identity`) Paramètre CLI.

```
{
  "api_token": "kH4CA_uVIa8q9UuPzhJaAHaGlaR7-no901DkkrVjIXk=",
  "account_id": "5131dfdf-03a4-5218-ad4b-fe84442b9786"
}
```

Répertorier les applications gérées

Vous pouvez utiliser le script suivant pour répertorier les applications gérées pour votre

compte Astra.

```
#!/usr/bin/env python3
##-----
-----
#
# Usage: python3 list_man_apps.py -i identity_file.json
#
# (C) Copyright 2021 NetApp, Inc.
#
# This sample code is provided AS IS, with no support or warranties of
# any kind, including but not limited for warranties of merchantability
# or fitness of any kind, expressed or implied. Permission to use,
# reproduce, modify and create derivatives of the sample code is granted
# solely for the purpose of researching, designing, developing and
# testing a software application product for use with NetApp products,
# provided that the above copyright notice appears in all copies and
# that the software application product is distributed pursuant to terms
# no less restrictive than those set forth herein.
#
##-----
-----

import argparse
import json
import requests
import urllib3
import sys

# Global variables
api_token = ""
account_id = ""

def get_managed_apps():
    ''' Get and print the list of managed apps '''

    # Global variables
    global api_token
    global account_id

    # Create an HTTP session
    sess1 = requests.Session()

    # Suppress SSL unsigned certificate warning
    urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)
```

```

# Create URL
url1 = "https://astra.netapp.io/accounts/" + account_id +
"/k8s/v1/managedApps"

# Headers and response output
req_headers = {}
resp_headers = {}
resp_data = {}

# Prepare the request headers
req_headers.clear
req_headers['Authorization'] = "Bearer " + api_token
req_headers['Content-Type'] = "application/astra-managedApp+json"
req_headers['Accept'] = "application/astra-managedApp+json"

# Make the REST call
try:
    resp1 = sess1.request('get', url1, headers=req_headers,
allow_redirects=True, verify=False)

except requests.exceptions.ConnectionError:
    print("Connection failed")
    sys.exit(1)

# Retrieve the output
http_code = resp1.status_code
resp_headers = resp1.headers

# Print the list of managed apps
if http_code == 200:
    resp_data = json.loads(resp1.text)
    items = resp_data['items']
    for i in items:
        print(" ")
        print("Name: " + i['name'])
        print("ID: " + i['id'])
        print("State: " + i['state'])
else:
    print("Failed with HTTP status code: " + str(http_code))

print(" ")

# Close the session
sess1.close()

return

```

```

def read_id_file(idf):
    ''' Read the identity file and save values '''

    # Global variables
    global api_token
    global account_id

    with open(idf) as f:
        data = json.load(f)

    api_token = data['api_token']
    account_id = data['account_id']

    return

def main(args):
    ''' Main top level function '''

    # Global variables
    global api_token
    global account_id

    # Retrieve name of JSON input file
    identity_file = args.id_file

    # Get token and account
    read_id_file(identity_file)

    # Issue REST call
    get_managed_apps()

    return

def parseArgs():
    ''' Parse the CLI input parameters '''

    parser = argparse.ArgumentParser(description='Astra REST API -
List the managed apps',
                                   add_help = True)
    parser.add_argument("-i", "--identity", action="store", dest
="id_file", default=None,
                                   help='(Req) Name of the identity input file',
                                   required=True)

    return parser.parse_args()

if __name__ == '__main__':

```

```
''' Begin here '''
```

```
# Parse input parameters
```

```
args = parseArgs()
```

```
# Call main function
```

```
main(args)
```


Référence API

Vous pouvez accéder aux détails de tous les appels de l'API REST Astra Control, y compris les méthodes HTTP, les paramètres d'entrée et les réponses. Cette référence complète est utile lors du développement d'applications d'automatisation à l'aide de l'API REST.



La documentation de référence de l'API REST est actuellement fournie avec Astra Control et est disponible en ligne.

Avant de commencer

Vous avez besoin d'un compte pour Astra Control Center ou Astra Control Service.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra à l'aide de vos identifiants de compte.

Accédez au site suivant pour le service Astra Control : "<https://astra.netapp.io>"

2. Cliquez sur l'icône figure en haut à droite de la page et sélectionnez **API Access**.
3. En haut de la page, cliquez sur l'URL affichée sous **Documentation API**.
4. Indiquez à nouveau les informations d'identification de votre compte si vous y êtes invité.

Ressources supplémentaires

Vous trouverez des ressources d'aide supplémentaires sur les services cloud et le support NetApp, ainsi que des informations générales sur REST et cloud.

Astra

- ["Documentation Astra Control Center 2108"](#)

Documentation relative au logiciel Astra Control Center déployé sur le site du client.

- ["Documentation relative au service après-vente Astra Control"](#)

Documentation relative au logiciel Astra Control Service disponible dans le cloud public.

- ["Documentation Astra Trident"](#)

Documentation relative à l'orchestrateur de stockage open source Astra Trident géré par NetApp.

Ressources cloud NetApp

- ["Solutions cloud NetApp"](#)

Site central des solutions clouds NetApp.

- ["Console NetApp Cloud Central"](#)

Console de services NetApp Cloud Central avec connexion.

- ["Support NetApp"](#)

Accédez aux outils de dépannage, à la documentation et à l'assistance technique.

Concepts REST et technologie cloud

- Doctorat ["thèse"](#) Par Roy Fielding

Cette publication a introduit et établi le modèle de développement des applications REST.

- ["Auth0"](#)

Il s'agit du service de plateforme d'authentification et d'autorisation utilisé par le service Astra pour l'accès au Web.

- ["Éditeur RFC"](#)

Source faisant autorité pour les normes Web et Internet, maintenue comme un ensemble de documents RFC numérotés de façon unique.

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d'auteur

<http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx>

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

<http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx>

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l'adresse suivante :

<https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf>

Politique de confidentialité

<https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx>

Licence API Astra Control

<https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf>

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.