



# Contrôle des applications

Astra Automation

NetApp  
August 11, 2025

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-automation-2304/workflows/wf\\_list\\_man\\_apps.html](https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-automation-2304/workflows/wf_list_man_apps.html) on August 11, 2025. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# Sommaire

Contrôle des applications .....	1
Répertorier les applications .....	1
Obtenir une application .....	2
Gérer une application .....	3
Annuler la gestion d'une application .....	4

# Contrôle des applications

## Répertorier les applications

Vous pouvez lister les applications actuellement gérées par Astra. Pour rechercher des snapshots ou des sauvegardes d'une application spécifique, vous pouvez effectuer cette opération.

### 1. Dressez la liste des applications

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

Méthode HTTP	Chemin
OBTENEZ	/account/{account_id}/k8s/v2/apps

### Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
inclure	Requête	Non	Sélectionner éventuellement les valeurs que vous souhaitez renvoyer dans la réponse.

### Exemple de curl : renvoie toutes les données de toutes les applications

```
curl --location -i --request GET  
'https://astranetapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v2/apps' --header  
'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

### Exemple de curl : renvoie le nom, l'ID et l'état de toutes les applications

```
curl --location -i --request GET  
'https://astranetapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v2/apps?include=name,id,  
state' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer  
<API_TOKEN>'
```

### Exemple de sortie JSON

```
{
  "items": [
    [
      "mysql",
      "4ee2b8fa-3696-4f32-8879-399792f477c3",
      "ready"
    ],
    [
      "postgresql",
      "3b984474-e5c9-4b64-97ee-cdeb9bcd212e",
      "ready"
    ],
    ...
  ],
  "metadata": {}
}
```

## Obtenir une application

Vous pouvez récupérer toutes les variables de ressource décrivant une seule application.

### Avant de commencer

Vous devez avoir l'ID de l'application que vous souhaitez récupérer. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow "[Répertorier les applications](#)" pour localiser l'application.

### 1. Obtenez l'application

Effectuez l'appel de l'API REST suivant.

Méthode HTTP	Chemin
OBTENEZ	/account/{account_id}/k8s/v2/apps/{app_id}

### Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
id de l'application	Chemin	Oui.	Valeur ID de l'application à récupérer.

### Exemple de curl : renvoie toutes les données de l'application

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v2/apps/<APP_ID>'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

## Gérer une application

Vous pouvez créer une application gérée basée sur une application déjà connue d'Astra dans un espace de noms spécifique. Lorsqu'une application est gérée ou définie par Astra, vous pouvez la protéger en effectuant des sauvegardes et des copies Snapshot.

### 1. Sélectionnez l'espace de noms

Exécutez le flux de travail "[Lister les espaces de noms](#)" et sélectionnez l'espace de noms.

### 2. Sélectionnez le cluster

Exécutez le flux de travail "[Lister les clusters](#)" et sélectionnez le cluster.

### 3. Gérer l'application

Effectuez l'appel suivant de l'API REST pour gérer l'application.

Méthode HTTP	Chemin
POST	/accounts/{account_id}/k8s/v2/apps

### Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
JSON	Corps	Oui.	Fournit les paramètres nécessaires à l'identification de l'application à gérer. Voir l'exemple ci-dessous.

### Exemple d'entrée JSON

```
{
  "clusterID": "7ce83fba-6aa1-4e0c-a194-26e714f5eb46",
  "name": "subtext",
  "namespaceScopedResources": [ {"namespace": "kube-matrix"} ],
  "type": "application/astra-app",
  "version": "2.0"
}
```

## Exemple de curl : gérer une application

```
curl --location -i --request POST  
'https://astranetapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v2/apps' --header  
'Content-Type: application/astra-app+json' --header 'Accept: */*' --header  
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --data @JSONinput
```

## Annuler la gestion d'une application

Vous pouvez supprimer une application gérée lorsqu'elle n'est plus nécessaire. La suppression d'une application gérée supprime également les planifications associées.

### Avant de commencer

Vous devez avoir l'ID de l'application que vous souhaitez annuler la gestion. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le workflow "[Répertorier les applications](#)" pour localiser l'application.

Les sauvegardes et snapshots de l'application ne sont pas automatiquement supprimés lorsqu'ils sont supprimés. Si vous n'avez plus besoin des sauvegardes et des snapshots, vous devez les supprimer avant de supprimer l'application.

### 1. Non géré de l'application

Effectuez l'appel suivant de l'API REST pour supprimer l'application.

Méthode HTTP	Chemin
SUPPRIMER	/account/{account_id}/k8s/v2/apps/{app_id}

### Paramètres d'entrée supplémentaires

Outre les paramètres communs à tous les appels API REST, les paramètres suivants sont également utilisés dans les exemples de boucles pour cette étape.

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
id de l'application	Chemin	Oui.	Identifie l'application à supprimer.

## Exemple de curl : supprimez une application gérée

```
curl --location -i --request DELETE  
'https://astranetapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v2/apps/<APP_ID>'  
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

## **Informations sur le copyright**

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## **Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.