



# Notes de mise à jour

## SANtricity 11.8

NetApp  
December 16, 2024

# Sommaire

- Notes de mise à jour ..... 1
- Nouveautés de SANtricity OS 11.80 ..... 1
- Notes de mise à jour ..... 4

# Notes de mise à jour

## Nouveautés de SANtricity OS 11.80

Le tableau suivant décrit les nouvelles fonctionnalités de SANtricity System Manager 11.8.

### Nouvelles fonctionnalités de la version 11.80.1R1

Nouvelle fonction	Description
Augmentation de la longueur des clés des nouveaux certificats de gestion auto-signés et signés par une autorité de certification.	La taille de la clé de certificat de gestion pour le certificat auto-signé des applications SANtricity System Manager et Unified Manager a été modifiée de 2048 à 3072 bits. Cette modification s'applique aux certificats nouvellement générés auto-signés et signés par une autorité de certification à partir des applications SANtricity. La longueur de clé est fixe et n'est pas affectée par les définitions de taille de clé par défaut dans NVSRAM.

### Nouvelles fonctionnalités de la version 11.80.1

Nouvelle fonction	Description
<code>-identifyDevices</code> paramètre	Un nouveau <code>-identifyDevices</code> paramètre est désormais disponible dans le SMcli. Ce nouveau paramètre vous permet de rechercher tous les périphériques de bloc natifs SCSI associés à vos matrices de stockage. Pour plus d'informations, voir " <a href="#">Paramètres de ligne de commande SMcli téléchargeables</a> ".
Statistiques du noyau Ethernet	Une nouvelle option Ethernet Kernel Statistics est désormais disponible dans la page View iSCSI Statistics Packages de System Manager. Cette nouvelle option vous permet d'afficher les statistiques des pilotes de noyau de plate-forme du périphérique iSCSI. Pour plus d'informations, voir " <a href="#">Afficher les packages de statistiques iSCSI</a> ".
Ajout de la possibilité de bloquer les adresses IP via un terminal d'API REST	Les utilisateurs peuvent désormais bloquer des adresses IP spécifiques via le noeud final Settings ( <code>/devmgr/v2/settings</code> ). Une fois configuré via le noeud final Settings, seules les adresses IP spécifiées via une liste blanche peuvent communiquer avec le périphérique de stockage. Cette nouvelle fonctionnalité prend en charge les listes d'adresses IPv4 et IPv6.
Plug-in vCenter Storage	Le plug-in vCenter Storage a été mis à jour pour assurer la compatibilité avec la version E-Series 11.80.1.
Proxy de services Web	Le proxy de services Web a été mis à jour vers la version 6.1 pour assurer la compatibilité avec la version 11.80.1 du système E-Series.

## Nouvelles fonctionnalités de la version 11.80

Nouvelle fonction	Description
Analyse améliorée de parité des volumes	L'analyse de parité des volumes peut désormais être lancée en arrière-plan via l'API REST ou l'interface de ligne de commande. L'acquisition de parité résultante s'exécute en arrière-plan tant que l'opération d'acquisition est nécessaire. Les opérations d'analyse survivent aux redémarrages du contrôleur et aux opérations de basculement.
Prise en charge de SAML pour Unified Manager	Unified Manager prend désormais en charge le langage SAML (Security assertion Markup Language). Une fois SAML activé pour Unified Manager, les utilisateurs doivent utiliser l'authentification multifacteur contre le fournisseur d'identités pour interagir avec l'interface utilisateur. Notez qu'une fois SAML activé sur Unified Manager, l'API REST ne peut pas être utilisée sans passer par le fournisseur d'accès intégré pour authentifier les requêtes.
Fonction de configuration automatique	Prend désormais en charge la possibilité de définir le paramètre de taille de bloc de volume à utiliser avec la fonction de configuration automatique pour la configuration initiale de la baie. Cette fonction est disponible dans l'interface de ligne de commande uniquement en tant que paramètre « blockSize ».
Signature cryptographique du micrologiciel du contrôleur	Le firmware du contrôleur est signé cryptographiquement. Les signatures sont vérifiées lors du téléchargement initial et au démarrage de chaque contrôleur. Aucun impact attendu sur l'utilisateur final. Les signatures sont soutenues par un certificat de validation étendue émis par l'autorité de certification.
Signature cryptographique du micrologiciel du lecteur	Le firmware du disque est signé cryptographiquement. Les signatures sont vérifiées lors du téléchargement initial et sont soutenues par un certificat de validation étendue émis par l'autorité de certification. Le contenu du micrologiciel du lecteur est désormais livré sous forme de fichier ZIP, qui contient l'ancien micrologiciel non signé ainsi que le nouveau micrologiciel signé. L'utilisateur doit choisir le fichier approprié en fonction de la version de code exécutée sur le système cible.

Nouvelle fonction	Description
Gestion du serveur de clés externe - taille de la clé de certificat	<p>La nouvelle taille de clé de certificat par défaut est de 3072 bits (à partir de 2048). Les tailles de clé jusqu'à 4096 bits sont prises en charge. Un bit NVSRAM doit être modifié pour prendre en charge les tailles de clé autres que celles par défaut.</p> <p>Les valeurs de sélection de taille de clé sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VALEUR PAR DÉFAUT = 0</li> <li>• LONGUEUR 2048 = 1</li> <li>• LONGUEUR 3072 = 2</li> <li>• LONGUEUR 4096 = 3</li> </ul> <p>Pour modifier la taille de la clé à 4096 via SMcli :</p> <pre>set controller[b] globalnvrambyte[0xc0]=3; set controller[a] globalnvrambyte[0xc0]=3;</pre> <p>Interroger la taille de la clé :</p> <pre>show allcontrollers globalnvrambyte[0xc0];</pre>
Amélioration des pools de disques	<p>Les pools de disques créés avec des contrôleurs exécutant la version 11.80 ou supérieure seront des pools <i>version 1</i> et non des pools <i>version 0</i>. Une opération de mise à niveau vers une version antérieure est limitée lorsqu'un pool de disques <i>version 1</i> existe.</p> <p>La version d'un pool de disques peut être identifiée dans le profil de la matrice de stockage.</p>
System Manager et Unified Manager ne se lancent que si la configuration minimale requise pour le navigateur est respectée	<p>Une version minimale de l'explorateur est requise avant le lancement de System Manager ou d'Unified Manager. Les versions minimales prises en charge sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firefox version minimale 80</li> <li>• Chrome version minimale 89</li> <li>• Edge version minimale 90</li> <li>• Safari version minimale 14</li> </ul>
Prise en charge des disques SSD NVMe FIPS 140-3	<p>Les disques SSD NVMe FIPS 140-3 certifiés NetApp sont désormais pris en charge. Ils seront correctement identifiés en tant que tels dans le profil de la baie de stockage et dans System Manager.</p>
Prise en charge du cache de lecture SSD sur les systèmes EF300 et EF600	<p>Le cache de lecture SSD est désormais pris en charge sur les contrôleurs EF300 et EF600 utilisant des disques durs avec extension SAS.</p>

Nouvelle fonction	Description
Prise en charge de la mise en miroir à distance asynchrone Fibre Channel et iSCSI sur les systèmes EF300 et EF600	La mise en miroir à distance asynchrone (ARVM) est désormais prise en charge sur les contrôleurs EF300 et EF600 avec des volumes basés sur NVMe et SAS.
Prise en charge des modèles EF300 et EF600 sans lecteur dans le bac de base	Les configurations de contrôleurs EF300 et EF600 sans disques NVMe dans le bac de base sont désormais prises en charge.
Ports USB désactivés pour toutes les plates-formes	Les ports USB sont maintenant désactivés sur toutes les plates-formes.

## Notes de mise à jour

Les notes de version sont disponibles à l'extérieur de ce site. Vous serez invité à vous connecter à l'aide de vos identifiants du site de support NetApp.

- ["11.80 Notes de mise à jour"](#)
- ["11.70 Notes de mise à jour"](#)
- ["11.60 Notes de mise à jour"](#)
- ["11.50 Notes de mise à jour"](#)

## Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.