



Activité API

Element Software

NetApp
November 12, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software-128/storage/task_intro_view_api_activity_in_real_time.html on November 12, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Activité API	1
Afficher l'activité de l'API	1
Trouver plus d'informations	1
Le taux de rafraîchissement de l'interface est affecté par la charge du cluster.	1

Activité API

Afficher l'activité de l'API

Le système Element utilise l'API NetApp Element comme base pour ses fonctionnalités. L'interface utilisateur Element vous permet de visualiser différents types d'activité API en temps réel sur le système pendant que vous utilisez l'interface. Le journal de l'API vous permet de consulter l'activité de l'API système initiée par l'utilisateur et en arrière-plan, ainsi que les appels d'API effectués sur la page que vous consultez actuellement.

Vous pouvez utiliser le journal de l'API pour identifier les méthodes d'API utilisées pour certaines tâches et voir comment utiliser les méthodes et les objets de l'API pour créer des applications personnalisées.

Pour plus d'informations sur chaque méthode, consultez "[Référence de l'API Element Software](#)".

1. Dans la barre de navigation de l'interface utilisateur Element, cliquez sur **Journal API**.
2. Pour modifier le type d'activité API affiché dans la fenêtre Journal API, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Requêtes** pour afficher le trafic des requêtes API.
 - b. Sélectionnez **Réponses** pour afficher le trafic de réponse de l'API.
 - c. Filtrez les types de trafic API en sélectionnant l'une des options suivantes :
 - **Initié par l'utilisateur** : Trafic API généré par vos activités durant cette session d'interface utilisateur Web.
 - **Interrogation en arrière-plan** : Trafic API généré par l'activité système en arrière-plan.
 - **Page actuelle** : Trafic API généré par les tâches de la page que vous consultez actuellement.

Trouver plus d'informations

- "[Gestion du stockage avec l'API Element](#)"
- "[Documentation logicielle SolidFire et Element](#)"
- "[Module d'extension NetApp Element pour vCenter Server](#)"

Le taux de rafraîchissement de l'interface est affecté par la charge du cluster.

En fonction des temps de réponse de l'API, le cluster peut ajuster automatiquement l'intervalle d'actualisation des données pour certaines parties de la page du logiciel NetApp Element que vous consultez.

L'intervalle d'actualisation est réinitialisé à sa valeur par défaut lorsque vous rechargez la page dans votre navigateur. Vous pouvez consulter l'intervalle d'actualisation actuel en cliquant sur le nom du cluster en haut à droite de la page. Notez que l'intervalle contrôle la fréquence des requêtes API, et non la vitesse à laquelle les données sont renvoyées par le serveur.

Lorsqu'un cluster est soumis à une charge importante, il peut mettre en file d'attente les requêtes API provenant de l'interface utilisateur Element. Dans de rares cas, lorsque la réponse du système est considérablement retardée, par exemple en cas de connexion réseau lente combinée à un cluster occupé,

vous pourriez être déconnecté de l'interface utilisateur d'Element si le système ne répond pas assez rapidement aux requêtes API mises en file d'attente. Si vous êtes redirigé vers l'écran de déconnexion, vous pouvez vous reconnecter après avoir ignoré toute invite d'authentification initiale du navigateur. En revenant à la page de présentation, il se peut que l'on vous demande vos identifiants de cluster s'ils n'ont pas été enregistrés par votre navigateur.

Informations sur le copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.