



Notes de version

ONTAP Mediator

NetApp
October 19, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-mediator/release-notes/whats-new-in-ontap-mediator.html> on October 19, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

- Notes de version 1
 - Nouveautés d'ONTAP Mediator 1
 - Matrice de prise en charge d'ONTAP Mediator 3
 - Matrice de prise en charge des systèmes d'exploitation 3
 - Matrice de prise en charge SCST 6

Notes de version

Nouveautés d'ONTAP Mediator

Chaque nouvelle version d'ONTAP Mediator apporte de nouvelles améliorations.



Pour plus d'informations sur les versions du système d'exploitation et de SCST, consultez le ["Matrice de support"](#).

Version ONTAP Mediator	Améliorations
1.12.1	• Prise en charge de RHEL : ◦ Compatible : 10.1 et 9.7. ◦ Recommandé : 10.2, 10.0, 9.8, 9.6, 9.4 et 8.10. • Prise en charge de Rocky Linux 10.2, 9.8 et 8.10. • Prise en charge d'Oracle Linux 10.1 et 9.8 avec les noyaux rhck et uek. • À partir d'ONTAP Mediator 1.12.1 et ONTAP 9.19.1, une seule instance d'ONTAP Mediator configurée avec HTTPS peut surveiller simultanément les configurations suivantes : ◦ Un maximum de dix configurations IP MetroCluster à quatre nœuds ou cinq à huit nœuds si elles sont installées sur un hôte doté d'un processeur à 8 cœurs et d'au moins 16 Go de RAM. Voir "Utilisez ONTAP Mediator pour surveiller plusieurs configurations IP MetroCluster". ◦ Une configuration IP MetroCluster à quatre nœuds et une relation de synchronisation active entre pairs SnapMirror si elle est installée sur un hôte doté d'un processeur à 2 cœurs. Voir "Configurez ONTAP Mediator pour la synchronisation active SnapMirror". • Inclut un nouvel outil pour réparer une installation SCST défectueuse. Après l'installation d'ONTAP Mediator, vous pouvez trouver l'outil à <code>/usr/local/bin/mediator_repair_scst</code>. Vous pouvez utiliser l'outil après une mise à niveau du système d'exploitation, si le système d'exploitation mis à niveau requiert un correctif SCST qui n'est pas disponible dans le package SCST par défaut.
1,12	• Prise en charge de RHEL : ◦ Compatible : 10.1 et 9.7. ◦ Recommandé : 10.2, 10.0, 9.8, 9.6, 9.4 et 8.10. • Prise en charge de Rocky Linux 10.2, 9.8 et 8.10. • Prise en charge d'Oracle Linux 10.1 et 9.7 avec les noyaux rhck et uek. • À partir d'ONTAP 9.19.1 et ONTAP Mediator 1.12, vous pouvez configurer un ONTAP Mediator qui utilise HTTPS pour la communication dans les configurations IP MetroCluster. HTTPS offre une sécurité accrue en chiffrant l'intégralité des sessions à l'aide de SSL/TLS. Vous pouvez choisir d'installer ONTAP Mediator avec la prise en charge de HTTPS uniquement. Le package SCST n'est pas installé si cette méthode d'installation est utilisée. "En savoir plus sur les options d'installation HTTPS et iSCSI pour ONTAP Mediator".

1,11	• Prise en charge de RHEL 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.4 et 8.10. • Prise en charge de Rocky Linux 10.1, 9.7 et 8.10. • Prise en charge d'Oracle Linux 10.0 et 9.6 avec les noyaux rhck et uek. • Ajoute la prise en charge d'IPv6 pour les configurations IP MetroCluster. • Ajoute la prise en charge de fapolicyd.
1,10	• Prise en charge de RHEL 10.0, 9.6, 9.4 et 8.10. • Prise en charge de Rocky Linux 10.0, 9.6 et 8.10. • Met à jour la version Python de base de Python 3.9 à Python 3.12.
1.9.1	• Prise en charge de RHEL : ◦ Compatible : 9.3, 9.1, 8.9, 8.7, 8.6, 8.5 et 8.4. ◦ Recommandé : 9.5, 9.4, 9.2, 9.0, 8.10 et 8.8. • Prise en charge de Rocky Linux 9.5 et 8.10. • Ajoute de nouveaux certificats pour la vérification de signature de code. • Ajout de la prise en charge du saut des vérifications de signature de code à l'aide de l'indicateur <code>-skip-code-signature-check</code>. • Le programme d'installation affiche des avertissements lorsqu'il détecte des certificats de signature de code expirés.
1,9	• Prise en charge de RHEL : ◦ Compatible : 9.3, 9.1, 8.9, 8.7, 8.6, 8.5 et 8.4. ◦ Recommandé : 9.5, 9.4, 9.2, 9.0, 8.10 et 8.8. • Prise en charge de Rocky Linux 9.5 et 8.10. • Prise en charge FIPS pour RHEL et Rocky Linux. • Ajout d'améliorations des performances pour une plus grande évolutivité. • Amélioration des noms de fichiers afin de simplifier la configuration des certificats signés par une infrastructure à clés publiques (PKI).
1,8	• Prise en charge de RHEL : ◦ Compatible : 8.7, 8.6, 8.5 et 8.4. ◦ Recommandé: 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.10, 8.9 et 8.8. • Prise en charge de Rocky Linux 9.4 et 8.10.
1,7	• Prise en charge de RHEL : ◦ Compatible : 8.7, 8.6, 8.5 et 8.4. ◦ Recommandé : 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9 et 8.8. • Prise en charge de Rocky Linux 9.3 et 8.9. • Prise en charge des données SAN (Subject Alternative Name) dans les certificats auto-signés et les certificats signés par un tiers.

1,6	• Mises à jour de Python 3.9. • Prise en charge de RHEL : ◦ Compatible : 8.7, 8.6, 8.5 et 8.4. ◦ Recommandé: 9.2, 9.1, 9.0 et 8.8. • Prise en charge de Rocky Linux 9.2 et 8.8. • Fin du support pour RHEL 7.x / CentOS toutes les versions.
1,5	• Prise en charge de RHEL 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 et 7.6. • Prise en charge de CentOS 7.9, 7.8, 7.7 et 7.6. • Inclut des avertissements de dépréciation pour RHEL 7.x / CentOS 7.x. • Optimise la vitesse pour les systèmes de synchronisation active SnapMirror à grande échelle. • Une signature de code cryptographique a été ajoutée au programme d'installation.
1,4	• Prise en charge de RHEL 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 et 7.6. • Prise en charge de CentOS 7.9, 7.8, 7.7 et 7.6. • Ajout de la prise en charge du démarrage sécurisé (SB) du firmware basé sur UEFI.
1,3	• Prise en charge de RHEL 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 et 7.6. • Prise en charge de CentOS 7.9, 7.8, 7.7 et 7.6.
1,2	• Prise en charge de RHEL 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 et 7.6. • Prise en charge de CentOS 7.9, 7.8, 7.7 et 7.6. • Prise en charge des boîtes aux lettres HTTPs. • À utiliser avec ONTAP 9.8+ MCC-IP AUSO et la synchronisation active SnapMirror ZRTO.
1,1	• Prise en charge de RHEL 8.0 et 7.6. • Prise en charge de CentOS 7.6. • Élimine les dépendances à Perl.
1,0	• Prise en charge des boîtes aux lettres iSCSI. • À utiliser avec ONTAP 9.7+ MCC-IP AUSO. • Prise en charge de RHEL/CentOS 7.6.

Matrice de prise en charge d'ONTAP Mediator

La matrice de compatibilité d'ONTAP Mediator inclut des informations sur la prise en charge des systèmes d'exploitation et des versions de SCST.

Matrice de prise en charge des systèmes d'exploitation

Le tableau suivant répertorie les systèmes d'exploitation pris en charge pour chaque version d'ONTAP Mediator.

Système d'exploitation pour ONT AP Mediator	1.12.1	1,12	1,11	1,10	1.9.1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
RHEL 10,2	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 10,1	Compatible	Compatible	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 10,0	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 9,8	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 9,7	Compatible	Compatible	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 9,6	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 9,5	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 9,4	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 9,3	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 9,2	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 9,1	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 9,0	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 8,10	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 8,9	Non	Non	Non	Non	Compatible	Compatible	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 8,8	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non

RHEL 8,7	Non	Non	Non	Non	Compatible	Compatible	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 8,6	Non	Non	Non	Non	Compatible	Compatible	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RHEL 8,5	Non	Non	Non	Non	Compatible	Compatible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
RHEL 8,4	Non	Non	Non	Non	Compatible	Compatible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
RHEL 8,3	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
RHEL 8,2	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
RHEL 8,1	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
RHEL 8,0	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
RHEL et CentOS 7.9	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Oui	Oui	Oui	Compatible	Non	Non
RHEL et CentOS 7.8	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
RHEL et CentOS 7.7	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
RHEL et CentOS 7.6	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (RHEL uniquement)
CentOS 8 et stream	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	S/O	S/O	S/O

Rocky Linux 10	Oui (10.2)	Oui (10.2)	Oui (10.0 et 10.1)	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Rocky Linux 9	Oui (9.8)	Oui (9.8)	Oui (9.7)	Oui (9.6 et 9.4)	Oui (9.5)	Oui (9.5)	Oui (9.4)	Oui (9.3)	Oui (9.2)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Rocky Linux 8	Oui (8.10)	Oui (8.10)	Oui (8.10)	Oui (8.10)	Oui (8.10)	Oui (8.10)	Oui (8.10)	Oui (8.9)	Oui (8.8)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Oracle Linux 10	Oui (10.1)	Oui (10.1)	Oui (10.0)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Oracle Linux 9	Oui (9.8)	Oui (9.7)	Oui (9.6)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

- « Oui » signifie que le système d'exploitation est recommandé pour l'installation d'ONTAP Mediator et qu'il est entièrement compatible et pris en charge.
- « Non » signifie que le système d'exploitation et ONTAP Mediator ne sont pas compatibles.
- « Compatible » signifie que Red Hat ne prend plus en charge ces versions de RHEL, mais ONTAP Mediator peut toujours y être installé.
- ONTAP Mediator 1.6 ajoute la prise en charge de Rocky Linux 9 et 8.
- ONTAP Mediator 1.5 était la dernière version prise en charge pour les systèmes d'exploitation de la branche RHEL 7.x.
- Centos 8 a été retiré de toutes les versions en raison de sa réorganisation des branches. Centos Stream a été jugé inadapté à une utilisation en production. Aucun support n'est prévu.

Matrice de prise en charge SCST

Le tableau suivant présente la version SCST prise en charge pour chaque version d'ONTAP Mediator.

Version ONTAP Mediator	Version SCST prise en charge
ONTAP Mediator 1.12.1	scst-3.10.tar.gz
ONTAP Mediator 1.12	scst-3.10.tar.gz
ONTAP Mediator 1.11	scst-3.9.tar.gz
ONTAP Mediator 1.10	scst-3.9.tar.gz
ONTAP Mediator 1.9.1	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.9	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.8	scst-3.8.0.tar.bz2

Version ONTAP Mediator	Version SCST prise en charge
ONTAP Mediator 1.7	scst-3.7.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.6	scst-3.7.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.5	scst-3.6.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.4	scst-3.6.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.3	scst-3.5.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.2	scst-3.4.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.1	scst-3.4.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.0	scst-3.3.0.tar.bz2

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.