



Accès avec un navigateur

ONTAP Select

NetApp
January 29, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-select-9161/concept_api_before_browser.html on January 29, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Accès avec un navigateur	1
Avant d'accéder à l'API ONTAP Select Deploy avec un navigateur	1
Plan de déploiement	1
Exemples JSON et définitions de paramètres	1
Attention lors de l'émission d'appels API	1
Accéder à la page de documentation ONTAP Select Deploy	1
Comprendre et exécuter un appel d'API ONTAP Select Deploy	2

Accès avec un navigateur

Avant d'accéder à l'API ONTAP Select Deploy avec un navigateur

Il y a plusieurs choses que vous devez savoir avant d'utiliser la page de documentation en ligne Deploy.

Plan de déploiement

Si vous prévoyez d'émettre des appels d'API dans le cadre de tâches de déploiement ou d'administration spécifiques, pensez à créer un plan de déploiement. Ce plan peut être formel ou informel et contient généralement vos objectifs et les appels d'API à utiliser. Pour plus d'informations, consultez la section Processus de workflow utilisant l'API REST Déployer.

Exemples JSON et définitions de paramètres

Chaque appel d'API est décrit dans la page de documentation selon un format cohérent. Le contenu comprend des notes d'implémentation, des paramètres de requête et des codes d'état HTTP. De plus, vous pouvez afficher des détails sur le JSON utilisé avec les requêtes et réponses d'API comme suit :

- Exemple de valeur : si vous cliquez sur « Exemple de valeur » lors d'un appel d'API, une structure JSON typique s'affiche. Vous pouvez modifier l'exemple selon vos besoins et l'utiliser comme entrée pour votre requête.
- Modèle Si vous cliquez sur *Modèle*, une liste complète des paramètres JSON s'affiche, avec une description pour chaque paramètre.

Attention lors de l'émission d'appels API

Toutes les opérations API effectuées via la page de documentation « Déployer » sont des opérations en direct. Veillez à ne pas créer, mettre à jour ou supprimer par erreur des configurations ou d'autres données.

Accéder à la page de documentation ONTAP Select Deploy

Vous devez accéder à la page de documentation en ligne ONTAP Select Deploy pour afficher la documentation de l'API, ainsi que pour émettre manuellement un appel d'API.

Avant de commencer

Vous devez avoir les éléments suivants :

- Adresse IP ou nom de domaine de la machine virtuelle ONTAP Select Deploy
- Nom d'utilisateur et mot de passe pour l'administrateur

Étapes

1. Tapez l'URL dans votre navigateur et appuyez sur Entrée :

`https://<ip_address>/api/ui`

2. Sign in en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur.

Résultat

La page Web de documentation de déploiement s'affiche avec les appels organisés par catégorie au bas de la page.

Comprendre et exécuter un appel d'API ONTAP Select Deploy

Les détails de tous les appels d'API sont documentés et affichés dans un format commun sur la page de documentation en ligne ONTAP Select Deploy. Comprendre un appel d'API permet d'accéder aux détails de tous les appels d'API et de les interpréter.

Avant de commencer

Vous devez être connecté à la page de documentation en ligne ONTAP Select Deploy. L'identifiant unique de votre cluster ONTAP Select doit avoir été attribué lors de sa création.

À propos de cette tâche

Vous pouvez récupérer les informations de configuration décrivant un cluster ONTAP Select grâce à son identifiant unique. Dans cet exemple, tous les champs classés comme peu coûteux sont renvoyés. Cependant, il est recommandé de ne demander que les champs spécifiques nécessaires.

Étapes

1. Sur la page principale, faites défiler vers le bas et cliquez sur **Cluster**.
2. Cliquez sur **GET /clusters/{cluster_id}** pour afficher les détails de l'appel d'API utilisé pour renvoyer des informations sur un cluster ONTAP Select .

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.