Accès avec un navigateur

ONTAP Select

NetApp
November 09, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-select-9191/concept_api_before_browser.html on November 09, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Accès avec un navigateur . . . 1
- Découvrez comment accéder à l'API ONTAP Select Deploy avec un navigateur . . . 1
  - Plan de déploiement . . . 1
  - Exemples JSON et définitions de paramètres . . . 1
  - Soyez prudent lors de l'émission d'appels API . . . 1
- Accédez à la page de documentation ONTAP Select Deploy . . . 1
- Comprendre et exécuter un appel d'API ONTAP Select Deploy . . . 2

Accès avec un navigateur

Découvrez comment accéder à l'API ONTAP Select Deploy avec un navigateur

Il y a plusieurs points à prendre en compte avant d'utiliser la page de documentation en ligne de Deploy.

Plan de déploiement

Si vous prévoyez d'effectuer des appels d'API dans le cadre de tâches de déploiement ou d'administration spécifiques, il est conseillé de créer un plan de déploiement. Ces plans peuvent être formels ou informels et contiennent généralement vos objectifs et les appels d'API à utiliser. Reportez-vous à Workflow processes using the Deploy REST API pour plus d'informations.

Exemples JSON et définitions de paramètres

Chaque appel d'API est décrit sur la page de documentation selon un format uniforme. Le contenu inclut des notes d'implémentation, des paramètres de requête et des codes d'état HTTP. De plus, vous pouvez afficher des détails sur le JSON utilisé avec les requêtes et les réponses de l'API comme suit :

- Exemple de valeur : Si vous sélectionnez *Exemple de valeur* lors d'un appel API, une structure JSON typique pour l'appel s'affiche. Vous pouvez modifier l'exemple selon vos besoins et l'utiliser comme entrée pour votre requête.
- Modèle Si vous sélectionnez *Modèle*, une liste complète des paramètres JSON est affichée, avec une description pour chaque paramètre.

Soyez prudent lors de l'émission d'appels API

Toutes les opérations API effectuées via la page de documentation Deploy sont des opérations en direct. Veillez à ne pas créer, modifier ou supprimer par erreur des données de configuration ou autres.

Accédez à la page de documentation ONTAP Select Deploy

Vous devez accéder à la page de documentation en ligne d'ONTAP Select Deploy pour afficher la documentation de l'API, ainsi que pour effectuer manuellement un appel d'API.

Avant de commencer

Vous devez avoir les éléments suivants :

- Adresse IP ou nom de domaine de la machine virtuelle ONTAP Select Deploy
- Nom d'utilisateur et mot de passe de l'administrateur

Étapes

1. Saisissez l'URL dans votre navigateur et sélectionnez **Entrée** :

   ```
   https://<ip_address>/api/ui
   ```

2. Connectez-vous en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.

Résultat

La page web de documentation Deploy s'affiche avec les appels organisés par catégorie en bas de la page.

Comprendre et exécuter un appel d'API ONTAP Select Deploy

Les détails de tous les appels d'API sont documentés et affichés dans un format commun sur la page de documentation en ligne ONTAP Select Deploy. En comprenant un seul appel d'API, vous pouvez accéder et interpréter les détails de tous les appels d'API.

Avant de commencer

Vous devez être connecté à la page Web de documentation en ligne ONTAP Select Deploy. Vous devez disposer de l'identifiant unique attribué à votre cluster ONTAP Select lors de sa création.

À propos de cette tâche

Vous pouvez récupérer les informations de configuration décrivant un cluster ONTAP Select à l'aide de son identifiant unique. Dans cet exemple, tous les champs considérés comme peu coûteux sont renvoyés. Cependant, comme bonne pratique, vous devriez demander uniquement les champs spécifiques nécessaires.

Étapes

1. Sur la page principale, faites défiler vers le bas et sélectionnez **Cluster**.
2. Sélectionnez **GET /clusters/{cluster_id}** pour afficher les détails de l'appel API utilisé pour renvoyer des informations sur un cluster ONTAP Select.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.