



Procédures hôtes et intergiciels

StorageGRID software

NetApp
July 23, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-120/maintain/linux-migrating-grid-node-to-new-host.html> on July 23, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

- Procédures hôtes et intergiciels 1
 - Migrer un nœud StorageGRID vers un nouvel hôte Linux 1
 - `${post_edited_translations.segment}` 1
 - `${post_edited_translations.segment}` 2
 - Démarrer le nœud migré 3
 - Configurer une machine virtuelle VMware pour un redémarrage automatique dans StorageGRID 3

Procédures hôtes et intergiciels

Migrer un nœud StorageGRID vers un nouvel hôte Linux

`${post_edited_translations.segment}`

Par exemple, vous pourriez vouloir migrer un nœud pour effectuer une mise à jour du système d'exploitation et le redémarrer.

Avant de commencer

- Vous avez planifié votre déploiement StorageGRID pour inclure la prise en charge de la migration. Voir "[\\${post_edited_translations.segment}](#)".
- `${post_edited_translations.segment}`
- Le stockage partagé est utilisé pour tous les volumes de stockage par nœud
- `${post_edited_translations.segment}`



En environnement de production, n'exécutez pas plus d'un nœud de stockage sur un même hôte. L'utilisation d'un hôte dédié pour chaque nœud de stockage garantit un domaine de défaillance isolé.

D'autres types de nœuds, tels que les nœuds d'administration ou les nœuds de passerelle, peuvent être déployés sur le même hôte. Cependant, si vous avez plusieurs nœuds du même type (deux nœuds de passerelle, par exemple), n'installez pas toutes les instances sur le même hôte.

`${post_edited_translations.segment}`

`${post_edited_translations.segment}`

Exécutez les commandes suivantes sur l'hôte source.

Étapes

1. Obtenez l'état de tous les nœuds actuellement en cours d'exécution sur l'hôte source.

```
sudo storagegrid node status all
```

Exemple de sortie :

```
Name Config-State Run-State
DC1-ADM1 Configured Running
DC1-ARC1 Configured Running
DC1-GW1 Configured Running
DC1-S1 Configured Running
DC1-S2 Configured Running
DC1-S3 Configured Running
```

2. Identifiez le nom du nœud que vous souhaitez migrer et arrêtez-le si son état d'exécution est Running.

```
sudo storagegrid node stop DC1-S3
```

Exemple de sortie :

```
Stopping node DC1-S3
Waiting up to 630 seconds for node shutdown
```

3. Exportez le nœud depuis l'hôte source.

```
sudo storagegrid node export DC1-S3
```

Exemple de sortie :

```
Finished exporting node DC1-S3 to /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local.
Use 'storagegrid node import /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local' if you
want to import it again.
```

4. Notez la commande `import` suggérée dans la sortie.

Vous exécuterez cette commande sur l'hôte cible à l'étape suivante.

`${post_edited_translations.segment}`

Après avoir exporté le nœud depuis l'hôte source, vous l'importez et le validez sur l'hôte cible. La validation confirme que le nœud a accès aux mêmes dispositifs de stockage bloc et interfaces réseau que sur l'hôte source.

Exécutez les commandes suivantes sur l'hôte cible.

Étapes

1. `${post_edited_translations.segment}`

```
sudo storagegrid node import /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local
```

Exemple de sortie :

```
Finished importing node DC1-S3 from /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local.
You should run 'storagegrid node validate DC1-S3'
```

2. `${post_edited_translations.segment}`

```
sudo storagegrid node validate DC1-S3
```

Exemple de sortie :

```
Confirming existence of node DC1-S3... PASSED
Checking configuration file /etc/storagegrid/nodes/DC1-S3.conf for node
DC1-S3... PASSED
Checking for duplication of unique values... PASSED
```

3. \${post_edited_translations.segment}

Pour obtenir des informations de dépannage, consultez la StorageGRID "[instructions d'installation](#)" pour votre système d'exploitation Linux.

Démarrer le nœud migré

\${post_edited_translations.segment}

Étapes

1. Démarrez le nœud sur le nouvel hôte.

```
sudo storagegrid node start DC1-S3
```

2. Connectez-vous à Grid Manager et vérifiez que l'état du nœud est vert sans aucune alerte.



Vérifier que le statut du nœud est vert garantit que le nœud migré a entièrement redémarré et a rejoint de nouveau la grille. Si le statut n'est pas vert, ne migrez aucun nœud supplémentaire afin de ne pas avoir plus d'un nœud hors service.

3. Si vous ne parvenez pas à accéder au Grid Manager, patientez 10 minutes, puis exécutez la commande suivante :

```
sudo storagegrid node status _node-name
```

Confirmez que le nœud migré a un état d'exécution « En cours d'exécution ».

Configurer une machine virtuelle VMware pour un redémarrage automatique dans StorageGRID

Si la machine virtuelle ne redémarre pas après le redémarrage de VMware vSphere Hypervisor, vous devrez peut-être configurer la machine virtuelle pour un redémarrage automatique.

Vous devez effectuer cette procédure si vous constatez qu'une machine virtuelle ne redémarre pas pendant la récupération d'un nœud de grille ou lors de l'exécution d'une autre procédure de maintenance.

Étapes

1. Dans l'arborescence du client vSphere VMware, sélectionnez la machine virtuelle qui n'est pas démarrée.
2. Faites un clic droit sur la machine virtuelle, puis sélectionnez **Mettre sous tension**.
3. Configurez VMware vSphere Hypervisor pour qu'il redémarre automatiquement la machine virtuelle à l'avenir.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.