



Protégez les applications avec Trident Protect

Trident

NetApp
October 30, 2026

Sommaire

Protégez les applications avec Trident Protect	1
Découvrez Trident Protect	1
Et ensuite ?	1
Installer Trident Protect	1
Exigences de Trident Protect	1
Installez et configurez Trident Protect	5
Installez le plugin CLI Trident Protect	8
Personnaliser l'installation de Trident Protect	11
Gérer Trident Protect	16
Gérer l'autorisation Trident et le contrôle d'accès	16
Surveiller les ressources de Trident Protect	22
Générer un bundle de support Trident Protect	26
Mettre à niveau Trident Protect	28
Gérer et protéger les applications	30
Utilisez les objets Trident Protect AppVault pour gérer les compartiments	30
Définir une application pour la gestion avec Trident Protect	41
Protégez les applications à l'aide de Trident Protect	46
Restaurer les applications	57
Répliquez les applications à l'aide de NetApp SnapMirror et Trident Protect	79
Migrer les applications à l'aide de Trident Protect	92
Protégez les machines virtuelles KubeVirt avec Trident Protect	96
Gérer les hooks d'exécution de Trident Protect	108
Désinstaller Trident Protect	115

Protégez les applications avec Trident Protect

Découvrez Trident Protect

NetApp Trident Protect offre des capacités avancées de gestion des données applicatives qui améliorent la fonctionnalité et la disponibilité des applications Kubernetes avec état, soutenues par les systèmes de stockage NetApp ONTAP et le provisionneur de stockage NetApp Trident CSI. Trident Protect simplifie la gestion, la protection et le déplacement des charges de travail conteneurisées entre les clouds publics et les environnements sur site. Il propose également des capacités d'automatisation via son API et son CLI.

Vous pouvez protéger les applications avec Trident Protect en créant des ressources personnalisées (CR) ou en utilisant la CLI Trident Protect.

Et ensuite ?

Vous pouvez vous renseigner sur les exigences de Trident Protect avant de l'installer :

- ["Exigences de Trident Protect"](#)

Installer Trident Protect

Exigences de Trident Protect

Commencez par vérifier la conformité de votre environnement opérationnel, de vos clusters d'applications, de vos applications et de vos licences. Assurez-vous que votre environnement répond à ces exigences pour déployer et exploiter Trident Protect.

Compatibilité de Trident Protect avec les clusters Kubernetes

Trident Protect est compatible avec une large gamme d'offres Kubernetes entièrement gérées et autogérées, notamment :

- Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
- Google Kubernetes Engine (GKE)
- Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)
- Red Hat OpenShift
- SUSE Harvester 1.7.0 (ONTAP iSCSI)
- SUSE Rancher
- VMware Tanzu Portfolio
- Kubernetes en amont



- Les sauvegardes Trident Protect sont prises en charge uniquement sur les nœuds de calcul Linux. Les nœuds de calcul Windows ne sont pas pris en charge pour les opérations de sauvegarde.

- Assurez-vous que le cluster sur lequel vous installez Trident Protect est configuré avec un contrôleur de snapshots en cours d'exécution et les CRD associés. Pour installer un contrôleur de snapshots, reportez-vous à "[ces instructions](#)".
- Assurez-vous qu'au moins un VolumeSnapshotClass existe. Pour plus d'informations, consultez "[VolumeSnapshotClass](#)".
- Helm 4.x ou une version ultérieure est nécessaire pour installer Trident Protect.

Compatibilité du système de stockage Trident Protect

Trident Protect prend en charge les backends de stockage suivants :

- Amazon FSx for NetApp ONTAP
- Cloud Volumes ONTAP
- baies de stockage ONTAP
- Google Cloud NetApp Volumes
- Azure NetApp Files

Assurez-vous que votre stockage backend réponde aux exigences suivantes :

- Assurez-vous que le stockage NetApp connecté au cluster utilise Trident 24.02 ou une version plus récente (Trident 24.10 est recommandé).
- Assurez-vous de disposer d'un NetApp ONTAP stockage backend.
- Assurez-vous d'avoir configuré un compartiment de stockage d'objets pour stocker les sauvegardes.
- Créez les espaces de noms d'application que vous prévoyez d'utiliser pour les applications ou les opérations de gestion des données d'application. Trident Protect ne crée pas ces espaces de noms pour vous ; si vous spécifiez un espace de noms inexistant dans une ressource personnalisée, l'opération échouera.

Exigences pour les volumes nas-economy

Trident Protect prend en charge les opérations de sauvegarde et de restauration sur les volumes nas-economy. Les snapshots, les clones et la réplication SnapMirror vers les volumes nas-economy ne sont actuellement pas pris en charge. Vous devez activer un répertoire de snapshots pour chaque volume nas-economy que vous prévoyez d'utiliser avec Trident Protect.



Certaines applications ne sont pas compatibles avec les volumes utilisant un répertoire de snapshots. Pour ces applications, vous devez masquer le répertoire de snapshots en exécutant la commande suivante sur le système de stockage ONTAP :

```
nfs modify -vserver <svm> -v3-hide-snapshot enabled
```

Vous pouvez activer le répertoire de snapshots en exécutant la commande suivante pour chaque volume nas-economy, en remplaçant <volume-UUID> par l'UUID du volume que vous souhaitez modifier :

```
tridentctl update volume <volume-UUID> --snapshot-dir=true --pool-level  
=true -n trident
```



Vous pouvez activer par défaut les répertoires de snapshots pour les nouveaux volumes en définissant l'option de configuration du backend Trident `snapshotDir` sur `true`. Les volumes existants ne sont pas affectés.

Protection des données avec les machines virtuelles KubeVirt

Trident Protect offre des fonctionnalités de gel et de dégel du système de fichiers pour les machines virtuelles KubeVirt lors des opérations de protection des données afin de garantir la cohérence des données. La méthode de configuration et le comportement par défaut des opérations de gel des machines virtuelles varient selon les versions de Trident Protect, les versions plus récentes proposant une configuration simplifiée via les paramètres du chart Helm.



Lors des opérations de restauration, tout `VirtualMachineSnapshots` créé pour une machine virtuelle (VM) n'est pas restauré.

▼ Trident Protect 25.10 et versions ultérieures

Trident Protect gèle et dégèle automatiquement les systèmes de fichiers KubeVirt lors des opérations de protection des données afin de garantir la cohérence. À partir de Trident Protect 25.10, vous pouvez désactiver ce comportement à l'aide du paramètre `vm.freeze` lors de l'installation du chart Helm. Le paramètre est activé par défaut.

```
helm install ... --set vm.freeze=false ...
```

▼ Trident Protect 24.10.1 à 25.06

À partir de Trident Protect 24.10.1, Trident Protect gèle et dégèle automatiquement les systèmes de fichiers KubeVirt lors des opérations de protection des données. Vous pouvez désactiver ce comportement automatique à l'aide de la commande suivante :

```
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager  
NEPTUNE_VM_FREEZE=false -n trident-protect
```

▼ Trident Protect 24.10

Trident Protect 24.10 n'assure pas automatiquement un état cohérent pour les systèmes de fichiers KubeVirt des machines virtuelles lors des opérations de protection des données. Si vous souhaitez protéger les données de vos machines virtuelles KubeVirt avec Trident Protect 24.10, vous devez activer manuellement la fonctionnalité de gel/dégel pour les systèmes de fichiers avant l'opération de protection des données. Cela garantit que les systèmes de fichiers sont dans un état cohérent.

Vous pouvez configurer Trident Protect 24.10 pour gérer le gel et le dégel du système de fichiers de la machine virtuelle lors des opérations de protection des données en "[configuration de la virtualisation](#)" puis en utilisant la commande suivante :

```
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager  
NEPTUNE_VM_FREEZE=true -n trident-protect
```

Pour savoir comment définir des applications et restaurer des machines virtuelles avec Trident Protect, consultez "[Protégez les machines virtuelles KubeVirt avec Trident Protect](#)".

Exigences pour la réplication SnapMirror

NetApp SnapMirror replication est disponible pour une utilisation avec Trident Protect pour les solutions ONTAP suivantes :

- Systèmes NetApp FAS, AFF et ASA sur site. La réplication SnapMirror avec Trident protect n'est actuellement pas prise en charge pour les systèmes ASA r2.
- NetApp ONTAP Select
- NetApp Cloud Volumes ONTAP
- Amazon FSx for NetApp ONTAP

Exigences du cluster ONTAP pour la réplication SnapMirror

Assurez-vous que votre cluster ONTAP réponde aux exigences suivantes si vous prévoyez d'utiliser la réplication SnapMirror :

- **NetApp Trident** : NetApp Trident doit exister sur les clusters Kubernetes source et de destination qui utilisent ONTAP comme backend. Trident Protect prend en charge la réplication avec la technologie NetApp SnapMirror en utilisant des classes de stockage reposant sur les pilotes suivants :
 - `ontap-nas` : NFS
 - `ontap-san` : iSCSI
 - `ontap-san` : FC
 - `ontap-san` : NVMe/TCP (nécessite la version minimale ONTAP 9.15.1)
- **Licences** : Les licences asynchrones ONTAP SnapMirror utilisant le Data Protection bundle doivent être activées sur les clusters ONTAP source et de destination. Consultez "[SnapMirror aperçu des licences dans ONTAP](#)" pour plus d'informations.

À compter de ONTAP 9.10.1, toutes les licences sont fournies sous forme de fichier de licence NetApp (NLF), qui est un fichier unique permettant d'activer plusieurs fonctionnalités. Consultez "[Licences incluses avec ONTAP One](#)" pour plus d'informations.



Seule la protection asynchrone SnapMirror est prise en charge.

Considérations de peering pour la réplication SnapMirror

Assurez-vous que votre environnement répond aux exigences suivantes si vous prévoyez d'utiliser le peering de stockage backend :

- **Cluster et SVM** : Les backends de stockage ONTAP doivent être appariés. Consultez "[Aperçu du peering de cluster et de SVM](#)" pour plus d'informations.



Assurez-vous que les noms SVM utilisés dans la relation de réplication entre deux clusters ONTAP sont uniques.

- **NetApp Trident et SVM** : Les SVM distants appariés doivent être disponibles pour NetApp Trident sur le cluster de destination.
- **Systèmes de stockage backend gérés** : Vous devez ajouter et gérer des backends de stockage ONTAP dans Trident Protect pour créer une relation de réplication.

Configuration de Trident / ONTAP pour la réplication SnapMirror

Trident Protect exige que vous configuriez au moins un système de stockage prenant en charge la réplication pour les clusters source et de destination. Si les clusters source et de destination sont identiques, l'application de destination doit utiliser un système de stockage différent de celui de l'application source pour une résilience optimale.

Exigences d'un cluster Kubernetes pour la réplication SnapMirror

Assurez-vous que vos clusters Kubernetes répondent aux exigences suivantes :

- **AppVault accessibilité** : Les clusters source et de destination doivent avoir un accès réseau pour lire depuis et écrire vers le AppVault pour la réplication des objets d'application.
- **Connectivité réseau** : Configurez les règles de pare-feu, les autorisations de compartiment et les listes d'adresses IP autorisées pour permettre la communication entre les deux clusters et AppVault à travers les WAN.



De nombreux environnements d'entreprise appliquent des politiques de pare-feu strictes sur les connexions WAN. Vérifiez ces exigences réseau avec votre équipe d'infrastructure avant de configurer la réplication.

Installez et configurez Trident Protect

Si votre environnement répond aux exigences de Trident Protect, vous pouvez suivre ces étapes pour installer Trident Protect sur votre cluster. Vous pouvez obtenir Trident Protect auprès de NetApp, ou l'installer depuis votre propre registre privé. L'installation depuis un registre privé est utile si votre cluster ne peut pas accéder à Internet.

Installer Trident Protect

Installez Trident Protect depuis NetApp

Étapes

1. Ajoutez le dépôt Trident Helm :

```
helm repo add netapp-trident-protect
https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
```

2. Utilisez Helm pour installer Trident Protect. Remplacez <name-of-cluster> par le nom du cluster, qui sera attribué au cluster et utilisé pour identifier les sauvegardes et instantanés du cluster :

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect
--set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2606.0 --create
--namespace --namespace trident-protect
```

3. Facultativement, pour activer la journalisation de débogage (recommandée pour le dépannage), utilisez :

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect
--set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version
100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect
```

La journalisation de débogage aide le support NetApp à résoudre les problèmes sans nécessiter de modification du niveau de journalisation ni de reproduction du problème.

Installez Trident Protect à partir d'un registre privé

Vous pouvez installer Trident Protect à partir d'un registre d'images privé si votre cluster Kubernetes ne peut pas accéder à Internet. Dans ces exemples, remplacez les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement :

Étapes

1. Téléchargez les images suivantes sur votre machine locale, mettez à jour les tags, puis poussez-les vers votre registre privé :

```
docker.io/netapp/controller:26.06.0
docker.io/netapp/restic:26.06.0
docker.io/netapp/kopia:26.06.0
docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.06.0
docker.io/netapp/trident-autosupport:26.06.0
docker.io/netapp/exehook:26.06.0
docker.io/netapp/resourcebackup:26.06.0
docker.io/netapp/resourcerestore:26.06.0
docker.io/netapp/resourcedelete:26.06.0
docker.io/netapp/trident-protect-utils:v1.0.0
```

Par exemple :

```
docker pull docker.io/netapp/controller:26.06.0
```

```
docker tag docker.io/netapp/controller:26.06.0 <private-registry-
url>/controller:26.06.0
```

```
docker push <private-registry-url>/controller:26.06.0
```



Pour obtenir le graphique Helm, téléchargez d'abord le graphique Helm sur une machine ayant accès à Internet à l'aide de `helm pull trident-protect --version 100.2606.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart`, puis copiez le fichier `trident-protect-100.2606.0.tgz` résultant dans votre environnement hors ligne et installez-le en utilisant `helm install trident-protect ./trident-protect-`

100.2606.0.tgz au lieu de la référence du dépôt à l'étape finale.

2. Créez l'espace de noms système Trident Protect :

```
kubectl create ns trident-protect
```

3. Connectez-vous au registre :

```
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token>
```

4. Créez un secret d'extraction à utiliser pour l'authentification du registre privé :

```
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url>
```

5. Ajoutez le dépôt Trident Helm :

```
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
```

6. Créez un fichier nommé `protectValues.yaml`. Assurez-vous qu'il contienne les paramètres Trident Protect suivants :

```
---
imageRegistry: <private-registry-url>
imagePullSecrets:
  - name: regcred
```



Les `imageRegistry` et `imagePullSecrets` valeurs s'appliquent à toutes les images des composants, y compris `resourcebackup` et `resourcerestore`. Si vous envoyez des images vers un chemin de dépôt spécifique dans votre registre (par exemple, `example.com:443/my-repo`), indiquez le chemin complet dans le champ du registre. Cela garantira que toutes les images sont extraites de `<private-registry-url>/<image-name>:<tag>`.

7. Utilisez Helm pour installer Trident Protect. Remplacez `<name_of_cluster>` par le nom du cluster, qui sera attribué au cluster et utilisé pour identifier les sauvegardes et instantanés du cluster :

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2606.0 --create
```

```
-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
```

8. Facultativement, pour activer la journalisation de débogage (recommandée pour le dépannage), utilisez :

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect  
--set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version  
100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f  
protectValues.yaml
```

La journalisation de débogage aide le support NetApp à résoudre les problèmes sans nécessiter de modification du niveau de journalisation ni de reproduction du problème.



Pour plus d'options de configuration du chart Helm, y compris les paramètres AutoSupport et le filtrage des espaces de noms, reportez-vous à ["Personnaliser l'installation de Trident Protect"](#).

Installez le plugin CLI Trident Protect

Vous pouvez utiliser le plugin de ligne de commandes Trident Protect, qui est une extension de l'utilitaire Trident `tridentctl`, pour créer et interagir avec les ressources personnalisées (CR) Trident Protect.

Installez le plugin CLI Trident Protect

Avant d'utiliser l'utilitaire de ligne de commandes, vous devez l'installer sur la machine que vous utilisez pour accéder à votre cluster. Suivez ces étapes, selon que votre machine utilise un processeur x64 ou ARM.

Télécharger le plugin pour les processeurs Linux AMD64

Étapes

1. Téléchargez le plugin CLI Trident Protect :

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-  
protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-linux-amd64
```

Télécharger le plugin pour les processeurs Linux ARM64

Étapes

1. Téléchargez le plugin CLI Trident Protect :

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-  
protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-linux-arm64
```

Télécharger le plugin pour les processeurs Mac AMD64

Étapes

1. Téléchargez le plugin CLI Trident Protect :

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-macos-amd64
```

Télécharger le plugin pour les processeurs Mac ARM64

Étapes

1. Téléchargez le plugin CLI Trident Protect :

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-macos-arm64
```

1. Activer les permissions d'exécution pour le fichier binaire du plugin :

```
chmod +x tridentctl-protect
```

2. Copiez le fichier binaire du plugin dans un emplacement défini dans votre variable PATH. Par exemple, /usr/bin ou /usr/local/bin (des privilèges élevés peuvent être nécessaires) :

```
cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
```

3. Vous pouvez également copier le fichier binaire du plugin dans un emplacement de votre répertoire local. Dans ce cas, il est recommandé de s'assurer que cet emplacement figure dans votre variable PATH :

```
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
```



Copier le plugin dans un emplacement figurant dans votre variable PATH vous permet de l'utiliser en tapant `tridentctl-protect` ou `tridentctl protect` depuis n'importe quel emplacement.

Afficher l'aide du plugin Trident CLI

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'aide intégrées du plugin pour obtenir une aide détaillée sur les capacités du plugin :

Étapes

1. Utilisez la fonction d'aide pour consulter les instructions d'utilisation :

```
tridentctl-protect help
```

Activer la saisie semi-automatique des commandes

Après avoir installé le plugin CLI Trident Protect, vous pouvez activer la saisie semi-automatique pour certaines commandes.

Activer la saisie semi-automatique pour le shell Bash

Étapes

1. Créez le script de complétion :

```
tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash
```

2. Créez un nouveau répertoire dans votre répertoire local pour y placer le script :

```
mkdir -p ~/.bash/completions
```

3. Déplacez le script téléchargé dans le répertoire ~/.bash/completions :

```
mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
```

4. Ajoutez la ligne suivante au fichier ~/.bashrc dans votre répertoire local :

```
source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
```

Activer la saisie semi-automatique pour le Z shell

Étapes

1. Créez le script de complétion :

```
tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh
```

2. Créez un nouveau répertoire dans votre répertoire local pour y placer le script :

```
mkdir -p ~/.zsh/completions
```

3. Déplacez le script téléchargé dans le répertoire ~/.zsh/completions :

```
mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
```

4. Ajoutez la ligne suivante au fichier ~/.zprofile dans votre répertoire local :

```
source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
```

Résultat

Lors de votre prochaine connexion à l'interpréteur de commandes, vous pourrez utiliser la saisie semi-automatique des commandes avec le plugin tridentctl-protect.

Personnaliser l'installation de Trident Protect

Vous pouvez personnaliser la configuration par défaut de Trident Protect pour répondre aux exigences spécifiques de votre environnement.

Spécifiez les limites de ressources du conteneur Trident Protect

Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour spécifier les limites de ressources pour les conteneurs Trident Protect après avoir installé Trident Protect. La définition de limites de ressources vous permet de contrôler la quantité de ressources du cluster consommée par les opérations de Trident Protect.

Étapes

1. Créez un fichier nommé `resourceLimits.yaml`.
2. Renseignez le fichier avec les options de limite de ressources pour les conteneurs Trident Protect en fonction des besoins de votre environnement.

L'exemple de fichier de configuration suivant présente les paramètres disponibles et contient les valeurs par défaut pour chaque limite de ressources :

```
---
jobResources:
  defaults:
    limits:
      cpu: 8000m
      memory: 10000Mi
      ephemeralStorage: ""
    requests:
      cpu: 100m
      memory: 100Mi
      ephemeralStorage: ""
  resticVolumeBackup:
    limits:
      cpu: ""
      memory: ""
      ephemeralStorage: ""
    requests:
      cpu: ""
      memory: ""
      ephemeralStorage: ""
```

```

resticVolumeRestore:
  limits:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
  requests:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
kopiaVolumeBackup:
  limits:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
  requests:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
kopiaVolumeRestore:
  limits:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
  requests:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""

```

3. Appliquez les valeurs du fichier `resourceLimits.yaml` :

```

helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-
protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values

```

Personnaliser les contraintes de contexte de sécurité

Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour modifier les contraintes de contexte de sécurité OpenShift (SCCs) pour les conteneurs Trident Protect après avoir installé Trident Protect. Ces contraintes définissent les restrictions de sécurité pour les pods dans un cluster Red Hat OpenShift.

Étapes

1. Créez un fichier nommé `sccconfig.yaml`.
2. Ajoutez l'option SCC au fichier et modifiez les paramètres selon les besoins de votre environnement.

L'exemple suivant montre les valeurs par défaut des paramètres pour l'option SCC :

```
scc:
  create: true
  name: trident-protect-job
  priority: 1
```

Ce tableau décrit les paramètres de l'option SCC :

Paramètre	Description	Défaut
créer	Détermine si une ressource SCC peut être créée. Une ressource SCC sera créée uniquement si <code>scc.create</code> est définie sur <code>true</code> et si le processus d'installation Helm identifie un environnement OpenShift. Si ce n'est pas sur OpenShift, ou si <code>scc.create</code> est définie sur <code>false</code> , aucune ressource SCC ne sera créée.	true
nom	Spécifie le nom du SCC.	trident-protect-job
priorité	Définit la priorité du SCC. Les SCC ayant une valeur de priorité plus élevée sont évalués avant ceux ayant une valeur plus faible.	1

3. Appliquez les valeurs du fichier `sccconfig.yaml` :

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
```

Cela remplacera les valeurs par défaut par celles spécifiées dans le `sccconfig.yaml` fichier.

Configurer des paramètres supplémentaires du chart Helm Trident Protect

Vous pouvez personnaliser les paramètres AutoSupport, le filtrage des espaces de noms et la gestion des certificats webhook OpenShift pour répondre à vos besoins spécifiques. Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration disponibles :

Paramètre	Type	Description
autoSupport.proxy	chaîne	Configure une URL de proxy pour NetApp AutoSupport connexions. Utilisez ceci pour acheminer les chargements de bundles de support via un serveur proxy. Exemple : http://my.proxy.url .

Paramètre	Type	Description
autoSupport.insecure	booléen	Désactive la vérification TLS pour AutoSupport proxy connections lorsque défini sur <code>true</code> . À utiliser uniquement pour les connexions proxy non sécurisées. (par défaut : <code>false</code>)
AutoSupport.enabled	booléen	Active ou désactive les chargements quotidiens de bundles Trident Protect AutoSupport. Lorsqu'elle est définie sur <code>false</code> , les chargements quotidiens planifiés sont désactivés, mais vous pouvez toujours générer manuellement des bundles de support. (par défaut : <code>true</code>)
restoreSkipNamespaceAnnotations	chaîne	Liste d'annotations d'espace de noms, séparées par des virgules, à exclure des opérations de sauvegarde et de restauration. Permet de filtrer les espaces de noms en fonction des annotations.
restoreSkipNamespaceLabels	chaîne	Liste séparée par des virgules d'étiquettes d'espace de noms à exclure des opérations de sauvegarde et de restauration. Permet de filtrer les espaces de noms en fonction des étiquettes.
useOpenshiftServiceCA	booléen	Permet l'intégration avec l'opérateur d'autorité de certification de service natif de OpenShift pour la création et l'injection automatiques de certificats TLS pour le webhook d'admission Trident Protect. Lorsqu'il est défini sur <code>true</code> , l'opérateur d'autorité de certification de service gère automatiquement les certificats TLS du webhook. À utiliser uniquement sur les clusters OpenShift. (par défaut : <code>false</code>)

Vous pouvez configurer ces options à l'aide d'un fichier de configuration YAML ou de paramètres de ligne de commandes :

Utiliser un fichier YAML

Étapes

1. Créez un fichier de configuration et nommez-le `values.yaml`.
2. Dans le fichier que vous avez créé, ajoutez les options de configuration que vous souhaitez

personnaliser.

```
autoSupport:
  enabled: false
  proxy: http://my.proxy.url
  insecure: true
restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
useOpenshiftServiceCA: true
```

3. Après avoir rempli le fichier `values.yaml` avec les valeurs correctes, appliquez le fichier de configuration :

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
```

Utilisez le paramètre CLI

Étapes

1. Utilisez la commande suivante avec le `--set` paramètre pour spécifier des paramètres individuels :

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
  --set autoSupport.enabled=false \
  --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
  --set-string
restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
  --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
  --set useOpenshiftServiceCA=true \
  --reuse-values
```

Limiter les pods Trident Protect à des nœuds spécifiques

Vous pouvez utiliser la contrainte de sélection de nœuds Kubernetes `nodeSelector` pour contrôler quels nœuds sont autorisés à exécuter des pods Trident Protect, en fonction des étiquettes de nœud. Par défaut, Trident Protect est limité aux nœuds exécutant Linux. Vous pouvez personnaliser davantage ces contraintes selon vos besoins.

Étapes

1. Créez un fichier nommé `nodeSelectorConfig.yaml`.
2. Ajoutez l'option `nodeSelector` au fichier et modifiez le fichier pour ajouter ou modifier les étiquettes des nœuds afin de les restreindre selon les besoins de votre environnement. Par exemple, le fichier suivant contient la restriction OS par défaut, mais cible également une région spécifique et un nom d'application :

```
nodeSelector:
  kubernetes.io/os: linux
  region: us-west
  app.kubernetes.io/name: mysql
```

3. Appliquez les valeurs du fichier `nodeSelectorConfig.yaml` :

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
```

Cela remplace les restrictions par défaut par celles que vous avez spécifiées dans le `nodeSelectorConfig.yaml` fichier.

Gérer Trident Protect

Gérer l'autorisation Trident et le contrôle d'accès

Trident Protect utilise le modèle Kubernetes de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Par défaut, Trident Protect fournit un espace de noms système unique et son compte de service par défaut associé. Si vous avez une organisation avec de nombreux utilisateurs ou des besoins de sécurité spécifiques, vous pouvez utiliser les fonctionnalités RBAC de Trident Protect pour obtenir un contrôle plus granulaire sur l'accès aux ressources et aux espaces de noms.

L'administrateur du cluster a toujours accès aux ressources dans l'`trident-protect` namespace par défaut, et peut également accéder aux ressources dans tous les autres namespaces. Pour contrôler l'accès aux ressources et aux applications, vous devez créer des namespaces supplémentaires et ajouter des ressources et des applications à ces namespaces.

Notez qu'aucun utilisateur ne peut créer des CR de gestion des données d'application dans l'`trident-protect` espace de noms par défaut. Vous devez créer des CR de gestion des données d'application dans un espace de noms d'application (comme bonne pratique, créez les CR de gestion des données d'application dans le même espace de noms que leur application associée).

Seuls les administrateurs devraient avoir accès aux objets de ressources personnalisés privilégiés de Trident Protect, notamment :



- **AppVault** : Nécessite des identifiants de compartiment
- **AutoSupportBundle** : Collecte des métriques, des journaux et d'autres données sensibles Trident Protect
- **AutoSupportBundleSchedule** : Gère les calendriers de collecte des journaux

En tant que bonne pratique, utilisez le RBAC pour limiter l'accès aux objets privilégiés aux administrateurs.

Pour plus d'informations sur la manière dont le RBAC régule l'accès aux ressources et aux espaces de noms,

reportez-vous à la ["Documentation RBAC Kubernetes"](#).

Pour plus d'informations sur les comptes de service, veuillez vous référer au ["Documentation du compte de service Kubernetes"](#).

Exemple : gérer l'accès pour deux groupes d'utilisateurs

Par exemple, une organisation dispose d'un administrateur du cluster, d'un groupe d'utilisateurs ingénieurs et d'un groupe d'utilisateurs marketing. L'administrateur du cluster effectuerait les tâches suivantes pour créer un environnement où le groupe d'ingénierie et le groupe marketing ont chacun accès uniquement aux ressources attribuées à leurs espaces de noms respectifs.

Étape 1 : Créer un espace de noms pour contenir les ressources de chaque groupe

La création d'un espace de noms vous permet de séparer logiquement les ressources et de mieux contrôler qui a accès à ces ressources.

Étapes

1. Créer un espace de noms pour le groupe d'ingénierie :

```
kubectl create ns engineering-ns
```

2. Créez un espace de noms pour le groupe marketing :

```
kubectl create ns marketing-ns
```

Étape 2 : Créez de nouveaux comptes de service pour interagir avec les ressources dans chaque espace de noms

Chaque nouvel espace de noms que vous créez est fourni avec un compte de service par défaut, mais vous devez créer un compte de service pour chaque groupe d'utilisateurs afin de pouvoir diviser davantage les privilèges entre les groupes à l'avenir si nécessaire.

Étapes

1. Créer un compte de service pour le groupe d'ingénierie :

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: eng-user
  namespace: engineering-ns
```

2. Créer un compte de service pour le groupe marketing :

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: mkt-user
```

```
namespace: marketing-ns
```

Étape 3 : Créez un secret pour chaque nouveau service account

Un secret de compte de service est utilisé pour s'authentifier avec le compte de service et peut facilement être supprimé et recréé en cas de compromission.

Étapes

1. Créez un secret pour le compte du service d'ingénierie :

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: eng-user
  name: eng-user-secret
  namespace: engineering-ns
  type: kubernetes.io/service-account-token
```

2. Créez un secret pour le compte du service marketing :

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: mkt-user
  name: mkt-user-secret
  namespace: marketing-ns
  type: kubernetes.io/service-account-token
```

Étape 4 : Créez un objet RoleBinding pour lier l'objet ClusterRole à chaque nouveau compte de service

Un objet ClusterRole par défaut est créé lors de l'installation de Trident Protect. Vous pouvez lier ce ClusterRole au compte de service en créant et en appliquant un objet RoleBinding.

Étapes

1. Liez le ClusterRole au compte de service d'ingénierie :

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  name: engineering-ns-tenant-rolebinding
  namespace: engineering-ns
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

```
kind: ClusterRole
name: trident-protect-tenant-cluster-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: eng-user
  namespace: engineering-ns
```

2. Liez le ClusterRole au compte de service marketing :

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  name: marketing-ns-tenant-rolebinding
  namespace: marketing-ns
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: trident-protect-tenant-cluster-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: mkt-user
  namespace: marketing-ns
```

Étape 5 : Tester les autorisations

Testez que les autorisations sont correctes.

Étapes

1. Confirmez que les utilisateurs ingénieurs peuvent accéder aux ressources d'ingénierie :

```
kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user
get applications.protect.trident.netapp.io -n engineering-ns
```

2. Confirmez que les utilisateurs ingénieurs ne peuvent pas accéder aux ressources marketing :

```
kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user
get applications.protect.trident.netapp.io -n marketing-ns
```

Étape 6 : Accorder l'accès aux objets AppVault

Pour effectuer des tâches de gestion des données telles que les sauvegardes et les instantanés, l'administrateur du cluster doit accorder l'accès aux objets AppVault à chaque utilisateur.

Étapes

1. Créez et appliquez un fichier YAML de combinaison AppVault et secret qui accorde à un utilisateur l'accès à un AppVault. Par exemple, le CR suivant accorde l'accès à un AppVault à l'utilisateur `eng-user` :

```
apiVersion: v1
data:
  accessKeyID: <ID_value>
  secretAccessKey: <key_value>
kind: Secret
metadata:
  name: appvault-for-eng-user-only-secret
  namespace: trident-protect
type: Opaque
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: appvault-for-eng-user-only
  namespace: trident-protect # Trident Protect system namespace
spec:
  providerConfig:
    azure:
      accountName: ""
      bucketName: ""
      endpoint: ""
    gcp:
      bucketName: ""
      projectID: ""
    s3:
      bucketName: testbucket
      endpoint: 192.168.0.1:30000
      secure: "false"
      skipCertValidation: "true"
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: appvault-for-eng-user-only-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: appvault-for-eng-user-only-secret
  providerType: GenericS3
```

2. Créez et appliquez un Role CR pour permettre aux administrateurs du cluster d'accorder l'accès à des ressources spécifiques dans un espace de noms. Par exemple :

```

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  name: eng-user-appvault-reader
  namespace: trident-protect
rules:
- apiGroups:
  - protect.trident.netapp.io
  resourceNames:
  - appvault-for-enguser-only
  resources:
  - appvaults
  verbs:
  - get

```

3. Créez et appliquez un CR RoleBinding pour lier les autorisations à l'utilisateur eng-user. Par exemple :

```

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  name: eng-user-read-appvault-binding
  namespace: trident-protect
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: eng-user-appvault-reader
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: eng-user
  namespace: engineering-ns

```

4. Vérifiez que les autorisations sont correctes.

a. Tentative de récupération des informations d'objet AppVault pour tous les espaces de noms :

```

kubectl get appvaults -n trident-protect
--as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user

```

Vous devriez voir une sortie similaire à la suivante :

```

Error from server (Forbidden): appvaults.protect.trident.netapp.io is
forbidden: User "system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user"
cannot list resource "appvaults" in API group

```

```
"protect.trident.netapp.io" in the namespace "trident-protect"
```

b. Vérifiez si l'utilisateur peut obtenir les informations AppVault auxquelles il a désormais accès :

```
kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user  
get appvaults.protect.trident.netapp.io/appvault-for-eng-user-only -n  
trident-protect
```

Vous devriez voir une sortie similaire à la suivante :

```
yes
```

Résultat

Les utilisateurs auxquels vous avez accordé des autorisations AppVault doivent pouvoir utiliser les objets AppVault autorisés pour les opérations de gestion des données d'application, et ne doivent pas pouvoir accéder à des ressources en dehors des espaces de noms attribués ni créer de nouvelles ressources auxquelles ils n'ont pas accès.

Surveiller les ressources de Trident Protect

Vous pouvez utiliser les outils open source kube-state-metrics, Prometheus et Alertmanager pour surveiller la santé des ressources protégées par Trident Protect.

Le service kube-state-metrics génère des métriques à partir des communications avec l'API Kubernetes. L'utiliser avec Trident Protect expose des informations utiles sur l'état des ressources dans votre environnement.

Prometheus est un ensemble d'outils permettant d'ingérer les données générées par kube-state-metrics et de les présenter sous forme d'informations facilement lisibles sur ces objets. Ensemble, kube-state-metrics et Prometheus fournissent un moyen de surveiller la santé et l'état des ressources que vous gérez avec Trident Protect.

Alertmanager est un service qui ingère les alertes envoyées par des outils tels que Prometheus et les achemine vers des destinations que vous configurez.



Les configurations et les conseils fournis dans ces étapes ne sont que des exemples ; vous devez les adapter à votre environnement. Consultez la documentation officielle suivante pour obtenir des instructions et une assistance spécifiques :

- ["documentation kube-state-metrics"](#)
- ["Documentation Prometheus"](#)
- ["Documentation d'Alertmanager"](#)

Étape 1 : Installer les outils de surveillance

Pour activer la surveillance des ressources dans Trident Protect, vous devez installer et configurer kube-state-metrics, Prometheus, et Alertmanager.

Installer kube-state-metrics

Vous pouvez installer kube-state-metrics à l'aide de Helm.

Étapes

1. Ajoutez le graphique Helm kube-state-metrics. Par exemple :

```
helm repo add prometheus-community https://prometheus-  
community.github.io/helm-charts  
helm repo update
```

2. Appliquez le CRD ServiceMonitor Prometheus au cluster :

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/prometheus-  
operator/prometheus-operator/main/example/prometheus-operator-  
crd/monitoring.coreos.com_servicemonitors.yaml
```

3. Créez un fichier de configuration pour le Helm chart (par exemple, metrics-config.yaml). Vous pouvez personnaliser l'exemple de configuration suivant pour l'adapter à votre environnement :

metrics-config.yaml : configuration du Helm chart kube-state-metrics

```
---  
extraArgs:  
  # Collect only custom metrics  
  - --custom-resource-state-only=true  
  
customResourceState:  
  enabled: true  
  config:  
    kind: CustomResourceStateMetrics  
    spec:  
      resources:  
        - groupVersionKind:  
            group: protect.trident.netapp.io  
            kind: "Backup"  
            version: "v1"  
          labelsFromPath:  
            backup_uid: [metadata, uid]  
            backup_name: [metadata, name]  
            creation_time: [metadata, creationTimestamp]  
      metrics:  
        - name: backup_info  
          help: "Exposes details about the Backup state"  
          each:  
            type: Info
```

```

      info:
        labelsFromPath:
          appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
          appReference: ["spec", "applicationRef"]
rbac:
  extraRules:
    - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
      resources: ["backups"]
      verbs: ["list", "watch"]

# Collect metrics from all namespaces
namespaces: ""

# Ensure that the metrics are collected by Prometheus
prometheus:
  monitor:
    enabled: true

```

4. Installez kube-state-metrics en déployant le chart Helm. Par exemple :

```

helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-
community/kube-state-metrics --version 5.21.0

```

5. Configurez kube-state-metrics pour générer des métriques pour les ressources personnalisées utilisées par Trident Protect en suivant les instructions dans le ["Documentation sur la ressource personnalisée kube-state-metrics"](#).

Installer Prometheus

Vous pouvez installer Prometheus en suivant les instructions dans le ["Documentation Prometheus"](#).

Installer Alertmanager

Vous pouvez installer Alertmanager en suivant les instructions dans le ["Documentation d'Alertmanager"](#).

Étape 2 : Configurer les outils de surveillance pour qu'ils fonctionnent ensemble

Après avoir installé les outils de surveillance, vous devez les configurer pour qu'ils fonctionnent ensemble.

Étapes

1. Intégrez kube-state-metrics à Prometheus. Modifiez le fichier de configuration Prometheus (`prometheus.yaml`) et ajoutez les informations du service kube-state-metrics. Par exemple :

prometheus.yaml: intégration du service kube-state-metrics avec Prometheus

```

---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap

```

```

metadata:
  name: prometheus-config
  namespace: trident-protect
data:
  prometheus.yaml: |
    global:
      scrape_interval: 15s
    scrape_configs:
      - job_name: 'kube-state-metrics'
        static_configs:
          - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']

```

2. Configurez Prometheus pour acheminer les alertes vers Alertmanager. Modifiez le fichier de configuration Prometheus (`prometheus.yaml`) et ajoutez la section suivante :

prometheus.yaml : Envoyer des alertes à Alertmanager

```

alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
      - targets:
        - alertmanager.trident-protect.svc:9093

```

Résultat

Prometheus peut désormais collecter des métriques depuis kube-state-metrics et peut envoyer des alertes à Alertmanager. Vous êtes maintenant prêt à configurer les conditions qui déclenchent une alerte et où les alertes doivent être envoyées.

Étape 3 : Configurer les alertes et les destinations d'alerte

Après avoir configuré les outils pour fonctionner ensemble, vous devez configurer le type d'informations qui déclenchent les alertes et l'endroit où les alertes doivent être envoyées.

Exemple d'alerte : échec de la sauvegarde

L'exemple suivant définit une alerte critique qui se déclenche lorsque l'état de la ressource personnalisée de sauvegarde est défini sur `Error` pendant 5 secondes ou plus. Vous pouvez personnaliser cet exemple pour l'adapter à votre environnement et inclure cet extrait YAML dans votre fichier de configuration

`prometheus.yaml` :

rules.yaml : Définir une alerte Prometheus pour les sauvegardes ayant échoué

```

rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
      rules:
        - alert: BackupFailed
          expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}

```

```
for: 5s
labels:
  severity: critical
annotations:
  summary: "Backup failed"
  description: "A backup has failed."
```

Configurez Alertmanager pour envoyer des alertes vers d'autres canaux

Vous pouvez configurer Alertmanager pour envoyer des notifications à d'autres canaux, tels que le courrier électronique, PagerDuty, Microsoft Teams ou d'autres services de notification, en spécifiant la configuration correspondante dans le `alertmanager.yaml` fichier.

L'exemple suivant configure Alertmanager pour envoyer des notifications à un canal Slack. Pour adapter cet exemple à votre environnement, remplacez la valeur de la `api_url` clé par l'URL du webhook Slack que vous utilisez :

alertmanager.yaml : Envoyer des alertes à un canal Slack

```
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
```

Générer un bundle de support Trident Protect

Trident Protect permet aux administrateurs de générer des bundles contenant des informations utiles à NetApp Support, notamment les journaux, les métriques et les informations de topologie des clusters et des applications gérés. Si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez charger des bundles de support sur le NetApp Support Site (NSS) à l'aide d'un fichier de ressource personnalisé (CR).

Créez un bundle de support à l'aide d'un CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le (par exemple, `trident-protect-support-bundle.yaml`).
2. Configurez les attributs suivants :

- **metadata.name:** (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
- **spec.triggerType** : (*Obligatoire*) Détermine si le support bundle est généré immédiatement ou planifié. La génération planifiée du support bundle a lieu à 12h00 UTC. Valeurs possibles :
 - Programmé
 - Manuel
- **spec.uploadEnabled** : (*Facultatif*) Contrôle si le bundle de support doit être téléchargé sur le site de support NetApp après sa génération. Si non spécifié, la valeur par défaut est `false`. Valeurs possibles :
 - `true`
 - faux (default)
- **spec.dataWindowStart** : (*Facultatif*) Une chaîne de date au format RFC 3339 qui spécifie la date et l'heure auxquelles la fenêtre des données incluses dans le bundle de support doit commencer. Si elle n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est il y a 24 heures. La date de fenêtre la plus ancienne que vous pouvez spécifier est il y a 7 jours.

Exemple YAML :

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AutoSupportBundle
metadata:
  name: trident-protect-support-bundle
spec:
  triggerType: Manual
  uploadEnabled: true
  dataWindowStart: 2024-05-05T12:30:00Z
```

3. Après avoir rempli le `trident-protect-support-bundle.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-support-bundle.yaml -n trident-protect
```

Créez un bundle de support à l'aide de la ligne de commandes

Étapes

1. Créez le bundle de support en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Le `trigger-type` détermine si le bundle est créé immédiatement ou si l'heure de création est dictée par la planification, et peut être `Manual` ou `Scheduled`. Le paramètre par défaut est `Manual`.

Par exemple :

```
tridentctl-protect create autosupportbundle <my-bundle-name>
```

```
--trigger-type <trigger-type> -n trident-protect
```

Surveiller et récupérer le bundle de support

Après avoir créé un bundle de support en utilisant l'une ou l'autre méthode, vous pouvez suivre la progression de sa génération et le récupérer sur votre système local.

Étapes

1. Attendez que le `status.generationState` atteigne l' `Completed` état. Vous pouvez suivre la progression de la génération avec la commande suivante :

```
kubectl get autosupportbundle trident-protect-support-bundle -n trident-protect
```

2. Récupérez le support bundle sur votre système local. Obtenez la commande de copie à partir du bundle AutoSupport terminé :

```
kubectl describe autosupportbundle trident-protect-support-bundle -n trident-protect
```

Trouvez la commande `kubectl cp` dans le résultat et exécutez-la en remplaçant l'argument de destination par votre répertoire local préféré.

Mettre à niveau Trident Protect

Vous pouvez mettre à jour Trident Protect vers la dernière version pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités ou de correctifs de bugs.



- Lors de la mise à niveau depuis la version 24.10, les instantanés en cours d'exécution pendant la mise à niveau peuvent échouer. Cet échec n'empêche pas la création future d'instantanés, qu'ils soient manuels ou planifiés. Si un instantané échoue pendant la mise à niveau, vous pouvez créer un nouvel instantané manuellement pour garantir la protection de votre application.

Pour éviter d'éventuels dysfonctionnements, vous pouvez désactiver toutes les planifications de snapshots avant la mise à niveau et les réactiver ensuite. Cependant, cela entraîne l'absence de snapshots planifiés pendant la période de mise à niveau.

- Pour les installations de registre privé, assurez-vous que le Helm chart et les images requis pour la version cible sont disponibles dans votre registre privé, et vérifiez que vos valeurs Helm personnalisées sont compatibles avec la nouvelle version du chart. Pour plus d'informations, consultez ["Installez Trident Protect à partir d'un registre privé"](#).

Étape 1 : Sélectionnez une version

Les versions de Trident Protect suivent une convention de nommage basée sur la date `YY.MM`, où « YY » est les deux derniers chiffres de l'année et « MM » est le mois. Les versions dot suivent une `YY.MM.X` convention,

où « X » est le niveau de correctif. Vous sélectionnez la version vers laquelle effectuer la mise à niveau en fonction de la version à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau.

- Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers n'importe quelle version cible située dans un intervalle de quatre versions maximum par rapport à votre version installée. Par exemple, vous pouvez effectuer une mise à niveau directe de 24.10 (ou de toute version dérivée de 24.10) vers 25.10.
- Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version en dehors de la fenêtre de quatre versions, procédez à une mise à niveau en plusieurs étapes. Utilisez les instructions de mise à niveau pour la ["version antérieure"](#) à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau afin de passer à la version la plus récente qui respecte la fenêtre de quatre versions. Par exemple, si vous utilisez la version 24.10 et souhaitez passer à la version 26.06 :
 - a. Première mise à jour de 24.10 à 25.02.
 - b. Ensuite, passez de 25.02 à 26.06.

Étape 2 : Mise à niveau de Trident Protect

Pour mettre à niveau Trident Protect, procédez comme suit.

Étapes

1. Mettre à jour le dépôt Trident Helm :

```
helm repo update
```

2. Mettez à niveau les CRD Trident Protect :



Cette étape est nécessaire si vous effectuez une mise à niveau depuis une version antérieure à la 25.06, car les CRD sont désormais inclus dans le chart Helm Trident Protect.

- a. Exécutez cette commande pour transférer la gestion des CRD de `trident-protect-crds` vers `trident-protect` :

```
kubectl get crd | grep protect.trident.netapp.io | awk '{print $1}' |  
xargs -I {} kubectl patch crd {} --type merge -p '{"metadata":  
{"annotations":{"meta.helm.sh/release-name": "trident-protect"}}}'
```

- b. Exécutez cette commande pour supprimer le secret Helm pour le `trident-protect-crds` chart :



Ne désinstallez pas le `trident-protect-crds` chart à l'aide de Helm, car cela pourrait supprimer vos CRDs et toutes les données associées.

```
kubectl delete secret -n trident-protect -l name=trident-protect-  
crds,owner=helm
```

3. Mise à niveau de Trident Protect :

```
helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect
--version 100.2606.0 --namespace trident-protect
```



Vous pouvez configurer le niveau de journalisation lors de la mise à niveau en ajoutant `--set logLevel=debug` à la commande de mise à niveau. Le niveau de journalisation par défaut est `warn`. La journalisation de débogage est recommandée pour le dépannage, car elle aide NetApp support à diagnostiquer les problèmes sans nécessiter de modification du niveau de journalisation ni de reproduction du problème.

Gérer et protéger les applications

Utilisez les objets Trident Protect AppVault pour gérer les compartiments

La ressource personnalisée (CR) de compartiment pour Trident Protect est appelée un AppVault. Les objets AppVault sont la représentation déclarative du workflow Kubernetes d'un bucket de stockage. Une ressource personnalisée AppVault contient les configurations nécessaires pour qu'un bucket soit utilisé dans les opérations de protection, telles que les sauvegardes, les snapshots, les opérations de restauration et la réplication SnapMirror. Seuls les administrateurs peuvent créer des AppVaults.

Vous devez créer une AppVault CR manuellement ou à partir de la ligne de commandes lorsque vous effectuez des opérations de protection des données sur une application. Le AppVault CR est spécifique à votre environnement, et vous pouvez utiliser les exemples de cette page comme guide lors de la création de AppVault CR.



Assurez-vous que le AppVault CR se trouve sur le cluster où Trident Protect est installé. Si le AppVault CR n'existe pas ou si vous ne pouvez pas y accéder, la ligne de commandes affiche une erreur.

Configurer l'authentification et les mots de passe AppVault

Avant de créer un AppVault CR, assurez-vous que le AppVault et le data mover que vous choisissez peuvent s'authentifier auprès du fournisseur et de toutes les ressources associées.

Mots de passe du référentiel de data mover

Lorsque vous créez des objets AppVault à l'aide de CR ou du plugin Trident Protect CLI, vous pouvez spécifier un secret Kubernetes avec des mots de passe personnalisés pour le chiffrement Restic et Kopia. Si vous ne spécifiez pas de secret, Trident Protect utilise un mot de passe par défaut.

- Lors de la création manuelle de CR AppVault, utilisez le champ **spec.dataMoverPasswordSecretRef** pour spécifier le secret.
- Lors de la création d'objets AppVault à l'aide de la ligne de commandes Trident Protect, utilisez l'argument `--data-mover-password-secret-ref` pour spécifier le secret.

Créer un secret de mot de passe pour le référentiel de déplacement de données

Utilisez les exemples suivants pour créer le mot de passe secret. Lorsque vous créez des objets AppVault,

vous pouvez demander à Trident Protect d'utiliser ce secret pour s'authentifier auprès du référentiel du data mover.



- Selon le data mover que vous utilisez, il vous suffit d'inclure le mot de passe correspondant pour ce data mover. Par exemple, si vous utilisez Restic et que vous ne prévoyez pas d'utiliser Kopia à l'avenir, vous pouvez inclure uniquement le mot de passe Restic lors de la création du secret.
- Conservez le mot de passe en lieu sûr. Vous en aurez besoin pour restaurer les données sur le même cluster ou un autre. Si le cluster ou le `trident-protect` namespace est supprimé, vous ne pourrez pas restaurer vos sauvegardes ou instantanés sans le mot de passe.

Utilisez un CR

```
---
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  name: my-optional-data-mover-secret
  namespace: trident-protect
type: Opaque
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

```
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
```

Autorisations IAM de stockage compatibles S3

Lorsque vous accédez à un stockage compatible S3 tel qu'Amazon S3, S3 générique, "[StorageGrid S3](#)", ou "[ONTAP S3](#)" en utilisant Trident Protect, vous devez vous assurer que les informations d'identification de l'utilisateur disposent des autorisations nécessaires pour accéder au compartiment. Voici un exemple de stratégie accordant les autorisations minimales requises pour l'accès avec Trident Protect. Vous pouvez appliquer cette stratégie à l'utilisateur qui gère les stratégies des compartiments compatibles S3.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Pour plus d'informations sur les politiques Amazon S3, reportez-vous aux exemples dans le ["Documentation Amazon S3"](#).

EKS Pod Identity pour l'authentification Amazon S3 (AWS)

Trident Protect prend en charge EKS Pod Identity pour les opérations de déplacement de données Kopia. Cette fonctionnalité permet un accès sécurisé aux compartiments S3 sans stocker les informations d'identification AWS dans les secrets Kubernetes.

Exigences pour EKS Pod Identity avec Trident Protect

Avant d'utiliser EKS Pod Identity avec Trident Protect, assurez-vous des points suivants :

- L'identité de pod est activée sur votre cluster EKS.
- Vous avez créé un rôle IAM disposant des autorisations nécessaires pour le compartiment S3. Pour en savoir plus, consultez ["Autorisations IAM de stockage compatibles S3"](#).
- Le rôle IAM est associé aux comptes de service Trident Protect suivants :
 - <trident-protect>-controller-manager
 - <trident-protect>-resource-backup
 - <trident-protect>-resource-restore
 - <trident-protect>-resource-delete

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'activation de Pod Identity et l'association des rôles IAM aux comptes de service, reportez-vous à la ["Documentation AWS EKS Pod Identity"](#).

AppVault Configuration Lors de l'utilisation d'EKS Pod Identity, configurez votre AppVault CR avec le `useIAM: true` indicateur au lieu d'informations d'identification explicites :

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: eks-protect-vault
  namespace: trident-protect
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:

```

```
s3:  
  bucketName: trident-protect-aws  
  endpoint: s3.example.com  
  useIAM: true
```

AppVault exemples de génération de clés pour les fournisseurs de cloud

Lors de la définition d'une AppVault CR, vous devez inclure les informations d'identification permettant d'accéder aux ressources hébergées par le fournisseur, sauf si vous utilisez l'authentification IAM. La façon dont vous générez les clés pour les informations d'identification varie selon le fournisseur. Voici des exemples de génération de clés en ligne de commandes pour plusieurs fournisseurs. Vous pouvez utiliser les exemples suivants pour créer les clés pour les informations d'identification de chaque fournisseur de cloud.

Google Cloud

```
kubectl create secret generic <secret-name> \  
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \  
-n trident-protect
```

Amazon S3 (AWS)

```
kubectl create secret generic <secret-name> \  
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \  
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket  
-secret> \  
-n trident-protect
```

Microsoft Azure

```
kubectl create secret generic <secret-name> \  
--from-literal=accountKey=<secret-name> \  
-n trident-protect
```

S3 générique

```
kubectl create secret generic <secret-name> \  
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \  
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket  
-secret> \  
-n trident-protect
```

ONTAP S3

```
kubectl create secret generic <secret-name> \  
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \  
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket  
-secret> \  
-n trident-protect
```

```
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket
-secret> \
-n trident-protect
```

StorageGrid S3

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src
-bucket-secret> \
-n trident-protect
```

AppVault creation exemples

Les exemples suivants sont des définitions AppVault pour chaque fournisseur.

AppVault CR exemples

Vous pouvez utiliser les exemples CR suivants pour créer des objets AppVault pour chaque fournisseur de cloud.



- Vous pouvez spécifier, si vous le souhaitez, un secret Kubernetes contenant des mots de passe personnalisés pour le chiffrement du référentiel Restic et Kopia. Consultez [Mots de passe du référentiel de data mover](#) pour plus d'informations.
- Pour les objets AppVault Amazon S3 (AWS), vous pouvez éventuellement spécifier un sessionToken, ce qui est utile si vous utilisez l'authentification par connexion unique (SSO). Ce jeton est créé lorsque vous générez des clés pour le fournisseur dans [AppVault exemples de génération de clés pour les fournisseurs de cloud](#).
- Pour les objets S3 AppVault, vous pouvez éventuellement spécifier une URL de proxy de sortie pour le trafic S3 sortant à l'aide de la clé `spec.providerConfig.S3.proxyURL`.

Google Cloud

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: gcp-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
```

```

providerCredentials:
  credentials:
    valueFromSecret:
      key: credentials
      name: gcp-trident-protect-src-bucket-secret

```

Amazon S3 (AWS)

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: amazon-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: s3-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: s3-secret
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
        name: s3-secret

```



Pour les environnements EKS utilisant Pod Identity avec Kopia data mover, vous pouvez supprimer la `providerCredentials` section et ajouter `useIAM: true` sous la configuration `s3` à la place.

Microsoft Azure

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:

```

```

name: azure-trident-protect-src-bucket
namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
      bucketName: trident-protect-src-bucket
  providerCredentials:
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
        name: azure-trident-protect-src-bucket-secret

```

S3 générique

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: generic-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: s3-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: s3-secret

```

ONTAP S3

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:

```

```

name: ontap-s3-trident-protect-src-bucket
namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: s3-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: s3-secret

```

StorageGrid S3

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: s3-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: s3-secret

```

AppVault Exemples de création à l'aide de la ligne de commandes Trident Protect

Vous pouvez utiliser les exemples de commandes CLI suivants pour créer des CR AppVault pour chaque fournisseur.



- Vous pouvez spécifier, si vous le souhaitez, un secret Kubernetes contenant des mots de passe personnalisés pour le chiffrement du référentiel Restic et Kopia. Consultez [Mots de passe du référentiel de data mover](#) pour plus d'informations.
- Pour les objets S3 AppVault, vous pouvez éventuellement spécifier une URL de proxy de sortie pour le trafic S3 sortant à l'aide de l'argument `--proxy-url <ip_address:port>`.

Google Cloud

```
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \  
--bucket <mybucket> \  
--project <my-gcp-project> \  
--secret <secret-name>/credentials \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

Amazon S3 (AWS)

```
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \  
--bucket <bucket-name> \  
--secret <secret-name> \  
--endpoint <s3-endpoint> \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

Microsoft Azure

```
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \  
--account <account-name> \  
--bucket <bucket-name> \  
--secret <secret-name> \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

S3 générique

```
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \  
--bucket <bucket-name> \  
--secret <secret-name> \  
--endpoint <s3-endpoint> \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

```
-n trident-protect
```

ONTAP S3

```
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \  
--bucket <bucket-name> \  
--secret <secret-name> \  
--endpoint <s3-endpoint> \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

StorageGrid S3

```
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \  
--bucket <bucket-name> \  
--secret <secret-name> \  
--endpoint <s3-endpoint> \  
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \  
-n trident-protect
```

Options de configuration `providerConfig.s3` prises en charge

Consultez le tableau suivant pour connaître les options de configuration du fournisseur S3 :

Paramètre	Description	Défaut	Exemple
<code>providerConfig.s3.skipCertValidation</code>	Désactivez la vérification du certificat SSL/TLS.	false	"true", "false"
<code>providerConfig.s3.secure</code>	Activez la communication HTTPS sécurisée avec le point de terminaison S3.	true	"true", "false"
<code>providerConfig.s3.proxyURL</code>	Spécifiez l'URL du serveur proxy utilisé pour se connecter à S3.	Aucune	http://proxy.example.com:8080
<code>providerConfig.s3.rootCA</code>	Fournissez un certificat d'autorité de certification racine personnalisé pour la vérification SSL/TLS.	Aucune	"CN=MyCustomCA"
<code>providerConfig.s3.useIAM</code>	Activez l'authentification IAM pour accéder aux compartiments S3. Applicable à EKS Pod Identity.	false	vrai, faux

Afficher les informations AppVault

Vous pouvez utiliser le plugin CLI Trident Protect pour consulter les informations sur les objets AppVault que vous avez créés sur le cluster.

Étapes

- 1. Afficher le contenu d'un objet AppVault :

```
tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
--show-resources all \
-n trident-protect
```

Exemple de résultat:

CLUSTER	APP	TYPE	NAME	TIMESTAMP
	mysql	snapshot	mysnap	2024-08-09 21:02:11 (UTC)
production1	mysql	snapshot	hourly-e7db6-20240815180300	2024-08-15 18:03:06 (UTC)
production1	mysql	snapshot	hourly-e7db6-20240815190300	2024-08-15 19:03:06 (UTC)
production1	mysql	snapshot	hourly-e7db6-20240815200300	2024-08-15 20:03:06 (UTC)
production1	mysql	backup	hourly-e7db6-20240815180300	2024-08-15 18:04:25 (UTC)
production1	mysql	backup	hourly-e7db6-20240815190300	2024-08-15 19:03:30 (UTC)
production1	mysql	backup	hourly-e7db6-20240815200300	2024-08-15 20:04:21 (UTC)
production1	mysql	backup	mybackup5	2024-08-09 22:25:13 (UTC)
	mysql	backup	mybackup	2024-08-09 21:02:52 (UTC)

- 2. Pour afficher éventuellement le AppVaultPath pour chaque ressource, utilisez le drapeau --show-paths.

Le nom du cluster dans la première colonne du tableau n'est disponible que si un nom de cluster a été spécifié lors de l'installation Helm de Trident Protect. Par exemple : --set clusterName=production1.

Retirer un AppVault

Vous pouvez supprimer un AppVault objet à tout moment.



Ne supprimez pas la `finalizers` clé dans le AppVault CR avant de supprimer l'objet AppVault. Si vous le faites, cela peut entraîner des données résiduelles dans le compartiment AppVault et des ressources orphelines dans le cluster.

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir supprimé toutes les CR de snapshot et de sauvegarde utilisées par le AppVault que vous souhaitez supprimer.

Supprimez un AppVault à l'aide de la CLI Kubernetes

1. Supprimez l'objet AppVault, en remplaçant `appvault-name` par le nom de l'objet AppVault à supprimer :

```
kubectl delete appvault <appvault-name> \
-n trident-protect
```

Supprimez un AppVault à l'aide de la ligne de commandes Trident Protect

1. Supprimez l'objet AppVault, en remplaçant `appvault-name` par le nom de l'objet AppVault à supprimer :

```
tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
-n trident-protect
```

Définir une application pour la gestion avec Trident Protect

Vous pouvez définir une application que vous souhaitez gérer avec Trident Protect en créant un CR d'application et un CR AppVault associé.

Créer un AppVault CR

Vous devez créer une AppVault CR qui sera utilisée lors des opérations de protection des données sur l'application, et la AppVault CR doit résider sur le cluster où Trident Protect est installé. La AppVault CR est spécifique à votre environnement ; pour des exemples de AppVault CR, consultez "[AppVault ressources personnalisées](#)."

Définir une application

Vous devez définir chaque application que vous souhaitez gérer avec Trident Protect. Vous pouvez définir une application à gérer soit en créant manuellement un CR d'application, soit en utilisant le CLI de Trident Protect.



Pour définir une application à portée de machine virtuelle qui protège des machines virtuelles KubeVirt spécifiques par leur nom plutôt que des espaces de noms entiers, utilisez le champ `spec.includedVirtualMachines` dans la ressource personnalisée (Application CR) ou le

paramètre `--virtual-machines` dans l'interface de ligne de commande (CLI). Pour plus de détails, la référence des champs et des exemples YAML, consultez "[Protégez les machines virtuelles KubeVirt avec Trident Protect](#)".

Ajouter une application à l'aide d'un CR

Étapes

1. Créez le fichier CR de l'application de destination :

a. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le (par exemple, `maria-app.yaml`).

b. Configurez les attributs suivants :

- **metadata.name** : (*Obligatoire*) Le nom de la ressource personnalisée de l'application. Notez le nom que vous choisissez, car d'autres fichiers CR nécessaires aux opérations de protection font référence à cette valeur.
- **spec.includedNamespaces** : (*Obligatoire*) Utilisez un espace de noms et un sélecteur d'étiquette pour spécifier les espaces de noms et les ressources utilisés par l'application. L'espace de noms de l'application doit figurer dans cette liste. Le sélecteur d'étiquette est facultatif et peut être utilisé pour filtrer les ressources au sein de chaque espace de noms spécifié.
- **spec.includedClusterScopedResources** : (*Facultatif*) Utilisez cet attribut pour spécifier les ressources de portée cluster à inclure dans la définition de l'application. Cet attribut vous permet de sélectionner ces ressources en fonction de leur groupe, version, type et étiquettes.
 - **groupVersionKind** : (*Obligatoire*) Spécifie le groupe d'API, la version et le type de la ressource à portée de cluster.
 - **labelSelector** : (*Optionnel*) Filtre les ressources à portée du cluster en fonction de leurs étiquettes.
- **metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze** : (*Optionnel*) Cette annotation s'applique uniquement aux applications définies à partir de machines virtuelles, telles que dans les environnements KubeVirt, où le gel du système de fichiers intervient avant la création d'instantanés. Indiquez si cette application peut écrire sur le système de fichiers pendant la création d'un instantané. Si la valeur est `true`, l'application ignore le paramètre global et peut écrire sur le système de fichiers pendant la création d'un instantané. Si la valeur est `false`, l'application ignore le paramètre global et le système de fichiers est gelé pendant la création d'un instantané. Si cette annotation est spécifiée mais que l'application ne comporte aucune machine virtuelle dans sa définition, elle est ignorée. Si elle n'est pas spécifiée, l'application suit le "[paramètre de gel global Trident Protect](#)".

Si vous devez appliquer cette annotation après qu'une application a déjà été créée, vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
```

+
Exemple YAML :

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  name: my-app-name
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
  includedClusterScopedResources:
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test

```

1. (*Facultatif*) Si nécessaire, vous pouvez ajouter un filtrage des ressources à la même CR pour inclure ou exclure des ressources spécifiques :

- **Exemple de filtre générique :**

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria** : (Obligatoire pour le filtrage) Utilisez `Include` ou `Exclude` pour inclure ou exclure une ressource définie dans `resourceMatchers`. Ajoutez les paramètres `resourceMatchers` suivants pour définir les ressources à inclure ou à exclure :
 - **resourceFilter.resourceMatchers** : Un tableau d'objets `resourceMatcher`. Si vous définissez plusieurs éléments dans ce tableau, ils correspondent à une opération OU, et les champs à l'intérieur de chaque élément (`group`, `kind`, `version`) correspondent à une opération ET.
 - **resourceMatchers[].group**: (*Optionnel*) Groupe de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].kind**: (*Optionnel*) Type de ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].version**: (*Optionnel*) Version de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].names**: (*Optionnel*) Noms dans le champ Kubernetes `metadata.name` de la ressource à filtrer.

- **resourceMatchers[].namespaces:** (*Optionnel*) Espaces de noms dans le champ metadata.name de Kubernetes de la ressource à filtrer.
- **resourceMatchers[].labelSelectors :** (*Optionnel*) Chaîne de sélection d'étiquette dans le champ metadata.name de la ressource Kubernetes tel que défini dans le ["Documentation Kubernetes"](#). Par exemple : "trident.netapp.io/os=linux".



Lorsque resourceFilter et labelSelector sont utilisés, resourceFilter s'exécute en premier, puis labelSelector est appliqué aux ressources résultantes.

Par exemple :

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

◦ Exemple de filtre uniquement PVC :

Pour définir une application utilisant uniquement des PVC, vous devez également inclure PersistentVolume et VolumeSnapshotClass dans le filtre de ressources. Les opérations de snapshot et d'archivage des sauvegardes dépendent de PersistentVolume (le volume à l'échelle du cluster lié à chaque PVC) et de VolumeSnapshotClass (le pilote de snapshot), et échoueront sans eux. Par exemple :

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: my-pvc-app
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: my-app-namespace
  resourceFilter:
```

```
resourceMatchers:
- kind: PersistentVolumeClaim
  version: v1
- kind: PersistentVolume
  version: v1
- kind: VolumeSnapshotClass
  version: v1
resourceSelectionCriteria: Include
```

2. Après avoir créé la CR d'application adaptée à votre environnement, appliquez la CR. Par exemple :

```
kubectl apply -f maria-app.yaml
```

Étapes

1. Créez et appliquez la définition d'application en utilisant l'un des exemples suivants, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Vous pouvez inclure des espaces de noms et des ressources dans la définition d'application en utilisant des listes séparées par des virgules avec les arguments indiqués dans les exemples.

Vous pouvez éventuellement utiliser une annotation lors de la création d'une application pour spécifier si l'application peut écrire sur le système de fichiers pendant un instantané. Ceci s'applique uniquement aux applications définies à partir de machines virtuelles, comme dans les environnements KubeVirt, où le système de fichiers est gelé avant les instantanés. Si vous définissez l'annotation sur `true`, l'application ignore le paramètre global et peut écrire sur le système de fichiers pendant un instantané. Si vous la définissez sur `false`, l'application ignore le paramètre global et le système de fichiers est gelé pendant un instantané. Si vous utilisez l'annotation mais que l'application ne comporte aucune machine virtuelle dans la définition de l'application, l'annotation est ignorée. Si vous n'utilisez pas l'annotation, l'application suit le "paramètre de gel global Trident Protect".

+ Pour spécifier l'annotation lorsque vous utilisez l'interface de ligne de commande pour créer une application, vous pouvez utiliser le `--annotation` indicateur.

+ * Créez l'application et utilisez le paramètre global pour le comportement de gel du système de fichiers :

+

```
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces
<namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include>
--namespace <my-app-namespace>
```

+ * Créez l'application et configurez le paramètre local de l'application pour le comportement de gel du système de fichiers :

+

```
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces
<namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include>
```

```
--namespace <my-app-namespace> --annotation  
protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
```

Vous pouvez utiliser `--resource-filter-include` et `--resource-filter-exclude` pour inclure ou exclure des ressources en fonction de `resourceSelectionCriteria` tels que le groupe, le type, la version, les étiquettes, les noms et les espaces de noms, comme illustré dans l'exemple suivant :

+

```
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces  
<namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include>  
--namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include  
'[{"Group":"apps","Kind":"Deployment","Version":"v1","Names":["my-  
deployment"],"Namespaces":["my-namespace"],"LabelSelectors":["app=my-  
app"]}']'
```

Pour définir une application utilisant uniquement des PVC, vous devez également inclure `PersistentVolume` et `VolumeSnapshotClass` dans le filtre de ressources. Les opérations de snapshot et d'archivage des sauvegardes dépendent de `PersistentVolume` (le volume à l'échelle du cluster lié à chaque PVC) et de `VolumeSnapshotClass` (le pilote de snapshot), et échoueront sans eux. Par exemple :

+

```
tridentctl-protect create app my-pvc-app --namespaces <my-app-  
namespace> --resource-filter-include  
'[{"Kind":"PersistentVolumeClaim","Version":"v1"}, {"Kind":"PersistentVo  
lume","Version":"v1"}, {"Kind":"VolumeSnapshotClass","Version":"v1"}]'  
-n <my-app-namespace>
```

Protégez les applications à l'aide de Trident Protect

Vous pouvez protéger toutes les applications gérées par Trident Protect en prenant des snapshots et des sauvegardes à l'aide d'une politique de protection automatisée ou de manière ponctuelle.



Vous pouvez configurer Trident Protect pour geler et dégeler les systèmes de fichiers pendant les opérations de protection des données. [En savoir plus sur la configuration du gel du système de fichiers avec Trident Protect](#).

Créer un instantané à la demande

Vous pouvez créer un instantané à la demande à tout moment.



Les ressources à portée de cluster sont incluses dans une sauvegarde, un instantané ou un clone si elles sont explicitement référencées dans la définition de l'application ou si elles ont des références à l'un des espaces de noms de l'application.

Créez un instantané à l'aide d'une CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-snapshot-cr.yaml`.
2. Dans le fichier que vous avez créé, configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name**: (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.applicationRef** : Le nom Kubernetes de l'application à capturer.
 - **spec.appVaultRef** : (*Obligatoire*) Le nom de l'AppVault où le contenu de l'instantané (métadonnées) doit être stocké.
 - **spec.reclaimPolicy** : (Optionnel) Définit ce qui arrive à l'AppArchive d'un instantané lorsque le CR de l'instantané est supprimé. Cela signifie que même lorsqu'il est défini sur `Retain`, l'instantané sera supprimé. Options valides :
 - `Retain` (défaut)
 - `Delete`

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Snapshot
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-cr-name
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  reclaimPolicy: Delete
```

3. Après avoir rempli le `trident-protect-snapshot-cr.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
```

Créez un instantané à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI)

Étapes

1. Créez l'instantané en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Par exemple :

```
tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault
<my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n
```

```
<application_namespace>
```

Créer une sauvegarde à la demande

Vous pouvez sauvegarder une app à tout moment.



Les ressources à portée de cluster sont incluses dans une sauvegarde, un instantané ou un clone si elles sont explicitement référencées dans la définition de l'application ou si elles ont des références à l'un des espaces de noms de l'application.

Avant de commencer

Assurez-vous que la durée de validité du jeton de session AWS est suffisante pour toute opération de sauvegarde s3 de longue durée. Si le jeton expire pendant l'opération de sauvegarde, l'opération peut échouer.

- Consultez la "[Documentation AWS API](#)" pour plus d'informations sur la vérification de l'expiration du jeton de session actuel.
- Consultez la "[Documentation AWS IAM](#)" pour plus d'informations sur les identifiants relatifs aux ressources AWS.

Créez une sauvegarde à l'aide d'une CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-backup-cr.yaml`.
2. Dans le fichier que vous avez créé, configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name**: (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.applicationRef**: (*Obligatoire*) Le nom Kubernetes de l'application à sauvegarder.
 - **spec.appVaultRef**: (*Obligatoire*) Le nom du AppVault où le contenu de la sauvegarde doit être stocké.
 - **spec.dataMover**: (*Facultatif*) Chaîne de caractères indiquant l'outil de sauvegarde à utiliser pour l'opération de sauvegarde. Valeurs possibles (sensibles à la casse) :
 - Restic
 - Kopia (défaut)
 - **spec.reclaimPolicy**: (*Optionnel*) Définit ce qui se passe pour une sauvegarde lorsqu'elle est libérée de sa revendication. Valeurs possibles :
 - Delete
 - Retain (défaut)
 - **spec.snapshotRef**: (*Facultatif*) : Nom de l'instantané à utiliser comme source de la sauvegarde. Si cette information n'est pas fournie, un instantané temporaire sera créé et sauvegardé.

Exemple YAML :

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Backup
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-cr-name
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  dataMover: Kopia

```

3. Après avoir rempli le `trident-protect-backup-cr.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
```

Créez une sauvegarde à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI)

Étapes

1. Créez la sauvegarde en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Par exemple :

```
tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> --data-mover <Kopia_or_Restic> -n <application_namespace>
```

Vous pouvez éventuellement utiliser le `--full-backup` flag pour spécifier si une sauvegarde doit être non incrémentielle. Par défaut, toutes les sauvegardes sont incrémentielles. Lorsque ce flag est utilisé, la sauvegarde devient non incrémentielle. Il est bonne pratique d'effectuer une sauvegarde complète périodiquement, puis d'effectuer des sauvegardes incrémentielles entre les sauvegardes complètes afin de minimiser le risque associé aux restaurations.

Annotations de sauvegarde prises en charge

Le tableau suivant décrit les annotations que vous pouvez utiliser lors de la création d'un CR de sauvegarde :

Annotation	Type	Description	valeur par défaut
protect.trident.netapp.io/full-backup	chaîne	Indique si une sauvegarde doit être non incrémentielle. Définissez sur <code>true</code> pour créer une sauvegarde non incrémentielle. Il est bonne pratique d'effectuer une sauvegarde complète périodiquement, puis d'effectuer des sauvegardes incrémentielles entre les sauvegardes complètes afin de minimiser le risque associé aux restaurations.	"false"
protect.trident.netapp.io/snapshots-hot-completion-timeout	chaîne	Le temps maximal autorisé pour que l'opération globale de capture d'instantané soit terminée.	"60m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-ready-to-use-timeout	chaîne	Le temps maximal autorisé pour que les instantanés de volume atteignent l'état prêt à l'emploi.	"30m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-created-timeout	chaîne	Durée maximale autorisée pour la création d'instantanés de volume.	"5m"
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec	chaîne	Temps maximal (en secondes) d'attente pour que tout nouveau PersistentVolumeClaims (PVC) atteigne la phase <code>Bound</code> avant que l'opération n'échoue.	"1200" (20 minutes)

Créer un calendrier de protection des données

Une politique de protection protège une app en créant des instantanés, des sauvegardes, ou les deux selon une planification définie. Vous pouvez choisir de créer des instantanés et des sauvegardes toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, et vous pouvez spécifier le nombre de copies à conserver. Vous pouvez planifier une sauvegarde complète non incrémentielle à l'aide de l'annotation `full-backup-rule`. Par défaut, toutes les sauvegardes sont incrémentielles. Effectuer une sauvegarde complète périodiquement, ainsi que des sauvegardes incrémentielles entre les deux, aide à réduire le risque associé aux restaurations.



- Vous pouvez créer des planifications pour les instantanés uniquement en définissant `backupRetention` à zéro et `snapshotRetention` à une valeur supérieure à zéro. Définir `snapshotRetention` à zéro signifie que toute sauvegarde planifiée créera toujours des instantanés, mais ceux-ci seront temporaires et supprimés immédiatement après la fin de la sauvegarde.
- Les ressources à portée de cluster sont incluses dans une sauvegarde, un instantané ou un clone si elles sont explicitement référencées dans la définition de l'application ou si elles ont des références à l'un des espaces de noms de l'application.

Créez un planning à l'aide d'une CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-schedule-cr.yaml`.
2. Dans le fichier que vous avez créé, configurez les attributs suivants :

- **metadata.name:** (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
- **spec.dataMover :** (*Facultatif*) Chaîne de caractères indiquant l'outil de sauvegarde à utiliser pour l'opération de sauvegarde. Valeurs possibles (sensibles à la casse) :
 - Restic
 - Kopia (défaut)
- **spec.applicationRef :** Le nom Kubernetes de l'application à sauvegarder.
- **spec.appVaultRef :** (*Obligatoire*) Le nom du AppVault où le contenu de la sauvegarde doit être stocké.
- **spec.backupRetention:** (*Obligatoire*) Le nombre de sauvegardes à conserver. Zéro indique qu'aucune sauvegarde ne doit être créée (instantanés uniquement).
- **spec.backupReclaimPolicy :** (*Optionnel*) Détermine ce qui se passe pour une sauvegarde si le CR de sauvegarde est supprimé pendant sa période de rétention. Après la période de rétention, les sauvegardes sont toujours supprimées. Valeurs possibles (sensibles à la casse) :
 - Retain (défaut)
 - Delete
- **spec.snapshotRetention :** (*Obligatoire*) Le nombre d'instantanés à conserver. Zéro indique qu'aucun instantané ne doit être créé.
- **spec.snapshotReclaimPolicy :** (*Optionnel*) Détermine ce qui se passe pour un instantané si la ressource personnalisée (CR) de l'instantané est supprimée pendant sa période de rétention. Après la période de rétention, les instantanés sont toujours supprimés. Valeurs possibles (sensibles à la casse) :
 - Retain
 - Delete (défaut)
- **specgranularity :** La fréquence à laquelle la planification doit s'exécuter. Valeurs possibles, ainsi que les champs associés obligatoires :
 - Hourly (nécessite que vous spécifiiez `spec.minute`)
 - Daily (nécessite que vous précisiez `spec.minute` et `spec.hour`)
 - Weekly (nécessite que vous précisiez `spec.minute`, `spec.hour`, et `spec.dayOfWeek`)
 - Monthly (nécessite que vous précisiez `spec.minute`, `spec.hour`, et `spec.dayOfMonth`)
 - Custom
- **spec.dayOfMonth :** (*Facultatif*) Le jour du mois (1 - 31) auquel la planification doit s'exécuter. Ce champ est requis si la granularité est définie sur `Monthly`. La valeur doit être fournie sous forme de chaîne.
- **spec.dayOfWeek :** (*Facultatif*) Le jour de la semaine (0 - 7) auquel la planification doit s'exécuter. Les valeurs 0 ou 7 indiquent le dimanche. Ce champ est requis si la granularité est définie sur `Weekly`. La valeur doit être fournie sous forme de chaîne.
- **spec.hour :** (*Facultatif*) L'heure de la journée (0 - 23) à laquelle la planification doit s'exécuter. Ce champ est obligatoire si la granularité est définie sur `Daily`, `Weekly` ou `Monthly`. La valeur doit être fournie sous forme de chaîne.

- **spec.minute** : (*Facultatif*) La minute de l'heure (0 - 59) à laquelle la planification doit s'exécuter. Ce champ est obligatoire si la granularité est définie sur Hourly, Daily, Weekly ou Monthly. La valeur doit être fournie sous forme de chaîne.
- **spec.runImmediately** : (*Optionnel*) Définissez sur `true` pour déclencher une exécution de base unique et immédiate (sauvegarde et/ou snapshot selon les paramètres de rétention) lors de la création de la planification. La valeur par défaut est `false`. Cela ne modifie pas la récurrence ultérieure.

Exemple YAML pour la planification des sauvegardes et des instantanés :

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-cr-name
spec:
  dataMover: Kopia
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  backupRetention: "15"
  snapshotRetention: "15"
  granularity: Daily
  hour: "0"
  minute: "0"
```

Exemple YAML pour une planification uniquement par instantané :

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-snapshot-schedule
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  backupRetention: "0"
  snapshotRetention: "15"
  granularity: Daily
  hour: "2"
  minute: "0"
```

Exemple YAML pour une planification avec exécution immédiate :

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-daily-schedule-run-immediately
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  backupRetention: "7"
  snapshotRetention: "7"
  granularity: Daily
  hour: "3"
  minute: "0"
  runImmediately: true

```

3. Après avoir rempli le `trident-protect-schedule-cr.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
```

Créez une planification à l'aide de la CLI

Étapes

1. Créez le calendrier de protection en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Par exemple :



Vous pouvez utiliser `tridentctl-protect create schedule --help` pour consulter des informations d'aide détaillées pour cette commande.

```

tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> \
  --appvault <my_appvault_name> \
  --app <name_of_app_to_snapshot> \
  --backup-retention <how_many_backups_to_retain> \
  --backup-reclaim-policy <Retain|Delete (default Retain)> \
  --data-mover <Kopia_or_Restic> \
  --day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> \
  --day-of-week <day_of_week_to_run_schedule> \
  --granularity <frequency_to_run> \
  --hour <hour_of_day_to_run> \
  --minute <minute_of_hour_to_run> \
  --recurrence-rule <recurrence> \
  --snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> \
  --snapshot-reclaim-policy <Retain|Delete (default Delete)> \
  --full-backup-rule <string> \

```

```
--run-immediately <true|false> \  
-n <application_namespace>
```

Les options suivantes offrent un contrôle supplémentaire sur votre emploi du temps :

- **Planification de sauvegarde complète** : Utilisez le `--full-backup-rule` indicateur pour planifier des sauvegardes complètes non incrémentielles. Cet indicateur fonctionne uniquement avec `--granularity Daily`. Valeurs possibles :
 - **Always**: Créez une sauvegarde complète chaque jour.
 - **Jours de la semaine spécifiques** : Indiquez un ou plusieurs jours séparés par des virgules (par exemple, "Monday, Thursday"). Valeurs valides : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.



Le `--full-backup-rule` paramètre ne fonctionne pas avec la granularité Horaire, Hebdomadaire ou Mensuelle.

- **Protection immédiate de la base de référence** : Utilisez `--run-immediately true` pour créer une sauvegarde ou un instantané initial immédiatement lors de la création de la planification, plutôt que d'attendre la première exécution planifiée. La valeur par défaut est `false`.
- **Planifications d'instantané uniquement** : Définissez `--backup-retention 0` et spécifiez une valeur supérieure à zéro pour `--snapshot-retention`.

Annotations de planification prises en charge

Le tableau suivant décrit les annotations que vous pouvez utiliser lors de la création d'un schedule CR :

Annotation	Type	Description	valeur par défaut
protect.trident.netapp.io/full-backup-rule	chaîne	Spécifie la règle de planification des sauvegardes complètes. Vous pouvez la configurer sur <code>Always</code> pour une sauvegarde complète constante ou la personnaliser selon vos besoins. Par exemple, si vous choisissez une granularité quotidienne, vous pouvez spécifier les jours de la semaine où la sauvegarde complète doit avoir lieu (par exemple, "Monday, Thursday"). Les valeurs valides pour les jours de la semaine sont : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Notez que cette annotation ne peut être utilisée qu'avec les planifications qui ont <code>granularity</code> défini sur <code>Daily</code> .	Non défini (toutes les sauvegardes sont incrémentales)
protect.trident.netapp.io/snaps-hot-completion-timeout	chaîne	Le temps maximal autorisé pour que l'opération globale de capture d'instantané soit terminée.	"60m"

Annotation	Type	Description	valeur par défaut
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-ready-to-use-timeout	chaîne	Le temps maximal autorisé pour que les instantanés de volume atteignent l'état prêt à l'emploi.	"30m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-created-timeout	chaîne	Durée maximale autorisée pour la création d'instantanés de volume.	"5m"
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec	chaîne	Temps maximal (en secondes) d'attente pour que tout nouveau PersistentVolumeClaims (PVC) atteigne la phase <code>Bound</code> avant que l'opération n'échoue.	"1200" (20 minutes)

Supprimer un instantané

Supprimez les instantanés planifiés ou à la demande dont vous n'avez plus besoin.

Étapes

1. Supprimez le snapshot CR associé à l'instantané :

```
kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
```

Supprimer une sauvegarde

Supprimez les sauvegardes planifiées ou à la demande dont vous n'avez plus besoin.



Assurez-vous que la stratégie de récupération est configurée sur `Delete` pour supprimer toutes les données de sauvegarde du stockage objet. Le paramètre par défaut de la stratégie est `Retain` pour éviter toute perte de données. Si la stratégie n'est pas modifiée sur `Delete`, les données de sauvegarde resteront dans le stockage objet et devront être supprimées manuellement.

Étapes

1. Supprimez le CR de sauvegarde associé à la sauvegarde :

```
kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
```

Vérifiez l'état d'une opération de sauvegarde

Vous pouvez utiliser la ligne de commandes pour vérifier l'état d'une opération de sauvegarde qui est en cours, terminée ou a échoué.

Étapes

1. Utilisez la commande suivante pour récupérer l'état de l'opération de sauvegarde, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement :

```
kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath
```

```
= '{.status}'
```

Activer la sauvegarde et la restauration pour les opérations azure-netapp-files (ANF)

Si vous avez installé Trident Protect, vous pouvez activer la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration efficace en termes d'espace pour les systèmes de stockage utilisant la classe de stockage azure-netapp-files et créés avant Trident 24.06. Cette fonctionnalité fonctionne avec les volumes NFSv4 et ne consomme pas d'espace supplémentaire du pool de capacité.

Avant de commencer

Assurez-vous de ce qui suit :

- Vous avez installé Trident Protect.
- Vous avez défini une application dans Trident Protect. Cette application disposera d'une fonctionnalité de protection limitée jusqu'à ce que vous ayez terminé cette procédure.
- Vous avez `azure-netapp-files` sélectionné comme classe de stockage par défaut pour votre storage backend.

▼ Développez pour afficher les étapes de configuration

1. Effectuez les opérations suivantes dans Trident si le volume ANF a été créé avant la mise à niveau vers Trident 24.10 :
 - a. Activez le répertoire de snapshots pour chaque PV qui est basé sur azure-netapp-files et associé à l'application :

```
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident
```

- b. Vérifiez que le répertoire des instantanés a été activé pour chaque PV associé :

```
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep  
snapshotDir
```

Réponse :

```
snapshotDirectory: "true"
```

+

Lorsque le répertoire de snapshots n'est pas activé, Trident Protect choisit la fonctionnalité de sauvegarde régulière, qui consomme temporairement de l'espace dans le pool de capacité pendant le processus de sauvegarde. Dans ce cas, assurez-vous de disposer d'un espace suffisant dans le pool de capacité pour créer un volume temporaire de la taille du volume à sauvegarder.

Résultat

L'application est prête pour la sauvegarde et la restauration à l'aide de Trident Protect. Chaque PVC est également disponible pour être utilisé par d'autres applications pour les sauvegardes et les restaurations.

Restaurer les applications

Restaurez les applications à l'aide de Trident Protect

Vous pouvez utiliser Trident Protect pour restaurer votre application à partir d'un instantané ou d'une sauvegarde. La restauration à partir d'un instantané existant sera plus rapide lors de la restauration de l'application sur le même cluster.



- Lors de la restauration d'une application, tous les points d'exécution configurés pour l'application sont restaurés avec l'application. Si un point d'exécution post-restauration est présent, il s'exécute automatiquement dans le cadre de l'opération de restauration.
- La restauration à partir d'une sauvegarde vers un espace de noms différent ou vers l'espace de noms d'origine est prise en charge pour les volumes qtree. Cependant, la restauration à partir d'un instantané vers un espace de noms différent ou vers l'espace de noms d'origine n'est pas prise en charge pour les volumes qtree.
- Vous pouvez utiliser les paramètres avancés pour personnaliser les opérations de restauration. Pour en savoir plus, consultez ["Utilisez les paramètres de restauration avancés de Trident Protect"](#).
- Pour restaurer des machines virtuelles (VM) KubeVirt spécifiques à partir d'une archive sans restaurer toutes les ressources de l'espace de noms, utilisez le champ `includedVirtualMachines` sur une CR de restauration. Pour les CR prises en charge, la référence des champs et des exemples YAML, consultez ["Protégez les machines virtuelles KubeVirt avec Trident Protect"](#).

Restaurer à partir d'une sauvegarde vers un espace de noms différent

Lorsque vous restaurez une sauvegarde dans un espace de noms différent à l'aide d'une BackupRestore CR, Trident Protect restaure l'application dans un nouvel espace de noms et crée un CR d'application pour l'application restaurée. Pour protéger l'application restaurée, créez des sauvegardes ou des instantanés à la demande, ou définissez une planification de protection.



- La restauration d'une sauvegarde dans un espace de noms différent contenant des ressources existantes ne modifiera pas les ressources portant le même nom que celles de la sauvegarde. Pour restaurer toutes les ressources de la sauvegarde, supprimez et recréez l'espace de noms cible ou restaurez la sauvegarde dans un nouvel espace de noms.
- Lors de l'utilisation d'un CR pour restaurer dans un nouvel espace de noms, vous devez créer manuellement l'espace de noms de destination avant d'appliquer le CR. Trident Protect crée automatiquement les espaces de noms uniquement lors de l'utilisation du CLI.

Avant de commencer

Assurez-vous que la durée de validité du jeton de session AWS est suffisante pour toute opération de restauration s3 de longue durée. Si le jeton expire pendant l'opération de restauration, l'opération peut échouer.

- Consultez la ["Documentation AWS API"](#) pour plus d'informations sur la vérification de l'expiration du jeton de session actuel.
- Consultez la ["Documentation AWS IAM"](#) pour plus d'informations sur les identifiants relatifs aux ressources AWS.



Lorsque vous restaurez des sauvegardes en utilisant Kopia comme moteur de déplacement de

données, vous pouvez éventuellement spécifier des annotations dans le CR ou en utilisant la CLI pour contrôler le comportement du stockage temporaire utilisé par Kopia. Reportez-vous à l'["Documentation Kopia"](#) pour plus d'informations sur les options que vous pouvez configurer. Utilisez la commande `tridentctl-protect create --help` pour plus d'informations sur la spécification des annotations avec la CLI Trident Protect.

Utilisez un CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-backup-restore-cr.yaml`.
2. Dans le fichier que vous avez créé, configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name** : (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.appArchivePath** : Le chemin à l'intérieur de AppVault où le contenu de la sauvegarde est stocké. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour trouver ce chemin :

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.appVaultRef** : (*Obligatoire*) Le nom du AppVault où les contenus de sauvegarde sont stockés.
- **spec.destinationApplicationName** : (*Facultatif*) Le nom de l'application restaurée. Si ce nom est fourni, l'application restaurée utilise ce nom. Si ce nom n'est pas fourni, l'application restaurée utilise le nom de l'application source.
- **spec.namespaceMapping** : La correspondance de l'espace de noms source de l'opération de restauration avec l'espace de noms de destination. Remplacez `my-source-namespace` et `my-destination-namespace` par les informations de votre environnement.

```
---  
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: BackupRestore  
metadata:  
  name: my-cr-name  
  namespace: my-destination-namespace  
spec:  
  appArchivePath: my-backup-path  
  appVaultRef: appvault-name  
  destinationApplicationName: my-new-app-name  
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace",  
"destination": "my-destination-namespace"}]
```

3. (*Facultatif*) Si vous devez sélectionner uniquement certaines ressources de l'application à restaurer, ajoutez un filtrage qui inclut ou exclut les ressources marquées d'étiquettes particulières :



Trident Protect sélectionne automatiquement certaines ressources en fonction de leur relation avec les ressources que vous sélectionnez. Par exemple, si vous sélectionnez une ressource de revendication de volume persistant et qu'elle possède un pod associé, Trident Protect restaurera également le pod associé.

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria** : (Obligatoire pour le filtrage) Utilisez `Include` ou `Exclude` pour inclure ou exclure une ressource définie dans `resourceMatchers`. Ajoutez les paramètres `resourceMatchers` suivants pour définir les ressources à inclure ou à exclure :
 - **resourceFilter.resourceMatchers** : Un tableau d'objets `resourceMatcher`. Si vous définissez plusieurs éléments dans ce tableau, ils correspondent à une opération OU, et les champs à l'intérieur de chaque élément (`group`, `kind`, `version`) correspondent à une opération ET.
 - **resourceMatchers[].group**: (*Optionnel*) Groupe de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].kind**: (*Optionnel*) Type de ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].version**: (*Optionnel*) Version de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].names**: (*Optionnel*) Noms dans le champ Kubernetes `metadata.name` de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].namespaces**: (*Optionnel*) Espaces de noms dans le champ `metadata.name` de Kubernetes de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors** : (*Optionnel*) Chaîne de sélection d'étiquette dans le champ `metadata.name` de la ressource Kubernetes tel que défini dans le ["Documentation Kubernetes"](#). Par exemple : `"trident.netapp.io/os=linux"`.

Par exemple :

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Après avoir rempli le `trident-protect-backup-restore-cr.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-restore-cr.yaml
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Étapes

1. Restaurez la sauvegarde dans un espace de noms différent, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. L'argument `namespace-mapping` utilise des espaces de noms séparés par des deux-points pour faire correspondre les espaces de noms source aux espaces de noms de destination corrects au format `source1:dest1,source2:dest2`. Par exemple :

```
tridentctl-protect create backuprestore <my_restore_name> \
--backup <backup_namespace>/<backup_to_restore> \
--namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \
--destination-app-name<custom_app_name>\
-n <application_namespace>
```

Restaurer à partir d'une sauvegarde vers l'espace de noms d'origine

Vous pouvez restaurer une sauvegarde dans l'espace de noms d'origine à tout moment. Lorsque vous effectuez une restauration sur place, Trident Protect gère automatiquement les planifications de protection et les opérations en cours afin d'éviter les points de récupération invalides :

- Tous les plans de protection activés pour l'application sont désactivés avant le début de la restauration. Cela empêche les sauvegardes planifiées ou les instantanés de s'exécuter pendant la restauration des ressources de l'application.
- Après la restauration réussie, seules les planifications qui étaient activées avant la restauration sont réactivées. Les planifications qui étaient déjà désactivées restent désactivées.
- Toute opération de sauvegarde ou de capture instantanée en cours est annulée avant le début de la restauration. Si une opération n'est pas annulée dans les 5 minutes, la restauration se poursuit et un avertissement est consigné dans le statut du CR de restauration.

Avant de commencer

Assurez-vous que la durée de validité du jeton de session AWS est suffisante pour toute opération de restauration s3 de longue durée. Si le jeton expire pendant l'opération de restauration, l'opération peut échouer.

- Consultez la "[Documentation AWS API](#)" pour plus d'informations sur la vérification de l'expiration du jeton de session actuel.
- Consultez la "[Documentation AWS IAM](#)" pour plus d'informations sur les identifiants relatifs aux ressources AWS.



Lorsque vous restaurez des sauvegardes en utilisant Kopioa comme moteur de déplacement de données, vous pouvez éventuellement spécifier des annotations dans le CR ou en utilisant la CLI pour contrôler le comportement du stockage temporaire utilisé par Kopioa. Reportez-vous à l'["Documentation Kopioa"](#) pour plus d'informations sur les options que vous pouvez configurer. Utilisez la commande `tridentctl-protect create --help` pour plus d'informations sur la

Utilisez un CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-backup-ipr-cr.yaml`.
2. Dans le fichier que vous avez créé, configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name**: (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.appArchivePath** : Le chemin à l'intérieur de AppVault où le contenu de la sauvegarde est stocké. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour trouver ce chemin :

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.appVaultRef** : (*Obligatoire*) Le nom du AppVault où les contenus de sauvegarde sont stockés.

Par exemple :

```
---  
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: BackupInplaceRestore  
metadata:  
  name: my-cr-name  
  namespace: my-app-namespace  
spec:  
  appArchivePath: my-backup-path  
  appVaultRef: appvault-name
```

3. (*Facultatif*) Si vous devez sélectionner uniquement certaines ressources de l'application à restaurer, ajoutez un filtrage qui inclut ou exclut les ressources marquées d'étiquettes particulières :



Trident Protect sélectionne automatiquement certaines ressources en fonction de leur relation avec les ressources que vous sélectionnez. Par exemple, si vous sélectionnez une ressource de revendication de volume persistant et qu'elle possède un pod associé, Trident Protect restaurera également le pod associé.

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria** : (*Obligatoire pour le filtrage*) Utilisez `Include` ou `Exclude` pour inclure ou exclure une ressource définie dans `resourceMatchers`. Ajoutez les paramètres `resourceMatchers` suivants pour définir les ressources à inclure ou à exclure :
 - **resourceFilter.resourceMatchers** : Un tableau d'objets `resourceMatcher`. Si vous définissez plusieurs éléments dans ce tableau, ils correspondent à une opération OU, et les champs à l'intérieur de chaque élément (`group`, `kind`, `version`) correspondent à une opération ET.

- **resourceMatchers[].group:** (*Optionnel*) Groupe de la ressource à filtrer.
- **resourceMatchers[].kind:** (*Optionnel*) Type de ressource à filtrer.
- **resourceMatchers[].version:** (*Optionnel*) Version de la ressource à filtrer.
- **resourceMatchers[].names:** (*Optionnel*) Noms dans le champ Kubernetes metadata.name de la ressource à filtrer.
- **resourceMatchers[].namespaces:** (*Optionnel*) Espaces de noms dans le champ metadata.name de Kubernetes de la ressource à filtrer.
- **resourceMatchers[].labelSelectors :** (*Optionnel*) Chaîne de sélection d'étiquette dans le champ metadata.name de la ressource Kubernetes tel que défini dans le "[Documentation Kubernetes](#)". Par exemple : "trident.netapp.io/os=linux".

Par exemple :

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Après avoir rempli le trident-protect-backup-ipr-cr.yaml fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-ipr-cr.yaml
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Étapes

1. Restaurez la sauvegarde dans l'espace de noms d'origine, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. L'argument backup utilise un espace de noms et un nom de sauvegarde au format <namespace>/<name>. Par exemple :

```
tridentctl-protect create backupinplacerestore <my_restore_name> \
--backup <namespace/backup_to_restore> \
```

```
-n <application_namespace>
```

Restaurer à partir d'une sauvegarde vers un cluster différent

Vous pouvez restaurer une sauvegarde sur un cluster différent en cas de problème avec le cluster d'origine.



- Lorsque vous restaurez des sauvegardes en utilisant Kopia comme moteur de déplacement de données, vous pouvez éventuellement spécifier des annotations dans le CR ou en utilisant la CLI pour contrôler le comportement du stockage temporaire utilisé par Kopia. Reportez-vous à l' "[Documentation Kopia](#)" pour plus d'informations sur les options que vous pouvez configurer. Utilisez la commande `tridentctl-protect create --help` pour plus d'informations sur la spécification des annotations avec la CLI Trident Protect.
- Lors de l'utilisation d'un CR pour restaurer dans un nouvel espace de noms, vous devez créer manuellement l'espace de noms de destination avant d'appliquer le CR. Trident Protect crée automatiquement les espaces de noms uniquement lors de l'utilisation du CLI.

Avant de commencer

Assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies :

- Le cluster de destination a Trident Protect installé.
- Le cluster de destination a accès au chemin du compartiment du même AppVault que le cluster source, où la sauvegarde est stockée.
- Assurez-vous que votre environnement local peut se connecter au compartiment de stockage d'objets défini dans le CR AppVault lors de l'exécution de la commande `tridentctl-protect get appvaultcontent`. Si des restrictions réseau empêchent l'accès, exécutez la CLI Trident Protect depuis un pod sur le cluster de destination à la place.
- Assurez-vous que la durée de validité du jeton de session AWS soit suffisante pour toute opération de restauration de longue durée. Si le jeton expire pendant l'opération de restauration, l'opération peut échouer.
 - Consultez la "[Documentation AWS API](#)" pour plus d'informations sur la vérification de l'expiration du jeton de session actuel.
 - Consultez la "[Documentation AWS](#)" pour plus d'informations sur les identifiants relatifs aux ressources AWS.

Étapes

1. Vérifiez que la AppVault CR existe sur le cluster de destination à l'aide du plugin CLI Trident Protect :

```
tridentctl-protect get appvault --context <destination_cluster_name>
```



Si la AppVault CR n'existe pas sur le cluster de destination, créez-la en suivant les étapes dans "[Utilisez les objets Trident Protect AppVault pour gérer les compartiments](#)".

2. Consultez le contenu de la sauvegarde disponible de AppVault sur le cluster de destination, et notez `appArchivePath` de la sauvegarde que vous souhaitez restaurer :

```
tridentctl-protect get appvaultcontent <appvault_name> \
--show-resources backup \
--show-paths \
--context <destination_cluster_name>
```

L'exécution de cette commande affiche les sauvegardes disponibles dans le AppVault, y compris leurs clusters d'origine, les noms des applications correspondantes, les horodatages et les chemins d'accès aux archives.

Exemple de sortie :

```
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| CLUSTER | APP | TYPE | NAME | TIMESTAMP |
| PATH |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-1 | 2024-10-30 |
| 08:37:40 (UTC) | backuppath1 |
| production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-2 | 2024-10-30 |
| 08:37:40 (UTC) | backuppath2 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
```

3. Restaurez l'application sur le cluster de destination en utilisant le nom AppVault et le chemin d'accès à l'archive :



Lors de l'utilisation d'une CR, assurez-vous que l'espace de noms destiné à la restauration de l'application existe sur le cluster de destination.

Utilisez un CR

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-backup-restore-cr.yaml`.
2. Dans le fichier que vous avez créé, configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name:** (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.appVaultRef :** (*Obligatoire*) Le nom du AppVault où les contenus de sauvegarde sont stockés.
 - **spec.appArchivePath :** (*Obligatoire*) Le chemin à l'intérieur de AppVault où le contenu de la sauvegarde est stocké. Utilisez la commande de l'étape 2 pour afficher le contenu de la sauvegarde et trouver `appArchivePath` la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.
 - **spec.destinationApplicationName :** (*Facultatif*) Le nom de l'application restaurée. Si ce nom est fourni, l'application restaurée utilise ce nom. Si ce nom n'est pas fourni, l'application restaurée utilise le nom de l'application source.

- **spec.namespaceMapping** : La correspondance de l'espace de noms source de l'opération de restauration avec l'espace de noms de destination. Remplacez `my-source-namespace` et `my-destination-namespace` par les informations de votre environnement.

Par exemple :

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: my-destination-namespace
spec:
  appVaultRef: appvault-name
  appArchivePath: my-backup-path
  destinationApplicationName: my-new-app-name
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "
destination": "my-destination-namespace"}]
```

3. Après avoir rempli le `trident-protect-backup-restore-cr.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-restore-cr.yaml
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

1. Utilisez la commande suivante pour restaurer l'application, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. L'argument `namespace-mapping` utilise des espaces de noms séparés par des deux-points pour associer les espaces de noms source aux espaces de noms de destination correspondants, au format `source1:dest1,source2:dest2`. Par exemple :

```
tridentctl-protect create backuprestore <restore_name> \
--namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \
--appvault <appvault_name> \
--path <backup_path> \
--destination-app-name <custom_app_name> \
--context <destination_cluster_name> \
-n <application_namespace>
```

Restaurer à partir d'un instantané vers un espace de noms différent

Vous pouvez restaurer des données à partir d'un instantané à l'aide d'un fichier de ressource personnalisé (CR), soit vers un autre espace de noms, soit vers l'espace de noms source d'origine. Lorsque vous restaurez un instantané vers un autre espace de noms à l'aide d'un `SnapshotRestore` CR, Trident Protect restaure l'application dans un nouvel espace de noms et crée un CR d'application pour l'application restaurée. Pour protéger l'application restaurée, créez des sauvegardes ou des instantanés à la demande, ou définissez une planification de protection.



- **SnapshotRestore** prend en charge l'attribut `spec.storageClassMapping`, mais uniquement lorsque les classes de stockage source et de destination utilisent le même système de stockage. Si vous tentez de restaurer vers une classe de stockage `StorageClass` qui utilise un système de stockage différent, l'opération de restauration échouera.
- Lors de l'utilisation d'un CR pour restaurer dans un nouvel espace de noms, vous devez créer manuellement l'espace de noms de destination avant d'appliquer le CR. Trident Protect crée automatiquement les espaces de noms uniquement lors de l'utilisation du CLI.

Avant de commencer

Assurez-vous que la durée de validité du jeton de session AWS est suffisante pour toute opération de restauration s3 de longue durée. Si le jeton expire pendant l'opération de restauration, l'opération peut échouer.

- Consultez la ["Documentation AWS API"](#) pour plus d'informations sur la vérification de l'expiration du jeton de session actuel.
- Consultez la ["Documentation AWS IAM"](#) pour plus d'informations sur les identifiants relatifs aux ressources AWS.

Utilisez un CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml`.
2. Dans le fichier que vous avez créé, configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name** : (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.appVaultRef** : (*Obligatoire*) Le nom du AppVault où le contenu de l'instantané est stocké.
 - **spec.appArchivePath** : Le chemin à l'intérieur de AppVault où les contenus de l'instantané sont stockés. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour trouver ce chemin :

```
kubectl get snapshots <SNAPSHOT_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.destinationApplicationName** : (*Facultatif*) Le nom de l'application restaurée. Si ce nom est fourni, l'application restaurée utilise ce nom. Si ce nom n'est pas fourni, l'application restaurée utilise le nom de l'application source.
- **spec.namespaceMapping** : La correspondance de l'espace de noms source de l'opération de restauration avec l'espace de noms de destination. Remplacez `my-source-namespace` et `my-destination-namespace` par les informations de votre environnement.

```
---  
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: SnapshotRestore  
metadata:  
  name: my-cr-name
```

```

namespace: my-destination-namespace
spec:
  appVaultRef: appvault-name
  appArchivePath: my-snapshot-path
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace",
"destination": "my-destination-namespace"}]

```

3. (Facultatif) Si vous devez sélectionner uniquement certaines ressources de l'application à restaurer, ajoutez un filtrage qui inclut ou exclut les ressources marquées d'étiquettes particulières :



Trident Protect sélectionne automatiquement certaines ressources en fonction de leur relation avec les ressources que vous sélectionnez. Par exemple, si vous sélectionnez une ressource de revendication de volume persistant et qu'elle possède un pod associé, Trident Protect restaurera également le pod associé.

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria** : (Obligatoire pour le filtrage) Utilisez `Include` ou `Exclude` pour inclure ou exclure une ressource définie dans `resourceMatchers`. Ajoutez les paramètres `resourceMatchers` suivants pour définir les ressources à inclure ou à exclure :
 - **resourceFilter.resourceMatchers** : Un tableau d'objets `resourceMatcher`. Si vous définissez plusieurs éléments dans ce tableau, ils correspondent à une opération OU, et les champs à l'intérieur de chaque élément (`group`, `kind`, `version`) correspondent à une opération ET.
 - **resourceMatchers[].group**: (Optionnel) Groupe de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].kind**: (Optionnel) Type de ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].version**: (Optionnel) Version de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].names**: (Optionnel) Noms dans le champ Kubernetes `metadata.name` de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].namespaces**: (Optionnel) Espaces de noms dans le champ `metadata.name` de Kubernetes de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors** : (Optionnel) Chaîne de sélection d'étiquette dans le champ `metadata.name` de la ressource Kubernetes tel que défini dans le ["Documentation Kubernetes"](#). Par exemple : `"trident.netapp.io/os=linux"`.

Par exemple :

```

spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2

```

```
version: my-resource-version-2
names: ["my-resource-names"]
namespaces: ["my-resource-namespaces"]
labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Après avoir rempli le `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Étapes

1. Restaurez l'instantané dans un espace de noms différent, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement.
 - L'`snapshot`argument utilise un espace de noms et un nom d'instantané au format <namespace>/<name>.`
 - L'`namespace-mapping`argument utilise des espaces de noms séparés par des deux-points pour faire correspondre les espaces de noms source aux espaces de noms de destination corrects au format <source1:dest1,source2:dest2>.`

Par exemple :

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot_to_restore> \
--namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \
--destination-app-name <custom_app_name> \
-n <application_namespace>
```

Restaurer à partir d'un instantané vers l'espace de noms d'origine

Vous pouvez restaurer un instantané dans l'espace de noms d'origine à tout moment. Lorsque vous effectuez une restauration sur place, Trident Protect gère automatiquement les planifications de protection et les opérations en cours afin d'éviter les points de récupération invalides :

- Tous les plans de protection activés pour l'application sont désactivés avant le début de la restauration. Cela empêche les sauvegardes planifiées ou les instantanés de s'exécuter pendant la restauration des ressources de l'application.
- Après la restauration réussie, seules les planifications qui étaient activées avant la restauration sont réactivées. Les planifications qui étaient déjà désactivées restent désactivées.
- Toute opération de sauvegarde ou de capture instantanée en cours est annulée avant le début de la restauration. Si une opération n'est pas annulée dans les 5 minutes, la restauration se poursuit et un avertissement est consigné dans le statut du CR de restauration.

Avant de commencer

Assurez-vous que la durée de validité du jeton de session AWS est suffisante pour toute opération de restauration s3 de longue durée. Si le jeton expire pendant l'opération de restauration, l'opération peut échouer.

- Consultez la "[Documentation AWS API](#)" pour plus d'informations sur la vérification de l'expiration du jeton de session actuel.
- Consultez la "[Documentation AWS IAM](#)" pour plus d'informations sur les identifiants relatifs aux ressources AWS.

Utilisez un CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml`.
2. Dans le fichier que vous avez créé, configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name**: (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.appVaultRef**: (*Obligatoire*) Le nom du AppVault où le contenu de l'instantané est stocké.
 - **spec.appArchivePath**: Le chemin à l'intérieur de AppVault où les contenus de l'instantané sont stockés. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour trouver ce chemin :

```
kubectl get snapshots <SNAPSHOT_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

```
---  
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: SnapshotInplaceRestore  
metadata:  
  name: my-cr-name  
  namespace: my-app-namespace  
spec:  
  appVaultRef: appvault-name  
  appArchivePath: my-snapshot-path
```

+ . (*Facultatif*) Si vous devez sélectionner uniquement certaines ressources de l'application à restaurer, ajoutez un filtrage qui inclut ou exclut les ressources marquées d'étiquettes particulières :

+ REMARQUE : Trident Protect sélectionne automatiquement certaines ressources en fonction de leur relation avec les ressources que vous sélectionnez. Par exemple, si vous sélectionnez une ressource de revendication de volume persistant et qu'elle possède un pod associé, Trident Protect restaurera également le pod associé.

+ * **resourceFilter.resourceSelectionCriteria** : (Requis pour le filtrage) Utilisez `Include` ou `Exclude` pour inclure ou exclure une ressource définie dans `resourceMatchers`. Ajoutez les paramètres suivants `resourceMatchers` pour définir les ressources à inclure ou à exclure : **resourceFilter.resourceMatchers** : Un tableau d'objets `resourceMatcher`. Si vous définissez plusieurs éléments dans ce tableau, ils

correspondent à une opération OU, et les champs à l'intérieur de chaque élément (group, kind, version) correspondent à une opération ET. * **resourceMatchers[].group** : (*Optionnel*) Groupe de la ressource à filtrer. * **resourceMatchers[].kind** : (*Optionnel*) Type de la ressource à filtrer. * **resourceMatchers[].version** : (*Optionnel*) Version de la ressource à filtrer. * **resourceMatchers[].names** : (*Optionnel*) Noms dans le champ metadata.name de la ressource à filtrer. * **resourceMatchers[].namespaces** : (*Optionnel*) Espaces de noms dans le champ metadata.name de la ressource à filtrer. * **resourceMatchers[].labelSelectors** : (*Optionnel*) Chaîne de sélection d'étiquette dans le champ metadata.name de la ressource Kubernetes tel que défini dans le ["Documentation Kubernetes"](#). Par exemple : "trident.netapp.io/os=linux".

+ Par exemple :

+

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

+ . Après avoir rempli le trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

+

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Étapes

1. Restaurez l'instantané dans l'espace de noms d'origine, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Par exemple :

```
tridentctl-protect create snapshotinplacerestore <my_restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot_to_restore> \
-n <application_namespace>
```

Vérifiez l'état d'une opération de restauration

Vous pouvez utiliser la ligne de commandes pour vérifier l'état d'une opération de restauration qui est en cours, terminée ou ayant échoué.

Étapes

1. Utilisez la commande suivante pour récupérer l'état de l'opération de restauration, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement :

```
kubectl get backuprestore -n <namespace_name> <my_restore_cr_name> -o  
jsonpath='{.status}'
```

Utilisez les paramètres de restauration avancés de Trident Protect

Vous pouvez personnaliser les opérations de restauration à l'aide de paramètres avancés tels que les annotations, les paramètres de namespace et les options de stockage pour répondre à vos besoins spécifiques.

Annotations et étiquettes d'espace de noms lors des opérations de restauration et de basculement

Lors des opérations de restauration et de basculement, les étiquettes et annotations de l'espace de noms de destination sont mises à jour pour correspondre aux étiquettes et annotations de l'espace de noms source. Les étiquettes ou annotations de l'espace de noms source qui n'existent pas dans l'espace de noms de destination sont ajoutées, et toutes les étiquettes ou annotations déjà présentes sont remplacées pour correspondre à la valeur de l'espace de noms source. Les étiquettes ou annotations qui existent uniquement dans l'espace de noms de destination restent inchangées.



Si vous utilisez Red Hat OpenShift, il est important de noter le rôle crucial des annotations d'espace de noms dans les environnements OpenShift. Les annotations d'espace de noms garantissent que les pods restaurés respectent les permissions et les configurations de sécurité appropriées définies par les contraintes de contexte de sécurité (OpenShift SCC) et peuvent accéder aux volumes sans problème de permissions. Pour plus d'informations, consultez la ["Documentation des contraintes de contexte de sécurité OpenShift"](#).

Vous pouvez empêcher l'écrasement de certaines annotations dans l'espace de noms de destination en définissant la variable d'environnement Kubernetes `RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS` avant d'effectuer l'opération de restauration ou de basculement. Par exemple :

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-  
protect/trident-protect \  
  --set-string  
  restoreSkipNamespaceAnnotations="{<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_k  
  ey_to_skip_2>}" \  
  --reuse-values
```



Lors d'une opération de restauration ou de basculement, les annotations et étiquettes d'espace de noms spécifiées dans `restoreSkipNamespaceAnnotations` et `restoreSkipNamespaceLabels` sont exclues de l'opération de restauration ou de

basculement. Assurez-vous que ces paramètres sont configurés lors de l'installation initiale de Helm. Pour en savoir plus, consultez ["Configurer des paramètres supplémentaires du chart Helm Trident Protect"](#).

Si vous avez installé l'application source avec Helm avec le `--create-namespace` flag, un traitement spécial est appliqué à la clé de label `name`. Lors du processus de restauration ou de basculement, Trident Protect copie ce label dans l'espace de noms de destination, mais met à jour la valeur avec celle de l'espace de noms de destination si la valeur provenant de la source correspond à l'espace de noms source. Si cette valeur ne correspond pas à l'espace de noms source, elle est copiée dans l'espace de noms de destination sans modification.

Exemple

L'exemple suivant présente un espace de noms source et un espace de noms de destination, chacun possédant des annotations et des étiquettes différentes. Vous pouvez voir l'état de l'espace de noms de destination avant et après l'opération, et comment les annotations et les étiquettes sont combinées ou écrasées dans l'espace de noms de destination.

Avant l'opération de restauration ou de basculement

Le tableau suivant illustre l'état des espaces de noms source et de destination de l'exemple avant l'opération de restauration ou de basculement :

Espace de noms	Annotations	Étiquettes
Espace de noms ns-1 (source)	<ul style="list-style-type: none">• <code>annotation.one/key: "updatedvalue"</code>• <code>annotation.two/key: "true"</code>	<ul style="list-style-type: none">• <code>environment=production</code>• <code>conformité=hipaa</code>• <code>name=ns-1</code>
Espace de noms ns-2 (destination)	<ul style="list-style-type: none">• <code>annotation.one/key: "true"</code>• <code>annotation.three/key: "false"</code>	<ul style="list-style-type: none">• <code>rôle=base de données</code>

Après l'opération de restauration

Le tableau suivant illustre l'état de l'espace de noms de destination après l'opération de restauration ou de basculement. Certaines clés ont été ajoutées, d'autres ont été écrasées, et l'`name` étiquette a été mise à jour pour correspondre à l'espace de noms de destination :

Espace de noms	Annotations	Étiquettes
Espace de noms ns-2 (destination)	<ul style="list-style-type: none">• <code>annotation.one/key: "updatedvalue"</code>• <code>annotation.two/key: "true"</code>• <code>annotation.three/key: "false"</code>	<ul style="list-style-type: none">• <code>name=ns-2</code>• <code>conformité=hipaa</code>• <code>environment=production</code>• <code>rôle=base de données</code>

Champs pris en charge

Cette section décrit les champs supplémentaires disponibles pour les opérations de restauration.

Correspondance des classes de stockage

L'attribut `spec.storageClassMapping` définit une correspondance entre une classe de stockage présente dans l'application source et une nouvelle classe de stockage sur le cluster cible. Vous pouvez l'utiliser lors de la migration d'applications entre des clusters avec des classes de stockage différentes ou lors du changement de système de stockage pour les opérations BackupRestore.

Exemple :

```
storageClassMapping:
- destination: "destinationStorageClass1"
  source: "sourceStorageClass1"
- destination: "destinationStorageClass2"
  source: "sourceStorageClass2"
```

Annotations prises en charge

Cette section répertorie les annotations prises en charge pour configurer différents comportements du système. Si une annotation n'est pas explicitement définie par l'utilisateur, le système utilisera la valeur par défaut.

Annotation	Type	Description	valeur par défaut
protect.trident.netapp.io/data-mover-timeout-sec	chaîne	Le temps maximal (en secondes) autorisé pour que l'opération de déplacement de données soit bloquée.	"300"
protect.trident.netapp.io/kopia-content-cache-size-limit-mb	chaîne	La limite de taille maximale (en mégaoctets) pour le cache de contenu Kopia.	"1000"
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec	chaîne	Temps maximal (en secondes) d'attente pour que tout nouveau PersistentVolumeClaims (PVC) atteigne la phase <code>Bound</code> avant que l'opération n'échoue. S'applique à tous les types de CR de restauration (BackupRestore, BackupInplaceRestore, SnapshotRestore, SnapshotInplaceRestore). Utilisez une valeur plus élevée si votre backend de stockage ou votre cluster nécessite souvent plus de temps.	"1200" (20 minutes)

Modifiez les ressources au fur et à mesure de leur restauration à l'aide de ressources personnalisées

Les transformations de ressources permettent de modifier une ressource pendant sa restauration. Ceci est utile lorsque la version restaurée doit différer de l'originale, par exemple pour mettre à jour un nom d'hôte dans un ConfigMap lors de la restauration d'une application sur un cluster différent.

Comment fonctionne la modification des ressources

Le champ `transformations` dans `SnapshotRestore`, `BackupRestore`, `AppMirrorRelationship` et d'autres ressources de restauration vous permet de modifier les ressources Kubernetes pendant le processus de restauration. Ceci est utile lorsque l'application restaurée doit être configurée différemment de l'originale, par exemple en modifiant les noms d'hôtes, les URL de registre, les limites de ressources ou les variables d'environnement.

Les transformations de ressources utilisent "[Correctif JSON RFC 6902](#)" des opérations et "[Pointeur JSON RFC 6901](#)" des chemins pour cibler et modifier des champs spécifiques au sein des ressources Kubernetes.

La structure de base d'un objet de restauration contenant des transformations de ressources est présentée ci-dessous :

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: my-restore
  namespace: target-namespace
spec:
  appVaultRef: my-vault
  appArchivePath: /path/to/snapshot
  namespaceMapping:
    - source: source-ns
      destination: target-ns
  transformations:
    - resource:
        kind: ConfigMap          # Required: resource kind
        group: ""               # Optional: API group (empty for core
resources)
        version: ""             # Optional: API version
        name: ""                # Optional: specific resource name
      operations:
        - op: replace           # Operation type
          path: "/data/key"     # JSON Pointer path
          value: "new-value"    # New value (for add/replace/test)
```

Ressources prises en charge

Vous pouvez utiliser les transformations de ressources avec les ressources qui correspondent aux critères suivants :

- **kind** (obligatoire) : Le type de ressource Kubernetes (par exemple, `ConfigMap`, `Deployment`, `Pod`)
- **groupe** (facultatif) : Le groupe d'API (par exemple, `apps`, `route.openshift.io`) — à omettre pour les ressources principales
- **version** (facultatif) : La version de l'API (par exemple, `v1`, `v1beta1`)
- **nom** (facultatif) : Appliquer uniquement à une ressource spécifique par nom



La modification de PersistentVolumeClaims et des espaces de noms n'est actuellement pas prise en charge.

Opérations prises en charge

Vous pouvez utiliser les opérations suivantes pour modifier les ressources : add, copy, move, remove, replace, et test.

Ajouter une valeur à une ressource

Utilisez l'`add` opération pour ajouter un nouveau champ ou une nouvelle valeur au chemin spécifié. Vous pouvez ajouter des données à des objets ou à des tableaux.

Utilisez un CR

L'exemple suivant ajoute un sélecteur de nœud à une Deployment ressource :

```
transformations:
- resource:
  kind: Deployment
  operations:
  - op: add
    path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
    value:
      "topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
      disktype: "ssd"
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Utilisez la commande suivante pour exécuter cette transformation en ligne de commandes :

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation
'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","value":{"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
```

Copier une valeur dans une ressource

Utilisez l'`copy` opération pour copier une valeur d'un chemin à un autre au sein de la même ressource. La source reste inchangée.

Utilisez un CR

L'exemple suivant duplique une clé de données pour un objet ConfigMap :

```
transformations:
- resource:
  kind: ConfigMap
  operations:
  - op: copy
    from: "/data/source-key"
    path: "/data/backup-key"
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Utilisez la commande suivante pour exécuter cette transformation en ligne de commandes :

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-
key","path":"/data/backup-key"}'
```

Déplacer une valeur au sein d'une ressource

Utilisez l'`move`opération pour déplacer une valeur d'un chemin à un autre au sein de la même ressource. La source est supprimée et la valeur est placée à la destination.

Utilisez un CR

L'exemple suivant renomme une clé de données pour un objet ConfigMap :

```
transformations:
- resource:
  kind: ConfigMap
  operations:
  - op: move
    from: "/data/OLD_KEY"
    path: "/data/NEW_KEY"
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Utilisez la commande suivante pour exécuter cette transformation en ligne de commandes :

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation
',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
```

Supprimer une valeur d'une ressource

Utilisez l'`remove` opération pour supprimer un champ ou une valeur au chemin spécifié.

Utilisez un CR

L'exemple suivant supprime une annotation d'une ConfigMap ressource :

```
transformations:
- resource:
  kind: ConfigMap
  operations:
  - op: remove
    path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-
applied-configuration"
```



Dans le chemin de l'exemple ci-dessus, ~1 est la séquence d'échappement du pointeur JSON pour /.

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Utilisez la commande suivante pour exécuter cette transformation en ligne de commandes :

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation
',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.
io~1last-applied-configuration"}'
```

Remplacer une valeur dans une ressource

Utilisez l'`replace` opération pour remplacer une valeur existante dans une ressource au chemin spécifié. Le chemin JSON doit déjà exister.

Utilisez un CR

L'exemple suivant modifie le nom d'hôte d'un objet Route :

```
transformations:
- resource:
  kind: Route
  group: route.openshift.io
  operations:
  - op: replace
    path: "/spec/host"
```

```
value: "prod.example.com"
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Utilisez la commande suivante pour exécuter cette transformation en ligne de commandes :

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation
'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.
example.com"}'
```

Tester la modification de la ressource

Utilisez l'opération `test` pour vérifier que la valeur à un chemin correspond à une valeur attendue avant que les autres opérations ne soient appliquées. Si le test échoue, la modification entière est annulée.

Utilisez un CR

L'exemple suivant met à jour `database-host` uniquement si l'environnement est défini sur `staging` :

```
transformations:
- resource:
  kind: ConfigMap
  operations:
  - op: test
    path: "/data/environment"
    value: "staging"
  - op: replace
    path: "/data/database-host"
    value: "prod-db.example.com"
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Utilisez la commande suivante pour exécuter cette transformation en ligne de commandes :

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation
',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},repla
ce{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
```

Répliquez les applications à l'aide de NetApp SnapMirror et Trident Protect

Avec Trident Protect, vous pouvez utiliser les capacités de réplication asynchrone de la technologie NetApp SnapMirror pour répliquer les données et les modifications d'applications d'un système de stockage à un autre, sur le même cluster ou entre différents clusters.

Annotations et étiquettes d'espace de noms lors des opérations de restauration et de basculement

Lors des opérations de restauration et de basculement, les étiquettes et annotations de l'espace de noms de destination sont mises à jour pour correspondre aux étiquettes et annotations de l'espace de noms source. Les étiquettes ou annotations de l'espace de noms source qui n'existent pas dans l'espace de noms de destination sont ajoutées, et toutes les étiquettes ou annotations déjà présentes sont remplacées pour correspondre à la valeur de l'espace de noms source. Les étiquettes ou annotations qui existent uniquement dans l'espace de noms de destination restent inchangées.



Si vous utilisez Red Hat OpenShift, il est important de noter le rôle crucial des annotations d'espace de noms dans les environnements OpenShift. Les annotations d'espace de noms garantissent que les pods restaurés respectent les permissions et les configurations de sécurité appropriées définies par les contraintes de contexte de sécurité (OpenShift SCC) et peuvent accéder aux volumes sans problème de permissions. Pour plus d'informations, consultez la ["Documentation des contraintes de contexte de sécurité OpenShift"](#).

Vous pouvez empêcher l'écrasement de certaines annotations dans l'espace de noms de destination en définissant la variable d'environnement Kubernetes `RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS` avant d'effectuer l'opération de restauration ou de basculement. Par exemple :

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
  --set-string
  restoreSkipNamespaceAnnotations="{<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2>}" \
  --reuse-values
```



Lors d'une opération de restauration ou de basculement, les annotations et étiquettes d'espace de noms spécifiées dans `restoreSkipNamespaceAnnotations` et `restoreSkipNamespaceLabels` sont exclues de l'opération de restauration ou de basculement. Assurez-vous que ces paramètres sont configurés lors de l'installation initiale de Helm. Pour en savoir plus, consultez ["Configurer des paramètres supplémentaires du chart Helm Trident Protect"](#).

Si vous avez installé l'application source avec Helm avec le `--create-namespace` flag, un traitement spécial est appliqué à la clé de label `name`. Lors du processus de restauration ou de basculement, Trident Protect copie ce label dans l'espace de noms de destination, mais met à jour la valeur avec celle de l'espace de noms de destination si la valeur provenant de la source correspond à l'espace de noms source. Si cette valeur ne correspond pas à l'espace de noms source, elle est copiée dans l'espace de noms de destination sans modification.

Exemple

L'exemple suivant présente un espace de noms source et un espace de noms de destination, chacun possédant des annotations et des étiquettes différentes. Vous pouvez voir l'état de l'espace de noms de destination avant et après l'opération, et comment les annotations et les étiquettes sont combinées ou écrasées dans l'espace de noms de destination.

Avant l'opération de restauration ou de basculement

Le tableau suivant illustre l'état des espaces de noms source et de destination de l'exemple avant l'opération de restauration ou de basculement :

Espace de noms	Annotations	Étiquettes
Espace de noms ns-1 (source)	<ul style="list-style-type: none">• annotation.one/key: "updatedvalue"• annotation.two/key: "true"	<ul style="list-style-type: none">• environment=production• conformité=hipaa• name=ns-1
Espace de noms ns-2 (destination)	<ul style="list-style-type: none">• annotation.one/key: "true"• annotation.three/key: "false"	<ul style="list-style-type: none">• rôle=base de données

Après l'opération de restauration

Le tableau suivant illustre l'état de l'espace de noms de destination après l'opération de restauration ou de basculement. Certaines clés ont été ajoutées, d'autres ont été écrasées, et l'`name` étiquette a été mise à jour pour correspondre à l'espace de noms de destination :

Espace de noms	Annotations	Étiquettes
Espace de noms ns-2 (destination)	<ul style="list-style-type: none">• annotation.one/key: "updatedvalue"• annotation.two/key: "true"• annotation.three/key: "false"	<ul style="list-style-type: none">• name=ns-2• conformité=hipaa• environment=production• rôle=base de données



Vous pouvez configurer Trident Protect pour geler et dégeler les systèmes de fichiers pendant les opérations de protection des données. ["En savoir plus sur la configuration du gel du système de fichiers avec Trident Protect"](#).

Hooks d'exécution lors des opérations de basculement et d'inversion

Lorsque vous utilisez une relation AppMirror pour protéger votre application, il existe des comportements spécifiques liés aux hooks d'exécution dont vous devez être conscient lors des opérations de basculement et d'inversion.

- Lors d'un basculement, les hooks d'exécution sont automatiquement copiés du cluster source vers le cluster de destination. Il n'est pas nécessaire de les recréer manuellement. Après le basculement, les hooks d'exécution sont présents sur l'application et s'exécuteront lors de toute action concernée.
- Lors d'une opération inverse ou d'une resynchronisation inverse, tous les hooks d'exécution existants sur l'application sont supprimés. Lorsque l'application source devient l'application de destination, ces hooks d'exécution ne sont plus valides et sont supprimés afin d'empêcher leur exécution.

Pour en savoir plus sur les hooks d'exécution, reportez-vous à ["Gérer les hooks d'exécution de Trident"](#)

Configurer une relation de réplication

La mise en place d'une relation de réplication implique les éléments suivants :

- Choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez que Trident Protect prenne un instantané de l'application (qui inclut les ressources Kubernetes de l'application ainsi que les instantanés de volume pour chacun des volumes de l'application)
- Choix du calendrier de réplication (inclut les ressources Kubernetes ainsi que les données de volume persistant)
- Définition de l'heure à laquelle le snapshot sera pris

Étapes

1. Sur le cluster source, créez un AppVault pour l'application source. En fonction de votre fournisseur de stockage, modifiez un exemple dans "[Ressources personnalisées AppVault](#)" pour l'adapter à votre environnement :

Créez un AppVault en utilisant un CR

- a. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le (par exemple, `trident-protect-appvault-primary-source.yaml`).
- b. Configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name** : (*Obligatoire*) Le nom de la ressource personnalisée AppVault. Notez le nom que vous choisissez, car d'autres fichiers CR nécessaires pour une relation de réplication font référence à cette valeur.
 - **spec.providerConfig** : (*Obligatoire*) Stocke la configuration nécessaire pour accéder à AppVault en utilisant le fournisseur spécifié. Choisissez un `bucketName` et tout autre détail nécessaire pour votre fournisseur. Notez les valeurs que vous choisissez, car d'autres fichiers CR nécessaires pour une relation de réplication font référence à ces valeurs. Reportez-vous à "[Ressources personnalisées AppVault](#)" pour des exemples de CR AppVault avec d'autres fournisseurs.
 - **spec.providerCredentials** : (*Obligatoire*) Stocke les références à tout identifiant requis pour accéder à AppVault en utilisant le fournisseur spécifié.
 - **spec.providerCredentials.valueFromSecret** : (*Obligatoire*) Indique que la valeur de l'identifiant doit provenir d'un secret.
 - **clé** : (*Obligatoire*) La clé valide du secret à sélectionner.
 - **nom** : (*Obligatoire*) Nom du secret contenant la valeur de ce champ. Doit se trouver dans le même espace de noms.
 - **spec.providerCredentials.secretAccessKey** : (*Obligatoire*) La clé d'accès utilisée pour accéder au fournisseur. Le **nom** doit correspondre à **spec.providerCredentials.valueFromSecret.name**.
 - **spec.providerType** : (*Obligatoire*) Détermine ce qui fournit la sauvegarde ; par exemple, NetApp ONTAP S3, S3 générique, Google Cloud ou Microsoft Azure. Valeurs possibles :
 - `aws`
 - `azure`
 - `gcp`

- generic-s3
- ontap-s3
- storagegrid-s3

c. Après avoir rempli le `trident-protect-appvault-primary-source.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-source.yaml -n
trident-protect
```

Créez un AppVault à l'aide de la CLI

a. Créez le AppVault, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations provenant de votre environnement :

```
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> --account
<account-name> --bucket <bucket-name> --secret <secret-name> -n
trident-protect
```

2. Sur le cluster source, créez le CR d'application source :

Créez l'application source à l'aide d'une CR

a. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le (par exemple, `trident-protect-app-source.yaml`).

b. Configurez les attributs suivants :

- **metadata.name** : (*Obligatoire*) Le nom de la ressource personnalisée de l'application. Notez le nom que vous choisissez, car d'autres fichiers CR nécessaires pour une relation de réplication font référence à cette valeur.
- **spec.includedNamespaces** : (*Obligatoire*) Un tableau des espaces de noms et des étiquettes associées. Utilisez les noms des espaces de noms et, éventuellement, restreignez la portée des espaces de noms avec des étiquettes pour spécifier les ressources qui existent dans les espaces de noms listés ici. L'espace de noms de l'application doit faire partie de ce tableau.

Exemple de YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: my-app-name
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
```

```
- namespace: my-app-namespace
  labelSelector: {}
```

- c. Après avoir rempli le `trident-protect-app-source.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-app-source.yaml -n my-app-namespace
```

Créez l'application source à l'aide de la CLI

- a. Créez l'application source. Par exemple :

```
tridentctl-protect create app <my-app-name> --namespaces
<namespaces-to-be-included> -n <my-app-namespace>
```

3. Optionnellement, sur le cluster source, prenez un instantané de l'application source. Cet instantané est utilisé comme base pour l'application sur le cluster de destination. Si vous ignorez cette étape, vous devrez attendre la prochaine exécution de l'instantané planifié afin d'avoir un instantané récent. Pour créer un instantané à la demande, consultez ["Créer un instantané à la demande"](#).
4. Sur le cluster source, créez la CR de planification de réplication :

En complément du calendrier ci-dessous, il est recommandé de créer un calendrier de snapshot quotidien distinct, avec une période de conservation de 7 jours, afin de maintenir un snapshot commun entre les clusters ONTAP appariés. Cela garantit que les snapshots sont disponibles pendant jusqu'à 7 jours, mais la période de conservation peut être personnalisée en fonction des besoins de l'utilisateur.



En cas de basculement, le système peut utiliser ces instantanés pendant 7 jours maximum pour les opérations de restauration. Cette approche rend le processus de restauration plus rapide et plus efficace, car seules les modifications apportées depuis le dernier instantané seront transférées, pas toutes les données.

Si un calendrier existant pour l'application répond déjà aux exigences de conservation souhaitées, aucun calendrier supplémentaire n'est requis.

Créez la planification de réplication à l'aide d'un CR

- a. Créez une planification de réplication pour l'application source :
- Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le (par exemple, `trident-protect-schedule.yaml`).
 - Configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name**: (*Obligatoire*) Le nom de la ressource personnalisée de planification.
 - **spéc.appVaultRef** : (*Obligatoire*) Cette valeur doit correspondre au champ `metadata.name` de AppVault pour l'application source.

- **spec.applicationRef**: (*Obligatoire*) Cette valeur doit correspondre au champ metadata.name de l'application source CR.
- **spec.backupRetention** : (*Obligatoire*) Ce champ est obligatoire et la valeur doit être définie sur 0.
- **spec.enabled** : doit être défini sur true.
- **spec.granularité** : Doit être définie sur Custom.
- **spec.recurrenceRule** : Définir une date de début en temps UTC et un intervalle de récurrence.
- **spec.snapshotRetention** : Doit être réglé sur 2.

Exemple YAML :

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  name: appmirror-schedule
  namespace: my-app-namespace
spec:
  appVaultRef: my-appvault-name
  applicationRef: my-app-name
  backupRetention: "0"
  enabled: true
  granularity: Custom
  recurrenceRule: |-
    DTSTART:20220101T000200Z
    RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
  snapshotRetention: "2"
```

- Après avoir rempli le trident-protect-schedule.yaml fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-schedule.yaml -n my-app-namespace
```

Créez la planification de réplication à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI)

- Créez la planification de réplication en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement :

```
tridentctl-protect create schedule --name appmirror-schedule
--app <my_app_name> --appvault <my_app_vault> --granularity
Custom --recurrence-rule <rule> --snapshot-retention
<snapshot_retention_count> -n <my_app_namespace>
```

Exemple :

```
tridentctl-protect create schedule --name appmirror-schedule
--app <my_app_name> --appvault <my_app_vault> --granularity
Custom --recurrence-rule "DTSTART:20220101T000200Z
\nRRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5" --snapshot-retention 2 -n
<my_app_namespace>
```

5. Sur le cluster de destination, créez une AppVault CR d'application source identique à la AppVault CR que vous avez appliquée sur le cluster source et nommez-la (par exemple, `trident-protect-appvault-primary-destination.yaml`).
6. Appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-destination.yaml -n
trident-protect
```

7. Créez une ressource personnalisée AppVault CR de destination pour l'application de destination sur le cluster de destination. En fonction de votre fournisseur de stockage, modifiez un exemple dans ["Ressources personnalisées AppVault"](#) pour l'adapter à votre environnement :
 - a. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le (par exemple, `trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml`).
 - b. Configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name** : (*Obligatoire*) Le nom de la ressource personnalisée AppVault. Notez le nom que vous choisissez, car d'autres fichiers CR nécessaires pour une relation de réplication font référence à cette valeur.
 - **spec.providerConfig** : (*Obligatoire*) Stocke la configuration nécessaire pour accéder à AppVault en utilisant le fournisseur spécifié. Choisissez un `bucketName` et tous les autres détails nécessaires pour votre fournisseur. Notez les valeurs que vous choisissez, car d'autres fichiers CR nécessaires pour une relation de réplication font référence à ces valeurs. Reportez-vous à ["Ressources personnalisées AppVault"](#) pour des exemples de CR AppVault avec d'autres fournisseurs.
 - **spec.providerCredentials** : (*Obligatoire*) Stocke les références à tout identifiant requis pour accéder à AppVault en utilisant le fournisseur spécifié.
 - **spec.providerCredentials.valueFromSecret** : (*Obligatoire*) Indique que la valeur de l'identifiant doit provenir d'un secret.
 - **clé** : (*Obligatoire*) La clé valide du secret à sélectionner.
 - **nom** : (*Obligatoire*) Nom du secret contenant la valeur de ce champ. Doit se trouver dans le même espace de noms.
 - **spec.providerCredentials.secretAccessKey** : (*Obligatoire*) La clé d'accès utilisée pour accéder au fournisseur. Le **nom** doit correspondre à **spec.providerCredentials.valueFromSecret.name**.
 - **spec.providerType** : (*Obligatoire*) Détermine ce qui fournit la sauvegarde ; par exemple, NetApp ONTAP S3, S3 générique, Google Cloud ou Microsoft Azure. Valeurs possibles :

- aws
- azure
- gcp
- generic-s3
- ontap-s3
- storagegrid-s3

c. Après avoir rempli le `trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml
-n trident-protect
```

8. Sur le cluster de destination, créez un fichier CR AppMirrorRelationship.



Lors de l'utilisation d'un CR, créez manuellement l'espace de noms de destination avant d'appliquer le CR. Trident Protect crée automatiquement les espaces de noms uniquement lors de l'utilisation du CLI.

Créez un AppMirrorRelationship à l'aide d'un CR

a. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le (par exemple, `trident-protect-relationship.yaml`).

b. Configurez les attributs suivants :

- **metadata.name:** (Obligatoire) Le nom de la ressource personnalisée AppMirrorRelationship.
- **spec.destinationAppVaultRef:** (Obligatoire) Cette valeur doit correspondre au nom de AppVault pour l'application de destination sur le cluster de destination.
- **spec.namespaceMapping:** (Obligatoire) Les espaces de noms de destination et de source doivent correspondre à l'espace de noms de l'application défini dans la CR de l'application respective.
- **spec.sourceAppVaultRef:** (Obligatoire) Cette valeur doit correspondre au nom de AppVault pour l'application source.
- **spec.sourceApplicationName:** (Obligatoire) Cette valeur doit correspondre au nom de l'application source que vous avez définie dans la CR de l'application source.
- **spec.sourceApplicationUID:** (Obligatoire) Cette valeur doit correspondre à l'UID de l'application source que vous avez définie dans la CR de l'application source.
- **spec.storageClassName :** (Facultatif) Choisissez le nom d'une classe de stockage valide sur le cluster. La classe de stockage doit être liée à une machine virtuelle de stockage ONTAP qui est appairée avec l'environnement source. Si la classe de stockage n'est pas fournie, la classe de stockage par défaut du cluster sera utilisée par défaut.
- **Spécifications storageClassMapping :** (Optionnel) Associe les classes de stockage source aux classes de stockage de destination pour chaque PVC au sein du même AMR. Chaque entrée nécessite un `source` et un `destination` nom de classe de stockage. Lorsqu'elle est définie, `storageClassMapping` remplace `storageClassName` entièrement ; les PVC sans entrée source correspondante utilisent la classe de stockage par défaut du cluster, et non

storageClassName.

Lors de l'utilisation `storageClassMapping` dans un CR `AppMirrorRelationship`, veuillez prendre en compte les restrictions suivantes :

- `storageClassMapping` remplace `storageClassName` entièrement. Lorsque les deux champs sont renseignés, `storageClassName` est ignoré.
 - Les PVC avec des classes de stockage source qui n'ont pas d'entrée correspondante dans `storageClassMapping` utilisent la classe de stockage par défaut du cluster, pas `storageClassName`.
 - Chaque entrée nécessite à la fois une valeur `source` et `destination`.
 - Modifier la classe de stockage de destination peut entraîner la suppression et la création des PVC de destination existants.
- **spec.recurrenceRule** : Définir une date de début en temps UTC et un intervalle de récurrence.

Exemple YAML :

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppMirrorRelationship
metadata:
  name: amr-16061e80-1b05-4e80-9d26-d326dc1953d8
  namespace: my-app-namespace
spec:
  desiredState: Established
  destinationAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-dst-bucket-
8fe0b902-f369-4317-93d1-ad7f2edc02b5
  namespaceMapping:
    - destination: my-app-namespace
      source: my-app-namespace
  recurrenceRule: |-
    DTSTART:20220101T000200Z
    RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
  sourceAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-
b643cc50-0429-4ad5-971f-ac4a83621922
  sourceApplicationName: my-app-name
  sourceApplicationUID: 7498d32c-328e-4ddd-9029-122540866aeb
  storageClassName: sc-vsrm-2
```

- c. Après avoir rempli le `trident-protect-relationship.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-
namespace
```

Créez un AppMirrorRelationship à l'aide de la CLI

- a. Créez et appliquez l'objet AppMirrorRelationship, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement :

```
tridentctl-protect create appmirrorrelationship  
<name_of_appmirrorrelationship> --destination-app-vault  
<my_vault_name> --source-app-vault <my_vault_name> --recurrence  
-rule <rule> --namespace-mapping <ns_mapping> --source-app-id  
<source_app_UID> --source-app <my_source_app_name> --storage  
-class <storage_class_name> --storageclass-mapping  
<src_class:dst_class> -n <application_namespace>
```



Utilisez `--storageclass-mapping` pour associer des classes de stockage source individuelles à des classes de stockage de destination. Spécifiez une ou plusieurs source:destination paires séparées par des virgules (par exemple, "class-a:class-b,class-c:class-d"). Utilisez `*:destination-class` comme caractère générique pour associer tous les PVC non mappés à une seule classe de stockage de destination. Lorsque `--storageclass-mapping` est défini, `--storage-class` est ignoré.

Exemple utilisant une seule classe de stockage de destination (`--storage-class`):

```
tridentctl-protect create appmirrorrelationship my-amr  
--destination-app-vault appvault2 --source-app-vault appvault1  
--recurrence-rule  
"DTSTART:20220101T000200Z\nRRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5"  
--source-app my-app --namespace-mapping "my-source-ns1:my-dest-  
ns1,my-source-ns2:my-dest-ns2" --source-app-id 373f24c1-5769-  
404c-93c3-5538af6ccc36 --storage-class my-storage-class -n my-  
dest-ns1
```

9. (Facultatif) Sur le cluster de destination, vérifiez l'état et le statut de la relation de réplication :

```
kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship name> -o=jsonpath  
='{.status}' | jq
```

Basculement vers le cluster de destination

Avec Trident Protect, vous pouvez basculer les applications répliquées vers un cluster de destination. Cette procédure interrompt la relation de réplication et met l'application en ligne sur le cluster de destination. Trident Protect ne met pas l'application hors service sur le cluster source si elle était opérationnelle.

Étapes

1. Sur le cluster de destination, modifiez le fichier CR AppMirrorRelationship (par exemple, `trident-`

protect-relationship.yaml) et changez la valeur de **spec.desiredState** en Promoted.

2. Enregistrez le fichier CR.
3. Appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
```

4. (Facultatif) Créez tous les plans de protection dont vous avez besoin sur l'application basculée.
5. (Facultatif) Vérifiez l'état et le statut de la relation de réplication :

```
kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship name> -o=jsonpath  
='{.status}' | jq
```

Resynchroniser une relation de réplication basculée

L'opération de resynchronisation rétablit la relation de réplication. Après avoir effectué une opération de resynchronisation, l'application source d'origine devient l'application en cours d'exécution, et toutes les modifications apportées à l'application en cours d'exécution sur le cluster de destination sont annulées.

Le processus arrête l'application sur le cluster de destination avant de rétablir la réplication.



Toutes les données écrites dans l'application de destination pendant le basculement seront perdues.

Étapes

1. Facultatif : sur le cluster source, créez un instantané de l'application source. Cela garantit que les dernières modifications du cluster source sont prises en compte.
2. Sur le cluster de destination, modifiez le fichier CR AppMirrorRelationship (par exemple, trident-protect-relationship.yaml) et changez la valeur de spec.desiredState à Established.
3. Enregistrez le fichier CR.
4. Appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
```

5. Si vous avez créé des planifications de protection sur le cluster de destination pour protéger l'application basculée, supprimez-les. Toute planification restante entraîne des échecs de snapshots de volume.

Resynchroniser à l'inverse une relation de réplication ayant échoué

Lorsque vous effectuez une resynchronisation inverse d'une relation de réplication ayant basculé, l'application de destination devient l'application source, et la source devient la destination. Les modifications apportées à l'application de destination pendant le basculement sont conservées.

Étapes

1. Sur le cluster de destination d'origine, supprimez le CR AppMirrorRelationship. Cela fait en sorte que la destination devienne la source. S'il reste des planifications de protection sur le nouveau cluster de

destination, supprimez-les.

2. Établissez une relation de réplication en appliquant les fichiers CR que vous avez initialement utilisés pour configurer la relation aux clusters opposés.
3. Assurez-vous que la nouvelle destination (cluster source d'origine) est configurée avec les deux AppVault CR.
4. Configurez une relation de réplication sur le cluster opposé, en configurant les valeurs pour la direction inverse.

Inverser le sens de réplication de l'application

Lorsque vous inversez le sens de la réplication, Trident Protect déplace l'application vers le système de stockage de destination tout en continuant à répliquer vers le système de stockage source d'origine. Trident Protect arrête l'application source et réplique les données vers la destination avant de basculer vers l'application de destination.

Dans cette situation, vous échangez la source et la destination.

Étapes

1. Sur le cluster source, créez un instantané d'arrêt :

Créez un instantané d'arrêt à l'aide d'une CR

- a. Désactivez les plannings de la stratégie de protection pour l'application source.
- b. Créez un fichier CR ShutdownSnapshot :
 - i. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le (par exemple, `trident-protect-shutdownsnapshot.yaml`).
 - ii. Configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name**: (*Obligatoire*) Le nom de la ressource personnalisée.
 - **spec.AppVaultRef** : (*Obligatoire*) Cette valeur doit correspondre au champ `metadata.name` de AppVault pour l'application source.
 - **spec.ApplicationRef** : (*Obligatoire*) Cette valeur doit correspondre au champ `metadata.name` du fichier CR de l'application source.

Exemple YAML :

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: ShutdownSnapshot
metadata:
  name: replication-shutdown-snapshot-afc4c564-e700-4b72-86c3-
c08a5dbe844e
  namespace: my-app-namespace
spec:
  appVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-04b6b4ec-
46a3-420a-b351-45795e1b5e34
  applicationRef: my-app-name
```

- c. Après avoir rempli le `trident-protect-shutdownsnapshot.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-shutdownsnapshot.yaml -n my-app-namespace
```

Créez un instantané d'arrêt à l'aide de la CLI

- a. Créez l'instantané d'arrêt, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Par exemple :

```
tridentctl-protect create shutdownsnapshot <my_shutdown_snapshot>  
--appvault <my_vault> --app <app_to_snapshot> -n  
<application_namespace>
```

2. Sur le cluster source, après la fin de la capture instantanée de l'arrêt, obtenez l'état de la capture instantanée de l'arrêt :

```
kubectl get shutdownsnapshot -n my-app-namespace  
<shutdown_snapshot_name> -o yaml
```

3. Sur le cluster source, trouvez la valeur de **shutdownsnapshot.status.appArchivePath** à l'aide de la commande suivante, et notez la dernière partie du chemin d'accès au fichier (également appelée le *basename* ; cela correspond à tout ce qui suit la dernière barre oblique) :

```
k get shutdownsnapshot -n my-app-namespace <shutdown_snapshot_name> -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

4. Effectuez un basculement du nouveau cluster de destination vers le nouveau cluster source, avec la modification suivante :



À l'étape 2 de la procédure de basculement, incluez le champ `spec.promotedSnapshot` dans le fichier CR `AppMirrorRelationship` et définissez sa valeur sur le nom de base que vous avez enregistré à l'étape 3 ci-dessus.

5. Effectuez les étapes de resynchronisation inverses dans [Resynchroniser à l'inverse une relation de réplication ayant échoué](#).
6. Activez les plannings de protection sur le nouveau cluster source.

Résultat

Les actions suivantes se produisent en raison de la réplication inverse :

- Une capture instantanée est prise des ressources Kubernetes de l'application source d'origine.
- Les pods de l'application source d'origine sont arrêtés en douceur en supprimant les ressources

Kubernetes de l'application (en laissant les PVC et les PV en place).

- Une fois les pods arrêtés, des instantanés des volumes de l'app sont pris et répliqués.
- Les relations SnapMirror sont rompues, ce qui rend les volumes de destination prêts pour la lecture/écriture.
- Les ressources Kubernetes de l'application sont restaurées à partir de l'instantané pris avant l'arrêt, en utilisant les données de volume répliquées après l'arrêt de l'application source d'origine.
- La réplication est rétablie dans le sens inverse.

Rétablir les applications sur le cluster source d'origine

Avec Trident Protect, vous pouvez effectuer un « retour arrière » après une opération de basculement en utilisant la séquence d'opérations suivante. Dans ce workflow pour restaurer la direction de réplication d'origine, Trident Protect réplique (resynchronise) toutes les modifications de l'application vers l'application source d'origine avant d'inverser la direction de la réplication.

Ce processus débute à partir d'une relation ayant effectué un basculement vers une destination et comprend les étapes suivantes :

- Commencez par un état de basculement échoué.
- Inversez la resynchronisation de la relation de réplication.



N'effectuez pas d'opération de resynchronisation normale, car cela supprimerait les données écrites sur le cluster de destination pendant la procédure de basculement.

- Inversez le sens de la réplication.

Étapes

1. Effectuez les [Resynchroniser à l'inverse une relation de réplication ayant échoué](#) étapes.
2. Effectuez les [Inverser le sens de réplication de l'application](#) étapes.

Supprimer une relation de réplication

Vous pouvez supprimer une relation de réplication à tout moment. Lorsque vous supprimez la relation de réplication d'une application, il en résulte deux applications distinctes sans aucune relation entre elles.

Étapes

1. Sur le cluster de destination actuel, supprimez le CR AppMirrorRelationship :

```
kubectl delete -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
```

Migrer les applications à l'aide de Trident Protect

Vous pouvez migrer vos applications entre clusters ou vers différentes classes de stockage en restaurant des données de sauvegarde.



Lors de la migration d'une application, tous les points d'exécution configurés pour l'application sont migrés avec l'application. Si un point d'exécution post-restauration est présent, il s'exécute automatiquement dans le cadre de l'opération de restauration.

Opérations de sauvegarde et de restauration

Pour effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration pour les scénarios suivants, vous pouvez automatiser des tâches spécifiques de sauvegarde et de restauration.

Cloner vers le même cluster

Pour cloner une application sur le même cluster, créez un instantané ou une sauvegarde et restaurez les données sur le même cluster.

Étapes

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - a. ["Créer un instantané"](#).
 - b. ["Créer une sauvegarde"](#).
2. Sur le même cluster, effectuez l'une des opérations suivantes, selon que vous ayez créé un instantané ou une sauvegarde :
 - a. ["Restaurez vos données à partir de l'instantané"](#).
 - b. ["Restaurez vos données à partir de la sauvegarde"](#).

Cloner vers un cluster différent

Pour cloner une application sur un autre cluster (effectuer un clonage inter-clusters), créez une sauvegarde sur le cluster source, puis restaurez la sauvegarde sur un cluster différent. Assurez-vous que Trident Protect est installé sur le cluster de destination.



Vous pouvez répliquer une application entre différents clusters en utilisant ["Réplication SnapMirror"](#).

Étapes

1. ["Créer une sauvegarde"](#).
2. Assurez-vous que la AppVault CR du compartiment de stockage d'objets contenant la sauvegarde a été configurée sur le cluster de destination.
3. Sur le cluster de destination, ["restaurez vos données à partir de la sauvegarde"](#).

Migrer des applications d'une classe de stockage à une autre classe de stockage

Vous pouvez migrer des applications d'une classe de stockage à une autre en restaurant une sauvegarde dans la classe de stockage de destination.

Par exemple (en excluant les secrets du CR de restauration) :

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: "${snapshotRestoreCRName}"
spec:
  appArchivePath: "${snapshotArchivePath}"
  appVaultRef: "${appVaultCRName}"
  namespaceMapping:
```

```

- destination: "${destinationNamespace}"
  source: "${sourceNamespace}"
storageClassMapping:
- destination: "${destinationStorageClass}"
  source: "${sourceStorageClass}"
resourceFilter:
  resourceMatchers:
    kind: Secret
    version: v1
  resourceSelectionCriteria: exclude

```

Restaurez l'instantané à l'aide d'une CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml`.
2. Dans le fichier que vous avez créé, configurez les attributs suivants :
 - **metadata.name**: (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.appArchivePath** : Le chemin à l'intérieur de AppVault où les contenus de l'instantané sont stockés. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour trouver ce chemin :

```

kubectl get snapshots <my-snapshot-name> -n trident-protect -o
jsonpath='{.status.appArchivePath}'

```

- **spec.appVaultRef** : (*Obligatoire*) Le nom du AppVault où le contenu de l'instantané est stocké.
- **spec.namespaceMapping** : La correspondance de l'espace de noms source de l'opération de restauration avec l'espace de noms de destination. Remplacez `my-source-namespace` et `my-destination-namespace` par les informations de votre environnement.

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: trident-protect
spec:
  appArchivePath: my-snapshot-path
  appVaultRef: appvault-name
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace",
"destination": "my-destination-namespace"}]

```

3. Optionnellement, si vous devez sélectionner uniquement certaines ressources de l'application à restaurer, ajoutez un filtrage qui inclut ou exclut les ressources marquées avec des étiquettes

particulières :

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria** : (Obligatoire pour le filtrage) Utilisez `include` or `exclude` pour inclure ou exclure une ressource définie dans `resourceMatchers`. Ajoutez les paramètres `resourceMatchers` suivants pour définir les ressources à inclure ou à exclure :
 - **resourceFilter.resourceMatchers** : Un tableau d'objets `resourceMatcher`. Si vous définissez plusieurs éléments dans ce tableau, ils correspondent à une opération OU, et les champs à l'intérieur de chaque élément (`group`, `kind`, `version`) correspondent à une opération ET.
 - **resourceMatchers[].group**: (*Optionnel*) Groupe de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].kind**: (*Optionnel*) Type de ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].version**: (*Optionnel*) Version de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].names**: (*Optionnel*) Noms dans le champ Kubernetes `metadata.name` de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].namespaces**: (*Optionnel*) Espaces de noms dans le champ `metadata.name` de Kubernetes de la ressource à filtrer.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors** : (*Optionnel*) Chaîne de sélection d'étiquette dans le champ `metadata.name` de la ressource Kubernetes tel que défini dans le ["Documentation Kubernetes"](#). Par exemple : `"trident.netapp.io/os=linux"`.

Par exemple :

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Après avoir rempli le `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml` fichier avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
```

Restaurez l'instantané à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI)

Étapes

1. Restaurez l'instantané dans un espace de noms différent, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement.

- L'`snapshot` argument utilise un espace de noms et un nom d'instantané au format `<namespace>/<name>`.
- L'`namespace-mapping` argument utilise des espaces de noms séparés par des deux-points pour faire correspondre les espaces de noms source aux espaces de noms de destination corrects au format `<source1:dest1,source2:dest2>`.

Par exemple :

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name>
--snapshot <namespace/snapshot_to_restore> --namespace-mapping
<source_to_destination_namespace_mapping>
```

Protégez les machines virtuelles KubeVirt avec Trident Protect

Trident Protect vous permet de sauvegarder et de restaurer des machines virtuelles (VM) KubeVirt exécutées sur OpenShift Virtualization. Vous pouvez protéger toutes les VM d'un ou de plusieurs espaces de noms à la fois, ou utiliser le champ `includedVirtualMachines` pour cibler des VM spécifiques par leur nom. Trident Protect collecte automatiquement toutes les ressources VM dépendantes lors de la sauvegarde, et lors de la restauration, vous pouvez récupérer l'intégralité de l'archive ou restaurer sélectivement des VM individuelles.

KubeVirt modes de protection

Trident Protect prend en charge deux méthodes pour définir quelles KubeVirt VMs protéger. Choisissez un mode lors de la définition d'une application :

Mode	Champ	Description
Basé sur les espaces de noms	<code>includedNamespaces</code>	Protégez toutes les ressources correspondantes dans un ou plusieurs espaces de noms. Utilisez un <code>labelSelector</code> sur l'entrée d'espace de noms pour contrôler quelles machines virtuelles sont incluses dynamiquement.
à l'échelle de la VM	<code>includedVirtualMachines</code>	Protégez des machines virtuelles KubeVirt spécifiques par espace de noms et par nom. Utilisez ce mode lorsque les machines virtuelles sont réparties sur plusieurs espaces de noms ou lorsque vous ne souhaitez pas protéger toutes les ressources d'un espace de noms.

Vous devez spécifier exactement un seul champ (`includedNamespaces` ou `includedVirtualMachines`) dans le `ApplicationSpec`. Vous ne pouvez pas utiliser les deux dans la même application.

Les deux modes prennent en charge un filtrage supplémentaire :

- Utilisez `resourceFilter` pour inclure ou exclure des ressources spécifiques.
- Utilisez `includedClusterScopedResources` pour inclure des ressources compatibles à l'échelle du cluster, telles que des objets `StorageClass`.



Trident Protect peut geler et dégeler les systèmes de fichiers des machines virtuelles KubeVirt lors des opérations de protection des données afin de garantir leur cohérence. Pour plus de détails sur la configuration, consultez ["Protection des données avec les machines virtuelles KubeVirt"](#).

Ressources collectées lors de la sauvegarde et de l'instantané

Lorsque vous créez une sauvegarde ou un instantané pour une application qui inclut des machines virtuelles KubeVirt, Trident Protect collecte les ressources de machines virtuelles sélectionnées et découvre automatiquement leurs ressources dépendantes.

Le comportement de collecte s'applique dans deux cas :

- Applications à portée de machine virtuelle qui utilisent `includedVirtualMachines`.
- Applications basées sur des espaces de noms qui contiennent KubeVirt `VirtualMachine` resources.

collection à portée de VM

Pour les applications à portée de machine virtuelle, Trident Protect commence par chaque `VirtualMachine` répertoriée dans `includedVirtualMachines` et découvre les ressources dépendantes nécessaires à la restauration de cette machine virtuelle.

Type de ressource	Portée	Comment il est découvert
<code>VirtualMachine</code>	Associé à un espace de noms	Correspondance directe à partir de la <code>includedVirtualMachines</code> liste.
<code>VirtualMachineInstance</code>	Associé à un espace de noms	Même espace de noms et même nom que la machine virtuelle, si la machine virtuelle est en cours d'exécution.
<code>VirtualMachineInstanceType</code>	Associé à un espace de noms	Référencé par <code>specinstancetype</code> lorsque <code>kind: VirtualMachineInstanceType</code> .
<code>VirtualMachineClusterInstanceType</code>	Cluster	Référencé par <code>specinstancetype</code> lorsque <code>kind</code> n'est pas défini ou <code>kind: VirtualMachineClusterInstanceType</code> .
<code>VirtualMachinePreference</code>	Associé à un espace de noms	Référencé par <code>spec.preference</code> lorsque <code>kind: VirtualMachinePreference</code> .
<code>VirtualMachineClusterPreference</code>	Cluster	Référencé par <code>spec.preference</code> lorsque <code>kind</code> n'est pas défini ou <code>kind: VirtualMachineClusterPreference</code> .
<code>DataVolume</code>	Associé à un espace de noms	Cité par <code>spec.template.spec.volumes[].dataVolume.name</code> .

Type de ressource	Portée	Comment il est découvert
PersistentVolumeClaim	Associé à un espace de noms	Découvert à partir des PVC de support DataVolume, qui utilisent le même nom que le DataVolume ; références PVC directes dans <code>persistentVolumeClaim.claimName</code> ; PVC de vidage mémoire dans <code>memoryDump.claimName</code> ; et PVC éphémères dans <code>ephemeral.persistentVolumeClaim.claimName</code> .
PersistentVolume	Cluster	Découvert à partir du support PV pour chaque PVC collecté en utilisant <code>spec.volumeName</code> .
Secret	Associé à un espace de noms	Découverts à partir des secrets de volume dans <code>secret.secretName</code> ; secrets d'extraction d'images <code>containerDisk</code> ; références secrètes de données utilisateur et de données réseau <code>CloudInitNoCloud</code> et <code>CloudInitConfigDrive</code> ; secrets Sysprep ; secrets d'extraction d'images de conteneurs <code>KernelBoot</code> ; et secrets SSH ou de mot de passe <code>AccessCredentials</code> .
ConfigMap	Associé à un espace de noms	Découvert à partir du volume ConfigMaps dans <code>configMap.name</code> et Sysprep ConfigMaps.
ServiceAccount	Associé à un espace de noms	Découvert à partir de <code>`serviceAccount.serviceAccountName`</code> références de volumes.
NetworkAttachmentDefinition	Associé à un espace de noms	Découvert à partir des réseaux Multus <code>spec.template.spec.networks[].multus.networkName</code> lorsque le nom du réseau ne contient pas /. Seules les références NetworkAttachmentDefinition du même espace de noms sont collectées. Les références entre espaces de noms différents sont ignorées.
Pod	Associé à un espace de noms	Découvert pour virt-launcher les Pods en utilisant le sélecteur d'étiquettes <code>kubevirt.io=virt-launcher,vm.kubevirt.io/name=<vmName></code> .
Classe de stockage, volumes Trident et backends Trident	Cluster	Collectées de la même manière que les applications basées sur les espaces de noms, en fonction des PVC découverts pour la VM.



Une fois toutes les ressources d'espace de noms au niveau de la machine virtuelle collectées, Trident Protect applique la méthode standard `resourceFilter`, si elle est configurée. La collecte des ressources au niveau du cluster se déroule ensuite normalement.

Collection basée sur les espaces de noms

Pour les applications basées sur des espaces de noms, Trident Protect analyse les espaces de noms sélectionnés et collecte toutes les ressources correspondantes. Si des KubeVirt `VirtualMachine` objets sont trouvés, Trident Protect collecte automatiquement leurs ressources dépendantes, notamment les types d'instances, les préférences et `virt-launcher` Pods, de la même manière que pour les applications à portée de machine virtuelle.

Cela signifie que les ressources spécifiques à la VM sont incluses dans votre sauvegarde ou votre instantané même lorsque l'application est définie avec `includedNamespaces`.

Protégez les machines virtuelles à l'aide de définitions d'applications basées sur les espaces de noms

Lors de la création d'une application basée sur un espace de noms, Trident Protect analyse les espaces de noms sélectionnés et collecte toutes les ressources, y compris toutes les machines virtuelles KubeVirt. Pour chaque machine virtuelle détectée, Trident Protect collecte également les ressources dépendantes nécessaires à la sauvegarde et à la restauration de cette machine virtuelle.

Exemple de CR d'application basé sur un espace de noms :

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: <application_name>
  namespace: <application_namespace>
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace>
```

Après avoir créé l'application, utilisez les workflows standard de Trident Protect pour les sauvegardes et les instantanés :

- Pour des exemples de YAML d'instantané, voir ["Créer un instantané à la demande"](#).
- Pour des exemples de sauvegarde YAML, voir ["Créer une sauvegarde à la demande"](#).

Comportement de restauration pour les applications de machines virtuelles basées sur les espaces de noms

Étant donné que les applications basées sur les espaces de noms collectent les ressources des espaces de noms sélectionnés, la sauvegarde ou l'instantané peut inclure des objets d'exécution KubeVirt et des métadonnées gérées par KubeVirt. Certains de ces objets ne doivent pas être restaurés directement, car ils représentent l'état d'exécution du cluster source.

Lors de la restauration, Trident Protect applique des transformations compatibles KubeVirt pour supprimer les métadonnées du cluster source et ignorer les ressources transitoires KubeVirt. Cela aide KubeVirt à recréer la machine virtuelle proprement dans l'environnement restauré.

Ressource	Transformer
VirtualMachine	Supprime les étiquettes et annotations qui commencent par <code>kubevirt.io/</code> .
VirtualMachineInstance	Supprime les étiquettes et annotations qui commencent par <code>kubevirt.io/</code> .
VirtualMachineInstanceMigration	Ignoré et non restauré.
VirtualMachineSnapshot	Ignoré et non restauré.
VirtualMachineSnapshotContent	Ignoré et non restauré.
Pod (virt-launcher)	Ignoré lorsque le pod possède le label <code>kubevirt.io=virt-launcher</code> .



Trident Protect restaure les ressources KubeVirt dans un ordre défini afin d'éviter les problèmes

de dépendance. Les CDI DataVolumes (`cdi.kubevirt.io`) sont restaurés en premier afin que les données disque de la VM soient disponibles avant la création des objets VM. Ensuite, les VirtualMachines (`kubevirt.io`) sont restaurées avant les VirtualMachineInstances.

Protection dynamique des machines virtuelles avec sélecteurs d'étiquettes

Si vous souhaitez protéger les machines virtuelles de manière dynamique sans avoir à lister le nom de chaque machine virtuelle, utilisez des définitions d'application basées sur l'espace de noms avec des sélecteurs d'étiquettes.

Seule la ressource VirtualMachine CR nécessite des étiquettes. Les ressources dépendantes telles que DataVolumes, les PVC, les Secrets et les ConfigMaps sont collectées automatiquement.

Étapes

1. Étiquetez les CR de machines virtuelles avec une étiquette partagée :

```
kubectl label virtualmachine <vm_name_1> app=<label_value> -n
<vm_namespace>
kubectl label virtualmachine <vm_name_2> app=<label_value> -n
<vm_namespace>
```

2. Créez un CR d'application avec `includedNamespaces` et un `labelSelector` :

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: <application_name>
  namespace: <application_namespace>
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace>
    labelSelector:
      matchLabels:
        app: <label_value>
```

3. Créez des sauvegardes et des restaurations à l'aide du workflow standard Trident Protect.

Détails supplémentaires :

- Vous pouvez ajouter ou supprimer des machines virtuelles de la protection à tout moment en modifiant les étiquettes :

```
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_add> app=<label_value> -n
<vm_namespace>
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_remove> app
=<different_label_value> -n <vm_namespace>
```

- Vous pouvez également utiliser des sélecteurs d'étiquettes dans plusieurs espaces de noms :

```
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace_1>
      labelSelector:
        matchLabels:
          <label_key>: <label_value>
    - namespace: <vm_namespace_2>
      labelSelector:
        matchLabels:
          <label_key>: <label_value>
```

Protégez des machines virtuelles spécifiques avec includedVirtualMachines

Utilisez `includedVirtualMachines` lorsque vous souhaitez protéger un ensemble nommé de `VirtualMachines` sur un ou plusieurs espaces de noms et restaurer sélectivement des machines virtuelles spécifiques à partir d'un archivage des sauvegardes.

Les demandes de modification (CR) d'application et de restauration utilisent le même `includedVirtualMachines` format de sélecteur.

Utilisez ce sélecteur dans différents contextes :

- Dans une demande de modification d'application, elle définit quelles machines virtuelles sont protégées.
- Dans une demande de restauration (CR), elle définit quelles machines virtuelles sont restaurées à partir de l'archivage des sauvegardes ou de l'archive de snapshot.



Lors de la restauration des CR, `includedVirtualMachines` est facultatif. Si vous ne renseignez pas ce champ, l'archive entière est restaurée. Lorsqu'il est spécifié, seules les machines virtuelles listées et leurs ressources dépendantes sont restaurées.

Le code YAML ci-dessous illustre la structure du sélecteur partagé :

```
includedVirtualMachines:
  - namespace: <vm_namespace_1>
    names:
      - <vm_name_1>
      - <vm_name_2>
  - namespace: <vm_namespace_2>
    names:
      - <vm_name_3>
```



Plusieurs entrées dans `includedVirtualMachines` peuvent faire référence à différents espaces de noms, ce qui permet des définitions et des restaurations d'applications compatibles avec les machines virtuelles multi-espaces de noms.

Champ	Type	Description
espace de noms	chaîne	Espace de noms Kubernetes contenant les objets de la machine virtuelle cible.
noms	liste de chaînes de caractères	Un ou plusieurs noms de machines virtuelles dans cet espace de noms.

Exemple d'application basée sur une machine virtuelle :

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: <application_name>
  namespace: <application_namespace>
spec:
  includedVirtualMachines:
    - namespace: <vm_namespace_1>
      names:
        - <vm_name_1>
        - <vm_name_2>
    - namespace: <vm_namespace_2>
      names:
        - <vm_name_3>
  includedClusterScopedResources:
    - group: storage.k8s.io
      kind: StorageClass

```

Restaurer des machines virtuelles KubeVirt spécifiques

Vous pouvez utiliser `includedVirtualMachines` sur les CR de restauration pour restaurer uniquement les machines virtuelles KubeVirt sélectionnées à partir d'une sauvegarde, d'un instantané ou d'une archive d'instantanés répliqués.

Lorsque `includedVirtualMachines` est spécifié sur un CR de restauration, Trident Protect ne restaure que les `VirtualMachines` listées et leurs ressources dépendantes, telles que `VirtualMachineInstance`, `DataVolume`, `PersistentVolumeClaim`, `PersistentVolume`, `Secret`, `ConfigMap`, `ServiceAccount` et d'autres objets liés aux VM.

Si vous ne spécifiez `includedVirtualMachines` pas dans la CR de restauration, Trident Protect restaure l'archive complète conformément à la configuration de la CR de restauration.

CR et commandes CLI de restauration prises en charge

Le tableau suivant répertorie les CR de restauration qui prennent en charge `includedVirtualMachines` et leurs commandes CLI correspondantes.

Restaurer CR	Commande CLI	Description
BackupRestore	<code>tridentctl-protect create backuprestore</code>	Restaure à partir d'une sauvegarde vers des mappages d'espaces de noms nouveaux ou différents. Prend en charge <code>namespaceMapping</code> et <code>storageClassMapping</code> .
BackupInplaceRestore	<code>tridentctl-protect create backupinplacerestore</code>	Restaure à partir d'une sauvegarde dans l'espace de noms ou les espaces de noms d'origine.
SnapshotRestore	<code>tridentctl-protect create snapshotrestore</code>	Restaure à partir d'un instantané vers des mappages d'espaces de noms nouveaux ou différents. Prend en charge <code>namespaceMapping</code> et <code>storageClassMapping</code> .
SnapshotInplaceRestore	<code>tridentctl-protect create snapshotinplace restore</code>	Restaure à partir d'un instantané dans l'espace de noms ou les espaces de noms d'origine.
ReplicateSnapshotRestore	YAML uniquement, ou utilisez la commande CLI prise en charge si elle est disponible dans votre environnement	Restaure à partir d'un instantané répliqué. Prend en charge <code>namespaceMapping</code> , <code>storageClassMapping</code> , ainsi que la restauration sur place à l'aide du drapeau <code>inPlaceRestore</code> .



L' `tridentctl-protect` CLI ne propose pas de paramètre pour `includedVirtualMachines` les commandes de restauration. Pour restaurer des machines virtuelles spécifiques, vous devez appliquer directement un fichier YAML de restauration CR à l'aide de `kubectl apply`. Vous pouvez rédiger le fichier YAML depuis zéro, ou utiliser la CLI avec `--dry-run --output yaml` pour générer un fichier de départ, ajouter le champ `includedVirtualMachines` sous `spec`, puis l'appliquer.

Comportement de restauration à l'échelle de la machine virtuelle

Le `includedVirtualMachines` champ d'une CR de restauration utilise le même format de sélecteur que la CR d'application :

```
includedVirtualMachines:
- namespace: <source_vm_namespace>
  names:
  - <vm_name_1>
  - <vm_name_2>
```

Pour les CR de restauration, les valeurs d'espace de noms dans `includedVirtualMachines` font référence aux espaces de noms sources tels qu'elles existent dans l'archive de sauvegarde, l'instantané ou l'archive d'instantané répliqué.

Si vous utilisez `namespaceMapping`, Trident Protect sélectionne d'abord les machines virtuelles demandées dans l'archive source, puis applique les mappages d'espace de noms lors de la restauration. Si vous utilisez `storageClassMapping`, Trident Protect applique les mappages de classe de stockage lors de la phase de

transformation de la restauration.

Générez le fichier YAML de restauration avec l'interface de ligne de commande (CLI)

Vous pouvez utiliser `tridentctl-protect` pour générer un CR de restauration de base, puis modifier le YAML pour ajouter `includedVirtualMachines` sous `spec`, puis appliquez le fichier :

```
tridentctl-protect create <restore_command> <restore_name> \  
  <restore_options> \  
  --dry-run --output yaml > <restore_name>.yaml
```

Modifiez le fichier YAML généré et ajoutez le champ `includedVirtualMachines` sous `spec`, puis appliquez le fichier :

```
kubectl apply -f <restore_name>.yaml
```

Exemple : Définir une application basée sur une machine virtuelle

L'application suivante protège trois machines virtuelles spécifiques réparties sur deux espaces de noms.

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: Application  
metadata:  
  name: production-vms  
  namespace: prod  
spec:  
  includedVirtualMachines:  
    - namespace: prod  
      names:  
        - app-server  
        - database-server  
    - namespace: monitoring  
      names:  
        - prometheus-vm  
  includedClusterScopedResources:  
    - group: storage.k8s.io  
      kind: StorageClass
```

Exemple : créer une sauvegarde

La création d'une sauvegarde pour une application basée sur une machine virtuelle utilise le CR de sauvegarde standard. Aucun champ spécifique à la machine virtuelle n'est requis dans le CR de sauvegarde.

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: Backup
```

```

metadata:
  name: daily-backup
  namespace: prod
spec:
  applicationRef: production-vms
  appVaultRef: s3-vault

```

Exemple : Restaurer une seule machine virtuelle à partir d'une sauvegarde

L'exemple suivant restaure uniquement database-server à partir de l'archivage des sauvegardes. Les autres machines virtuelles de l'archive, telles que app-server et prometheus-vm, sont ignorées.

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupRestore
metadata:
  name: restore-db-only
  namespace: prod-vms-restore
spec:
  appVaultRef: s3-vault
  appArchivePath: backups/production-vms/2026-03-10T00-00-00Z
  namespaceMapping:
    - source: prod
      destination: prod-dr
  includedVirtualMachines:
    - namespace: prod
      names:
        - database-server

```

```
kubectl apply -f restore-db-only.yaml
```

Seuls database-server et ses ressources dépendantes, telles que DataVolumes, les PVC, les PV, les Secrets, les ConfigMaps et les ressources associées KubeVirt, sont restaurés.

Exemple : Restaurer une seule machine virtuelle sur place à partir d'une sauvegarde

L'exemple suivant restaure uniquement database-server dans son espace de noms d'origine à partir de l'archivage des sauvegardes.

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
  name: ipr-db-only
  namespace: prod
spec:

```

```

appVaultRef: s3-vault
appArchivePath: backups/production-vms/2026-03-10T00-00-00Z
includedVirtualMachines:
  - namespace: prod
    names:
      - database-server

```

```
kubectl apply -f ipr-db-only.yaml
```

Exemple : Restaurer une seule machine virtuelle à partir d'un instantané

L'exemple suivant restaure uniquement ubuntu-vm-blue-a627be38 à partir d'une archive de snapshot.

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: blue-vm-snap-restore
  namespace: blue
spec:
  appVaultRef: my-appvault
  appArchivePath: snapshots/protectctl-blue-vm/snap-1
  includedVirtualMachines:
    - namespace: blue
      names:
        - ubuntu-vm-blue-a627be38

```

```
kubectl apply -f blue-vm-snap-restore.yaml
```

Combinez la restauration de la machine virtuelle avec d'autres filtres

Vous pouvez utiliser `includedVirtualMachines` avec `resourceFilter`, `namespaceMapping` et `storageClassMapping` dans le même CR de restauration pour affiner ce qui est restauré.

Lorsque vous ajoutez un `resourceFilter`, Trident Protect sélectionne d'abord les machines virtuelles listées dans `includedVirtualMachines` et leurs ressources dépendantes. Il applique ensuite le filtre de ressources pour affiner ce qui est inclus ou exclu de ces résultats.

```

spec:
  includedVirtualMachines:
    - namespace: <vm_namespace>
      names:
        - <vm_name>
  resourceFilter:

```

```
resourceSelectionCriteria: Include
resourceMatchers:
  - kinds: ["PersistentVolumeClaim"]
    names: ["<pvc_name>"]
```

Pour BackupRestore, SnapshotRestore et ReplicateSnapshotRestore, namespaceMapping et storageClassMapping fonctionnent conjointement avec includedVirtualMachines. Les références d'espace de noms dans includedVirtualMachines correspondent aux espaces de noms sources tels qu'elles apparaissent dans l'archive. Les mappages d'espace de noms et de classe de stockage sont appliqués lors de la phase de transformation de restauration, une fois le filtrage terminé.

Pour plus de détails sur le comportement de restauration, veuillez vous référer à ["Restaurez les applications à l'aide de Trident Protect"](#).

Créez une application à portée de machine virtuelle à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI)

Utilisez le `--virtual-machines` indicateur pour limiter la portée d'une application à des machines virtuelles KubeVirt spécifiques plutôt qu'à des espaces de noms entiers. Le `--virtual-machines` indicateur est mutuellement exclusif avec `--namespaces`.

Étapes

1. Créez l'application en exécutant l'une des commandes suivantes, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Le format pour l' `--virtual-machines` option est `<namespace>(<vm_name>)`. Pour plusieurs machines virtuelles, utilisez des noms séparés par des virgules entre parenthèses :
 - Une seule machine virtuelle dans un espace de noms :

```
tridentctl-protect create application <application_name> \
  -n <application_namespace> \
  --virtual-machines "<vm_namespace>(<vm_name>)"
```

- Plusieurs machines virtuelles réparties dans différents espaces de noms :

```
tridentctl-protect create application <application_name> \
  -n <application_namespace> \
  --virtual-machines "<vm_namespace_1>(<vm_name_1>,<vm_name_2>
),<vm_namespace_2>(<vm_name_3>)"
```

Informations connexes

- ["Définir une application pour la gestion"](#)
- ["Protéger les applications"](#)
- ["Restaurez les applications à l'aide de Trident Protect"](#)
- ["Utilisez les paramètres de restauration avancés"](#)
- ["Installez le plugin CLI Trident Protect"](#)

- ["Utilisez des objets AppVault pour gérer les compartiments"](#)

Gérer les hooks d'exécution de Trident Protect

Un point d'exécution est une action personnalisée que vous pouvez configurer pour qu'elle s'exécute conjointement avec une opération de protection des données d'une application gérée. Par exemple, si vous avez une application de base de données, vous pouvez utiliser un point d'exécution pour suspendre toutes les transactions de la base de données avant un instantané, puis reprendre les transactions après la fin de l'instantané. Cela garantit des instantanés cohérents au niveau des applications.

Types de hooks d'exécution

Trident Protect prend en charge les types de hooks d'exécution suivants, en fonction du moment où ils peuvent être exécutés :

- Pré-instantané
- Après l'instantané
- Pré-sauvegarde
- Post-sauvegarde
- Après restauration
- Après le basculement

Ordre d'exécution

Lorsqu'une opération de protection des données est exécutée, les événements du hook d'exécution se produisent dans l'ordre suivant :

1. Tous les hooks d'exécution personnalisés applicables avant l'opération sont exécutés sur les conteneurs appropriés. Vous pouvez créer et exécuter autant de hooks d'exécution personnalisés que nécessaire, mais l'ordre d'exécution de ces hooks avant l'opération n'est ni garanti ni configurable.
2. Des blocages du système de fichiers peuvent survenir, le cas échéant. ["En savoir plus sur la configuration du gel du système de fichiers avec Trident Protect"](#).
3. L'opération de protection des données est effectuée.
4. Les systèmes de fichiers gelés sont dégelés, le cas échéant.
5. Les hooks d'exécution post-opération personnalisés applicables sont exécutés sur les conteneurs appropriés. Vous pouvez créer et exécuter autant de hooks post-opération personnalisés que nécessaire, mais l'ordre d'exécution de ces hooks après l'opération n'est ni garanti ni configurable.

Si vous créez plusieurs hooks d'exécution du même type (par exemple, pre-snapshot), l'ordre d'exécution de ces hooks n'est pas garanti. Cependant, l'ordre d'exécution des hooks de types différents est garanti. Par exemple, voici l'ordre d'exécution d'une configuration qui comporte tous les différents types de hooks :

1. Hooks de pré-snapshot exécutés
2. Hooks post-snapshot exécutés
3. Hooks de pré-sauvegarde exécutés
4. Hooks post-sauvegarde exécutés



L'exemple de commande précédent ne s'applique que lorsque vous exécutez une sauvegarde qui n'utilise pas d'instantané existant.



Vous devez toujours tester vos scripts d'exécution hook avant de les activer dans un environnement de production. Vous pouvez utiliser la commande 'kubectl exec' pour tester facilement les scripts. Après avoir activé les hooks d'exécution dans un environnement de production, testez les snapshots et les sauvegardes résultants pour vous assurer qu'ils sont cohérents. Vous pouvez le faire en clonant l'application dans un espace de noms temporaire, en restaurant le snapshot ou la sauvegarde, puis en testant l'application.



Si un hook d'exécution pré-snapshot ajoute, modifie ou supprime des ressources Kubernetes, ces modifications sont incluses dans le snapshot ou la sauvegarde et dans toute opération de restauration ultérieure.

Remarques importantes concernant les hooks d'exécution personnalisés

Tenez compte des éléments suivants lors de la planification des hooks d'exécution pour vos apps.

- Un point d'extension d'exécution doit utiliser un script pour effectuer des actions. De nombreux points d'extension d'exécution peuvent faire référence au même script.
- Trident Protect exige que les scripts que les hooks d'exécution utilisent soient écrits au format de scripts shell exécutables.
- La taille du script est limitée à 96KB.
- Trident Protect utilise les paramètres d'exécution de hook et tous les critères correspondants pour déterminer quels hooks sont applicables à une opération de snapshot, de sauvegarde ou de restauration.



Parce que les hooks d'exécution réduisent souvent ou désactivent complètement la fonctionnalité de l'application sur laquelle ils s'exécutent, vous devez toujours essayer de minimiser le temps que vos hooks d'exécution personnalisés prennent pour s'exécuter. Si vous lancez une opération de sauvegarde ou de snapshot avec des hooks d'exécution associés, puis l'annulez, les hooks sont toujours autorisés à s'exécuter si l'opération de sauvegarde ou de snapshot a déjà commencé. Cela signifie que la logique utilisée dans un hook d'exécution post-sauvegarde ne peut pas supposer que la sauvegarde a été complétée.

Filtres de hooks d'exécution

Lorsque vous ajoutez ou modifiez un hook d'exécution pour une application, vous pouvez ajouter des filtres au hook d'exécution afin de gérer les conteneurs auxquels le hook correspond. Les filtres sont utiles pour les applications qui utilisent la même image de conteneur sur tous les conteneurs, mais peuvent utiliser chaque image à des fins différentes (comme Elasticsearch). Les filtres vous permettent de créer des scénarios où les hooks d'exécution s'exécutent sur certains, mais pas nécessairement sur tous les conteneurs identiques. Si vous créez plusieurs filtres pour un même hook d'exécution, ils sont combinés à l'aide de l'opérateur logique AND. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 filtres actifs par hook d'exécution.

Chaque filtre que vous ajoutez à un hook d'exécution utilise une expression régulière pour faire correspondre les conteneurs de votre cluster. Lorsqu'un hook correspond à un conteneur, le hook exécutera son script associé sur ce conteneur. Les expressions régulières pour les filtres utilisent la syntaxe Regular Expression 2 (RE2), qui ne permet pas de créer un filtre excluant des conteneurs de la liste des correspondances. Pour obtenir des informations sur la syntaxe que Trident Protect prend en charge pour les expressions régulières dans les filtres de hooks d'exécution, consultez ["Prise en charge de la syntaxe Regular Expression 2 \(RE2\)"](#).



Si vous ajoutez un filtre d'espace de noms à un hook d'exécution qui s'exécute après une opération de restauration ou de clonage et que la source et la destination de la restauration ou du clonage se trouvent dans des espaces de noms différents, le filtre d'espace de noms ne s'applique qu'à l'espace de noms de destination.

Exemples de hooks d'exécution

Visitez le "[Projet GitHub NetApp Verda](#)" pour télécharger des hooks d'exécution réels pour des applications populaires telles que Apache Cassandra et Elasticsearch. Vous pouvez également voir des exemples et obtenir des idées pour structurer vos propres hooks d'exécution personnalisés.



Les scripts du dépôt Verda sont fournis tels quels et ne sont pas officiellement pris en charge par NetApp. Le support NetApp couvre uniquement le framework des hooks d'exécution au sein de Trident Protect.

Créer un hook d'exécution

Vous pouvez créer un hook d'exécution personnalisé pour une application à l'aide de Trident Protect. Vous devez disposer des autorisations Owner, Admin ou Member pour créer des hooks d'exécution.

Utilisez un CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-hook.yaml`.
2. Configurez les attributs suivants pour qu'ils correspondent à votre environnement Trident Protect et à la configuration de votre cluster :
 - **metadata.name**: (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.applicationRef**: (*Obligatoire*) Le nom Kubernetes de l'application pour laquelle exécuter le hook d'exécution.
 - **spec.stage** : (*Obligatoire*) Chaîne de caractères indiquant à quelle étape de l'action le hook d'exécution doit s'exécuter. Valeurs possibles :
 - Pré
 - Publier
 - **spec.action** : (*Obligatoire*) Une chaîne indiquant l'action que le hook d'exécution effectuera, en supposant que les filtres de hook d'exécution spécifiés correspondent. Valeurs possibles :
 - Instantané
 - Sauvegarde
 - Restaurer
 - Basculement
 - **spec.enabled** : (*Optionnel*) Indique si ce hook d'exécution est activé ou désactivé. Si non spécifié, la valeur par défaut est true.
 - **spec.hookSource**: (*Obligatoire*) Une chaîne contenant le script de hook encodé en base64.
 - **spec.timeout** : (*Optionnel*) Un nombre définissant combien de temps, en minutes, le hook d'exécution est autorisé à s'exécuter. La valeur minimale est de 1 minute et la valeur par défaut est de 25 minutes si elle n'est pas spécifiée.

- **spec.arguments:** (*Optionnel*) Une liste YAML d'arguments que vous pouvez spécifier pour le hook d'exécution.
- **spec.matchingCriteria :** (*Facultatif*) Liste facultative de paires clé-valeur de critères, chaque paire constituant un filtre d'exécution hook. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 filtres par exécution hook.
- **spec.matchingCriteria.type :** (*Optionnel*) Une chaîne identifiant le type de filtre du hook d'exécution. Valeurs possibles :
 - ContainerImage
 - ContainerName
 - PodName
 - PodLabel
 - NamespaceName
- **spec.matchingCriteria.value:** (*Optionnel*) Une chaîne de caractères ou une expression régulière identifiant la valeur du filtre du hook d'exécution.

Exemple YAML :

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: ExecHook
metadata:
  name: example-hook-cr
  namespace: my-app-namespace
  annotations:
    astra.netapp.io/astra-control-hook-source-id:
/account/test/hookSource/id
spec:
  applicationRef: my-app-name
  stage: Pre
  action: Snapshot
  enabled: true
  hookSource: IyEvYmluL2Jhc2gKZWNObyAiZXhhbXBsZSBzY3JpcHQiCg==
  timeout: 10
  arguments:
    - FirstExampleArg
    - SecondExampleArg
  matchingCriteria:
    - type: containerName
      value: mysql
    - type: containerImage
      value: bitnami/mysql
    - type: podName
      value: mysql
    - type: namespaceName
      value: mysql-a
    - type: podLabel
```

```
value: app.kubernetes.io/component=primary
- type: podLabel
value: helm.sh/chart=mysql-10.1.0
- type: podLabel
value: deployment-type=production
```

3. Après avoir rempli le fichier CR avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-hook.yaml
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Étapes

1. Créez le hook d'exécution en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Par exemple :

```
tridentctl-protect create exehook <my_exec_hook_name> --action
<action_type> --app <app_to_use_hook> --stage <pre_or_post_stage>
--source-file <script-file> -n <application_namespace>
```

Exécuter manuellement un hook d'exécution

Vous pouvez exécuter manuellement un script d'exécution à des fins de test ou si vous devez le relancer manuellement après un échec. Vous devez disposer des autorisations de propriétaire, d'administrateur ou de membre pour exécuter manuellement des scripts d'exécution.

L'exécution manuelle d'un hook consiste en deux étapes de base :

1. Créez une sauvegarde de ressources, qui collecte les ressources et crée une sauvegarde de celles-ci, déterminant où le hook s'exécutera
2. Exécutez le hook d'exécution sur la sauvegarde

▼ Étape 1 : Créer une sauvegarde des ressources

Utilisez un CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-resource-backup.yaml`.
2. Configurez les attributs suivants pour qu'ils correspondent à votre environnement Trident Protect et à la configuration de votre cluster :
 - **metadata.name:** (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.applicationRef:** (*Obligatoire*) Le nom Kubernetes de l'application pour laquelle créer la sauvegarde de ressources.
 - **spec.appVaultRef :** (*Obligatoire*) Le nom du AppVault où les contenus de sauvegarde sont

stockés.

- **spec.appArchivePath** : Le chemin à l'intérieur de AppVault où le contenu de la sauvegarde est stocké. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour trouver ce chemin :

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

Exemple YAML :

```
---  
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: ResourceBackup  
metadata:  
  name: example-resource-backup  
spec:  
  applicationRef: my-app-name  
  appVaultRef: my-appvault-name  
  appArchivePath: example-resource-backup
```

3. Après avoir rempli le fichier CR avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-resource-backup.yaml
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Étapes

1. Créez la sauvegarde en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Par exemple :

```
tridentctl protect create resourcebackup <my_backup_name> --app  
<my_app_name> --appvault <my_appvault_name> -n <my_app_namespace>  
--app-archive-path <app_archive_path>
```

2. Consultez l'état de la sauvegarde. Vous pouvez utiliser cet exemple de commande à plusieurs reprises jusqu'à la fin de l'opération :

```
tridentctl protect get resourcebackup -n <my_app_namespace>  
<my_backup_name>
```

3. Vérifiez que la sauvegarde a réussi :

```
kubectl describe resourcebackup <my_backup_name>
```

▼ Étape 2 : Exécuter le hook d'exécution

Utilisez un CR

Étapes

1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le `trident-protect-hook-run.yaml`.
2. Configurez les attributs suivants pour qu'ils correspondent à votre environnement Trident Protect et à la configuration de votre cluster :
 - **metadata.name**: (*Obligatoire*) Le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et pertinent pour votre environnement.
 - **spec.applicationRef**: (*Obligatoire*) Assurez-vous que cette valeur corresponde au nom de l'application de la ResourceBackup CR que vous avez créée à l'étape 1.
 - **spec.appVaultRef**: (*Obligatoire*) Assurez-vous que cette valeur corresponde à la appVaultRef du ResourceBackup CR que vous avez créée à l'étape 1.
 - **spec.appArchivePath**: Assurez-vous que cette valeur corresponde à la appArchivePath du CR ResourceBackup que vous avez créé à l'étape 1.

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.action**: (*Obligatoire*) Une chaîne indiquant l'action que le hook d'exécution effectuera, en supposant que les filtres de hook d'exécution spécifiés correspondent. Valeurs possibles :
 - Instantané
 - Sauvegarde
 - Restaurer
 - Basculement
- **spec.stage**: (*Obligatoire*) Chaîne de caractères indiquant à quelle étape de l'action le hook d'exécution doit s'exécuter. Ce hook run n'exécutera aucun hook à une autre étape. Valeurs possibles :
 - Pré
 - Publier

Exemple YAML :

```
---  
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: ExecHooksRun  
metadata:  
  name: example-hook-run  
spec:  
  applicationRef: my-app-name  
  appVaultRef: my-appvault-name  
  appArchivePath: example-resource-backup
```

```
stage: Post
action: Failover
```

3. Après avoir rempli le fichier CR avec les valeurs correctes, appliquez le CR :

```
kubectl apply -f trident-protect-hook-run.yaml
```

Utilisez la ligne de commandes (CLI)

Étapes

1. Créer la requête d'exécution manuelle du hook :

```
tridentctl protect create exehooksruntime <my_exec_hook_run_name> -n
<my_app_namespace> --action snapshot --stage <pre_or_post> --app
<my_app_name> --appvault <my_appvault_name> --path
<my_backup_name>
```

2. Vérifiez l'état de l'exécution du hook. Vous pouvez exécuter cette commande plusieurs fois jusqu'à la fin de l'opération :

```
tridentctl protect get exehooksruntime -n <my_app_namespace>
<my_exec_hook_run_name>
```

3. Décrivez l'objet exehooksruntime pour afficher les détails et l'état finaux :

```
kubectl -n <my_app_namespace> describe exehooksruntime
<my_exec_hook_run_name>
```

Désinstaller Trident Protect

Vous devrez peut-être supprimer les composants Trident Protect si vous passez d'une version d'essai à une version complète du produit.

Pour supprimer Trident Protect, effectuez les étapes suivantes.

Étapes

1. Supprimez les fichiers CR de Trident Protect :



Cette étape n'est pas requise pour la version 25.06 et ultérieures.

```
helm uninstall -n trident-protect trident-protect-crds
```

2. Supprimer Trident Protect :

```
helm uninstall -n trident-protect trident-protect
```

3. Supprimez l'espace de noms Trident Protect :

```
kubectl delete ns trident-protect
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.