



Centre de commande

Virtual Desktop Service

NetApp
February 20, 2023

Table des matières

- Centre de commande 1
 - Commande Command Center : présentation 1
 - Exploitation 6

Centre de commande

Commande Command Center : présentation

Présentation

Le Centre de commandes est un exécutable qui s'exécute sur le serveur de plate-forme CWMGR1 dans le déploiement. Il est accessible en se connectant à la machine virtuelle CWMGR1 et en l'exécutant localement sur cette machine virtuelle.

Cette application a été conçue pour les fonctions de dépannage, de diagnostic et de gestion avancée. Cette application est principalement utilisée par les équipes de support et de développement internes de NetApp, mais certaines fonctions sont parfois utilisées par les administrateurs des clients. Cette documentation est fournie pour prendre en charge l'utilisation des fonctions de sélection. L'utilisation de ces commandes doit être effectuée avec soin et en collaboration avec l'équipe de support NetApp.

Exécution de Command Center

Pour exécuter l'application Command Center :

1. Connectez-vous au serveur à partir de la page *VDS > déploiement > serveurs de plate-forme* cliquez sur l'icône *actions* et sélectionnez « connexion ».

[Management.command vue d'ensemble du centre 68087] | *Management.command_center_overview-*

68087.png

2. Lorsque vous êtes invité à saisir les informations d'identification du domaine, saisissez les informations d'identification du
 - a. L'utilisateur doit être membre du groupe de sécurité « CW-Infrastructure ». Pour des raisons de cohérence, nous recommandons d'ajouter cette appartenance en faisant de l'utilisateur un membre du groupe « techniciens de niveau 3 » dans *AD > Cloud Workspace > utilisateurs Tech Cloud Workspace > groupes*

[Management.command vue d'ensemble du centre 1c42d] | *Management.command_center_overview-*

1c42d.png

3. Recherchez l'icône du bureau pour *Command Center* et exécutez-la

[Management.command vue d'ensemble du centre 3c860] | *Management.command_center_overview-*

3c860.png

- a. Pour activer l'onglet Avancé, lancez l'application avec le commutateur "-showadvancedtab".

Onglet opérations

[Management.command vue d'ensemble du centre b614e] | *Management.command_center_overview-*

b614e.png

Dans le menu **Command**, vous pouvez sélectionner une des actions (répertoriées ci-dessous).

Une fois qu'une commande est sélectionnée, les données peuvent être renseignées avec les données de déploiement à partir du bouton **Charger les données**. Le bouton Charger les données est également utilisé pour interroger l'hyperviseur pour les données une fois les sélections précédentes effectuées (par exemple Chargement d'une liste de dates de sauvegarde disponibles après la sélection d'un VM spécifique dans une liste déroulante)

[Management.command vue d'ensemble du centre 85417] | *Management.command_center_overview-*

85417.png

Après avoir effectué des sélections sur une commande, cliquez sur **Exécuter la commande** pour exécuter le processus sélectionné.

Pour consulter les journaux, cliquez sur le bouton **Afficher tous les journaux**. Le fichier de texte brut s'ouvre, avec les entrées les plus récentes en bas.

Liste de commandes

- ["Copier le modèle dans la galerie"](#)

Exploitation

Commande Centre de commande : copier le modèle dans la galerie

Avertissement du centre de commande



Le Centre de commandes est une application qui s'exécute sur le serveur de plate-forme CWMGR1 dans le déploiement. Cette application a été conçue pour les fonctions de dépannage, de diagnostic et de gestion avancée. Cette application est principalement utilisée par les équipes de support et de développement internes de NetApp, mais certaines fonctions sont parfois utilisées par les administrateurs des clients. Cette documentation est fournie pour prendre en charge l'utilisation des fonctions de sélection. L'utilisation de ces commandes doit être effectuée avec soin et en collaboration avec l'équipe de support NetApp. Vous trouverez plus d'informations dans le ["Vue d'ensemble du centre de commande"](#) article.

Copier le modèle vers la Gallery Présentation

[Management.command Center.Operations.copy template to galerie 67ea4] |

Management.command_center.operations.copy_template_to_gallery-67ea4.png

Lorsqu'une collection de provisionnement VDI est finalisée, l'image est stockée dans Azure sous forme d'image et peut être déployée sur le même site VDS. Pour rendre l'image disponible pour le déploiement dans une autre région Azure au sein de la même souscription, la fonction « Copier le modèle vers la galerie » est utilisée. Cette action copie l'image VM dans la galerie partagée et la réplique dans toutes les régions sélectionnées.

[Management.command Center.Operations.copy template to Gallery ed821] |

Liste déroulante disponibilité des modèles VM dans VDS

Une fois la réplication terminée, l'image s'affiche dans VDS dans la liste déroulante pour la sélection des modèles VM lors du déploiement de nouvelles VM. L'image partagée sera disponible pour le déploiement dans n'importe quelle région sélectionnée lors de la copie.

[Management.command Center.Operations.copy template to galerie 04bd8] |

Management.command_center.operations.copy_template_to_gallery-04bd8.png

Les images VM stockées dans la galerie partagée sont ajoutées avec leur version sous la forme « -x.x.x », où la version correspond à la version d'image dans le portail Azure.

[Management.command Center.Operations.copy template to galerie ee598] |



La réplication de l'image peut prendre un certain temps (en fonction de la taille de l'image) et l'état peut être vu en cliquant sur la version (par exemple, 1.0.0) dans la colonne "Nom" comme mis en évidence dans la capture d'écran ci-dessus.

Disponibilité régionale

Les déploiements ne peuvent être effectués que dans les régions où l'image a été répliquée. Vous pouvez vérifier ces informations sur le portail Azure en cliquant sur 1.x.x, puis sur *Update Replication* comme indiqué ici :

[Management.command Center.Operations.copy template to galerie 9b63a] |

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.