



Identità e accesso

Astra Automation

NetApp
August 11, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/astra-automation/workflows_infra/wf_list_users.html on August 11, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Identità e accesso	1
Elencare gli utenti	1
Creare un utente	2
Passo 1: Selezionare un nome utente	2
Passaggio 2: Creare l'utente	2
Passaggio 3: Se si desidera, selezionare gli spazi dei nomi consentiti	4
Passaggio 4: Associare l'utente a un ruolo	4
Passaggio 5: Creare una credenziale	4

Identità e accesso

Elencare gli utenti

È possibile elencare gli utenti definiti per un account Astra specifico.

Metodo HTTP ed endpoint

Questa chiamata API REST utilizza il metodo e l'endpoint seguenti.

Metodo HTTP	Percorso
OTTIENI	/accounts/{account_id}/core/v1/users

Parametri di input aggiuntivi

Oltre ai parametri comuni a tutte le chiamate API REST, negli esempi di curl vengono utilizzati anche i seguenti parametri.

Parametro	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
includi	Query	No	Se si desidera, selezionare i valori che si desidera restituire nella risposta.

Esempio di curl: Restituisce tutti i dati per tutti gli utenti

```
curl --request GET \
--location "https://astranetapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/core/v1/users" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN"
```

Esempio di curl: Restituisce il nome, il cognome e l'id per tutti gli utenti

```
curl --request GET \
--location
"https://astranetapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/core/v1/users?include=firstName,lastName,id" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN"
```

Esempio di output JSON

```
{  
  "items": [  
    [  
      "David",  
      "Anderson",  
      "844ec6234-11e0-49ea-8434-a992a6270ec1"  
    ],  
    [  
      "Jane",  
      "Cohen",  
      "2a3e227c-fda7-4145-a86c-ed9aa0183a6c"  
    ]  
  ],  
  "metadata": {}  
}
```

Creare un utente

È possibile creare un utente con credenziali specifiche e un ruolo predefinito. È anche possibile limitare l'accesso dell'utente a spazi dei nomi specifici.

Passo 1: Selezionare un nome utente

Eseguire il flusso di lavoro "[Elencare gli utenti](#)" e selezionare un nome disponibile non attualmente in uso.

Passaggio 2: Creare l'utente

Eseguire la seguente chiamata API REST per creare un utente. Una volta completata la chiamata, il nuovo utente non sarà ancora utilizzabile.

Metodo HTTP ed endpoint

Questa chiamata API REST utilizza il metodo e l'endpoint seguenti.

Metodo HTTP	Percorso
POST	/accounts/{account_id}/core/v1/users

Esempio di arricciamento

```
curl --request POST \  
--location "https://astranetapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/core/v1/users" \  
--include \  
--header "Accept: */*" \  
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \  
--data @JSONinput
```

Esempio di input JSON

```
{  
  "type" : "application/astra-user",  
  "version" : "1.1",  
  "firstName" : "John",  
  "lastName" : "West",  
  "email" : "jwest@example.com"  
}
```

Esempio di output JSON

```
{  
  "metadata": {  
    "creationTimestamp": "2022-11-20T17:23:15Z",  
    "modificationTimestamp": "2022-11-20T17:23:15Z",  
    "createdBy": "a20e91f3-2c49-443b-b240-615d940ec5f3",  
    "labels": []  
  },  
  "type": "application/astra-user",  
  "version": "1.2",  
  "id": "d07dac0a-a328-4840-a216-12de16bbd484",  
  "authProvider": "local",  
  "authID": "jwest@example.com",  
  "firstName": "John",  
  "lastName": "West",  
  "companyName": "",  
  "email": "jwest@example.com",  
  "postalAddress": {  
    "addressCountry": "",  
    "addressLocality": "",  
    "addressRegion": "",  
    "streetAddress1": "",  
    "streetAddress2": "",  
    "postalCode": ""  
  },  
  "state": "active",  
  "sendWelcomeEmail": "false",  
  "isEnabled": "true",  
  "isInviteAccepted": "true",  
  "enableTimestamp": "2022-11-20T17:23:15Z",  
  "lastActTimestamp": ""  
}
```

Passaggio 3: Se si desidera, selezionare gli spazi dei nomi consentiti

Eseguire il flusso di lavoro "[Elencare gli spazi dei nomi](#)" e selezionare gli spazi dei nomi a cui si desidera limitare l'accesso.

Passaggio 4: Associare l'utente a un ruolo

Eseguire la seguente chiamata API REST per associare l'utente a un ruolo. Nell'esempio riportato di seguito non sono previste restrizioni per l'accesso allo spazio dei nomi. Vedere "[RBAC migliorato con granularità dello spazio dei nomi](#)" per ulteriori informazioni.

Metodo HTTP ed endpoint

Questa chiamata API REST utilizza il metodo e l'endpoint seguenti.

Metodo HTTP	Percorso
POST	/Accounts/{account_id}/core/v1/roleBindings

Esempio di arricciamento

```
curl --request POST \
--location
"https://astra.netapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/core/v1/roleBindings" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \
--data @JSONinput
```

Esempio di input JSON

```
{
  "type" : "application/astra-roleBinding",
  "version" : "1.1",
  "userID" : "d07dac0a-a328-4840-a216-12de16bbd484",
  "accountId" : "29e1f39f-2bf4-44ba-a191-5b84ef414c95",
  "role" : "viewer",
  "roleConstraints": [ "*" ]
}
```

Passaggio 5: Creare una credenziale

Eseguire la seguente chiamata API REST per creare una credenziale e associarla all'utente. In questo esempio viene utilizzata una password fornita come valore base64. La proprietà `name` deve contenere l'ID dell'utente restituito al passaggio precedente. La proprietà `input_change` deve anche essere codificato in base64 e determina se l'utente deve modificare la propria password al primo accesso (`true` oppure `false`).



Questo passaggio è necessario solo con le implementazioni di Astra Control Center che utilizzano l'autenticazione locale. Non è necessario con le implementazioni di Astra Control Center utilizzando LDAP o con le implementazioni di Astra Control Service.

Metodo HTTP ed endpoint

Questa chiamata API REST utilizza il metodo e l'endpoint seguenti.

Metodo HTTP	Percorso
POST	/accounts/{account_id}/core/v1/credentials

Esempio di arricciamento

```
curl --request POST \
--location
"https://astra.netapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/core/v1/credentials" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \
--data @JSONinput
```

Esempio di input JSON

```
{
  "type" : "application/astra-credential",
  "version" : "1.1",
  "name" : "d07dac0a-a328-4840-a216-12de16bbd484",
  "keyType" : "passwordHash",
  "keyStore" : {
    "cleartext" : "TmV0QXBwMTIz",
    "change" : "ZmFsc2U="
  },
  "valid" : "true"
}
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.