



Protezione dei carichi di lavoro Hyper-V (anteprima)

NetApp Backup and Recovery

NetApp
November 18, 2025

Sommario

- Protezione dei carichi di lavoro Hyper-V (anteprima) 1
 - Panoramica sulla protezione dei carichi di lavoro Hyper-V 1
 - Scopri i carichi di lavoro Hyper-V in NetApp Backup and Recovery 1
 - Aggiungi un host Hyper-V e scopri le risorse 2
 - Continua alla dashboard NetApp Backup and Recovery 2
 - Crea e gestisci gruppi di protezione per carichi di lavoro Hyper-V con NetApp Backup and Recovery 3
 - Crea un gruppo di protezione 3
 - Elimina un gruppo di protezione 3
 - Esegui il backup dei carichi di lavoro Hyper-V con NetApp Backup and Recovery 4
 - Esegui subito il backup dei carichi di lavoro con un backup on-demand 4
 - Ripristina i carichi di lavoro Hyper-V con NetApp Backup and Recovery 5
 - Come funziona il ripristino dei carichi di lavoro 5
 - Ripristina i dati del carico di lavoro dall'opzione Ripristina (Cerca e ripristina) 5

Protezione dei carichi di lavoro Hyper-V (anteprima)

Panoramica sulla protezione dei carichi di lavoro Hyper-V

Proteggi le tue VM Hyper-V con NetApp Backup and Recovery. NetApp Backup and Recovery fornisce operazioni di backup e ripristino rapide, efficienti in termini di spazio, coerenti con gli arresti anomali e con le VM, sia per istanze standalone che per istanze cluster FCI.

È possibile eseguire il backup dei carichi di lavoro Hyper-V su Amazon Web Services S3 o StorageGRID e ripristinarli su un host Hyper-V locale.

Utilizza NetApp Backup and Recovery per implementare una strategia di protezione 3-2-1, in cui hai 3 copie dei tuoi dati di origine su 2 sistemi di archiviazione diversi, oltre a 1 copia nel cloud. I vantaggi dell'approccio 3-2-1 includono:

- Più copie di dati proteggono dalle minacce informatiche interne ed esterne.
- Diversi tipi di supporto garantiscono la fattibilità del failover in caso di guasto fisico o logico di un tipo di supporto.
- La copia in loco consente di ripristinare rapidamente i dati e, se la copia in loco è compromessa, è possibile utilizzare le copie fuori sede.

Quando si aggiungono host Hyper-V e si individuano risorse, NetApp Backup and Recovery installa il plug-in NetApp Hyper-V e il plug-in NetApp SnapCenter Windows FileSystem sull'host Hyper-V per facilitare la gestione e la protezione delle macchine virtuali.



Per passare da una versione all'altra dell'interfaccia utente NetApp Backup and Recovery, fare riferimento a ["Passa alla precedente interfaccia utente NetApp Backup and Recovery"](#).

È possibile utilizzare NetApp Backup and Recovery per eseguire le seguenti attività relative ai carichi di lavoro Hyper-V:

- ["Scopri i carichi di lavoro Hyper-V"](#)
- ["Crea e gestisci gruppi di protezione per carichi di lavoro Hyper-V"](#)
- ["Eseguire il backup dei carichi di lavoro Hyper-V"](#)
- ["Ripristinare i carichi di lavoro Hyper-V"](#)

Scopri i carichi di lavoro Hyper-V in NetApp Backup and Recovery

NetApp Backup and Recovery deve rilevare le macchine virtuali Hyper-V prima di poterle proteggere.

Ruolo di console obbligatorio Super amministratore di backup e ripristino. Scopri di più ["Ruoli e privilegi di backup e ripristino"](#). ["Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi"](#).

Aggiungi un host Hyper-V e scopri le risorse

Aggiungi le informazioni sull'host Hyper-V e lascia che NetApp Backup and Recovery rilevi le macchine virtuali. All'interno di ciascun agente della Console, seleziona i sistemi in cui desideri scoprire le risorse.



Quando si aggiungono host Hyper-V e si individuano risorse, NetApp Backup and Recovery installa il plug-in NetApp Hyper-V e il plug-in NetApp SnapCenter Windows FileSystem sull'host Hyper-V per facilitare la gestione e la protezione delle macchine virtuali.

Passi

1. Dal menu NetApp Console , selezionare **Protezione > Backup e ripristino**.

Se è la prima volta che accedi a NetApp Backup and Recovery, hai già un sistema nella Console ma non hai ancora individuato alcuna risorsa, viene visualizzata la pagina di destinazione "Benvenuti nel nuovo NetApp Backup and Recovery" che mostra un'opzione per **Individuare risorse**.

2. Seleziona **Scopri risorse**.
3. Inserisci le seguenti informazioni:
 - a. **Tipo di carico di lavoro**: selezionare **Hyper-V**.
 - b. Se non hai ancora memorizzato le credenziali per questo host Hyper-V, seleziona **Aggiungi credenziali**.
 - i. Selezionare l'agente della console da utilizzare con questo host.
 - ii. Inserisci un nome per questa credenziale.
 - iii. Inserisci il nome utente e la password per l'account.
 - iv. Selezionare **Fatto**.
 - c. **Registrazione host**: aggiungi un nuovo host Hyper-V immettendo l'FQDN o l'indirizzo IP dell'host, le credenziali, l'agente della console e il numero di porta. Se l'FQDN non è risolvibile dall'agente della console, utilizzare invece l'indirizzo IP. Per i cluster FCI, immettere l'indirizzo IP di gestione del cluster FCI.
4. Seleziona **Scopri**.



Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti.

Risultato

Dopo che NetApp Backup and Recovery rileva le risorse, la pagina Inventario visualizza il carico di lavoro Hyper-V nell'elenco dei carichi di lavoro.

Continua alla dashboard NetApp Backup and Recovery

Passi

1. Dal menu NetApp Console , selezionare **Protezione > Backup e ripristino**.
2. Selezionare un riquadro del carico di lavoro (ad esempio, Microsoft SQL Server).
3. Dal menu Backup e ripristino, seleziona **Dashboard**.
4. Esaminare lo stato di salute della protezione dei dati. Il numero di carichi di lavoro a rischio o protetti aumenta in base ai carichi di lavoro appena scoperti, protetti e sottoposti a backup.

Crea e gestisci gruppi di protezione per carichi di lavoro Hyper-V con NetApp Backup and Recovery

Creare gruppi di protezione per gestire le operazioni di backup per un set di macchine virtuali. Un gruppo di protezione è un raggruppamento logico di risorse, ad esempio macchine virtuali, che si desidera proteggere insieme.

È possibile eseguire le seguenti attività relative ai gruppi di protezione:

- Crea un gruppo di protezione.
- Visualizza i dettagli della protezione.
- Crea subito un gruppo di protezione. Vedere ["Esegui subito il backup dei carichi di lavoro Hyper-V"](#) .
- Elimina un gruppo di protezione.

Crea un gruppo di protezione

Raggruppa i carichi di lavoro che desideri proteggere in un gruppo di protezione. Crea un gruppo di protezione per eseguire il backup e il ripristino dei carichi di lavoro insieme.

Ruolo di console obbligatorio Ruolo di super amministratore di Backup and Recovery o di amministratore di backup di Backup and Recovery. ["Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi"](#) .

Passi

1. Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare **Inventario**.
2. Selezionare un carico di lavoro per visualizzare i dettagli della protezione.
3. Seleziona l'icona Azioni  > **Visualizza dettagli**.
4. Selezionare la scheda **Gruppi di protezione**.
5. Selezionare **Crea gruppo di protezione**.
6. Fornire un nome per il gruppo di protezione.
7. Selezionare le VM che si desidera includere nel gruppo di protezione.
8. Selezionare **Avanti**.
9. Selezionare il **criterio di backup** che si desidera applicare al gruppo di protezione.
10. Selezionare **Avanti**.
11. Rivedere la configurazione.
12. Selezionare **Crea** per creare il gruppo di protezione.

Elimina un gruppo di protezione

L'eliminazione di un gruppo di protezione comporta la rimozione del gruppo stesso e di tutte le pianificazioni di backup associate. Potrebbe essere necessario eliminare un gruppo di protezione se non è più necessario.

Passi

1. Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare **Inventario**.
2. Selezionare un carico di lavoro per visualizzare i dettagli della protezione.

3. Seleziona l'icona Azioni **...** > **Visualizza dettagli**.
4. Selezionare la scheda **Gruppi di protezione**.
5. Selezionare il gruppo di protezione che si desidera eliminare.
6. Seleziona l'icona Azioni **...** > **Elimina**.
7. Rivedere il messaggio di conferma relativo all'eliminazione dei backup associati e confermare l'eliminazione.

Esegui il backup dei carichi di lavoro Hyper-V con NetApp Backup and Recovery

Esegui il backup delle VM Hyper-V dai sistemi ONTAP locali ad Amazon Web Services, Azure NetApp Files o StorageGRID per garantire la protezione dei tuoi dati. I backup vengono generati automaticamente e archiviati in un archivio oggetti nel tuo account cloud pubblico o privato.

- Per eseguire il backup dei carichi di lavoro in base a una pianificazione, creare criteri che governino le operazioni di backup e ripristino. Vedere ["Creare politiche"](#) per istruzioni.
- Creare gruppi di protezione per gestire le operazioni di backup e ripristino per un set di risorse. Vedere ["Crea e gestisci gruppi di protezione per carichi di lavoro Hyper-V con NetApp Backup and Recovery"](#) per maggiori informazioni.
- Esegui subito il backup dei carichi di lavoro (crea subito un backup su richiesta).

Esegui subito il backup dei carichi di lavoro con un backup on-demand

Utilizza il backup su richiesta in modo che i tuoi dati siano protetti prima di apportare modifiche al sistema.

Ruolo di console obbligatorio Ruolo di super amministratore di Backup and Recovery o di amministratore di backup di Backup and Recovery. ["Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi"](#).

Passi

1. Dal menu, seleziona **Inventario**.
2. Selezionare un carico di lavoro per visualizzare i dettagli della protezione.
3. Seleziona l'icona Azioni **...** > **Visualizza dettagli**.
4. Selezionare la scheda **Gruppi di protezione, Datastore o Macchine virtuali**.
5. Selezionare il gruppo di protezione o le macchine virtuali di cui si desidera eseguire il backup.
6. Seleziona l'icona Azioni **...** > **Esegui il backup ora**.



Il backup utilizza lo stesso criterio assegnato al gruppo di protezione o alla macchina virtuale.

7. Selezionare il livello di pianificazione.
8. Selezionare **Backup**.

Ripristina i carichi di lavoro Hyper-V con NetApp Backup and Recovery

Ripristina i carichi di lavoro Hyper-V da snapshot, da un backup del carico di lavoro replicato su un archivio secondario o da backup archiviati nell'archivio oggetti utilizzando NetApp Backup and Recovery.

Ripristina da queste posizioni

È possibile ripristinare i carichi di lavoro da diverse posizioni di partenza:

- Ripristina da una posizione primaria (snapshot locale)
- Ripristina da una risorsa replicata su un archivio secondario
- Ripristina da un backup di archiviazione di oggetti

Ripristinare questi punti

È possibile ripristinare i dati nella posizione originale; il ripristino in una posizione alternativa non è disponibile in questa versione di anteprima privata.

Considerazioni sul ripristino da storage di oggetti

Se selezioni un file di backup nell'archiviazione oggetti e per quel backup è attiva la protezione ransomware (se hai abilitato DataLock e Ransomware Resilience nei criteri di backup), ti verrà richiesto di eseguire un ulteriore controllo di integrità sul file di backup prima di ripristinare i dati. Ti consigliamo di eseguire la scansione.



Per accedere al contenuto del file di backup, dovrai sostenere costi di uscita aggiuntivi da parte del tuo provider cloud.

Come funziona il ripristino dei carichi di lavoro

Quando si ripristinano i carichi di lavoro, si verifica quanto segue:

- Quando si ripristina un carico di lavoro da un file di backup locale, NetApp Backup and Recovery crea una *nuova* risorsa utilizzando i dati del backup.
- Quando si esegue il ripristino da un carico di lavoro replicato, è possibile ripristinare il carico di lavoro sul sistema originale o su un sistema ONTAP locale.

Dalla pagina Ripristina (nota anche come Cerca e ripristina)*, puoi ripristinare una risorsa anche se non ricordi il nome esatto, la posizione in cui si trova o la data dell'ultima volta in cui era in buone condizioni. È possibile cercare l'istantanea utilizzando i filtri.

Ripristina i dati del carico di lavoro dall'opzione Ripristina (Cerca e ripristina)

Ripristinare i carichi di lavoro Hyper-V utilizzando l'opzione Ripristina. È possibile cercare l'istantanea in base al nome o utilizzando i filtri.

Ruolo di console obbligatorio Ruolo di super amministratore di Backup e ripristino o di amministratore di ripristino di Backup e ripristino. ["Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi"](#) .

Passi

1. Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare **Ripristina**.

2. Dall'elenco a discesa a destra del campo di ricerca del nome, selezionare **Hyper-V**.
3. Immettere il nome della risorsa che si desidera ripristinare oppure filtrare in base al nome della VM, all'host della VM o al pool di archiviazione in cui si trova la risorsa che si desidera ripristinare.

Viene visualizzato un elenco di snapshot che corrispondono ai criteri di ricerca.

4. Selezionare il pulsante **Ripristina** per lo snapshot che si desidera ripristinare.

Viene visualizzato un elenco di possibili punti di ripristino.

5. Seleziona il punto di ripristino che desideri utilizzare.
6. Selezionare una posizione di origine dello snapshot.
7. Selezionare **Fine** o **Avanti** per procedere alla pagina delle impostazioni di destinazione del ripristino.

Successivamente, puoi scegliere le impostazioni di destinazione e le opzioni pre-ripristino e post-ripristino.

Selezione della destinazione

1. Selezionare le impostazioni di destinazione e le opzioni pre-ripristino e post-ripristino.

Ripristina nella posizione originale

1. **Abilita ripristino rapido:** seleziona questa opzione per eseguire un'operazione di ripristino rapido. I volumi e i dati ripristinati saranno disponibili immediatamente. Non utilizzare questa opzione su volumi che richiedono prestazioni elevate perché durante il processo di ripristino rapido l'accesso ai dati potrebbe essere più lento del solito.
2. **Opzioni pre-ripristino:** immettere il percorso completo di uno script che deve essere eseguito prima dell'operazione di ripristino e tutti gli argomenti accettati dallo script.
3. **Opzioni post-ripristino:**
 - **Riavvia VM:** selezionare questa opzione per riavviare la VM al termine dell'operazione di ripristino e dopo l'applicazione dello script post-ripristino.
 - **Postscript:** immettere il percorso completo di uno script che deve essere eseguito dopo l'operazione di ripristino e tutti gli argomenti accettati dallo script.
4. Sezione **Notifiche:**
 - **Abilita notifiche e-mail:** seleziona questa opzione per ricevere notifiche e-mail sull'operazione di ripristino e indica il tipo di notifiche che desideri ricevere.
5. Selezionare **Ripristina**.

Ripristina in posizione alternativa

Non disponibile per l'anteprima privata di Hyper-V.

1. Selezionare **Ripristina**.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.