



Gestisci le impostazioni di ONTAP tools Manager

ONTAP tools for VMware vSphere 105

NetApp
July 24, 2026

Sommario

- Gestisci le impostazioni di ONTAP tools Manager 1
 - Modifica le impostazioni di AutoSupport degli strumenti ONTAP 1
 - Disabilita AutoSupport 1
 - Aggiorna l'URL del proxy AutoSupport 1
 - Aggiungi server NTP agli strumenti ONTAP 1
 - Reimposta le credenziali del provider VASA e SRA negli strumenti ONTAP 2
 - Modifica le impostazioni di backup di ONTAP tools 2

Gestisci le impostazioni di ONTAP tools Manager

Modifica le impostazioni di AutoSupport degli strumenti ONTAP

Quando configuri ONTAP tools for VMware vSphere per la prima volta, AutoSupport è abilitato per impostazione predefinita. Invia messaggi al supporto tecnico 24 ore dopo che è stato abilitato.

Disabilita AutoSupport

Quando disattivi AutoSupport, non ricevi più supporto e monitoraggio proattivi.



Si consiglia di mantenere AutoSupport attiva, perché aiuta ad accelerare l'individuazione e la risoluzione dei problemi. Anche quando AutoSupport è disabilitato, il sistema continua a raccogliere e memorizzare informazioni localmente, ma non invia report sulla rete.

Passaggi

1. Avvia ONTAP tools Manager da un browser web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Accedi con le credenziali di amministratore degli ONTAP tools for VMware vSphere che hai fornito durante la distribuzione.
3. Seleziona l'opzione **Impostazioni > Telemetria > Modifica**.
4. Deseleziona l'opzione **AutoSupport** e salva le modifiche.

Aggiorna l'URL del proxy AutoSupport

Aggiorna l'URL del proxy AutoSupport così la funzionalità AutoSupport instrada i dati attraverso il proxy server per una trasmissione sicura.

Passaggi

1. Avvia ONTAP tools Manager da un browser web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Accedi con le credenziali di amministratore degli ONTAP tools for VMware vSphere che hai fornito durante la distribuzione.
3. Seleziona **Impostazioni** dalla barra laterale.
4. Seleziona l'opzione **Impostazioni > Telemetria > Modifica**.
5. Inserisci un URL **Proxy** valido e salva le modifiche.

Se disabiliti AutoSupport, anche l'URL del proxy viene disabilitato.

Aggiungi server NTP agli strumenti ONTAP

Inserisci i dettagli del server NTP per sincronizzare gli orologi dell'appliance ONTAP tools.

Passaggi

1. Avvia ONTAP tools Manager da un browser web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Accedi con le credenziali di amministratore degli ONTAP tools for VMware vSphere che hai fornito durante la distribuzione.
3. Seleziona l'opzione **Impostazioni > server NTP > Modifica**.
4. Inserisci il fully qualified domain name (FQDN), gli indirizzi IPv4 o IPv6 separati da virgole.

Aggiorna la schermata per visualizzare i valori aggiornati.

Reimposta le credenziali del provider VASA e SRA negli strumenti ONTAP

Se dimentichi le tue credenziali VASA Provider o SRA, puoi reimpostarle con una nuova password tramite l'interfaccia ONTAP tools Manager. La nuova password deve essere lunga tra 8 e 256 caratteri.

Passaggi

1. Avvia ONTAP tools Manager da un browser web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Accedi con le credenziali di amministratore degli ONTAP tools for VMware vSphere che hai fornito durante la distribuzione.
3. Seleziona l'opzione **Impostazioni > VASA Provider / SRA credentials > Reset Password**.
4. Inserisci la nuova password e confermala.
5. Seleziona **Salva** per applicare le modifiche.

Modifica le impostazioni di backup di ONTAP tools

A partire da ONTAP tools for VMware vSphere 10.5, la funzione di backup è abilitata per impostazione predefinita e viene creato un backup ogni 10 minuti. Puoi disabilitare il backup o modificarne la frequenza.

Non disabilitare il backup perché impedisce agli ONTAP tools di mantenere un RPO basso. Disabilitare il backup non elimina i file di backup esistenti. Puoi modificare la frequenza del backup impostandola su un valore tra 10 e 60 minuti.

Passaggi

1. Avvia ONTAP tools Manager da un browser web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Accedi con le credenziali di amministratore degli ONTAP tools for VMware vSphere che hai fornito durante la distribuzione.
3. Seleziona l'opzione **Impostazioni > Backup > Modifica**.
4. Nella finestra di modifica puoi disabilitare il backup o modificarne la frequenza.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.