

Gestire gli account utente locali

ONTAP 9

NetApp April 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/smb-admin/modify-local-user-accounts-reference.html on April 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

G	Sestire gli account utente locali	ĺ
	Modificare gli account utente locali	1
	Attivare o disattivare gli account utente locali	١
	Modificare le password dell'account utente locale	
	Visualizza le informazioni sugli utenti locali	
	Visualizza le informazioni sulle appartenenze ai gruppi per gli utenti locali	
	Eliminare gli account utente locali	1

Gestire gli account utente locali

Modificare gli account utente locali

È possibile modificare un account utente locale se si desidera modificare il nome completo o la descrizione di un utente esistente e se si desidera attivare o disattivare l'account utente. È inoltre possibile rinominare un account utente locale se il nome dell'utente è compromesso o se è necessario modificare il nome per scopi amministrativi.

Se si desidera	Immettere il comando
Modificare il nome completo dell'utente locale	vserver cifs users-and-groups local- user modify -vserver <u>vserver_name</u> -user -name <u>user_name</u> -full-name text Se il nome completo contiene uno spazio, deve essere racchiuso tra virgolette doppie.
Modificare la descrizione dell'utente locale	vserver cifs users-and-groups local- user modify -vserver vserver_name -user -name user_name -description text Se la descrizione contiene uno spazio, deve essere racchiusa tra virgolette doppie.
Attivare o disattivare l'account utente locale	`vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver vserver_name -user-name user_name -is -account-disabled {true
false}`	Rinominare l'account utente locale

Esempio

Nell'esempio seguente l'utente locale "CIFS_SERVER` sue" viene rinomina in "`CIFS_SERVER sue_new" sulla macchina virtuale di storage (SVM, precedentemente nota come Vserver) vs1:

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user-name
CIFS_SERVER\sue -new-user-name CIFS_SERVER\sue_new -vserver vs1

Attivare o disattivare gli account utente locali

Attivare un account utente locale se si desidera che l'utente possa accedere ai dati contenuti nella macchina virtuale di storage (SVM) tramite una connessione SMB. È inoltre possibile disattivare un account utente locale se non si desidera che l'utente acceda ai dati SVM tramite SMB.

A proposito di questa attività

Per abilitare un utente locale, modificare l'account utente.

Fase

1. Eseguire l'azione appropriata:

Se si desidera	Immettere il comando
Attivare l'account utente	vserver cifs users-and-groups local- user modify -vserver vserver_name -user-name user_name -is-account -disabled false
Disattivare l'account utente	vserver cifs users-and-groups local- user modify -vserver vserver_name -user-name user_name -is-account -disabled true

Modificare le password dell'account utente locale

È possibile modificare la password dell'account di un utente locale. Ciò può essere utile se la password dell'utente viene compromessa o se l'utente ha dimenticato la password.

Fase

1. Modificare la password eseguendo l'azione appropriata: vserver cifs users-and-groups localuser set-password -vserver vserver name -user-name user name

Esempio

Nell'esempio seguente viene impostata la password per l'utente locale "`CIFS_SERVER` sue" associato alla macchina virtuale di storage (SVM, precedentemente nota come Vserver) vs1:

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user set-password -user
-name CIFS_SERVER\sue -vserver vs1

Enter the new password:
Confirm the new password:
```

Informazioni correlate

Attivazione o disattivazione della complessità della password richiesta per gli utenti SMB locali

Visualizzazione delle informazioni sulle impostazioni di sicurezza del server CIFS

Visualizza le informazioni sugli utenti locali

È possibile visualizzare un elenco di tutti gli utenti locali in un modulo riepilogativo. Se si desidera determinare quali impostazioni dell'account sono configurate per un utente specifico, è possibile visualizzare informazioni dettagliate sull'account per tale utente, nonché informazioni sull'account per più utenti. Queste informazioni consentono di determinare se è necessario modificare le impostazioni di un utente e risolvere i problemi

di autenticazione o di accesso ai file.

A proposito di questa attività

Le informazioni relative alla password di un utente non vengono mai visualizzate.

Fase

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Se si desidera	Immettere il comando
Visualizzare le informazioni su tutti gli utenti sulla macchina virtuale per lo storage (SVM)	vserver cifs users-and-groups local- user show -vserver vserver_name
Visualizza informazioni dettagliate sull'account di un utente	vserver cifs users-and-groups local- user show -instance -vserver vserver_name -user-name user_name

Quando si esegue il comando, è possibile scegliere altri parametri opzionali. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina man.

Esempio

Nell'esempio sequente vengono visualizzate informazioni su tutti gli utenti locali su SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1

Vserver User Name Full Name Description

vs1 CIFS_SERVER\Administrator James Smith Built-in administrator account

vs1 CIFS_SERVER\sue Sue Jones
```

Visualizza le informazioni sulle appartenenze ai gruppi per gli utenti locali

È possibile visualizzare informazioni sui gruppi locali a cui appartiene un utente locale. È possibile utilizzare queste informazioni per determinare l'accesso dell'utente a file e cartelle. Queste informazioni possono essere utili per determinare i diritti di accesso che l'utente deve avere a file e cartelle o per risolvere i problemi di accesso ai file.

A proposito di questa attività

È possibile personalizzare il comando per visualizzare solo le informazioni desiderate.

Fase

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Se si desidera	Immettere il comando
Visualizza le informazioni di appartenenza dell'utente locale per un utente locale specificato	vserver cifs users-and-groups local- user show-membership -user-name user_name
Visualizza le informazioni di appartenenza dell'utente locale per il gruppo locale di cui l'utente locale è membro	vserver cifs users-and-groups local- user show-membership -membership group_name
Visualizzazione delle informazioni di appartenenza degli utenti locali associati a una specifica SVM (Storage Virtual Machine)	vserver cifs users-and-groups local- user show-membership -vserver vserver_name
Visualizza informazioni dettagliate per tutti gli utenti locali su una SVM specificata	vserver cifs users-and-groups local- user show-membership -instance -vserver vserver_name

Esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate le informazioni di appartenenza per tutti gli utenti locali su SVM vs1; l'utente "CIFS_SERVER` Administrator" è membro del gruppo "BUILTIN`Administrators" e "CIFS_SERVER` sue" è membro del gruppo "CIFS_SERVER g1":

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show-membership
-vserver vs1

Vserver User Name Membership
-----
vs1 CIFS_SERVER\Administrator BUILTIN\Administrators
CIFS_SERVER\sue CIFS_SERVER\g1
```

Eliminare gli account utente locali

È possibile eliminare gli account utente locali dalla macchina virtuale di storage (SVM) se non sono più necessari per l'autenticazione SMB locale al server CIFS o per determinare i diritti di accesso ai dati contenuti nella SVM.

A proposito di questa attività

Quando si eliminano gli utenti locali, tenere presente quanto segue:

- Il file system non viene modificato.
 - I descrittori di protezione di Windows su file e directory che fanno riferimento a questo utente non vengono modificati.
- Tutti i riferimenti agli utenti locali vengono rimossi dai database di appartenenza e privilegi.
- Gli utenti standard e noti come Administrator non possono essere eliminati.

Fasi

- 1. Determinare il nome dell'account utente locale che si desidera eliminare: vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vserver name
- 2. Eliminare l'utente locale: vserver cifs users-and-groups local-user delete -vserver vserver name -user-name username name
- 3. Verificare che l'account utente sia stato eliminato: vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vserver name

Esempio

Nell'esempio seguente viene eliminato l'utente locale "'CIFS SERVER' sue" associato a SVM vs1:

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1 Vserver User Name Full Name Description vs1 CIFS SERVER\Administrator James Smith Built-in administrator account vs1 CIFS SERVER\sue Sue Jones cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user delete -vserver vs1 -user-name CIFS SERVER\sue cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1 Vserver User Name Full Name Description CIFS SERVER\Administrator James Smith Built-in administrator account

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.