Esecuzione delle operazioni di gestione

SnapManager for SAP

NetApp
November 04, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/snapmanager-sap/windows/task-view-a-list-of-operations.html on November 04, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Esecuzione delle operazioni di gestione . . . 1
- Visualizzare un elenco di operazioni . . . 1
  - A proposito di questa attività . . . 1
- Visualizzare i dettagli delle operazioni . . . 1
  - A proposito di questa attività . . . 1
- Eseguire comandi da un host alternativo . . . 2
  - A proposito di questa attività . . . 2
- Controllare la versione del software SnapManager . . . 2
- Arrestare il server host SnapManager . . . 2
- Riavviare il server host SnapManager . . . 3
- Disinstallare SnapManager . . . 3
  - Di cosa hai bisogno . . . 3

Esecuzione delle operazioni di gestione

È possibile eseguire attività di gestione dopo aver configurato e configurato SnapManager. Queste attività consentono di gestire le normali operazioni oltre al backup, al ripristino e alla clonazione.

Gli amministratori possono eseguire le operazioni utilizzando l'interfaccia grafica utente o l'interfaccia della riga di comando.

Visualizzare un elenco di operazioni

È possibile visualizzare un elenco riepilogativo di tutte le operazioni eseguite rispetto a un profilo.

A proposito di questa attività

Quando si elencano le operazioni associate a un particolare profilo, è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

- Data di inizio e fine dell'operazione
- Stato del funzionamento
- ID operazione
- Tipo di operazione
- Host su cui è stato eseguito

Fase

1. Per elencare le informazioni riepilogative di tutte le operazioni, utilizzare il seguente comando:

   smsap operation list profile -profile *profile_name* -delimiter *character* [-quiet | -verbose]

   Quando il `-delimiter` viene specificata un'opzione, il comando elenca ogni riga su una riga separata e gli attributi in tale riga sono separati dal carattere specificato.

Visualizzare i dettagli delle operazioni

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su un particolare profilo per verificare l'esito positivo o negativo di un'operazione. Inoltre, consente di determinare le risorse di storage in uso per una determinata operazione.

A proposito di questa attività

È possibile visualizzare i seguenti dettagli relativi a una determinata operazione:

- ID operazione
- Tipo di operazione

- Se l'operazione è stata forzata
- Informazioni di runtime, tra cui stato, data di inizio e di fine dell'operazione
- L'host su cui è stata eseguita l'operazione, inclusi l'ID del processo e la versione di SnapManager
- Informazioni sul repository
- Risorse di storage in uso

Fase

1. Per visualizzare le informazioni dettagliate relative a un ID operazione specifico, immettere il seguente comando:

   smsap operation show -profile *profile_name* [-label *label* | -id *id*] [-quiet | -verbose]

Eseguire comandi da un host alternativo

È possibile eseguire comandi CLI da un host diverso dall'host del database e SnapManager instraderà i comandi immessi all'host appropriato.

A proposito di questa attività

Affinché il sistema invii un'operazione all'host corretto, deve prima sapere dove trovare il profilo per l'operazione. In questa procedura, il sistema mantiene il profilo per il repository delle informazioni di mappatura di un file nella home directory dell'utente sull'host locale.

Fase

1. Per far sì che la home directory dell'utente locale sia consapevole delle mappature da profilo a repository in modo da poter instradare la richiesta di operazione, immettere il seguente comando:

   smsap profile sync -repository -dbname *repo_dbname* -host *repo_host* -port *repo_port* -login -username *repo_username* [-quiet | -verbose]

Controllare la versione del software SnapManager

È possibile determinare la versione del prodotto in esecuzione sull'host locale eseguendo `version` comando.

Fase

1. Per verificare la versione del SnapManager, immettere il seguente comando: `smsap version`

Arrestare il server host SnapManager

Una volta terminato l'utilizzo di SnapManager, potrebbe essere necessario arrestare il server.

Fase

1. Per arrestare il server, immettere il seguente comando, come utente root:

```
smsap_server stop
```

Riavviare il server host SnapManager

È possibile riavviare il server SnapManager attraverso la finestra servizi.

Fasi

1. Fare clic su **Start** > **pannello di controllo** > **Strumenti di amministrazione** > **servizi**.
2. Nella finestra Services (servizi), selezionare NetAppSnapManager 3.3 per SAP.
3. È possibile riavviare il server in uno dei seguenti modi:
   a. Nel pannello di sinistra, fare clic su **Restart** (Riavvia).
   b. Fare clic con il pulsante destro del mouse su NetAppSnapManager 3.3 for SAP e selezionare **Restart** (Riavvia) dal menu a discesa.
   c. Fare doppio clic su NetAppSnapManager 3.3 for SAP e nella finestra delle proprietà che si apre, fare clic su **Restart**.

Disinstallare SnapManager

È possibile disinstallare SnapManager dal server host.

Di cosa hai bisogno

- Arrestare il server host prima di disinstallare SnapManager.

Fasi

1. Fare clic su **Start** > **pannello di controllo** > **Installazione applicazioni**.
2. Selezionare **SnapManager per SAP**.
3. Fare clic su **Disinstalla**.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.