



# Installare utilizzando l'operatore Trident

## Astra Trident

NetApp  
July 31, 2024

# Sommario

- Installare utilizzando l'operatore Trident ..... 1
  - Implementare manualmente l'operatore Trident (modalità standard) ..... 1
  - Implementare manualmente l'operatore Trident (modalità offline) ..... 6
  - Implementare l'operatore Trident utilizzando Helm (modalità standard) ..... 12
  - Implementare l'operatore Trident utilizzando Helm (modalità offline) ..... 16
  - Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident ..... 21

# Installare utilizzando l'operatore Trident

## Implementare manualmente l'operatore Trident (modalità standard)

È possibile implementare manualmente l'operatore Trident per installare Astra Trident. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident non sono memorizzate in un registro privato. Se si dispone di un registro di immagini privato, utilizzare ["processo per l'implementazione offline"](#).

### Informazioni critiche su Astra Trident 23,10

È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.

**informazioni su Astra**

- Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
- Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di `find_multipaths: no` nel file `multipath.conf`.

Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di `find_multipaths: yes` oppure `find_multipaths: smart` il valore nel file `multipath.conf` causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di `find_multipaths: no` dalla release 21.07.

## Implementare manualmente l'operatore Trident e installare Trident

Revisione ["panoramica dell'installazione"](#) per assicurarsi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e selezionato l'opzione di installazione corretta per il proprio ambiente.

### Prima di iniziare

Prima di iniziare l'installazione, accedere all'host Linux e verificare che stia gestendo un ["Cluster Kubernetes supportato"](#) e che si dispone dei privilegi necessari.



Con OpenShift, utilizzare `oc` invece di `kubectl` in tutti gli esempi che seguono, accedere come **system:admin** eseguendo `oc login -u system:admin` oppure `oc login -u kube-admin`.

1. Verificare la versione di Kubernetes:

```
kubectl version
```

2. Verificare i privilegi di amministratore del cluster:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. Verificare che sia possibile avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il sistema di storage tramite la rete pod:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

## Fase 1: Scaricare il pacchetto di installazione di Trident

Il pacchetto di installazione di Astra Trident contiene tutto il necessario per implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione Trident da ["La sezione Assets su GitHub"](#).

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.10.0/trident-
installer-23.10.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-23.10.0.tar.gz
cd trident-installer
```

## Fase 2: Creare TridentOrchestrator CRD

Creare il TridentOrchestrator Definizione personalizzata delle risorse (CRD). Verrà creato un TridentOrchestrator Risorse personalizzate in un secondo momento. Utilizzare la versione CRD YAML appropriata in `deploy/crds` per creare TridentOrchestrator CRD.

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

## Fase 3: Implementare l'operatore Trident

Il programma di installazione di Astra Trident fornisce un file bundle che può essere utilizzato per installare l'operatore e creare oggetti associati. Il file bundle è un modo semplice per implementare l'operatore e installare Astra Trident utilizzando una configurazione predefinita.

- Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.24 o versioni precedenti, utilizzare `bundle_pre_1_25.yaml`.

- Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.25 o versioni successive, utilizzare `bundle_post_1_25.yaml`.

### Prima di iniziare

- Per impostazione predefinita, il programma di installazione di Trident implementa l'operatore in `trident namespace`. Se il `trident namespace` inesistente, crearlo utilizzando:

```
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

- Per implementare l'operatore in uno spazio dei nomi diverso da `trident namespace`, aggiornamento `serviceaccount.yaml`, `clusterrolebinding.yaml` e `operator.yaml` e generare il file bundle utilizzando `kustomization.yaml`.

- a. Creare il `kustomization.yaml` usando il seguente comando dove `<bundle.yaml>` è `bundle_pre_1_25.yaml` oppure `bundle_post_1_25.yaml` In base alla versione di Kubernetes.

```
cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
```

- b. Compilate il pacchetto usando il seguente comando dove `<bundle.yaml>` è `bundle_pre_1_25.yaml` oppure `bundle_post_1_25.yaml` In base alla versione di Kubernetes.

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
```

### Fasi

1. Creare le risorse e implementare l'operatore:

```
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
```

2. Verificare che l'operatore, l'implementazione e i replicaset siano stati creati.

```
kubectl get all -n <operator-namespace>
```



In un cluster Kubernetes dovrebbe esserci solo **un'istanza** dell'operatore. Non creare implementazioni multiple dell'operatore Trident.

### Fase 4: Creare `TridentOrchestrator` E installare Trident

Ora è possibile creare `TridentOrchestrator` E installare Astra Trident. Se lo si desidera, è possibile ["Personalizzare l'installazione di Trident"](#) utilizzando gli attributi in `TridentOrchestrator spec`.

```

kubect1 create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

kubect1 describe torc trident

Name:          trident
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:   trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Spec:
  Debug:       true
  Namespace:   trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:              false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:      netapp/trident-autosupport:23.10
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:              true
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:        30
    Kubelet Dir:       /var/lib/kubelet
    Log Format:         text
    Silence Autosupport: false
    Trident Image:     netapp/trident:23.10.0
  Message:           Trident installed Namespace:
trident
  Status:            Installed
  Version:           v23.10.0
Events:
  Type Reason Age From Message ---- -
-----
Normal
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed

```

## Verificare l'installazione

Esistono diversi modi per verificare l'installazione.

## Utilizzo di TridentOrchestrator stato

Lo stato di TridentOrchestrator Indica se l'installazione ha avuto esito positivo e visualizza la versione di Trident installata. Durante l'installazione, lo stato di TridentOrchestrator modificherebbe da Installing a Installed. Se si osserva Failed e l'operatore non è in grado di ripristinarsi da solo, "[controllare i registri](#)".

Stato	Descrizione
Installazione in corso	L'operatore sta installando Astra Trident TridentOrchestrator CR.
Installato	Astra Trident è stato installato correttamente.
Disinstallazione in corso	L'operatore sta disinstallando Astra Trident, perché <code>spec.uninstall=true</code> .
Disinstallato	Astra Trident disinstallato.
Non riuscito	L'operatore non ha potuto installare, applicare patch, aggiornare o disinstallare Astra Trident; l'operatore tenterà automaticamente di eseguire il ripristino da questo stato. Se lo stato persiste, è necessario eseguire la risoluzione dei problemi.
Aggiornamento in corso	L'operatore sta aggiornando un'installazione esistente.
Errore	Il TridentOrchestrator non viene utilizzato. Un altro già esiste.

## Utilizzo dello stato di creazione del pod

È possibile verificare se l'installazione di Astra Trident è stata completata esaminando lo stato dei pod creati:

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
AGE			
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 1m	6/6	Running	0
trident-node-linux-mr6zc 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-xrp7w 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-zh2jt 1m	2/2	Running	0
trident-operator-766f7b8658-ldzsv 3m	1/1	Running	0

## Utilizzo di `tridentctl`

È possibile utilizzare `tridentctl` Per verificare la versione di Astra Trident installata.

```
./tridentctl -n trident version

+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 23.10.0        | 23.10.0        |
+-----+-----+
```

## Implementare manualmente l'operatore Trident (modalità offline)

È possibile implementare manualmente l'operatore Trident per installare Astra Trident. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident sono memorizzate in un registro privato. Se non si dispone di un registro di immagini privato, utilizzare ["processo per l'implementazione standard"](#).

### Informazioni critiche su Astra Trident 23,10

È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.

**informazioni su Astra**

- Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
- Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di `find_multipaths: no` nel file `multipath.conf`.

Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di `find_multipaths: yes` oppure `find_multipaths: smart` il valore nel file `multipath.conf` causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di `find_multipaths: no` dalla release 21.07.

## Implementare manualmente l'operatore Trident e installare Trident

Revisione ["panoramica dell'installazione"](#) per assicurarsi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e selezionato l'opzione di installazione corretta per il proprio ambiente.

### Prima di iniziare

Accedere all'host Linux e verificare che stia gestendo un'applicazione e. ["Cluster Kubernetes supportato"](#) e che si dispone dei privilegi necessari.



Con OpenShift, utilizzare `oc` invece di `kubectl` in tutti gli esempi che seguono, accedere come **system:admin** eseguendo `oc login -u system:admin` oppure `oc login -u kube-admin`.



1. Verificare la versione di Kubernetes:

```
kubectl version
```

2. Verificare i privilegi di amministratore del cluster:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. Verificare che sia possibile avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il sistema di storage tramite la rete pod:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

## Fase 1: Scaricare il pacchetto di installazione di Trident

Il pacchetto di installazione di Astra Trident contiene tutto il necessario per implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione Trident da ["La sezione Assets su GitHub"](#).

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.10.0/trident-
installer-23.10.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-23.10.0.tar.gz
cd trident-installer
```

## Fase 2: Creare TridentOrchestrator CRD

Creare il TridentOrchestrator Definizione personalizzata delle risorse (CRD). Verrà creato un TridentOrchestrator Risorse personalizzate in un secondo momento. Utilizzare la versione CRD YAML appropriata in `deploy/crds` per creare TridentOrchestrator CRD:

```
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
```

## Fase 3: Aggiornare la posizione del registro nell'operatore

Poll `/deploy/operator.yaml`, aggiornare `image: docker.io/netapp/trident-operator:23.10.0` per riflettere la posizione del registro delle immagini. Il tuo ["Immagini Trident e CSI"](#) Può trovarsi in un registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Ad esempio:

- `image: <your-registry>/trident-operator:23.10.0` se tutte le immagini si trovano in un unico registro.

- `image: <your-registry>/netapp/trident-operator:23.10.0` Se l'immagine Trident si trova in un registro diverso dalle immagini CSI.

#### Fase 4: Implementare l'operatore Trident

Il programma di installazione di Astra Trident fornisce un file bundle che può essere utilizzato per installare l'operatore e creare oggetti associati. Il file bundle è un modo semplice per implementare l'operatore e installare Astra Trident utilizzando una configurazione predefinita.

- Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.24 o versioni precedenti, utilizzare `bundle_pre_1_25.yaml`.
- Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.25 o versioni successive, utilizzare `bundle_post_1_25.yaml`.

#### Prima di iniziare

- Per impostazione predefinita, il programma di installazione di Trident implementa l'operatore in `trident namespace`. Se il `trident namespace` inesistente, crearlo utilizzando:

```
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

- Per implementare l'operatore in uno spazio dei nomi diverso da `trident namespace`, aggiornamento `serviceaccount.yaml`, `clusterrolebinding.yaml` e `operator.yaml` e generare il file bundle utilizzando `kustomization.yaml`.

- a. Creare il `kustomization.yaml` usando il seguente comando dove `<bundle.yaml>` è `bundle_pre_1_25.yaml` oppure `bundle_post_1_25.yaml` In base alla versione di Kubernetes.

```
cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
```

- b. Compilate il pacchetto usando il seguente comando dove `<bundle.yaml>` è `bundle_pre_1_25.yaml` oppure `bundle_post_1_25.yaml` In base alla versione di Kubernetes.

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
```

#### Fasi

1. Creare le risorse e implementare l'operatore:

```
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
```

2. Verificare che l'operatore, l'implementazione e i replicaset siano stati creati.

```
kubectl get all -n <operator-namespace>
```



In un cluster Kubernetes dovrebbe esserci solo **un'istanza** dell'operatore. Non creare implementazioni multiple dell'operatore Trident.

## Fase 5: Aggiornare la posizione del registro delle immagini in `TridentOrchestrator`

Il tuo "Immagini Trident e CSI" Può trovarsi in un registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Aggiornare `deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml` per aggiungere le specifiche di posizione aggiuntive in base alla configurazione del registro di sistema.

### Immagini in un registro

```
imageRegistry: "<your-registry>"
autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:23.10"
tridentImage: "<your-registry>/trident:23.10.0"
```

### Immagini in diversi registri

È necessario aggiungere `sig-storage` al `imageRegistry` per utilizzare diverse posizioni del registro di sistema.

```
imageRegistry: "<your-registry>/sig-storage"
autosupportImage: "<your-registry>/netapp/trident-autosupport:23.10"
tridentImage: "<your-registry>/netapp/trident:23.10.0"
```

## Fase 6: Creare `TridentOrchestrator` E installare Trident

Ora è possibile creare `TridentOrchestrator` E installare Astra Trident. Se lo si desidera, è possibile fare di più "[Personalizzare l'installazione di Trident](#)" utilizzando gli attributi in `TridentOrchestrator spec`. L'esempio seguente mostra un'installazione in cui le immagini Trident e CSI si trovano in diversi registri.

```
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
```

```
kubectl describe torc trident
```

```
Name:          trident
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:   trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Spec:
  Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-autosupport:23.10
  Debug:              true
  Image Registry:    <your-registry>/sig-storage
  Namespace:         trident
  Trident Image:     <your-registry>/netapp/trident:23.10.0
```

```
Status:
```

```
Current Installation Params:
```

```
  IPv6:                false
  Autosupport Hostname:
  Autosupport Image:   <your-registry>/netapp/trident-
autosupport:23.10
  Autosupport Proxy:
  Autosupport Serial Number:
  Debug:                true
  Http Request Timeout: 90s
  Image Pull Secrets:
  Image Registry:      <your-registry>/sig-storage
  k8sTimeout:          30
  Kubelet Dir:         /var/lib/kubelet
  Log Format:           text
  Probe Port:          17546
  Silence Autosupport: false
  Trident Image:       <your-registry>/netapp/trident:23.10.0
Message:               Trident installed
Namespace:             trident
Status:                Installed
Version:               v23.10.0
```

```
Events:
```

```
  Type Reason Age From Message ---- -
-----
  Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
  Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
```

## Verificare l'installazione

Esistono diversi modi per verificare l'installazione.

### Utilizzo di `TridentOrchestrator` stato

Lo stato di `TridentOrchestrator` Indica se l'installazione ha avuto esito positivo e visualizza la versione di Trident installata. Durante l'installazione, lo stato di `TridentOrchestrator` modifichia da `Installing` a `Installed`. Se si osserva `Failed` e l'operatore non è in grado di ripristinarsi da solo, "[controllare i registri](#)".

Stato	Descrizione
Installazione in corso	L'operatore sta installando Astra Trident <code>TridentOrchestrator</code> CR.
Installato	Astra Trident è stato installato correttamente.
Disinstallazione in corso	L'operatore sta disinstallando Astra Trident, perché <code>spec.uninstall=true</code> .
Disinstallato	Astra Trident disinstallato.
Non riuscito	L'operatore non ha potuto installare, applicare patch, aggiornare o disinstallare Astra Trident; l'operatore tenterà automaticamente di eseguire il ripristino da questo stato. Se lo stato persiste, è necessario eseguire la risoluzione dei problemi.
Aggiornamento in corso	L'operatore sta aggiornando un'installazione esistente.
Errore	Il <code>TridentOrchestrator</code> non viene utilizzato. Un altro già esiste.

### Utilizzo dello stato di creazione del pod

È possibile verificare se l'installazione di Astra Trident è stata completata esaminando lo stato dei pod creati:

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 1m	6/6	Running	0
trident-node-linux-mr6zc 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-xrp7w 1m	2/2	Running	0
trident-node-linux-zh2jt 1m	2/2	Running	0
trident-operator-766f7b8658-ldzsv 3m	1/1	Running	0

### Utilizzo di tridentctl

È possibile utilizzare `tridentctl` Per verificare la versione di Astra Trident installata.

```
./tridentctl -n trident version
```

```
+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 23.10.0        | 23.10.0        |
+-----+-----+
```

## Implementare l'operatore Trident utilizzando Helm (modalità standard)

È possibile implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident utilizzando Helm. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident non sono memorizzate in un registro privato. Se si dispone di un registro di immagini privato, utilizzare ["processo per l'implementazione offline"](#).

### Informazioni critiche su Astra Trident 23,10

È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.

## <strong> informazioni su Astra </strong>

- Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
- Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di `find_multipaths: no` nel file `multipath.conf`.

Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di `find_multipaths: yes` oppure `find_multipaths: smart` il valore nel file `multipath.conf` causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di `find_multipaths: no` dalla release 21.07.

## Implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident utilizzando Helm

Utilizzo di Trident "[Grafico di comando](#)" È possibile implementare l'operatore Trident e installare Trident in un'unica fase.

Revisione "[panoramica dell'installazione](#)" per assicurarsi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e selezionato l'opzione di installazione corretta per il proprio ambiente.

### Prima di iniziare

Oltre a "[prerequisiti per l'implementazione](#)" di cui hai bisogno "[Helm versione 3](#)".

### Fasi

1. Aggiungere il repository Astra Trident Helm:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. Utilizzare `helm install` e specificare un nome per la distribuzione come nell'esempio seguente dove 23.10.0 È la versione di Astra Trident che si sta installando.

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.10.0  
--create-namespace --namespace <trident-namespace>
```



Se è già stato creato uno spazio dei nomi per Trident, il `--create-namespace` il parametro non crea uno spazio dei nomi aggiuntivo.

È possibile utilizzare `helm list` per rivedere i dettagli dell'installazione, ad esempio nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'applicazione, e numero di revisione.

## Passare i dati di configurazione durante l'installazione

Esistono due modi per passare i dati di configurazione durante l'installazione:

Opzione	Descrizione
<code>--values (o. -f)</code>	Specificare un file YAML con override. Questo valore può essere specificato più volte e il file più a destra avrà la precedenza.
<code>--set</code>	Specificare le sostituzioni sulla riga di comando.

Ad esempio, per modificare il valore predefinito di `debug`, eseguire quanto segue `--set` comando dove `23.10.0` È la versione di Astra Trident che si sta installando:

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.10.0
--create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
```

## Opzioni di configurazione

Questa tabella e il `values.yaml` Il file, che fa parte del grafico Helm, fornisce l'elenco delle chiavi e i relativi valori predefiniti.

Opzione	Descrizione	Predefinito
<code>nodeSelector</code>	Etichette dei nodi per l'assegnazione dei pod	
<code>podAnnotations</code>	Annotazioni Pod	
<code>deploymentAnnotations</code>	Annotazioni di implementazione	
<code>tolerations</code>	Pedaggi per l'assegnazione del pod	
<code>affinity</code>	Affinità per l'assegnazione del pod	
<code>tridentControllerPluginNodeSelector</code>	Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a <a href="#">Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi</a> per ulteriori informazioni.	
<code>tridentControllerPluginTolerations</code>	Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Fare riferimento a <a href="#">Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi</a> per ulteriori informazioni.	
<code>tridentNodePluginNodeSelector</code>	Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a <a href="#">Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi</a> per ulteriori informazioni.	
<code>tridentNodePluginTolerations</code>	Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Fare riferimento a <a href="#">Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi</a> per ulteriori informazioni.	
<code>imageRegistry</code>	Identifica il registro di sistema per <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> e altre immagini. Lasciare vuoto per accettare l'impostazione predefinita.	<code>""</code>
<code>imagePullPolicy</code>	Imposta il criterio di pull dell'immagine per <code>trident-operator</code> .	<code>IfNotPresent</code>



Opzione	Descrizione	Predefinito
imagePullSecrets	Imposta i segreti di pull dell'immagine per <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> e altre immagini.	
kubeletDir	Consente di ignorare la posizione host dello stato interno del kubelet.	<code>"/var/lib/kubelet"</code>
operatorLogLevel	Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su: <code>trace</code> , <code>debug</code> , <code>info</code> , <code>warn</code> , <code>error</code> , o <code>fatal</code> .	<code>"info"</code>
operatorDebug	Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su <code>debug</code> .	<code>true</code>
operatorImage	Consente di eseguire l'override completo dell'immagine per <code>trident-operator</code> .	<code>""</code>
operatorImageTag	Consente di sovrascrivere il tag di <code>trident-operator</code> immagine.	<code>""</code>
tridentIPv6	Consente ad Astra Trident di funzionare nei cluster IPv6.	<code>false</code>
tridentK8sTimeout	Esegue l'override del timeout predefinito di 30 secondi per la maggior parte delle operazioni API di Kubernetes (se diverso da zero, in secondi).	<code>0</code>
tridentHttpRequestTimeout	Esegue l'override del timeout predefinito di 90 secondi per le richieste HTTP, con <code>0s</code> è una durata infinita per il timeout. Non sono consentiti valori negativi.	<code>"90s"</code>
tridentSilenceAutoSupport	Consente di disattivare il reporting periodico AutoSupport di Astra Trident.	<code>false</code>
tridentAutoSupportImageTag	Consente di ignorare il tag dell'immagine per il contenitore Astra Trident AutoSupport.	<code>&lt;version&gt;</code>
tridentAutoSupportProxy	Consente al container Astra Trident AutoSupport di telefonare a casa tramite un proxy HTTP.	<code>""</code>
tridentLogFormat	Imposta il formato di registrazione di Astra Trident ( <code>text</code> oppure <code>json</code> ).	<code>"text"</code>
tridentDisableAuditLog	Disattiva l'audit logger Astra Trident.	<code>true</code>
tridentLogLevel	Consente di impostare il livello di log di Astra Trident su: <code>trace</code> , <code>debug</code> , <code>info</code> , <code>warn</code> , <code>error</code> , o <code>fatal</code> .	<code>"info"</code>
tridentDebug	Consente di impostare il livello di log di Astra Trident su <code>debug</code> .	<code>false</code>
tridentLogWorkflows	Consente di attivare specifici flussi di lavoro di Astra Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log.	<code>""</code>
tridentLogLayers	Consente di attivare specifici livelli Astra Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log.	<code>""</code>

Opzione	Descrizione	Predefinito
tridentImage	Consente l'override completo dell'immagine per Astra Trident.	""
tridentImageTag	Consente di ignorare il tag dell'immagine per Astra Trident.	""
tridentProbePort	Consente di ignorare la porta predefinita utilizzata per le sonde liveness/readiness Kubernetes.	""
windows	Consente di installare Astra Trident sul nodo di lavoro Windows.	false
enableForceDetach	Consente di attivare la funzione di distacco forzato.	false
excludePodSecurityPolicy	Esclude la creazione della policy di sicurezza del pod operatore.	false
cloudProvider	Impostare su "Azure" Quando si utilizzano identità gestite su un cluster AKS.	""

### Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi

Astra Trident viene eseguito come singolo pod controller, più un pod di nodi su ciascun nodo di lavoro nel cluster. Il pod nodo deve essere in esecuzione su qualsiasi host in cui si desidera montare un volume Astra Trident.

Kubernetes "[selettori di nodi](#)" e "[tollerazioni e contaminazioni](#)" vengono utilizzati per vincolare l'esecuzione di un pod su un nodo specifico o preferito. Utilizzo di `ControllerPlugin`` e `NodePlugin`, è possibile specificare vincoli e override.

- Il plug-in del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, ad esempio snapshot e ridimensionamento.
- Il plug-in del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.

## Implementare l'operatore Trident utilizzando Helm (modalità offline)

È possibile implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident utilizzando Helm. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident sono memorizzate in un registro privato. Se non si dispone di un registro di immagini privato, utilizzare "[processo per l'implementazione standard](#)".

### Informazioni critiche su Astra Trident 23,10

È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.

## <strong> informazioni su Astra </strong>

- Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
- Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di `find_multipaths: no` nel file `multipath.conf`.

Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di `find_multipaths: yes` oppure `find_multipaths: smart` il valore nel file `multipath.conf` causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di `find_multipaths: no` dalla release 21.07.

## Implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident utilizzando Helm

Utilizzo di Trident "[Grafico di comando](#)" È possibile implementare l'operatore Trident e installare Trident in un'unica fase.

Revisione "[panoramica dell'installazione](#)" per assicurarsi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e selezionato l'opzione di installazione corretta per il proprio ambiente.

### Prima di iniziare

Oltre a "[prerequisiti per l'implementazione](#)" di cui hai bisogno "[Helm versione 3](#)".

### Fasi

1. Aggiungere il repository Astra Trident Helm:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. Utilizzare `helm install` e specificare un nome per la distribuzione e la posizione del registro delle immagini. Il tuo "[Immagini Trident e CSI](#)" Può trovarsi in un registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Negli esempi, `23.10.0` È la versione di Astra Trident che si sta installando.

## Immagini in un registro

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version  
23.10.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace  
--namespace <trident-namespace>
```

## Immagini in diversi registri

È necessario aggiungere `sig-storage` al `imageRegistry` per utilizzare diverse posizioni del registro di sistema.

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version  
23.10.0 --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set  
operatorImage=<your-registry>/netapp/trident-operator:23.10.0 --set  
tridentAutosupportImage=<your-registry>/netapp/trident-  
autosupport:23.10 --set tridentImage=<your-  
registry>/netapp/trident:23.10.0 --create-namespace --namespace  
<trident-namespace>
```



Se è già stato creato uno spazio dei nomi per Trident, il `--create-namespace` il parametro non crea uno spazio dei nomi aggiuntivo.

È possibile utilizzare `helm list` per rivedere i dettagli dell'installazione, ad esempio nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'applicazione, e numero di revisione.

## Passare i dati di configurazione durante l'installazione

Esistono due modi per passare i dati di configurazione durante l'installazione:

Opzione	Descrizione
<code>--values (o. -f)</code>	Specificare un file YAML con override. Questo valore può essere specificato più volte e il file più a destra avrà la precedenza.
<code>--set</code>	Specificare le sostituzioni sulla riga di comando.

Ad esempio, per modificare il valore predefinito di `debug`, eseguire quanto segue `--set` comando dove `23.10.0` È la versione di Astra Trident che si sta installando:

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.10.0  
--create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
```

## Opzioni di configurazione

Questa tabella e il `values.yaml` file, che fa parte del grafico Helm, fornisce l'elenco delle chiavi e i relativi valori predefiniti.

Opzione	Descrizione	Predefinito
<code>nodeSelector</code>	Etichette dei nodi per l'assegnazione dei pod	
<code>podAnnotations</code>	Annotazioni Pod	
<code>deploymentAnnotations</code>	Annotazioni di implementazione	
<code>tolerations</code>	Pedaggi per l'assegnazione del pod	
<code>affinity</code>	Affinità per l'assegnazione del pod	
<code>tridentControllerPluginNodeSelector</code>	Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a <a href="#">Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi</a> per ulteriori informazioni.	
<code>tridentControllerPluginTolerations</code>	Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Fare riferimento a <a href="#">Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi</a> per ulteriori informazioni.	
<code>tridentNodePluginNodeSelector</code>	Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a <a href="#">Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi</a> per ulteriori informazioni.	
<code>tridentNodePluginTolerations</code>	Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Fare riferimento a <a href="#">Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi</a> per ulteriori informazioni.	
<code>imageRegistry</code>	Identifica il registro di sistema per <code>trident-operator</code> , <code>`trident`</code> e altre immagini. Lasciare vuoto per accettare l'impostazione predefinita.	""
<code>imagePullPolicy</code>	Imposta il criterio di pull dell'immagine per <code>trident-operator</code> .	IfNotPresent
<code>imagePullSecrets</code>	Imposta i segreti di pull dell'immagine per <code>trident-operator</code> , <code>`trident`</code> e altre immagini.	
<code>kubeletDir</code>	Consente di ignorare la posizione host dello stato interno del kubelet.	"/var/lib/kubelet"

Opzione	Descrizione	Predefinito
operatorLogLevel	Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su: trace, debug, info, warn, error, o. fatal.	"info"
operatorDebug	Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su debug.	true
operatorImage	Consente di eseguire l'override completo dell'immagine per trident-operator.	""
operatorImageTag	Consente di sovrascrivere il tag di trident-operator immagine.	""
tridentIPv6	Consente ad Astra Trident di funzionare nei cluster IPv6.	false
tridentK8sTimeout	Esegue l'override del timeout predefinito di 30 secondi per la maggior parte delle operazioni API di Kubernetes (se diverso da zero, in secondi).	0
tridentHttpRequestTimeout	Esegue l'override del timeout predefinito di 90 secondi per le richieste HTTP, con 0s è una durata infinita per il timeout. Non sono consentiti valori negativi.	"90s"
tridentSilenceAutosupport	Consente di disattivare il reporting periodico AutoSupport di Astra Trident.	false
tridentAutosupportImageTag	Consente di ignorare il tag dell'immagine per il contenitore Astra Trident AutoSupport.	<version>
tridentAutosupportProxy	Consente al container Astra Trident AutoSupport di telefonare a casa tramite un proxy HTTP.	""
tridentLogFormat	Imposta il formato di registrazione di Astra Trident (text oppure json).	"text"
tridentDisableAuditLog	Disattiva l'audit logger Astra Trident.	true
tridentLogLevel	Consente di impostare il livello di log di Astra Trident su: trace, debug, info, warn, error, o. fatal.	"info"
tridentDebug	Consente di impostare il livello di log di Astra Trident su debug.	false

Opzione	Descrizione	Predefinito
<code>tridentLogWorkflows</code>	Consente di attivare specifici flussi di lavoro di Astra Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log.	""
<code>tridentLogLayers</code>	Consente di attivare specifici livelli Astra Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log.	""
<code>tridentImage</code>	Consente l'override completo dell'immagine per Astra Trident.	""
<code>tridentImageTag</code>	Consente di ignorare il tag dell'immagine per Astra Trident.	""
<code>tridentProbePort</code>	Consente di ignorare la porta predefinita utilizzata per le sonde liveness/readiness Kubernetes.	""
<code>windows</code>	Consente di installare Astra Trident sul nodo di lavoro Windows.	false
<code>enableForceDetach</code>	Consente di attivare la funzione di distacco forzato.	false
<code>excludePodSecurityPolicy</code>	Esclude la creazione della policy di sicurezza del pod operatore.	false

## Cosa succederà

# Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident

L'operatore Trident consente di personalizzare l'installazione di Astra Trident utilizzando gli attributi in `TridentOrchestrator spec`. Se si desidera personalizzare l'installazione oltre ciò che si desidera `TridentOrchestrator` gli argomenti lo consentono, valutare l'utilizzo `tridentctl` Per generare manifesti YAML personalizzati da modificare in base alle necessità.

## Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi

Astra Trident viene eseguito come singolo pod controller, più un pod di nodi su ciascun nodo di lavoro nel cluster. Il pod nodo deve essere in esecuzione su qualsiasi host in cui si desidera montare un volume Astra Trident.

Kubernetes "[selettori di nodi](#)" e "[tollerazioni e contaminazioni](#)" vengono utilizzati per vincolare l'esecuzione di un pod su un nodo specifico o preferito. Utilizzo di `ControllerPlugin`` e `NodePlugin`, è possibile specificare vincoli e override.

- Il plug-in del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, ad esempio snapshot e ridimensionamento.
- Il plug-in del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.

## Opzioni di configurazione



`spec.namespace` è specificato in `TridentOrchestrator`. Per indicare lo spazio dei nomi in cui è installato Astra Trident. Questo parametro **non può essere aggiornato dopo l'installazione di Astra Trident**. Il tentativo di eseguire questa operazione causa il `TridentOrchestrator` stato in cui passare `Failed`. Astra Trident non deve essere migrato tra spazi dei nomi.

Questa tabella è dettagliata `TridentOrchestrator` attributi.

Parametro	Descrizione	Predefinito
<code>namespace</code>	Spazio dei nomi in cui installare Astra Trident	"default"
<code>debug</code>	Attiva il debug per Astra Trident	false
<code>enableForceDetach</code>	<code>ontap-san</code> e <code>ontap-san-economy</code> solo.  Funziona con Kubernetes non-Graged Node Shutdown (NGNS) per consentire agli amministratori del cluster di migrare in sicurezza i carichi di lavoro con volumi montati su nuovi nodi in caso di problemi di integrità di un nodo.  <b>Questa è una funzionalità sperimentale di 23.04.</b> fare riferimento a. <a href="#">Dettagli sulla forza di distacco</a> per dettagli importanti.	false
<code>windows</code>	Impostazione su <code>true</code> Attiva l'installazione su nodi di lavoro Windows.	false
<code>cloudProvider</code>	Impostare su "Azure" Quando si utilizzano identità gestite su un cluster AKS.	""
<code>IPv6</code>	Installare Astra Trident su IPv6	false
<code>k8sTimeout</code>	Timeout per le operazioni Kubernetes	30sec
<code>silenceAutosupport</code>	Non inviare pacchetti AutoSupport a NetApp in maniera automatica	false
<code>autosupportImage</code>	L'immagine del contenitore per la telemetria AutoSupport	"netapp/trident-autosupport:23.10"
<code>autosupportProxy</code>	Indirizzo/porta di un proxy per l'invio della AutoSupport Telemetria	"http://proxy.example.com:8888"
<code>uninstall</code>	Flag utilizzato per disinstallare Astra Trident	false
<code>logFormat</code>	Formato di registrazione Astra Trident da utilizzare [text,json]	"text"
<code>tridentImage</code>	Immagine Astra Trident da installare	"netapp/trident:23.10"



Parametro	Descrizione	Predefinito
imageRegistry	Percorso al registro interno, del formato <registry FQDN>[:port][/ <sub>path</sub> ]	"k8s.gcr.io/sig-storage" (Kubernetes 1,19+) oppure "quay.io/k8scloud" (Kubernetes 1,19+)
kubeletDir	Percorso della directory del kubelet sull'host	"/var/lib/kubelet"
wipeout	Un elenco di risorse da eliminare per eseguire una rimozione completa di Astra Trident	
imagePullSecrets	Secrets (segreti) per estrarre immagini da un registro interno	
imagePullPolicy	Imposta il criterio di pull dell'immagine per l'operatore Trident. I valori validi sono:  Always per estrarre sempre l'immagine.  IfNotPresent per estrarre l'immagine solo se non esiste già nel nodo.  Never per non tirare mai l'immagine.	IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector	Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.nodeSelector.	Nessuna impostazione predefinita; opzionale
controllerPluginTolerations	Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.Tolerations.	Nessuna impostazione predefinita; opzionale
nodePluginNodeSelector	Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.nodeSelector.	Nessuna impostazione predefinita; opzionale
nodePluginTolerations	Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.Tolerations.	Nessuna impostazione predefinita; opzionale



Per ulteriori informazioni sulla formattazione dei parametri del pod, vedere ["Assegnazione di pod ai nodi"](#).

### Dettagli sulla forza di distacco

Forza distacco disponibile per `ontap-san` e `ontap-san-economy` solo. Prima di attivare la funzione di force stach, è necessario attivare la funzione NGNS (non-aggraziate node shutdown) sul cluster Kubernetes. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a ["Kubernetes: Shutdown del nodo non aggraziato"](#).



Poiché Astra Trident si affida a Kubernetes NGNS, non rimuovere `out-of-service` esegue il tinding da un nodo non integro fino a quando tutti i carichi di lavoro non tollerabili non vengono ripianificati. L'applicazione o la rimozione sconsiderata della contaminazione può compromettere la protezione dei dati back-end.

Quando l'amministratore del cluster Kubernetes ha applicato il `node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute` al nodo e `enableForceDetach` è impostato su `true`, Astra Trident determinerà lo stato del nodo e:

1. Interrompere l'accesso i/o back-end per i volumi montati su quel nodo.
2. Contrassegna l'oggetto nodo Astra Trident come `dirty` (non sicuro per le nuove pubblicazioni).



Il controller Trident rifiuterà le nuove richieste di volumi di pubblicazione fino a quando il nodo non viene riqualificato (dopo essere stato contrassegnato come) `dirty`) Dal pod di nodi Trident. Tutti i carichi di lavoro pianificati con un PVC montato (anche dopo che il nodo del cluster è integro e pronto) non saranno accettati fino a quando Astra Trident non sarà in grado di verificare il nodo `clean` (sicuro per le nuove pubblicazioni).

Quando lo stato del nodo viene ripristinato e la contaminazione viene rimossa, Astra Trident:

1. Identificare e pulire i percorsi pubblicati obsoleti sul nodo.
2. Se il nodo si trova in una `cleanable` stato (la manutenzione fuori servizio è stata rimossa e il nodo si trova in `Ready state`) e tutti i percorsi pubblicati e obsoleti sono puliti, Astra Trident riporterà il nodo come `clean` e consentire nuovi volumi pubblicati al nodo.

## Configurazioni di esempio

È possibile utilizzare gli attributi in [Opzioni di configurazione](#) durante la definizione `TridentOrchestrator` per personalizzare l'installazione.

### Configurazione personalizzata di base

Questo è un esempio per un'installazione personalizzata di base.

```
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
```

## Selettori di nodo

Questo esempio installa Astra Trident con selettori di nodo.

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
```

## Nodi di lavoro Windows

In questo esempio viene installato Astra Trident su un nodo di lavoro Windows.

```
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
```

## Identità gestite su un cluster AKS

Questo esempio installa Astra Trident per abilitare le identità gestite su un cluster AKS.

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
```

## Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

## Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.