



Proteggi le applicazioni con Trident Protect

Trident

NetApp
October 29, 2026

Sommario

Proteggi le applicazioni con Trident Protect	1
Scopri Trident Protect	1
E ora?	1
Installa Trident Protect	1
Requisiti di Trident Protect	1
Installa e configura Trident Protect	5
Installa il plugin Trident Protect CLI	8
Personalizza l'installazione di Trident Protect	11
Gestisci Trident Protect	16
Gestisci l'autorizzazione e il controllo degli accessi di Trident Protect	16
Monitorare le risorse di Trident Protect	22
Generare un bundle di supporto Trident Protect	26
Aggiorna Trident Protect	28
Gestire e proteggere le applicazioni	29
Utilizzare gli oggetti Trident Protect AppVault per gestire i bucket	29
Definisci un'applicazione per la gestione con Trident Protect	40
Proteggi le applicazioni utilizzando Trident Protect	45
Ripristina le applicazioni	55
Replicare le applicazioni utilizzando NetApp SnapMirror e Trident Protect	77
Migra le applicazioni utilizzando Trident Protect	90
Proteggi le macchine virtuali KubeVirt con Trident Protect	94
Gestire gli hook di esecuzione di Trident Protect	105
Disinstallare Trident Protect	113

Proteggi le applicazioni con Trident Protect

Scopri Trident Protect

NetApp Trident Protect offre avanzate capacità di gestione dei dati delle applicazioni che migliorano la funzionalità e la disponibilità delle applicazioni Kubernetes stateful supportate dai sistemi di storage NetApp ONTAP e dal NetApp Trident CSI storage provisioner. Trident Protect semplifica la gestione, la protezione e la movimentazione dei carichi di lavoro containerizzati tra cloud pubblici e ambienti on-premises. Offre inoltre funzionalità di automazione tramite la sua API e CLI.

È possibile proteggere le applicazioni con Trident Protect creando risorse personalizzate (CR) o utilizzando la Trident Protect CLI.

E ora?

Puoi conoscere i requisiti di Trident Protect prima di installarlo:

- ["Requisiti di Trident Protect"](#)

Installa Trident Protect

Requisiti di Trident Protect

Per iniziare, verifica la disponibilità del tuo ambiente operativo, dei cluster applicativi, delle applicazioni e delle licenze. Assicurati che il tuo ambiente soddisfi questi requisiti per distribuire e utilizzare Trident Protect.

Compatibilità del cluster Kubernetes di Trident Protect

Trident Protect è compatibile con un'ampia gamma di offerte Kubernetes completamente gestite e autogestite, tra cui:

- Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
- Google Kubernetes Engine (GKE)
- Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)
- Red Hat OpenShift
- SUSE Harvester 1.7.0 (ONTAP iSCSI)
- SUSE Rancher
- VMware Tanzu Portfolio
- Kubernetes upstream



- I backup di Trident Protect sono supportati solo sui nodi di elaborazione Linux. I nodi di elaborazione Windows non sono supportati per le operazioni di backup.
- Assicurarsi che il cluster su cui si installa Trident Protect sia configurato con un controller snapshot in esecuzione e i relativi CRD. Per installare un controller snapshot, fare

riferimento a ["queste istruzioni"](#).

- Assicurarsi che esista almeno un VolumeSnapshotClass. Per ulteriori informazioni, consulta ["VolumeSnapshotClass"](#).
- Per installare Trident Protect è necessario Helm 4.x o versioni successive.

Compatibilità del backend di storage Trident Protect

Trident Protect supporta i seguenti storage back-end:

- Amazon FSx for NetApp ONTAP
- Cloud Volumes ONTAP
- Array di storage ONTAP
- Google Cloud NetApp Volumes
- Azure NetApp Files

Assicurati che il tuo storage backend soddisfi i seguenti requisiti:

- Assicurarsi che lo storage NetApp connesso al cluster utilizzi Trident 24.02 o una versione successiva (Trident 24.10 è consigliato).
- Assicurati di disporre di un backend di storage NetApp ONTAP.
- Assicurati di aver configurato un bucket di storage a oggetti per l'archiviazione dei backup.
- Crea tutti gli spazi dei nomi applicativi che intendi utilizzare per le applicazioni o per le operazioni di gestione dei dati applicativi. Trident Protect non crea questi spazi dei nomi per te; se specifichi uno spazio dei nomi inesistente in una risorsa personalizzata, l'operazione non riuscirà.

Requisiti per i volumi nas-economy

Trident Protect supporta le operazioni di backup e ripristino su volumi nas-economy. Snapshot, cloni e SnapMirror e la replica su volumi nas-economy non sono attualmente supportati. È necessario abilitare una directory snapshot per ogni volume nas-economy che si prevede di utilizzare con Trident Protect.



Alcune applicazioni non sono compatibili con i volumi che utilizzano una directory snapshot. Per queste applicazioni, è necessario nascondere la directory snapshot eseguendo il seguente comando sul sistema storage ONTAP:

```
nfs modify -vserver <svm> -v3-hide-snapshot enabled
```

È possibile abilitare la directory snapshot eseguendo il seguente comando per ciascun volume nas-economy, sostituendo <volume-UUID> con l'UUID del volume che si desidera modificare:

```
tridentctl update volume <volume-UUID> --snapshot-dir=true --pool-level  
=true -n trident
```



È possibile abilitare le directory snapshot per impostazione predefinita per i nuovi volumi impostando l'opzione di configurazione del backend Trident snapshotDir su true. I volumi

esistenti non sono interessati.

Protezione dei dati con le VM KubeVirt

Trident Protect offre funzionalità di blocco e sblocco del file system per le macchine virtuali KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati, per garantire la coerenza dei dati. Il metodo di configurazione e il comportamento predefinito per le operazioni di blocco delle VM variano tra le versioni di Trident Protect, con le release più recenti che offrono una configurazione semplificata tramite i parametri del chart Helm.



Durante le operazioni di ripristino, qualsiasi `VirtualMachineSnapshots` creato per una macchina virtuale (VM) non viene ripristinato.

▼ Trident Protect 25.10 e versioni successive

Trident Protect blocca e sblocca automaticamente i file system di KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati per garantire la coerenza. A partire da Trident Protect 25.10, puoi disabilitare questo comportamento utilizzando il parametro `vm.freeze` durante l'installazione del chart Helm. Il parametro è abilitato per impostazione predefinita.

```
helm install ... --set vm.freeze=false ...
```

▼ Trident Protect 24.10.1 a 25.06

A partire da Trident Protect 24.10.1, Trident Protect blocca e sblocca automaticamente i file system KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati. Facoltativamente, puoi disabilitare questo comportamento automatico utilizzando il seguente comando:

```
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager  
NEPTUNE_VM_FREEZE=false -n trident-protect
```

▼ Trident Protect 24.10

Trident Protect 24.10 non garantisce automaticamente uno stato coerente per i file system delle VM KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati. Se si desidera proteggere i dati delle VM KubeVirt utilizzando Trident Protect 24.10, è necessario abilitare manualmente la funzionalità di freeze/unfreeze per i file system prima dell'operazione di protezione dei dati. Ciò garantisce che i file system siano in uno stato coerente.

È possibile configurare Trident Protect 24.10 per gestire il blocco e lo sblocco del file system della VM durante le operazioni di protezione dei dati "[configurazione della virtualizzazione](#)" e quindi utilizzare il seguente comando:

```
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager  
NEPTUNE_VM_FREEZE=true -n trident-protect
```

Per sapere come definire le applicazioni e ripristinare le VM con Trident Protect, vedi "[Proteggi le macchine virtuali KubeVirt con Trident Protect](#)".

Requisiti per la replicazione SnapMirror

NetApp SnapMirror la replica è disponibile per l'uso con Trident Protect per le seguenti soluzioni ONTAP:

- Sistemi NetApp FAS, AFF e ASA on-premises. La replica SnapMirror con Trident protect non è attualmente supportata per i sistemi ASA r2.
- NetApp ONTAP Select
- NetApp Cloud Volumes ONTAP
- Amazon FSx for NetApp ONTAP

Requisiti del cluster ONTAP per la replica SnapMirror

Assicurarsi che il cluster ONTAP soddisfi i seguenti requisiti se si prevede di utilizzare la replica SnapMirror:

- **NetApp Trident:** NetApp Trident deve essere presente sia sui cluster Kubernetes di origine che su quelli di destinazione che utilizzano ONTAP come backend. Trident Protect supporta la replica con la tecnologia NetApp SnapMirror utilizzando classi di storage supportate dai seguenti driver:
 - `ontap-nas: NFS`
 - `ontap-san: iSCSI`
 - `ontap-san: FC`
 - `ontap-san: NVMe/TCP` (richiede la versione minima di ONTAP 9.15.1)
- **Licenze:** Le licenze asincrone ONTAP SnapMirror che utilizzano il bundle Data Protection devono essere abilitate sia sul cluster ONTAP di origine che su quello di destinazione. Consulta ["Panoramica delle licenze SnapMirror in ONTAP"](#) per maggiori informazioni.

A partire da ONTAP 9.10.1, tutte le licenze vengono fornite come NetApp license file (NLF), ovvero un singolo file che abilita più funzionalità. Per ulteriori informazioni, consulta ["Licenze incluse con ONTAP One"](#).



È supportata solo la protezione asincrona SnapMirror.

Considerazioni sul peering per la replica SnapMirror

Assicurati che il tuo ambiente soddisfi i seguenti requisiti se intendi utilizzare il peering backend di storage:

- **Cluster e SVM:** I backend di storage ONTAP devono essere sottoposti a peering. Consulta ["Panoramica del peering di cluster e SVM"](#) per maggiori informazioni.



Assicurarsi che i nomi SVM utilizzati nella relazione di replica tra due cluster ONTAP siano univoci.

- **NetApp Trident e SVM:** le SVM remote peered devono essere disponibili per NetApp Trident sul cluster di destinazione.
- **Backend gestiti:** è necessario aggiungere e gestire i backend di storage ONTAP in Trident Protect per creare una relazione di replica.

Configurazione di Trident / ONTAP per la replica SnapMirror

Trident Protect richiede che tu configuri almeno un backend di storage che supporti la replica sia per il cluster

di origine che per il cluster di destinazione. Se il cluster di origine e il cluster di destinazione sono gli stessi, l'applicazione di destinazione dovrebbe utilizzare un backend di storage diverso da quello dell'applicazione di origine per la migliore resilienza.

Requisiti del cluster Kubernetes per la replica SnapMirror

Assicurati che i tuoi cluster Kubernetes soddisfino i seguenti requisiti:

- **AppVault accessibilità:** sia il cluster di origine che quello di destinazione devono avere accesso alla rete per leggere dalla e scrivere sulla AppVault per la replica degli oggetti dell'applicazione.
- **Connettività di rete:** configura le regole del firewall, le autorizzazioni dei bucket e le liste consentite di IP per consentire la comunicazione tra entrambi i cluster e il AppVault attraverso le WAN.



Molti ambienti aziendali implementano rigide policy firewall sulle connessioni WAN. Verificate questi requisiti di rete con il vostro team infrastrutturale prima di configurare la replica.

Installa e configura Trident Protect

Se l'ambiente soddisfa i requisiti per Trident Protect, è possibile seguire questi passaggi per installare Trident Protect sul cluster. È possibile ottenere Trident Protect da NetApp, oppure installarlo dal proprio registro privato. L'installazione da un registro privato è utile se il cluster non può accedere a Internet.

Installa Trident Protect

Installa Trident Protect da NetApp

Passaggi

1. Aggiungi il repository Trident Helm:

```
helm repo add netapp-trident-protect
https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
```

2. Utilizza Helm per installare Trident Protect. Sostituisci <name-of-cluster> con un nome di cluster, che verrà assegnato al cluster e utilizzato per identificare i backup e gli snapshot del cluster:

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect
--set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2606.0 --create
--namespace --namespace trident-protect
```

3. Facoltativamente, per abilitare la registrazione del debug (consigliata per la risoluzione dei problemi), utilizzare:

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect
--set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version
100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect
```

La registrazione del debug aiuta il supporto NetApp a risolvere i problemi senza richiedere modifiche al livello di registro o la riproduzione del problema.

Installa Trident Protect da un registro privato

Puoi installare Trident Protect da un registro immagini privato se il tuo cluster Kubernetes non è in grado di accedere a Internet. In questi esempi, sostituisci i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente:

Passaggi

1. Scarica le seguenti immagini sulla tua macchina locale, aggiorna i tag e poi caricale nel tuo registro privato:

```
docker.io/netapp/controller:26.06.0
docker.io/netapp/restic:26.06.0
docker.io/netapp/kopia:26.06.0
docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.06.0
docker.io/netapp/trident-autosupport:26.06.0
docker.io/netapp/exehook:26.06.0
docker.io/netapp/resourcebackup:26.06.0
docker.io/netapp/resourcerestore:26.06.0
docker.io/netapp/resourcedelete:26.06.0
docker.io/netapp/trident-protect-utils:v1.0.0
```

Ad esempio:

```
docker pull docker.io/netapp/controller:26.06.0
```

```
docker tag docker.io/netapp/controller:26.06.0 <private-registry-
url>/controller:26.06.0
```

```
docker push <private-registry-url>/controller:26.06.0
```



Per ottenere il grafico Helm, scarica innanzitutto il grafico Helm su una macchina con accesso a Internet utilizzando `helm pull trident-protect --version 100.2606.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart`, quindi copia il file risultante `trident-protect-100.2606.0.tgz` nel tuo ambiente offline e installalo utilizzando `helm install trident-protect ./trident-protect-100.2606.0.tgz` invece del riferimento al repository nel passaggio finale.

2. Crea lo spazio dei nomi di sistema Trident Protect:

```
kubectl create ns trident-protect
```

3. Accedi al registro:

```
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token>
```

4. Crea un pull secret da utilizzare per l'autenticazione del registro privato:

```
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url>
```

5. Aggiungi il repository Trident Helm:

```
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
```

6. Crea un file denominato `protectValues.yaml`. Assicurati che contenga le seguenti impostazioni di Trident Protect:

```
---
imageRegistry: <private-registry-url>
imagePullSecrets:
  - name: regcred
```



I `imageRegistry` e `imagePullSecrets` valori si applicano a tutte le immagini dei componenti, inclusi `resourcebackup` e `resourcerestore`. Se si inseriscono immagini in un percorso di repository specifico all'interno del registro (ad esempio, `example.com:443/my-repo`), includere il full path nel campo del registro. Questo garantirà che tutte le immagini vengano estratte da `<private-registry-url>/<image-name>:<tag>`.

7. Utilizza Helm per installare Trident Protect. Sostituisci `<name_of_cluster>` con un nome di cluster, che verrà assegnato al cluster e utilizzato per identificare i backup e gli snapshot del cluster:

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2606.0 --create --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
```

8. Facoltativamente, per abilitare la registrazione del debug (consigliata per la risoluzione dei problemi), utilizzare:

```
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect
```

```
--set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
```

La registrazione del debug aiuta il supporto NetApp a risolvere i problemi senza richiedere modifiche al livello di registro o la riproduzione del problema.



Per ulteriori opzioni di configurazione del grafico Helm, incluse le impostazioni di AutoSupport e il filtraggio dello spazio dei nomi, fare riferimento a ["Personalizza l'installazione di Trident Protect"](#).

Installa il plugin Trident Protect CLI

È possibile utilizzare il plugin della riga di comando Trident Protect, che è un'estensione dell'utilità Trident `tridentctl`, per creare e interagire con le risorse personalizzate (CR) di Trident Protect.

Installa il plugin Trident Protect CLI

Prima di utilizzare l'utilità della riga di comando, è necessario installarla sul computer utilizzato per accedere al cluster. Seguire questi passaggi, a seconda che il computer utilizzi una CPU x64 o ARM.

Scarica il plugin per CPU Linux AMD64

Passaggi

1. Scarica il plugin Trident Protect CLI:

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-linux-amd64
```

Scarica il plugin per CPU Linux ARM64

Passaggi

1. Scarica il plugin Trident Protect CLI:

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-linux-arm64
```

Scarica il plugin per CPU Mac AMD64

Passaggi

1. Scarica il plugin Trident Protect CLI:

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-macos-amd64
```

Scarica il plugin per CPU Mac ARM64

Passaggi

1. Scarica il plugin Trident Protect CLI:

```
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-macos-arm64
```

1. Abilita i permessi di esecuzione per il binario del plugin:

```
chmod +x tridentctl-protect
```

2. Copia il file binario del plugin in una posizione definita nella variabile PATH. Ad esempio, /usr/bin o /usr/local/bin (potresti aver bisogno di privilegi elevati):

```
cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
```

3. Facoltativamente, puoi copiare il file binario del plugin in una posizione nella tua home directory. In questo caso, è consigliato assicurarsi che la posizione faccia parte della variabile PATH:

```
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
```



Copiando il plugin in una posizione nella variabile PATH, puoi utilizzare il plugin digitando `tridentctl-protect` o `tridentctl protect` da qualsiasi posizione.

Visualizza la guida del plugin Trident CLI

È possibile utilizzare le funzionalità di aiuto integrate nel plugin per ottenere assistenza dettagliata sulle capacità del plugin:

Passaggi

1. Utilizzare la funzione di aiuto per visualizzare le istruzioni sull'utilizzo:

```
tridentctl-protect help
```

Abilita il completamento automatico dei comandi

Dopo aver installato il plugin Trident Protect CLI, puoi abilitare il completamento automatico per determinati comandi.

Abilita il completamento automatico per la shell Bash

Passaggi

1. Crea lo script di completamento:

```
tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash
```

2. Crea una nuova directory nella tua home directory per contenere lo script:

```
mkdir -p ~/.bash/completions
```

3. Spostare lo script scaricato nella directory ~/.bash/completions:

```
mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
```

4. Aggiungi la seguente riga al ~/.bashrc file nella tua home directory:

```
source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
```

Abilita il completamento automatico per la Z shell

Passaggi

1. Crea lo script di completamento:

```
tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh
```

2. Crea una nuova directory nella tua home directory per contenere lo script:

```
mkdir -p ~/.zsh/completions
```

3. Spostare lo script scaricato nella directory ~/.zsh/completions:

```
mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
```

4. Aggiungi la seguente riga al ~/.zprofile file nella tua home directory:

```
source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
```

Risultato

Al prossimo accesso alla shell, puoi utilizzare il completamento automatico dei comandi con il plugin tridentctl-protect.

Personalizza l'installazione di Trident Protect

È possibile personalizzare la configurazione predefinita di Trident Protect per soddisfare i requisiti specifici del tuo ambiente.

Specificare i limiti delle risorse del container Trident Protect

È possibile utilizzare un file di configurazione per specificare i limiti delle risorse per i container Trident Protect dopo aver installato Trident Protect. L'impostazione dei limiti delle risorse consente di controllare quante risorse del cluster vengono consumate dalle operazioni di Trident Protect.

Passaggi

1. Crea un file denominato `resourceLimits.yaml`.
2. Compila il file con le opzioni di limitazione delle risorse per i container Trident Protect in base alle esigenze del tuo ambiente.

Il seguente file di configurazione mostra le impostazioni disponibili e contiene i valori predefiniti per ciascun limite di risorsa:

```
---
jobResources:
  defaults:
    limits:
      cpu: 8000m
      memory: 10000Mi
      ephemeralStorage: ""
    requests:
      cpu: 100m
      memory: 100Mi
      ephemeralStorage: ""
  resticVolumeBackup:
    limits:
      cpu: ""
      memory: ""
      ephemeralStorage: ""
    requests:
      cpu: ""
      memory: ""
      ephemeralStorage: ""
  resticVolumeRestore:
    limits:
      cpu: ""
      memory: ""
      ephemeralStorage: ""
    requests:
      cpu: ""
      memory: ""
```

```

    ephemeralStorage: ""
kopiaVolumeBackup:
  limits:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
  requests:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
kopiaVolumeRestore:
  limits:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""
  requests:
    cpu: ""
    memory: ""
    ephemeralStorage: ""

```

3. Applica i valori dal file `resourceLimits.yaml`:

```

helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values

```

Personalizza i vincoli del contesto di sicurezza

È possibile utilizzare un file di configurazione per modificare i vincoli di contesto di sicurezza (OpenShift SCC) per i container Trident Protect dopo aver installato Trident Protect. Questi vincoli definiscono le restrizioni di sicurezza per i pod in un cluster OpenShift.

Passaggi

1. Crea un file denominato `sccconfig.yaml`.
2. Aggiungi l'opzione SCC al file e modifica i parametri secondo le esigenze del tuo ambiente.

Il seguente esempio mostra i valori predefiniti dei parametri per l'opzione SCC:

```

scc:
  create: true
  name: trident-protect-job
  priority: 1

```

Questa tabella descrive i parametri per l'opzione SCC:

Parametro	Descrizione	Predefinito
crea	Determina se è possibile creare una risorsa SCC. Una risorsa SCC verrà creata solo se <code>scc.create</code> è impostato su <code>true</code> e il processo di installazione di Helm identifica un ambiente OpenShift. Se non si opera su OpenShift, o se <code>scc.create</code> è impostato su <code>false</code> , non verrà creata alcuna risorsa SCC.	true
nome	Specifica il nome dell'SCC.	trident-protect-job
priorità	Definisce la priorità dell'SCC. Gli SCC con valori di priorità più alti vengono valutati prima di quelli con valori più bassi.	1

3. Applica i valori dal file `sccconfig.yaml`:

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
```

Questo sostituirà i valori predefiniti con quelli specificati nel `sccconfig.yaml` file.

Configura impostazioni aggiuntive dell'helm chart Trident Protect

Puoi personalizzare le impostazioni di AutoSupport, il filtro dei namespace e la gestione dei certificati webhook di OpenShift per soddisfare le tue esigenze specifiche. La tabella seguente descrive i parametri di configurazione disponibili:

Parametro	Tipo	Descrizione
AutoSupport.proxy	stringa	Configura un URL proxy per le connessioni NetApp AutoSupport. Usa questa opzione per instradare i caricamenti dei pacchetti di supporto attraverso un proxy server. Esempio: http://my.proxy.url .
AutoSupport.insecure	booleano	Ignora la verifica TLS per le connessioni proxy AutoSupport quando impostato su <code>true</code> . Utilizzare solo per connessioni proxy non sicure. (predefinito: <code>false</code>)

Parametro	Tipo	Descrizione
AutoSupport.enabled	booleano	Abilita o disabilita i caricamenti giornalieri dei bundle AutoSupport di Trident Protect. Quando impostato su <code>false</code> , i caricamenti giornalieri programmati sono disabilitati, ma è comunque possibile generare manualmente i bundle di supporto. (predefinito: <code>true</code>)
restoreSkipNamespaceAnnotations	stringa	Elenco separato da virgole di annotazioni dei namespace da escludere dalle operazioni di backup e ripristino. Consente di filtrare i namespace in base alle annotazioni.
restoreSkipNamespaceLabels	stringa	Elenco separato da virgole di etichette di namespace da escludere dalle operazioni di backup e ripristino. Consente di filtrare i namespace in base alle etichette.
useOpenshiftServiceCA	booleano	Consente l'integrazione con l'operatore CA di servizio nativo di OpenShift per la creazione e l'iniezione automatica dei certificati TLS per il webhook di ammissione di Trident Protect. Se impostato su <code>true</code> , l'operatore CA di servizio gestisce automaticamente i certificati TLS del webhook. Usa solo su cluster OpenShift. (predefinito: <code>false</code>)

È possibile configurare queste opzioni utilizzando un file di configurazione YAML o i flag della riga di comando:

Usa il file YAML

Passaggi

1. Creare un file di configurazione e chiamarlo `values.yaml`.
2. Nel file che hai creato, aggiungi le opzioni di configurazione che desideri personalizzare.

```
autoSupport:
  enabled: false
  proxy: http://my.proxy.url
  insecure: true
restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
```

```
useOpenshiftServiceCA: true
```

3. Dopo aver popolato il file `values.yaml` con i valori corretti, applica il file di configurazione:

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
```

Utilizzare il flag CLI

Passaggi

1. Utilizzare il seguente comando con il flag `--set` per specificare i singoli parametri:

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
  --set autoSupport.enabled=false \
  --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
  --set-string
restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
  --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
  --set useOpenshiftServiceCA=true \
  --reuse-values
```

Limitare i pod Trident Protect a nodi specifici

È possibile utilizzare il vincolo di selezione dei nodi Kubernetes `nodeSelector` per controllare quali dei propri nodi sono idonei a eseguire i pod Trident Protect, in base alle etichette dei nodi. Per impostazione predefinita, Trident Protect è limitato ai nodi che eseguono Linux. È possibile personalizzare ulteriormente questi vincoli in base alle proprie esigenze.

Passaggi

1. Crea un file denominato `nodeSelectorConfig.yaml`.
2. Aggiungere l'opzione `nodeSelector` al file e modificare il file per aggiungere o cambiare le etichette dei nodi da limitare in base alle esigenze dell'ambiente. Ad esempio, il file seguente contiene la restrizione predefinita per il sistema operativo, ma anche una regione e un nome di app specifici:

```
nodeSelector:
  kubernetes.io/os: linux
  region: us-west
  app.kubernetes.io/name: mysql
```

3. Applica i valori dal file `nodeSelectorConfig.yaml`:

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-
```

```
protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
```

Questo sostituisce le restrizioni predefinite con quelle specificate nel `nodeSelectorConfig.yaml` file.

Gestisci Trident Protect

Gestisci l'autorizzazione e il controllo degli accessi di Trident Protect

Trident Protect utilizza il modello Kubernetes di controllo degli accessi in base al ruolo (RBAC). Per impostazione predefinita, Trident Protect fornisce un singolo namespace di sistema e il relativo account di servizio predefinito. Se hai un'organizzazione con molti utenti o esigenze di sicurezza specifiche, puoi utilizzare le funzionalità RBAC di Trident Protect per ottenere un controllo più granulare sull'accesso a risorse e namespace.

L'amministratore del cluster ha sempre accesso alle risorse nello spazio dei nomi predefinito `trident-protect` e può accedere anche alle risorse in tutti gli altri spazi dei nomi. Per controllare l'accesso alle risorse e alle applicazioni, è necessario creare spazi dei nomi aggiuntivi e aggiungere risorse e applicazioni a tali spazi dei nomi.

Si noti che nessun utente può creare CR di gestione dei dati applicativi nello spazio dei nomi predefinito `trident-protect`. È necessario creare CR di gestione dei dati applicativi in uno spazio dei nomi dell'applicazione (come best practice, creare CR di gestione dei dati applicativi nello stesso spazio dei nomi dell'applicazione associata).



Solo gli amministratori devono avere accesso agli oggetti risorsa personalizzati privilegiati di Trident Protect, che includono:

- **AppVault:** Richiede i dati delle credenziali del bucket
- **AutoSupportBundle:** Raccoglie metriche, log e altri dati sensibili di Trident Protect
- **AutoSupportBundleSchedule:** Gestisce le pianificazioni di raccolta dei log

Come best practice, utilizzare RBAC per limitare l'accesso agli oggetti privilegiati agli amministratori.

Per ulteriori informazioni su come RBAC regola l'accesso alle risorse e ai namespace, consultare la ["Documentazione Kubernetes RBAC"](#).

Per informazioni sugli account di servizio, consultare il ["Documentazione dell'account di servizio Kubernetes"](#).

Esempio: Gestisci l'accesso per due gruppi di utenti

Ad esempio, un'organizzazione ha un amministratore del cluster, un gruppo di utenti di ingegneria e un gruppo di utenti di marketing. L'amministratore del cluster completerà le seguenti operazioni per creare un ambiente in cui il gruppo di ingegneria e il gruppo di marketing abbiano accesso solo alle risorse assegnate ai rispettivi spazi dei nomi.

Passaggio 1: crea uno spazio dei nomi per contenere le risorse per ciascun gruppo

La creazione di un namespace consente di separare logicamente le risorse e di controllare meglio chi ha accesso a tali risorse.

Passaggi

1. Crea uno spazio dei nomi per il gruppo di ingegneria:

```
kubectl create ns engineering-ns
```

2. Crea uno spazio dei nomi per il gruppo marketing:

```
kubectl create ns marketing-ns
```

Passaggio 2: crea nuovi account di servizio per interagire con le risorse in ogni namespace

Ogni nuovo namespace che crei è dotato di un account di servizio predefinito, ma dovresti creare un account di servizio per ogni gruppo di utenti così da poter suddividere ulteriormente i privilegi tra i gruppi in futuro, se necessario.

Passaggi

1. Crea un account di servizio per il gruppo di ingegneria:

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: eng-user
  namespace: engineering-ns
```

2. Crea un account di servizio per il gruppo marketing:

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: mkt-user
  namespace: marketing-ns
```

Passaggio 3: crea un segreto per ogni nuovo account di servizio

Un secret dell'account di servizio viene utilizzato per autenticarsi con l'account di servizio e può essere facilmente eliminato e ricreato se compromesso.

Passaggi

1. Crea un segreto per l'account del servizio di ingegneria:

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
```

```
kubernetes.io/service-account.name: eng-user
name: eng-user-secret
namespace: engineering-ns
type: kubernetes.io/service-account-token
```

2. Crea un segreto per l'account del servizio marketing:

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: mkt-user
  name: mkt-user-secret
  namespace: marketing-ns
  type: kubernetes.io/service-account-token
```

Passaggio 4: crea un oggetto RoleBinding per associare l'oggetto ClusterRole a ciascun nuovo account di servizio

Un oggetto ClusterRole predefinito viene creato quando si installa Trident Protect. È possibile associare questo ClusterRole all'account di servizio creando e applicando un oggetto RoleBinding.

Passaggi

1. Associa il ClusterRole all'account del servizio di ingegneria:

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  name: engineering-ns-tenant-rolebinding
  namespace: engineering-ns
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: trident-protect-tenant-cluster-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: eng-user
  namespace: engineering-ns
```

2. Associa il ClusterRole all'account del servizio marketing:

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  name: marketing-ns-tenant-rolebinding
```

```

namespace: marketing-ns
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: trident-protect-tenant-cluster-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: mkt-user
  namespace: marketing-ns

```

Passaggio 5: testare le autorizzazioni

Verificare che le autorizzazioni siano corrette.

Passaggi

1. Confermare che gli utenti di ingegneria possano accedere alle risorse di ingegneria:

```

kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user
get applications.protect.trident.netapp.io -n engineering-ns

```

2. Confermare che gli utenti di ingegneria non possano accedere alle risorse di marketing:

```

kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user
get applications.protect.trident.netapp.io -n marketing-ns

```

Passaggio 6: Concedi l'accesso agli oggetti AppVault

Per eseguire attività di gestione dei dati quali backup e snapshot, l'amministratore del cluster deve concedere l'accesso agli oggetti AppVault ai singoli utenti.

Passaggi

1. Crea e applica un file YAML di combinazione tra AppVault e secret che garantisce a un utente l'accesso a un AppVault. Ad esempio, la seguente CR concede l'accesso a un AppVault all'utente eng-user:

```

apiVersion: v1
data:
  accessKeyID: <ID_value>
  secretAccessKey: <key_value>
kind: Secret
metadata:
  name: appvault-for-eng-user-only-secret
  namespace: trident-protect
type: Opaque
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1

```

```

kind: AppVault
metadata:
  name: appvault-for-eng-user-only
  namespace: trident-protect # Trident Protect system namespace
spec:
  providerConfig:
    azure:
      accountName: ""
      bucketName: ""
      endpoint: ""
    gcp:
      bucketName: ""
      projectID: ""
    s3:
      bucketName: testbucket
      endpoint: 192.168.0.1:30000
      secure: "false"
      skipCertValidation: "true"
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: appvault-for-eng-user-only-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: appvault-for-eng-user-only-secret
  providerType: GenericS3

```

2. Crea e applica un Role CR per consentire agli amministratori del cluster di concedere l'accesso a risorse specifiche in uno spazio dei nomi. Ad esempio:

```

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  name: eng-user-appvault-reader
  namespace: trident-protect
rules:
- apiGroups:
  - protect.trident.netapp.io
  resourceNames:
  - appvault-for-enguser-only
  resources:
  - appvaults
  verbs:

```

```
- get
```

3. Crea e applica una RoleBinding CR per associare i permessi all'utente eng-user. Ad esempio:

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  name: eng-user-read-appvault-binding
  namespace: trident-protect
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: eng-user-appvault-reader
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: eng-user
  namespace: engineering-ns
```

4. Verificare che le autorizzazioni siano corrette.

a. Tentativo di recuperare le informazioni sugli oggetti AppVault per tutti gli spazi dei nomi:

```
kubectl get appvaults -n trident-protect
--as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user
```

Dovresti vedere un output simile al seguente:

```
Error from server (Forbidden): appvaults.protect.trident.netapp.io is
forbidden: User "system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user"
cannot list resource "appvaults" in API group
"protect.trident.netapp.io" in the namespace "trident-protect"
```

b. Verificare se l'utente riesce a ottenere le informazioni AppVault a cui ora ha il permesso di accedere:

```
kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user
get appvaults.protect.trident.netapp.io/appvault-for-eng-user-only -n
trident-protect
```

Dovresti vedere un output simile al seguente:

```
yes
```

Risultato

Gli utenti a cui hai concesso le autorizzazioni AppVault devono essere in grado di utilizzare oggetti AppVault autorizzati per le operazioni di gestione dei dati dell'applicazione e non devono essere in grado di accedere a nessuna risorsa al di fuori degli spazi dei nomi assegnati o di creare nuove risorse a cui non hanno accesso.

Monitorare le risorse di Trident Protect

È possibile utilizzare gli strumenti open source kube-state-metrics, Prometheus e Alertmanager per monitorare lo stato di salute delle risorse protette da Trident Protect.

Il servizio kube-state-metrics genera metriche dalla comunicazione API di Kubernetes. Utilizzarlo con Trident Protect espone informazioni utili sullo stato delle risorse nel tuo ambiente.

Prometheus è un toolkit in grado di acquisire i dati generati da kube-state-metrics e presentarli come informazioni facilmente leggibili su questi oggetti. Insieme, kube-state-metrics e Prometheus offrono un modo per monitorare l'integrità e lo stato delle risorse che gestisci con Trident Protect.

Alertmanager è un servizio che acquisisce gli avvisi inviati da strumenti come Prometheus e li instrada verso destinazioni che configuri.



Le configurazioni e le istruzioni incluse in questi passaggi sono solo esempi; è necessario personalizzarle per adattarle al proprio ambiente. Fare riferimento alla seguente documentazione ufficiale per istruzioni e supporto specifici:

- ["documentazione kube-state-metrics"](#)
- ["Documentazione di Prometheus"](#)
- ["Documentazione di Alertmanager"](#)

Passaggio 1: installa gli strumenti di monitoraggio

Per abilitare il monitoraggio delle risorse in Trident Protect, è necessario installare e configurare kube-state-metrics, Prometheus e Alertmanager.

Installa kube-state-metrics

Puoi installare kube-state-metrics usando Helm.

Passaggi

1. Aggiungi il grafico Helm kube-state-metrics. Ad esempio:

```
helm repo add prometheus-community https://prometheus-  
community.github.io/helm-charts  
helm repo update
```

2. Applica il CRD ServiceMonitor di Prometheus al cluster:

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/prometheus-  
operator/prometheus-operator/main/example/prometheus-operator-  
crd/monitoring.coreos.com_servicemonitors.yaml
```

3. Crea un file di configurazione per il grafico Helm (ad esempio, `metrics-config.yaml`). Puoi personalizzare la seguente configurazione di esempio in base al tuo ambiente:

metrics-config.yaml: configurazione Helm chart kube-state-metrics

```
---
extraArgs:
  # Collect only custom metrics
  - --custom-resource-state-only=true

customResourceState:
  enabled: true
  config:
    kind: CustomResourceStateMetrics
    spec:
      resources:
        - groupVersionKind:
            group: protect.trident.netapp.io
            kind: "Backup"
            version: "v1"
          labelsFromPath:
            backup_uid: [metadata, uid]
            backup_name: [metadata, name]
            creation_time: [metadata, creationTimestamp]
      metrics:
        - name: backup_info
          help: "Exposes details about the Backup state"
          each:
            type: Info
            info:
              labelsFromPath:
                appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                appReference: ["spec", "applicationRef"]
rbac:
  extraRules:
    - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
      resources: ["backups"]
      verbs: ["list", "watch"]

# Collect metrics from all namespaces
namespaces: ""

# Ensure that the metrics are collected by Prometheus
prometheus:
  monitor:
    enabled: true
```

4. Installa kube-state-metrics distribuendo il grafico Helm. Ad esempio:

```
helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-  
community/kube-state-metrics --version 5.21.0
```

5. Configura kube-state-metrics per generare metriche per le risorse personalizzate utilizzate da Trident Protect seguendo le istruzioni nel ["documentazione delle risorse personalizzate kube-state-metrics"](#).

Installa Prometheus

È possibile installare Prometheus seguendo le istruzioni nel ["Documentazione di Prometheus"](#).

Installa Alertmanager

È possibile installare Alertmanager seguendo le istruzioni nel ["Documentazione di Alertmanager"](#).

Passaggio 2: configura gli strumenti di monitoraggio affinché funzionino insieme

Dopo aver installato gli strumenti di monitoraggio, è necessario configurarli affinché funzionino insieme.

Passaggi

1. Integra kube-state-metrics con Prometheus. Modifica il file di configurazione Prometheus (prometheus.yaml e aggiungi le informazioni sul servizio kube-state-metrics. Ad esempio:

prometheus.yaml: integrazione del servizio kube-state-metrics con Prometheus

```
---  
apiVersion: v1  
kind: ConfigMap  
metadata:  
  name: prometheus-config  
  namespace: trident-protect  
data:  
  prometheus.yaml: |  
    global:  
      scrape_interval: 15s  
    scrape_configs:  
      - job_name: 'kube-state-metrics'  
        static_configs:  
          - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
```

2. Configura Prometheus per indirizzare gli avvisi ad Alertmanager. Modifica il file di configurazione di Prometheus (prometheus.yaml e aggiungi la seguente sezione:

prometheus.yaml: Invia avvisi ad Alertmanager

```
alerting:  
  alertmanagers:
```

```
- static_configs:
  - targets:
    - alertmanager.trident-protect.svc:9093
```

Risultato

Prometheus ora può raccogliere metriche da kube-state-metrics e inviare avvisi ad Alertmanager. Ora sei pronto per configurare quali condizioni attivano un avviso e dove devono essere inviati gli avvisi.

Passaggio 3: Configura gli avvisi e le destinazioni degli avvisi

Dopo aver configurato gli strumenti affinché funzionino insieme, è necessario configurare quale tipo di informazioni attiva gli avvisi e dove devono essere inviati.

Esempio di avviso: errore di backup

L'esempio seguente definisce un avviso critico che viene attivato quando lo stato della risorsa personalizzata di backup è impostato su `Error` per 5 secondi o più. È possibile personalizzare questo esempio in base al proprio ambiente e includere questo frammento YAML nel file di configurazione `prometheus.yaml`:

rules.yaml: Definisci un avviso Prometheus per i backup non riusciti

```
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
      rules:
        - alert: BackupFailed
          expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
          for: 5s
          labels:
            severity: critical
          annotations:
            summary: "Backup failed"
            description: "A backup has failed."
```

Configura Alertmanager per inviare avvisi ad altri canali

È possibile configurare Alertmanager per inviare notifiche ad altri canali, come e-mail, PagerDuty, Microsoft Teams o altri servizi di notifica, specificando la rispettiva configurazione nel `alertmanager.yaml` file.

L'esempio seguente configura Alertmanager per inviare notifiche a un canale Slack. Per personalizzare questo esempio in base al tuo ambiente, sostituisci il valore della `api_url` chiave con l'URL del webhook Slack utilizzato nel tuo ambiente:

alertmanager.yaml: invia avvisi a un canale Slack

```
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
```

```

route:
  receiver: 'slack-notifications'
receivers:
  - name: 'slack-notifications'
    slack_configs:
      - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
        channel: '#failed-backups-channel'
        send_resolved: false

```

Generare un bundle di supporto Trident Protect

Trident Protect consente agli amministratori di generare bundle che includono informazioni utili a NetApp Support, tra cui log, metriche e informazioni sulla topologia dei cluster e delle app gestite. Se si è connessi a Internet, è possibile caricare i bundle di supporto sul NetApp Support Site (NSS) utilizzando un file custom resource (CR).

Crea un bundle di supporto utilizzando un CR

Passaggi

1. Creare il file custom resource (CR) e assegnargli un nome (ad esempio `trident-protect-support-bundle.yaml`).
2. Configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
 - **spec.triggerType:** (*Required*) Determina se il bundle di supporto viene generato immediatamente o programmato. La generazione del bundle programmato avviene alle 12AM UTC. Valori possibili:
 - In programma
 - Manuale
 - **spec.uploadEnabled:** (*Opzionale*) Controlla se il bundle di supporto deve essere caricato sul NetApp Support Site dopo essere stato generato. Se non specificato, il valore predefinito è `false`. Valori possibili:
 - `true`
 - `false` (predefinito)
 - **spec.dataWindowStart:** (*Opzionale*) Una stringa di data nel formato RFC 3339 che specifica la data e l'ora in cui deve iniziare la finestra dei dati inclusi nel support bundle. Se non specificato, il valore predefinito è 24 ore fa. La data più remota della finestra che si può specificare è 7 giorni fa.

Esempio YAML:

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AutoSupportBundle
metadata:
  name: trident-protect-support-bundle

```

```
spec:
  triggerType: Manual
  uploadEnabled: true
  dataWindowStart: 2024-05-05T12:30:00Z
```

3. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-support-bundle.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-support-bundle.yaml -n trident-protect
```

Crea un bundle di supporto utilizzando la CLI

Passaggi

1. Crea il bundle di supporto, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Il `trigger-type` determina se il bundle viene creato immediatamente o se l'orario di creazione è dettato dalla pianificazione, e può essere `Manual` o `Scheduled`. L'impostazione predefinita è `Manual`.

Ad esempio:

```
tridentctl-protect create autosupportbundle <my-bundle-name>
--trigger-type <trigger-type> -n trident-protect
```

Monitora e recupera il pacchetto di supporto

Dopo aver creato un support bundle con uno dei due metodi, puoi monitorare l'avanzamento della generazione e recuperarlo sul tuo sistema locale.

Passaggi

1. Attendere che `status.generationState` raggiunga lo stato `Completed`. È possibile monitorare l'avanzamento della generazione con il seguente comando:

```
kubectl get autosupportbundle trident-protect-support-bundle -n trident-protect
```

2. Recupera il bundle di supporto nel sistema locale. Ottieni il comando di copia dal bundle completato `AutoSupport`:

```
kubectl describe autosupportbundle trident-protect-support-bundle -n trident-protect
```

Individua il comando `kubectl cp` dall'output ed eseguilo, sostituendo l'argomento `destination` con la tua directory locale preferita.

Aggiorna Trident Protect

Puoi aggiornare Trident Protect all'ultima versione per sfruttare le nuove funzionalità o correzioni di bug.



- Quando si esegue l'aggiornamento dalla versione 24.10, gli snapshot in esecuzione durante l'aggiornamento potrebbero non riuscire. Questo errore non impedisce la creazione di snapshot futuri, sia manuali che pianificati. Se uno snapshot non riesce durante l'aggiornamento, è possibile crearne uno nuovo manualmente per garantire che l'applicazione sia protetta.

Per evitare potenziali errori, è possibile disabilitare tutte le pianificazioni degli Snapshot prima dell'aggiornamento e riabilitarle in seguito. Tuttavia, questo comporta la mancata acquisizione di eventuali Snapshot pianificati durante il periodo di aggiornamento.

- Per le installazioni con registro privato, assicurati che il chart e le immagini Helm richiesti per la versione di destinazione siano disponibili nel tuo registro privato e verifica che i valori Helm personalizzati siano compatibili con la nuova versione del chart. Per ulteriori informazioni, consulta ["Installa Trident Protect da un registro privato"](#).

Passaggio 1: seleziona una versione

Le versioni di Trident Protect seguono una convenzione di naming basata sulla data YY.MM, dove "YY" sono le ultime due cifre dell'anno e "MM" è il mese. Le versioni Dot seguono una convenzione YY.MM.X, dove "X" è il livello di patch. Selezionerai la versione a cui eseguire l'aggiornamento in base alla versione da cui stai aggiornando.

- È possibile eseguire un aggiornamento diretto a qualsiasi release di destinazione che rientri in una finestra di quattro release della versione installata. Ad esempio, è possibile eseguire un aggiornamento diretto dalla 24.10 (o da qualsiasi 24.10 dot release) alla 25.10.
- Se stai eseguendo l'aggiornamento da una versione al di fuori della finestra di quattro release, esegui un aggiornamento in più fasi. Usare le istruzioni di aggiornamento per la ["versione precedente"](#) da cui si esegue l'aggiornamento per passare alla release più recente che rientra nella finestra di quattro release. Ad esempio, se stai utilizzando la versione 24.10 e vuoi eseguire l'aggiornamento alla 26.06:
 - a. Primo upgrade dal 24.10 al 25.02.
 - b. Quindi esegui l'aggiornamento da 25.02 a 26.06.

Passaggio 2: Aggiornare Trident Protect

Per aggiornare Trident Protect, eseguire i seguenti passaggi.

Passaggi

1. Aggiorna il repository Helm di Trident:

```
helm repo update
```

2. Aggiorna i CRD di Trident Protect:



Questo passaggio è necessario se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente alla 25.06, poiché i CRD sono ora inclusi nel chart Helm di Trident Protect.

- a. Esegui questo comando per spostare la gestione dei CRD da `trident-protect-crds` a `trident-protect`:

```
kubectl get crd | grep protect.trident.netapp.io | awk '{print $1}' |  
xargs -I {} kubectl patch crd {} --type merge -p '{"metadata":  
{"annotations":{"meta.helm.sh/release-name": "trident-protect"}}}'
```

- b. Esegui questo comando per eliminare il segreto Helm per il `trident-protect-crds` chart:



Non disinstallare il `trident-protect-crds` chart tramite Helm, poiché ciò potrebbe rimuovere i tuoi CRD e qualsiasi dato correlato.

```
kubectl delete secret -n trident-protect -l name=trident-protect-  
crds,owner=helm
```

3. Aggiorna Trident Protect:

```
helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect  
--version 100.2606.0 --namespace trident-protect
```



È possibile configurare il livello di registrazione durante l'aggiornamento aggiungendo `--set logLevel=debug` al comando di aggiornamento. Il livello di registrazione predefinito è `warn`. La registrazione di debug è consigliata per la risoluzione dei problemi, in quanto aiuta NetApp a diagnosticare i problemi senza richiedere modifiche al livello di registrazione o la riproduzione dei problemi.

Gestire e proteggere le applicazioni

Utilizzare gli oggetti Trident Protect AppVault per gestire i bucket

La risorsa personalizzata (CR) del bucket per Trident Protect è nota come AppVault. Gli oggetti AppVault sono la rappresentazione dichiarativa del workflow Kubernetes di un bucket di storage. Un AppVault CR contiene le configurazioni necessarie affinché un bucket possa essere utilizzato nelle operazioni di protezione, come backup, snapshot, operazioni di ripristino e replica SnapMirror. Solo gli amministratori possono creare AppVaults.

È necessario creare una AppVault CR manualmente o dalla riga di comando quando si eseguono operazioni di protezione dei dati su un'applicazione. La AppVault CR è specifica per il proprio ambiente e puoi utilizzare gli esempi in questa pagina come guida quando crei AppVault CR.



Assicurarsi che la AppVault CR sia presente sul cluster in cui è installato Trident Protect. Se la AppVault CR non esiste o non è possibile accedervi, la riga di comando mostra un errore.

Configura l'autenticazione e le password di AppVault

Prima di creare una AppVault CR, assicurati che la AppVault e il data mover che scegli possano autenticarsi con il provider e con tutte le risorse correlate.

Password del repository del data mover

Quando si creano oggetti AppVault utilizzando le CR o il plugin Trident Protect CLI, è possibile specificare un segreto Kubernetes con password personalizzate per la crittografia Restic e Kopia. Se non si specifica un segreto, Trident Protect utilizza una password predefinita.

- Quando si creano manualmente i AppVault CR, utilizzare il campo **spec.dataMoverPasswordSecretRef** per specificare il segreto.
- Quando si creano oggetti AppVault utilizzando la Trident Protect CLI, utilizzare l' `--data-mover-password-secret-ref` argomento per specificare il segreto.

Crea un secret per la password del repository del data mover

Utilizzare i seguenti esempi per creare la password segreta. Quando si creano oggetti AppVault, è possibile istruire Trident Protect a utilizzare questa password segreta per l'autenticazione con il repository del data mover.



- A seconda del data mover utilizzato, è sufficiente includere la password corrispondente per quel data mover. Ad esempio, se si utilizza Restic e non si prevede di utilizzare Kopia in futuro, è possibile includere solo la password Restic quando si crea il segreto.
- Conserva la password in un luogo sicuro. Ti servirà per ripristinare i dati sullo stesso cluster o su uno diverso. Se il cluster o il `trident-protect` namespace viene eliminato, non potrai ripristinare i backup o gli snapshot senza la password.

Utilizzare un CR

```
---
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  name: my-optional-data-mover-secret
  namespace: trident-protect
type: Opaque
```

Usa la CLI

```
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
```

Autorizzazioni IAM di storage compatibile S3

Quando si accede a uno storage compatibile con S3, come Amazon S3, Generic S3, ["StorageGrid S3"](#), o ["ONTAP S3"](#) utilizzando Trident Protect, è necessario assicurarsi che le credenziali utente fornite dispongano delle autorizzazioni necessarie per accedere al bucket. Di seguito è riportato un esempio di policy che concede le autorizzazioni minime richieste per l'accesso con Trident Protect. È possibile applicare questa policy all'utente che gestisce le policy dei bucket compatibili con S3.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sulle policy di Amazon S3, fare riferimento agli esempi nel ["Documentazione di Amazon S3"](#).

Identità pod EKS per l'autenticazione Amazon S3 (AWS)

Trident Protect supporta EKS Pod Identity per le operazioni di spostamento dati di Kopia. Questa funzionalità consente l'accesso sicuro ai bucket S3 senza memorizzare le credenziali AWS nei segreti di Kubernetes.

Requisiti per EKS Pod Identity con Trident Protect

Prima di utilizzare EKS Pod Identity con Trident Protect, assicurarsi di quanto segue:

- Il tuo cluster EKS ha abilitato Pod Identity.
- Hai creato un ruolo IAM con le necessarie autorizzazioni per il bucket S3. Per saperne di più, consulta ["Autorizzazioni IAM di storage compatibile S3"](#).
- Il ruolo IAM è associato ai seguenti account del servizio Trident Protect:
 - <trident-protect>-controller-manager
 - <trident-protect>-resource-backup
 - <trident-protect>-resource-restore
 - <trident-protect>-resource-delete

Per istruzioni dettagliate sull'abilitazione di Pod Identity e sull'associazione dei ruoli IAM agli account di servizio, consultare la ["Documentazione AWS EKS Pod Identity"](#).

AppVault Configuration Quando si usa EKS Pod Identity, configura il tuo AppVault CR con il flag `useIAM`: `true` invece di credenziali esplicite:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: eks-protect-vault
  namespace: trident-protect
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
```

AppVault esempi di generazione chiave per cloud provider

Quando si definisce un AppVault CR, è necessario includere le credenziali per accedere alle risorse ospitate dal provider, a meno che non si utilizzi IAM authentication. Le modalità di generazione delle chiavi per le credenziali variano a seconda del provider. Di seguito sono riportati esempi di generazione di chiavi da riga di comando per diversi provider. È possibile utilizzare i seguenti esempi per creare chiavi per le credenziali di ciascun cloud provider.

Google Cloud

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
```

Amazon S3 (AWS)

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket
-secret> \
-n trident-protect
```

Microsoft Azure

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
```

S3 generico

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket
-secret> \
-n trident-protect
```

ONTAP S3

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket
-secret> \
-n trident-protect
```

StorageGrid S3

```
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src
-bucket-secret> \
-n trident-protect
```

Esempi di creazione di AppVault

Di seguito sono riportati esempi di definizioni AppVault per ciascun provider.

AppVault esempi di CR

È possibile utilizzare i seguenti esempi di CR per creare oggetti AppVault per ciascun cloud provider.



- È possibile specificare facoltativamente un segreto Kubernetes che contiene password personalizzate per la crittografia dei repository Restic e Kopia. Per ulteriori informazioni, consulta [Password del repository del data mover](#).
- Per gli oggetti Amazon S3 (AWS) AppVault, puoi specificare facoltativamente un sessionToken, che è utile se utilizzi il single sign-on (SSO) per l'autenticazione. Questo token viene creato quando generi le chiavi per il provider in [AppVault esempi di generazione chiave per cloud provider](#).
- Per gli oggetti S3 AppVault, puoi facoltativamente specificare un URL proxy di egress per il traffico S3 outbound utilizzando la chiave `spec.providerConfig.S3.proxyURL`.

Google Cloud

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
```

```

kind: AppVault
metadata:
  name: gcp-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
        name: gcp-trident-protect-src-bucket-secret

```

Amazon S3 (AWS)

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: amazon-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: s3-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: s3-secret
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken

```

```
name: s3-secret
```



Per gli ambienti EKS che utilizzano Pod Identity con Kopia data mover, puoi rimuovere la sezione `providerCredentials` e aggiungere `useIAM: true` sotto la configurazione `s3`.

Microsoft Azure

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: azure-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
      bucketName: trident-protect-src-bucket
  providerCredentials:
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
        name: azure-trident-protect-src-bucket-secret
```

S3 generico

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: generic-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: s3-secret
```

```
secretAccessKey:
  valueFromSecret:
    key: secretAccessKey
    name: s3-secret
```

ONTAP S3

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: ontap-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
        name: s3-secret
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
        name: s3-secret
```

StorageGrid S3

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
  name: storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket
  namespace: trident-protect
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      endpoint: s3.example.com
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
```

```

providerCredentials:
  accessKeyID:
    valueFromSecret:
      key: accessKeyID
      name: s3-secret
  secretAccessKey:
    valueFromSecret:
      key: secretAccessKey
      name: s3-secret

```

Esempi di creazione di AppVault utilizzando la CLI di Trident Protect

È possibile utilizzare i seguenti esempi di comando CLI per creare AppVault CR per ciascun provider.



- È possibile specificare facoltativamente un segreto Kubernetes che contiene password personalizzate per la crittografia dei repository Restic e Kopia. Per ulteriori informazioni, consulta [Password del repository del data mover](#).
- Per gli oggetti S3 AppVault, puoi facoltativamente specificare un URL proxy di egress per il traffico S3 outbound utilizzando l'argomento `--proxy-url <ip_address:port>`.

Google Cloud

```

tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect

```

Amazon S3 (AWS)

```

tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret <secret-name> \
--endpoint <s3-endpoint> \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect

```

Microsoft Azure

```

tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret <secret-name> \

```

```
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
```

S3 generico

```
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret <secret-name> \
--endpoint <s3-endpoint> \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
```

ONTAP S3

```
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret <secret-name> \
--endpoint <s3-endpoint> \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
```

StorageGrid S3

```
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret <secret-name> \
--endpoint <s3-endpoint> \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
```

Opzioni di configurazione `providerConfig.s3` supportate

Consultare la tabella seguente per le opzioni di configurazione del provider S3:

Parametro	Descrizione	Predefinito	Esempio
<code>providerConfig.s3.skipCertValidation</code>	Disattiva la verifica dei certificati SSL/TLS.	falso	"true", "false"
<code>providerConfig.s3.secure</code>	Abilita la comunicazione sicura HTTPS con l'endpoint S3.	true	"true", "false"

Parametro	Descrizione	Predefinito	Esempio
providerConfig.s3.proxyURL	Specificare l'URL del proxy server utilizzato per connettersi a S3.	Nessuno	http://proxy.example.com:8080
providerConfig.s3.rootCA	Fornisci un certificato root CA personalizzato per la verifica SSL/TLS.	Nessuno	"CN=MyCustomCA"
providerConfig.s3.useIAM	Abilita l'autenticazione IAM per accedere ai bucket S3. Applicabile per EKS Pod Identity.	falso	vero, falso

Visualizza informazioni AppVault

È possibile utilizzare il plugin Trident Protect CLI per visualizzare le informazioni sugli oggetti AppVault che hai creato sul cluster.

Passaggi

1. Visualizza il contenuto di un AppVault object:

```
tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
--show-resources all \
-n trident-protect
```

Esempio output:

```
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| CLUSTER | APP | TYPE | NAME |
+-----+-----+-----+
|          | mysql | snapshot | mysnap | 2024-
08-09 21:02:11 (UTC) |
| production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-
08-15 18:03:06 (UTC) |
| production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-
08-15 19:03:06 (UTC) |
| production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-
08-15 20:03:06 (UTC) |
| production1 | mysql | backup | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-
08-15 18:04:25 (UTC) |
| production1 | mysql | backup | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-
08-15 19:03:30 (UTC) |
| production1 | mysql | backup | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-
08-15 20:04:21 (UTC) |
```

```
| production1 | mysql | backup | mybackup5 | 2024-
08-09 22:25:13 (UTC) |
| | mysql | backup | mybackup | 2024-
08-09 21:02:52 (UTC) |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
```

2. Opzionalmente, per vedere il AppVaultPath per ogni risorsa, usa il flag `--show-paths`.

Il nome del cluster nella prima colonna della tabella è disponibile solo se un nome del cluster è stato specificato nell'installazione di Trident Protect helm. Ad esempio: `--set clusterName=production1`.

Rimuovi un AppVault

È possibile rimuovere un AppVault oggetto in qualsiasi momento.



Non rimuovere la `finalizers` chiave nel AppVault CR prima di eliminare l'oggetto AppVault. In caso contrario, potrebbero rimanere dati residui nel bucket AppVault e risorse orfane nel cluster.

Prima di iniziare

Assicurati di aver eliminato tutti gli snapshot e i backup CR utilizzati da AppVault che desideri eliminare.

Rimuovi un AppVault utilizzando la CLI di Kubernetes

1. Rimuovi l'oggetto AppVault, sostituendo `appvault-name` con il nome dell'oggetto AppVault da rimuovere:

```
kubectl delete appvault <appvault-name> \
-n trident-protect
```

Rimuovi un AppVault utilizzando la Trident Protect CLI

1. Rimuovi l'oggetto AppVault, sostituendo `appvault-name` con il nome dell'oggetto AppVault da rimuovere:

```
tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
-n trident-protect
```

Definisci un'applicazione per la gestione con Trident Protect

È possibile definire un'applicazione che si desidera gestire con Trident Protect creando una CR dell'applicazione e una CR AppVault associata.

Crea una AppVault CR

È necessario creare una AppVault CR che verrà utilizzata durante l'esecuzione delle operazioni di protezione

dei dati sull'applicazione e la AppVault CR deve risiedere nel cluster in cui è installato Trident Protect. La AppVault CR è specifica per il tuo ambiente; per esempi di AppVault CR, fai riferimento a ["Risorse personalizzate AppVault."](#)

Definire un'applicazione

È necessario definire ciascuna applicazione che si desidera gestire con Trident Protect. È possibile definire un'applicazione per la gestione creando manualmente una CR dell'applicazione o utilizzando la Trident Protect CLI.



Per definire un'applicazione con ambito VM che protegge specifiche KubeVirt macchine virtuali (VM) per nome anziché interi namespace, usa il campo `spec.includedVirtualMachines` nell'Application CR o il flag `--virtual-machines` nella CLI. Per dettagli, riferimenti ai campi ed esempi YAML, consulta ["Proteggi le macchine virtuali KubeVirt con Trident Protect"](#).

Aggiungi un'applicazione utilizzando un CR

Passaggi

1. Crea il file CR dell'applicazione di destinazione:

- a. Creare il file custom resource (CR) e assegnargli un nome (ad esempio `maria-app.yaml`).
- b. Configura i seguenti attributi:

- **metadata.name:** (*Required*) Il nome della risorsa personalizzata dell'applicazione. Nota il nome che scegli perché altri file CR necessari per le operazioni di protezione fanno riferimento a questo valore.
- **spec.includedNamespaces:** (*Obbligatorio*) Utilizzare il selettore di namespace e di etichetta per specificare i namespace e le risorse che l'applicazione utilizza. Il namespace dell'applicazione deve essere parte di questo elenco. Il selettore di etichetta è facoltativo e può essere utilizzato per filtrare le risorse all'interno di ciascun namespace specificato.
- **spec.includedClusterScopedResources:** (*Facoltativo*) Utilizzare questo attributo per specificare le risorse con ambito cluster da includere nella definizione dell'applicazione. Questo attributo consente di selezionare queste risorse in base al gruppo, alla versione, al tipo e alle etichette.
 - **groupVersionKind:** (*Obbligatorio*) Specifica il gruppo API, la versione e il tipo di risorsa con ambito cluster.
 - **labelSelector:** (*Facoltativo*) Filtra le risorse con ambito cluster in base alle loro etichette.
- **metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze:** (*Opzionale*) Questa annotazione è applicabile solo alle applicazioni definite da macchine virtuali, ad esempio in ambienti KubeVirt, in cui si verificano blocchi del filesystem prima degli snapshot. Specifica se questa applicazione può scrivere sul filesystem durante uno snapshot. Se impostato su `true`, l'applicazione ignora l'impostazione globale e può scrivere sul filesystem durante uno snapshot. Se impostato su `false`, l'applicazione ignora l'impostazione globale e il filesystem viene bloccato durante uno snapshot. Se specificato ma l'applicazione non ha macchine virtuali nella definizione dell'applicazione, l'annotazione viene ignorata. Se non specificato, l'applicazione segue ["impostazione globale di congelamento Trident Protect"](#).

Se è necessario applicare questa annotazione dopo che un'applicazione è già stata creata, è possibile utilizzare il seguente comando:

```
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
```

+
Esempio YAML:

+

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  name: my-app-name
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
  includedClusterScopedResources:
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
```

1. (*Facoltativo*) Se necessario, puoi aggiungere il filtro delle risorse alla stessa CR per includere o escludere risorse specifiche:

◦ **Esempio di filtro generico:**

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria:** (Obbligatorio per il filtraggio) Utilizzare Include o Exclude per includere o escludere una risorsa definita in resourceMatchers. Aggiungi i seguenti parametri resourceMatchers per definire le risorse da includere o escludere:
 - **resourceFilter.resourceMatchers:** Un array di resourceMatcher oggetti. Se definisci più elementi in questo array, corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di

ciascun elemento (group, kind, version) corrispondono come un'operazione AND.

- **resourceMatchers[].group:** (*Facoltativo*) Gruppo della risorsa da filtrare.
- **resourceMatchers[].kind:** (*Facoltativo*) Tipo di risorsa da filtrare.
- **resourceMatchers[].version:** (*Facoltativo*) Versione della risorsa da filtrare.
- **resourceMatchers[].names:** (*Facoltativo*) Nomi nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare.
- **resourceMatchers[].namespaces:** (*Facoltativo*) Namespace nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare.
- **resourceMatchers[].labelSelectors:** (*Facoltativo*) Stringa del selettore di etichetta nel campo metadata.name dei metadati Kubernetes della risorsa come definito in ["Documentazione Kubernetes"](#). Ad esempio: "trident.netapp.io/os=linux".



Quando sia `resourceFilter` che `labelSelector` vengono utilizzati, `resourceFilter` viene eseguito per primo e poi `labelSelector` viene applicato alle risorse risultanti.

Ad esempio:

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

◦ Esempio di filtro solo PVC:

Per definire un'applicazione solo PVC, è necessario includere anche `PersistentVolume` e `VolumeSnapshotClass` nel filtro delle risorse. Le operazioni di Snapshot e backup dipendono da `PersistentVolume` (il volume con ambito cluster associato a ciascun PVC) e `VolumeSnapshotClass` (il driver di Snapshot), e non funzioneranno senza di essi. Ad esempio:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
```

```

name: my-pvc-app
namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
  - namespace: my-app-namespace
  resourceFilter:
    resourceMatchers:
    - kind: PersistentVolumeClaim
      version: v1
    - kind: PersistentVolume
      version: v1
    - kind: VolumeSnapshotClass
      version: v1
    resourceSelectionCriteria: Include

```

2. Dopo aver creato la CR dell'applicazione adatta al tuo ambiente, applica la CR. Ad esempio:

```
kubectl apply -f maria-app.yaml
```

Passaggi

1. Crea e applica la definizione dell'applicazione utilizzando uno dei seguenti esempi, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Puoi includere namespace e risorse nella definizione dell'applicazione utilizzando elenchi separati da virgole con gli argomenti mostrati negli esempi.

Facoltativamente, puoi utilizzare un'annotazione quando crei un'app per specificare se l'applicazione può scrivere sul filesystem durante uno snapshot. Questo è applicabile solo alle applicazioni definite da macchine virtuali, come negli ambienti KubeVirt, dove il filesystem viene bloccato prima degli snapshot. Se imposti l'annotazione su `true`, l'applicazione ignora l'impostazione globale e può scrivere sul filesystem durante uno snapshot. Se la imposti su `false`, l'applicazione ignora l'impostazione globale e il filesystem viene bloccato durante uno snapshot. Se utilizzi l'annotazione ma l'applicazione non ha macchine virtuali nella definizione dell'applicazione, l'annotazione viene ignorata. Se non utilizzi l'annotazione, l'applicazione segue ["impostazione globale di congelamento Trident Protect"](#).

+ Per specificare l'annotazione quando usi la CLI per creare un'applicazione, puoi usare il `--annotation` flag.

+ * Crea l'applicazione e utilizza l'impostazione globale per il comportamento di blocco del filesystem:

+

```

tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces
<namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include>
--namespace <my-app-namespace>

```

+ * Crea l'applicazione e configura le impostazioni locali dell'applicazione per il comportamento di blocco del filesystem:

+

```
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces
<namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include>
--namespace <my-app-namespace> --annotation
protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
```

Puoi usare `--resource-filter-include` e `--resource-filter-exclude` flag per includere o escludere risorse in base a `resourceSelectionCriteria` come gruppo, tipo, versione, etichette, nomi e namespace, come mostrato nel seguente esempio:

+

```
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces
<namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include>
--namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include
' [{"Group": "apps", "Kind": "Deployment", "Version": "v1", "Names": ["my-
deployment"], "Namespaces": ["my-namespace"], "LabelSelectors": ["app=my-
app"]} ] '
```

+ * Per definire un'applicazione solo PVC, devi includere anche `PersistentVolume` e `VolumeSnapshotClass` nel filtro delle risorse. Le operazioni di Snapshot e backup dipendono da `PersistentVolume` (il volume con ambito cluster associato a ciascun PVC) e `VolumeSnapshotClass` (il driver di Snapshot), e non funzioneranno senza di essi. Ad esempio:

+

```
tridentctl-protect create app my-pvc-app --namespaces <my-app-
namespace> --resource-filter-include
' [{"Kind": "PersistentVolumeClaim", "Version": "v1"}, {"Kind": "PersistentVo
lume", "Version": "v1"}, {"Kind": "VolumeSnapshotClass", "Version": "v1"} ] '
-n <my-app-namespace>
```

Proteggi le applicazioni utilizzando Trident Protect

È possibile proteggere tutte le app gestite da Trident Protect eseguendo snapshot e backup utilizzando una policy di protezione automatizzata o su base ad hoc.



È possibile configurare Trident Protect per congelare e scongelare i filesystem durante le operazioni di protezione dei dati. [Scopri di più sulla configurazione del congelamento del filesystem con Trident Protect](#).

Crea un'istantanea su richiesta

È possibile creare una snapshot su richiesta in qualsiasi momento.



Le risorse con ambito cluster vengono incluse in un backup, snapshot o clone se sono esplicitamente referenziate nella definizione dell'applicazione o se hanno riferimenti a uno qualsiasi degli spazi dei nomi dell'applicazione.

Crea un'istantanea utilizzando un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-snapshot-cr.yaml`.
2. Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
 - **spec.applicationRef:** Nome Kubernetes dell'applicazione di cui eseguire lo Snapshot.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obbligatorio*) Il nome del AppVault in cui i contenuti dello snapshot (metadati) devono essere archiviati.
 - **spec.reclaimPolicy:** (*Facoltativo*) Definisce cosa succede all'AppArchive di uno snapshot quando il CR dello snapshot viene eliminato. Ciò significa che anche quando impostato su `Retain`, lo snapshot verrà eliminato. Opzioni valide:
 - `Retain` (predefinito)
 - `Delete`

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Snapshot
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-cr-name
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  reclaimPolicy: Delete
```

3. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-snapshot-cr.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
```

Crea un'istantanea utilizzando la CLI

Passaggi

1. Crea l'istantanea, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Ad esempio:

```
tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault
```

```
<my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n  
<application_namespace>
```

Crea un backup su richiesta

È possibile eseguire il backup di un'app in qualsiasi momento.



Le risorse con ambito cluster vengono incluse in un backup, snapshot o clone se sono esplicitamente referenziate nella definizione dell'applicazione o se hanno riferimenti a uno qualsiasi degli spazi dei nomi dell'applicazione.

Prima di iniziare

Assicurarsi che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per qualsiasi operazione di backup s3 di lunga durata. Se il token scade durante l'operazione di backup, l'operazione può fallire.

- Fare riferimento a ["Documentazione API AWS"](#) per ulteriori informazioni sulla verifica della scadenza del token della sessione corrente.
- Fare riferimento a ["Documentazione IAM AWS"](#) per ulteriori informazioni sulle credenziali con le risorse AWS.

Crea un backup utilizzando un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-backup-cr.yaml`.
2. Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
 - **spec.applicationRef:** (*Obbligatorio*) Il nome Kubernetes dell'applicazione di cui eseguire il backup.
 - **spec.appVaultRef:** (*Required*) Il nome del AppVault in cui devono essere archiviati i contenuti del backup.
 - **spec.dataMover:** (*Opzionale*) Una stringa che indica quale strumento di backup utilizzare per l'operazione di backup. Valori possibili (case sensitive):
 - Restic
 - Kopia (predefinito)
 - **spec.reclaimPolicy:** (*Opzionale*) Definisce cosa succede a un backup quando viene rilasciato dalla sua richiesta. Valori possibili:
 - Delete
 - Retain (predefinito)
 - **spec.snapshotRef:** (*Opzionale*): Nome dell'istantanea da usare come origine del backup. Se non fornito, verrà creata un'istantanea temporanea e verrà eseguito il backup.

Esempio YAML:

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Backup
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-cr-name
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  dataMover: Kopia

```

3. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-backup-cr.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
```

Crea un backup utilizzando la CLI

Passaggi

1. Crea il backup, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Ad esempio:

```

tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-
vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> --data-mover
<Kopia_or_Restic> -n <application_namespace>

```

È possibile utilizzare facoltativamente il `--full-backup` flag per specificare se un backup deve essere non incrementale. Per impostazione predefinita, tutti i backup sono incrementali. Quando si utilizza questo flag, il backup diventa non incrementale. È best practice eseguire periodicamente un backup completo e poi eseguire backup incrementali tra un backup completo e l'altro per ridurre al minimo il rischio associato ai ripristini.

Annotazioni di backup supportate

La tabella seguente descrive le annotazioni che puoi utilizzare quando crei un backup CR:

Annotazione	Tipo	Descrizione	Valore predefinito
protect.trident.netapp.io/full-backup	stringa	Specifica se un backup deve essere non incrementale. Impostare su <code>true</code> per creare un backup non incrementale. È best practice eseguire periodicamente un backup completo e poi eseguire backup incrementali tra un backup completo e l'altro per ridurre al minimo il rischio associato ai ripristini.	"false"

Annotazione	Tipo	Descrizione	Valore predefinito
protect.trident.netapp.io/snapshots-hot-completion-timeout	stringa	Il tempo massimo consentito per il completamento dell'operazione di snapshot complessiva.	"60m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-ready-to-use-timeout	stringa	Tempo massimo consentito affinché gli snapshot del volume raggiungano lo stato pronto all'uso.	"30m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-created-timeout	stringa	Il tempo massimo consentito per la creazione di snapshot del volume.	"5m"
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec	stringa	Tempo massimo (in secondi) di attesa affinché eventuali nuove PersistentVolumeClaims (PVC) raggiungano la fase <code>Bound</code> prima che l'operazione fallisca.	"1200" (20 minuti)

Crea una pianificazione della protezione dei dati

Una policy di protezione protegge un'app creando snapshot, backup o entrambi secondo una pianificazione definita. Puoi scegliere di creare snapshot e backup ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e ogni mese, e puoi specificare il numero di copie da conservare. Puoi pianificare un backup completo non incrementale utilizzando l'annotazione `full-backup-rule`. Per impostazione predefinita, tutti i backup sono incrementali. Eseguire periodicamente un backup completo, insieme a backup incrementali tra un backup completo e l'altro, aiuta a ridurre il rischio associato ai ripristini.



- È possibile creare pianificazioni per le istantanee solo impostando `backupRetention` su zero e `snapshotRetention` su un valore maggiore di zero. Impostare `snapshotRetention` su zero significa che qualsiasi backup pianificato creerà comunque istantanee, ma queste sono temporanee e vengono eliminate immediatamente dopo il completamento del backup.
- Le risorse con ambito cluster vengono incluse in un backup, snapshot o clone se sono esplicitamente referenziate nella definizione dell'applicazione o se hanno riferimenti a uno qualsiasi degli spazi dei nomi dell'applicazione.

Crea una pianificazione utilizzando un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-schedule-cr.yaml`.
2. Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
 - **spec.dataMover:** (*Opzionale*) Una stringa che indica quale strumento di backup utilizzare per l'operazione di backup. Valori possibili (case sensitive):
 - `Restic`
 - `Kopia` (predefinito)
 - **spec.applicationRef:** il nome Kubernetes dell'applicazione di cui eseguire il backup.

- **spec.appVaultRef:** (*Required*) Il nome del AppVault in cui devono essere archiviati i contenuti del backup.
- **spec.backupRetention:** (*Required*) Il numero di backup da conservare. Zero indica che non devono essere creati backup (solo istantanee).
- **backupReclaimPolicy:** (*Opzionale*) Determina cosa succede a un backup se il CR di backup viene eliminato durante il suo periodo di conservazione. Dopo il periodo di conservazione, i backup vengono sempre eliminati. Valori possibili (case sensitive):
 - Retain (predefinito)
 - Delete
- **spec.snapshotRetention:** (*Required*) Il numero di istantanee da conservare. Zero indica che non devono essere create istantanee.
- **snapshotReclaimPolicy:** (*Opzionale*) Determina cosa succede a una snapshot se la CR della snapshot viene eliminata durante il suo periodo di conservazione. Dopo il periodo di conservazione, le snapshot vengono sempre eliminate. Valori possibili (case sensitive):
 - Retain
 - Delete (predefinito)
- **spec.granularity:** La frequenza con cui la pianificazione deve essere eseguita. Valori possibili, con i campi associati richiesti:
 - Hourly (richiede che tu specifichi `spec.minute`)
 - Daily (richiede che tu specifichi `spec.minute` e `spec.hour`)
 - Weekly (richiede che tu specifichi `spec.minute`, `spec.hour`, e `spec.dayOfWeek`)
 - Monthly (richiede che tu specifichi `spec.minute`, `spec.hour`, e `spec.dayOfMonth`)
 - Custom
- **spec.dayOfMonth:** (*Facoltativo*) Il giorno del mese (1 - 31) in cui deve essere eseguita la pianificazione. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su `Monthly`. Il valore deve essere fornito come stringa.
- **spec.dayOfWeek:** (*Facoltativo*) Il giorno della settimana (0 - 7) in cui deve essere eseguita la pianificazione. I valori 0 o 7 indicano la domenica. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su `Weekly`. Il valore deve essere fornito come stringa.
- **spec.hour:** (*Facoltativo*) L'ora del giorno (0 - 23) in cui la pianificazione deve essere eseguita. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su `Daily`, `Weekly`, o `Monthly`. Il valore deve essere fornito come stringa.
- **spec.minute:** (*Facoltativo*) Il minuto dell'ora (0 - 59) in cui la pianificazione deve essere eseguita. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su `Hourly`, `Daily`, `Weekly` o `Monthly`. Il valore deve essere fornito come stringa.
- **spec.runImmediately:** (*Facoltativo*) Impostare su `true` per attivare un'esecuzione di base immediata e una tantum (backup e/o snapshot in base alle impostazioni di conservazione) quando viene creata la pianificazione. Il valore predefinito è `false`. Questo non modifica la ricorrenza successiva.

Esempio YAML per la pianificazione di backup e snapshot:

```
---
```

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-cr-name
spec:
  dataMover: Kopia
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  backupRetention: "15"
  snapshotRetention: "15"
  granularity: Daily
  hour: "0"
  minute: "0"

```

Esempio di YAML per la pianificazione solo snapshot:

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-snapshot-schedule
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  backupRetention: "0"
  snapshotRetention: "15"
  granularity: Daily
  hour: "2"
  minute: "0"

```

Esempio YAML per una pianificazione con esecuzione immediata:

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  namespace: my-app-namespace
  name: my-daily-schedule-run-immediately
spec:
  applicationRef: my-application
  appVaultRef: appvault-name
  backupRetention: "7"

```

```
snapshotRetention: "7"  
granularity: Daily  
hour: "3"  
minute: "0"  
runImmediately: true
```

3. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-schedule-cr.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
```

Crea una pianificazione utilizzando la CLI

Passaggi

1. Crea la pianificazione della protezione, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Ad esempio:



Puoi usare `tridentctl-protect create schedule --help` per visualizzare informazioni di aiuto dettagliate per questo comando.

```
tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> \  
--appvault <my_appvault_name> \  
--app <name_of_app_to_snapshot> \  
--backup-retention <how_many_backups_to_retain> \  
--backup-reclaim-policy <Retain|Delete (default Retain)> \  
--data-mover <Kopia_or_Restic> \  
--day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> \  
--day-of-week <day_of_week_to_run_schedule> \  
--granularity <frequency_to_run> \  
--hour <hour_of_day_to_run> \  
--minute <minute_of_hour_to_run> \  
--recurrence-rule <recurrence> \  
--snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> \  
--snapshot-reclaim-policy <Retain|Delete (default Delete)> \  
--full-backup-rule <string> \  
--run-immediately <true|false> \  
-n <application_namespace>
```

I seguenti flag forniscono un controllo aggiuntivo sulla tua pianificazione:

- **Pianificazione backup completo:** utilizzare il `--full-backup-rule` flag per pianificare backup completi non incrementali. Questo flag funziona solo con `--granularity Daily`. Valori possibili:
 - **Always:** Crea un backup completo ogni giorno.
 - **Giorni feriali specifici:** specificare uno o più giorni separati da virgole (ad esempio, "Monday, Thursday"). Valori validi: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato,

domenica.



Il `--full-backup-rule` flag non funziona con la granularità oraria, settimanale o mensile.

- **Protezione di base immediata:** utilizza `--run-immediately true` per creare un backup o uno snapshot iniziale immediatamente quando viene creata la pianificazione, invece di attendere il primo orario di esecuzione pianificato. L'impostazione predefinita è `false`.
- **Pianificazioni solo snapshot:** imposta `--backup-retention 0` e specifica un valore maggiore di zero per `--snapshot-retention`.

Annotazioni di pianificazione supportate

La tabella seguente descrive le annotazioni che è possibile utilizzare quando si crea una schedule CR:

Annotazione	Tipo	Descrizione	Valore predefinito
<code>protect.trident.netapp.io/full-backup-rule</code>	stringa	Specifica la regola per la pianificazione dei backup completi. Puoi impostarla su <code>Always</code> per backup completi costanti o personalizzarla in base alle tue esigenze. Ad esempio, se scegli la granularità giornaliera, puoi specificare i giorni della settimana in cui deve essere eseguito il backup completo (ad esempio, <code>"Monday, Thursday"</code>). I valori validi per i giorni della settimana sono: <code>Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday</code> . Nota che questa annotazione può essere utilizzata solo con pianificazioni che hanno <code>granularity</code> impostato su <code>Daily</code> .	Non impostato (tutti i backup sono incrementali)
<code>protect.trident.netapp.io/snapshot-hot-completion-timeout</code>	stringa	Il tempo massimo consentito per il completamento dell'operazione di snapshot complessiva.	"60m"
<code>protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-ready-to-use-timeout</code>	stringa	Tempo massimo consentito affinché gli snapshot del volume raggiungano lo stato pronto all'uso.	"30m"
<code>protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-created-timeout</code>	stringa	Il tempo massimo consentito per la creazione di snapshot del volume.	"5m"
<code>protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec</code>	stringa	Tempo massimo (in secondi) di attesa affinché eventuali nuove <code>PersistentVolumeClaims</code> (PVC) raggiungano la fase <code>Bound</code> prima che l'operazione fallisca.	"1200" (20 minuti)

Elimina una snapshot

Elimina gli snapshot pianificati o on-demand di cui non hai più bisogno.

Passaggi

1. Rimuovi lo snapshot CR associato allo snapshot:

```
kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
```

Elimina un backup

Elimina i backup pianificati o on-demand di cui non hai più bisogno.



Assicurarsi che la policy di reclaim sia impostata su `Delete` per rimuovere tutti i dati di backup dallo storage a oggetti. L'impostazione predefinita della policy è `Retain` per evitare la perdita accidentale di dati. Se la policy non viene modificata su `Delete`, i dati di backup rimarranno nello storage a oggetti e richiederanno l'eliminazione manuale.

Passaggi

1. Rimuovi il CR di backup associato al backup:

```
kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
```

Verificare lo stato di un'operazione di backup

È possibile utilizzare la riga di comando per verificare lo stato di un'operazione di backup in corso, completata o non riuscita.

Passaggi

1. Utilizzare il seguente comando per recuperare lo stato dell'operazione di backup, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dal proprio ambiente:

```
kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
```

Abilita backup e ripristino per le operazioni azure-netapp-files (ANF)

Se hai installato Trident Protect, puoi abilitare la funzionalità di backup e ripristino efficiente in termini di spazio per i backend di storage che utilizzano la storage class `azure-netapp-files` e sono stati creati prima di Trident 24.06. Questa funzionalità funziona con volumi NFSv4 e non consuma spazio aggiuntivo dal pool di capacità.

Prima di iniziare

Assicurarsi quanto segue:

- Hai installato Trident Protect.
- Hai definito un'applicazione in Trident Protect. Questa applicazione avrà funzionalità di protezione limitate finché non completi questa procedura.
- Hai `azure-netapp-files` selezionato come classe di archiviazione predefinita per il tuo backend di archiviazione.

▼ Espandi per i passaggi di configurazione

1. Eseguire le seguenti operazioni in Trident se il volume ANF è stato creato prima dell'aggiornamento a Trident 24.10:

a. Abilita la directory snapshot per ogni PV basato su azure-netapp-files e associato all'applicazione:

```
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident
```

b. Verificare che la directory snapshot sia stata abilitata per ciascun PV associato:

```
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep  
snapshotDir
```

Risposta:

```
snapshotDirectory: "true"
```

+

Quando la directory degli snapshot non è abilitata, Trident Protect seleziona la normale funzionalità di backup, che consuma temporaneamente spazio nel pool di capacità durante il processo di backup. In questo caso, assicurarsi che sia disponibile spazio sufficiente nel pool di capacità per creare un volume temporaneo delle stesse dimensioni del volume sottoposto a backup.

Risultato

L'applicazione è pronta per backup e ripristino tramite Trident Protect. Ogni PVC è disponibile anche per essere utilizzato da altre applicazioni per backup e ripristino.

Ripristina le applicazioni

Ripristina le applicazioni utilizzando Trident Protect

Puoi utilizzare Trident Protect per ripristinare la tua applicazione da uno snapshot o da un backup. Il ripristino da uno snapshot esistente sarà più rapido quando si ripristina l'applicazione sullo stesso cluster.



- Quando si ripristina un'applicazione, tutti gli hook di esecuzione configurati per l'applicazione vengono ripristinati con l'app. Se è presente un execution hook post-ripristino, viene eseguito automaticamente come parte dell'operazione di ripristino.
- Il ripristino da un backup a un namespace diverso o al namespace originale è supportato per i volumi qtree. Tuttavia, il ripristino da uno snapshot a un namespace diverso o al namespace originale non è supportato per i volumi qtree.
- È possibile utilizzare le impostazioni avanzate per personalizzare le operazioni di ripristino. Per saperne di più, consulta ["Utilizza le impostazioni di ripristino avanzate di Trident Protect"](#).
- Per ripristinare specifiche macchine virtuali (VM) KubeVirt da un archivio senza ripristinare tutte le risorse dello spazio dei nomi, usa il campo `includedVirtualMachines` su una CR di ripristino. Per le CR supportate, il riferimento ai campi e gli esempi YAML, consulta ["Proteggi le macchine virtuali KubeVirt con Trident Protect"](#).

Ripristina da un backup a un namespace diverso

Quando si ripristina un backup in un namespace diverso utilizzando una BackupRestore CR, Trident Protect ripristina l'applicazione in un nuovo namespace e crea una application CR per l'applicazione ripristinata. Per proteggere l'applicazione ripristinata, crea backup o snapshot on-demand oppure stabilisci una pianificazione di protezione.



- Il ripristino di un backup in un namespace diverso con risorse esistenti non modificherà le risorse che condividono i nomi con quelle nel backup. Per ripristinare tutte le risorse nel backup, eliminare e ricreare il namespace di destinazione o ripristinare il backup in un nuovo namespace.
- Quando si utilizza una CR per ripristinare in un nuovo namespace, è necessario creare manualmente il namespace di destinazione prima di applicare la CR. Trident Protect crea automaticamente gli spazi dei nomi solo quando si utilizza la CLI.

Prima di iniziare

Assicurarsi che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per qualsiasi operazione di ripristino s3 di lunga durata. Se il token scade durante l'operazione di ripristino, l'operazione può fallire.

- Fare riferimento a "[Documentazione API AWS](#)" per ulteriori informazioni sulla verifica della scadenza del token della sessione corrente.
- Fare riferimento a "[Documentazione IAM AWS](#)" per ulteriori informazioni sulle credenziali con le risorse AWS.



Quando si ripristinano i backup utilizzando Kopia come data mover, è possibile specificare facoltativamente annotazioni nel CR o tramite la CLI per controllare il comportamento dello storage temporaneo utilizzato da Kopia. Consultare il "[Documentazione Kopia](#)" per ulteriori informazioni sulle opzioni che è possibile configurare. Utilizzare il `tridentctl-protect create --help` comando per ulteriori informazioni sulla specifica delle annotazioni con la Trident Protect CLI.

Utilizzare un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-backup-restore-cr.yaml`.
2. Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
 - **spec.appArchivePath:** Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup. È possibile utilizzare il seguente comando per trovare questo percorso:

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.appVaultRef:** (*Obbligatorio*) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup.
- **spec.destinationApplicationName:** (*Facoltativo*) Il nome per l'applicazione ripristinata. Se

specificato, l'applicazione ripristinata utilizza questo nome. Se non specificato, l'applicazione ripristinata utilizza il nome dell'applicazione di origine.

- **spec.namespaceMapping**: Il mapping dello spazio dei nomi di origine dell'operazione di ripristino allo spazio dei nomi di destinazione. Sostituisci `my-source-namespace` e `my-destination-namespace` con le informazioni del tuo ambiente.

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: my-destination-namespace
spec:
  appArchivePath: my-backup-path
  appVaultRef: appvault-name
  destinationApplicationName: my-new-app-name
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace",
"destination": "my-destination-namespace"}]
```

3. (*Facoltativo*) Se hai bisogno di selezionare solo determinate risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungi un filtro che includa o escluda le risorse contrassegnate con etichette specifiche:



Trident Protect seleziona automaticamente alcune risorse in base alla loro relazione con le risorse che selezioni. Ad esempio, se selezioni una risorsa di tipo persistent volume claim e questa ha un pod associato, Trident Protect ripristinerà anche il pod associato.

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria**: (Obbligatorio per il filtraggio) Utilizzare `Include` o `Exclude` per includere o escludere una risorsa definita in `resourceMatchers`. Aggiungi i seguenti parametri `resourceMatchers` per definire le risorse da includere o escludere:
 - **resourceFilter.resourceMatchers**: Un array di `resourceMatcher` oggetti. Se definisci più elementi in questo array, corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ciascun elemento (`group`, `kind`, `version`) corrispondono come un'operazione AND.
 - **resourceMatchers[].group**: (*Facoltativo*) Gruppo della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].kind**: (*Facoltativo*) Tipo di risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].version**: (*Facoltativo*) Versione della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].names**: (*Facoltativo*) Nomi nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].namespaces**: (*Facoltativo*) Namespace nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors**: (*Facoltativo*) Stringa del selettore di etichetta nel campo `metadata.name` dei metadati Kubernetes della risorsa come definito in ["Documentazione Kubernetes"](#). Ad esempio: `"trident.netapp.io/os=linux"`.

Ad esempio:

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-backup-restore-cr.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-restore-cr.yaml
```

Usa la CLI

Passaggi

1. Ripristina il backup in un namespace diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. L'argomento `namespace-mapping` utilizza namespace separati da due punti per mappare i namespace di origine ai namespace di destinazione corretti nel formato `source1:dest1,source2:dest2`. Ad esempio:

```
tridentctl-protect create backuprestore <my_restore_name> \
--backup <backup_namespace>/<backup_to_restore> \
--namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \
--destination-app-name<custom_app_name>\
-n <application_namespace>
```

Ripristina da un backup nello spazio dei nomi originale

È possibile ripristinare un backup nello spazio dei nomi originale in qualsiasi momento. Quando si esegue un ripristino in-place, Trident Protect gestisce automaticamente le pianificazioni di protezione e le operazioni in corso per impedire punti di ripristino non validi:

- Tutte le pianificazioni di protezione abilitate per l'applicazione vengono disabilitate prima dell'inizio del ripristino. Ciò impedisce che backup o snapshot pianificati vengano eseguiti mentre le risorse dell'applicazione vengono ripristinate.

- Una volta completato correttamente il ripristino, solo le pianificazioni che erano abilitate prima del ripristino vengono riabilite. Le pianificazioni che erano già disabilitate rimangono disabilitate.
- Tutte le operazioni di backup o snapshot in corso vengono annullate prima dell'inizio del ripristino. Se un'operazione non viene annullata entro 5 minuti, il ripristino procede e registra un avviso nello stato CR del ripristino.

Prima di iniziare

Assicurarsi che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per qualsiasi operazione di ripristino s3 di lunga durata. Se il token scade durante l'operazione di ripristino, l'operazione può fallire.

- Fare riferimento a ["Documentazione API AWS"](#) per ulteriori informazioni sulla verifica della scadenza del token della sessione corrente.
- Fare riferimento a ["Documentazione IAM AWS"](#) per ulteriori informazioni sulle credenziali con le risorse AWS.



Quando si ripristinano i backup utilizzando Kopia come data mover, è possibile specificare facoltativamente annotazioni nel CR o tramite la CLI per controllare il comportamento dello storage temporaneo utilizzato da Kopia. Consultare il ["Documentazione Kopia"](#) per ulteriori informazioni sulle opzioni che è possibile configurare. Utilizzare il `tridentctl-protect create --help` comando per ulteriori informazioni sulla specifica delle annotazioni con la Trident Protect CLI.

Utilizzare un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-backup-ipr-cr.yaml`.
2. Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:

- **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
- **spec.appArchivePath:** Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup. È possibile utilizzare il seguente comando per trovare questo percorso:

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.appVaultRef:** (*Obbligatorio*) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup.

Ad esempio:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: my-app-namespace
```

```
spec:
  appArchivePath: my-backup-path
  appVaultRef: appvault-name
```

3. (*Facoltativo*) Se hai bisogno di selezionare solo determinate risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungi un filtro che includa o escluda le risorse contrassegnate con etichette specifiche:



Trident Protect seleziona automaticamente alcune risorse in base alla loro relazione con le risorse che selezioni. Ad esempio, se selezioni una risorsa di tipo persistent volume claim e questa ha un pod associato, Trident Protect ripristinerà anche il pod associato.

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria:** (Obbligatorio per il filtraggio) Utilizzare `Include` o `Exclude` per includere o escludere una risorsa definita in `resourceMatchers`. Aggiungi i seguenti parametri `resourceMatchers` per definire le risorse da includere o escludere:
 - **resourceFilter.resourceMatchers:** Un array di `resourceMatcher` oggetti. Se definisci più elementi in questo array, corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ciascun elemento (`group`, `kind`, `version`) corrispondono come un'operazione AND.
 - **resourceMatchers[].group:** (*Facoltativo*) Gruppo della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].kind:** (*Facoltativo*) Tipo di risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].version:** (*Facoltativo*) Versione della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].names:** (*Facoltativo*) Nomi nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].namespaces:** (*Facoltativo*) Namespace nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors:** (*Facoltativo*) Stringa del selettore di etichetta nel campo `metadata.name` dei metadati Kubernetes della risorsa come definito in ["Documentazione Kubernetes"](#). Ad esempio: `"trident.netapp.io/os=linux"`.

Ad esempio:

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
```

```
labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-backup-ipr-cr.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-ipr-cr.yaml
```

Usa la CLI

Passaggi

1. Ripristina il backup nello spazio dei nomi originale, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. L'argomento `backup` utilizza uno spazio dei nomi e un nome di backup nel formato `<namespace>/<name>`. Ad esempio:

```
tridentctl-protect create backupinplacerestore <my_restore_name> \
--backup <namespace/backup_to_restore> \
-n <application_namespace>
```

Ripristina da un backup a un cluster diverso

È possibile ripristinare un backup su un cluster diverso se si verifica un problema con il cluster originale.



- Quando si ripristinano i backup utilizzando Kopia come data mover, è possibile specificare facoltativamente annotazioni nel CR o tramite la CLI per controllare il comportamento dello storage temporaneo utilizzato da Kopia. Consultare il "[Documentazione Kopia](#)" per ulteriori informazioni sulle opzioni che è possibile configurare. Utilizzare il `tridentctl-protect create --help` comando per ulteriori informazioni sulla specifica delle annotazioni con la Trident Protect CLI.
- Quando si utilizza una CR per ripristinare in un nuovo namespace, è necessario creare manualmente il namespace di destinazione prima di applicare la CR. Trident Protect crea automaticamente gli spazi dei nomi solo quando si utilizza la CLI.

Prima di iniziare

Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- Il cluster di destinazione ha Trident Protect installato.
- Il cluster di destinazione ha accesso al percorso del bucket dello stesso AppVault del cluster di origine, dove è archiviato il backup.
- Assicurati che l'ambiente locale possa connettersi al bucket di storage a oggetti definito nella AppVault CR durante l'esecuzione del comando `tridentctl-protect get appvaultcontent`. Se le restrizioni di rete impediscono l'accesso, esegui la CLI di Trident Protect da un pod sul cluster di destinazione invece.
- Assicurarsi che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per qualsiasi operazione di ripristino di lunga durata. Se il token scade durante l'operazione di ripristino, l'operazione può fallire.
 - Fare riferimento a "[Documentazione API AWS](#)" per ulteriori informazioni sulla verifica della scadenza del token della sessione corrente.
 - Fare riferimento a "[Documentazione AWS](#)" per ulteriori informazioni sulle credenziali con le risorse

AWS.

Passaggi

1. Verifica che la AppVault CR esista sul cluster di destinazione utilizzando il plugin CLI di Trident Protect:

```
tridentctl-protect get appvault --context <destination_cluster_name>
```



Se il AppVault CR non esiste sul cluster di destinazione, crealo seguendo i passaggi in ["Utilizzare gli oggetti Trident Protect AppVault per gestire i bucket"](#).

2. Visualizza il contenuto del backup disponibile AppVault sul cluster di destinazione e prendi nota appArchivePath del backup che desideri ripristinare:

```
tridentctl-protect get appvaultcontent <appvault_name> \
--show-resources backup \
--show-paths \
--context <destination_cluster_name>
```

L'esecuzione di questo comando visualizza i backup disponibili in AppVault, inclusi i cluster di origine, i nomi delle applicazioni corrispondenti, i timestamp e i percorsi di archivio.

Esempio di output:

```
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
|  CLUSTER  |  APP  |  TYPE  |  NAME          |  TIMESTAMP
|  PATH     |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-1 | 2024-10-30
08:37:40 (UTC) | backuppath1 |
| production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-2 | 2024-10-30
08:37:40 (UTC) | backuppath2 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
```

3. Ripristina l'applicazione nel cluster di destinazione utilizzando il nome AppVault e il percorso di archivio:



Quando si utilizza una CR, assicurarsi che lo spazio dei nomi destinato al ripristino dell'applicazione esista sul cluster di destinazione.

Utilizzare un CR

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-backup-restore-cr.yaml`.

2. Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:

- **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
- **spec.appVaultRef:** (*Obbligatorio*) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup.
- **spec.appArchivePath:** (*Obbligatorio*) Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup. Utilizzare il comando del passaggio 2 per visualizzare i contenuti del backup e trovare appArchivePath per il backup che si desidera ripristinare.
- **spec.destinationApplicationName:** (*Facoltativo*) Il nome per l'applicazione ripristinata. Se specificato, l'applicazione ripristinata utilizza questo nome. Se non specificato, l'applicazione ripristinata utilizza il nome dell'applicazione di origine.
- **spec.namespaceMapping:** Il mapping dello spazio dei nomi di origine dell'operazione di ripristino allo spazio dei nomi di destinazione. Sostituisci my-source-namespace e my-destination-namespace con le informazioni del tuo ambiente.

Ad esempio:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: my-destination-namespace
spec:
  appVaultRef: appvault-name
  appArchivePath: my-backup-path
  destinationApplicationName: my-new-app-name
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "
destination": "my-destination-namespace"}]
```

3. Dopo aver inserito i valori corretti nel file trident-protect-backup-restore-cr.yaml, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-backup-restore-cr.yaml
```

Usa la CLI

1. Utilizzare il seguente comando per ripristinare l'applicazione, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del proprio ambiente. L'argomento namespace-mapping utilizza namespace separati da due punti per mappare i namespace di origine ai namespace di destinazione corretti nel formato source1:dest1,source2:dest2. Ad esempio:

```
tridentctl-protect create backuprestore <restore_name> \
--namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \
--appvault <appvault_name> \
--path <backup_path> \
```

```
--destination-app-name <custom_app_name> \  
--context <destination_cluster_name> \  
-n <application_namespace>
```

Ripristina da uno Snapshot a uno spazio dei nomi diverso

È possibile ripristinare i dati da uno snapshot utilizzando un file di risorsa personalizzata (CR) sia in un namespace diverso che nel namespace di origine. Quando si ripristina uno snapshot in un namespace diverso utilizzando una SnapshotRestore CR, Trident Protect ripristina l'applicazione in un nuovo namespace e crea una CR dell'applicazione per l'applicazione ripristinata. Per proteggere l'applicazione ripristinata, crea backup o snapshot on-demand oppure stabilisci una pianificazione di protezione.



- SnapshotRestore supporta l' `spec.storageClassMapping` attributo, ma solo quando le classi di archiviazione di origine e destinazione utilizzano lo stesso backend di archiviazione. Se si tenta di eseguire il ripristino su una `StorageClass` che utilizza un backend di archiviazione diverso, l'operazione di ripristino non riuscirà.
- Quando si utilizza una CR per ripristinare in un nuovo namespace, è necessario creare manualmente il namespace di destinazione prima di applicare la CR. Trident Protect crea automaticamente gli spazi dei nomi solo quando si utilizza la CLI.

Prima di iniziare

Assicurarsi che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per qualsiasi operazione di ripristino s3 di lunga durata. Se il token scade durante l'operazione di ripristino, l'operazione può fallire.

- Fare riferimento a ["Documentazione API AWS"](#) per ulteriori informazioni sulla verifica della scadenza del token della sessione corrente.
- Fare riferimento a ["Documentazione IAM AWS"](#) per ulteriori informazioni sulle credenziali con le risorse AWS.

Utilizzare un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml`.
2. Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obbligatorio*) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot.
 - **spec.appArchivePath:** Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot. È possibile utilizzare il seguente comando per trovare questo percorso:

```
kubectl get snapshots <SNAPSHOT_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.destinationApplicationName:** (*Facoltativo*) Il nome per l'applicazione ripristinata. Se

specificato, l'applicazione ripristinata utilizza questo nome. Se non specificato, l'applicazione ripristinata utilizza il nome dell'applicazione di origine.

- **spec.namespaceMapping:** Il mapping dello spazio dei nomi di origine dell'operazione di ripristino allo spazio dei nomi di destinazione. Sostituisci `my-source-namespace` e `my-destination-namespace` con le informazioni del tuo ambiente.

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: my-destination-namespace
spec:
  appVaultRef: appvault-name
  appArchivePath: my-snapshot-path
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace",
"destination": "my-destination-namespace"}]
```

3. (*Facoltativo*) Se hai bisogno di selezionare solo determinate risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungi un filtro che includa o escluda le risorse contrassegnate con etichette specifiche:



Trident Protect seleziona automaticamente alcune risorse in base alla loro relazione con le risorse che selezioni. Ad esempio, se selezioni una risorsa di tipo persistent volume claim e questa ha un pod associato, Trident Protect ripristinerà anche il pod associato.

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria:** (Obbligatorio per il filtraggio) Utilizzare `Include` o `Exclude` per includere o escludere una risorsa definita in `resourceMatchers`. Aggiungi i seguenti parametri `resourceMatchers` per definire le risorse da includere o escludere:
 - **resourceFilter.resourceMatchers:** Un array di `resourceMatcher` oggetti. Se definisci più elementi in questo array, corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ciascun elemento (`group`, `kind`, `version`) corrispondono come un'operazione AND.
 - **resourceMatchers[].group:** (*Facoltativo*) Gruppo della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].kind:** (*Facoltativo*) Tipo di risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].version:** (*Facoltativo*) Versione della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].names:** (*Facoltativo*) Nomi nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].namespaces:** (*Facoltativo*) Namespace nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors:** (*Facoltativo*) Stringa del selettore di etichetta nel campo `metadata.name` dei metadati Kubernetes della risorsa come definito in ["Documentazione Kubernetes"](#). Ad esempio: `"trident.netapp.io/os=linux"`.

Ad esempio:

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
```

Usa la CLI

Passaggi

1. Ripristina l'istantanea in uno spazio dei nomi diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente.
 - L'argomento `snapshot` utilizza uno spazio dei nomi e un nome di snapshot nel formato `<namespace>/<name>`.
 - L'argomento `namespace-mapping` utilizza namespace separati da due punti per mappare i namespace di origine ai namespace di destinazione corretti nel formato `source1:dest1,source2:dest2`.

Ad esempio:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot_to_restore> \
--namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \
--destination-app-name <custom_app_name> \
-n <application_namespace>
```

Ripristina da uno Snapshot allo spazio dei nomi originale

È possibile ripristinare uno snapshot nello spazio dei nomi originale in qualsiasi momento. Quando si esegue

un ripristino in-place, Trident Protect gestisce automaticamente le pianificazioni di protezione e le operazioni in corso per impedire punti di ripristino non validi:

- Tutte le pianificazioni di protezione abilitate per l'applicazione vengono disabilitate prima dell'inizio del ripristino. Ciò impedisce che backup o snapshot pianificati vengano eseguiti mentre le risorse dell'applicazione vengono ripristinate.
- Una volta completato correttamente il ripristino, solo le pianificazioni che erano abilitate prima del ripristino vengono riabilite. Le pianificazioni che erano già disabilitate rimangono disabilitate.
- Tutte le operazioni di backup o snapshot in corso vengono annullate prima dell'inizio del ripristino. Se un'operazione non viene annullata entro 5 minuti, il ripristino procede e registra un avviso nello stato CR del ripristino.

Prima di iniziare

Assicurarsi che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per qualsiasi operazione di ripristino s3 di lunga durata. Se il token scade durante l'operazione di ripristino, l'operazione può fallire.

- Fare riferimento a "[Documentazione API AWS](#)" per ulteriori informazioni sulla verifica della scadenza del token della sessione corrente.
- Fare riferimento a "[Documentazione IAM AWS](#)" per ulteriori informazioni sulle credenziali con le risorse AWS.

Utilizzare un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml`.
2. Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obbligatorio*) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot.
 - **spec.appArchivePath:** Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot. È possibile utilizzare il seguente comando per trovare questo percorso:

```
kubectl get snapshots <SNAPSHOT_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotInplaceRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: my-app-namespace
spec:
  appVaultRef: appvault-name
```

```
appArchivePath: my-snapshot-path
```

+ . (*Facoltativo*) Se hai bisogno di selezionare solo determinate risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungi un filtro che includa o escluda le risorse contrassegnate con etichette specifiche:

+ **NOTA:** Trident Protect seleziona automaticamente alcune risorse in base alla loro relazione con le risorse che selezioni. Ad esempio, se selezioni una risorsa di tipo persistent volume claim e questa ha un pod associato, Trident Protect ripristinerà anche il pod associato.

+ * **resourceFilter.resourceSelectionCriteria:** (Obbligatorio per il filtraggio) Usa `Include` o `Exclude` per includere o escludere una risorsa definita in `resourceMatchers`. Aggiungi i seguenti parametri `resourceMatchers` per definire le risorse da includere o escludere: **resourceFilter.resourceMatchers:** **Un array di oggetti resourceMatcher. Se definisci più elementi in questo array, corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ciascun elemento (group, kind, version) corrispondono come un'operazione AND.** * **resourceMatchers[].group:** (*Opzionale*) Gruppo della risorsa da filtrare. * **resourceMatchers[].kind:** (*Opzionale*) Tipo della risorsa da filtrare. * **resourceMatchers[].version:** (*Opzionale*) Versione della risorsa da filtrare. * **resourceMatchers[].names:** (*Opzionale*) Nomi nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa da filtrare. * **resourceMatchers[].namespaces:** (*Opzionale*) Namespace nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa da filtrare. * **resourceMatchers[].labelSelectors:** (*Opzionale*) Stringa del selettore di etichette nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa come definito in "[Documentazione Kubernetes](#)". Ad esempio: `"trident.netapp.io/os=linux"`.

+ Ad esempio:

+

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "Include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

+ . Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml`, applica il CR:

+

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml
```

Usa la CLI

Passaggi

1. Ripristina lo snapshot nello spazio dei nomi originale, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Ad esempio:

```
tridentctl-protect create snapshotinplacerestore <my_restore_name> \  
--snapshot <namespace/snapshot_to_restore> \  
-n <application_namespace>
```

Verificare lo stato di un'operazione di ripristino

È possibile utilizzare la riga di comando per verificare lo stato di un'operazione di ripristino in corso, completata o non riuscita.

Passaggi

1. Utilizzare il seguente comando per recuperare lo stato dell'operazione di ripristino, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dal proprio ambiente:

```
kubectl get backuprestore -n <namespace_name> <my_restore_cr_name> -o  
jsonpath='{.status}'
```

Utilizza le impostazioni di ripristino avanzate di Trident Protect

È possibile personalizzare le operazioni di ripristino utilizzando impostazioni avanzate come annotazioni, impostazioni dello spazio dei nomi e opzioni di storage per soddisfare i requisiti specifici.

Annotazioni ed etichette dello spazio dei nomi durante le operazioni di ripristino e failover

Durante le operazioni di ripristino e failover, le etichette e le annotazioni nello spazio dei nomi di destinazione vengono rese corrispondenti alle etichette e alle annotazioni nello spazio dei nomi di origine. Le etichette o le annotazioni dello spazio dei nomi di origine che non esistono nello spazio dei nomi di destinazione vengono aggiunte e tutte le etichette o annotazioni già esistenti vengono sovrascritte per corrispondere al valore dello spazio dei nomi di origine. Le etichette o le annotazioni che esistono solo nello spazio dei nomi di destinazione rimangono invariate.



Se si utilizza Red Hat OpenShift, è importante tenere presente il ruolo fondamentale delle annotazioni dello spazio dei nomi negli ambienti OpenShift. Le annotazioni dello spazio dei nomi garantiscono che i pod ripristinati aderiscano alle autorizzazioni e alle configurazioni di sicurezza appropriate definite dai vincoli del contesto di sicurezza (SCC) di OpenShift e possano accedere ai volumi senza problemi di autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta la ["Documentazione sui vincoli del contesto di sicurezza di OpenShift"](#).

È possibile impedire che specifiche annotazioni nello spazio dei nomi di destinazione vengano sovrascritte

impostando la variabile di ambiente Kubernetes `RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS` prima di eseguire l'operazione di ripristino o failover. Ad esempio:

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
  --set-string
  restoreSkipNamespaceAnnotations="{<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2>}" \
  --reuse-values
```



Quando si esegue un'operazione di ripristino o di failover, tutte le annotazioni e le etichette dello spazio dei nomi specificate in `restoreSkipNamespaceAnnotations` e `restoreSkipNamespaceLabels` sono escluse dall'operazione di ripristino o di failover. Assicurarsi che queste impostazioni siano configurate durante l'installazione iniziale di Helm. Per saperne di più, consulta ["Configura impostazioni aggiuntive dell'helm chart Trident Protect"](#).

Se hai installato l'applicazione sorgente utilizzando Helm con il `--create-namespace` flag, viene riservato un trattamento speciale alla chiave dell'etichetta `name`. Durante il processo di ripristino o failover, Trident Protect copia questa etichetta nello spazio dei nomi di destinazione, ma aggiorna il valore a quello dello spazio dei nomi di destinazione se il valore della sorgente corrisponde allo spazio dei nomi di origine. Se questo valore non corrisponde allo spazio dei nomi di origine, viene copiato nello spazio dei nomi di destinazione senza modifiche.

Esempio

Il seguente esempio presenta uno spazio dei nomi di origine e uno di destinazione, ciascuno con annotazioni ed etichette diverse. Puoi vedere lo stato dello spazio dei nomi di destinazione prima e dopo l'operazione e come le annotazioni e le etichette vengono combinate o sovrascritte nello spazio dei nomi di destinazione.

Prima dell'operazione di ripristino o failover

La tabella seguente illustra lo stato degli spazi dei nomi di origine e di destinazione di esempio prima dell'operazione di ripristino o failover:

Spazio dei nomi	Annotazioni	Etichette
Namespace ns-1 (origine)	<ul style="list-style-type: none">• annotation.one/key: "updatedvalue"• annotation.two/key: "true"	<ul style="list-style-type: none">• ambiente=produzione• compliance=hipaa• name=ns-1
Namespace ns-2 (destinazione)	<ul style="list-style-type: none">• annotation.one/key: "true"• annotazione.tre/chiave: "false"	<ul style="list-style-type: none">• role=database

Dopo l'operazione di ripristino

La tabella seguente illustra lo stato dello spazio dei nomi di destinazione di esempio dopo l'operazione di ripristino o failover. Alcune chiavi sono state aggiunte, alcune sono state sovrascritte e l' `name` etichetta è stata aggiornata per corrispondere allo spazio dei nomi di destinazione:

Spazio dei nomi	Annotazioni	Etichette
Namespace ns-2 (destinazione)	<ul style="list-style-type: none"> • annotation.one/key: "updatedvalue" • annotation.two/key: "true" • annotazione.tre/chiave: "false" 	<ul style="list-style-type: none"> • name=ns-2 • compliance=hipaa • ambiente=produzione • role=database

Campi supportati

Questa sezione descrive i campi aggiuntivi disponibili per le operazioni di ripristino.

Mappatura delle storage class

L'`spec.storageClassMapping` attributo definisce una mappatura da una classe di storage presente nell'applicazione di origine a una nuova classe di storage nel cluster di destinazione. Puoi utilizzare questa opzione quando migri applicazioni tra cluster con classi di storage diverse o quando cambi il backend di storage per le operazioni di BackupRestore.

Esempio:

```
storageClassMapping:
- destination: "destinationStorageClass1"
  source: "sourceStorageClass1"
- destination: "destinationStorageClass2"
  source: "sourceStorageClass2"
```

Annotazioni supportate

Questa sezione elenca le annotazioni supportate per configurare vari comportamenti nel sistema. Se un'annotazione non viene impostata esplicitamente dall'utente, il sistema utilizzerà il valore predefinito.

Annotazione	Tipo	Descrizione	Valore predefinito
protect.trident.netapp.io/data-mover-timeout-sec	stringa	Il tempo massimo (in secondi) consentito per l'operazione di spostamento dei dati che può essere bloccata.	"300"
protect.trident.netapp.io/kopia-content-cache-size-limit-mb	stringa	Limite massimo di dimensione (in megabyte) per la cache dei contenuti Kopia.	"1000"

Annotazione	Tipo	Descrizione	Valore predefinito
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec	stringa	Tempo massimo (in secondi) di attesa affinché eventuali nuove PersistentVolumeClaims (PVC) raggiungano la fase <code>Bound</code> prima che l'operazione fallisca. Si applica a tutti i tipi di restore CR (BackupRestore, BackupInplaceRestore, SnapshotRestore, SnapshotInplaceRestore). Usa un valore più alto se il backend di storage o il cluster richiedono spesso più tempo.	"1200" (20 minuti)

Modifica le risorse durante il ripristino utilizzando risorse personalizzate

Le trasformazioni delle risorse ti permettono di modificare una risorsa mentre viene ripristinata. Questo è utile quando la versione ripristinata deve essere diversa dall'originale, ad esempio aggiornando un hostname in una ConfigMap quando ripristini un'applicazione in un cluster diverso.

Come funziona la modifica delle risorse

Il `transformations` campo in `SnapshotRestore`, `BackupRestore`, `AppMirrorRelationship` e altre risorse di ripristino ti permette di modificare le risorse Kubernetes durante il processo di ripristino. Questo è utile quando l'applicazione ripristinata deve essere configurata in modo diverso dall'originale, per esempio cambiando i nomi host, gli URL del registro, i limiti delle risorse o le variabili d'ambiente.

Le trasformazioni delle risorse utilizzano ["RFC 6902 JSON Patch"](#) operazioni e ["RFC 6901 JSON Pointer"](#) percorsi per individuare e modificare campi specifici all'interno delle risorse Kubernetes.

Di seguito puoi vedere la struttura di base di un oggetto di ripristino che contiene trasformazioni di risorse:

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: my-restore
  namespace: target-namespace
spec:
  appVaultRef: my-vault
  appArchivePath: /path/to/snapshot
  namespaceMapping:
    - source: source-ns
      destination: target-ns
  transformations:
    - resource:
        kind: ConfigMap          # Required: resource kind
        group: ""               # Optional: API group (empty for core
resources)
        version: ""             # Optional: API version
        name: ""                # Optional: specific resource name

```

```
operations:
  - op: replace      # Operation type
    path: "/data/key" # JSON Pointer path
    value: "new-value" # New value (for add/replace/test)
```

Risorse supportate

È possibile utilizzare le trasformazioni delle risorse con risorse che corrispondono ai seguenti criteri:

- **tipo** (obbligatorio): Il tipo di risorsa Kubernetes (ad esempio, ConfigMap, Deployment, Pod)
- **gruppo** (facoltativo): Il gruppo API (ad esempio, apps, route.openshift.io) — ometti per le risorse core
- **versione** (facoltativo): La versione dell'API (ad esempio, v1, v1beta1)
- **nome** (facoltativo): Applica solo a una risorsa specifica per nome



La modifica di PersistentVolumeClaims e degli spazi dei nomi non è attualmente supportata.

Operazioni supportate

Puoi usare le seguenti operazioni per modificare le risorse: add, copy, move, remove, replace e test.

Aggiungere un valore a una risorsa

Utilizza l'operazione add per aggiungere un nuovo campo o valore al percorso specificato. Puoi aggiungere dati a oggetti o array.

Utilizzare un CR

L'esempio seguente aggiunge un selettore di nodi a una Deployment risorsa:

```
transformations:
  - resource:
      kind: Deployment
    operations:
      - op: add
        path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
        value:
          "topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
        disktype: "ssd"
```

Usa la CLI

Utilizzare il seguente comando per eseguire questa trasformazione tramite riga di comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
```

```
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation
'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","valu
e":{"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
```

Copia un valore all'interno di una risorsa

Utilizzare l'operazione `copy` per copiare un valore da un percorso a un altro all'interno della stessa risorsa. L'origine non viene modificata.

Utilizzare un CR

Il seguente esempio duplica una chiave dati per un oggetto ConfigMap:

```
transformations:
- resource:
  kind: ConfigMap
  operations:
  - op: copy
    from: "/data/source-key"
    path: "/data/backup-key"
```

Usa la CLI

Utilizzare il seguente comando per eseguire questa trasformazione tramite riga di comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-
key","path":"/data/backup-key"}'
```

Spostare un valore all'interno di una risorsa

Utilizzare l'operazione `move` per spostare un valore da un percorso a un altro all'interno della stessa risorsa. L'origine viene rimossa e il valore viene inserito nella destinazione.

Utilizzare un CR

Il seguente esempio rinomina una chiave dati per un oggetto ConfigMap:

```
transformations:
- resource:
  kind: ConfigMap
```

```
operations:
  - op: move
    from: "/data/OLD_KEY"
    path: "/data/NEW_KEY"
```

Usa la CLI

Utilizzare il seguente comando per eseguire questa trasformazione tramite riga di comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation
',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
```

Rimuovere un valore da una risorsa

Utilizzare l'operazione `remove` per rimuovere un campo o un valore nel percorso specificato.

Utilizzare un CR

Il seguente esempio rimuove un'annotazione da una risorsa `ConfigMap`:

```
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: remove
        path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-
        applied-configuration"
```



Nel percorso per l'esempio precedente, `~1` è la sequenza di escape del puntatore JSON per `/`.

Usa la CLI

Utilizzare il seguente comando per eseguire questa trasformazione tramite riga di comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation
',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.
io~1last-applied-configuration"}'
```

Sostituire un valore all'interno di una risorsa

Usa l'`replace`operazione per sostituire un valore esistente all'interno di una risorsa al percorso specificato. Il percorso JSON deve già esistere.

Utilizzare un CR

Il seguente esempio cambia il nome host di un `Route` oggetto:

```
transformations:
- resource:
  kind: Route
  group: route.openshift.io
  operations:
  - op: replace
    path: "/spec/host"
    value: "prod.example.com"
```

Usa la CLI

Utilizzare il seguente comando per eseguire questa trasformazione tramite riga di comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation
'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.
example.com"}'
```

Verifica la modifica della risorsa

Usa l'operazione `test` per verificare che il valore in un percorso corrisponda a quello previsto prima che vengano applicate le altre operazioni. Se il test fallisce, l'intera modifica viene annullata.

Utilizzare un CR

Il seguente esempio aggiorna `database-host` solo se `environment` è impostato su `staging`:

```
transformations:
- resource:
  kind: ConfigMap
  operations:
  - op: test
    path: "/data/environment"
    value: "staging"
  - op: replace
```

```
path: "/data/database-host"
value: "prod-db.example.com"
```

Usa la CLI

Utilizzare il seguente comando per eseguire questa trasformazione tramite riga di comando:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation
',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},repla
ce{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
```

Replicare le applicazioni utilizzando NetApp SnapMirror e Trident Protect

Utilizzando Trident Protect, puoi utilizzare le capacità di replica asincrona della tecnologia NetApp SnapMirror per replicare dati e modifiche delle applicazioni da un backend di storage a un altro, sullo stesso cluster o tra cluster diversi.

Annotazioni ed etichette dello spazio dei nomi durante le operazioni di ripristino e failover

Durante le operazioni di ripristino e failover, le etichette e le annotazioni nello spazio dei nomi di destinazione vengono rese corrispondenti alle etichette e alle annotazioni nello spazio dei nomi di origine. Le etichette o le annotazioni dello spazio dei nomi di origine che non esistono nello spazio dei nomi di destinazione vengono aggiunte e tutte le etichette o annotazioni già esistenti vengono sovrascritte per corrispondere al valore dello spazio dei nomi di origine. Le etichette o le annotazioni che esistono solo nello spazio dei nomi di destinazione rimangono invariate.



Se si utilizza Red Hat OpenShift, è importante tenere presente il ruolo fondamentale delle annotazioni dello spazio dei nomi negli ambienti OpenShift. Le annotazioni dello spazio dei nomi garantiscono che i pod ripristinati aderiscano alle autorizzazioni e alle configurazioni di sicurezza appropriate definite dai vincoli del contesto di sicurezza (SCC) di OpenShift e possano accedere ai volumi senza problemi di autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta la ["Documentazione sui vincoli del contesto di sicurezza di OpenShift"](#).

È possibile impedire che specifiche annotazioni nello spazio dei nomi di destinazione vengano sovrascritte impostando la variabile di ambiente Kubernetes `RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS` prima di eseguire l'operazione di ripristino o failover. Ad esempio:

```
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-
protect/trident-protect \
  --set-string
restoreSkipNamespaceAnnotations="{<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_k
ey_to_skip_2>}" \
  --reuse-values
```



Quando si esegue un'operazione di ripristino o di failover, tutte le annotazioni e le etichette dello spazio dei nomi specificate in `restoreSkipNamespaceAnnotations` e `restoreSkipNamespaceLabels` sono escluse dall'operazione di ripristino o di failover. Assicurarsi che queste impostazioni siano configurate durante l'installazione iniziale di Helm. Per saperne di più, consulta ["Configura impostazioni aggiuntive dell'helm chart Trident Protect"](#).

Se hai installato l'applicazione sorgente utilizzando Helm con il `--create-namespace` flag, viene riservato un trattamento speciale alla chiave dell'etichetta `name`. Durante il processo di ripristino o failover, Trident Protect copia questa etichetta nello spazio dei nomi di destinazione, ma aggiorna il valore a quello dello spazio dei nomi di destinazione se il valore della sorgente corrisponde allo spazio dei nomi di origine. Se questo valore non corrisponde allo spazio dei nomi di origine, viene copiato nello spazio dei nomi di destinazione senza modifiche.

Esempio

Il seguente esempio presenta uno spazio dei nomi di origine e uno di destinazione, ciascuno con annotazioni ed etichette diverse. Puoi vedere lo stato dello spazio dei nomi di destinazione prima e dopo l'operazione e come le annotazioni e le etichette vengono combinate o sovrascritte nello spazio dei nomi di destinazione.

Prima dell'operazione di ripristino o failover

La tabella seguente illustra lo stato degli spazi dei nomi di origine e di destinazione di esempio prima dell'operazione di ripristino o failover:

Spazio dei nomi	Annotazioni	Etichette
Namespace ns-1 (origine)	<ul style="list-style-type: none">• <code>annotation.one/key: "updatedvalue"</code>• <code>annotation.two/key: "true"</code>	<ul style="list-style-type: none">• <code>ambiente=produzione</code>• <code>compliance=hipaa</code>• <code>name=ns-1</code>
Namespace ns-2 (destinazione)	<ul style="list-style-type: none">• <code>annotation.one/key: "true"</code>• <code>annotazione.tre/chiave: "false"</code>	<ul style="list-style-type: none">• <code>role=database</code>

Dopo l'operazione di ripristino

La tabella seguente illustra lo stato dello spazio dei nomi di destinazione di esempio dopo l'operazione di ripristino o failover. Alcune chiavi sono state aggiunte, alcune sono state sovrascritte e l'etichetta `name` è stata aggiornata per corrispondere allo spazio dei nomi di destinazione:

Spazio dei nomi	Annotazioni	Etichette
Namespace ns-2 (destinazione)	<ul style="list-style-type: none">• <code>annotation.one/key: "updatedvalue"</code>• <code>annotation.two/key: "true"</code>• <code>annotazione.tre/chiave: "false"</code>	<ul style="list-style-type: none">• <code>name=ns-2</code>• <code>compliance=hipaa</code>• <code>ambiente=produzione</code>• <code>role=database</code>



È possibile configurare Trident Protect per congelare e scongelare i filesystem durante le operazioni di protezione dei dati. ["Scopri di più sulla configurazione del congelamento del filesystem con Trident Protect"](#).

Hook di esecuzione durante le operazioni di failover e reverse

Quando si utilizza una relazione AppMirror per proteggere l'applicazione, è necessario essere a conoscenza di comportamenti specifici relativi agli hook di esecuzione durante le operazioni di failover e reverse.

- Durante il failover, gli hook di esecuzione vengono copiati automaticamente dal cluster di origine al cluster di destinazione. Non è necessario ricrearli manualmente. Dopo il failover, gli hook di esecuzione sono presenti sull'applicazione e verranno eseguiti durante qualsiasi azione rilevante.
- Durante l'inversione o la risincronizzazione inversa, tutti gli hook di esecuzione esistenti sull'applicazione vengono rimossi. Quando l'applicazione di origine diventa l'applicazione di destinazione, questi hook di esecuzione non sono più validi e vengono eliminati per impedirne l'esecuzione.

Per saperne di più sugli execution hook, fare riferimento a ["Gestire gli hook di esecuzione di Trident Protect"](#).

Imposta una relazione di replica

L'impostazione di una relazione di replicazione comporta quanto segue:

- Scegliere la frequenza con cui si desidera che Trident Protect esegua uno snapshot dell'app (che include le risorse Kubernetes dell'app così come gli snapshot del volume per ciascuno dei volumi dell'app)
- Scelta della pianificazione della replica (include risorse Kubernetes e dati di volume persistente)
- Impostazione dell'ora in cui verrà scattata l'istantanea

Passaggi

1. Nel cluster di origine, crea un AppVault per l'applicazione di origine. A seconda del provider di storage, modificare un esempio in ["Risorse personalizzate AppVault"](#) per adattarlo al proprio ambiente:

Crea un AppVault utilizzando un CR

- a. Creare il file custom resource (CR) e assegnargli un nome (ad esempio `trident-protect-appvault-primary-source.yaml`).
- b. Configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome della risorsa personalizzata AppVault. Prendi nota del nome che scegli, perché altri file CR necessari per una relazione di replica fanno riferimento a questo valore.
 - **spec.providerConfig:** (*Obbligatorio*) Memorizza la configurazione necessaria per accedere a AppVault utilizzando il provider specificato. Scegli un `bucketName` e qualsiasi altro dettaglio necessario per il tuo provider. Prendi nota dei valori che scegli, perché altri file CR necessari per una relazione di replica fanno riferimento a questi valori. Consulta ["Risorse personalizzate AppVault"](#) per esempi di CR AppVault con altri provider.
 - **spec.providerCredentials:** (*Obbligatorio*) Memorizza i riferimenti a qualsiasi credenziale richiesta per accedere al AppVault utilizzando il provider specificato.
 - **spec.providerCredentials.valueFromSecret:** (*Obbligatorio*) Indica che il valore delle credenziali deve provenire da un segreto.
 - **key:** (*Obbligatorio*) La chiave valida del segreto da selezionare.
 - **name:** (*Obbligatorio*) Nome del secret contenente il valore per questo campo. Deve essere nello stesso namespace.
 - **spec.providerCredentials.secretAccessKey:** (*Obbligatorio*) La chiave di accesso utilizzata per accedere al provider. Il **nome** deve corrispondere a

spec.providerCredentials.valueFromSecret.name.

- **spec.providerType:** (*Obbligatorio*) Determina cosa fornisce il backup; ad esempio, NetApp ONTAP S3, S3 generico, Google Cloud o Microsoft Azure. Valori possibili:

- aws
- azure
- gcp
- generic-s3
- ontap-s3
- storagegrid-s3

- c. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-appvault-primary-source.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-source.yaml -n
trident-protect
```

Creare un AppVault utilizzando la CLI

- a. Crea il AppVault, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente:

```
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> --account
<account-name> --bucket <bucket-name> --secret <secret-name> -n
trident-protect
```

2. Nel cluster di origine, creare la CR dell'applicazione di origine:

Crea l'applicazione di origine utilizzando un CR

- a. Creare il file custom resource (CR) e assegnargli un nome (ad esempio `trident-protect-app-source.yaml`).

- b. Configura i seguenti attributi:

- **metadata.name:** (*Required*) Il nome della risorsa personalizzata dell'applicazione. Prendi nota del nome che scegli, perché altri file CR necessari per una relazione di replica fanno riferimento a questo valore.
- **spec.includedNamespaces:** (*Required*) Un array di spazi dei nomi e di etichette associate. Usare i nomi degli spazi dei nomi e, facoltativamente, restringere l'ambito degli spazi dei nomi con le etichette per specificare le risorse che esistono negli spazi dei nomi qui elencati. Lo spazio dei nomi dell'applicazione deve far parte di questo array.

Esempio YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
```

```

metadata:
  name: my-app-name
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: my-app-namespace
      labelSelector: {}

```

c. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-app-source.yaml`, applica il CR:

```

kubectl apply -f trident-protect-app-source.yaml -n my-app-namespace

```

Crea l'applicazione sorgente utilizzando la CLI

a. Crea l'applicazione di origine. Ad esempio:

```

tridentctl-protect create app <my-app-name> --namespaces
<namespaces-to-be-included> -n <my-app-namespace>

```

3. Facoltativamente, sul cluster di origine, acquisire un'istantanea dell'applicazione di origine. Questa istantanea viene utilizzata come base per l'applicazione sul cluster di destinazione. Se si salta questo passaggio, sarà necessario attendere l'esecuzione della prossima istantanea programmata per avere un'istantanea recente. Per creare un'istantanea su richiesta, fare riferimento a ["Crea un'istantanea su richiesta"](#).

4. Nel cluster di origine, creare la pianificazione di replica CR:

Oltre alla pianificazione fornita di seguito, si consiglia di creare una pianificazione separata delle snapshot giornaliere con un periodo di conservazione di 7 giorni per mantenere una snapshot comune tra i cluster ONTAP peered. Questo garantisce che le snapshot siano disponibili per un massimo di 7 giorni, ma il periodo di conservazione può essere personalizzato in base alle esigenze degli utenti.



Se si verifica un failover, il sistema può utilizzare queste snapshot per un massimo di 7 giorni per le operazioni di inversione. Questo approccio rende il processo di inversione più rapido ed efficiente perché vengono trasferite solo le modifiche apportate dall'ultima snapshot, non tutti i dati.

Se una pianificazione esistente per l'applicazione soddisfa già i requisiti di conservazione desiderati, non sono necessarie ulteriori pianificazioni.

Crea il programma di replica utilizzando un CR

a. Crea una pianificazione di replica per l'applicazione di origine:

i. Creare il file custom resource (CR) e assegnargli un nome (ad esempio `trident-protect-schedule.yaml`).

ii. Configura i seguenti attributi:

- **metadata.name:** (*Richiesta*) Il nome della risorsa personalizzata della pianificazione.
- **spec.appVaultRef:** (*Required*) Questo valore deve corrispondere al campo `metadata.name` di AppVault per l'applicazione di origine.
- **spec.applicationRef:** (*Required*) Questo valore deve corrispondere al campo `metadata.name` dell'applicazione CR di origine.
- **spec.backupRetention:** (*Required*) Questo campo è obbligatorio e il valore deve essere impostato su 0.
- **spec.enabled:** Deve essere impostato su `true`.
- **spec.granularity:** Deve essere impostato su `Custom`.
- **spec.recurrenceRule:** Definire una data di inizio in ora UTC e un intervallo di ricorrenza.
- **spec.snapshotRetention:** Deve essere impostato su 2.

Esempio YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Schedule
metadata:
  name: appmirror-schedule
  namespace: my-app-namespace
spec:
  appVaultRef: my-appvault-name
  applicationRef: my-app-name
  backupRetention: "0"
  enabled: true
  granularity: Custom
  recurrenceRule: |-
    DTSTART:20220101T000200Z
    RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
  snapshotRetention: "2"
```

- i. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-schedule.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-schedule.yaml -n my-app-namespace
```

Crea il programma di replica utilizzando la CLI

- a. Crea il programma di replica, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente:

```
tridentctl-protect create schedule --name appmirror-schedule
--app <my_app_name> --appvault <my_app_vault> --granularity
```

```
Custom --recurrence-rule <rule> --snapshot-retention  
<snapshot_retention_count> -n <my_app_namespace>
```

Esempio:

```
tridentctl-protect create schedule --name appmirror-schedule  
--app <my_app_name> --appvault <my_app_vault> --granularity  
Custom --recurrence-rule "DTSTART:20220101T000200Z  
\nRRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5" --snapshot-retention 2 -n  
<my_app_namespace>
```

5. Sul cluster di destinazione, crea una source application AppVault CR identica alla AppVault CR che hai applicato sul cluster di origine e assegna un nome (ad esempio, `trident-protect-appvault-primary-destination.yaml`).

6. Applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-destination.yaml -n  
trident-protect
```

7. Creare un AppVault CR di destinazione per l'applicazione di destinazione sul cluster di destinazione. A seconda del provider di storage, modificare un esempio in ["Risorse personalizzate AppVault"](#) per adattarlo al proprio ambiente:

a. Creare il file custom resource (CR) e assegnargli un nome (ad esempio `trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml`).

b. Configura i seguenti attributi:

- **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome della risorsa personalizzata AppVault. Prendi nota del nome che scegli, perché altri file CR necessari per una relazione di replica fanno riferimento a questo valore.
- **spec.providerConfig:** (*Obbligatorio*) Memorizza la configurazione necessaria per accedere a AppVault utilizzando il provider specificato. Scegli un `bucketName` e qualsiasi altro dettaglio necessario per il tuo provider. Prendi nota dei valori che scegli, perché altri file CR necessari per una relazione di replica fanno riferimento a questi valori. Consulta ["Risorse personalizzate AppVault"](#) per esempi di CR AppVault con altri provider.
- **spec.providerCredentials:** (*Obbligatorio*) Memorizza i riferimenti a qualsiasi credenziale richiesta per accedere al AppVault utilizzando il provider specificato.
 - **spec.providerCredentials.valueFromSecret:** (*Obbligatorio*) Indica che il valore delle credenziali deve provenire da un segreto.
 - **key:** (*Obbligatorio*) La chiave valida del segreto da selezionare.
 - **name:** (*Obbligatorio*) Nome del secret contenente il valore per questo campo. Deve essere nello stesso namespace.
 - **spec.providerCredentials.secretAccessKey:** (*Obbligatorio*) La chiave di accesso utilizzata per accedere al provider. Il nome deve corrispondere a **spec.providerCredentials.valueFromSecret.name**.

- **spec.providerType:** (*Obbligatorio*) Determina cosa fornisce il backup; ad esempio, NetApp ONTAP S3, S3 generico, Google Cloud o Microsoft Azure. Valori possibili:
 - aws
 - azure
 - gcp
 - generic-s3
 - ontap-s3
 - storagegrid-s3

c. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml
-n trident-protect
```

8. Sul cluster di destinazione, creare un file CR AppMirrorRelationship.



Quando si utilizza un CR, creare manualmente lo spazio dei nomi della destinazione prima di applicare il CR. Trident Protect crea automaticamente gli spazi dei nomi solo quando si utilizza la CLI.

Crea un AppMirrorRelationship utilizzando un CR

- Creare il file custom resource (CR) e assegnargli un nome (ad esempio `trident-protect-relationship.yaml`).
- Configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome della risorsa personalizzata AppMirrorRelationship.
 - **spec.destinationAppVaultRef:** (*Required*) Questo valore deve corrispondere al nome di AppVault per l'applicazione di destinazione sul cluster di destinazione.
 - **spec.namespaceMapping:** (*Obbligatorio*) Gli spazi dei nomi di destinazione e di origine devono corrispondere allo spazio dei nomi dell'applicazione definito nel rispettivo CR dell'applicazione.
 - **spec.sourceAppVaultRef:** (*Required*) Questo valore deve corrispondere al nome del AppVault per l'applicazione di origine.
 - **spec.sourceApplicationName:** (*Obbligatorio*) Questo valore deve corrispondere al nome dell'applicazione di origine che hai definito nel CR dell'applicazione di origine.
 - **spec.sourceApplicationUID:** (*Obbligatorio*) Questo valore deve corrispondere all'UID dell'applicazione di origine che hai definito nel CR dell'applicazione di origine.
 - **storageClassName:** (*Opzionale*) Scegli il nome di una classe di archiviazione valida sul cluster. La classe di archiviazione deve essere collegata a una VM di archiviazione ONTAP che è peered con l'ambiente di origine. Se la classe di archiviazione non viene fornita, la classe di archiviazione predefinita sul cluster verrà utilizzata per impostazione predefinita.
 - **spec.storageClassMapping:** (*Opzionale*) Mappa le classi di archiviazione di origine alle classi di archiviazione di destinazione per i singoli PVC all'interno dello stesso AMR. Ogni

voce richiede un `source` e un `destination` nome di classe di archiviazione. Quando impostato, `storageClassMapping` sovrascrive completamente `storageClassName`; i PVC senza una voce di origine corrispondente utilizzano la classe di archiviazione predefinita del cluster, non `storageClassName`.

Quando usi `storageClassMapping` in una `CR AppMirrorRelationship`, tieni presente le seguenti restrizioni:

- `storageClassMapping` sovrascrive `storageClassName` completamente. Quando entrambi i campi sono impostati, `storageClassName` viene ignorato.
 - I PVC con classi di archiviazione di origine che non hanno una voce corrispondente in `storageClassMapping` usano la classe di archiviazione predefinita del cluster, non `storageClassName`.
 - Ogni voce richiede sia un valore `source` che `destination`.
 - La modifica della storage class di destinazione può forzare l'eliminazione e la ricreazione dei PVC di destinazione esistenti.
- **spec.recurrenceRule:** Definire una data di inizio in ora UTC e un intervallo di ricorrenza.

Esempio YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppMirrorRelationship
metadata:
  name: amr-16061e80-1b05-4e80-9d26-d326dc1953d8
  namespace: my-app-namespace
spec:
  desiredState: Established
  destinationAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-dst-bucket-
8fe0b902-f369-4317-93d1-ad7f2edc02b5
  namespaceMapping:
    - destination: my-app-namespace
      source: my-app-namespace
  recurrenceRule: |-
    DTSTART:20220101T000200Z
    RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
  sourceAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-
b643cc50-0429-4ad5-971f-ac4a83621922
  sourceApplicationName: my-app-name
  sourceApplicationUID: 7498d32c-328e-4ddd-9029-122540866aeb
  storageClassName: sc-vsrm-2
```

- c. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-relationship.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-
```

namespace

Creare un AppMirrorRelationship utilizzando la CLI

- a. Crea e applica l'oggetto AppMirrorRelationship, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente:

```
tridentctl-protect create appmirrorrelationship  
<name_of_appmirrorrelationship> --destination-app-vault  
<my_vault_name> --source-app-vault <my_vault_name> --recurrence  
-rule <rule> --namespace-mapping <ns_mapping> --source-app-id  
<source_app_UID> --source-app <my_source_app_name> --storage  
-class <storage_class_name> --storageclass-mapping  
<src_class:dst_class> -n <application_namespace>
```



Usa `--storageclass-mapping` per mappare singole classi di archiviazione di origine su classi di archiviazione di destinazione. Specifica una o più coppie `source:destination` separate da virgole (ad esempio, `"class-a:class-b,class-c:class-d"`). Usa `*:destination-class` come carattere jolly per mappare tutti i PVC non mappati a una singola classe di archiviazione di destinazione. Quando `--storageclass-mapping` è impostato, `--storage-class` viene ignorato.

Esempio con una singola classe di archiviazione di destinazione (`--storage-class`):

```
tridentctl-protect create appmirrorrelationship my-amr  
--destination-app-vault appvault2 --source-app-vault appvault1  
--recurrence-rule  
"DTSTART:20220101T000200Z\nRRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5"  
--source-app my-app --namespace-mapping "my-source-ns1:my-dest-  
ns1,my-source-ns2:my-dest-ns2" --source-app-id 373f24c1-5769-  
404c-93c3-5538af6ccc36 --storage-class my-storage-class -n my-  
dest-ns1
```

9. (Opzionale) Sul cluster di destinazione, verificare lo stato e la situazione della relazione di replica:

```
kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship name> -o=jsonpath  
='{.status}' | jq
```

Fail over verso il cluster di destinazione

Utilizzando Trident Protect, è possibile effettuare il failover delle applicazioni replicate su un cluster di destinazione. Questa procedura interrompe la relazione di replica e porta l'app online sul cluster di destinazione. Trident Protect non interrompe l'app sul cluster di origine se era operativa.

Passaggi

1. Sul cluster di destinazione, modificare il file CR AppMirrorRelationship (ad esempio, `trident-protect-relationship.yaml`) e cambiare il valore di **spec.desiredState** in `Promoted`.
2. Salva il file CR.
3. Applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
```

4. (Opzionale) Crea tutte le policy di protezione di cui hai bisogno sull'applicazione su cui è stato effettuato il failover.
5. (Opzionale) Controlla lo stato e lo stato della relazione di replica:

```
kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship name> -o=jsonpath  
='{.status}' | jq
```

Risincronizza una relazione di replica sottoposta a failover

L'operazione di risincronizzazione ristabilisce la relazione di replica. Dopo aver eseguito un'operazione di risincronizzazione, l'applicazione di origine originale diventa l'applicazione in esecuzione e tutte le modifiche apportate all'applicazione in esecuzione sul cluster di destinazione sono scartate.

Il processo arresta l'applicazione sul cluster di destinazione prima di ristabilire la replica.



Tutti i dati scritti nell'applicazione di destinazione durante il failover andranno persi.

Passaggi

1. Opzionale: Sul cluster di origine, crea uno snapshot dell'applicazione di origine. Questo assicura che le ultime modifiche dal cluster di origine vengano acquisite.
2. Sul cluster di destinazione, modificare il file CR AppMirrorRelationship (ad esempio, `trident-protect-relationship.yaml`) e cambiare il valore di **spec.desiredState** in `Established`.
3. Salva il file CR.
4. Applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
```

5. Se sono state create pianificazioni di protezione sul cluster di destinazione per proteggere l'applicazione sottoposta a failover, rimuoverle. Eventuali pianificazioni rimaste causano errori di snapshot del volume.

Risincronizza inversamente una relazione di replica sottoposta a failover

Quando si esegue la risincronizzazione inversa di una relazione di replica fallita, l'applicazione di destinazione diventa l'applicazione di origine e l'origine diventa la destinazione. Le modifiche apportate all'applicazione di destinazione durante il failover vengono mantenute.

Passaggi

1. Sul cluster di destinazione originale, eliminare il CR AppMirrorRelationship. Questo fa sì che la destinazione diventi la sorgente. Se ci sono policy di protezione rimanenti sul nuovo cluster di destinazione, rimuoverle.
2. Imposta una relazione di replica applicando i file CR che hai utilizzato originariamente per impostare la relazione ai cluster opposti.
3. Assicurarsi che la nuova destinazione (cluster di origine originale) sia configurata con entrambi i CR AppVault.
4. Imposta una relazione di replica sul cluster opposto, configurando i valori per la direzione inversa.

Invertire la direzione di replica dell'applicazione

Quando si inverte la direzione di replica, Trident Protect sposta l'applicazione sul backend di storage di destinazione continuando a replicare verso il backend di storage di origine. Trident Protect arresta l'applicazione di origine e replica i dati sulla destinazione prima di passare all'applicazione di destinazione.

In questa situazione, si scambiano il cluster di origine e il cluster di destinazione.

Passaggi

1. Sul cluster di origine, creare una snapshot di spegnimento:

Crea un'istantanea di spegnimento utilizzando un CR

- a. Disattivare le pianificazioni della policy di protezione per l'applicazione di origine.
- b. Crea un file ShutdownSnapshot CR:
 - i. Creare il file custom resource (CR) e assegnargli un nome (ad esempio `trident-protect-shutdownsnapshot.yaml`).
 - ii. Configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** *(Richiesto)* Il nome della risorsa personalizzata.
 - **spec.AppVaultRef:** *(Obbligatorio)* Questo valore deve corrispondere al campo `metadata.name` di AppVault per l'applicazione di origine.
 - **spec.ApplicationRef:** *(Required)* Questo valore deve corrispondere al campo `metadata.name` del file CR dell'applicazione di origine.

Esempio YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: ShutdownSnapshot
metadata:
  name: replication-shutdown-snapshot-afc4c564-e700-4b72-86c3-c08a5dbe844e
  namespace: my-app-namespace
spec:
  appVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-04b6b4ec-46a3-420a-b351-45795e1b5e34
  applicationRef: my-app-name
```

- c. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-shutdownsnapshot.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-shutdownsnapshot.yaml -n my-app-namespace
```

Crea una Snapshot di spegnimento utilizzando la CLI

- a. Crea la Snapshot di spegnimento, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Ad esempio:

```
tridentctl-protect create shutdownsnapshot <my_shutdown_snapshot>
--appvault <my_vault> --app <app_to_snapshot> -n
<application_namespace>
```

2. Nel cluster di origine, dopo il completamento della Snapshot di spegnimento, ottenere lo stato della Snapshot di spegnimento:

```
kubectl get shutdownsnapshot -n my-app-namespace
<shutdown_snapshot_name> -o yaml
```

3. Sul cluster di origine, trovare il valore di **shutdownsnapshot.status.appArchivePath** usando il seguente comando e registrare l'ultima parte del percorso del file (chiamata anche *basename*; sarà tutto ciò che si trova dopo l'ultima barra):

```
k get shutdownsnapshot -n my-app-namespace <shutdown_snapshot_name> -o
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

4. Eseguire un fail over dal nuovo cluster di destinazione al nuovo cluster di origine, con la seguente modifica:



Nel passo 2 della procedura di fail over, includere il `spec.promotedSnapshot` campo nel file `AppMirrorRelationship` CR e impostare il suo valore sul *basename* registrato nel passo 3 sopra.

5. Eseguire i passaggi di risincronizzazione inversa in [Risincronizza inversamente una relazione di replica sottoposta a failover](#).
6. Abilitare le pianificazioni di protezione sul nuovo cluster di origine.

Risultato

Le seguenti azioni si verificano a causa della replica inversa:

- Viene scattata una Snapshot delle risorse Kubernetes dell'app di origine.
- I pod dell'app originale vengono interrotti in modo graduale eliminando le risorse Kubernetes dell'app

(lasciando PVC e PV al loro posto).

- Dopo lo spegnimento dei pod, vengono acquisite e replicate le Snapshot dei volumi dell'applicazione.
- Le relazioni SnapMirror vengono interrotte, rendendo i volumi di destinazione pronti per la lettura/scrittura.
- Le risorse Kubernetes dell'app vengono ripristinate dalla snapshot pre-arresto, utilizzando i dati del volume replicati dopo che l'app di origine originale è stata arrestata.
- La replicazione viene ristabilita in senso inverso.

Ripristina le applicazioni nel cluster di origine

Utilizzando Trident Protect, puoi ottenere il "fail back" dopo un'operazione di failover utilizzando la seguente sequenza di operazioni. In questo flusso di lavoro per ripristinare la direzione di replica originale, Trident Protect replica (risincronizza) eventuali modifiche dell'applicazione all'applicazione sorgente originale prima di invertire la direzione di replica.

Questo processo inizia da una relazione che ha completato un failover verso una destinazione e comporta i seguenti passaggi:

- Inizia con uno stato di failover.
- Invertire la risincronizzazione della relazione di replica.



Non eseguire un'operazione di risincronizzazione normale, perché in questo modo si scartano i dati scritti sul cluster di destinazione durante la procedura di fail over.

- Invertire la direzione di replica.

Passaggi

1. Eseguire i [Risincronizza inversamente una relazione di replica sottoposta a failover](#) passaggi.
2. Eseguire i [Invertire la direzione di replica dell'applicazione](#) passaggi.

Eliminare una relazione di replica

È possibile eliminare una relazione di replica in qualsiasi momento. Quando si elimina la relazione di replica dell'applicazione, si ottengono due applicazioni separate senza alcuna relazione tra loro.

Passaggi

1. Sul cluster di destinazione corrente, eliminare il CR AppMirrorRelationship:

```
kubectl delete -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
```

Migra le applicazioni utilizzando Trident Protect

È possibile migrare le applicazioni tra cluster o in classi di storage diverse ripristinando i dati di backup.



Quando si esegue la migrazione di un'applicazione, tutti gli execution hook configurati per l'applicazione vengono migrati insieme all'app. Se è presente un execution hook post-ripristino, viene eseguito automaticamente come parte dell'operazione di ripristino.

Operazioni di backup e ripristino

Per eseguire operazioni di backup e ripristino per i seguenti scenari, è possibile automatizzare specifiche attività di backup e ripristino.

Clona nello stesso cluster

Per clonare un'applicazione nello stesso cluster, crea uno snapshot o esegui il backup e ripristina i dati nello stesso cluster.

Passaggi

1. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - a. ["Crea uno snapshot"](#).
 - b. ["Crea un backup"](#).
2. Sullo stesso cluster, esegui una delle seguenti operazioni, a seconda che tu abbia creato uno snapshot o un backup:
 - a. ["Ripristina i tuoi dati dallo snapshot"](#).
 - b. ["Ripristina i tuoi dati dal backup"](#).

Clona in un cluster diverso

Per clonare un'applicazione su un cluster diverso (eseguire un clone tra cluster), crea un backup sul cluster di origine e poi ripristina il backup su un cluster di destinazione. Assicurarsi che Trident Protect sia installato sul cluster di destinazione.



È possibile replicare un'applicazione tra cluster diversi utilizzando ["Replica SnapMirror"](#).

Passaggi

1. ["Crea un backup"](#).
2. Assicurarsi che il CR AppVault per il bucket di storage a oggetti che contiene il backup sia stato configurato sul cluster di destinazione.
3. Sul cluster di destinazione, ["ripristina i dati dal backup"](#).

Migrare le applicazioni da una storage class a un'altra storage class

È possibile migrare le applicazioni da una classe di storage a un'altra classe di storage ripristinando un backup nella classe di storage di destinazione.

Ad esempio (escludendo i segreti dal restore CR):

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: "${snapshotRestoreCRName}"
spec:
  appArchivePath: "${snapshotArchivePath}"
  appVaultRef: "${appVaultCRName}"
  namespaceMapping:
```

```

- destination: "${destinationNamespace}"
  source: "${sourceNamespace}"
storageClassMapping:
- destination: "${destinationStorageClass}"
  source: "${sourceStorageClass}"
resourceFilter:
  resourceMatchers:
    kind: Secret
    version: v1
  resourceSelectionCriteria: exclude

```

Ripristina l'istantanea utilizzando un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml`.
2. Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
 - **spec.appArchivePath:** Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot. È possibile utilizzare il seguente comando per trovare questo percorso:

```

kubectl get snapshots <my-snapshot-name> -n trident-protect -o
jsonpath='{.status.appArchivePath}'

```

- **spec.appVaultRef:** (*Obbligatorio*) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot.
- **spec.namespaceMapping:** Il mapping dello spazio dei nomi di origine dell'operazione di ripristino allo spazio dei nomi di destinazione. Sostituisci `my-source-namespace` e `my-destination-namespace` con le informazioni del tuo ambiente.

```

---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  name: my-cr-name
  namespace: trident-protect
spec:
  appArchivePath: my-snapshot-path
  appVaultRef: appvault-name
  namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace",
"destination": "my-destination-namespace"}]

```

3. Facoltativamente, se è necessario selezionare solo alcune risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungere un filtro che includa o escluda le risorse contrassegnate da particolari etichette:

- **resourceFilter.resourceSelectionCriteria:** (Richiesto per il filtraggio) Usa `include` or `exclude` per includere o escludere una risorsa definita in `resourceMatchers`. Aggiungi i seguenti parametri `resourceMatchers` per definire le risorse da includere o escludere:
 - **resourceFilter.resourceMatchers:** Un array di `resourceMatcher` oggetti. Se definisci più elementi in questo array, corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ciascun elemento (`group`, `kind`, `version`) corrispondono come un'operazione AND.
 - **resourceMatchers[].group:** (*Facoltativo*) Gruppo della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].kind:** (*Facoltativo*) Tipo di risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].version:** (*Facoltativo*) Versione della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].names:** (*Facoltativo*) Nomi nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].namespaces:** (*Facoltativo*) Namespace nel campo `metadata.name` di Kubernetes della risorsa da filtrare.
 - **resourceMatchers[].labelSelectors:** (*Facoltativo*) Stringa del selettore di etichetta nel campo `metadata.name` dei metadati Kubernetes della risorsa come definito in ["Documentazione Kubernetes"](#). Ad esempio: `"trident.netapp.io/os=linux"`.

Ad esempio:

```
spec:
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: "include"
    resourceMatchers:
      - group: my-resource-group-1
        kind: my-resource-kind-1
        version: my-resource-version-1
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
      - group: my-resource-group-2
        kind: my-resource-kind-2
        version: my-resource-version-2
        names: ["my-resource-names"]
        namespaces: ["my-resource-namespaces"]
        labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
```

4. Dopo aver inserito i valori corretti nel file `trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml`, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
```

Ripristina l'istantanea utilizzando la CLI

Passaggi

1. Ripristina l'istantanea in uno spazio dei nomi diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente.

- L'`snapshot` argomento utilizza uno spazio dei nomi e un nome di snapshot nel formato `/`.
- L'argomento `namespace-mapping` utilizza namespace separati da due punti per mappare i namespace di origine ai namespace di destinazione corretti nel formato `source1:dest1,source2:dest2`.

Ad esempio:

```
tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name>  
--snapshot <namespace/snapshot_to_restore> --namespace-mapping  
<source_to_destination_namespace_mapping>
```

Proteggi le macchine virtuali KubeVirt con Trident Protect

Trident Protect ti permette di eseguire il backup e il ripristino delle macchine virtuali (VM) KubeVirt in esecuzione su OpenShift Virtualization. Puoi proteggere tutte le VM in uno o più namespace contemporaneamente, oppure usare il campo `includedVirtualMachines` per selezionare VM specifiche per nome. Trident Protect raccoglie automaticamente tutte le risorse VM dipendenti durante il backup e, durante il ripristino, puoi recuperare l'intero archivio o ripristinare selettivamente singole VM.

Modalità di protezione KubeVirt

Trident Protect supporta due modalità per definire quali KubeVirt VM proteggere. Scegli una modalità quando definisci un'applicazione:

Modalità	Campo	Descrizione
Basato sul namespace	<code>includedNamespaces</code>	Proteggi tutte le risorse corrispondenti in uno o più namespace. Usa un <code>labelSelector</code> sulla voce del namespace per controllare quali VM vengono incluse dinamicamente.
Con ambito VM	<code>includedVirtualMachines</code>	Proteggi specifiche KubeVirt VM per namespace e nome. Usa questa modalità quando le VM sono distribuite tra namespace diversi o quando non vuoi proteggere tutte le risorse di un namespace.

Devi specificare esattamente un campo (`includedNamespaces` o `includedVirtualMachines` nel `ApplicationSpec`. Non puoi usare entrambi nella stessa applicazione.

Entrambe le modalità supportano filtri aggiuntivi:

- Usa `resourceFilter` per includere o escludere risorse specifiche.

- Usa `includedClusterScopedResources` per includere risorse compatibili con ambito cluster, come oggetti `StorageClass`.



Trident Protect può bloccare e sbloccare i filesystem delle VM KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati per garantire la coerenza. Per i dettagli di configurazione, vedi ["Protezione dei dati con le VM KubeVirt"](#).

Risorse raccolte durante il backup e lo snapshot

Quando crei un backup o uno snapshot per un'applicazione che include KubeVirt VM, Trident Protect raccoglie le risorse VM selezionate e scopre automaticamente le risorse da cui dipendono.

Il comportamento di raccolta si applica in due casi:

- Applicazioni con ambito VM che usano `includedVirtualMachines`.
- Applicazioni basate su namespace che contengono KubeVirt `VirtualMachine` risorse.

raccolta con ambito VM

Per le applicazioni con ambito VM, Trident Protect inizia con ciascuna `VirtualMachine` elencata in `includedVirtualMachines` e individua le risorse dipendenti necessarie per ripristinare quella VM.

Tipo di risorsa	Ambito	Come viene scoperto
<code>VirtualMachine</code>	Namespaced	Corrispondenza diretta dall'elenco <code>includedVirtualMachines</code> .
<code>VirtualMachineInstance</code>	Namespaced	Stesso namespace e nome della VM, se la VM è in esecuzione.
<code>VirtualMachineInstanceType</code>	Namespaced	Citato da <code>specinstancetype</code> quando <code>kind: VirtualMachineInstanceType</code> .
<code>VirtualMachineClusterInstanceType</code>	Cluster	Riferito da <code>specinstancetype</code> quando <code>kind</code> non è impostato o <code>kind: VirtualMachineClusterInstanceType</code> .
<code>VirtualMachinePreference</code>	Namespaced	Citato da <code>spec.preference</code> quando <code>kind: VirtualMachinePreference</code> .
<code>VirtualMachineClusterPreference</code>	Cluster	Riferito da <code>spec.preference</code> quando <code>kind</code> non è impostato o <code>kind: VirtualMachineClusterPreference</code> .
<code>DataVolume</code>	Namespaced	Citato da <code>spec.template.spec.volumes[].dataVolume.name</code> .
<code>PersistentVolumeClaim</code>	Namespaced	Scoperti dai PVC di supporto di <code>DataVolume</code> , che utilizzano lo stesso nome del <code>DataVolume</code> ; riferimenti diretti ai PVC in <code>persistentVolumeClaim.claimName</code> ; PVC di dump della memoria in <code>memoryDump.claimName</code> ; e PVC effimeri in <code>ephemeral.persistentVolumeClaim.claimName</code> .
<code>PersistentVolume</code>	Cluster	Scoperto dal supporto PV per ogni PVC raccolto utilizzando <code>spec.volumeName</code> .

Tipo di risorsa	Ambito	Come viene scoperto
Secret	Namespaced	Scoperti dai segreti del volume in <code>secret.secretName</code> ; segreti di estrazione delle immagini containerDisk; riferimenti a segreti di dati utente e dati di rete CloudInitNoCloud e CloudInitConfigDrive; segreti Sysprep; segreti di estrazione delle immagini dei container KernelBoot; e segreti SSH o password AccessCredentials.
ConfigMap	Namespaced	Scoperto dal volume ConfigMaps in <code>configMap.name</code> e Sysprep ConfigMaps.
ServiceAccount	Namespaced	Scoperto da <code>serviceAccount.serviceAccountName</code> riferimenti di volume.
NetworkAttachmentDefinition	Namespaced	Scoperto dalle reti Multus <code>spec.template.spec.networks[].multus.networkName</code> quando il nome della rete non contiene /. Vengono raccolti solo i riferimenti NetworkAttachmentDefinition dello stesso namespace. I riferimenti tra namespace diversi vengono ignorati.
Pod	Namespaced	Individuato per <code>virt-launcher`Pod</code> utilizzando il selettore di etichette <code>`kubevirt.io=virt-launcher,vm.kubevirt.io/name=<vmName>`</code> .
Classe di archiviazione, volumi Trident e backend Trident	Cluster	Raccolti nello stesso modo delle applicazioni basate su namespace, in base ai PVC rilevati per la VM.



Dopo la raccolta di tutte le risorse con ambito VM e namespace, Trident Protect applica la procedura standard `resourceFilter`, se configurata. La raccolta delle risorse con ambito cluster procede quindi normalmente.

Raccolta basata sul namespace

Per le applicazioni basate su namespace, Trident Protect analizza i namespace selezionati e raccoglie tutte le risorse corrispondenti. Se vengono trovati oggetti KubeVirt `VirtualMachine`, Trident Protect raccoglie automaticamente le risorse dipendenti, inclusi i tipi di istanza, le preferenze e `virt-launcher Pod`, nello stesso modo in cui fa per le applicazioni con ambito VM.

Ciò significa che le risorse specifiche della VM sono incluse nel backup o nello snapshot anche quando l'applicazione è definita con `includedNamespaces`.

Proteggi le macchine virtuali usando definizioni di applicazioni basate su namespace

Quando crei un'applicazione basata su namespace, Trident Protect analizza i namespace selezionati e raccoglie tutte le risorse, incluse le KubeVirt VMs. Per ogni virtual machine trovata, Trident Protect raccoglie anche le risorse dipendenti necessarie per eseguire il backup e il ripristino di quella VM.

Esempio di CR di applicazione basata su namespace:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
```

```

metadata:
  name: <application_name>
  namespace: <application_namespace>
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace>

```

Dopo aver creato l'applicazione, usa i flussi di lavoro standard di Trident Protect per i backup e gli snapshot:

- Per esempi di snapshot YAML, vedi ["Crea un'istantanea su richiesta"](#).
- Per esempi di backup YAML, vedi ["Crea un backup su richiesta"](#).

Comportamento di ripristino per le applicazioni VM basate su namespace

Poiché le applicazioni basate su namespace raccolgono risorse dai namespace selezionati, il backup o lo snapshot possono includere oggetti runtime KubeVirt e metadati gestiti da KubeVirt. Alcuni di questi oggetti non dovrebbero essere ripristinati direttamente perché rappresentano lo stato runtime del cluster di origine.

Durante il ripristino, Trident Protect applica trasformazioni compatibili con KubeVirt per rimuovere i metadati del cluster di origine e saltare le risorse KubeVirt temporanee. Questo aiuta KubeVirt a ricreare la VM in modo pulito nell'ambiente ripristinato.

Risorsa	Trasforma
VirtualMachine	Rimuove etichette e annotazioni che iniziano con <code>kubevirt.io/</code> .
VirtualMachineInstance	Rimuove etichette e annotazioni che iniziano con <code>kubevirt.io/</code> .
VirtualMachineInstanceMigration	Ignorato e non ripristinato.
VirtualMachineSnapshot	Ignorato e non ripristinato.
VirtualMachineSnapshotContent	Ignorato e non ripristinato.
Pod (virt-launcher)	Saltato quando il pod ha l'etichetta <code>kubevirt.io=virt-launcher</code> .



Trident Protect ripristina le risorse KubeVirt in un ordine definito per evitare problemi di dipendenza. I CDI DataVolumes (`cdi.kubevirt.io`) vengono ripristinati per primi così i dati del disco della VM sono disponibili prima che vengano creati gli oggetti VM. Dopodiché, le VirtualMachines (`kubevirt.io`) vengono ripristinate prima delle VirtualMachineInstances.

Protezione dinamica delle VM con selettori di etichette

Se vuoi proteggere le VM in modo dinamico senza elencare ogni nome di VM, usa definizioni di applicazioni basate su namespace con selettori di etichette.

Solo il VirtualMachine CR necessita di etichette. Le risorse dipendenti come DataVolumes, PVC, Secrets e ConfigMaps vengono raccolte automaticamente.

Passaggi

1. Etichetta le CR delle macchine virtuali con un'etichetta condivisa:

```
kubectl label virtualmachine <vm_name 1> app=<label_value> -n
<vm_namespace>
kubectl label virtualmachine <vm_name_2> app=<label_value> -n
<vm_namespace>
```

2. Crea un'applicazione CR con includedNamespaces e un labelSelector:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: <application_name>
  namespace: <application_namespace>
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace>
    labelSelector:
      matchLabels:
        app: <label_value>
```

3. Crea backup e ripristini utilizzando il flusso di lavoro standard di Trident Protect.

Ulteriori dettagli:

- Puoi aggiungere o rimuovere macchine virtuali dalla protezione in qualsiasi momento modificando le etichette:

```
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_add> app=<label_value> -n
<vm_namespace>
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_remove> app
=<different_label_value> -n <vm_namespace>
```

- Puoi anche usare i selettori di etichette su più namespace:

```
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace_1>
      labelSelector:
        matchLabels:
          <label_key>: <label_value>
    - namespace: <vm_namespace_2>
      labelSelector:
        matchLabels:
          <label_key>: <label_value>
```

Proteggi macchine virtuali specifiche con `includedVirtualMachines`

Usa `includedVirtualMachines` quando vuoi proteggere un insieme denominato di `VirtualMachines` attraverso uno o più namespace e ripristinare selettivamente VM specifiche da un archivio.

Sia le CR di applicazione che quelle di ripristino utilizzano lo stesso `includedVirtualMachines` formato di selettore.

Utilizza questo selettore in contesti diversi:

- In una CR dell'applicazione, definisci quali VM sono protette.
- In una richiesta di ripristino (CR), definisci quali macchine virtuali vengono ripristinate dall'archivio di backup o Snapshot.



Nei restore CR, `includedVirtualMachines` è facoltativo. Se non includi questo campo, viene ripristinato l'intero archivio. Quando specificato, vengono ripristinate solo le VM elencate e le relative risorse dipendenti.

Il codice YAML riportato di seguito mostra la struttura del selettore condiviso:

```
includedVirtualMachines:
- namespace: <vm_namespace_1>
  names:
    - <vm_name_1>
    - <vm_name_2>
- namespace: <vm_namespace_2>
  names:
    - <vm_name_3>
```



Più voci in `includedVirtualMachines` possono fare riferimento a namespace diversi, il che consente definizioni e ripristini di applicazioni VM-aware su più namespace.

Campo	Tipo	Descrizione
spazio dei nomi	stringa	Spazio dei nomi Kubernetes che contiene gli oggetti della macchina virtuale di destinazione.
nomi	elenco di stringhe	Uno o più nomi di macchine virtuali in quello spazio dei nomi.

Esempio di applicazione basata su macchina virtuale:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: <application_name>
  namespace: <application_namespace>
spec:
  includedVirtualMachines:
```

```

- namespace: <vm_namespace_1>
  names:
    - <vm_name_1>
    - <vm_name_2>
- namespace: <vm_namespace_2>
  names:
    - <vm_name_3>
includedClusterScopedResources:
- group: storage.k8s.io
  kind: StorageClass

```

Ripristina specifiche macchine virtuali KubeVirt

Puoi usare `includedVirtualMachines` sui CR di ripristino per ripristinare solo le KubeVirt VM selezionate da un backup, uno Snapshot o un archivio di Snapshot replicato.

Quando `includedVirtualMachines` viene specificato su un CR di ripristino, Trident Protect ripristina solo le `VirtualMachines` elencate e le relative risorse dipendenti, come `VirtualMachineInstance`, `DataVolume`, `PersistentVolumeClaim`, `PersistentVolume`, `Secret`, `ConfigMap`, `ServiceAccount` e altri oggetti correlati alla VM.

Se non specifichi `includedVirtualMachines` nel restore CR, Trident Protect ripristina l'intero archivio secondo la configurazione del restore CR.

CR di ripristino e comandi CLI supportati

La tabella seguente elenca i CR di ripristino che supportano `includedVirtualMachines` e i relativi comandi CLI.

Ripristina CR	Comando CLI	Descrizione
BackupRestore	<code>tridentctl-protect create backuprestore</code>	Ripristina da un backup a mappature di namespace nuove o diverse. Supporta <code>namespaceMapping</code> e <code>storageClassMapping</code> .
BackupInplaceRestore	<code>tridentctl-protect create backupinplacestore</code>	Esegui il ripristino da un backup nello spazio dei nomi o negli spazi dei nomi originali.
SnapshotRestore	<code>tridentctl-protect create snapshotrestore</code>	Ripristina da uno Snapshot a mappature di namespace nuove o diverse. Supporta <code>namespaceMapping</code> e <code>storageClassMapping</code> .
SnapshotInplaceRestore	<code>tridentctl-protect create snapshotinplace restore</code>	Esegui il ripristino da una Snapshot nello spazio dei nomi o negli spazi dei nomi originali.

Ripristina CR	Comando CLI	Descrizione
ReplicateSnapshotRestore	Solo YAML, oppure usa il comando CLI supportato se disponibile nel tuo ambiente	Ripristina da uno snapshot replicato. Supporta namespaceMapping, storageClassMapping e il ripristino in-place tramite il flag inplaceRestore.



La `tridentctl-protect` CLI non ha un flag per `includedVirtualMachines` nei comandi di ripristino. Per ripristinare VM specifiche, devi applicare direttamente un file YAML di restore CR usando `kubectl apply`. Puoi scrivere il file YAML da zero oppure usare la CLI con `--dry-run --output yaml` per generare un file iniziale, aggiungere il campo `includedVirtualMachines` sotto `spec`, e poi applicarlo.

Comportamento di ripristino a livello di macchina virtuale

Il `includedVirtualMachines` campo in una richiesta di ripristino (CR) utilizza lo stesso formato di selettore della richiesta di applicazione (CR):

```
includedVirtualMachines:
- namespace: <source_vm_namespace>
  names:
    - <vm_name_1>
    - <vm_name_2>
```

Per i CR di ripristino, i valori dello spazio dei nomi `includedVirtualMachines` si riferiscono agli spazi dei nomi di origine così come esistono nel backup, Snapshot o archivio di Snapshot replicato.

Se usi `namespaceMapping`, Trident Protect seleziona prima le VM richieste dall'archivio di origine e poi applica le mappature dello spazio dei nomi durante il ripristino. Se usi `storageClassMapping`, Trident Protect applica le mappature della storage class durante la fase di trasformazione del ripristino.

Genera il file YAML di ripristino con la CLI

Puoi usare `tridentctl-protect` per generare un CR di ripristino di base e poi modificare il file YAML per aggiungere `includedVirtualMachines`.

```
tridentctl-protect create <restore_command> <restore_name> \
  <restore_options> \
  --dry-run --output yaml > <restore_name>.yaml
```

Modifica il file YAML generato e aggiungi il campo `includedVirtualMachines` sotto `spec`, quindi applica il file:

```
kubectl apply -f <restore_name>.yaml
```

Esempio: Definisci un'applicazione basata su VM

La seguente applicazione protegge tre macchine virtuali specifiche in due namespace.

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  name: production-vms
  namespace: prod
spec:
  includedVirtualMachines:
    - namespace: prod
      names:
        - app-server
        - database-server
    - namespace: monitoring
      names:
        - prometheus-vm
  includedClusterScopedResources:
    - group: storage.k8s.io
      kind: StorageClass
```

Esempio: crea un backup

La creazione di un backup per un'applicazione basata su VM utilizza il CR di backup standard. Non sono richiesti campi specifici per la VM nel CR di backup.

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Backup
metadata:
  name: daily-backup
  namespace: prod
spec:
  applicationRef: production-vms
  appVaultRef: s3-vault
```

Esempio: Ripristina una singola macchina virtuale da un backup

L'esempio seguente esegue il ripristino solo database-server dall'archivio di backup. Le altre VM nell'archivio, come app-server e prometheus-vm, vengono ignorate.

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupRestore
metadata:
  name: restore-db-only
```

```

namespace: prod-vms-restore
spec:
  appVaultRef: s3-vault
  appArchivePath: backups/production-vms/2026-03-10T00-00-00Z
  namespaceMapping:
    - source: prod
      destination: prod-dr
  includedVirtualMachines:
    - namespace: prod
      names:
        - database-server

```

```
kubectl apply -f restore-db-only.yaml
```

Vengono ripristinati solo `database-server` e le sue risorse dipendenti, come `DataVolumes`, `PVC`, `PV`, `Secrets`, `ConfigMaps` e le risorse correlate di `KubeVirt`.

Esempio: Ripristina una singola macchina virtuale in-place da un backup

Il seguente esempio ripristina solo `database-server` nel suo spazio dei nomi originale dall'archivio di backup.

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
  name: ipr-db-only
  namespace: prod
spec:
  appVaultRef: s3-vault
  appArchivePath: backups/production-vms/2026-03-10T00-00-00Z
  includedVirtualMachines:
    - namespace: prod
      names:
        - database-server

```

```
kubectl apply -f ipr-db-only.yaml
```

Esempio: Ripristina una singola macchina virtuale da uno Snapshot

L'esempio seguente esegue il ripristino solo `ubuntu-vm-blue-a627be38` da un archivio Snapshot.

```

apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore

```

```

metadata:
  name: blue-vm-snap-restore
  namespace: blue
spec:
  appVaultRef: my-appvault
  appArchivePath: snapshots/protectctl-blue-vm/snap-1
  includedVirtualMachines:
    - namespace: blue
      names:
        - ubuntu-vm-blue-a627be38

```

```
kubectl apply -f blue-vm-snap-restore.yaml
```

Combina il ripristino della macchina virtuale con altri filtri

Puoi usare `includedVirtualMachines` insieme a `resourceFilter`, `namespaceMapping` e `storageClassMapping` nello stesso restore CR per perfezionare cosa viene ripristinato.

Quando aggiungi un `resourceFilter`, Trident Protect seleziona prima le VM elencate in `includedVirtualMachines` e le relative risorse dipendenti. Poi applica il filtro delle risorse per restringere ulteriormente ciò che è incluso o escluso da quei risultati.

```

spec:
  includedVirtualMachines:
    - namespace: <vm_namespace>
      names:
        - <vm_name>
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: Include
    resourceMatchers:
      - kinds: ["PersistentVolumeClaim"]
        names: ["<pvc_name>"]

```

Per `BackupRestore`, `SnapshotRestore` e `ReplicateSnapshotRestore`, `namespaceMapping` e `storageClassMapping` lavorano insieme a `includedVirtualMachines`. I riferimenti al namespace in `includedVirtualMachines` corrispondono ai namespace di origine così come appaiono nell'archivio. Le mappature tra namespace e storage class vengono applicate durante la fase di trasformazione del ripristino dopo che il filtraggio è stato completato.

Per i dettagli sul comportamento di ripristino, consulta ["Ripristina le applicazioni utilizzando Trident Protect"](#).

Crea un'applicazione con ambito VM utilizzando la CLI

Usa il `--virtual-machines` flag per limitare l'ambito di un'applicazione a specifiche KubeVirt VM invece che a interi namespace. Il `--virtual-machines` flag è mutuamente esclusivo con `--namespaces`.

Passaggi

1. Crea l'applicazione eseguendo uno dei seguenti comandi, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Il formato per il `--virtual-machines` flag è `<namespace> (<vm_name>)`. Per più VM, usa nomi separati da virgole all'interno delle parentesi:
 - Singola VM in un namespace:

```
tridentctl-protect create application <application_name> \  
-n <application_namespace> \  
--virtual-machines "<vm_namespace> (<vm_name>)"
```

- Più macchine virtuali in diversi namespace:

```
tridentctl-protect create application <application_name> \  
-n <application_namespace> \  
--virtual-machines "<vm_namespace_1> (<vm_name_1>, <vm_name_2>  
> , <vm_namespace_2> (<vm_name_3>)"
```

Informazioni correlate

- ["Definire un'applicazione per la gestione"](#)
- ["Proteggi le applicazioni"](#)
- ["Ripristina le applicazioni utilizzando Trident Protect"](#)
- ["Usa le impostazioni di ripristino avanzate"](#)
- ["Installa il plugin Trident Protect CLI"](#)
- ["Utilizzare oggetti AppVault per gestire i bucket"](#)

Gestire gli hook di esecuzione di Trident Protect

Un hook di esecuzione è un'azione personalizzata che puoi configurare per essere eseguita insieme a un'operazione di protezione dei dati di un'app gestita. Ad esempio, se hai un'app di database, puoi utilizzare un hook di esecuzione per mettere in pausa tutte le transazioni del database prima di uno Snapshot e riprenderle dopo che lo Snapshot è stato completato. Questo garantisce Snapshot coerenti con l'applicazione.

Tipi di hook di esecuzione

Trident Protect supporta i seguenti tipi di hook di esecuzione, in base al momento in cui possono essere eseguiti:

- Pre-Snapshot
- Post-Snapshot
- Pre-backup
- Post-backup

- Post-ripristino
- Post-failover

Ordine di esecuzione

Quando viene eseguita un'operazione di protezione dei dati, gli eventi di hook di esecuzione si verificano nel seguente ordine:

1. Tutti gli hook di pre-operazione personalizzati applicabili vengono eseguiti sui container appropriati. È possibile creare ed eseguire tutti gli hook di esecuzione pre-operazione personalizzati necessari, ma l'ordine di esecuzione di questi hook prima dell'operazione non è né garantito né configurabile.
2. Si verificano blocchi del file system, se applicabile. ["Scopri di più sulla configurazione del congelamento del filesystem con Trident Protect"](#).
3. L'operazione di protezione dei dati viene eseguita.
4. I file system congelati vengono scongelati, se applicabile.
5. Tutti gli hook di esecuzione post-operazione personalizzati applicabili vengono eseguiti sui container appropriati. È possibile creare ed eseguire tutti gli hook di esecuzione post-operazione personalizzati necessari, ma l'ordine di esecuzione di questi hook dopo l'operazione non è né garantito né configurabile.

Se si creano più hook di esecuzione dello stesso tipo (ad esempio, pre-snapshot), l'ordine di esecuzione di tali hook non è garantito. Tuttavia, l'ordine di esecuzione di hook di tipi diversi è garantito. Ad esempio, il seguente è l'ordine di esecuzione di una configurazione che ha tutti i diversi tipi di hook:

1. Hook pre-snapshot eseguiti
2. Hook post-snapshot eseguiti
3. Hook pre-backup eseguiti
4. Hook post-backup eseguiti



L'esempio dell'ordine precedente si applica solo quando si esegue un backup che non utilizza uno Snapshot esistente.



Dovresti sempre testare i tuoi script di hook di esecuzione prima di abilitarli in un ambiente di produzione. Puoi utilizzare il comando 'kubectl exec' per testare comodamente gli script. Dopo aver abilitato gli hook di esecuzione in un ambiente di produzione, testa gli Snapshot e i backup risultanti per assicurarti che siano coerenti. Puoi farlo clonando l'app in uno spazio dei nomi temporaneo, ripristinando lo Snapshot o il backup e quindi testando l'app.



Se un hook di esecuzione pre-snapshot aggiunge, modifica o rimuove risorse Kubernetes, tali modifiche vengono incluse nello Snapshot o nel backup e in qualsiasi successiva operazione di ripristino.

Note importanti sui ganci di esecuzione personalizzati

Considera quanto segue quando pianifichi gli hook di esecuzione per le tue app.

- Un hook di esecuzione deve utilizzare uno script per eseguire azioni. Molti hook di esecuzione possono fare riferimento allo stesso script.
- Trident Protect richiede che gli script utilizzati dagli hook di esecuzione siano scritti nel formato di script shell eseguibili.

- La dimensione dello script è limitata a 96KB.
- Trident Protect utilizza le impostazioni dell'execution hook e qualsiasi criterio corrispondente per determinare quali hook sono applicabili a un'operazione di Snapshot, backup o ripristino.



Poiché gli hook di esecuzione spesso riducono o disabilitano completamente la funzionalità dell'applicazione su cui vengono eseguiti, dovresti sempre cercare di ridurre al minimo il tempo necessario per l'esecuzione degli hook di esecuzione personalizzati. Se avvii un'operazione di backup o Snapshot con gli hook di esecuzione associati ma poi la annulli, gli hook sono comunque autorizzati a essere eseguiti se l'operazione di backup o Snapshot è già iniziata. Ciò significa che la logica utilizzata in un hook di esecuzione post-backup non può presumere che il backup sia stato completato.

Filtri hook di esecuzione

Quando si aggiunge o si modifica un hook di esecuzione per un'applicazione, è possibile aggiungere filtri all'hook di esecuzione per gestire quali container corrisponderanno all'hook. I filtri sono utili per le applicazioni che utilizzano la stessa immagine container su tutti i container, ma potrebbero usare ciascuna immagine per uno scopo diverso (come Elasticsearch). I filtri ti permettono di creare scenari in cui gli hook di esecuzione vengono eseguiti su alcuni, ma non necessariamente su tutti, i container identici. Se crei più filtri per un singolo hook di esecuzione, vengono combinati con un operatore logico AND. Puoi avere fino a 10 filtri attivi per ogni hook di esecuzione.

Ogni filtro che aggiungi a un hook di esecuzione utilizza un'espressione regolare per individuare i container nel tuo cluster. Quando un hook trova una corrispondenza con un container, eseguirà lo script associato su quel container. Le espressioni regolari per i filtri utilizzano la sintassi Regular Expression 2 (RE2), che non supporta la creazione di un filtro che esclude i container dall'elenco delle corrispondenze. Per informazioni sulla sintassi che Trident Protect supporta per le espressioni regolari nei filtri degli hook di esecuzione, vedere ["Supporto della sintassi Regular Expression 2 \(RE2\)"](#).



Se si aggiunge un filtro namespace a un hook di esecuzione eseguito dopo un'operazione di ripristino o clonazione e l'origine e la destinazione si trovano in namespace diversi, il filtro namespace viene applicato solo al namespace di destinazione.

Esempi di execution hook

Visita il ["Progetto NetApp Verda GitHub"](#) per scaricare hook di esecuzione reali per app popolari come Apache Cassandra e Elasticsearch. Puoi anche vedere esempi e ottenere idee per strutturare i tuoi hook di esecuzione personalizzati.



Gli script presenti nel repository Verda vengono forniti così come sono e non sono ufficialmente supportati da NetApp. Il supporto NetApp copre solo il framework degli hook di esecuzione all'interno di Trident Protect.

Crea un hook di esecuzione

È possibile creare un hook di esecuzione personalizzato per un'app utilizzando Trident Protect. Per creare hook di esecuzione, è necessario disporre delle autorizzazioni di Owner, Admin o Member.

Utilizzare un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-hook.yaml`.

2. Configura i seguenti attributi in modo che corrispondano al tuo ambiente Trident Protect e alla configurazione del cluster:

- **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
- **spec.applicationRef:** (*Obbligatorio*) Il nome Kubernetes dell'applicazione per cui eseguire l'hook di esecuzione.
- **spec.stage:** (*Obbligatorio*) Una stringa che indica in quale fase dell'azione deve essere eseguito l'hook di esecuzione. Valori possibili:
 - Pre
 - Post
- **spec.action:** (*Obbligatorio*) Una stringa che indica quale azione verrà intrapresa dall'hook di esecuzione, supponendo che eventuali filtri dell'hook di esecuzione specificati corrispondano. Valori possibili:
 - Snapshot
 - Backup
 - Ripristina
 - Failover
- **spec.enabled:** (*Facoltativo*) Indica se questo hook di esecuzione è abilitato o disabilitato. Se non specificato, il valore predefinito è true.
- **spec.hookSource:** (*Obbligatorio*) Una stringa contenente lo script hook codificato in base64.
- **spec.timeout:** (*Facoltativo*) Un numero che definisce per quanti minuti è consentita l'esecuzione dell'hook di esecuzione. Il valore minimo è 1 minuto e il valore predefinito è 25 minuti se non specificato.
- **spec.arguments:** (*Facoltativo*) Un elenco YAML di argomenti che puoi specificare per l'execution hook.
- **spec.matchingCriteria:** (*Facoltativo*) Un elenco facoltativo di coppie chiave-valore di criteri, ciascuna delle quali costituisce un filtro di hook di esecuzione. È possibile aggiungere fino a 10 filtri per hook di esecuzione.
- **spec.matchingCriteria.type:** (*Facoltativo*) Una stringa che identifica il tipo di filtro dell'hook di esecuzione. Valori possibili:
 - ContainerImage
 - ContainerName
 - PodName
 - PodLabel
 - NamespaceName
- **spec.matchingCriteria.value:** (*Facoltativo*) Una stringa o espressione regolare che identifica il valore del filtro dell'hook di esecuzione.

Esempio YAML:

```
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: ExecHook
```

```

metadata:
  name: example-hook-cr
  namespace: my-app-namespace
  annotations:
    astra.netapp.io/astra-control-hook-source-id:
/account/test/hookSource/id
spec:
  applicationRef: my-app-name
  stage: Pre
  action: Snapshot
  enabled: true
  hookSource: IyEvYmluL2Jhc2gKZWNoYAiZXhhbXBsZSBzY3JpcHQiCg==
  timeout: 10
  arguments:
    - FirstExampleArg
    - SecondExampleArg
  matchingCriteria:
    - type: containerName
      value: mysql
    - type: containerImage
      value: bitnami/mysql
    - type: podName
      value: mysql
    - type: namespaceName
      value: mysql-a
    - type: podLabel
      value: app.kubernetes.io/component=primary
    - type: podLabel
      value: helm.sh/chart=mysql-10.1.0
    - type: podLabel
      value: deployment-type=production

```

3. Dopo aver popolato il file CR con i valori corretti, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-hook.yaml
```

Usa la CLI

Passaggi

1. Crea l'hook di esecuzione, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dal tuo ambiente. Ad esempio:

```

tridentctl-protect create exehook <my_exec_hook_name> --action
<action_type> --app <app_to_use_hook> --stage <pre_or_post_stage>
--source-file <script-file> -n <application_namespace>

```

Esegui manualmente un hook di esecuzione

È possibile eseguire manualmente un hook di esecuzione a scopo di test o se è necessario rieseguire manualmente l'hook dopo un errore. È necessario disporre delle autorizzazioni di Owner, Admin o Member per eseguire manualmente gli hook di esecuzione.

L'esecuzione manuale di un hook di esecuzione consiste in due passaggi fondamentali:

1. Crea un backup delle risorse, che raccoglie le risorse e crea un backup di esse, determinando dove verrà eseguito l'hook
2. Esegui l'hook di esecuzione sul backup

▼ Passaggio 1: crea un backup delle risorse

Utilizzare un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-resource-backup.yaml`.
2. Configura i seguenti attributi in modo che corrispondano al tuo ambiente Trident Protect e alla configurazione del cluster:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
 - **spec.applicationRef:** (*Obbligatorio*) Il nome Kubernetes dell'applicazione per cui creare il backup delle risorse.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obbligatorio*) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup.
 - **spec.appArchivePath:** Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup. È possibile utilizzare il seguente comando per trovare questo percorso:

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

Esempio YAML:

```
---  
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1  
kind: ResourceBackup  
metadata:  
  name: example-resource-backup  
spec:  
  applicationRef: my-app-name  
  appVaultRef: my-appvault-name  
  appArchivePath: example-resource-backup
```

3. Dopo aver popolato il file CR con i valori corretti, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-resource-backup.yaml
```

Usa la CLI

Passaggi

1. Crea il backup, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Ad esempio:

```
tridentctl protect create resourcebackup <my_backup_name> --app  
<my_app_name> --appvault <my_appvault_name> -n <my_app_namespace>  
--app-archive-path <app_archive_path>
```

2. Visualizza lo stato del backup. Puoi usare questo comando di esempio ripetutamente fino al completamento dell'operazione:

```
tridentctl protect get resourcebackup -n <my_app_namespace>  
<my_backup_name>
```

3. Verificare che il backup sia andato a buon fine:

```
kubectl describe resourcebackup <my_backup_name>
```

▼ Passaggio 2: eseguire l'hook di esecuzione

Utilizzare un CR

Passaggi

1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome `trident-protect-hook-run.yaml`.
2. Configura i seguenti attributi in modo che corrispondano al tuo ambiente Trident Protect e alla configurazione del cluster:
 - **metadata.name:** (*Obbligatorio*) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
 - **spec.applicationRef:** (*Obbligatorio*) Assicurati che questo valore corrisponda al nome dell'applicazione dalla ResourceBackup CR che hai creato nel passaggio 1.
 - **spec.appVaultRef:** (*Obbligatorio*) Assicurati che questo valore corrisponda a appVaultRef dal ResourceBackup CR che hai creato nel passaggio 1.
 - **spec.appArchivePath:** assicurati che questo valore corrisponda a appArchivePath dal ResourceBackup CR che hai creato nel passaggio 1.

```
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o  
jsonpath='{.status.appArchivePath}'
```

- **spec.action:** (*Obbligatorio*) Una stringa che indica quale azione verrà intrapresa dall'hook di

esecuzione, supponendo che eventuali filtri dell'hook di esecuzione specificati corrispondano. Valori possibili:

- Snapshot
 - Backup
 - Ripristina
 - Failover
- **spec.stage:** (*Obbligatorio*) Una stringa che indica in quale fase dell'azione deve essere eseguito l'hook di esecuzione. Questa esecuzione dell'hook non eseguirà hook in nessun'altra fase. Valori possibili:
- Pre
 - Post

Esempio YAML:

```
---
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: ExecHooksRun
metadata:
  name: example-hook-run
spec:
  applicationRef: my-app-name
  appVaultRef: my-appvault-name
  appArchivePath: example-resource-backup
  stage: Post
  action: Failover
```

3. Dopo aver popolato il file CR con i valori corretti, applica il CR:

```
kubectl apply -f trident-protect-hook-run.yaml
```

Usa la CLI

Passaggi

1. Crea la richiesta di esecuzione manuale dell'hook:

```
tridentctl protect create exehookrun <my_exec_hook_run_name> -n
<my_app_namespace> --action snapshot --stage <pre_or_post> --app
<my_app_name> --appvault <my_appvault_name> --path
<my_backup_name>
```

2. Controlla lo stato dell'esecuzione del hook. Puoi eseguire questo comando ripetutamente fino al completamento dell'operazione:

```
tridentctl protect get exehooksrn -n <my_app_namespace>  
<my_exec_hook_run_name>
```

3. Descrivi l'oggetto exehooksrn per vedere i dettagli finali e lo stato:

```
kubectl -n <my_app_namespace> describe exehooksrn  
<my_exec_hook_run_name>
```

Disinstallare Trident Protect

Potrebbe essere necessario rimuovere i componenti di Trident Protect se si esegue l'aggiornamento da una versione di prova a una versione completa del prodotto.

Per rimuovere Trident Protect, eseguire i seguenti passaggi.

Passaggi

1. Rimuovere i file CR di Trident Protect:



Questo passaggio non è necessario per la versione 25.06 e successive.

```
helm uninstall -n trident-protect trident-protect-crds
```

2. Rimuovi Trident Protect:

```
helm uninstall -n trident-protect trident-protect
```

3. Rimuovere lo spazio dei nomi Trident Protect:

```
kubectl delete ns trident-protect
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.