



## アプリコントロール

### Astra Automation

NetApp  
August 11, 2025

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-automation/workflows/wf\\_list\\_man\\_apps.html](https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-automation/workflows/wf_list_man_apps.html) on August 11, 2025. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# 目次

アプリコントロール	1
アプリを表示します	1
アプリ入手する	2
作業を開始する前に	2
ステップ1：アプリケーションを取得する	2
アプリを管理します	3
手順1：ネームスペースを選択する	3
手順2：クラスタを選択する	3
ステップ3：アプリケーションを管理する	3
アプリの管理を解除します	4
作業を開始する前に	4
アプリの管理を解除する	4

# アプリコントロール

## アプリを表示します

Astra が現在管理しているアプリケーションをリストできます。特定のアプリケーションの Snapshot やバックアップを検索する際に、この操作を行うことができます。

次の REST API 呼び出しを実行します。

### HTTP メソッドとエンドポイント

この REST API 呼び出しでは、次のメソッドとエンドポイントを使用します。

HTTP メソッド	パス
取得	/account/{account_id}/k8s/v2/apps

### 追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

パラメータ	を入力します	必須	説明
含める	クエリ	いいえ	必要に応じて、応答で返す値を選択します。

### curl の例：すべてのアプリケーションのすべてのデータを返します

```
curl --request GET \
--location "https://astranetapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/k8s/v2/apps" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN"
```

### curl の例：すべてのアプリケーションの名前、ID、および状態を返します

```
curl --request GET \
--location
"https://astranetapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/k8s/v2/apps?include=name,id,
state" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN"
```

## JSON 出力例

```
{  
  "items": [  
    [  
      "mysql",  
      "4ee2b8fa-3696-4f32-8879-399792f477c3",  
      "ready"  
    ],  
    [  
      "postgresql",  
      "3b984474-e5c9-4b64-97ee-cdeb9bcd212e",  
      "ready"  
    ],  
    [  
      "metadata": {}  
    ]  
  }  
}
```

## アプリ入手する

単一のアプリケーションを記述するすべてのリソース変数を取得できます。

### 作業を開始する前に

取得するアプリケーションのIDが必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます ["アプリを表示します"](#) アプリケーションを検索します。

### ステップ1：アプリケーションを取得する

次の REST API 呼び出しを実行します。

#### HTTP メソッドとエンドポイント

この REST API 呼び出しでは、次のメソッドとエンドポイントを使用します。

HTTP メソッド	パス
取得	/accounts / {account_id} /k8s/v2/apps/ {app_id}

#### 追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

パラメータ	を入力します	必須	説明
アプリケーションID	パス	はい。	取得するアプリケーションのID値。

**curl** の例：アプリケーションのすべてのデータを返します

```
curl --request GET \
--location
"https://astra.netapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/k8s/v2/apps/$APP_ID" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN"
```

## アプリを管理します

特定のネームスペースですでにAstraが認識しているアプリケーションに基づいて、管理アプリケーションを作成できます。アプリケーションをAstraで管理または定義した場合、バックアップとスナップショットを作成してアプリケーションを保護できます。

### 手順1：ネームスペースを選択する

ワークフローを実行 "[ネームスペースを表示します](#)" ネームスペースを選択します。

### 手順2：クラスタを選択する

ワークフローを実行 "[クラスタをリストします](#)" をクリックし、クラスタを選択します。

### ステップ3：アプリケーションを管理する

アプリケーションを管理するために次のREST API呼び出しを実行します。

#### HTTPメソッドとエンドポイント

このREST API呼び出しでは、次のメソッドとエンドポイントを使用します。

HTTP メソッド	パス
投稿（Post）	/accounts / {account_id} /k8s/v2/apps

#### 追加の入力パラメータ

すべてのREST API呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順のcurlの例では次のパラメータも使用されます。

パラメータ	を入力します	必須	説明
JSON	ボディ（Body）	はい。	管理対象アプリケーションを識別するために必要なパラメータを提供します。以下の例を参照してください。

## curl の例：アプリケーションの管理

```
curl --request POST \
--location "https://astra.netapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/k8s/v2/apps" \
--include \
--header "Content-Type: application/astra-app+json" \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \
--data @JSONinput
```

## JSON の入力例

```
{
  "clusterID": "7ce83fba-6aa1-4e0c-a194-26e714f5eb46",
  "name": "subtext",
  "namespaceScopedResources": [{"namespace": "kube-matrix"}],
  "type": "application/astra-app",
  "version": "2.0"
}
```

# アプリの管理を解除します

管理対象アプリが不要になった場合は削除できます。管理アプリケーションを削除すると、関連付けられているスケジュールも削除されます。

## 作業を開始する前に

管理を解除するアプリのIDが必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "["アプリを表示します"](#) アプリケーションを検索します。

アプリケーションのバックアップと Snapshot は、削除されても自動的には削除されません。バックアップと Snapshot が不要になった場合は、アプリケーションを削除する前に削除する必要があります。

## アプリの管理を解除する

次のREST API呼び出しを実行してアプリケーションを削除します。

### HTTP メソッドとエンドポイント

このREST API呼び出しでは、次のメソッドとエンドポイントを使用します。

HTTP メソッド	パス
削除	/accounts / {account_id} /k8s/v2/apps/ {app_id}

### 追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使

用されます。

パラメータ	を入力します	必須	説明
アプリケーションID	パス	はい。	削除するアプリケーションを指定します。

**curl** の例：管理対象アプリケーションを削除します

```
curl --request DELETE \
--location
"https://astra.netapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/k8s/v2/apps/$APP_ID" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN"
```

## 著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。