



Cloud Volumes ONTAP 9.12.1リリースノート

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
April 22, 2024

目次

Cloud Volumes ONTAP 9.12.1リリースノート	1
Cloud Volumes ONTAP 9.12.1の新機能	2
9.12.1 P11 (2024年4月22日)	2
9.12.1 P10 (2024年4月22日)	2
9.12.1 P9 (2024年2月5日)	2
9.12.1 P8 (2023年12月8日)	2
9.12.1 GA (2023年2月9日)	2
9.12.1 RC1 (2022年12月8日)	2
アップグレードに関する注意事項	3
Cloud Volumes ONTAP のライセンス	5
サポートされている構成	6
AWS でサポートされる構成	6
Azure でサポートされる構成	9
Google Cloud でサポートされている構成	14
ストレージの制限	17
AWS のストレージの制限	17
Azure のストレージ制限	25
Google Cloud のストレージ制限	34
既知の問題	38
既知の制限	39
すべてのクラウドプロバイダで制約があります	39
AWS の既知の制限事項は以下のとおりです	41
Azure の既知の制限事項	42
Google Cloud の既知の制限事項	42
クラウドプロバイダの統合	43
共同サポートのベストプラクティス	43
Azure メンテナンスイベント	43
法的通知	44
著作権	44
商標	44
特許	44
プライバシーポリシー	44
オープンソース	44

Cloud Volumes ONTAP 9.12.1リリースノート

Cloud Volumes ONTAP 9.12.1の新機能

Cloud Volumes ONTAP 9.12.1には、新しい拡張機能が含まれています

その他の機能や拡張機能も、最新バージョンのBlueXP（旧Cloud Manager）で導入されました。を参照してください ["BlueXPリリースノート"](#) を参照してください。

9.12.1 P11（2024年4月22日）

すべてのクラウドプロバイダのCloud Volumes ONTAPで、9.12.1 P11パッチを利用できるようになりました。BlueXPでは、既存のシステムをこのパッチリリースにアップグレードするように求められます。

["P11 パッチで修正されたバグのリストを表示します"](#)（NetApp Support Siteへのログインが必要です）。

9.12.1 P10（2024年4月22日）

すべてのクラウドプロバイダのCloud Volumes ONTAPで、9.12.1 P10パッチを利用できるようになりました。BlueXPでは、既存のシステムをこのパッチリリースにアップグレードするように求められます。

["P10パッチで修正されたバグのリストを表示する"](#)（NetApp Support Siteへのログインが必要です）。

9.12.1 P9（2024年2月5日）

すべてのクラウドプロバイダのCloud Volumes ONTAPで、9.12.1 P9パッチを利用できるようになりました。BlueXPでは、既存のシステムをこのパッチリリースにアップグレードするように求められます。

["P9パッチで修正されたバグのリストを表示する"](#)（NetApp Support Siteへのログインが必要です）。

9.12.1 P8（2023年12月8日）

すべてのクラウドプロバイダのCloud Volumes ONTAPで、9.12.1 P8パッチを利用できるようになりました。BlueXPでは、既存のシステムをこのパッチリリースにアップグレードするように求められます。

["P8パッチで修正されたバグのリストを表示する"](#)（NetApp Support Siteへのログインが必要です）。

9.12.1 GA（2023年2月9日）

Cloud Volumes ONTAP 9.12.1のGeneral Availability（GA）リリースが、AWS、Azure、Google Cloudで利用できるようになりました。GA リリースにはバグの修正が含まれています。

9.12.1 RC1（2022年12月8日）

Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 Release Candidate 1が、AWS、Azure、Google Cloudで利用できるようになりました。このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

GCPのONTAP S3ライセンス

ONTAP Cloud Platformでバージョン9.12.1以降を実行する新規および既存のCloud Volumes ONTAP システムに、S3ライセンスが含まれるようになりました。

["ONTAP で S3 オブジェクトストレージサービスを設定および管理する方法について説明します"](#)

Cloud Volumes ONTAP でのNVMe-oF TCPのサポート

Cloud Volumes ONTAP バージョン9.12.1以降を使用している場合、クラウドプロバイダではnvme-tcpがサポートされます。BlueXPには、NVMe-oF TCPの管理機能はありません。

ONTAP を使用したNVMeの設定の詳細については、[を参照してください "NVMe用のStorage VMを設定する"](#)。

Azure HAは、管理対象ディスクを共有する単一のアベイラビリティゾーンで構成されます

共有管理対象ディスク上で実行されるMicrosoft Azureローカル冗長ストレージ（LRS）を使用して、Cloud Volumes ONTAP HA構成を導入できるようになりました。ローカルで冗長化されたストレージにより、同じリージョン内の1つのデータセンター内で3回、データがレプリケートされます。

HA構成のアーキテクチャとコンポーネントの詳細については、[を参照してください "Azure のハイアベイラビリティペア"](#)。

Azureで単一のアベイラビリティゾーンに新しいHAペアを導入する場合は、ストレージにページBLOBではなくLRS共有管理ディスクを使用するようになります。作業環境ウィザードに変更はありません。この新しい構成を使用するには、単一のアベイラビリティゾーンを選択するだけです。詳細については、[を参照してください "AzureでのCloud Volumes ONTAP HAペアの起動"](#)。

Azure HAは、共有管理対象ディスクを使用する複数のアベイラビリティゾーンで構成されます

リージョン内の複数のアベイラビリティゾーンを使用して、Cloud Volumes ONTAP HA構成を導入できるようになりました。この新しい構成は、Azureゾーン冗長ストレージ（ZRS）共有管理対象ディスクを使用して、データセンターの障害から保護し、アプリケーションの可用性を維持します。この機能は現在、米国西部2、西ヨーロッパ、北ヨーロッパ、フランス中部の地域でのみ利用できます。

HA構成のアーキテクチャとコンポーネントの詳細については、[を参照してください "Azure のハイアベイラビリティペア"](#)。

この新しい設定を使用するには、[を参照してください "AzureでのCloud Volumes ONTAP HAペアの起動"](#)。

管理対象ディスクのゾーン冗長ストレージの詳細については、[を参照してください "Microsoft Azureのドキュメント"](#)

アップグレードに関する注意事項

このリリースへのアップグレードの詳細については、以下のメモをお読みください。

アップグレード方法

Cloud Volumes ONTAP のアップグレードは、BlueXPから完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性

["BlueXPから通知があった場合のアップグレード方法について説明します"](#)。

サポートされているアップグレードパス

9.12.0および9.11.1リリースからCloud Volumes ONTAP 9.12.1にアップグレードできます。BlueXPでは、対象となるCloud Volumes ONTAP システムをこのリリースにアップグレードするように求められます。

必要なコネクタのバージョン

新しいCloud Volumes ONTAP 9.12.1システムを導入し、既存のシステムを9.12.1にアップグレードするには、BlueXP Connectorのバージョン3.9.24以降が実行されている必要があります。



コネクタの自動アップグレードはデフォルトで有効になっているため、最新バージョンを実行する必要があります。

ダウンタイム

- シングルノードシステムのアップグレードでは、I/O が中断されるまで最大 25 分間システムがオフラインになります。
- HA ペアのアップグレードは無停止で、I/O が中断されません。無停止アップグレードでは、各ノードが連携してアップグレードされ、クライアントへの I/O の提供が継続されます。

C4、M4、R4 EC2インスタンスタイプを使用したAWSでのアップグレード

AWSでは、新しいCloud Volumes ONTAP環境でc4、m4、およびr4 EC2インスタンスタイプはサポートされなくなりました。C4、M4、またはR4インスタンスタイプで実行されている既存のシステムがある場合は、C5、m5、またはr5インスタンスファミリーでインスタンスタイプに変更する必要があります。インスタンスタイプを変更できない場合は、アップグレード前に拡張ネットワークを有効にする必要があります。

["C4、M4、R4 EC2インスタンスタイプを使用してAWSでアップグレードする方法を確認する"](#)。

["Cloud Volumes ONTAP のEC2インスタンスタイプを変更する方法について説明します"](#)。

を参照してください ["ネットアップサポート"](#) これらのインスタンスタイプの可用性とサポート終了の詳細については、を参照してください。

Cloud Volumes ONTAP のライセンス

Cloud Volumes ONTAP にはさまざまなライセンスオプションがあり、それぞれのニーズに合った消費モデルを選択できます。

新規のお客様は、次のライセンスオプションを利用できます。

容量ベースのライセンスパッケージ

容量単位のライセンスでは、TiB 単位の Cloud Volumes ONTAP に対して料金を支払うことができます。このライセンスはネットアップアカウントに関連付けられており、ライセンスで十分な容量が使用可能であれば、ライセンスに対して複数のシステムを充電することができます。

容量ベースのライセンスは、a_packag_ の形式で用意されています。Cloud Volumes ONTAP システムを導入する際には、ビジネスニーズに応じて、複数のライセンスパッケージから選択できます。

Keystone Flex サブスクリプション

成長に合わせて拡張できるサブスクリプションベースのサービス。運用コストの消費モデルを希望するお客様に、設備投資やリースを先行するお客様にシームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

課金は、Keystone Flex サブスクリプションでの 1 つ以上の Cloud Volumes ONTAP HA ペアのコミット済み容量に基づいています。

以前のノード単位のライセンスモデルは、ライセンスを購入済みの既存のお客様や、アクティブな Marketplace サブスクリプションを所有しているお客様には引き続き提供されます。

["これらのライセンスオプションの詳細については、こちらをご覧ください"](#)

サポートされている構成

AWS でサポートされる構成

AWS では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

サポートされるノード数

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、AWS ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（HA）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

サポートされるストレージ

Cloud Volumes ONTAP では、データ階層化用に複数のタイプの EBS ディスクと S3 オブジェクトストレージがサポートされています。最大ストレージ容量は、選択したライセンスによって決まります。

ライセンス別のストレージサポート

各ライセンスでサポートされる最大システム容量は異なります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップでは、この制限を超えることはサポートしていません

	フリーミアム	PAYGO Explore	PAYGO Standard の略	PAYGO Premium	ノードベースの BYOL	容量単位のライセンスです
最大システム容量 (ディスク+オブジェクトストレージ) ¹	500GiB	2TiB	10TiB	368TiB ²	ライセンスあたり 368 TiB ²	2 PiB ²

1. HA ペアの場合、容量の上限は HA ペア全体に適用されます。ノード単位ではありません。たとえば、Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。
2. 一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます ["使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"](#)。ディスクの制限については、を参照してください ["ストレージの制限"](#)。
3. PAYGO Explore を除くすべての Cloud Volumes ONTAP 構成で SSD を使用する場合は、書き込みパフォーマンスの向上が有効になります。
4. スループット最適化 HDD（st1）を使用している場合、オブジェクトストレージへのデータの階層化は推奨されません。

サポートされるディスクサイズ

AWS では、アグリゲートに同じサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。ただし、Amazon EBS

Elastic Volumes機能をサポートする構成では、アグリゲートに最大8本のディスクを含めることができます。
["Elastic Volumesのサポートに関する詳細情報"](#)

汎用 SSD （ GP3 および gp2 ）	プロビジョニングされた IOPS - SSDs （ io1 ）	スループット最適化 HDDs （ st1 ）
<ul style="list-style-type: none"> • 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB 	<ul style="list-style-type: none"> • 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB 	<ul style="list-style-type: none"> • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB

サポートされる EC2 コンピューティング

各 Cloud Volumes ONTAP ライセンスでサポートされる EC2 インスタンスタイプは異なります。次の表に、サポートされる各インスタンスタイプの vCPU、RAM、および帯域幅を示します。 ["最新かつ完全な情報については、AWS を参照してください EC2 インスタンスタイプの詳細です"](#)。

次の表に示す帯域幅は、各インスタンスタイプごとにドキュメント化されている AWS の制限に一致しています。これらの制限は、Cloud Volumes ONTAP が提供する機能と完全に一致しているわけではありません。想定されるパフォーマンスについては、["NetApp テクニカルレポート 4383：アプリケーションワークロードを使用した Amazon Web Services における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性"](#)を参照してください。

使用許諾	サポートされるインスタンス	vCPU	RAM	Flash Cache ^1 ^	ネットワーク帯域幅（Gbps）	EBS 帯域幅（Mbps）	高速書き込み速度 ²
* 他のライセンスを調査 *	m5.xlarge のように指定します	4.	16	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポート（シングルノードのみ）
* 標準ライセンスまたはその他のライセンス *	R5.xlarge （ R5.xlarge ）	4.	32だ	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポート（シングルノードのみ）
	m5a.2xlarge	8	32だ	サポート対象外	最大 10 個	最大2,880	サポートされます
	m5.2xlarge	8	32だ	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポートされます

使用許諾	サポートされるインスタンス	vCPU	RAM	Flash Cache ¹ ^	ネットワーク帯域幅 (Gbps)	EBS 帯域幅 (Mbps)	高速書き込み速度 ²
------	---------------	------	-----	----------------------------	------------------	----------------	-----------------------

* Premium
またはその
他のライ
センス *

使用許諾	m5a.16 x ラ	48 ⁴	256	サポート対象外	12	9,500	サポートされます
	Flash Cache 対応	vCPU	RAM	Flash Cache 対応	ネットワーク帯域幅 (Gbps)	EBS 帯域幅 (Mbps)	高速書き込み速度トされます
	r5.12xlarge ³	48 ⁴	384 ⁴	サポート対象外	10	9,500	サポートされます
	m5dn.24xlarge	48 ⁴	384 ⁴	サポートされます	100です	1万9千ドル	サポートされます
	m6id.32xlarge (m6id.32xlarge)	48 ⁴	512	サポートされます	50です	4万だ	サポートされます

- 一部のインスタンスタイプにはローカル NVMe ストレージが含まれており、Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache_ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、Eメール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。"[Flash Cache の詳細については、こちらをご覧ください](#)"。
- Cloud Volumes ONTAP では、HA ペアを使用する場合、ほとんどのインスタンスタイプで高速な書き込みがサポートされます。シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。"[書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください](#)"。
- r5.12xlarge インスタンスタイプには、サポート性に関する既知の制限があります。パニックが原因でノードが予期せずリブートした場合は、トラブルシューティングに使用されるコアファイルがシステムで収集されず、問題の原因となる可能性があります。お客様はリスクと限定的なサポート条件に同意し、この状況が発生した場合はすべてのサポート責任を負います。この制限は、新規に導入した HA ペアおよび 9.8 からアップグレードした HA ペアに適用されます。ただし、新しく導入するシングルノードシステムには影響しません。
- この EC2 インスタンスタイプでは 48 個以上の vCPU がサポートされますが、Cloud Volumes ONTAP では最大 48 個の vCPU がサポートされます。
- EC2 インスタンスタイプを選択する場合は、そのインスタンスが共有インスタンスか専用インスタンスかを指定できます。
- Cloud Volumes ONTAP は、予約済みまたはオンデマンドの EC2 インスタンスで実行できます。他のタイプのインスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされている地域

AWS リージョンのサポートについては、を参照してください "[Cloud Volume グローバルリージョン](#)"。

Azure でサポートされる構成

Azure では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、Azure ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ (HA) ペアのノードとして使用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

シングルノードシステム

Cloud Volumes ONTAP をシングルノードシステムとして Azure に導入する場合は、次の構成から選択できます。

	フリーミアム	PAYGO Explore	PAYGO Standard の略	PAYGO Premium	ノードベースの BYOL	容量単位のライセンスです
最大システム容量 (ディスク+オブジェクトストレージ)	500GiB	2TiB ^1	10TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB	2PiB
サポートされる仮想マシンタイプ	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • e4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3³ • E48s_v3³ • E64is_v3³ • E4ds_v4³ • E8ds_v4³ • E32ds_v4³ • E48ds_v4³ • E80ids_v4³ • L8s_v3² • L16s_v3^{2,4} • L32s_v3² 	<ul style="list-style-type: none"> • e4s_v3 • E4ds_v4³ 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS13_v2 • E8s_v3 • E8ds_v4³ • L8s_v3² 	<ul style="list-style-type: none"> • DS5_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 • E32s_v3³ • E48s_v3³ • E64is_v3³ • E32ds_v4³ • E48ds_v4³ • E80ids_v4³ • L8s_v3² • L16s_v3^{2,4} • L32s_v3² 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • e4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3³ • E48s_v3³ • E64is_v3³ • E4ds_v4³ • E8ds_v4³ • E32ds_v4³ • E48ds_v4³ • E80ids_v4³ • L8s_v3² • L16s_v3^{2,4} • L32s_v3² 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • e4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3³ • E48s_v3³ • E64is_v3³ • E4ds_v4³ • E8ds_v4³ • E32ds_v4³ • E48ds_v4³ • E80ids_v4³ • L8s_v3² • L16s_v3^{2,4} • L32s_v3²

	フリーミアム	PAYGO Explore	PAYGO Standard の略	PAYGO Premium	ノードベース の BYOL	容量単位のラ イセンスです
サポートされ ているディス クタイプ ⁴	標準 HDD 管理ディスク、標準 SSD 管理ディスク、およびプレミアム SSD 管理ディスク					

注：

1. 従量課金制では、Azure Blob ストレージへのデータ階層化はサポートされません。
2. この VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、Cloud Volumes ONTAP では `_Flash Cache_` として使用されます。フラッシュキャッシュは、最近読み取られたユーザデータと NetApp メタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。["詳細はこちら。"](#)。
3. これらの VM タイプはを使用します **"ウルトラ SSD"** VNV RAM の場合、書き込みパフォーマンスが向上します。

新しい Cloud Volumes ONTAP システムの導入時にこれらの VM タイプのいずれかを選択した場合、VNV RAM に `_doesn't_ Ultra SSD` を使用する別の VM タイプに変更することはできません。たとえば、E8ds_v4 から E8s_v3 に変更することはできませんが、E8ds_v4 から E32ds_v4 に変更することはできます。これは、どちらの VM タイプも Ultra SSD を使用するためです。

逆に、他の種類の VM を使用して Cloud Volumes ONTAP を導入した場合、VNV RAM に Ultra SSD を使用する VM の種類に変更することはできません。たとえば、E8s_v3 から E8ds_v4 に変更することはできません。

4. シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。展開中または後であればいつでも、BlueXP から高速の書き込み速度を有効にできます。["書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください。"](#)
5. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
6. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください **"Cloud Volume グローバルリージョン"**。
7. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

HA ペア

Azure で Cloud Volumes ONTAP を HA ペアとして導入する場合は、次の構成から選択できます。

ページ **BLOB** を使用した **HA** ペア

	フリーミアム	PAYGO Standard の略	PAYGO Premium	ノードベースの BYOL	容量単位のライ センスです
最大システム容 量 (ディスク+オブ ジェクトストレ ージ)	500GiB	10TiB	368TiB	1 ライセンスあ たり 368 TiB	2PiB

	フリーミアム	PAYGO Standard の略	PAYGO Premium	ノードベースの BYOL	容量単位のライ センスです
サポートされる 仮想マシンタイ プ	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS5_v2¹ • DS13_v2 • DS14_v2¹ ^ • DS15_v2 ^1 • E8s_v3 • E48s_v3¹ • E8ds_v4³ • E32ds_v4^{1,3} • E48ds_v4¹ 1、3[^] • E80ids_v4¹ 、2、3 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS13_v2 • E8s_v3 • E8ds_v4³ 	<ul style="list-style-type: none"> • DS5_v2¹ • DS14_v2¹ ^ • DS15_v2 ^1 • E48s_v3¹ • E32ds_v4^{1,3} • E48ds_v4¹ 1、3[^] • E80ids_v4¹ 、2、3 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS5_v2¹ • DS13_v2 • DS14_v2¹ ^ • DS15_v2 ^1 • E8s_v3 • E48s_v3¹ • E8ds_v4³ • E32ds_v4^{1,3} • E48ds_v4¹ 1、3[^] • E80ids_v4¹ 、2、3 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS5_v2¹ • DS13_v2 • DS14_v2¹ ^ • DS15_v2 ^1 • E8s_v3 • E48s_v3¹ • E8ds_v4³ • E32ds_v4^{1,3} • E48ds_v4¹ 1、3[^] • E80ids_v4¹ 、2、3
サポートされて いるディスクタ イプ	ページblobs				

注：

1. Cloud Volumes ONTAP では、HA ペアを使用する場合、これらの VM タイプで高速な書き込み速度がサポートされます。展開中または後であればいつでも、BlueXPから高速の書き込み速度を有効にできます。
"書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. この VM は、Azure メンテナンス制御が必要な場合にのみ推奨されます。価格が高いため、他のユースケースには推奨されません。
3. これらのVMタイプは、Cloud Volumes ONTAP 9.11.1以前の環境でのみサポートされます。

共有管理対象ディスクがあるHAペア

	フリーミアム	PAYGO Standard の略	PAYGO Premium	ノードベースの BYOL	容量単位のライ センスです
最大システム容 量 (ディスク+オブ ジェクトストレ ージ)	500GiB	10TiB	368TiB	1 ライセンスあ たり 368 TiB	2PiB

	フリーミアム	PAYGO Standard の略	PAYGO Premium	ノードベースの BYOL	容量単位のライ センスです
サポートされる 仮想マシンタイ プ	<ul style="list-style-type: none"> • E8ds_v4⁴ • E32ds_v4^{1,4} • E48ds_v4[^] 1、4[^] • E80ids_v4[^] 1、2、4[^] • L16s_v3[^] 1、3、5[^] • L32s_v3[^] 1、3、5[^] 	<ul style="list-style-type: none"> • E8ds_v4⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • E32ds_v4^{1,4} • E48ds_v4[^] 1、4[^] • E80ids_v4[^] 1、2、4[^] • L16s_v3[^] 1、3、5[^] • L32s_v3[^] 1、3、5[^] 	<ul style="list-style-type: none"> • E8ds_v4⁴ • E32ds_v4^{1,4} • E48ds_v4[^] 1、4[^] • E80ids_v4[^] 1、2、4[^] • L16s_v3[^] 1、3、5[^] • L32s_v3[^] 1、3、5[^] 	<ul style="list-style-type: none"> • E8ds_v4⁴ • E32ds_v4^{1,4} • E48ds_v4[^] 1、4[^] • E80ids_v4[^] 1、2、4[^] • L16s_v3[^] 1、3、5[^] • L32s_v3[^] 1、3、5[^]
サポートされて いるディスクタ イプ	管理対象ディスク				

注：

1. Cloud Volumes ONTAP では、HA ペアを使用する場合、これらの VM タイプで高速な書き込み速度がサポートされます。展開中または後であればいつでも、BlueXPから高速の書き込み速度を有効にできます。["書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"](#)。
2. この VM は、Azure メンテナンス制御が必要な場合にのみ推奨されます。価格が高いため、他のユースケースには推奨されません。
3. これらのVMタイプは、共有管理対象ディスクで実行されている単一のアベイラビリティゾーン構成のHAペアでのみサポートされます。
4. これらのVMタイプは、シングルアベイラビリティゾーンのHAペアと、共有管理対象ディスクで実行されている複数のアベイラビリティゾーン構成でサポートされます。
5. この VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache_ として使用されます。フラッシュキャッシュは、最近読み取られたユーザデータとNetAppメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、Eメール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。["詳細はこちら"](#)。

サポートされるディスクサイズ

Azure では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。

シングルノードシステム

シングルノードシステムで Azure Managed Disks を使用している。次のディスクサイズがサポートされています。

Premium SSD の場合	標準 SSD	標準的な HDD
<ul style="list-style-type: none"> • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB 	<ul style="list-style-type: none"> • 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB 	<ul style="list-style-type: none"> • 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB

HA ペア

HAペアは管理対象ディスクを使用します。（ページブロブは、9.12.1リリースより前に導入されたHAペアでサポートされています）。

次のディスクサイズがサポートされています。

- 500GiB
- 1TiB
- 2TiB
- 4TiB 未満
- 8TiB

Google Cloud でサポートされている構成

Google Cloud では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされています。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、Google Cloud Platform ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（HA）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

	フリーミアム	PAYGO Explore	PAYGO Standard の略	PAYGO Premium	ノードベース の BYOL	容量単位のラ イセンスです
最大システム 容量 (ディスク+ オブジェクト ストレージ) ¹	500 GB	2 TB ²	10 TB	368TB	1 ライセンス あたり 368 TB	2PiB
サポートされ ているマシン タイプ ³	<ul style="list-style-type: none"> • N1- standard- 8 • N1- STANDA RD-32 • N2 - 標準 -4 • N2- standard- 8 • N2- STANDA RD-16 • N2- STANDA RD-32 	<ul style="list-style-type: none"> • N2 - 標準 -4 	<ul style="list-style-type: none"> • N1- standard- 8 • N2- standard- 8 	<ul style="list-style-type: none"> • N1- STANDA RD-32 • N2- STANDA RD-16 • N2- STANDA RD-32 	<ul style="list-style-type: none"> • N1- standard- 8 • N1- STANDA RD-32 • N2 - 標準 -4 • N2- standard- 8 • N2- STANDA RD-16 • N2- STANDA RD-32 	<ul style="list-style-type: none"> • N1- standard- 8 • N1- STANDA RD-32 • N2 - 標準 -4 • N2- standard- 8 • N2- STANDA RD-16 • N2- STANDA RD-32
サポートされ ているディス クタイプ ⁴	ゾーン型永続ディスク (SSD、分散、標準)					

注：

1. ディスク制限を使用すると、ディスクのみを使用することでシステムの最大容量に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます ["使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"](#)。

["Google Cloud のディスク制限について詳しくは、こちらをご覧ください"](#)。

2. 従量課金制では、Google Cloud Storage へのデータ階層化はサポートされません。
3. 新しい Cloud Volumes ONTAP システムでは、custom-4-16384 マシンタイプはサポートされなくなりました。

このタイプのマシンで既存のシステムを実行している場合は、引き続き使用できますが、n2 標準 -4 マシンタイプに切り替えることをお勧めします。

4. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
5. BlueXPインターフェイスには、StandardおよびBYOLでサポートされる追加のマシンタイプが表示されます。n1-highmem-4ただし、このマシンタイプは本番環境用ではありません。特定のラボ環境でのみ使用できるようになりました。

6. Google Cloud Platform リージョンのサポートについては、を参照してください "[Cloud Volume グローバルリージョン](#)"。
7. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされるディスクサイズ

Google Cloud では、アグリゲートに同じタイプとサイズのディスクを 6 本まで含めることができます。次のディスクサイズがサポートされています。

- 100GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB
- 64TB

ストレージの制限

AWS のストレージの制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります。最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、「Action Required」メッセージが表示され、ディスクを追加できなくなります。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます ["使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"](#)。詳細については、以下の容量とディスクの制限を参照してください。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500GiB
PAYGO Explore	2TiB （Explore ではデータ階層化はサポートされません）
PAYGO Standard の略	10TiB
PAYGO Premium	368TiB
ノードベースのライセンス	2PiB（複数のライセンスが必要）
容量単位のライセンスです	2PiB

HA の場合、ライセンスの容量制限はノード単位か、**HA** ペア全体に適用されるか

容量制限は **HA** ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

AWS の **HA** システムでは、ミラーリングされたデータは容量制限にカウントされますか。

いいえ、できません。AWS **HA** ペアのデータは、障害発生時にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノードAで8TiBのディスクを購入した場合、ミラーリングされたデータに使用される8TiBのディスクがノードBにも割り当てられます。16TiB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TiB しかカウントされません。

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP はEBSボリュームをディスクとして使用し、アグリゲートにグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ Limit ）
アグリゲートの最大数	シングルノード：ディスク制限と同じ HAペア：18（ノード ¹ ）
最大アグリゲートサイズ ²	<ul style="list-style-type: none"> • 96TiB の物理容量 • Elastic Volumesの場合、128TiBの物理容量³
アグリゲートあたりのディスク数 ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • 1-6 • 1 ~ 8（Elastic Volumesを使用）³
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. HA ペアの両方のノードに 18 個のアグリゲートを作成することはできません。これは、作成するとデータディスクの制限を超えてしまうためです。
2. 最大アグリゲートサイズは、アグリゲートを構成するディスクに基づいて決まります。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. Amazon EBS Elastic Volumes機能をサポートする構成の場合、アグリゲートには最大8本のディスクを格納でき、最大128TiBの容量を提供できます。Amazon EBS Elastic Cloud Volumes ONTAP 機能は、GP3またはio1ディスクを使用している場合、`_new_GP9.11.0`以降のシステムではデフォルトで有効になっています。"[Elastic Volumesのサポートに関する詳細情報](#)"
4. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

ディスクおよび階層化の制限は **EC2** インスタンスごとに適用されます

容量制限は、使用するEC2インスタンスタイプファミリーと、シングルノードシステムとHAペアのどちらを使用しているかによって異なります。

次のメモは、下の表に表示される数値の詳細を示しています。

- ディスク制限はユーザデータが格納されたディスクに固有です。
この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。
- ディスクのみを使用する場合、およびディスクとオブジェクトストレージへのコールドデータ階層化を使用する場合は、最大システム容量が表示されます。
- Cloud Volumes ONTAP は EBS ボリュームをディスクとして使用し、最大ディスクサイズは 16TiB です。

容量ベースのライセンスの制限

容量ベースのライセンスパッケージを使用するCloud Volumes ONTAP システムには、次のディスク制限が適用されます。"[Cloud Volumes ONTAP のライセンスオプションについて説明します](#)"

シングルノード

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5、m5、および r5 インスタンス	21.	336TiB	2PiB
<ul style="list-style-type: none"> m5dn.24xlarge m6id.32xlarge (m6id.32xlarge) 	19 ¹	304TiB	2PiB

1. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

HA ペア

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5、m5、および r5 インスタンス	18	288TiB	2PiB
<ul style="list-style-type: none"> m5dn.24xlarge m6id.32xlarge (m6id.32xlarge) 	16 ¹	256TiB です	2PiB

1. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

ノードベースのライセンスには制限があります

次のディスク制限は、ノード単位のライセンスをCloud Volumes ONTAP に付与することが可能な旧世代のライセンスモデルであるノードベースのライセンスを使用するCloud Volumes ONTAP システムに適用されます。既存のお客様は、ノードベースのライセンスを引き続き利用できます。

Cloud Volumes ONTAP BYOLシングルノードまたはHAペアシステム用に複数のノードベースライセンスを購入して、368TiBを超える容量を割り当てることができます（テストおよびサポートされるシステム容量の上限である2PiBまで）。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます ["使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"](#)。 ["Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"](#)。Cloud Volumes ONTAPでは、テストおよびサポートされる最大システム容量2PiBまでサポートされますが、2PiBの制限を超えると、サポートされないシステム構成になります。

AWS Secret CloudリージョンとTop Secret Cloudリージョンでは、Cloud Volumes ONTAP 9.12.1以降で複数のノードベースライセンスの購入がサポートされます。

PAYGO Premiumでは1つのノード

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5、m5、および r5 インスタンス	21 ^ 1 ^	336TiB	368TiB
<ul style="list-style-type: none"> m5dn.24xlarge m6id.32xlarge (m6id.32xlarge) 	19 ²	304TiB	368TiB

1. Cloud Volumes ONTAP の _NET_Deployments には、21 本のデータディスクが制限されています。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、22 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

BYOLによるシングルノード

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
C5、m5、および r5 インスタンス	21 ^ 1 ^	336TiB	368TiB	336TiB	2PiB
<ul style="list-style-type: none"> m5dn.24xlarge m6id.32xlarge (m6id.32xlarge) 	19 ²	304TiB	368TiB	304TiB	2PiB

1. Cloud Volumes ONTAP の _NET_Deployments には、21 本のデータディスクが制限されています。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、22 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

PAYGO PremiumでHAペアを構成

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5、m5、および r5 インスタンス	18 ¹	288TiB	368TiB
<ul style="list-style-type: none"> m5dn.24xlarge m6id.32xlarge (m6id.32xlarge) 	16 ²	256TiB です	368TiB

1. 18 本のデータディスクは、Cloud Volumes ONTAP の `_new_Deployments` の制限です。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、システムでは 19 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

BYOLによるHAペア

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
C5、m5、および r5 インスタンス	18 ¹	288TiB	368TiB	288TiB	2PiB
<ul style="list-style-type: none"> m5dn.24xlarge m6id.32xlarge (m6id.32xlarge) 	16 ²	256TiB です	368TiB	256TiB です	2PiB

1. 18 本のデータディスクは、Cloud Volumes ONTAP の `_new_Deployments` の制限です。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、システムでは 19 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

Storage VM の制限

一部の構成では、Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM（SVM）を追加で作成することができます。

"Storage VM を追加で作成する方法について説明します"。

ライセンスタイプ	Storage VM の最大数
* Freemium *	合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1、2、^
* 容量ベースの PAYGO または BYOL * ³	合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1、2、^
* ノードベースの PAYGO *	<ul style="list-style-type: none">データ提供用の Storage VM × 1ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1
* ノードベースの BYOL * ⁴	<ul style="list-style-type: none">合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1、2、^

1. 使用する EC2 インスタンスタイプによっては、上限値がそれよりも低くなる可能性があります。インスタンスあたりの制限は、以下のセクションに記載されています。
2. これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（DR）用に設定することもできます。
3. 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。
4. ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

ディザスタリカバリ（DR）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

EC2 インスタンスタイプごとに Storage VM の制限が設定されています

Storage VM を追加で作成する場合は、ポート e0a にプライベート IP アドレスを割り当てる必要があります。次の表に、インターフェイスごとのプライベート IP の最大数と、Cloud Volumes ONTAP の導入後にポート e0a で使用可能な IP アドレスの数を示します。使用可能な IP アドレスの数は、その構成での Storage VM の最大数に直接影響します。

次のインスタンスは、C5、m5、および r5 インスタンスファミリーを対象としています。

設定	インスタンスタイプ	インターフェイスあたりのプライベート IP の最大数	展開後の IPS の残り時間 ^1	管理 LIF がない Storage VM の最大数 ^2、3^	管理 LIF を使用している Storage VM の最大数 ^2、3^
* シングルノード *	*。 x ラージ	15	9	10	5.
	*.2xlarge	15	9	10	5.
	*.< :と入力します	3時半だ	24	24	12
	*。 8xlarge	3時半だ	24	24	12
	*.9xlarge	3時半だ	24	24	12
	*。 12xlarge	3時半だ	24	24	12
	*.16 x ラージ	50です	44歳	24	12
	*. 18 倍	50です	44歳	24	12
	*. 24xlarge	50です	44歳	24	12
* 単一の AZ* で HA ペア	*。 x ラージ	15	10	11	5.
	*.2xlarge	15	10	11	5.
	*.< :と入力します	3時半だ	25	24	12
	*。 8xlarge	3時半だ	25	24	12
	*.9xlarge	3時半だ	25	24	12
	*。 12xlarge	3時半だ	25	24	12
	*.16 x ラージ	50です	4時45分	24	12
	*. 18 倍	50です	4時45分	24	12
	*. 24xlarge	50です	44歳	24	12
* 複数の AZ にまたがる HA ペア *	*。 x ラージ	15	12	13	13
	*.2xlarge	15	12	13	13
	*.< :と入力します	3時半だ	27	24	24
	*。 8xlarge	3時半だ	27	24	24
	*.9xlarge	3時半だ	27	24	24
	*。 12xlarge	3時半だ	27	24	24
	*.16 x ラージ	50です	47です	24	24
	*. 18 倍	50です	47です	24	24
	*. 24xlarge	50です	44歳	24	12

1. この数値は、Cloud Volumes ONTAP の導入とセットアップ後にポート e0a で使用可能な残りのプライベート IP アドレスの数を示します。たとえば、*.2xlarge システムでは、ネットワークインターフェイスご

とに最大 15 の IP アドレスがサポートされます。単一の AZ に HA ペアを導入すると、5 つのプライベート IP アドレスがポート e0a に割り当てられます。そのため、インスタンスタイプが *.2xlarge の HA ペアでは、追加の Storage VM 用にプライベート IP アドレスが 10 個残っています。

- これらの列に表示される数には、BlueXPでデフォルトで作成される初期Storage VMが含まれます。たとえば、この列に 24 個表示されている場合、合計 23 個の Storage VM を追加で作成でき、合計 24 個の VM が表示されます。
- Storage VM の管理 LIF はオプションです。管理 LIF は、SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

プライベート IP アドレスが必要なため、追加で作成できる Storage VM の数が制限されます。ただし、複数の AZ にまたがる HA ペアは例外です。この場合、管理 LIF の IP アドレスは `_floating_ip` アドレスであるため、`_private_ip` 制限にはカウントされません。

ファイルとボリュームの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限 (Limit)
* ファイル *	最大サイズ ²	128 TB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ ¹	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500ドル
	最小サイズ	20MB
	最大サイズ ³	300TiB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995人
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

- クローン階層の深さは、1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。
- ONTAP 9.12.1P2以降では、上限は128TBです。ONTAP 9.11.1以前のバージョンでは、最大16TBです。
- Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2以降のSystem Managerを使用して、最大サイズ300TiBまでのFlexVolボリュームを作成できます。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限 (Limit)
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	512

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限 (Limit)
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	32だ
	ポートセットあたりの最大数	32だ
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

Azure のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、「Action Required」メッセージが表示され、ディスクを追加できなくなります。

使用許諾	最大システム容量 (ディスク + オブジェクトストレージ)
フリーミアム	500GiB
PAYGO Explore	2TiB (Explore ではデータ階層化はサポートされません)
PAYGO Standard の略	10TiB
PAYGO Premium	368TiB
ノードベースのライセンス	2PiB (複数のライセンスが必要)
容量単位のライセンスです	2PiB

HA の場合、ライセンスの容量制限はノード単位か、**HA** ペア全体に適用されるか

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は Azure ストレージをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（Limit）
アグリゲートの最大数	ディスクリミットと同じ
最大アグリゲートサイズ ^1 ^	シングルノードの物理容量は384TiB ² シングルノードの物理容量は352TiB（従量課金制） ページBLOBを使用したHAペアの物理容量は96TiBです 管理対象ディスクを使用したHAペアの場合は384TiBの物理容量
アグリゲートあたりのディスク数	1-12 ³
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
2. ノードベースのライセンスを使用する場合、384 TiB に到達するには2つの BYOL ライセンスが必要です。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

ディスクおよび階層化の制限を **VM** のサイズごとに設定します

容量制限は、使用するVMのサイズ、およびシングルノードシステムとHAペアのどちらを使用しているかによって異なります。

以下のメモは、以下の表に表示される番号の詳細を示しています。

- ディスク制限はユーザデータが格納されたディスクに固有です。

これらの制限には、ルートディスク、コアディスク、VNVRAM は含まれません。

- ディスクのみを使用する場合、およびディスクとオブジェクトストレージへのコールドデータ階層化を使用する場合は、最大システム容量が表示されます。
- 管理対象ディスクを使用するシングルノードシステムおよびHAシステムの場合、ディスクあたりの最大容量は32TiBです。サポートされるディスクの数はVMのサイズによって異なります。
- ページBLOBを使用するHAシステムでは、ページBLOBごとに最大8TiBが割り当てられます。サポートされるディスクの数はVMのサイズによって異なります。
- 特定のVMサイズを使用するシングルノードシステムで表示される896TiBのディスクベースの制限は、_tested_limitです。

容量ベースのライセンスの制限

容量ベースのライセンスパッケージを使用するCloud Volumes ONTAP システムには、次のディスク制限が適用されます。 ["Cloud Volumes ONTAP のライセンスオプションについて説明します"](#)

シングルノード

VM サイズ	ノードあたりの MAX Data ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS4_v2	29	896TiB	2PiB
DS5_v2 の場合	61歳	896TiB	2PiB
DS13_v2	29	896TiB	2PiB
DS14_v2	61歳	896TiB	2PiB
DS15_v2	61歳	896TiB	2PiB
e4s_v3	5.	160TiB	2PiB
E8s_v3	13	416TiB	2PiB
E32s_v3	29	896TiB	2PiB
E48s_v3	29	896TiB	2PiB
E64is_v3	29	896TiB	2PiB
e4ds_v4	5.	160TiB	2PiB
E8ds_v4	13	416TiB	2PiB
E32ds_v4	29	896TiB	2PiB
E48ds_v4	29	896TiB	2PiB
E80ids_v4	61歳	896TiB	2PiB
L8s_v3	12	384TiB	2PiB
L16s_v3	28	896TiB	2PiB
L32s_v3	28	896TiB	2PiB

ページ**BLOB**を使用する単一のアベイラビリティゾーン内のHAペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS4_v2	29	232TiB	2PiB
DS5_v2 の場合	61歳	488 TiB	2PiB
DS13_v2	29	232TiB	2PiB
DS14_v2	61歳	488 TiB	2PiB
DS15_v2	61歳	488 TiB	2PiB
E8s_v3	13	104TiB 未満	2PiB
E48s_v3	29	232TiB	2PiB
E8ds_v4	13	104TiB 未満	2PiB
E32ds_v4	29	232TiB	2PiB
E48ds_v4	29	232TiB	2PiB

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
E80ids_v4	61歳	488 TiB	2PiB

管理対象ディスクを共有する単一のアベイラビリティゾーンのHAペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
E8ds_v4	12	384TiB	2PiB
E32ds_v4	28	896TiB	2PiB
E48ds_v4	28	896TiB	2PiB
E80ids_v4	28	896TiB	2PiB
L16s_v3	28	896TiB	2PiB
L32s_v3	28	896TiB	2PiB

管理対象ディスクを共有した複数のアベイラビリティゾーンに含まれるHAペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
E8ds_v4	12	384TiB	2PiB
E32ds_v4	28	896TiB	2PiB
E48ds_v4	28	896TiB	2PiB
E80ids_v4	28	896TiB	2PiB

ノードベースのライセンスには制限があります

次のディスク制限は、ノード単位のライセンスをCloud Volumes ONTAP に付与することが可能な旧世代のライセンスモデルであるノードベースのライセンスを使用するCloud Volumes ONTAP システムに適用されます。既存のお客様は、ノードベースのライセンスを引き続き利用できます。

Cloud Volumes ONTAP BYOLシングルノードまたはHAペアシステム用に複数のノードベースライセンスを購入して、368TiBを超える容量を割り当てることができます（テストおよびサポートされるシステム容量の上限である2PiBまで）。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます ["使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"](#)。 ["Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"](#)。Cloud Volumes ONTAPでは、テストおよびサポートされる最大システム容量2PiBまでサポートされますが、2PiBの制限を超えると、サポートされないシステム構成になります。

シングルノード

1つのノードで、ノード単位のライセンスオプションとしてPAYGO PremiumとBYOLの2つを選択できます。

PAYGO Premiumでは1つのノード

VM サイズ	ノードあたりの MAX Data ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS5_v2 の場合	61歳	368TiB	368TiB
DS14_v2	61歳	368TiB	368TiB
DS15_v2	61歳	368TiB	368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB
E64is_v3	29	368TiB	368TiB
E32ds_v4	29	368TiB	368TiB
E48ds_v4	29	368TiB	368TiB
E80ids_v4	61歳	368TiB	368TiB

BYOLによるシングルノード

VM サイズ	ノードあたりの MAX Data ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS4_v2	29	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB
DS5_v2 の場合	61歳	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB
DS13_v2	29	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB
DS14_v2	61歳	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB
DS15_v2	61歳	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB
L8s_v2	13	368TiB	368TiB	416TiB	2PiB
e4s_v3	5.	160TiB	368TiB	160TiB	2PiB
E8s_v3	13	368TiB	368TiB	416TiB	2PiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB
E64is_v3	29	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB
e4ds_v4	5.	160TiB	368TiB	160TiB	2PiB
E8ds_v4	13	368TiB	368TiB	416TiB	2PiB
E32ds_v 4	29	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB
E48ds_v 4	29	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB
E80ids_v 4	61歳	368TiB	368TiB	896TiB	2PiB

HA ペア

HAペアには、ページBLOBと複数のアベイラビリティゾーンという2つの構成タイプがあります。各構成には、2つのノードベースのライセンスオプション（PAYGO PremiumとBYOL）があります。

PAYGO Premium：ページBLOBが設定された単一のアベイラビリティゾーンにHAペアを配置します

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS5_v2 の場合	61歳	368TiB	368TiB
DS14_v2	61歳	368TiB	368TiB
DS15_v2	61歳	368TiB	368TiB
E8s_v3	13	104TiB 未満	368TiB
E48s_v3	29	232TiB	368TiB
E32ds_v4	29	232TiB	368TiB
E48ds_v4	29	232TiB	368TiB
E80ids_v4	61歳	368TiB	368TiB

PAYGO Premium：管理対象ディスクを共有する複数のアベイラビリティゾーン構成でのHAペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
E32ds_v4	28	368TiB	368TiB
E48ds_v4	28	368TiB	368TiB
E80ids_v4	28	368TiB	368TiB

BYOL：ページBLOBを含む単一のアベイラビリティゾーンにHAペアを配置します

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS4_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	2PiB
DS5_v2 の場合	61歳	368TiB	368TiB	488 TiB	2PiB
DS13_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	2PiB
DS14_v2	61歳	368TiB	368TiB	488 TiB	2PiB
DS15_v2	61歳	368TiB	368TiB	488 TiB	2PiB
E8s_v3	13	104TiB 未満	368TiB	104TiB 未満	2PiB
E48s_v3	29	232TiB	368TiB	232TiB	2PiB
E8ds_v4	13	104TiB 未満	368TiB	104TiB 未満	2PiB
E32ds_v 4	29	232TiB	368TiB	232TiB	2PiB
E48ds_v 4	29	232TiB	368TiB	232TiB	2PiB
E80ids_v 4	61歳	368TiB	368TiB	488 TiB	2PiB

BYOL：共有管理対象ディスクを使用する複数のアベイラビリティゾーン構成のHAペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
E8ds_v4	12	368TiB	368TiB	368TiB	2PiB
E32ds_v 4	28	368TiB	368TiB	368TiB	2PiB
E48ds_v 4	28	368TiB	368TiB	368TiB	2PiB
E80ids_v 4	28	368TiB	368TiB	368TiB	2PiB

Storage VM の制限

一部の構成では、Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM（SVM）を追加で作成することができます。

これらはテスト済みの制限です。理論的には追加の Storage VM を設定できますが、サポート対象外です。

["Storage VM を追加で作成する方法について説明します"](#)。

ライセンスタイプ	Storage VM の最大数
* Freemium *	合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1、2、^
* 容量ベースの PAYGO または BYOL * ³	合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1、2、^
* ノードベースの BYOL * ⁴	合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1、2、^
* ノードベースの PAYGO *	<ul style="list-style-type: none">データ提供用の Storage VM × 1ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1

- これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（DR）用に設定することもできます。
- 各 Storage VM に最大 3 つの LIF を設定できます。2 つはデータ LIF、1 つは SVM 管理 LIF です。
- 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。
- ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

ディザスタリカバリ（DR）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

ファイルとボリュームの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（Limit）
* ファイル *	最大サイズ ²	128 TB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ ¹	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500ドル
	最小サイズ	20MB
	最大サイズ ³	300TiB

論理ストレージ	パラメータ	制限（Limit）
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995人
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

1. クローン階層の深さは、1つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。
2. ONTAP 9.12.1P2以降では、上限は128TBです。ONTAP 9.11.1以前のバージョンでは、最大16TBです。
3. Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2以降のSystem Managerを使用して、最大サイズ300TiBまでのFlexVolボリュームを作成できます。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（Limit）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	32だ
	ポートセットあたりの最大数	32だ
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

Google Cloud のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、「Action Required」メッセージが表示され、ディスクを追加できなくなります。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。を使用

して容量の制限に達することができます **"使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"**。詳細については、以下のディスク制限を参照してください。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500 GB
PAYGO Explore	2TB （Explore ではデータ階層化はサポートされません）
PAYGO Standard の略	10 TB
PAYGO Premium	368TB
ノードベースのライセンス	2PiB（複数のライセンスが必要）
容量単位のライセンスです	2PiB

HA ペアの場合、ライセンスで許可されるノードあたりの容量制限はか、それとも **HA** ペア全体の容量制限ですか。

容量制限は **HA** ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TB の容量を確保できます。

HA ペアの場合、ミラーリングされたデータはライセンスで許可されている容量の上限にカウントされますか。

いいえ、できません。**HA** ペアのデータは、Google Cloud で障害が発生した場合にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノードAで8 TBのディスクを購入した場合、BlueXPはノードBにも8 TBのディスクを割り当てます。このディスクはミラーリングされたデータに使用されます。16TB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TB しかカウントされません。

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は、Google Cloud Platform のディスクを *Aggregate*. にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（Limit）
最大データアグリゲート数 ¹	<ul style="list-style-type: none">シングルノードの場合は 99HA ペア全体で 64
最大アグリゲートサイズ	256 TBの物理容量 ²
アグリゲートあたりのディスク数	1-6 ³
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

- データアグリゲートの最大数にルートアグリゲートは含まれません。
- アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
- アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

ディスクと階層化の制限

次の表に、ディスクのみの場合の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示します。ディスク制限はユーザーデータが格納されたディスクに固有です。ブートディスク、ルートディスク、NVRAMは制限に含まれません。

パラメータ	制限（Limit）
最大データディスク数	<ul style="list-style-type: none">・ シングルノードシステムの場合は 124・ HA ペアの場合はノードあたり 123
最大ディスクサイズ	64TB
ディスクのみでの最大システム容量	256 TB ^{^1}
ディスクおよびコールドデータ階層化を使用した最大システム容量 Google Cloud Storage バケット	ライセンスによって異なります。上記の最大システム容量制限を参照してください。

^{^1} この制限は、Google Cloud Platform の仮想マシンの制限により定義されています。

Storage VM の制限

一部の構成では、Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM（SVM）を追加で作成することができます。

これらはテスト済みの制限です。理論的には追加の Storage VM を設定できますが、サポート対象外です。

["Storage VM を追加で作成する方法について説明します"](#)。

ライセンスタイプ	Storage VM の最大数
* Freemium *	合計24個のStorage VM： ^{^1}
*容量ベースのPAYGOまたはBYOL ^{*2}	合計24個のStorage VM： ^{^1}
* ノードベースのBYOL ^{*3}	合計24個のStorage VM： ^{^1}
* ノードベースの PAYGO *	<ul style="list-style-type: none">・ データ提供用の Storage VM × 1・ ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1

1. これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（DR）用に設定することもできます。
2. 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。
3. ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

ディザスタリカバリ（DR）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償

）、Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

論理ストレージの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（Limit）
* ファイル *	最大サイズ ²	128 TB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ ¹²	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500ドル
	最小サイズ	20MB
	最大サイズ ³	300TB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995人
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

1. クローン階層の深さは、1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。
2. ONTAP 9.12.1P2以降では、上限は128TBです。ONTAP 9.11.1以前のバージョンでは、最大16TBです。
3. Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2以降のSystem Managerを使用して、最大サイズ300TiBまでのFlexVolボリュームを作成できます。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（Limit）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16 TB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	1.
	ポートセットあたりの最大数	32だ
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

このリリースの Cloud Volumes ONTAP 固有の既知の問題はありません。

ONTAP ソフトウェアの既知の問題は、で確認できます ["ONTAP リリースノート"](#)。

既知の制限

すべてのクラウドプロバイダで制約があります

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

すべてのクラウドプロバイダの Cloud Volumes ONTAP に、AWS、Azure、Google Cloud の制限が適用されます。

最大同時レプリケーション処理数

Cloud Volumes ONTAP で同時に実行できる SnapMirror 転送または SnapVault 転送の最大数は、インスタンスのタイプやマシンのタイプに関係なく、ノードあたり 100 です。

クラウドプロバイダの **Snapshot** をバックアップとリカバリの計画に使用しないでください

クラウドプロバイダのスナップショットは、Cloud Volumes ONTAP データのバックアップとリカバリの計画には使用しないでください。Cloud Volumes ONTAP でホストされているデータのバックアップとリストアには、必ず ONTAP の Snapshot コピーや他社製のバックアップソリューションを使用してください。

["Cloud Backup Service を使用して ONTAP データをバックアップおよびリストアする方法について説明します"](#)。



データの整合性は、WAFL ファイルシステムの ONTAP 整合ポイントによって決まります。WAFL ファイルシステムを休止して crash-consistent バックアップを実行できるのは、ONTAP のみです。

Cloud Volumes ONTAP は、予約済みおよびオンデマンドの **VM** インスタンスをサポートします

Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。それ以外のタイプの VM インスタンスはサポートされません。

自動アプリケーションリソース管理ソリューションは使用しないでください

アプリケーションリソースの自動管理ソリューションでは、Cloud Volumes ONTAP システムを管理しないでください。サポートされていない構成に変更される可能性があります。たとえば、このソリューションでは、Cloud Volumes ONTAP をサポート対象外の VM インスタンスタイプに変更する場合があります。

ソフトウェアの更新は **BlueXP** が完了している必要があります

Cloud Volumes ONTAP のアップグレードは、BlueXP から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性

から **Cloud Volumes ONTAP** 環境を変更することはできません クラウドプロバイダのコンソール

クラウドプロバイダのコンソールから Cloud Volumes ONTAP 構成を変更した場合、サポートされない構成になります。BlueXPが作成および管理するCloud Volumes ONTAP リソースに変更を加えると、システムの安定性とシステム管理能力に影響を与える可能性があります。

ディスクとアグリゲートは**BlueXP**で管理する必要があります

すべてのディスクとアグリゲートは、BlueXPから直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

SnapManager のライセンスに関する制限

SnapManager のサーバ単位のライセンスは、Cloud Volumes ONTAP でサポートされます。ストレージシステム（SnapManager スイート）単位のライセンスはサポートされません。

サポートされない **ONTAP** 機能です

Cloud Volumes ONTAP では、次の機能はサポートされていません。

- アグリゲートレベルのインライン重複排除
- アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除
- ランサムウェア対策
- ディスクメンテナンスセンター
- ディスク完全消去
- FabricPool ミラーリング
- Fibre Channel （FC ; ファイバチャネル）
- Flash Pool の機能です
- Infinite Volume
- インターフェイスグループ
- ノード内の LIF のフェイルオーバー
- MetroCluster
- 管理者による検証が複数必要です

Cloud Volumes ONTAP でマルチ管理者検証を有効にすると、構成がサポートされなくなります。

- Google CloudのONTAP S3（S3プロトコルはAzureとAWSでサポート）
- RAID 4、RAID-DP、RAID-TEC（RAID 0 のサポート）
- サービスプロセッサ
- SnapLock のコンプライアンスモードとエンタープライズモード（クラウドの WORM のみサポート）
- SnapMirror Synchronous

- VLAN

AWS の既知の制限事項は以下のとおりです

以下に記載する制限は、Amazon Web Services の Cloud Volumes ONTAP に固有のもので、また、必ず確認してください ["すべてのクラウドプロバイダでの Cloud Volumes ONTAP の制限"](#)。

AWS Outpost の制限事項

AWS Outpost を使用している場合は、Working Environment ウィザードで Outpost VPC を選択して、その Outpost に Cloud Volumes ONTAP を導入できます。エクスペリエンスは、AWS に存在する他の VPC と同じです。最初に、AWS Outpost にコネクタを導入する必要があります。

指摘すべき制限事項はいくつかあります。

- でサポートされるのはシングルノードの Cloud Volumes ONTAP システムのみです 今回は
- Cloud Volumes で使用できる EC2 インスタンス ONTAP は、Outpost で利用できる機能に限定されています
- 現時点では、汎用 SSD（gp2）のみがサポートされます

Flash Cache の制限事項

C5D および R5D インスタンスタイプには、Cloud Volumes ONTAP が `_Flash Cache_` として使用するローカル NVMe ストレージが含まれます。次の制限事項に注意してください。

- Cloud Volumes ONTAP 9.12.0までのFlash Cacheのパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。Cloud Volumes ONTAP 9.12.1を導入またはアップグレードする場合、圧縮を無効にする必要はありません。

BlueXPからボリュームを作成するときにStorage Efficiencyを無効にすることも、ボリュームを作成してから実行することもできます ["CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"](#)。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

Amazon CloudWatch から誤ったアラームが報告されます

Cloud Volumes ONTAP はアイドル時に CPU を解放しません ["Amazon CloudWatch"](#) では、使用率が 100% になっていることが検出されたため、EC2 インスタンスについて CPU 使用率の上昇を警告できます。このアラームは無視してかまいません。ONTAP statistics コマンドを実行すると、CPU の実際の使用状況が表示されます。

Cloud Volumes ONTAP HA ペアでは、ストレージの迅速な使用はサポートされません ギブバック

ノードがリブートしたら、ストレージを戻す前に、パートナーがデータを同期する必要があります。データの再同期にかかる時間は、ノードが停止している間にクライアントが書き込んだデータの量、およびギブバックの実行中のデータの書き込み速度によって異なります。

"Cloud Volumes ONTAP HA でのストレージの仕組みをご確認ください AWS で実行されているペア"。

Azure の既知の制限事項

以下に示す既知の制限事項は、Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP に固有のもので、必ず確認してください ["すべてのクラウドプロバイダでの Cloud Volumes ONTAP の制限"](#)。

Flash Cache の制限事項

一部のVMタイプにはローカルのNVMeストレージが含まれており、Cloud Volumes ONTAP ではFlash Cache として使用されます。Flash Cache に関する次の制限事項に注意してください。

- Cloud Volumes ONTAP 9.12.0までのFlash Cacheのパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。Cloud Volumes ONTAP 9.12.1を導入またはアップグレードする場合、圧縮を無効にする必要はありません。
- BlueXPからボリュームを作成するときにStorage Efficiencyを無効にすることも、ボリュームを作成してから実行することもできます ["CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"](#)。
- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

HA の制限事項

一部のリージョンでは HA ペアがサポートされません。

["サポートされている Azure リージョンのリストを表示します"](#)。

Google Cloud の既知の制限事項

次の既知の制限事項は、Google Cloud Platform の Cloud Volumes ONTAP に固有です。また、必ず確認してください ["すべてのクラウドプロバイダでの Cloud Volumes ONTAP の制限"](#)。

パケットミラーリングの制限

["パケットミラーリング"](#) Cloud Volumes ONTAP を導入する Google Cloud VPC で無効にする必要があります。

パケットミラーリングがイネーブルの場合、Cloud Volumes ONTAP は正常に動作しません。

Google Private Service Connect の制限

を活用する場合は ["Google Private Service Connect の略"](#) Cloud Volumes ONTAP を導入する VPC 内で、必要にトラフィックを転送する DNS レコードを実装する必要があります ["BlueXP APIエンドポイント"](#)。

Cloud Volumes ONTAP から Google Cloud Storage バケットへのデータの階層化は、現在プライベートサービス接続ではサポートされていません。

クラウドプロバイダの統合

このページでは、ネットアップとクラウドプロバイダが連携して発生する可能性のある問題を解決する方法について説明します。

共同サポートのベストプラクティス

ネットアップは、ライセンシーにサポートを提供することを約束し、ライセンシーから報告された場合、Cloud Volumes ONTAP のテクニカル・サポート問題を解決するために商業的に合理的な努力を払うものとしてします。ネットアップと該当するクラウドプロバイダは、相互にライセンスを供与されたソフトウェアやインフラに対する直接的なサポート義務を負いません。

ネットアップでは、該当するクラウドプロバイダサービスが原因で発生する可能性のある技術的な問題について、該当するクラウドプロバイダとの連携を目的としたツールを実装しています。ただし、シームレスなサポートフローを維持する最善の方法は、（i）ネットアップと該当するクラウドプロバイダの両方と現在のサポート契約を維持し、（ii）技術的な問題が発生した場合には該当するクラウドプロバイダとの共同エスカレーションミーティングを調整することです。これらの技術的な問題の原因となっている製品またはサービス。

Azure メンテナンスイベント

Microsoft では、Cloud Volumes ONTAP VM に影響する可能性があるメンテナンスイベントのスケジュールを設定し、プログラムによって Azure Virtual Machine（VM；Azure 仮想マシン）インフラに対する通知を行います。これらのイベントは、メンテナンス時間の 15 分前に通知されます。

Cloud Volumes ONTAP のハイアベイラビリティ（HA）ペアでは、メンテナンスイベントの特別な処理がサポートされます。アプリケーションのヘルスを維持するために、予防的テイクオーバーを実行して安定性を優先させます。15 秒を超える接続が失われるとフェイルオーバー機能は無効になります。

メンテナンス時間がアナウンスされると、対象のノードのパートナーノードがテイクオーバーを実行します。メンテナンスが完了すると、ギブバックが開始されます。ギブバックが完了すると、HA ペアは正常な状態に戻ります。この問題が発生しない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。メンテナンスイベントの対象は、HA ペアの VM の 1 つです。通常、どちらのノードも比較的短時間です。

Cloud Volumes ONTAP 非継続的可用性を備えた CIFS 共有を使用する CIFS / SMB クライアントでは、テイクオーバーの発生時と、セッションで使用しているアグリゲートがアグリゲートのホームノードにギブバックされたときに、セッションが失われます。これは、CIFS / SMB プロトコル自体の制限事項です。テイクオーバーやギブバックで発生する可能性のある問題を回避するために、サードパーティ製品の使用が必要になる場合があります。詳しくは、ネットアップサポートにお問い合わせください。

法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

商標

NetApp、NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

プライバシーポリシー

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用するサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

- ["AWSのCloud Volumes ONTAP 9.12.1メディアーターに関する注意事項"](#)
- ["Google CloudのCloud Volumes ONTAP 9.12.1メディアーターに関する注意"](#)
- ["ONTAP に関する注意"](#)

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。