



ホストアクセスの設定

SANtricity 11.8

NetApp
December 16, 2024

目次

ホストアクセスの設定	1
ホストの手動作成	1
ホストクラスタの作成	3
ホストへのボリュームの割り当て	4

ホストアクセスの設定

ホストの手動作成

自動で検出できないホストについては、手動で作成することができます。ホストの作成は、ストレージレイに接続されているホストを認識させ、ボリュームへのI/Oアクセスを許可するために必要な手順の1つです。

タスクの内容

ホストを作成する際は、次のガイドラインに注意してください。

- ホストに関連付けられたホストポート識別子を定義する必要があります。
- ホストに割り当てられているシステム名と同じ名前を指定してください。
- 選択した名前がすでに使用されている場合、この処理は成功しません。
- 名前の最大文字数は30文字です。

手順

1. メニューから「Storage [Hosts]」を選択します。
2. メニュー：Create [Host] をクリックします。

[ホストの作成]ダイアログボックスが表示されます。

3. ホストの設定を必要に応じて選択します。

フィールドの詳細

設定	製品説明
名前	新しいホストの名前を入力します。
ホストオペレーティングシステムタイプ	新しいホストで実行しているオペレーティングシステムをドロップダウンリストから選択します。
ホストインターフェイスタイプ	(オプション) ストレージレイで複数のタイプのホストインターフェイスがサポートされている場合は、使用するホストインターフェイスタイプを選択します。
ホストポート	<p>次のいずれかを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> * I/O インターフェイス * を選択します <p>通常、ホストポートはログイン済みで、ドロップダウンリストに表示されます。リストからホストポート識別子を選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> * 手動で追加 * <p>ホスト ポート識別子がリストに表示されない場合は、ホスト ポートがログインしていません。HBAユーティリティまたはiSCSIイニシエータ ユーティリティを使用して、ホスト ポート識別子を検索してホストに関連付けることができます。</p> <p>ホストポート識別子を手動で入力するか、ユーティリティ (一度に1つずつ) から * Host Ports * フィールドにコピーアンドペーストできます。</p> <p>ホストポート識別子は一度に1つずつ選択してホストに関連付ける必要がありますが、ホストに関連付けられている識別子はいくつでも選択できます。各識別子は、 [* ホストポート *] フィールドに表示されます。必要に応じて、横の * X * を選択して識別子を削除することもできます。</p>

設定	製品説明
CHAPイニシエータ	<p>(オプション) iSCSI IQNを使用してホストポートを選択または手動で入力した場合、Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) を使用して認証するためにストレージレイへのアクセスを試みるホストが必要な場合は、* CHAP initiator *チェックボックスをオンにします。選択または手動で入力したiSCSIホストポートごとに、次の手順を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHAP認証用に各iSCSIホストイニシエータに設定したのと同じCHAPシークレットを入力します。双方向CHAP認証（ホストがストレージレイに対して自身を検証し、ストレージレイがホストに対して自身を検証できるようにする双方向認証）を使用する場合は、ストレージレイの初期セットアップ時または設定の変更時にCHAPシークレットも設定する必要があります。 • ホスト認証が不要な場合は、このフィールドを空白のままにします。 <p>現在のところ、System Managerで使用されるiSCSI認証方式はCHAPだけです。</p>

4. [作成 (Create)]をクリックします。

結果

ホストが正常に作成されると、ホストに設定された各ホストポートのデフォルト名 (ユーザラベル) が作成されます。

デフォルトのエイリアスは<>Hostname_Port Numberです。たとえば、用に作成された最初のポートのデフォルトエイリアス `host IPT is IPT_1` です。

ホストクラスタの作成

複数のホストが同じボリュームへのI/Oアクセスを必要とする場合は、ホストクラスタを作成します。

タスクの内容

ホストクラスタを作成する際は、次のガイドラインに注意してください。

- クラスタの作成に使用できるホストが複数ない場合、この処理は開始されません。
- ホストクラスタ内のホストは、オペレーティングシステムが異なる場合があります (異機種混在)。
- ホストクラスタにNVMeホストとNVMe以外のホストを混在させることはできません。
- Data Assurance (DA) 対応ボリュームを作成する場合は、使用するホスト接続でDAがサポートされている必要があります。

ストレージレイのコントローラのいずれかのホスト接続でDAがサポートされていない場合、関連付けられているホストはDA対応ボリュームのデータにアクセスできません。

- 選択した名前がすでに使用されている場合、この処理は成功しません。
- 名前の最大文字数は30文字です。

手順

1. メニューから「Storage [Hosts]」を選択します。
2. メニューから「Create [Host Cluster]」を選択します。

Create Host Cluster（ホストクラスタの作成）ダイアログボックスが表示されます。

3. ホストクラスタの設定を必要に応じて選択します。

フィールドの詳細

設定	製品説明
名前	新しいホストクラスタの名前を入力します。
ボリュームアクセスを共有するホストを選択	ドロップダウンリストから2つ以上のホストを選択します。ホストクラスタにまだ含まれていないホストだけがリストに表示されます。

4. [作成（Create）] をクリックします。

接続されているインターフェイスタイプのData Assurance（DA）機能が選択したホストで異なる場合は、ホストクラスタでDAを使用できなくなることを示すメッセージがダイアログに表示されます。この場合、DA対応ボリュームをホストクラスタに追加することはできません。続行するには「*はい」を選択し、キャンセルするには「*いいえ」を選択します。

DAを使用すると、ストレージシステム全体のデータ整合性が向上します。DAを使用すると、ホストとドライブの間でデータを移動するときに発生する可能性があるエラーがストレージアレイでチェックされます。新しいボリュームにDAを使用すると、エラーがすべて検出されます。

結果

新しいホストクラスタがテーブルに表示され、その下の行に割り当てられたホストが表示されます。

ホストへのボリュームの割り当て

I/O処理に使用できるように、ボリュームをホストまたはホストクラスタに割り当てる必要があります。これにより、ストレージアレイ内の1つ以上のボリュームへのアクセスがホストまたはホストクラスタに許可されます。

タスクの内容

ホストにボリュームを割り当てる際は、次のガイドラインに注意してください。

- ボリュームは一度に1つのホストまたはホストクラスタにのみ割り当てることができます。
- 割り当てられたボリュームは、ストレージアレイのコントローラ間で共有されます。
- 1つのホストまたはホストクラスタが、同じ論理ユニット番号（LUN）を2回使用してボリュームにアクセスすることはできません。一意のLUNを使用する必要があります。
- 新しいボリュームグループの場合、すべてのボリュームが作成されて初期化されてからホストに割り当て

ると、ボリュームの初期化時間が短縮されます。ボリュームグループに関連付けられているボリュームをマッピングすると、_ALL_VOLUMESを使用すると、初期化の速度が遅くなります。初期化の進捗状況は、ホーム[処理実行中]メニューから確認できます。

次の場合、ボリュームの割り当ては失敗します。

- すべてのボリュームが割り当てられている。
- ボリュームはすでに別のホストまたはホストクラスタに割り当てられています。

次の場合、ボリュームを割り当てることはできません。

- 有効なホストまたはホストクラスタが存在しません。
- ホストにホストポート識別子が定義されていません。
- すべてのボリューム割り当てが定義されている。

このタスクでは未割り当てのボリュームがすべて表示されますが、ホストにData Assurance (DA) があるかどうかは次のようになります。

- DA対応ホストの場合は、DAが有効なボリュームとDAが有効でないボリュームを選択できます。
- DA対応でないホストでDAが有効なボリュームを選択すると、ボリュームをホストに割り当てる前にボリュームのDAを自動的にオフにする必要があることを示す警告が表示されます。

手順

1. メニューから「Storage [Hosts]」を選択します。
2. ボリュームを割り当てるホストまたはホストクラスタを選択し、* ボリュームの割り当て * をクリックします。

ダイアログボックスに、割り当て可能なすべてのボリュームが表示されます。任意の列をソートしたり、* Filter * ボックスに何かを入力すると、特定のボリュームを簡単に見つけることができます。

3. 割り当てる各ボリュームの横にあるチェックボックスを選択するか、テーブルヘッダーのチェックボックスを選択してすべてのボリュームを選択します。
4. **[Assign]** をクリックして、操作を完了します。

結果

ホストまたはホストクラスタへのボリュームの割り当てが完了すると、次の処理が実行されます。

- 割り当てられたボリュームに、次に使用可能なLUN番号が割り当てられます。ホストはこのLUN番号を使用してボリュームにアクセスします。
- ホストに関連付けられているボリュームの一覧にユーザが指定したボリューム名が表示されます。該当する場合は、ホストに関連付けられているボリュームの一覧に、工場出荷時に設定されたアクセスボリュームも表示されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。