



セッション認証 API メソッド

Element Software

NetApp
November 19, 2025

目次

セッション認証 API メソッド	1
詳細情報	1
ListAuthSessionsByClusterAdmin	1
パラメータ	1
戻り値	1
要求例	1
応答例	2
新規導入バージョン	2
ListAuthSessionsByUsername のユーザ名	2
パラメータ	3
戻り値	3
要求例	4
応答例	4
新規導入バージョン	4

セッション認証 API メソッド

セッションベースの認証を使用してユーザセッションを管理できます。

- [ListAuthSessionsByClusterAdmin](#)
- [ListAuthSessionsByUsername のユーザ名](#)

詳細情報

- "SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

ListAuthSessionsByClusterAdmin

メソッドを使用すると、指定したに関連付けられているすべての認証セッションをリスト `ClusterAdminID` でき `ListAuthSessionsByClusterAdmin` ます。指定したがユーザグループにマッピングされている場合は `ClusterAdminID`、そのグループのすべてのメンバーのすべての認証セッションが一覧表示されます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ	デフォルト値	必須
clusterAdminID	クラスタ管理者の一意の識別子。	整数	なし	はい

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
セッション	認証セッションのセッション情報のリスト。	"authSessionInfo"

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{  
    "method": "ListAuthSessionsByClusterAdmin",  
    "clusterAdminID": 1  
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{  
    "sessions": [  
        {  
            "accessGroupList": [  
                "administrator"  
            ],  
            "authMethod": "Cluster",  
            "clusterAdminIDs": [  
                1  
            ],  
            "finalTimeout": "2020-03-14T19:21:24Z",  
            "idpConfigVersion": 0,  
            "lastAccessTimeout": "2020-03-11T19:51:24Z",  
            "sessionCreationTime": "2020-03-11T19:21:24Z",  
            "sessionId": "b12bfc64-f233-44df-8b9f-6fb6c011abf7",  
            "username": "admin"  
        }  
    ]  
}
```

新規導入バージョン

12.0

ListAuthSessionsByUsername のユーザ名

メソッドを使用すると、指定したユーザのすべての認証セッションをリストできます。ListAuthSessionsByUsername。AccessGroup ClusterAdmins/Administrator 権限を持たない発信者は、自身のセッションだけを表示できます。ClusterAdmins/Administrator 権限を持つ呼び出し側は、任意のユーザに属するセッションを表示できます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ	デフォルト値	必須
使用します	<p>表示するユーザセッションの認証方式。このパラメータを指定できるのは、ClusterAdmins または Administrator AccessGroup 内の呼び出し元だけです。有効な値は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">• authMethod=Cluster は、ClusterAdmin ユーザ名を指定します。• authMethod=LDAP には、ユーザの LDAP DN を指定します。• * authMethod=IDP * には、ユーザの IdP UUID または NameID を指定します。どちらのオプションも返すように IdP が設定されていない場合は、セッションの作成時に発行されたランダム UUID を指定します。	使用します	なし	はい
ユーザ名	ユーザの一意の識別子。	文字列	なし	はい

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ

セッション	認証セッションのセッション情報のリスト。	"authSessionInfo"
-------	----------------------	-------------------

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{  
    "method": "ListAuthSessionsByUsername",  
    "authMethod": "Cluster",  
    "username": "admin"  
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{  
    "sessions": [  
        {  
            "accessGroupList": [  
                "administrator"  
            ],  
            "authMethod": "Cluster",  
            "clusterAdminIDs": [  
                1  
            ],  
            "finalTimeout": "2020-03-14T19:21:24Z",  
            "idpConfigVersion": 0,  
            "lastAccessTimeout": "2020-03-11T19:51:24Z",  
            "sessionCreationTime": "2020-03-11T19:21:24Z",  
            "sessionId": "b12bfc64-f233-44df-8b9f-6fb6c011abf7",  
            "username": "admin"  
        }  
    ]  
}
```

新規導入バージョン

12.0

著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。