



# **REST APIによる自動化**

## **ONTAP tools for VMware vSphere 10**

NetApp  
April 17, 2025

# 目次

REST APIによる自動化	1
REST APIの概要	1
ONTAP tools for VMware vSphere REST APIにアクセスする方法	1
ネットワークに関する考慮事項	1
ONTAP Tools for VMware vSphere APIオンラインドキュメントページ	1
カスタムのソフトウェアとツール	1
API要求を制御する入力変数	2
HTTP メソッド	2
要求ヘッダー	2
リクエストの本文	3
オブジェクトのフィルタリング	3
特定のオブジェクトフィールドの要求	3
出力セット内のオブジェクトのソート	4
コレクション内のオブジェクトを取得するときのページネーション	4
サイズのプロパティ	5
Swagger UIからONTAP Tools for VMware vSphere APIのリファレンスドキュメントにアクセス	6
REST APIの使用を開始する	6
Hello world	6
ワークフロー	7
ストレージ検出	7
SVMアグリゲートのマッピングの要件	8
vCenter Serverインスタンスを使用したオンボードストレージバックエンド (SVMまたはクラスター)	8
vVolデータストアの作成	9
vVolデータストアのマウントとアンマウント	10
vVolデータストアのストレージの拡張または縮小	11
vVolデータストアの削除	13
ストレージしきい値の管理	14
ネットワークアクセスの管理	15

# REST APIによる自動化

## REST APIの概要

REST APIを使用して、VMware vSphereの管理処理用のONTAPツールをいくつか実行できます。REST APIはSwagger Webページから利用できます。

APIドキュメントを表示したり、呼び出しを手動で問題したりするには、`_https://loadbalancerIP:8443/_`にあるSwagger Webページにアクセスします。



すべてのAPIには、要求の本文と、swaggerページに記載されている例があります。このセクションに記載されているワークフローと例は、参照のみを目的としています。

## ONTAP tools for VMware vSphere REST APIにアクセスする方法

ONTAP REST API には、いくつかの方法でアクセスできます。

### ネットワークに関する考慮事項

REST API には、次のインターフェイスを通じて接続できます。

- クラスタ管理LIF
- ノード管理LIF
- SVM 管理 LIF

使用するLIFは、HTTPS管理プロトコルをサポートするように設定する必要があります。また、ネットワークのファイアウォール設定でHTTPSトラフィックを許可する必要があります。



必ずクラスタ管理LIFを使用してください。これにより、API要求の負荷がすべてのノードに分散され、オフラインになっているノードや接続の問題が発生しているノードを回避できます。複数のクラスタ管理LIFが設定されている場合は、REST APIへのアクセスに関してすべて同じです。

## ONTAP Tools for VMware vSphere APIオンラインドキュメントページ

Swaggerには、NetApp ONTAP tools for VMware vSphereプラグインのサポートページにあるハイパーリンクからアクセスできます。

最新バージョンのAPIのドキュメントページにアクセスするためのURLの形式は次のとおりです。

```
'https://<loadbalancer_ip_address>/docs/api'
```

### カスタムのソフトウェアとツール

ONTAP Tools for VMware vSphere APIには、さまざまなプログラミング言語やツールを使用してアクセスで

きます。代表的なものとしては、Python、Java、Curl、PowerShell などがあります。API を使用するプログラム、スクリプト、またはツールは、REST Web サービスのクライアントとして機能します。プログラミング言語を使用すると、API についての理解が深まり、ONTAP Tools for VMware vSphere の管理を自動化することができます。

最新バージョンの API に直接アクセスするためのベース URL の形式は次のとおりです。

```
'https://<loadbalancer_ip_address>/api'
```

複数のバージョンがサポートされている場合に特定のバージョンの API にアクセスするには、次の形式の URL を使用します。

```
'https://<loadbalancer_ip_address>/api/v1'
```

## API 要求を制御する入力変数

API 呼び出しの処理方法は、HTTP 要求で設定されたパラメータと変数を使用して制御できます。

### HTTP メソッド

ONTAP tools for VMware vSphere REST API でサポートされる HTTP メソッドを次の表に示します。



REST エンドポイントごとにすべての HTTP メソッドを使用できるわけではありません。

HTTP メソッド	製品説明
取得	リソースインスタンスまたはコレクションのオブジェクトプロパティを取得します。
投稿	指定した入力に基づいて新しいリソースインスタンスを作成します。
削除	既存のリソースインスタンスを削除します。
PUT	既存のリソースインスタンスを変更します。

### 要求ヘッダー

HTTP 要求には複数のヘッダーを含める必要があります。

#### コンテンツタイプ

要求の本文に JSON が含まれている場合は、このヘッダーを *application/json* に設定する必要があります。

#### 同意する

このヘッダーは、*application/json* に設定してください。

## 許可

base64文字列としてエンコードされたユーザ名とパスワードを使用してベーシック認証を設定する必要があります。

## リクエストの本文

要求の本文の内容は、それぞれの呼び出しに応じて異なります。HTTP要求の本文は、次のいずれかで構成されます。

- JSONオブジェクトと入力変数
- 空

## オブジェクトのフィルタリング

GETを使用するAPI呼び出しを実行するときに、返されるオブジェクトを任意の属性に基づいて制限またはフィルタリングできます。たとえば、次のように完全に一致する値を指定できます。

<field>=<query value>

完全一致に加えて、値の範囲内の一連のオブジェクトを返すための他の演算子も使用できます。ONTAP Tools for VMware vSphere REST APIでは、次の表に示すフィルタ演算子がサポートされます。

運用者	製品説明
=	等しい
<	より小さい
>	次の値より大きい
←	以下
>=	以上
更新	または
なんだ	等しくない
*	すべてに一致するワイルドカード

また、クエリの一部として **null** キーワードまたはその negation **\*!null\*** を使用して、特定のフィールドが設定されているかどうかに基づいてオブジェクトのコレクションを返すこともできます。



通常、設定されていないフィールドはクエリの照合から除外されます。

## 特定のオブジェクトフィールドの要求

デフォルトでは、GETを使用してAPI呼び出しを実行すると、オブジェクトを一意に識別する属性のみが返されます。このフィールドの最小セットは、各オブジェクトのキーとして機能し、オブジェクトタイプによって異なります。クエリパラメータを使用すると、次の方法で追加のオブジェクトプロパティを選択でき `fields` ます。

共通または標準のフィールド

**fields=\*** を指定すると、最もよく使用されるオブジェクトフィールドが取得されます。これらのフィールドは通常、ローカルサーバメモリに保持されるか、アクセスするための処理をほとんど必要としません。これらは、URLパスキー（UUID）を指定してGETを使用したあとにオブジェクトに対して返されるプロパティと同じです。

すべてのフィールド

**fields=\*\*** を指定すると 'アクセスするために追加のサーバ処理が必要なフィールドも含め' すべてのオブジェクトフィールドが取得されます

カスタムフィールドの選択

**fields=<field\_name>** を使用すると、必要なフィールドを正確に指定できます。複数のフィールドを要求する場合は、値をカンマで区切ってスペースなしで指定する必要があります。



ベストプラクティスとして、必要なフィールドを常に個別に指定することを推奨します。一連の共通フィールドまたはすべてのフィールドは、必要に応じて取得する必要があります。共通として分類されるフィールドで、**fields=\*** を使用して返されるフィールドは、ネットアップの内部パフォーマンス分析に基づいて決定されます。フィールドの分類は、今後のリリースで変更される可能性があります。

## 出力セット内のオブジェクトのソート

リソースコレクション内のレコードは、オブジェクトによって定義されたデフォルトの順序で返されます。次のように、フィールド名とソート方向を指定したクエリパラメータを使用して順序を変更できます `order_by`。

```
order_by=<field name> asc|desc
```

たとえば、`type`フィールドを降順に並べ替え、`id`を昇順に並べ替えることができます。

```
order_by=type desc, id asc
```

- ソートフィールドを指定しても方向を指定しない場合、値は昇順でソートされます。
- 複数のパラメータを指定する場合は、各フィールドをカンマで区切ります。

## コレクション内のオブジェクトを取得するときのページネーション

GETを使用してAPI呼び出しを発行し、同じタイプのオブジェクトのコレクションにアクセスすると、ONTAP tools for VMware vSphereでは、2つの制約に基づいてできるだけ多くのオブジェクトが返されます。これらの各制約は、リクエストの追加のクエリパラメータを使用して制御できます。特定のGET要求に対して最初に到達した制約によって要求が終了するため、返されるレコード数が制限されます。



すべてのオブジェクトについての処理が完了する前に要求が終了した場合、次のレコードのバッチを取得するために必要なリンクが応答に含まれます。

## オブジェクト数の制限

デフォルトでは、ONTAP tools for VMware vSphereはGET要求に対して最大10,000個のオブジェクトを返します。この制限は、`_max_records_query` パラメータを使用して変更できます。例：

```
max_records=20
```

返されるオブジェクトの数は、関連する時間制約およびシステム内のオブジェクトの総数に基づいて、有効な最大数よりも少なくなることがあります。

## オブジェクトの読み出しに使用する時間の制限

デフォルトでは、ONTAP tools for VMware vSphereは、GET要求で許可された時間内にできるだけ多くのオブジェクトを返します。デフォルトのタイムアウトは15秒です。この制限は、`_return_timeout_query` パラメータを使用して変更できます。例：

```
return_timeout=5
```

返されるオブジェクトの数は、システム内のオブジェクトの総数だけでなく、関連するオブジェクト数の制約に基づいて、有効な最大数よりも少なくなることがあります。

## 結果セットの絞り込み

必要に応じて、これらの2つのパラメータを追加のクエリパラメータと組み合わせて、結果セットを絞り込むことができます。たとえば、次の例では、指定した時間が経過すると生成されたEMSイベントが最大10個返されます。

```
time⇒ 2018-04-04T15:41:29.140265Z&max_records=10
```

複数の要求を発行してオブジェクトをページングすることができます。以降の各API呼び出しでは、最後の結果セットの最新のイベントに基づいて新しい時間値を使用する必要があります。

## サイズのプロパティ

一部のAPI呼び出しおよび特定のクエリパラメータで 사용되는入力値は数値です。バイト単位で整数を指定する代わりに、必要に応じて次の表に示すサフィックスを使用できます。

サフィックス	製品説明
KB	KBキロバイト (1024バイト) またはキビバイト
MB	MBメガバイト (KB x 1024バイト) またはメビバイト
GB	GBギガバイト (MB x 1024バイト) またはギビバイト
TB	テラバイト (GB x 1024バイト) またはテビバイト
PB	ペタバイト (TB x 1024バイト) またはペビバイト

# Swagger UIからONTAP Tools for VMware vSphere APIのリファレンスドキュメントにアクセス

ONTAP REST APIのドキュメントには、ローカルのONTAPシステムのSwagger UIからアクセスできます。

- 始める前に \*

次の情報が必要です。

- ONTAP クラスタ管理 LIF の IP アドレスまたはホスト名
- ONTAP REST APIにアクセスする権限を持つアカウントのユーザ名とパスワード

手順

1. ブラウザにURLを入力し、\* Enter \* : `_https://<ip_address>/docs/api_`を押します。
2. ONTAPアカウントを使用してサインイン

ONTAP API ドキュメントページが表示され、主要なリソースカテゴリ別に分類された API 呼び出しが下部に表示されます。

3. 個々の API 呼び出しの例として、\* cluster \* カテゴリまでスクロールし、\* get/cluster \* をクリックします。

## REST APIの使用を開始する

ONTAP Tools for VMware vSphere REST APIはすぐに使用を開始できます。APIにアクセスすると、ライブセットアップの複雑なワークフロープロセスでAPIを使用する前に、ある程度の情報を確認できます。

### Hello world

システムで簡単なコマンドを実行して、ONTAP tools for VMware vSphere REST APIの使用を開始し、使用可能かどうかを確認できます。

開始する前に

- システムでCurlユーティリティが使用可能であることを確認します。
- ONTAP tools for VMware vSphereサーバのIPアドレスまたはホスト名
- ONTAP tools for VMware vSphere REST APIにアクセスする権限を持つアカウントのユーザ名とパスワード。



クレデンシャルに特殊文字が含まれている場合は、使用しているシェルに基づいてCurlが許容できる形式にする必要があります。たとえば、各特殊文字の前にバックスラッシュを挿入したり、文字列全体を一重引用符で囲むことができます `username:password`。

ステップ

コマンドラインインターフェイスで、次のコマンドを実行してプラグイン情報を取得します。

```
curl -X GET -u username:password -k  
"https://<ip_address>/api/hosts?fields=IncludePluginInfo"
```

例：

```
curl -X GET -u admin:password -k  
"https://10.225.87.97/api/hosts?fields=IncludePluginInfo"
```

## ワークフロー

### ストレージ検出

検出間隔は、コンフィギュレーションマップの一部として設定できます。スケジュールされた検出は60分ごとに実行されます。ここで指定するAPIは、ローカルスコープに追加された特定のストレージバックエンドに対してオンデマンドで検出を実行するためのものです。

次のAPIを使用して検出を実行します。

```
POST  
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-backends/{id}/discovery-jobs
```



オンボードストレージバックエンド（SVMまたはクラスタ）のワークフローを参照し、ストレージバックエンドAPIの応答からIDを取得してください。

このAPIエンドポイントからの検出は、ローカルを対象としたストレージバックエンドでのみサポートされ、グローバルを対象としたストレージバックエンドではサポートされません。ストレージバックエンドのタイプがclusterの場合は、子SVMに対して暗黙的に検出が実行されます。ストレージバックエンドのタイプがSVMの場合、選択したSVMに対してのみ検出が実行されます。

例：

IDで指定したストレージバックエンドで検出を実行するには

```
POST  
/api/v1/vcenters/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/storage-backends/74e85f64-5717-4562-b3fc-2c963f669dde/discovery-jobs
```

APIにはx-authを渡す必要があります。このx-authは、SwaggerのAuthに追加された新しいAPIから生成できません。

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

## SVMアグリゲートのマッピングの要件

データストアのプロビジョニングにSVMのユーザクレデンシャルを使用するためには、ONTAP tools for VMware vSphereは、データストアのPOST APIで指定されたアグリゲートにボリュームを作成します。ONTAPでは、SVMユーザクレデンシャルを使用して、マッピングされていないアグリゲートにボリュームを作成することはできません。この問題を解決するには、ここで説明するONTAP REST APIまたはCLIを使用してSVMとアグリゲートをマッピングします。

ONTAP REST API :

```
PATCH "/api/svm/svms/f16f0935-5281-11e8-b94d-005056b46485"
'{"aggregates":{"name":["aggr1","aggr2","aggr3"]}}'
```

ONTAP CLI :

```
still15_vsim_ucs630f_aggr1 vserver show-aggregates
AvailableVserver Aggregate State Size Type SnapLock
Type
svm_test still15_vsim_ucs630f_aggr1
online 10.11GB vmdisk non-snaplock
```

## vCenter Serverインスタンスを使用したオンボードストレージバックエンド（SVMまたはクラスタ）

次のAPIを使用してストレージバックエンドをオンボードし、SVMをvCenterにローカルでマッピングします。["ONTAPユーザのロールと権限の設定"](#)ONTAP SVMユーザPrivilegesのセクションを参照してください。

```
POST /virtualization/api/v1/vcenters/<vcguid>/storage-backends

{
  "hostname_or_ip": "172.21.103.107",
  "username": "svm11",
  "password": "xxxxxxx"
}
```



上記のAPI応答のIDは検出で使用されます。

APIにはx-authを渡す必要があります。このx-authは、SwaggerのAuthに追加された新しいAPIから生成できます。

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

## vVolデータストアの作成

vVolデータストアは、新しいボリュームまたは既存のボリュームを使用して作成できます。既存のボリュームと新しいボリュームを組み合わせることでvVolデータストアを作成することもできます。



ルートアグリゲートがSVMにマッピングされていないことを確認します。

データストアを作成する前にJWTトークンを生成するか、vCenterで[Maximum Bearer Token Lifetime]を60mに設定してSAMLトークンの有効期限を延長します。

APIにはx-authを渡す必要があります。このx-authは、SwaggerのAuthに追加された新しいAPIから生成できます。

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

1. 新しいボリュームでvVolデータストアを作成する。

ONTAP REST APIを使用して、アグリゲートIDとストレージID (SVM UUID) を取得します。/virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2df/vVols/datastores以降

次のURIを使用してステータスを確認します。

+

```
`\https://xx.xx.xx.xxx:8443/virtualization/api/jobmanager/v2/jobs/<JobID>?includeSubJobsAndTasks=true`
```

+ NFSデータストアのリクエスト本文

```
{"name": "nfsds1", "protocol": "nfs" AFF, "platform_type": "smolef": "domain-c8", "volumes": [{"is_existing": false, "name": "vol_nfs_pvt", "size_in_mb": 2048000, "space_efficiency
```

iSCSIデータストアの要求本文: {"name": "iscsi\_custom", "protocol" AFF: "iscsi", "platform\_type": "domain-c8", "volumes": [{"is\_existing": false, "name": "iscsi\_custom": 8034, "space\_efficiency": "thin", "-custom"- b-b"-b": {"-feid": {"-b"": 5eid": 5ee": {"-feid": 5eid": {"-bree": {"-feid": {"-feid": {"-feid": {"-breeid": {"-breeid}} 既存のボリュームを使用してvVolデータストアを作成する。

ONTAP REST APIを使用してaggregate\_idとvolume\_idを取得します。

```
POST /virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2df/vvols/datastores  
リクエスト本文
```

```

{
  "name" : "nfsds2",
  "protocol" : "nfs",
  "platform_type": "aff",
  "moref" : "domain-c8",
  "volumes" : [
    {
      "is_existing": true,
      "id": "e632a632-1412-11ee-8a8c-00a09860a3ff"
    }
  ],
  "storage_backend": {
    "storage_id": "33a8b6b3-10cd-11ee-8a8c-00a09860a3ff"
  }
}

```

## vVolデータストアのマウントとアンマウント

VMware Virtual Volumes (vVol) データストアを1つ以上の追加ホストにマウントして、追加のホストにストレージアクセスを提供することができます。APIを使用してvVolデータストアをアンマウントできます。

vVolデータストアをマウントまたはアンマウントするには、次のAPIを使用します。APIにはx-authを渡す必要があります。このx-authは、SwaggerのAuthに追加された新しいAPIから生成できます。

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/hosts
```

vCenterからVVolデータストアMORefを取得します。

リクエスト本文

```

{
  "operation": "mount",
  "morefs": [
    "host-7044"
  ],
}

```

例：\*追加ホストへのマウント

追加のホストにマウントするには、次のAPIを使用します。

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts
```

Request Body

```
{
  "operation": "mount",
  "morefs": ["host-13"],
}
```

- 追加ホストでアンマウント

追加のホストでアンマウントするには、次のAPIを使用します。

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts
```

Request Body

```
{
  "operation": "unmount",
  "morefs": ["host-13"],
}
```

## VVolデータストアのストレージの拡張または縮小

使用可能なストレージを増減するAPIが用意されています。

- 手順\*

vVolデータストアを拡張または縮小するには、次のAPIを使用します。

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/volumes
```

例

- 新しいボリュームを追加するためにvVolデータストアを変更する

```
PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes
```

Request Body

```
{
  "operation": "grow",
  "volumes": [{
    "is_existing": false,
    "name": "exp3",
    "size_in_mb": 51200,
    "space_efficiency": "thin",
    "aggregate": {
      "id": "1466e4bf-c6d6-411a-91d5-c4f56210e1ab"
    },
    "storage_backend": {
      "storage_id": "13d86e4f-1fb1-11ee-9509-005056a75778"
    },
    "qos": {
      "max_iops": 5000
    }
  }]
}
```

- 既存のボリュームを追加するためにvVolデータストアを変更する

```
PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes
```

Request Body

```
{
  "operation": "grow",
  "volumes": [{
    "is_existing": true,
    "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
  }]
}
```

- vVolデータストアの変更によるボリュームの削除とストレージからのボリュームの削除

```
PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=true
```

Request Body

```
{
  "operation": "shrink",
  "volumes": [{
    "is_existing": true,
    "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
  }]
}
```

- ボリュームの削除にvVolデータストアを変更し、ストレージからボリュームは削除しない

```
PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=false
```

Request Body

```
{
  "operation": "shrink",
  "volumes": [{
    "is_existing": true,
    "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
  }]
}
```

## vVolデータストアの削除

vVolデータストアは、データストアで使用可能なFlexVol volumeが少なくとも1つ存在していれば削除されません。HAクラスタでvVolデータストアを削除する場合は、まずHAクラスタ内のすべてのホストからデータストアをアンマウントしてから、vCenterサーバのユーザインターフェイスを使用して`._vsphere-ha_folder`を手動で削除します。

- 手順\*

vVolデータストアを削除するには、次のAPIを使用します。

```
DELETE
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}
```

例

- vVolデータストアの削除とストレージからのボリュームの削除

```
DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=true
```



vVolデータストアの削除ワークフローでは、datastore-volumeが管理されているかどうかに関係なく、delete\_volumeフラグがtrueに設定されている場合、datastore-volumesが削除されます。

- vVolデータストアを削除し、ストレージからボリュームは削除しない

```
DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=false
```

応答：

```
{
  "id": "1889"
}
```

## ストレージしきい値の管理

次のGETしきい値APIを使用して、ボリュームおよびアグリゲートに設定されているストレージしきい値の制限を取得します。

```
GET/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

例：vCenter GUIDによるvCenter Serverインスタンスごとのストレージしきい値の取得

```
GET "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-thresholds"
```

次のパッチ設定アラームをボリュームとアグリゲートに対して使用して、設定したしきい値に達したときに通知を生成します。

```
PATCH/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

例：vCenter GUIDを使用してvCenterごとのストレージしきい値を更新します。デフォルトの制限は、「ほぼフル」が80%、「フル」が90%です。すべてのしきい値設定の変更

```
{{{PATCH "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
Request Body
{
"volume":

{ "nearly_full_percent": 80, "full_percent": 90 }
,
"aggregate": {
"nearly_full_percent": 80,
"full_percent": 90
}
}}}}{}
```

## ネットワークアクセスの管理

次のAPIを使用して、ホワイトリストに追加するIPアドレスを指定します。

```
patch /api/v1/vcenters/{vcguid}/settings/ip-whitelist

{
  value: string
}

GET /api/v1/vcenters/{vcguid}/settings/ip-whitelist

{
  value: string
}
```

## 著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。