# **■** NetApp

## オンアクセススキャンを設定します ONTAP 9

NetApp April 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/antivirus/create-on-access-policy-task.html on April 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

## 目次

オン	アクセススキャンを設定します
オ	ンアクセスポリシーを作成します....................................
オ	ンアクセスポリシーを有効にします
SI	IB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルを変更します‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ <sup>∠</sup>
オ	ンアクセスポリシーを管理するためのコマンド

## オンアクセススキャンを設定します

## オンアクセスポリシーを作成します

オンアクセスポリシーはオンアクセススキャンの範囲を定義します。オンアクセスポリシーは、個々の SVM 用またはクラスタ内のすべての SVM 用に作成できます。クラスタ内のすべての SVM 用のオンアクセスポリシーを作成した場合は、各 SVM でポリシーを個別に有効にする必要があります。

#### このタスクについて

- スキャンする最大ファイルサイズ、スキャンに含めるファイル拡張子とパス、およびスキャンから除外するファイル拡張子とパスを指定できます。
- を設定できます scan-mandatory オフにすると、ウィルススキャンに使用できるVscanサーバがない場合にファイルアクセスが許可されます。
- デフォルトでは、ONTAPは「default\_cifs」という名前のオンアクセスポリシーを作成し、クラスタ内のすべてのSVMに対して有効にします。
- に基づいてスキャン除外の対象となるすべてのファイル paths-to-exclude、 file-ext-to-exclude`または `max-file-size パラメータは、 scan-mandatory オプションがonに設定されている。(これをチェックしてください "トラブルシューティング" セクションに関連する接続の問題 scan-mandatory オプション)
- ・デフォルトでは、読み取り / 書き込みボリュームのみがスキャンされます。読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にするフィルタや、実行アクセス権で開かれたファイルのみにスキャンを制限するフィルタを指定することができます。
- continuously-availableパラメータがYesに設定されているSMB共有ではウィルススキャンは実行されません。
- を参照してください "ウィルス対策アーキテクチャ" セクションで、\_vscanファイル処理プロファイル\_の 詳細を確認してください。
- SVMごとに最大10個のオンアクセスポリシーを作成できます。ただし、一度に有効にできるオンアクセスポリシーは1つだけです。
  - 。オンアクセスポリシーでは、最大100個のパスとファイル拡張子をウィルススキャンの対象から除外できます。

#### ・ファイル除外の推奨事項:

- 。大容量ファイル(ファイルサイズを指定可能)は、CIFSユーザの応答に時間がかかるか、スキャン要求がタイムアウトする可能性があるため、ウィルススキャンの対象から除外することを検討してください。除外するデフォルトのファイルサイズは2GBです。
- °次のようなファイル拡張子を除外することを検討.vhd および.tmp これらの拡張子を持つファイルはスキャンに適していない可能性があるためです。
- 。隔離ディレクトリなどのファイルパスや、仮想ハードドライブまたはデータベースのみが格納されて いるパスを除外することを検討してください。
- 。一度に有効にできるポリシーは1つだけであるため、すべての除外が同じポリシーに指定されていることを確認します。NetAppでは、アンチウイルスエンジンで指定されているのと同じ除外を設定することを強く推奨します。
- ・オンアクセスポリシーは、オンデマンドスキャン。のオンアクセススキャンを回避するには、-scan

-files-with-no-ext をfalseに設定し、 -file-ext-to-exclude すべての拡張子を除外するには、を指定します。

#### 手順

1. オンアクセスポリシーを作成します。

vserver vscan on-access-policy create -vserver data\_SVM|cluster\_admin\_SVM -policy-name policy\_name -protocol CIFS -max-file-size max\_size\_of\_files\_to\_scan -filters [scan-ro-volume,][scan-execute-access] -file-ext-to-include extensions\_of\_files\_to\_include -file-ext-to-exclude extensions\_of\_files\_to\_exclude -scan-files-with-no-ext true|false -paths-to-exclude paths\_of\_files\_to\_exclude -scan-mandatory on|off

- 。個々の SVM 用のポリシーの場合はデータ SVM 、クラスタ内のすべての SVM 用のポリシーの場合は クラスタ管理 SVM を指定します。
- 。。 -file-ext-to-exclude を設定すると、が上書きされます -file-ext-to-include 設定:
- 。設定 -scan-files-with-no-ext **true**に設定すると、拡張子のないファイルがスキャンされます。 次のコマンドは、という名前のオンアクセスポリシーを作成します Policy1 をクリックします vs1 SVM:

cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
-name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
-file-ext-to-include "mp\*", "tx\*" -file-ext-to-exclude "mp3", "txt" -scan
-files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\", "\vol\a,b\"

2. オンアクセスポリシーが作成されたことを確認します。 vserver vscan on-access-policy show -instance data\_SVM|cluster\_admin\_SVM -policy-name name

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、の詳細を表示します Policy1 ポリシー:

cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

Vserver: vs1

Policy: Policy1

Policy Status: off

Policy Config Owner: vserver File-Access Protocol: CIFS

Filters: scan-ro-volume

Mandatory Scan: on

Max File Size Allowed for Scanning: 3GB

File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\

File Extensions Not to Scan: mp3, txt
File Extensions to Scan: mp\*, tx\*
Scan Files with No Extension: false

## オンアクセスポリシーを有効にします

オンアクセスポリシーはオンアクセススキャンの範囲を定義します。SVM のファイルをスキャンするには、その SVM でオンアクセスポリシーを有効にする必要があります。

クラスタ内のすべての SVM 用のオンアクセスポリシーを作成した場合は、各 SVM でポリシーを個別に有効にする必要があります。SVM で一度に有効にできるオンアクセスポリシーは 1 つだけです。

#### 手順

1. オンアクセスポリシーを有効にします。

vserver vscan on-access-policy enable -vserver data\_SVM -policy-name
policy name

次のコマンドは、という名前のオンアクセスポリシーを有効にします Policy1 をクリックします vs1 SVM:

cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
-name Policy1

オンアクセスポリシーが有効になっていることを確認します。

vserver vscan on-access-policy show -instance data\_SVM -policy-name
policy name

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、の詳細を表示します Policy1 オンアクセスポリシー:

cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

Vserver: vs1

Policy: Policy1

Policy Status: on

Policy Config Owner: vserver File-Access Protocol: CIFS

Filters: scan-ro-volume

Mandatory Scan: on

Max File Size Allowed for Scanning: 3GB

File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\

File Extensions Not to Scan: mp3, txt
File Extensions to Scan: mp\*, tx\*
Scan Files with No Extension: false

## SMB 共有の Vscan ファイル処理プロファイルを変更します

SMB共有の\_vscanファイル処理プロファイル\_は、スキャンをトリガーできる共有に対する処理を定義します。デフォルトでは、パラメータはに設定されていますstandard。このパラメータは、SMB 共有を作成または変更するときに必要に応じて調整できます。

を参照してください "ウィルス対策アーキテクチャ" セクションで、\_vscanファイル処理プロファイル\_の詳細を確認してください。



が含まれているSMB共有ではウィルススキャンは実行されません。 continuously-available パラメータをに設定します Yes。

### ステップ

1. SMB共有のVscanファイル処理プロファイルの値を変更します。

vserver cifs share modify -vserver data\_SVM -share-name share -path share\_path
-vscan-fileop-profile no-scan|standard|strict|writes-only

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、SMB共有のVscanファイル処理プロファイルをに変更します。 strict:

cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
SALES SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict

## オンアクセスポリシーを管理するためのコマンド

オンアクセスポリシーは変更、無効化、または削除できます。ポリシーの概要と詳細を 表示できます。

状況	入力するコマンド
オンアクセスポリシーを作成します	vserver vscan on-access-policy create
オンアクセスポリシーを変更する	vserver vscan on-access-policy modify
オンアクセスポリシーを有効にします	vserver vscan on-access-policy enable
オンアクセスポリシーを無効にします	vserver vscan on-access-policy disable
オンアクセスポリシーを削除する	vserver vscan on-access-policy delete
オンアクセスポリシーの概要と詳細を表示します	vserver vscan on-access-policy show
対象から除外するパスをリストに追加します	vserver vscan on-access-policy paths- to-exclude add
対象から除外するパスをリストから削除します	vserver vscan on-access-policy paths- to-exclude remove
対象から除外するパスのリストを表示します	vserver vscan on-access-policy paths- to-exclude show
対象から除外するファイル拡張子をリストに追加し ます	vserver vscan on-access-policy file- ext-to-exclude add
対象から除外するファイル拡張子をリストから削除 します	vserver vscan on-access-policy file- ext-to-exclude remove
対象から除外するファイル拡張子のリストを表示し ます	vserver vscan on-access-policy file- ext-to-exclude show
対象に含めるファイル拡張子をリストに追加します	vserver vscan on-access-policy file- ext-to-include add
対象に含めるファイル拡張子をリストから削除しま す	vserver vscan on-access-policy file- ext-to-include remove

対象に含めるファ	イ川坑正子のH7	'トを悪霊」ます
		1 7 18/11 12 6 9

vserver vscan on-access-policy fileext-to-include show

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

#### 著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為(過失またはそうでない場合を含む)にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。 ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じ る責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップ の特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について:政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013(2014年2月)およびFAR 5252.227-19(2007年12月)のRights in Technical Data -Noncommercial Items(技術データ - 非商用品目に関する諸権利)条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス(FAR 2.101の定義に基づく)に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項(2014年2月)で定められた権利のみが認められます。

### 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。