



Snap Creator

ユーザのアクセス管理に使用するコマンドです

Snap Creator Framework

Zachary Wambold
August 04, 2021

目次

Snap Creator ユーザのアクセス管理に使用するコマンドです	1
--	---

Snap Creator ユーザのアクセス管理に使用するコマンドです

CLI コマンドを使用して、Snap Creator の RBAC 操作を実行できます。

次の表に、Snap Creator の GUI ベースの RBAC 操作に相当するコマンドラインを示します。

RBAC エリア	アクション	コマンドおよび関連するパラメータ
ユーザ	新しいユーザを作成します。	<pre>snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action userAdd --username user_name --userPwd user_passwd --verbose</pre>
ユーザを削除します。	<pre>snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action userDelete --username user_name --verbose</pre>	すべてのユーザをリストします。
<pre>snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action userList --verbose</pre>	特定のロールに割り当てられているすべてのユーザをリストします。	<pre>snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action userListAssigned --roleName role_name --verbose</pre>

RBAC エリア	アクション	コマンドおよび関連するパラメータ
<p>プロファイルが割り当てられているすべてのユーザをリスト表示します。</p>	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --profile Profile --action userListForProfile --verbose </pre>	<p>ロール</p>
<p>新しいロールを作成します。</p>	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action roleAdd --roleName role_name --roleDesc role_description --verbose </pre>	<p>ロールを削除します。</p>
<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action roleDelete --roleName role_name --verbose </pre>	<p>ユーザにロールを割り当てます。</p>	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action roleAssign --userName user_name --roleName role_name --verbose </pre>

RBAC エリア	アクション	コマンドおよび関連するパラメータ
<p>ユーザからロールの割り当てを解除します。</p>	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action roleUnassign --userName user_name --roleName role_name --verbose </pre>	<p>ユーザに割り当てられているロールをすべてリストします。</p>
<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action roleListAssigned --userName user_name --verbose </pre>	<p>権限</p>	<p>新しい権限を作成します。</p>
<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action permAdd --permName permission_name --permDesc permission_descriptio n --verbose </pre>	<p>権限を削除します。</p>	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action permDelete --permName permission_name --verbose </pre>

RBAC エリア	アクション	コマンドおよび関連するパラメータ
<p>ユーザに権限を割り当てます。</p>	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action permAssign --permName permission_name --roleName role_name --verbose </pre>	<p>ユーザへの権限の割り当てを解除します。</p>
<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action permUnassign --permName --roleName role_name --verbose </pre>	<p>すべての権限を一覧表示します。</p>	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action permList --verbose </pre>
<p>ロールに割り当てられているすべての権限をリストします。</p>	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action permListAssigned --roleName role_name --verbose </pre>	<p>処理</p>

RBAC エリア	アクション	コマンドおよび関連するパラメータ
権限に処理を割り当てます。	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action opAssign --opName operation_name --permName permission_name --verbose </pre>	権限から処理の割り当てを解除します。
<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action opUnassign --opName operation_name --permName permission_name --verbose </pre>	すべての処理をリスト表示します。	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action opList --verbose </pre>
権限に割り当てられているすべての処理を一覧表示します。	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action opListAssigned --permName permission_name --verbose </pre>	プロフィール

RBAC エリア	アクション	コマンドおよび関連するパラメータ
<p>ユーザにプロファイル割り当てます。</p>	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --profile Profile --action profileAssign --userName user_name --verbose </pre>	<p>ユーザーからプロファイルの割り当てを解除します。</p>
<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --profile Profile --action profileUnassign --userName user_name --verbose </pre>	<p>ユーザに割り当てられているすべてのプロファイルを一覧表示します。</p>	<pre> snapcreator --server IP --port Port --user User --passwd Password --action profileListForUser --userName user_name --verbose </pre>

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at <http://www.netapp.com/TM> are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.