



# テンプレートウィンドウ

## OnCommand Workflow Automation

NetApp  
October 09, 2025

# 目次

テンプレートウィンドウ	1
テンプレートテーブル	1
ツールバー	2
[新しいテンプレート]ダイアログボックス	4
コマンドボタン	4
[テンプレートの編集]ダイアログボックス	4
コマンドボタン	5
Clone Template ダイアログボックス	5
コマンドボタン	5

# テンプレートウィンドウ

[テンプレート] ウィンドウには、使用可能なテンプレートがアルファベット順に表示されます。テンプレートは、ワークフローの作成時に使用できる設定の集まりです。テンプレートを使用すると、ワークフローをすばやく作成できます。



ロールとアカウントの権限によっては、このウィンドウが表示されない場合があります。

- ・テンプレートテーブル
- ・ツールバー

## テンプレートテーブル

テンプレート (Templates) テーブルには、使用可能なテンプレートがリストされます。各エントリは、次のいずれかとみなされます。

- ・ - ユーザーが作成したコンテンツ
- ・ - Professional Services (PS; プロフェッショナルサービス) が開発したコンテンツ。PS によるカスタムインストールでのみ利用可能です
- ・ - ユーザーが開発したパック
- ・ - ロックされているユーザーが作成したコンテンツ
- ・ - ネットアップ認定コンテンツ

各列に対応したフィルタリング機能とソート機能を使用したり、列の順序を並べ替えたりして、テーブルの表示をカスタマイズできます。

- ・ テーブル全体のフィルタリングを有効または無効にします。フィルタリングが無効になっている場合は、アイコンの上に赤色の「x」が表示されます。
- ・をダブルクリックします フィルタリングの選択をクリアおよびリセットします。
- ・ 各列ヘッダーのを使用すると、列の内容に基づいてフィルタリングできます。をクリックします 列では、ドロップダウンリストまたは使用可能なすべての項目で特定の項目をフィルタできます。
- ・列ヘッダーをクリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わります。適用されたソート順序は、ソート用矢印 ( (昇順の場合) および (降順の場合))。
- ・列の位置を並べ替えるには、列をドラッグアンドドロップして必要な順序で配置します。ただし、これらの列を非表示にしたり削除したりすることはできません。
- ・[\* 検索 \* (Search \*)] フィルタテキストボックスをクリックすると、特定のコンテンツを検索できます。さらに、対応する列タイプ、アルファベット、数字を指定して、サポートされている演算子を使用して検索することもできます。

Templates テーブルには、次のカラムがあります。

- ・\* 認定 \*

テンプレートがユーザー作成 () 、 ps () 、 community () 、ユーザーロック () 、またはネットアップ認定 ()。

フィルタリストから必要なチェックボックスを選択すると、テンプレートを検索できます。

- \* 名前 \*

テンプレートの名前が表示されます。

- \* スキーム \*

テンプレートに関連付けられているスキームを表示します。スキームはシステムのデータモデルを表します。たとえば、VC スキームには、仮想マシン、ホスト、データストアなど、仮想環境に関連するデータが含まれます。

- \* タイプ \*

テンプレートのディクショナリオブジェクトタイプ（volume、Snapshot\_Policy など）が表示されます。

- \* エンティティバージョン \*

オブジェクトのバージョン番号を「major.minor.revision」形式で表示します。たとえば、1.0.0 です。

- \* 概要 \*

テンプレートの概要を表示します。

- \* 最終更新日 \*

テンプレートが最後に更新された日時が表示されます。

- \* 更新者 \*

テンプレートを更新したユーザの名前が表示されます。

- \* ロック元 \*

テンプレートをロックしたユーザーの名前が表示されます。

## ツールバー

ツールバーは列ヘッダーの上にあります。ツールバーのアイコンを使用して、さまざまな操作を実行できます。これらのアクションには、ウィンドウの右クリックメニューからもアクセスできます。

- \*  (新規) \*

[新しいテンプレート] ダイアログボックスが開き、新しいテンプレートを作成できます。

- \*  (編集) \*

テンプレート <テンプレート名> ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択したテンプレートの設定を変更できます。また、テンプレートをダブルクリックして、[テンプレート <テンプレート名>] ダイアログボックスを開くこともできます。

- \*  (クローン) \*

[New Template <template\_name> - Cope] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択したテンプレートのクローンまたはコピーを作成できます。

- \*  (ロック) \*

[テンプレートのロック] 確認ダイアログボックスが開き、選択したテンプレートをロックできます。このオプションは、作成したテンプレートに対してのみ有効になります。

- \*  (ロック解除) \*

[テンプレートのロック解除の確認] ダイアログボックスが開き、選択したテンプレートのロックを解除できます。このオプションは、ユーザーがロックしたテンプレートに対してのみ有効になります。ただし、管理者は他のユーザーによってロックされていたテンプレートをロック解除できます。

- \*  (削除) \*

[テンプレートの削除] 確認ダイアログボックスが開き、選択したユーザーが作成したテンプレートを削除できます。



サンプルテンプレートは削除できません。

- \*  (エクスポート) \*

選択したユーザが作成したテンプレートをエクスポートできます。



サンプルテンプレートはエクスポートできません。

- \*  (パックに追加) \*

パックテンプレートに追加 (Add to Pack Templates) ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、テンプレートとその信頼できるエンティティをパックに追加できます。これは編集可能です。



パックに追加機能は、証明書が「\*なし.\*」に設定されているテンプレートに対してのみ有効になります

- \*  (パックから削除) \*

選択したテンプレートの [パックテンプレートから削除] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、テンプレートを削除または削除できます。



パックから削除機能は、証明書が「\*なし.\*」に設定されているテンプレートに対してのみ有効になります

## [新しいテンプレート] ダイアログボックス

[新しいテンプレート] ダイアログボックスでは、新しいテンプレートを作成できます。

- \* 名前 \*

テンプレートの名前を入力できます。

- \* タイプ \*

リストから辞書オブジェクトを選択できます。

- \* エンティティバージョン \*

テンプレートのバージョン番号を「major.minor.revision」形式で入力できます。たとえば、1.0.0です。

- \* 概要 \*

テンプレートの概要を入力できます。

- \* 属性 \*

選択したディクショナリオブジェクトの属性を表示し、enum や function などの各属性の値を入力できます。

## コマンドボタン

- \* 保存 \*

テンプレートを保存してダイアログボックスを閉じます。

- \* キャンセル \*

テンプレートを保存せずにダイアログボックスを閉じます。

## [テンプレートの編集] ダイアログボックス

[テンプレートの編集] ダイアログボックスでは、テンプレートを編集できます。

- \* 名前 \*

テンプレートの名前を編集できます。

- \* タイプ \*

リストから辞書オブジェクトを選択できます。

- \* エンティティバージョン \*

テンプレートのバージョン番号を「major.minor.revision」形式で入力できます。たとえば、1.0.0です。

- \* 概要 \*

テンプレートの概要 を編集できます。

- \* 属性 \*

選択したディクショナリオブジェクトの属性を表示し、 enum や function などの各属性の値を入力できます。

## コマンドボタン

- \* 保存 \*

変更内容を保存してダイアログボックスを閉じます。

- \* キャンセル \*

変更がある場合は保存されず、ダイアログボックスが閉じます。

## Clone Template ダイアログボックス

[ テンプレートのクローン ] ダイアログボックスでは、テンプレートのコピーを作成し、テンプレートを編集できます。

- \* 名前 \*

テンプレートの名前を編集できます。

- \* タイプ \*

リストから辞書オブジェクトを選択できます。クローニングするように選択したテンプレートの名前が、クローンの名前として使用され、デフォルトでは - copy が付加されます。

- \* エンティティバージョン \*

テンプレートのバージョン番号を「 major.minor.revision 」形式で入力できます。たとえば、 1.0.0 です。

- \* 概要 \*

テンプレートの概要 を編集できます。

- \* 属性 \*

選択したディクショナリオブジェクトの属性を表示し、 enum や function などの各属性の値を入力できます。

## コマンドボタン

- \* 保存 \*

テンプレートを保存してダイアログボックスを閉じます。

• \* キャンセル \*

テンプレートを保存せずにダイアログボックスを閉じます。

## 著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。