



감사 로깅

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 15, 2026

목차

감사 로깅	1
감사 로그 구성	2
감사 로그의 원격 로깅 활성화	2

감사 로깅

감사 로그를 사용하면 감사 로그가 손상되었는지 감지할 수 있습니다. 사용자가 수행하는 모든 활동은 모니터링되어 감사 로그에 기록됩니다. 감사는 Active IQ Unified Manager 의 모든 사용자 인터페이스와 공개적으로 노출된 API 기능에 대해 수행됩니다.

*감사 로그: 파일 보기*를 사용하면 Active IQ Unified Manager 에서 사용 가능한 모든 감사 로그 파일을 보고 액세스할 수 있습니다. 감사 로그: 파일 보기의 파일은 생성 날짜를 기준으로 나열됩니다. 이 보기에서는 시스템에 설치 또는 업그레이드한 이후 현재까지 캡처된 모든 감사 로그에 대한 정보가 표시됩니다. Unified Manager에서 작업을 수행할 때마다 정보가 업데이트되어 로그에서 사용할 수 있습니다. 각 로그 파일의 상태는 "파일 무결성 상태" 속성을 사용하여 캡처되며, 이 속성은 로그 파일의 변조 또는 삭제를 감지하기 위해 적극적으로 모니터링됩니다. 감사 로그가 시스템에서 사용 가능한 경우 감사 로그는 다음 상태 중 하나를 가질 수 있습니다.

상태	설명
활동적인	현재 로그가 기록되고 있는 파일입니다.
정상	비활성화되어 압축되어 시스템에 저장된 파일입니다.
변조됨	사용자가 수동으로 파일을 편집하여 손상된 파일입니다.
수동 삭제	권한이 있는 사용자에 의해 삭제된 파일입니다.
롤오버 삭제	롤링 구성 정책에 따라 롤링 오프로 인해 삭제된 파일입니다.
예상치 못한 삭제	알 수 없는 이유로 삭제된 파일입니다.

감사 로그 페이지에는 다음과 같은 명령 단추가 포함되어 있습니다.

- 구성
- 삭제
- 다운로드

삭제 버튼을 사용하면 감사 로그 보기에 나열된 감사 로그를 삭제할 수 있습니다. 감사 로그를 삭제할 수 있으며, 선택적으로 파일을 삭제하는 이유를 제공할 수 있습니다. 이는 나중에 유효한 삭제를 판별하는 데 도움이 됩니다. REASON 열에는 삭제 작업을 수행한 사용자의 이름과 이유가 나열됩니다.



로그 파일을 삭제하면 시스템에서 파일이 삭제되지만 DB 테이블의 항목은 삭제되지 않습니다.

감사 로그 섹션의 다운로드 버튼을 사용하여 Active IQ Unified Manager 에서 감사 로그를 다운로드하고 감사 로그 파일을 내보낼 수 있습니다. "NORMAL" 또는 "TAMPERED"로 표시된 파일은 압축 파일로 다운로드됩니다. .gzip 체제.

감사 로그 파일은 주기적으로 보관되며 참조를 위해 데이터베이스에 저장됩니다. 보관하기 전에 감사 로그는 보안과 무결성을 유지하기 위해 디지털 서명됩니다.

전체 AutoSupport 번들이 생성되면 지원 번들에는 보관된 감사 로그 파일과 활성 감사 로그 파일이 모두 포함됩니다. 하지만 가벼운 지원 번들이 생성되면 활성 감사 로그만 포함됩니다. 보관된 감사 로그는 포함되지 않습니다.

감사 로그 구성

감사 로그 섹션의 구성 버튼을 사용하면 감사 로그 파일에 대한 롤링 정책을 구성하고 감사 로그에 대한 원격 로깅을 활성화할 수 있습니다.

시스템에 저장하려는 데이터의 양과 빈도에 따라 최대 파일 크기 및 감사 로그 보존 일수 값을 설정할 수 있습니다. 총 감사 로그 크기 필드의 값은 시스템에 있는 총 감사 로그 데이터의 크기입니다. 롤오버 정책은 감사 로그 보존 일수, 최대 파일 크기, 총 감사 로그 크기 필드의 값에 따라 결정됩니다. 감사 로그 백업의 크기가 총 감사 로그 크기*에 구성된 값에 도달하면 먼저 보관된 파일이 삭제됩니다. 즉, 가장 오래된 파일이 삭제됩니다. 하지만 파일 항목은 데이터베이스에 계속 남아 있으며 "롤오버 삭제"로 표시됩니다. *감사 로그 보존 일수 값은 감사 로그 파일이 보존되는 일 수입니다. 이 필드에 설정된 값보다 오래된 파일은 롤오버됩니다.

단계

1. 감사 로그 > > *구성*을 클릭합니다.
2. 최대 파일 크기, 총 감사 로그 크기, *감사 로그 보존 일수*에 값을 입력합니다.

원격 로깅을 활성화하려면 *원격 로깅 활성화*를 선택해야 합니다. /// 2025-6-11, OTHERDOC-133

감사 로그의 원격 로깅 활성화

원격 감사 로깅을 활성화하려면 감사 로그 구성 대화 상자에서 원격 로깅 활성화 확인란을 선택하세요. 이 기능을 사용하면 감사 로그를 원격 Syslog 서버로 전송할 수 있습니다. 이를 통해 공간 제약이 있을 때에도 감사 로그를 관리할 수 있습니다.

감사 로그의 원격 로깅은 Active IQ Unified Manager 서버의 감사 로그 파일이 변조된 경우 변조 방지 백업을 제공합니다.

단계

1. 감사 로그 구성 대화 상자에서 원격 로깅 사용 확인란을 선택합니다.

원격 로깅을 구성하기 위한 추가 필드가 표시됩니다.

2. 연결하려는 원격 서버의 *호스트 이름*과 *포트*를 입력하세요.
3. 서버 **CA** 인증서 필드에서 *찾아보기*를 클릭하여 대상 서버의 공개 인증서를 선택합니다.

인증서는 다음에 업로드되어야 합니다. .pem 체재. 이 인증서는 대상 Syslog 서버에서 얻어야 하며 만료되어서는 안 됩니다. 인증서에는 선택된 "호스트 이름"이 포함되어야 합니다. SubjectAltName (SAN) 속성.

4. 다음 필드에 값을 입력하세요: **CHARSET, CONNECTION TIMEOUT, RECONNECTION DELAY.**

이러한 필드의 값은 밀리초 단위여야 합니다.

5. **FORMAT** 및 **PROTOCOL** 필드에서 필요한 Syslog 형식과 TLS 프로토콜 버전을 선택합니다.
6. 대상 Syslog 서버에 인증서 기반 인증이 필요한 경우 클라이언트 인증 사용 확인란을 선택합니다.

감사 로그 구성을 저장하기 전에 클라이언트 인증 인증서를 다운로드하여 Syslog 서버에 업로드해야 합니다. 그렇지 않으면 연결이 실패합니다. Syslog 서버 유형에 따라 클라이언트 인증 인증서 해시를 만들어야 할 수도 있습니다.

예: syslog-ng는 다음 명령을 사용하여 인증서의 <해시>를 생성해야 합니다. `openssl x509 -noout -hash -in cert.pem` 그런 다음 클라이언트 인증 인증서를 <hash> .0 ...

7. *저장*을 클릭하여 서버와의 연결을 구성하고 원격 로깅을 활성화하세요.

감사 로그 페이지로 리디렉션됩니다.



연결 시간 초과 값은 구성에 영향을 줄 수 있습니다. 정의된 값보다 구성에 응답하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 연결 오류로 인해 구성이 실패할 수 있습니다. 연결을 성공적으로 설정하려면 연결 시간 초과 값을 늘리고 구성을 다시 시도하세요.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.