



성과 서비스 수준 관리

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 15, 2026

목차

성능 서비스 수준	1
PSL을 할당하여 작업 부하를 관리합니다.	2
PSL에서 정의한 임계값을 위반하는 작업 부하에 대해 생성된 이벤트	3
시스템 정의 PSL	4
성능 서비스 수준 생성 및 편집	6

성능 서비스 수준

성능 서비스 수준(PSL)을 사용하면 작업 부하에 대한 성능 및 스토리지 목표를 정의할 수 있습니다. 워크로드를 처음 생성할 때 또는 나중에 워크로드를 편집하여 워크로드에 PSL을 할당할 수 있습니다.

스토리지 리소스의 관리 및 모니터링은 서비스 수준 목표(SLO)를 기반으로 합니다. SLO는 필요한 성능과 용량을 기반으로 하는 서비스 수준 계약에 의해 정의됩니다. Unified Manager에서 SLO는 NetApp 스토리지에서 실행되는 애플리케이션의 PSL 정의를 나타냅니다. 저장 서비스는 기반 리소스의 성능과 활용도를 기준으로 차별화됩니다. PSL은 스토리지 서비스 목표에 대한 설명입니다. PSL을 사용하면 스토리지 공급자가 작업 부하에 대한 성능 및 용량 목표를 지정할 수 있습니다. 워크로드에 PSL을 할당하면 ONTAP의 해당 워크로드는 성능 및 용량 목표에 따라 관리됩니다. 각 PSL은 최대 IOP, 예상 IOP, 절대 최소 IOP, 예상 지연 시간에 따라 결정됩니다.

Unified Manager에는 다음과 같은 유형의 PSL이 있습니다.

- 시스템 정의: Unified Manager는 변경할 수 없는 몇 가지 고정 정책을 제공합니다. 미리 정의된 PSL은 다음과 같습니다.

- 극한의 성능
- 성능
- 가치

Extreme Performance, Performance, Value PSL은 데이터 센터의 대부분 일반적인 스토리지 워크로드에 적용할 수 있습니다.

Unified Manager는 데이터베이스 애플리케이션에 대해 세 가지 성능 서비스 수준도 제공합니다. 이러한 PSL은 버스티 IOPS를 지원하고 가장 높은 처리량 요구가 있는 데이터베이스 애플리케이션에 적합한 매우 고성능 PSL입니다.

- 데이터베이스 로그를 위한 Extreme
- 데이터베이스 공유 데이터에 대한 Extreme
- 데이터베이스 데이터를 위한 Extreme

- 사용자 정의: 미리 정의된 성과 서비스 수준이 요구 사항을 충족하지 못하는 경우, 요구 사항을 충족하는 새로운 PSL을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[성능 서비스 수준 생성 및 편집](#)".
- **Beyond Extreme:** Beyond Extreme PSL은 Extreme보다 높은 IOPS를 요구하는 워크로드에 권장되는 시스템 PSL입니다. 워크로드는 IOPS, 용량, 지연 시간을 기준으로 내부적으로 분석되며, 저장소 > 워크로드 > 모든 워크로드 화면에서 각 워크로드에 대해 Beyond Extreme PSL이 권장됩니다. 최적의 성능을 보장하기 위해 PSL을 워크로드에 적용할 수 있습니다.

워크로드에 대한 IOP 매개변수는 워크로드 동작에 따라 동적으로 생성되며 Beyond Extreme PSL의 이름에 다음 형식으로 추가됩니다. Beyond Extreme <number-(peak IOPS/TB) > <number(expected IOPS/TB) >. 예를 들어, 시스템이 작업 부하에 최대 및 예상 IOP가 있다고 판단하는 경우 106345 그리고 37929 각각 작업 부하에 대해 생성된 Beyond Extreme PSL은 다음과 같이 명명됩니다. Beyond Extreme 106345 37929. 이러한 PSL은 시스템에서 권장되지만 작업 부하에 할당하면 이러한 PSL은 다음과 같이 표시됩니다. User-defined 유형으로.

PSL을 할당하여 작업 부하를 관리합니다.

정책 > 성능 서비스 수준 페이지와 스토리지 공급자 API를 사용하여 PSL에 액세스할 수 있습니다. PSL을 할당하여 스토리지 작업 부하를 관리하면 개별적으로 스토리지 작업 부하를 관리할 필요가 없으므로 편리합니다. 모든 수정 사항은 개별적으로 관리하는 대신 다른 PSL을 재할당하여 관리할 수도 있습니다. Unified Manager를 사용하면 내부 평가 및 권장 사항을 기반으로 워크로드에 PSL을 할당할 수 있습니다.

작업 부하에 시스템 권장 PSL을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[워크로드에 시스템 권장 PSL 할당](#)"

성과 서비스 수준 페이지에는 사용 가능한 PSL 정책이 나열되어 있으며, 이를 추가, 편집, 삭제할 수 있습니다.



시스템에서 정의되었거나 현재 작업 부하에 할당된 PSL은 수정할 수 없습니다. 작업 부하에 할당된 PSL을 삭제할 수 없으며, 해당 PSL이 유일하게 사용 가능한 PSL인 경우에도 삭제할 수 없습니다.

이 페이지에는 다음 정보가 표시됩니다.

필드	설명
이름	PSL의 이름.
유형	정책이 시스템 정의인지 사용자 정의인지 여부.
예상 IOPS/TB	LUN이나 파일 공유에서 애플리케이션이 수행할 것으로 예상되는 최소 IOPS 수입니다. 예상 IOPS는 할당된 스토리지 개체 크기를 기반으로 할당된 최소 예상 IOPS를 지정합니다.
최대 IOPS/TB	애플리케이션이 LUN 또는 파일 공유에서 수행할 수 있는 최대 IOPS 수입니다. 최대 IOPS는 할당된 스토리지 객체 크기 또는 사용된 스토리지 객체 크기를 기반으로 할당 가능한 최대 IOPS를 지정합니다. 최대 IOPS는 할당 정책에 따라 결정됩니다. 할당 정책은 할당된 공간 또는 사용된 공간입니다. 할당 정책이 할당된 공간으로 설정된 경우 최대 IOPS는 스토리지 개체의 크기를 기준으로 계산됩니다. 할당 정책이 사용 공간으로 설정된 경우 최대 IOPS는 스토리지 효율성을 고려하여 스토리지 개체에 저장된 데이터 양을 기준으로 계산됩니다. 기본적으로 할당 정책은 사용 공간으로 설정됩니다.

필드	설명
절대 최소 IOPS	<p>예상 IOPS가 이 값보다 낮을 경우, 절대 최소 IOPS가 재정의로 사용됩니다. 시스템 정의 PSL의 기본값은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 극한 성능: 예상 IOPS ≥ 6144/TB인 경우 절대 최소 IOPS = 1000 성능: 예상 IOPS가 2048/TB 이상, 6144/TB 미만인 경우 절대 최소 IOPS = 500 값: 예상 IOPS가 128/TB 이상, 2048/TB 미만인 경우 절대 최소 IOPS = 75 <p>시스템 정의 데이터베이스 PSL의 기본값은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 데이터베이스 로그의 경우 극단적: 예상 IOPS ≥ 22528인 경우 절대 최소 IOPS = 4000 데이터베이스 공유 데이터의 경우 극단적인 경우: 예상 IOPS가 16384 이상인 경우 절대 최소 IOPS는 2000입니다. 데이터베이스 데이터의 경우 극단적인 경우: 예상 IOPS ≥ 12288인 경우 절대 최소 IOPS = 2000 <p>사용자 정의 PSL의 절대 최소 IOPS의 상위 값은 최대 75000이 될 수 있습니다. 낮은 값은 다음과 같이 계산됩니다.</p> <p>1000/예상 지연 시간</p>
예상 지연 시간	작업당 밀리초 단위의 스토리지 IOPS에 대한 예상 지연 시간(ms/op).
용량	클러스터에서 사용 가능한 총 용량과 사용된 용량입니다.
작업 부하	PSL에 할당된 스토리지 워크로드의 수입니다.

최대 IOPS와 예상 IOPS가 ONTAP 클러스터에서 일관되고 차별화된 성능을 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지에 대한 자세한 내용은 다음 KB 문서를 참조하세요. https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Infrastructure_Management/Active_IQ_Unified_Manager/What_is_Performance_Budgeting%3F["성과 예산이란 무엇인가요?"]

PSL에서 정의한 임계값을 위반하는 작업 부하에 대해 생성된 이벤트

이전 시간 동안 작업 부하가 예상 대기 시간 값을 30% 초과하는 경우 Unified Manager는 다음 이벤트 중 하나를 생성하여 잠재적인 성능 문제를 알려줍니다.

- 성능 서비스 수준 정책에 정의된 대로 작업 부하 볼륨 대기 시간 임계값이 위반되었습니다.

- 성능 서비스 수준 정책에 정의된 대로 워크로드 LUN 지연 임계값이 위반되었습니다.

대기 시간 값이 높아지는 원인을 파악하기 위해 작업 부하를 분석하는 것이 좋습니다.

자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요.

- ["볼륨 이벤트"](#)
- ["성능 임계값 정책이 위반되면 어떻게 되나요?"](#)
- ["Unified Manager가 워크로드 대기 시간을 사용하여 성능 문제를 식별하는 방법"](#)
- ["어떤 성과 이벤트가 있나요?"](#)

시스템 정의 PSL

다음 표는 시스템 정의 PSL에 대한 정보를 제공합니다.

성능 서비스 수준	설명 및 사용 사례	예상 지연 시간(ms/op)	최대 IOPS	예상 IOPS	절대 최소 IOPS
극한의 성능	매우 낮은 대기 시간으로 매우 높은 처리량을 제공합니다. 지연 시간에 민감한 애플리케이션에 이상적입니다.	1	12288	6144	1000
성능	낮은 지연 시간으로 높은 처리량 제공 데이터베이스 및 가상화된 애플리케이션에 이상적입니다.	2	4096	2048	500
가치	높은 저장 용량과 적당한 지연 시간을 제공합니다. 이메일, 웹 콘텐츠, 파일 공유, 백업 대상 등 대용량 애플리케이션에 이상적입니다.	17	512	128	75

성능 서비스 수준	설명 및 사용 사례	예상 지연 시간(ms/op)	최대 IOPS	예상 IOPS	절대 최소 IOPS
데이터베이스 로그를 위한 Extreme	<p>가장 낮은 지연 시간으로 최대 처리량을 제공합니다.</p> <p>데이터베이스 로그를 지원하는 데이터베이스 애플리케이션에 이상적입니다. 이 PSL은 데이터베이스 로그가 매우 폭주하고 로깅에 대한 수요가 끊임없이 있기 때문에 가장 높은 처리량을 제공합니다.</p>	1	45056	22528	4000
데이터베이스 공유 데이터에 대한 Extreme	<p>가장 낮은 지연 시간으로 매우 높은 처리량을 제공합니다.</p> <p>공통 데이터 저장소에 저장되어 있지만 여러 데이터베이스에서 공유되는 데이터베이스 애플리케이션 데이터에 이상적입니다.</p>	1	32768	16384	2000
데이터베이스 데이터를 위한 Extreme	<p>가장 낮은 지연 시간으로 높은 처리량을 제공합니다.</p> <p>데이터베이스 테이블 정보 및 메타데이터와 같은 데이터베이스 애플리케이션 데이터에 이상적입니다.</p>	1	24576	12288	2000

성능 서비스 수준 생성 및 편집

시스템에서 정의한 성능 서비스 수준이 워크로드 요구 사항과 일치하지 않는 경우 워크로드에 최적화된 자체 성능 서비스 수준을 만들 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 관리자 역할이 있어야 합니다.
- 성능 서비스 수준 이름은 고유해야 하며 다음과 같은 예약 키워드를 사용할 수 없습니다.

Prime, Extreme , Performance , Value , Unassigned , Learning , Idle , Default , 그리고 None .

스토리지에 액세스하는 애플리케이션에 필요한 서비스 수준 목표를 정의하여 성능 서비스 수준 페이지에서 사용자 정의 성능 서비스 수준을 만들고 편집할 수 있습니다.



현재 작업 부하에 할당된 경우 성능 서비스 수준을 수정할 수 없습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창의 설정*에서 *정책 > *성능 서비스 수준*을 선택합니다.
2. 성과 서비스 수준 페이지에서 새로운 성과 서비스 수준을 생성할지, 아니면 기존 성과 서비스 수준을 편집할지에 따라 적절한 버튼을 클릭합니다.

에게...	다음 단계를 따르세요...
새로운 성능 서비스 수준 생성	*추가*를 클릭하세요.
기존 성능 서비스 수준 편집	기존 성과 서비스 수준을 선택한 다음 *편집*을 클릭합니다.

성과 서비스 수준을 추가하거나 편집하는 페이지가 표시됩니다.

3. 성과 목표를 지정하여 성과 서비스 수준을 사용자 정의한 다음, *제출*을 클릭하여 성과 서비스 수준을 저장합니다.

워크로드 페이지나 새 워크로드를 프로비저닝할 때 새 성능 서비스 수준이나 변경된 성능 서비스 수준을 워크로드(LUN, NFS 파일 공유, CIFS 공유)에 적용할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.