볼륨 관계 보고서 사용자 지정

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager-918/reporting/concept_customize_volume_relationship_reports.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

볼륨 관계 보고서 사용자 지정 . . . 1
- Active IQ Unified Manager에서 볼륨 관계 보고서 사용자 지정 . . . 1
- Active IQ Unified Manager에서 장애 원인별로 볼륨 관계를 그룹화하는 보고서 생성 . . . 1
- Active IQ Unified Manager에서 문제별로 볼륨 관계를 그룹화하는 보고서 생성 . . . 2
- Active IQ Unified Manager에서 시간 간격별 볼륨 전송 추세를 보기 위한 보고서를 생성합니다 . . . 2
- Active IQ Unified Manager에서 실패하거나 성공한 볼륨 전송을 보기 위한 보고서 만들기 . . . 3
- Active IQ Unified Manager에서 전송 크기를 기준으로 볼륨 전송을 보는 보고서 만들기 . . . 3
- Active IQ Unified Manager에서 일별로 그룹화된 볼륨 전송을 보기 위한 보고서 생성 . . . 4

볼륨 관계 보고서 사용자 지정

Active IQ Unified Manager에서 볼륨 관계 보고서 사용자 지정

볼륨 관계 인벤토리 보고서를 사용하면 클러스터의 스토리지 인벤토리 세부 정보를 분석하고, 볼륨에 필요한 보호 수준을 파악하고, 장애 원인, 패턴 및 일정에 따라 볼륨 세부 정보를 필터링할 수 있습니다.

Active IQ Unified Manager에서 장애 원인별로 볼륨 관계를 그룹화하는 보고서 생성

관계가 비정상적인 상태인 이유별로 볼륨을 그룹화하는 보고서를 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

다음 단계를 따라 장애 원인별로 볼륨을 그룹화하는 사용자 지정 보기를 만든 다음 해당 보기에 대한 보고서 생성을 예약하십시오.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 스토리지 > *볼륨*을 클릭합니다.
2. 보기 메뉴에서 관계 > *모든 관계*를 선택합니다.
3. "\`관계 상태\`" 및 "\`관계 불량 사유\`" 열이 보기에 표시되도록 하려면 *표시/숨기기*를 선택하십시오.

   보고서에 중요한 보기를 만들려면 다른 열을 추가하거나 제거하세요.

4. "\`Relationship Health\`" 및 "\`Unhealthy Reason\`" 열을 "\`State\`" 열 근처로 드래그합니다.
5. 필터 아이콘을 클릭하고 다음 필터를 추가한 다음 *필터 적용*을 클릭하십시오:
   - 관계 상태가 좋지 않습니다
6. “Unhealthy Reason” 열의 맨 위를 클릭하여 장애 원인별로 볼륨 관계를 그룹화하십시오.
7. 뷰에 표시되는 내용을 반영하는 특정 이름(예: “Vol relationships by failure”)으로 뷰를 저장합니다.
8. 인벤토리 페이지에서 예약 보고서 버튼을 클릭하십시오.
9. 보고서 일정의 이름을 입력하고 나머지 보고서 필드를 모두 작성한 다음 행 끝에 있는 확인 표시(✓)를 클릭하십시오.

   보고서는 테스트 목적으로 즉시 전송됩니다. 이후 보고서는 생성된 후 지정된 빈도로 나열된 수신자에게 이메일로 전송됩니다.

보고서에 제시된 결과를 바탕으로 각 유형의 오류 원인과 영향을 조사할 수 있습니다.

Active IQ Unified Manager에서 문제별로 볼륨 관계를 그룹화하는 보고서 생성

이슈별로 볼륨 관계를 그룹화하는 보고서를 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

다음 단계에 따라 이슈별로 볼륨 관계를 그룹화하는 사용자 지정 뷰를 생성한 다음, 해당 뷰에 대한 보고서 생성을 예약하십시오.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 스토리지 > *볼륨*을 클릭합니다.
2. 보기 메뉴에서 관계 > *모든 관계*를 선택합니다.
3. 보고서에서 원하지 않는 열을 제거하려면 *표시/숨기기*를 선택하세요.
4. “비정상 원인” 열을 “상태” 열 근처로 드래그하십시오.
5. “Unhealthy Reason” 열 상단을 클릭하여 문제별로 볼륨을 그룹화하십시오.
6. 뷰에 표시되는 내용을 반영하는 특정 이름(예: “Vol relationships by issue”)으로 뷰를 저장하십시오.
7. 인벤토리 페이지에서 예약 보고서 버튼을 클릭하십시오.
8. 보고서 일정의 이름을 입력하고 나머지 보고서 필드를 모두 작성한 다음 행 끝에 있는 확인 표시(✓)를 클릭하십시오.

   보고서는 테스트 목적으로 즉시 전송됩니다. 이후 보고서는 생성된 후 지정된 빈도로 나열된 수신자에게 이메일로 전송됩니다.

보고서에 제시된 결과를 바탕으로 각 문제 유형의 원인과 영향을 조사할 수 있습니다.

Active IQ Unified Manager에서 시간 간격별 볼륨 전송 추세를 보기 위한 보고서를 생성합니다

특정 시간 간격으로 볼륨 전송 추세를 보여주는 보고서를 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

다음 단계를 따라 특정 시간 간격의 볼륨에 대한 사용자 지정 보기를 만든 다음 해당 보기에 대한 보고서 생성을 예약하십시오.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 스토리지 > *볼륨*을 클릭합니다.
2. 보기 메뉴에서 관계 > *최근 1개월 전송 상태*를 선택합니다.
3. 보고서에서 원하지 않는 열을 제거하려면 *표시/숨기기*를 선택하세요.
4. 전송 기간 열을 “운영 결과” 열 근처로 드래그하십시오.
5. 필터 아이콘을 클릭하고 다음 필터를 추가한 다음 *필터 적용*을 클릭하십시오:

◦ 최근 7일간 전송 종료 시간

6. “Transfer Duration” 열의 맨 위를 클릭하여 시간 간격별로 볼륨을 정렬합니다.
7. 뷰에 표시되는 내용을 반영하는 특정 이름(예: “기간별 볼륨”)으로 뷰를 저장하십시오.
8. 인벤토리 페이지에서 예약 보고서 버튼을 클릭하십시오.
9. 보고서 일정의 이름을 입력하고 빈도를 *주간*으로 설정한 다음 다른 보고서 필드를 모두 입력하고 행 끝에 있는 확인 표시(✓)를 클릭합니다.

   보고서는 테스트 목적으로 즉시 전송됩니다. 이후 보고서는 생성된 후 지정된 빈도로 나열된 수신자에게 이메일로 전송됩니다.

보고서에 제시된 결과를 바탕으로 전송 시간 간격을 조사할 수 있습니다.

Active IQ Unified Manager에서 실패하거나 성공한 볼륨 전송을 보기 위한 보고서 만들기

볼륨 전송 상태를 표시하는 보고서를 생성할 수 있습니다. 이 보고서에서는 실패한 볼륨 전송과 성공한 볼륨 전송 모두를 확인할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

다음 단계를 따라 전송 실패 및 성공 여부를 보여주는 사용자 지정 보기를 만든 다음 해당 보기에 대한 보고서 생성을 예약하십시오.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 스토리지 > *볼륨*을 클릭합니다.
2. 보기 메뉴에서 관계 > *최근 1개월 전송 상태*를 선택합니다.
3. 보고서에서 원하지 않는 열을 제거하려면 *표시/숨기기*를 선택하세요.
4. “작업 결과” 열을 “상태” 열 근처로 드래그하십시오.
5. “작업 결과” 열의 맨 위를 클릭하여 상태별로 볼륨을 정렬합니다.
6. 뷰에 표시되는 내용을 반영하는 특정 이름으로 뷰를 저장하십시오(예: “전송 상태별 볼륨”).
7. 인벤토리 페이지에서 예약 보고서 버튼을 클릭하십시오.
8. 보고서 일정의 이름을 입력하고 나머지 보고서 필드를 모두 작성한 다음 행 끝에 있는 확인 표시(✓)를 클릭하십시오.

   보고서는 테스트 목적으로 즉시 전송됩니다. 이후 보고서는 생성된 후 지정된 빈도로 나열된 수신자에게 이메일로 전송됩니다.

보고서에 제시된 결과를 바탕으로 전송 상태를 확인할 수 있습니다.

Active IQ Unified Manager에서 전송 크기를 기준으로 볼륨 전송을 보는 보고서 만들기

전송 크기별로 볼륨 전송을 확인할 수 있는 보고서를 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

다음 단계를 따라 전송 크기를 기준으로 볼륨 전송에 대한 사용자 지정 보기를 만든 다음 해당 보기에 대한 보고서 생성을 예약하십시오.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 스토리지 > *볼륨*을 클릭합니다.
2. 보기 메뉴에서 관계 > *최근 1개월 전송률*을 선택합니다.
3. “Total Transfer Size” 열의 맨 위를 클릭하여 볼륨 전송을 크기별로 정렬하십시오.
4. 뷰에 표시되는 내용을 반영하는 특정 이름(예: “전송 크기별 볼륨”)으로 뷰를 저장하십시오.
5. 인벤토리 페이지에서 예약 보고서 버튼을 클릭하십시오.
6. 보고서 일정의 이름을 입력하고 나머지 보고서 필드를 모두 작성한 다음 행 끝에 있는 확인 표시(✓)를 클릭하십시오.

   보고서는 테스트 목적으로 즉시 전송됩니다. 이후 보고서는 생성된 후 지정된 빈도로 나열된 수신자에게 이메일로 전송됩니다.

보고서에 제시된 결과를 바탕으로 전송 크기별 볼륨 관계를 조사할 수 있습니다.

Active IQ Unified Manager에서 일별로 그룹화된 볼륨 전송을 보기 위한 보고서 생성

일별로 그룹화된 볼륨 전송을 보기 위한 보고서를 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

다음 단계를 따라 일별로 그룹화된 볼륨 전송에 대한 사용자 지정 보기를 만든 다음 해당 보기에 대한 보고서 생성을 예약하십시오.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 스토리지 > *볼륨*을 클릭합니다.
2. 보기 메뉴에서 관계 > *최근 1개월 전송률*을 선택합니다.
3. “Day” 열의 맨 위를 클릭하여 볼륨 전송을 일별로 정렬하십시오.
4. 예를 들어 "`일별 볼륨 전송`"과 같이 뷰에 표시되는 내용을 반영하는 특정 이름으로 뷰를 저장하십시오.
5. 인벤토리 페이지에서 예약 보고서 버튼을 클릭하십시오.
6. 보고서 일정의 이름을 입력하고 나머지 보고서 필드를 모두 작성한 다음 행 끝에 있는 확인 표시(✓)를 클릭하십시오.

   보고서는 테스트 목적으로 즉시 전송됩니다. 이후 보고서는 생성된 후 지정된 빈도로 나열된 수신자에게 이메일로 전송됩니다.

보고서에 표시된 결과를 바탕으로 일별 볼륨 전송을 조사할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.