인증서 관리 페이지 설명

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager-918/config/reference_https_dialog_box_ocf.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

인증서 관리 페이지 설명 1
Active IQ Unified Manager의 HTTPS 인증서 페이지에 대해 알아보기 1
명령 버튼 1
Active IQ Unified Manager에서 HTTPS 인증서 재생성 대화 상자 1

인증서 관리 페이지 설명

Active IQ Unified Manager의 HTTPS 인증서 페이지에 대해 알아보기

HTTPS 인증서 페이지에서는 현재 보안 인증서를 확인하고, 인증서 서명 요청을 다운로드하고, 새 자체 서명 HTTPS 인증서를 생성하거나, 새 HTTPS 인증서를 설치할 수 있습니다.

새로운 자체 서명 HTTPS 인증서를 생성하지 않은 경우 이 페이지에 표시되는 인증서는 설치 중에 생성된 인증서입니다.

명령 버튼

명령 버튼을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- **HTTPS** 인증서 서명 요청 다운로드

  현재 설치된 HTTPS 인증서에 대한 인증 요청을 다운로드합니다. 브라우저에서 <hostname>.csr 파일을 저장하라는 메시지가 표시되므로, 이 파일을 인증 기관에 제공하여 서명을 받을 수 있습니다.

- **HTTPS** 인증서 설치

  인증 기관에서 서명 후 발급한 보안 인증서를 업로드하고 설치할 수 있습니다. 새 인증서는 관리 서버를 재시작하면 적용됩니다.

- **HTTPS** 인증서 재생성

  이 기능을 사용하면 현재 보안 인증서를 대체하는 새 자체 서명 HTTPS 인증서를 생성할 수 있습니다. 새 인증서는 Unified Manager를 다시 시작한 후에 적용됩니다.

Active IQ Unified Manager에서 HTTPS 인증서 재생성 대화 상자

HTTPS 인증서 재생성 대화 상자를 사용하면 보안 정보를 사용자 지정한 다음 해당 정보를 사용하여 새 HTTPS 인증서를 생성할 수 있습니다.

현재 인증서 정보가 이 페이지에 표시됩니다.

"\`현재 인증서 속성을 사용하여 재생성\`" 및 "\`현재 인증서 속성 업데이트\`" 옵션을 사용하면 현재 정보로 인증서를 재생성하거나 새 정보로 인증서를 생성할 수 있습니다.

- 일반 이름

  필수 항목입니다. 보안을 설정하려는 정규화된 도메인 이름(FQDN)입니다.

  Unified Manager 고가용성 구성에서는 가상 IP 주소를 사용하십시오.

- 이메일

  선택 사항입니다. 소속 기관에 연락할 수 있는 이메일 주소이며, 일반적으로 인증서 관리자 또는 IT 부서의 이메일

주소입니다.

- 회사

  선택 사항입니다. 일반적으로 회사 법인명입니다.

- 부서

  선택 사항. 회사 내 부서명.

- 도시

  선택 사항. 회사 소재 도시.

- 상태

  (선택 사항) 회사 소재지(주 또는 도)를 약어 없이 기재해 주십시오.

- 국가

  선택 사항. 회사의 소재 국가입니다. 일반적으로 해당 국가의 두 글자 ISO 코드입니다.

- 다른 이름

  필수 항목입니다. 기존 localhost 또는 기타 네트워크 주소 외에 이 서버에 액세스하는 데 사용할 수 있는 추가적인 비기본 도메인 이름입니다. 각 대체 이름은 쉼표로 구분하십시오.

  인증서의 대체 이름 필드에서 로컬 식별 정보를 제거하려면 “Exclude local identifying information (e.g. localhost)” 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 필드에 입력한 내용만 대체 이름 필드에 사용됩니다. 비워 두면 결과 인증서에 대체 이름 필드가 전혀 포함되지 않습니다.

- 키 크기 **(**키 알고리즘**: RSA)**

  키 알고리즘은 RSA로 설정되어 있습니다. 키 크기는 2048, 3072 또는 4096비트 중에서 선택할 수 있습니다. 기본 키 크기는 2048비트로 설정되어 있습니다.

- 유효기간

  기본 유효 기간은 397일입니다. 이전 버전에서 업그레이드한 경우 이전 인증서의 유효 기간이 변경되지 않은 상태로 표시될 수 있습니다.

자세한 내용은 "HTTPS 인증서 생성"를 참조하십시오.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.