Kubernetes API 리소스

Astra Automation

NetApp
November 17, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-automation-2304/reference/kubernetes_api_resource_endpoints.html on November 17, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Kubernetes API 리소스 . . . 1
- Astra API(ACS) Kubernetes API 리소스 엔드포인트 . . . 1
- 관리형 클러스터의 K8s API 리소스 목록을 표시합니다 . . . 1
  - HTTP 메서드 및 엔드포인트 . . . 1
  - 사용 참고 사항 . . . 1
  - 매개변수 . . . 1
  - 응답 . . . 2
  - 응답 . . . 3
  - 응답 . . . 3
  - 응답 . . . 4
  - 오류 . . . 5
  - 정의 . . . 5
- K8s API 리소스 검색 . . . 8
  - HTTP 메서드 및 엔드포인트 . . . 8
  - 사용 참고 사항 . . . 8
  - 매개변수 . . . 8
  - 응답 . . . 8
  - 응답 . . . 10
  - 응답 . . . 11
  - 응답 . . . 11
  - 오류 . . . 12
  - 정의 . . . 12

Kubernetes API 리소스

Astra API(ACS) Kubernetes API 리소스 엔드포인트

클러스터의 Kubernetes API 리소스를 살펴보고 Astra Control에서 지원하는 리소스를 확인하십시오. 이러한 엔드포인트는 읽기 전용입니다.

Kubernetes API 리소스 API는 Kubernetes API 리소스에 대한 읽기 전용 액세스를 제공하여 특정 클러스터에서 Astra가 지원하는 리소스를 필터링할 수 있도록 합니다.

관리형 클러스터의 K8s API 리소스 목록을 표시합니다

관리형 클러스터의 Kubernetes API 리소스 목록을 검색합니다. 이 기능을 사용하여 지정된 클러스터 내에서 사용 가능한 리소스를 확인할 수 있습니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET
`/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/apiResources`

사용 참고 사항

컬렉션에서 일치하는 모든 리소스를 JSON 배열로 반환합니다. 요청에 개별 필드가 지정된 경우, items JSON 배열에는 지정된 순서대로 각 일치하는 리소스에 대해 요청된 필드가 포함됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
managedCluster_id	문자열	경로	참	포함된 managedCluster 리소스의 ID

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
포함	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 어떤 필드를 반환해야 하는지 지정합니다. URL 예: "include=id", "include=id,name" OpenAPI 예: "id" • 예시: id, kind, apiVersion
제한	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 반환할 최대 리소스 수를 나타냅니다. URL 예: "limit=2" OpenAPI 예제: "2"

응답

```
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the
collection. If individual fields are specified in the request, the items
JSON array will contain the fields requested for each matching resource in
the order specified.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
항목	array[다음 중 하나: "apiResource_1.0_get_response_body", array[]]	참	
메타데이터	"type_astra_메타데이터_목록"	참	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "application/astra-apiResources",
  "version": "1.0",
  "items": [
    [
      "e280ff62-be35-4f31-a31b-a210a1ad1b33",
      "ClusterRole",
      "rbac.authorization.k8s.io/v1"
```

```
      ],
      [
        "e8507dad-d33f-44b3-9c15-ec55ba6f6473",
        "ClusterRoleBinding",
        "rbac.authorization.k8s.io/v1"
      ]
    ],
    "metadata": {
      "labels": [],
      "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
      "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
      "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
    }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```


응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	참	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	참	
modificationTimestamp	문자열	참	
생성 시	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
modifiedBy	문자열	거짓	

apiResource_1.0_get_response_body

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-apiResource"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
apiVersion	문자열	참	Kubernetes에서 설정하거나 Kubernetes에 의해 설정된 리소스의 API 버전을 나타내는 JSON 문자열입니다. APIVersion은 이 객체 표현에 대한 버전 스키마를 정의합니다. 서버는 인식된 스키마를 최신 내부 값으로 변환해야 하며, 인식되지 않는 값은 거부할 수 있습니다. 자세한 정보: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#resources

이름	유형	필수 요소입니다	설명
종류	문자열	참	Kubernetes에서 설정하거나 Kubernetes에 의해 설정된 리소스 종류를 나타내는 JSON 문자열입니다. kind 필드는 카멜 케이스를 사용하며, 이 객체가 나타내는 REST 리소스를 나타내는 문자열 값을 포함합니다. 서버는 클라이언트가 요청을 제출하는 엔드포인트에서 이 값을 추론할 수 있습니다. 이 필드는 업데이트할 수 없습니다. 자세한 정보: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#types-kinds
메타데이터	"type_astra_메타데이터"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다.

type_astra_메타데이터_목록

이름	유형	필수 요소입니다	설명
계속	문자열	거짓	
카운트	숫자	거짓	
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

K8s API 리소스 검색

K8s API 리소스를 검색하고, 추가 검사 또는 통합을 위해 JSON 응답 본문에 특정 리소스를 제공합니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/apiResources/{apiResource_id}`

사용 참고 사항

JSON 응답 본문에서 특정 API 리소스를 반환합니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
managedCluster_id	문자열	경로	참	포함된 managedCluster 리소스의 ID
apiResource_id	문자열	경로	참	목록에 표시할 apiResource 컬렉션의 ID

응답

```
Status: 200, Returns the specific API resource in the JSON response body.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-apiResource"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
apiVersion	문자열	참	Kubernetes에서 설정하거나 Kubernetes에 의해 설정된 리소스의 API 버전을 나타내는 JSON 문자열입니다. APIVersion은 이 객체 표현에 대한 버전 스키마를 정의합니다. 서버는 인식된 스키마를 최신 내부 값으로 변환해야 하며, 인식되지 않는 값은 거부할 수 있습니다. 자세한 정보: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#resources
종류	문자열	참	Kubernetes에서 설정하거나 Kubernetes에 의해 설정된 리소스 종류를 나타내는 JSON 문자열입니다. kind 필드는 카멜 케이스를 사용하며, 이 객체가 나타내는 REST 리소스를 나타내는 문자열 값을 포함합니다. 서버는 클라이언트가 요청을 제출하는 엔드포인트에서 이 값을 추론할 수 있습니다. 이 필드는 업데이트할 수 없습니다. 자세한 정보: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#types-kinds

이름	유형	필수 요소입니다	설명
메타데이터	"type_astra_메타데이터"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다.

▼ 응답 예

```
{
  "type": "application/astra-apiResource",
  "version": "1.0",
  "id": "e280ff62-be35-4f31-a31b-a210a1ad1b33",
  "kind": "ClusterRole",
  "apiVersion": "rbac.authorization.k8s.io/v1",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

```
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
```

```
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```


오류


```
Status: 404, Not found
```


이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	참	
modificationTimestamp	문자열	참	
생성 시	문자열	참	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.