구독

Astra Automation

NetApp
November 17, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-automation-2304/reference/subscription_endpoints.html on November 17, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

구독 1
Astra API(ACS) 구독 엔드포인트 1
새 구독 생성 1
HTTP 메서드 및 엔드포인트 1
사용 참고 사항 1
매개변수 1
요청 본문 1
응답 4
응답 9
응답 10
응답 10
응답 11
오류 11
정의 12
모든 구독 나열 14
HTTP 메서드 및 엔드포인트 14
사용 참고 사항 14
매개변수 14
응답 16
응답 18
응답 19
응답 19
오류 20
정의 20
구독 검색 26
HTTP 메서드 및 엔드포인트 26
사용 참고 사항 26
매개변수 26
응답 26
응답 31
응답 31
응답 32
오류 32
정의 33
구독 수정 34
HTTP 메서드 및 엔드포인트 34
사용 참고 사항 34
매개변수 34
요청 본문 34

응답 39
응답 39
응답 40
응답 41
응답 41
오류 42
정의 42
구독 삭제 44
HTTP 메서드 및 엔드포인트 44
사용 참고 사항 44
매개변수 45
응답 45
응답 45
응답 45
응답 46
오류 47
정의 47

구독

Astra API(ACS) 구독 엔드포인트

Astra Control 계정의 활성 구독을 확인하십시오.

구독 API는 활성 구독을 나타내기 위해 구독 리소스에 대한 액세스를 제공합니다.

새 구독 생성

Subscription API 리소스에 원하는 값을 지정하여 새 구독을 생성합니다. 이 기능을 사용하여 요구 사항에 맞춘 사용자 지정 설정으로 구독을 시작할 수 있습니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

POST `/accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions`

사용 참고 사항

생성할 Subscription API 리소스에 대한 원하는 값을 나타냅니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}

요청 본문

생성할 Subscription API 리소스에 대한 원하는 값을 나타냅니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-subscription"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"
고객 프로필 ID	문자열	거짓	http://authorize.net["Authorize.net"]에서 UI에 의해 호출된 고객 프로필 ID가 포함된 JSON 문자열이 체험 기간에 대해 설정되지 않았습니다. 설정되지 않은 경우 읽기 작업 중에 빈 문자열을 반환합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
paymentFirstName	문자열	거짓	결제 청구에 사용되는 사용자 지정 긴 형식의 이름이 포함된 JSON 문자열입니다. 구독이 재청구될 때만 지정됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63

이름	유형	필수 요소입니다	설명
paymentLastName	문자열	거짓	결제 청구에 사용되는 사용자 지정 긴 형식의 성을 포함하는 JSON 문자열입니다. 구독이 재청구될 때만 지정됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63
paymentAddress	"paymentAddress"	거짓	청구 주소를 지정하는 JSON 문자열 모음을 포함하는 JSON 객체입니다. 구독이 재청구될 때만 지정됩니다. 이 키가 존재하면 포함된 6개의 JSON 문자열이 모두 표시됩니다. 사용자가 아무것도 제공하지 않으면 문자열은 비어 있습니다.
paymentProfileID	문자열	거짓	UI에서 호출된 "Authorize.net"의 결제 프로필 ID를 포함하는 JSON 문자열입니다. 체험 기간에는 설정되지 않습니다. 설정되지 않은 경우 읽기 작업 중에 빈 문자열을 반환합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
paymentExpiry	문자열	거짓	결제 수단 만료 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 이 값은 authorize.net에서 가져오며(http://authorize.net UI에서 설정됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 체계를 준수합니다. 이 필드는 평가판 기간에 대해 반환되지 않습니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
마켓플레이스	문자열	거짓	결제 내역이 기록될 계정의 마켓플레이스를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
약관	문자열	참	계정의 현재 등급을 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "평가판" • "유료"
메타데이터	"type_astra_메타데이터_업데이트"	거짓	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

▼ 요청 예시

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "terms": "trial"
}
```

응답

```
Status: 201, Returns the newly created subscription resource in the JSON
```

```
response body.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-subscription"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
고객 프로필 ID	문자열	참	`http://authorize.net["Authorize.net"]`에서 `UI`에 의해 호출된 고객 프로필 `ID`가 포함된 `JSON` 문자열이 체험 기간에 대해 설정되지 않았습니다. 설정되지 않은 경우 읽기 작업 중에 빈 문자열을 반환합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63

이름	유형	필수 요소입니다	설명
paymentProfileID	문자열	거짓	UI에서 호출된 "Authorize.net"의 결제 프로필 ID를 포함하는 JSON 문자열입니다. 체험 기간에는 설정되지 않습니다. 설정되지 않은 경우 읽기 작업 중에 빈 문자열을 반환합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
paymentExpiry	문자열	거짓	결제 수단 만료 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 이 값은 authorize.net에서 가져오며(http://authorize.net UI에서 설정됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 체계를 준수합니다. 이 필드는 평가판 기간에 대해 반환되지 않습니다.
purchaseOrderNumber	문자열	거짓	결제 방식에 대한 구매 주문 번호가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 31
마켓플레이스	문자열	거짓	결제 내역이 기록될 계정의 마켓플레이스를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
licenseSN	문자열	거짓	결제 수단에 대한 라이선스 일련 번호가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 31
약관	문자열	참	계정의 현재 등급을 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "평가판" • "유료"
상태	문자열	참	구독의 현재 상태를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "활성" • "비활성화됨"
appLimit	숫자	참	이 구독에 대한 애플리케이션 제한을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다.
namespaceLimit	숫자	참	이 구독에 대한 네임스페이스 제한을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다.
subscriptionPeriod	숫자	참	구독 기간을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다. 단위: 일
gracePeriod	숫자	참	체험 구독이 만료되거나 유료 구독이 취소된 후 유예 기간을 나타내는 JSON 숫자입니다. 단위: 일
reminderBeforePeriod	숫자	참	JSON 형식의 숫자로, 체험 구독 종료 전 고객 알림이 시작되는 시점까지의 일수를 나타냅니다. 값은 일 단위로 표시되며, -1은 해당되지 않음을 의미합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
onboardStatus	문자열	참	고객 온보딩의 현재 상태를 나타내는 JSON 문자열입니다. 유효한 값은 "not started", "in progress", "success", "failed"입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "시작되지 않음" • "진행 중" • "성공" • "실패"
costPerAppUnit	숫자	참	앱 단위당 비용을 나타내는 JSON 형식의 숫자입니다. 평가판의 경우 값은 0 입니다. 단위: 미국 달러
costPerNamespaceUnit	숫자	참	네임스페이스 단위당 비용을 나타내는 JSON 숫자입니다. 평가판의 경우 값은 0입니다. 단위: 미국 달러
메타데이터	"type_astra_메타데이터_업데이트"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

▼ 응답 예

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "id": "40b4106f-b743-5d83-95c7-d539b2b45f63",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
```

```
  "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
  "purchaseOrderNumber": "72384632",
  "marketplace": "netapp",
  "licenseSN": "278343",
  "terms": "trial",
  "status": "active",
  "appLimit": 0,
  "namespaceLimit": 10,
  "subscriptionPeriod": 90,
  "gracePeriod": 7,
  "reminderBeforePeriod": 30,
  "onboardStatus": "in progress",
  "costPerAppUnit": 0,
  "costPerNamespaceUnit": 0.005,
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidFields	배열["invalidFields"]	거짓	유효하지 않은 요청 본문 필드 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 409, Conflict
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidFields	배열["invalidFields"]	거짓	유효하지 않은 요청 본문 필드 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
```

```
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with
an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답

```
{
```

```
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

paymentAddress

청구 주소를 지정하는 JSON 문자열 모음을 포함하는 JSON 객체입니다. 구독이 재청구될 때만 지정됩니다. 이 키가 존재하면 포함된 6개의 JSON 문자열이 모두 표시됩니다. 사용자가 아무것도 제공하지 않으면 문자열은 비어 있습니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
addressCountry	문자열	참	ISO 3166 Alpha-2에 명시된 대로 우편 주소와 관련된 국가명 또는 국가 코드를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 2
addressLocality	문자열	참	우편 주소와 관련된 지역(예: 도시) 정보를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
addressRegion	문자열	참	우편 주소와 관련된 지역(예: 주)을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63

이름	유형	필수 요소입니다	설명
postalCode	문자열	참	우편 주소와 연결된 우편번호를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
streetAddress1	문자열	참	우편 주소와 연결된 도로명 주소를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
streetAddress2	문자열	거짓	선택적 부가 주소 정보, 우편 사서함 등을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터_업데이트

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

invalidFields

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	유효하지 않은 요청 본문 필드의 이름
이유	문자열	참	요청 본문 필드가 유효하지 않은 이유

모든 구독 나열

컬렉션에 포함된 각 구독에 대한 세부 정보를 제공하는 구독 목록을 불러옵니다. 이 기능을 사용하여 구독을 효율적으로 확인하고 관리할 수 있습니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions`

사용 참고 사항

컬렉션에서 일치하는 모든 리소스를 JSON 배열로 반환합니다. 요청에 개별 필드가 지정된 경우, items JSON 배열에는 지정된 순서대로 각 일치하는 리소스에 대해 요청된 필드가 포함됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
계속		쿼리	거짓	목록 표시를 재개할 토큰을 나타냅니다. URL 예시: "continue=<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue> OpenAPI 예시: "<continue token="" from="" collection="" metadata="">"</continue></continue>
카운트	문자열	쿼리	거짓	메타데이터 개체에서 총 리소스 수를 반환해야 하는지 여부를 나타냅니다. URL 예: "count=true" OpenAPI 예: "true"
필터	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 리소스를 반환하기 위해 어떤 필드를 일치시켜야 하는지를 나타냅니다. 지원되는 연산자는 다음과 같습니다. • eq - 같음 • lt/gt - 미만/초과 • lte/gte - 이하 /이상 URL 예: "filter=field%20eq%20%27value%27" OpenAPI 예: "field eq 'value'"

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
포함	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 어떤 필드를 반환해야 하는지 지정합니다. URL 예: "include=id", "include=id,name" OpenAPI 예: "id"
제한	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 표시할 때 반환할 최대 리소스 수를 나타냅니다. URL 예: "limit=2" OpenAPI 예제: "2"
주문	문자열	쿼리	거짓	컬렉션을 나열할 때 리소스의 정렬 순서를 나타냅니다. URL 예시: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc" OpenAPI 예: "name desc"
건너뛰기	문자열	쿼리	거짓	컬렉션 목록을 작성할 때 건너뛸 리소스의 수를 나타냅니다. URL 예: "skip=1" OpenAPI 예제: "1"

응답

```
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the
collection. If individual fields are specified in the request, the items
JSON array will contain the fields requested for each matching resource in
the order specified.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
항목	array[다음 중 하나: "subscription_1.2_get_response_body", array[]]	참	
메타데이터	"type_astra_메타데이터_목록"	참	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "application/astra-subscriptions",
  "version": "1.2",
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-subscription",
      "version": "1.1",
      "id": "d4c865c9-64a7-4661-ae4a-3307dffcd3da",
      "customerProfileID": "2157047189",
      "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
      "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
      "purchaseOrderNumber": "72384632",
      "marketplace": "netapp",
      "licenseSN": "278343",
      "terms": "trial",
      "status": "inactive",
      "appLimit": 0,
      "namespaceLimit": 10,
      "subscriptionPeriod": 90,
      "gracePeriod": 7,
      "reminderBeforePeriod": 30,
      "onboardStatus": "success",
      "costPerAppUnit": 0,
      "costPerNamespaceUnit": 0.005,
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-05-06T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-05-06T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "11c0cfa1-4f27-4ef7-a21c-cb452fc5c9aa"
      }
    },
    {
      "type": "application/astra-subscription",
      "version": "1.1",
      "id": "4c43ed8b-078f-4fe3-b8c6-5d515f6382e6",
      "customerProfileID": "2157047189",
      "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
```

```
      "paymentExpiry": "2022-05-01T00:00:00Z",
      "purchaseOrderNumber": "92374658",
      "marketplace": "netapp",
      "licenseSN": "374623",
      "terms": "paid",
      "status": "active",
      "appLimit": 0,
      "namespaceLimit": -1,
      "subscriptionPeriod": -1,
      "gracePeriod": -1,
      "reminderBeforePeriod": -1,
      "onboardStatus": "success",
      "costPerAppUnit": 0,
      "costPerNamespaceUnit": 0.005,
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "modificationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
        "createdBy": "11c0cfa1-4f27-4ef7-a21c-cb452fc5c9aa"
      }
    }
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```


오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터_업데이트

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

subscription_1.2_get_response_body

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-subscription"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
고객 프로필 ID	문자열	참	`http://authorize.net["Authorize.net"]`에서 `UI`에 의해 호출된 고객 프로필 `ID`가 포함된 `JSON` 문자열이 체험 기간에 대해 설정되지 않았습니다. 설정되지 않은 경우 읽기 작업 중에 빈 문자열을 반환합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
paymentProfileID	문자열	거짓	UI에서 호출된 "Authorize.net"의 결제 프로필 ID를 포함하는 JSON 문자열입니다. 체험 기간에는 설정되지 않습니다. 설정되지 않은 경우 읽기 작업 중에 빈 문자열을 반환합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63

이름	유형	필수 요소입니다	설명
paymentExpiry	문자열	거짓	결제 수단 만료 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 이 값은 authorize.net에서 가져오며(http://authorize.net UI에서 설정됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 체계를 준수합니다. 이 필드는 평가판 기간에 대해 반환되지 않습니다.
purchaseOrderNumber	문자열	거짓	결제 방식에 대한 구매 주문 번호가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 31
마켓플레이스	문자열	거짓	결제 내역이 기록될 계정의 마켓플레이스를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenseSN	문자열	거짓	결제 수단에 대한 라이선스 일련 번호가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 31
약관	문자열	참	계정의 현재 등급을 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "평가판" • "유료"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
상태	문자열	참	구독의 현재 상태를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "활성" • "비활성화됨"
appLimit	숫자	참	이 구독에 대한 애플리케이션 제한을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다.
namespaceLimit	숫자	참	이 구독에 대한 네임스페이스 제한을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다.
subscriptionPeriod	숫자	참	구독 기간을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다. 단위: 일
gracePeriod	숫자	참	체험 구독이 만료되거나 유료 구독이 취소된 후 유예 기간을 나타내는 JSON 숫자입니다. 단위: 일
reminderBeforePeriod	숫자	참	JSON 형식의 숫자로, 체험 구독 종료 전 고객 알림이 시작되는 시점까지의 일수를 나타냅니다. 값은 일 단위로 표시되며, -1은 해당되지 않음을 의미합니다.
onboardStatus	문자열	참	고객 온보딩의 현재 상태를 나타내는 JSON 문자열입니다. 유효한 값은 "not started", "in progress", "success", "failed"입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "시작되지 않음" • "진행 중" • "성공" • "실패"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
costPerAppUnit	숫자	참	앱 단위당 비용을 나타내는 JSON 형식의 숫자입니다. 평가판의 경우 값은 0입니다. 단위: 미국 달러
costPerNamespaceUnit	숫자	참	네임스페이스 단위당 비용을 나타내는 JSON 숫자입니다. 평가판의 경우 값은 0입니다. 단위: 미국 달러
메타데이터	"type_astra_메타데이터_업데이트"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

type_astra_메타데이터_목록

이름	유형	필수 요소입니다	설명
계속	문자열	거짓	
카운트	숫자	거짓	
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

구독 검색

구독 정보를 검색하여 모니터링 또는 관리 목적으로 저장된 구독 API 리소스를 반환합니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

GET `/accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions/{subscription_id}`

사용 참고 사항

JSON 응답 본문에 저장된 구독 API 리소스를 반환합니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
subscription_id	문자열	경로	참	나열할 구독 컬렉션의 ID

응답

```
Status: 200, Returns the stored Subscription API resource in the JSON
response body.
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-subscription"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
ID입니다	문자열	참	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
고객 프로필 ID	문자열	참	http://authorize.net["Authorize.net"]에서 UI에 의해 호출된 고객 프로필 ID가 포함된 JSON 문자열이 체험 기간에 대해 설정되지 않았습니다. 설정되지 않은 경우 읽기 작업 중에 빈 문자열을 반환합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
paymentProfileID	문자열	거짓	UI에서 호출된 "Authorize.net"의 결제 프로필 ID를 포함하는 JSON 문자열입니다. 체험 기간에는 설정되지 않습니다. 설정되지 않은 경우 읽기 작업 중에 빈 문자열을 반환합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63

이름	유형	필수 요소입니다	설명
paymentExpiry	문자열	거짓	결제 수단 만료 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 이 값은 authorize.net에서 가져오며(http://authorize.net UI에서 설정됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 체계를 준수합니다. 이 필드는 평가판 기간에 대해 반환되지 않습니다.
purchaseOrderNumber	문자열	거짓	결제 방식에 대한 구매 주문 번호가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 31
마켓플레이스	문자열	거짓	결제 내역이 기록될 계정의 마켓플레이스를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenseSN	문자열	거짓	결제 수단에 대한 라이선스 일련 번호가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 31
약관	문자열	참	계정의 현재 등급을 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "평가판" • "유료"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
상태	문자열	참	구독의 현재 상태를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "활성" • "비활성화됨"
appLimit	숫자	참	이 구독에 대한 애플리케이션 제한을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다.
namespaceLimit	숫자	참	이 구독에 대한 네임스페이스 제한을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다.
subscriptionPeriod	숫자	참	구독 기간을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다. 단위: 일
gracePeriod	숫자	참	체험 구독이 만료되거나 유료 구독이 취소된 후 유예 기간을 나타내는 JSON 숫자입니다. 단위: 일
reminderBeforePeriod	숫자	참	JSON 형식의 숫자로, 체험 구독 종료 전 고객 알림이 시작되는 시점까지의 일수를 나타냅니다. 값은 일 단위로 표시되며, -1은 해당되지 않음을 의미합니다.
onboardStatus	문자열	참	고객 온보딩의 현재 상태를 나타내는 JSON 문자열입니다. 유효한 값은 "not started", "in progress", "success", "failed"입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "시작되지 않음" • "진행 중" • "성공" • "실패"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
costPerAppUnit	숫자	참	앱 단위당 비용을 나타내는 JSON 형식의 숫자입니다. 평가판의 경우 값은 0 입니다. 단위: 미국 달러
costPerNamespaceUnit	숫자	참	네임스페이스 단위당 비용을 나타내는 JSON 숫자입니다. 평가판의 경우 값은 0입니다. 단위: 미국 달러
메타데이터	"type_astra_메타데이터_업데이트"	참	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

▼ 응답 예


```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "id": "40b4106f-b743-5d83-95c7-d539b2b45f63",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
  "purchaseOrderNumber": "72384632",
  "marketplace": "netapp",
  "licenseSN": "278343",
  "terms": "trial",
  "status": "active",
  "onboardStatus": "success",
  "costPerAppUnit": 0,
  "costPerNamespaceUnit": 0.005,
  "appLimit": 0,
  "namespaceLimit": 10,
  "subscriptionPeriod": 90,
  "gracePeriod": 7,
```

```
  "reminderBeforePeriod": 30,
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```


응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	

이름	유형	필수 요소입니다	설명
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

정의

▼ 정의를 참조하세요

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터_업데이트

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

구독 수정

사용자가 변경할 수 없는 주요 값은 유지하면서, 저장된 리소스를 제공된 JSON 요청 본문으로 교체하여 구독을 수정합니다. 특정 값은 변경하지 않고 구독 세부 정보를 업데이트해야 하는 경우 이 엔드포인트를 사용하십시오.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

PUT `/accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions/{subscription_id}`

사용 참고 사항

저장된 리소스 전체를 제공된 JSON 요청 본문으로 교체하되, 사용자가 수정할 수 없는 키 값은 유지합니다.

부작용

- 사용자가 구독을 취소하는 경우 PUT 엔드포인트는 "status": "inactive"로 호출되어야 합니다.
- 상태가 "inactive"로 설정되면 이 구독에 대한 보류 중인 요금이 Zuora로 전송되고 Zuora 구독은 어떤 방식으로든 "inactive"로 표시됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
subscription_id	문자열	경로	참	나열할 구독 컬렉션의 ID

요청 본문

저장된 리소스 전체를 제공된 JSON 요청 본문으로 교체하되, 사용자가 수정할 수 없는 키 값은 유지합니다.

부작용

- 사용자가 구독을 취소하는 경우 PUT 엔드포인트는 "status": "inactive"로 호출되어야 합니다.
- 상태가 "inactive"로 설정되면 이 구독에 대한 보류 중인 요금이 Zuora로 전송되고 Zuora 구독은 어떤 방식으로든 "inactive"로 표시됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	리소스의 미디어 유형입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "application/astra-subscription"
버전	문자열	참	리소스 버전입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "1.0" • "1.1" • "1.2"
ID입니다	문자열	거짓	리소스의 전역 고유 식별자입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • UUIDv4 스키마를 준수합니다.
고객 프로필 ID	문자열	거짓	http://authorize.net["Authorize.net"]에서 UI에 의해 호출된 고객 프로필 ID가 포함된 JSON 문자열이 체험 기간에 대해 설정되지 않았습니다. 설정되지 않은 경우 읽기 작업 중에 빈 문자열을 반환합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63

이름	유형	필수 요소입니다	설명
paymentFirstName	문자열	거짓	결제 청구에 사용되는 사용자 지정 긴 형식의 이름이 포함된 JSON 문자열입니다. 구독이 재청구될 때만 지정됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63
paymentLastName	문자열	거짓	결제 청구에 사용되는 사용자 지정 긴 형식의 성을 포함하는 JSON 문자열입니다. 구독이 재청구될 때만 지정됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 63
paymentAddress	"paymentAddress"	거짓	청구 주소를 지정하는 JSON 문자열 모음을 포함하는 JSON 객체입니다. 구독이 재청구될 때만 지정됩니다. 이 키가 존재하면 포함된 6개의 JSON 문자열이 모두 표시됩니다. 사용자가 아무것도 제공하지 않으면 문자열은 비어 있습니다.
paymentProfileID	문자열	거짓	UI에서 호출된 "Authorize.net"의 결제 프로필 ID를 포함하는 JSON 문자열입니다. 체험 기간에는 설정되지 않습니다. 설정되지 않은 경우 읽기 작업 중에 빈 문자열을 반환합니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63

이름	유형	필수 요소입니다	설명
paymentExpiry	문자열	거짓	결제 수단 만료 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함된 JSON 문자열입니다. 이 값은 authorize.net에서 가져오며(http://authorize.net UI에서 설정됩니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • ISO-8601 날짜/시간 체계를 준수합니다. 이 필드는 평가판 기간에 대해 반환되지 않습니다.
purchaseOrderNumber	문자열	거짓	결제 방식에 대한 구매 주문 번호가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 31
마켓플레이스	문자열	거짓	결제 내역이 기록될 계정의 마켓플레이스를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값: • "netapp" • "azure" • "aws" • "gcp"
licenseSN	문자열	거짓	결제 수단에 대한 라이선스 일련 번호가 포함된 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 1 • 최대 길이: 31
약관	문자열	거짓	계정의 현재 등급을 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "평가판" • "유료"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
상태	문자열	거짓	구독의 현재 상태를 나타내는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "활성" • "비활성화됨"
appLimit	숫자	거짓	이 구독에 대한 애플리케이션 제한을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다.
namespaceLimit	숫자	거짓	이 구독에 대한 네임스페이스 제한을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다.
subscriptionPeriod	숫자	거짓	구독 기간을 나타내는 JSON 숫자입니다. -1 값은 제한이 없음을 의미합니다. 단위: 일
gracePeriod	숫자	거짓	체험 구독이 만료되거나 유료 구독이 취소된 후 유예 기간을 나타내는 JSON 숫자입니다. 단위: 일
reminderBeforePeriod	숫자	거짓	JSON 형식의 숫자로, 체험 구독 종료 전 고객 알림이 시작되는 시점까지의 일수를 나타냅니다. 값은 일 단위로 표시되며, -1은 해당되지 않음을 의미합니다.
onboardStatus	문자열	거짓	고객 온보딩의 현재 상태를 나타내는 JSON 문자열입니다. 유효한 값은 "not started", "in progress", "success", "failed"입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • "시작되지 않음" • "진행 중" • "성공" • "실패"

이름	유형	필수 요소입니다	설명
costPerAppUnit	숫자	거짓	앱 단위당 비용을 나타내는 JSON 형식의 숫자입니다. 평가판의 경우 값은 0 입니다. 단위: 미국 달러
costPerNamespaceUnit	숫자	거짓	네임스페이스 단위당 비용을 나타내는 JSON 숫자입니다. 평가판의 경우 값은 0입니다. 단위: 미국 달러
메타데이터	"type_astra_메타데이터_업데이트"	거짓	리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

▼ 요청 예시

```
{
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-05-01T00:00:00Z"
}
```

응답

```
Status: 204, Indicates if the subscription resource was updated.
```

응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidFields	배열["invalidFields"]	거짓	유효하지 않은 요청 본문 필드 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 409, Conflict
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidFields	배열["invalidFields"]	거짓	유효하지 않은 요청 본문 필드 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/10",
  "title": "JSON resource conflict",
  "detail": "The request body JSON contains a field that conflicts with an idempotent value.",
  "status": "409"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
```

```
  "status": "403"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```

정의

▼ 정의를 참조하세요

paymentAddress

청구 주소를 지정하는 JSON 문자열 모음을 포함하는 JSON 객체입니다. 구독이 재청구될 때만 지정됩니다. 이 키가 존재하면 포함된 6개의 JSON 문자열이 모두 표시됩니다. 사용자가 아무것도 제공하지 않으면 문자열은 비어 있습니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
addressCountry	문자열	참	ISO 3166 Alpha-2에 명시된 대로 우편 주소와 관련된 국가명 또는 국가 코드를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 2

이름	유형	필수 요소입니다	설명
addressLocality	문자열	참	우편 주소와 관련된 지역(예: 도시) 정보를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
addressRegion	문자열	참	우편 주소와 관련된 지역(예: 주)을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
postalCode	문자열	참	우편 주소와 연결된 우편번호를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
streetAddress1	문자열	참	우편 주소와 연결된 도로명 주소를 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63
streetAddress2	문자열	거짓	선택적 부가 주소 정보, 우편 사서함 등을 포함하는 JSON 문자열입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다. • 최소 길이: 0 • 최대 길이: 63

type_astra_label

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	
값	문자열	참	

type_astra_메타데이터_업데이트

리소스와 연결된 클라이언트 및 서비스 지정 메타데이터입니다. 정의된 값은 다음과 같습니다.

- Astra 메타데이터 스키마를 준수합니다. 생성 시 지정하지 않으면 레이블이 없는 메타데이터 객체가 생성됩니다. 업데이트 시 지정하지 않으면 메타데이터 객체의 레이블인 creationTimestamp와 createdBy는 수정 없이 유지됩니다.

이름	유형	필수 요소입니다	설명
라벨	배열["type_astra_label"]	거짓	
CreationTimestamp 를 클릭합니다	문자열	거짓	
modificationTimestamp	문자열	거짓	
생성 시	문자열	거짓	
modifiedBy	문자열	거짓	

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

invalidFields

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	유효하지 않은 요청 본문 필드의 이름
이유	문자열	참	요청 본문 필드가 유효하지 않은 이유

구독 삭제

구독을 삭제하여 지정된 구독 API 리소스와 관련된 모든 요금을 함께 제거합니다.

HTTP 메서드 및 엔드포인트

DELETE `/accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions/{subscription_id}`

사용 참고 사항

지정된 Subscription API 리소스를 제거합니다.

부작용

- 구독은 관련된 모든 요금과 함께 삭제됩니다.

매개변수

이름	유형	에서	필수 요소입니다	설명
account_id	문자열	경로	참	포함하는 계정 리소스의 ID • 예: {{.Account}}
subscription_id	문자열	경로	참	나열할 구독 컬렉션의 ID

응답

```
Status: 204, Indicates if the subscription resource was deleted.
```

응답

```
Status: 401, Unauthorized
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

응답

```
Status: 400, Bad request
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	
invalidParams	배열["invalidParams"]	거짓	유효하지 않은 쿼리 매개변수 목록

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

응답

```
Status: 403, Forbidden
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 응답 예

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

오류

```
Status: 404, Not found
```

이름	유형	필수 요소입니다	설명
유형	문자열	참	
제목	문자열	참	
세부 정보	문자열	참	
상태	문자열	참	
correlationID	문자열	거짓	

▼ 예시 오류 응답


```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
}
```


정의

▼ 정의를 참조하세요

invalidParams

이름	유형	필수 요소입니다	설명
이름	문자열	참	잘못된 쿼리 매개변수의 이름
이유	문자열	참	쿼리 매개변수가 유효하지 않은 이유

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.